ДЛИНА ПЕЧИ L= 46.00 ВЫСОТА ПЕЧИ H= 72.00 УД. ЭЛ. СОПРОТИВЛЕНИЕ RO = .480

## КООРДИНАТЫ ЭЛЕКТРОДОВ В ИСХОДНОЙ СИСТЕМЕ

U -17.00 17.00 17.00 8.00 -8.00 -17.00

V 28.50 28.50 34.50 66.00 66.00 34.50

РАДИУСЫ ЭЛЕКТРОДОВ

.24 .24 .24 .24 .24 .24

ДЛИНЫ ЭЛЕКТРОДОВ

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

*584. 584. 563. 563. 563. 563.* 

КОЛИЧЕСТВО СИЛОВЫХ ГРУПП NP = 3 НАЧАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ U0: 100.0 100.0 100.0 ИСХОДНЫЕ МОЩНОСТИ P0: 50000.0 50000.0 50000.0

КОЭФФИЦИЕНТЫ НАПРЯЖЕНИЙ B(1,1,1)=-.50 B(1,2,1)=-.87 B(2,1,2)=-.50 B(2,2,2)=.87 B(3,1,3)=1.00

КОЭФФИЦИЕНТЫ МОЩНОСТЕЙ A(1, 1, 1, 1) = -.50 A(1, 1, 1, 2) = -.87 A(2, 2, 3, 1) = -.50 A(2, 2, 3, 2) =.87 A(3, 3, 5, 1) = 1.00НАПРЯЖЕНИЯ 86.422420 89.506900 *U0:* 89.505320 U(1,2)=-43.2 - -74.8U(3,4) = -44.8 - 77.5U(5,6)=89.5-.0ТОКИ 2 3 5 4 1 *-292. 292. -279. 279. 563. -563. -506. 506. 489. -489. 3*. **-3**.

Зоны регулируются независимо и не влияют друг на друга. Запуск проекта июнь 2023г.