























```
- USUARIO (dni, nombre)
- MANTEL (id mantel, MAC, activo)
- USUARIO-MANTEL(dni, id mantel, fecha inicio, fecha fin)
MANTEL.id mantel --> USUARIO-MANTEL.id mantel
- MEDICION (id medicion, dni, fecha hora)
- INSULINA (id medicion, valor)
- IND GLUCEMICO (id medicion, valor)
MEDICION.id medicion --> IND GLUCEMICO.id_medicion
- COMIDA (id comida, fecha, hora)
- PLATO(id plato, id comida)
COMIDA.id comida --> PLATO.id comida
- BARCODE (EAN, id tipo)
TIPO ALIMENTO.id tipo --> BARCODE.id tipo
- GRUPO ALIMENTO (grupo, nombre, ejemplos, id_tipo)
TIPO ALIMENTO.id tipo --> GRUPO ALIMENTO.id tipo
- TIPO ALIMENTO (id tipo, kcal g, prot g, lip g, carb g)
- ALIMENTO(id alimento, peso, id plato, id tipo, dni)
PLATO.id plato --> ALIMENTO.id plato
TIPO ALIMENTO.id tipo --> ALIMENTO.id tipo
En lugar de usar 'id tipo' como PK en GrupoAlimento y Barcode, se usa 'grupo' y 'EAN',
que son únicos y no nulos, para que el esquema sea más intuitivo y fácil de usar.
```