# Projectwerk 4. Klassendiagram

Wagemakers Jan

4februari2018

# Werkdocument: klad

Ter info: Dit is een niet afgewerkt (klad) werkdocument. De grafische voorstelling van het klassendiagram is terug te vinden op draw.io en zal later in dit document bijgevoegd worden. Momenteel worden hier de methodes beschreven die geprogrammeerd moeten worden. Naargelang er vooruitgang wordt geboekt, zal dit document aangevuld worden. Als er tijdens het programmeren blijkt dat er zaken aangepast moeten worden, wordt dit naar dit document teruggekoppeld.

Werkwijze: Eerst wordt er voor een bepaalde klasse nagedacht over de attributen en methodes en deze in dit document aangevuld. Pas daarna wordt er gestart met programmeren en eventueel teruggekoppeld als zaken niet werkbaar blijken.

### **Database**

- Doel : alle communciatie met de database verloopt via deze klasse.
- Atributen
  - -string server
  - -string database
  - -string user
  - -string password
  - -string connectiestring
  - - MySqlConnection connectie
- Methodes
  - - Open():bool
    - \* **Doel** : openen van een connectie met de database.
    - \* **Parameters** : geen.
    - \* Return: bool
      - $\cdot$  false = mislukt
      - $\cdot$  true = connectie is geopend
  - -Close():bool
    - \* Doel : sluiten van de connectie met de database.
    - \* Parameters : geen.
    - \* Return : bool
      - $\cdot$  false = mislukt
      - $\cdot$  true = connectie is gesloten
  - +getTransfos():DataSet
    - \* Doel : ophalen van alle transformatoren die op het bedrijf aanwezig zijn.
    - \* Parameters : geen.
    - \* **Return**: DataSet met gegevens van alle transformatoren
  - +getAansluitingen(String aansluitpunt):DataSet
    - \* Doel : opvragen van alle aansluitingen die behoren tot een bepaalde aansluitpunt
    - \* Parameters : String aansluitpunt

- \* Return : DataSet met gegevens van alle aansluitingen van een aansluitpunt
- +getSearch(String search):DataSet
  - \* Doel : ophalen van zoekresultaten
  - \* Parameters : String search, waarbij search de zoekterm is
  - \* Return : DataSet met alle zoekresultaten
- +getMachineOmschrijving(String machine):String
  - \* Doel : opvragen van de omschrijving van een bepaalde machine
  - \* Parameters : String machine
  - \* Return : String met de omschrijving
- +getMachineLocatie(String machine):String
  - \* Doel : opvragen van de locatie van een bepaalde machine
  - \* Parameters : String machine
  - \* Return : String met de locatie
- $\quad + \mathbf{getAansluitpuntLocatie} (\mathbf{String} \ \mathbf{aansluitpunt}) : \mathbf{String}$ 
  - \* Doel : opvragen van de locatie van een bepaalde aansluitpunt
  - \* Parameters : String aansluitpunt
  - \* Return : String met de locatie
- +getVoeding(String aansluitpunt):String
  - \* Doel: opvragen van de voeding van een bepaald aansluitpunt
  - \* Parameters : String aansluitpunt
  - \* Return: String met de voeding, = -äls er geen voeding is gevonden
- +getKabel(String aansluitpunt):String
  - \* Doel: opvragen van de voedingskbal van een bepaald aansluitpunt
  - \* Parameters : String aansluitpunt
  - \* Return: String met de voedingskabel, = -äls er geen voedingskabel is gevonden
- +getStroom(String aansluitpunt):String
  - \* Doel: opvragen van de stroomtoevoer (voeding) van een bepaald aansluitpunt
  - \* Parameters : String aansluitpunt
  - \* Return : String met de stroom, = -äls er geen voeding is gevonden
- +setAansluitingen(DataSet dsDatabase):bool
  - \* Doel: data van alle aansluitingen van een aansluitpunt opslaan in de database
  - \* Parameters: DataSet dsDatabase met alle aansluitingen van een aansluitpunt
  - \* Return : bool
    - $\cdot \ \, {\rm false} = {\rm mislukt}$
    - $\cdot$  true = connectie is gesloten

## Hoofdscherm

- **Doel**: Het hoofdscherm van het programma opbouwen. Dez klasse communiceert met de **Database**-klasse om de nodige gegevens uit de database op te halen. Andere vensters worden van uit deze klasse aangeroepen.
- Atributen

- - Database database : Alle communicatie met de database verloopt via de database klasse
- DataTable dtDisplay : Inhoud van deze DataTable wordt via een DataGridView op het scherm getoond
- bool unsaved : Staan er niet bewaarde gegevens op het scherm?
- -string aansluitpunt : Het aansluitpunt dat momenteel wordt getoond

#### • Methodes

- showTransfos()
  - \* **Doel**: Tonen van overzicht van alle transfos op het scherm
  - \* Parameters : geen.
  - \* **Return**: niets.
- showAansluitpunt(String aansluitpunt)
  - \* Doel : Tonen van alle aansluitingen van een bepaald aansluitpunt
  - \* Parameters : String aansluitpunt
  - \* Return : niets.
- showSearch(String search)
  - \* Doel : Tonen van de zoekresultaten
  - \* Parameters : String met de zoekterm
  - \* Return : niets.
- -showCommon(String word, int modus)
  - \* **Doel**: Tijdens het programmeren is gebleken dat er veel code gemeenschappelijk is tussen **show-Transfos**, **showAansluitpunt**, **showSearch**, daarom is deze gemeenschappelijke routine aangemaakt.
  - \* Parameters: String zoekterm/aansluitpunt, int modus 1=Transfos, 2=Aansluitpunt, 3=Search
  - \* **Return**: niets.
- -dgvLaagspanningsnet\_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
  - \* Doel : Actie ondernemen als er op een Cell van de DataGridView wordt geklikt
  - \* Parameters : object sender, DataGridViewCellEventArgs e
  - \* Return : niets.
- -btnDynVoeding\_Click(object sender, EventArgs e)
  - \* **Doel** : Actie ondernemen als er op de voedingsknop is geklikt
  - \* Parameters : object sender, EventArgs e
  - \* Return : niets.
- setUnsaved(bool status)
  - \* Doel : Bijhouden of data reeds in de database is opgeslagen
  - \* Parameters : bool status
    - $\cdot$  false : database- en scherm-inhoud komen overeen
    - · true : niet alle gegevens zijn bewaard
  - \* **Return**: niets.
- -dgvLaagspanningsnet\_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
  - \* **Doel**: Uitschakelen van blauwe selectiebalk in DataGridView (zie ook: https://stackoverflow.com/questions/11330147/how-to-disable-the-ability-to-select-in-adatagridview)

- \* Parameters : object sender, EventArgs e
- \* Return : niets.
- -btnSave\_Click(object sender, EventArgs e)
  - \* Doel : Actie ondernemen als er op de save-knop wordt geklikt
  - \* Parameters : object sender, EventArgs e
  - \* Return : niets.
- -btnUndo\_Click(object sender, EventArgs e)
  - \* Doel : Actie ondernemen als er op de undo-knop wordt geklikt
  - \* Parameters : object sender, EventArgs e
  - \* Return : niets.
- -btnSearch\_Click(object sender, EventArgs e)
  - \* Doel : Actie ondernemen als er op de zoek-knop wordt geklikt
  - \* Parameters : object sender, EventArgs
  - \* **Return**: niets.
- -txtbxSearch\_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
  - \* **Doel** : Op Enter drukken in de search box = op zoekknop klikken.
  - \* Parameters : object sender, EventArgs
  - \* **Return**: niets.