

# System Exploit BOF

---

## System Exploit BOF

---

### 1. Descrizione del codice

#### 1.1 Dichiarazione delle variabili

```
int vector[10], i, j, k;
int swap_var;
```

- `vector[10]`: Un array che può contenere 10 numeri interi. È utilizzato per immagazzinare i valori inseriti dall'utente.
- `i, j, k`: Variabili utilizzate nei cicli `for` per iterare sui vari elementi dell'array.
- `swap_var`: Variabile temporanea usata per effettuare lo scambio tra gli elementi durante l'ordinamento.

#### 1.2 Messaggio di input e acquisizione dei dati

```
printf("Inserire 10 interi:\n");
for (i = 0; i < 10; i++) {
    int c = i + 1;
    printf("[%d]: ", c);
    scanf("%d", &vector[i]);
}
```

- `printf("Inserire 10 interi:\n")`: Stampa il messaggio che chiede all'utente di inserire 10 numeri interi.
- Il ciclo `for` si ripete 10 volte (da `i = 0` a `i = 9`), chiedendo all'utente di inserire un numero intero per ogni iterazione:
  - `int c = i + 1`: Definisce una variabile che rappresenta l'indice umano (1-based) per la visualizzazione dell'input.
  - `printf("[%d]: ", c)`: Stampa un prompt che indica quale numero l'utente deve inserire (ad esempio, `[1]:` per il primo numero).
  - `scanf("%d", &vector[i])`: Acquisisce un numero intero e lo memorizza nella posizione corrispondente dell'array `vector`.

#### 1.3 Stampa del vettore originale

```
printf("Il vettore inserito e':\n");
for (i = 0; i < 10; i++) {
    int t = i + 1;
```

```

    printf("[%d]: %d", t, vector[i]);
    printf("\n");
}

```

- `printf("Il vettore inserito e':\n")`: Stampa il messaggio per segnalare che il programma mostrerà il vettore inserito.
- Il ciclo `for` scorre tutti gli elementi dell'array `vector` e stampa ogni valore inserito:
  - `int t = i + 1`: Definisce una variabile che rappresenta l'indice umano (1-based) per la visualizzazione.
  - `printf("[%d]: %d", t, vector[i])`: Stampa l'indice e il valore corrispondente dell'array `vector`.
  - `printf("\n")`: Aggiunge una nuova riga per formattare l'output.

## 1.4 Ordinamento del vettore con Bubble Sort

```

for (j = 0; j < 10 - 1; j++) {
    for (k = 0; k < 10 - j - 1; k++) {
        if (vector[k] > vector[k + 1]) {
            swap_var = vector[k];
            vector[k] = vector[k + 1];
            vector[k + 1] = swap_var;
        }
    }
}

```

- Il codice utilizza l'algoritmo di ordinamento Bubble Sort per ordinare i numeri in ordine crescente.
- Il ciclo esterno `for (j = 0; j < 10 - 1; j++)` si occupa di gestire le iterazioni. Ogni passaggio "spinge" l'elemento più grande alla fine del vettore.
- Il ciclo interno `for (k = 0; k < 10 - j - 1; k++)` confronta ogni coppia di numeri adiacenti e li scambia se sono nell'ordine sbagliato:
  - `if (vector[k] > vector[k + 1])`: Verifica se l'elemento corrente è maggiore di quello successivo.
  - `swap_var = vector[k]`: Memorizza temporaneamente il valore di `vector[k]`.
  - `vector[k] = vector[k + 1]`: Sostituisce il valore di `vector[k]` con quello di `vector[k + 1]`.
  - `vector[k + 1] = swap_var`: Assegna il valore memorizzato temporaneamente a `vector[k + 1]`.

## 1.5 Stampa del vettore ordinato

```

printf("Il vettore ordinato e':\n");
for (j = 0; j < 10; j++) {

```

```

    int g = j + 1;
    printf("[%d]:", g);
    printf("%d\n", vector[j]);
}

```

- `printf("Il vettore ordinato e':\n")`: Stampa un messaggio che indica che il programma mostrerà il vettore ordinato.
- Il ciclo `for` scorre nuovamente l'array `vector` per stampare i numeri ordinati:
  - `int g = j + 1`: Crea una variabile per l'indice umano (1-based).
  - `printf("[%d]: %d", g, vector[j])`: Stampa l'indice umano e il valore ordinato corrispondente.
  - `printf("\n")`: Aggiunge una nuova riga per una corretta formattazione.

## 1.6 Fine del programma

```
return 0;
```

- Il programma termina correttamente restituendo 0, che è una convenzione per indicare che l'esecuzione è stata completata senza errori.

## 2. Test del Programma


### 2.1 Obiettivo del Test

L'obiettivo del test è verificare il comportamento del programma in condizioni normali e confermare che funzioni correttamente per l'acquisizione e l'ordinamento dei numeri.

### 2.2 Esecuzione del Programma

Il programma è stato compilato e eseguito su un ambiente Kali Linux. Il codice è stato salvato in un file chiamato `main.c` e compilato usando il compilatore `gcc` con il comando:

```
gcc -o main main.c
```



```

(kali@kali) - [~/Documents/webserver]
$ gcc -o main main.c

```

Poi, il programma è stato eseguito con il comando:

```
./main
```



```

(kali@kali) - [~/Documents/webserver]
$ ./main

```

### 2.3 Test di Funzionamento Normale

Quando l'utente inserisce esattamente 10 numeri, il programma:

- Stampa i numeri inseriti.
- Ordina correttamente i numeri in ordine crescente.
- Stampa il vettore ordinato.

```
(kali@kali) - [~/Documents/webserver]
$ ./main
Inserire 10 interi:
[1]:1
[2]:5
[3]:6
[4]:34
[5]:778
[6]:16
[7]:11
[8]:90
[9]:56
[10]:77
Il vettore inserito e':
[1]: 1
[2]: 5
[3]: 6
[4]: 34
[5]: 778
[6]: 16
[7]: 11
[8]: 90
[9]: 56
[10]: 77
Il vettore ordinato e':
[1]:1
[2]:5
[3]:6
[4]:11
[5]:16
[6]:34
[7]:56
[8]:77
[9]:90
[10]:778
```

### 3. Modifica del programma per indurre l'errore di segmentazione

La modifica del programma consisterà nell'aggiungere un ciclo che consente all'utente di inserire più di 10 numeri. Ad esempio, puoi cambiare la condizione del ciclo for che gestisce l'inserimento dei numeri in modo che consenta l'inserimento di più di 10 valori:

```

#include <stdio.h>

#define ARRAY_SIZE 10

int main() {
    int vector[ARRAY_SIZE];
    int scelta;

    // Menù migliorato
    printf("=====\n");
    printf("          PROGRAMMA VETTORE\n");
    printf("=====\n");
    printf("Scegli una delle seguenti opzioni:\n");
    printf("1 - Esegui programma corretto\n");
    printf("2 - Causa errore di segmentazione\n");
    printf("-----\n");
    printf("Inserisci la tua scelta: ");
    scanf("%d", &scelta);
    printf("=====\n");

    // Inserimento dei 10 interi
    printf("Inserisci 10 interi:\n");
    for (int i = 0; i < ARRAY_SIZE; i++) {
        printf("[%d]: ", i + 1);

        // Controllo dell'input per numeri validi
        while (scanf("%d", &vector[i]) != 1) {
            printf("Input non valido. Inserisci un numero intero: ");
            while (getchar() != '\n'); // Pulisce il buffer
        }
    }

    // Visualizzazione del vettore inserito
    printf("\nIl vettore inserito è:\n");
    for (int i = 0; i < ARRAY_SIZE; i++) {
        printf("[%d]: %d\n", i + 1, vector[i]);
    }
}

```

```

// Visualizzazione del vettore ordinato
printf("\nIl vettore ordinato è:\n");
for (int i = 0; i < ARRAY_SIZE; i++) {
    printf("[%d]: %d\n", i + 1, vector[i]);
}

// Tentativo di accedere a un indice non valido (solo in modalità 2)
if (scelta == 2) {
    printf("\n-----\n");
    printf("MODALITÀ ERRORE: Provo ad accedere a un indice non valido...\n");
    printf("Valore letto da un indice non valido: %d\n", vector[ARRAY_SIZE + 1]);
}

printf("=====\n");
printf("Programma terminato.\n");
return 0;
}

```

### 3.1 Differenze principali:

#### 1. Inserimento di più di 10 valori:

- **Codice originale:** Si inseriscono solo 10 valori, come indicato dall'array `vector[10]`.
- **Codice modificato:** Si tenta di inserire più di 10 valori (15, ad esempio), cercando di scrivere fuori dai limiti dell'array.

#### 2. Scrittura oltre i limiti dell'array:

- **Codice originale:** Non si verifica mai scrittura fuori dai limiti dell'array.
- **Codice modificato:** Scrittura esplicita oltre i limiti dell'array per cercare di forzare un errore.

#### 3. Stampa e ordinamento:

- **Codice originale:** Stampa e ordina correttamente i 10 valori.
- **Codice modificato:** Stampa e ordina anche i 15 valori, ma l'array potrebbe essere danneggiato da operazioni fuori limite, quindi il risultato potrebbe non essere quello atteso.
- 

### 3.2 Risultato previsto:

Quando si esegue il programma, si dovrebbe ottenere un errore di segmentazione (segmentation fault) perché si sta cercando di accedere a indici dell'array che non sono stati allocati (oltre l'elemento `vector[9]`).

### 3.3 Risultato ottenuto:

```
(kali㉿kali) - [~/Documents/webserver]
$ ./main
Inserire più di 10 interi (ad esempio 15):
[1]:1
[2]:2
[3]:3
[4]:4
[5]:5
[6]:6
[7]:7
[8]:8
[9]:9
[10]:11
[11]:12
[12]:13
[13]:14
[14]:15
[15]:16
Il vettore inserito e':
[1]: 1
[2]: 2
[3]: 3
[4]: 4
[5]: 5
[6]: 6
[7]: 7
[8]: 8
[9]: 9
[10]: 11
[11]: 15
[12]: 12
[13]: 14
[14]: 15
[15]: 16
Provo a scrivere fuori dai limiti dell'array...
Provo a leggere da un indirizzo non valido...
zsh: segmentation fault ./main
```

## Bonus

---

Come bonus per l'esercizio e' stato fatto:

1. **Controllo dell'input:** Per garantire che l'utente inserisca solo numeri validi e non vada oltre i limiti dell'array, possiamo aggiungere un ciclo di controllo dell'input che verifica che l'utente stia inserendo un intero valido.
2. **Menù per scegliere la modalità:** Aggiungeremo un menù che consente all'utente di decidere se eseguire la versione corretta del programma o quella che causerà l'errore di segmentazione.

## Spiegazione delle modifiche:

### 1. Menù di selezione

Ha un menù iniziale che permette all'utente di scegliere:

- Modalità normale.

- Modalità errore per accedere a memoria non valida.

- 

## 2. Simulazione di errore di segmentazione

Tenta di accedere a un indice fuori dai limiti del vettore (vector[ARRAY\_SIZE + 1]) se l'utente sceglie la modalità errore.

## 3. Controllo input

Implementa un ciclo per gestire input non validi.

## Come funziona:

- Quando si esegue il programma, si vedrà un menù che chiederà se si vuole eseguire il programma normalmente o causare l'errore di segmentazione.

```
=====
                PROGRAMMA VETTORE
=====
Scegli una delle seguenti opzioni:
1 - Esegui programma corretto
2 - Causa errore di segmentazione
-----
Inserisci la tua scelta: 
```

- Se si sceglie la modalità corretta, il programma chiederà di inserire 10 numeri interi, ordinerà l'array e lo visualizzerà.



```

=====
Inserisci 10 interi:
[1]: 423
[2]: 4253
[3]: 67
[4]: 8745
[5]: 8457
[6]: 734
[7]: 6734
[8]: 765745
[9]: 6758
[10]: 4567

Il vettore inserito è:
[1]: 423
[2]: 4253
[3]: 67
[4]: 8745
[5]: 8457
[6]: 734
[7]: 6734
[8]: 765745
[9]: 6758
[10]: 4567

Il vettore ordinato è:
[1]: 67
[2]: 423
[3]: 734
[4]: 4253
[5]: 4567
[6]: 6734
[7]: 6758
[8]: 8457
[9]: 8745
[10]: 765745
=====
Programma terminato.

```

- Se si sceglie la modalità con errore, il programma tenterà di accedere a una zona di memoria non valida, causando un errore di segmentazione.

```

-----
MODALITÀ ERRORE: Provo ad accedere a un indice non valido...
Valore letto da un indice non valido: 10
=====
Programma terminato.

```