Table des matières

Exercices corrigés 01 — Analyser les sources 1
Questions courtes 1
Questions pratiques 2
Diagnostics 3
Questions à développer 4
Mises en situation 4
Corrigé 5

Exercices corrigés 01 — Analyser les sources

Comment travailler ces exercices. Répondez seul, puis vérifiez avec le corrigé. Les exercices marqués [labo] portent sur ce que vous venez de faire au labo ; les autres vérifient que le cours est clair dans votre tête. Tout vient de la Théorie 01 et du Labo 01.

Le corrigé suit les énoncés, en fin de document. Répondez à l'énoncé en entier avant d'y passer : c'est en butant sur une question qu'on découvre ce qu'on avait lu sans le comprendre.

Questions courtes

1. Les quatre promesses. Nommez ce que l'ingénieur de données promet à ceux qui consomment sa donnée, puis la propriété qui tient ces promesses ensemble.
2. À qui il livre. Nommez trois métiers qui consomment le travail de l'ingénieur de données, et ce que chacun attend de l'amont.
3. L'architecture de référence. Donnez les cinq étapes, dans l'ordre, avec un outil ou un système de la formation pour chacune.
4. Lac et entrepôt. En une phrase chacun, ce qui distingue un lac d'un entrepôt.
5. Cold path ou hot path. Classez chaque besoin : (a) l'énergie consommée par l'usine le mois dernier ;

   (b) l'alerte quand la vibration d'un compresseur dépasse un seuil ; (c) la prévision de la demande électrique de la semaine prochaine ; (d) l'état de marche des compresseurs affiché en salle de contrôle.
6. Le coût du hot path. À volume égal, pourquoi un hot path coûte-t-il plus cher qu'un cold path ?

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

7. La phrase honnête. Que veut dire « la plupart des besoins dits temps réel sont des besoins horaires » ? Quelle question poser avant de bâtir un hot path ?
8. La frontière. À quelle couche l'ingénieur de données s'arrête-t-il, et qui prend la suite ? Quelle exception la formation fait-elle, et pourquoi ?
9. Rendre service. Un collègue propose de convertir les dates de l'ERP en vraies dates et de décoder ses codes au moment de l'ingestion, « pour rendre service ». Quelle règle enfreint-il ?
10. Les sources de Boréal. Nommez les six sources, et le système d'où vient chacune.
11. Lire une étiquette. Que désigne `UTL.CMP2.TEMP_REFOULEMENT` ? Et `UTL-CMP2` ? D'où vient la différence d'écriture ?
12. Les codes de qualité. Que signifient 192, 64 et 0 dans la colonne `Quality` de l'historien ?
13. La seule vraie source. Laquelle des six sources n'est pas générée ? Donnez deux raisons de ce choix.
14. Le choix de DuckDB. Donnez deux raisons de faire les labos avec DuckDB plutôt qu'avec un serveur de base de données.
15. [labo] Où vit quoi. Dans quel dépôt Git vit `generer_boreal.py` ? Et `sources/` ? Et le code que vous écrivez dans ce cours ?
16. [labo] Relancer le générateur. Que se passe-t-il si vous relancez `generer_boreal.py` ? Comment le prouver en une seule comparaison, et quelle propriété de la formation ce comportement illustre-t-il déjà ?
17. [labo] Compter. Combien de lignes compte l'historien sur les 92 jours, et combien d'étiquettes ?
18. [labo] Le fuseau. Qu'est-ce qui manque à la colonne `Timestamp` ? Quel jour de la période cela va-t-il poser un problème concret, et lequel ?

1. Deviner juste. Pourquoi un outil qui devine juste la plupart du temps est-il plus dangereux qu'un outil qui ne devine jamais ?
2. Le lendemain du 31 décembre. Pourquoi `MAX(ERDAT) + 1` rend-il 20251232, et comment obtenir le vrai lendemain ?
3. Deux dates, deux types. Pourquoi DuckDB fait-il de `ERDAT` un entier et de `AEDAT` du texte, alors que les deux sont des dates SAP ?
4. Le décalage perdu. Que perd-on quand `2025-12-15T00:25:22-05:00` devient `2025-12-15 05:25:22` ? Pourquoi est-ce plus grave pour `debut` que pour `recu_le` ?

Questions pratiques

Ici on écrit vraiment : des commandes, du SQL. Tapez votre réponse avant de la comparer. Une requête qu'on croit connaître et qu'on n'a jamais écrite de mémoire n'est pas acquise.

P1. Le décompte par qualité. Écrivez la requête DuckDB qui compte les lignes de l'historien par code de qualité, du meilleur au pire.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

P2. Les étiquettes bavardes. Écrivez la requête qui donne les cinq étiquettes qui ont le plus de points, puis celle qui donne l'étiquette qui en a le moins. Expliquez l'écart en une phrase.

P3. Ce que l'historien jette. Le SCADA lit chaque point toutes les deux minutes. Combien de lectures cela fait-il par étiquette sur 92 jours ? Comparez avec les 27 661 points de `ESS.BANC.TEMP_REFROIDISSEMENT` et avec les 210 points de `UTL.CMP3.MARCHE`. Que concluez-vous ?

P4. Le `.gitignore`. Écrivez le `.gitignore` de `Projet_Boreal/01_de`, avec un commentaire par entrée qui justifie l'exclusion. Dites aussi pourquoi `sources/` n'y figure pas.

P5. Un compresseur à l'œil. Écrivez la requête qui affiche, pour le compresseur d'air 2, la vibration maximale de chaque jour, en ne gardant que les points de bonne qualité, triée par date. Exécutez-la. Qu'observez-vous dans la seconde moitié d'octobre ? Allez ensuite voir `usine/gmao/bons_travail.csv` : quels bons de travail correspondent ?

P6. Les extraits ne sont pas la base. Les extraits de l'ERP contiennent 26 538 lignes d'en-têtes de commande, pour 25 483 commandes distinctes. Écrivez la requête qui retrouve le nombre de lignes lues en trop à cause de l'extrait livré deux fois, puis expliquez d'où vient le reste de l'écart.

P7. Déclarer plutôt que deviner. Écrivez la requête qui lit `sources/erp/extraits/2024-05/VBAK.csv` avec toutes ses colonnes en texte, et qui donne le nombre d'en-têtes, puis la première et la dernière date de création, converties en vraies dates. Expliquez pourquoi un extrait de mai contient des commandes créées en avril.

P8. Le délai de livraison, juste. Écrivez la requête qui donne le plus court et le plus long délai entre la création d'une commande (`ERDAT`) et la date de livraison souhaitée (`VDATU`), en jours, sur tous les extraits, avec des dates correctement converties.

Diagnostics

On vous montre quelque chose qui ne va pas. Dites ce qui cloche, pourquoi, et donnez le correctif. Ces situations sont toutes arrivées à quelqu'un.

E1. Pour produire le rapport mensuel de l'énergie consommée par l'usine, un collègue a monté un flux Kafka et un tableau de bord rafraîchi à la seconde. Le rapport sort juste, mais trois services tournent jour et nuit pour un document lu une fois par mois.

E2. Un pipeline charge chaque mois tous les dossiers de `erp/extraits/` et ajoute leurs lignes à celles du mois précédent. Depuis mars 2023, les ventes de ce mois-là sont doublées dans tous les rapports, et personne n'a vu d'erreur.

E3. Un apprenant a copié `sources/` dans son dépôt `01_de` « pour avoir une sauvegarde », et l'a versionné. Après quelques générations, dont une avec `--historien complet`, son dépôt a nettement gonflé, chaque clone en transporte tout l'historique, et le moindre `git push` traîne. Il efface le dossier et commite : le dépôt ne maigrit pas.

E4. Un collègue calcule le délai de livraison des commandes par `VDATU - ERDAT`, directement sur les extraits de l'ERP lus par DuckDB. La plupart des délais sont plausibles, mais 13 109 lignes dépassent 60 jours, et la commande `0010005407` affiche un délai de 8 984 jours.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Questions à développer

Ces questions ne se répondent pas en un mot : on veut un court paragraphe de raisonnement. Rédigez votre réponse avant d'ouvrir le corrigé.

A. Le métier, en vos mots. Situez l'ingénieur de données par rapport à l'ingénieur analytique, puis expliquez pourquoi la propriété « un traitement se rejoue sans rien casser » tient ensemble les quatre promesses.

B. Deux chemins pour une vibration. Décrivez ce que le cold path et le hot path feraient, chacun, des mesures de vibration des compresseurs de Boréal. Expliquez pourquoi on garde les deux, et lequel fait référence.

C. Le brut intact. L'historien contient des lignes de qualité mauvaise sans valeur et des valeurs de qualité douteuse ; les extraits de l'ERP contiennent un mois livré deux fois. Expliquez pourquoi on charge tout cela tel quel plutôt que de le nettoyer à l'ingestion. Appuyez-vous sur au moins deux exemples tirés de Boréal.

Mises en situation

Le format le plus proche du travail réel. On vous décrit un organisme, ses données et ses contraintes ; à vous de décider et de justifier. Il n'y a pas une seule bonne réponse, mais il y a des réponses indéfendables. Le corrigé donne une solution défendable et dit ce qui serait acceptable aussi.

M1. Transport collectif des Deux-Rives. Une société de transport fictive, 240 autobus. Trois sources : les boîtiers GPS des autobus, qui transmettent leur position toutes les 10 secondes par le réseau cellulaire ; le système de perception, qui exporte chaque nuit les validations de cartes ; et les horaires planifiés, publiés chaque semaine dans un fichier standard. Trois demandes : afficher aux arrêts le retard des prochains passages ; calculer l'achalandage par ligne et par heure pour la planification ; prévoir l'achalandage de la rentrée scolaire.

Pour chaque demande, dites quel chemin elle réclame, quelles sources elle mobilise, et ce que l'ingénieur de données livre exactement. Dites aussi où s'arrête son travail.

M2. Coopérative électrique de la Rivière-aux-Saules. Une coopérative d'électricité fictive, 18 000 clients équipés de compteurs intelligents. Les compteurs mesurent la consommation toutes les 15 minutes, mais le système qui les collecte ne transmet ses lectures qu'une fois par nuit, en lot. Les douze postes de distribution, eux, sont surveillés par un SCADA. Le directeur général veut « un tableau de bord de la consommation en temps réel ».

Répondez-lui : ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, et ce que vous proposez. Dites ce qui vous ferait changer d'avis.

M3. (avancé) L'usine de traitement. L'usine de traitement d'eau d'une grande ville veut alimenter son nouveau lac de données. Pour éviter le délai des exports de l'historien, l'équipe informatique propose de brancher le pipeline directement sur les automates des filtres et des pompes, par leur protocole industriel.

Donnez votre avis motivé, et proposez une solution qui réponde au vrai besoin, celui d'avoir la donnée plus vite.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Corrigé

La numérotation est celle des énoncés. Les chiffres sont ceux de la génération par défaut de Boréal ; les temps, ceux du poste de l'auteur.

Questions courtes

1. La donnée arrive (tout ce que la source a produit est là), elle est rangée (au bon endroit, dans un format lisible), elle est à l'heure (disponible quand on en a besoin, et l'on sait de quand elle date), elle est bonne (des contrôles le prouvent). La propriété qui tient le tout : un traitement se rejoue sans rien casser, ni doubler ni perdre. C'est l'idempotence, qui gouverne la formation à partir du Cours 03.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, section 1.

2. Trois parmi cinq. L'ingénieur analytique attend une couche `RAW` complète et à jour. L'analyste et les opérations attendent des tableaux de bord justes, certains en direct. Le scientifique de données attend des séries longues et propres, qu'il peut rejouer pour réentraîner un modèle. L'ingénieur ML attend les mêmes données à l'entraînement et en production. L'ingénieur IA attend une documentation complète, dont il connaît la version.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, section 1.

3. Source (l'ERP, le SCADA et son historien, la GMAO, le portail des garanties, les véhicules connectés, l'API météo) → ingestion (scripts Python, Airflow, MQTT, Kafka) → lac (Parquet, Iceberg) → entrepôt (DuckDB : la couche `RAW` et les séries de l'usine) → restitution (Grafana en direct, les rapports chez BI).

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, section 2.

4. Le lac est un stockage de fichiers : tout format y entre, pour presque rien, et la structure se décide à la lecture. L'entrepôt est une base de tables : un schéma défini d'avance, en échange du SQL, des types et des droits.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, section 2.

5.

   (a) Cold path : un chiffre du mois passé, qui doit être complet et exact, et qu'un lot calcule très bien. (b) Hot path : la décision (arrêter le compresseur, dépêcher un technicien) se prend dans la minute. (c) Cold path : une prévision se calcule sur l'historique, une fois par jour suffit largement.

   (b) Hot path, avec une nuance qui compte : ce besoin est déjà servi par le SCADA en salle de contrôle. Le pipeline de données n'a pas à refaire ce que le système de conduite fait déjà.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, section 3.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

6. Parce que ses services tournent jour et nuit, qu'il y ait des mesures ou non, et qu'ils doivent être dimensionnés pour la pointe. Un lot s'allume, calcule et s'éteint. S'ajoute un coût d'ingénierie : le continu oblige à traiter les données en retard, les doublons de livraison et les pannes en cours de route, que le lot règle simplement en rejouant.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, section 3.

7. Beaucoup de demandes présentées comme urgentes tolèrent en réalité un délai d'une heure, voire d'un jour. La question à poser : quelle décision sera prise dans la minute qui suit la mesure, et par qui ? S'il n'y en a pas, un lot fait l'affaire.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, section 3.

8. À la couche `RAW` : le brut tel que la source l'a livré, complet, daté, avec la trace de son origine. L'ingénieur analytique prend le relais au `STAGING`. L'exception : les séries de terrain (l'historien, le compteur électrique). Les nettoyer (valeurs de départ recopiées, heures qui se répètent au changement d'heure, codes de qualité) demande de connaître la source, et c'est l'ingénieur de données qui la connaît. Il livre donc aussi ces séries nettoyées, dans le schéma `argent`.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, section 4.

9. La règle du brut intact : on ne transforme pas à l'ingestion, la couche `RAW` reste le miroir de la source. Ses conversions ne seraient ni versionnées, ni testées, ni visibles dans le lignage, et le jour où l'une se tromperait (une date vide `00000000` convertie en une date absurde, par exemple), le brut d'origine n'existerait plus. Décoder les codes et typer les dates, c'est le travail du `STAGING` de l'ingénieur analytique, dans du code relu.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, section 4.

10. L'ERP (un ERP de type SAP), l'usine (le SCADA et son historien, le registre des actifs, la GMAO, la gestion de l'énergie), les garanties (le portail des garanties et de l'après-vente), la télémétrie (le module télématique des véhicules connectés), la documentation (la documentation technique et commerciale), la météo (Environnement et Changement climatique Canada, par API REST).

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, section 5.

11. `UTL.CMP2.TEMP_REFOULEMENT` : la température de l'air au refoulement du compresseur d'air 2, dans la zone des utilités. `UTL-CMP2` : le compresseur d'air 2 lui-même, l'équipement. La différence d'écriture sépare deux choses : un identifiant d'actif porte un tiret (la zone, l'équipement), une étiquette de l'historien des points (la zone, l'équipement, la grandeur). Le référentiel (`etiquettes.csv`) donne la description et l'unité de chaque étiquette, et la relie à son actif.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, section 5.

12. Ce sont les codes de qualité hérités d'OPC, le standard des équipements industriels : 192 pour une valeur bonne, 64 pour une valeur douteuse, 0 pour une valeur mauvaise, qui arrive sans valeur.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, annexe A.3.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

13. La météo. Première raison : une API réelle a des comportements qu'une simulation imite mal (pagination, limites de débit, pannes passagères), et le Cours 04 veut justement apprendre à extraire de façon fiable face à eux. Seconde raison : la vraie météo pilote le fictif. Les ventes de motoneiges suivent la neige au sol, la demande électrique de l'usine suit la température de Bagotville. C'est ce lien qui rendra honnête la prévision de la formation Data Science.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, section 5.

14. Deux parmi : il n'y a pas de serveur à installer, démarrer ni sécuriser, il se charge comme une bibliothèque Python ; il lit CSV, JSON et Parquet sur place, sans étape de chargement ; il tient sur un portable ordinaire, même sur des volumes qui étoufferaient un tableur.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, section 6.

15. `generer_boreal.py` vit dans le dépôt des formations, sous `Data_Domain/_univers/boreal/` : c'est un outil partagé par les sept formations du parcours, en un seul exemplaire. `sources/` ne vit dans aucun dépôt : il se trouve dans `Projet_Boreal`, que le dépôt des formations ignore, et à côté de `01_de`, pas dedans. Le code de ce cours vit dans votre dépôt `01_de`.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, annexe A.1.

16. Le générateur supprime `sources/` et le refait de zéro, avec le même tirage : on obtient exactement les mêmes fichiers. La preuve tient en une comparaison : l'empreinte globale qu'il affiche (`37521016091c44da…`) est la même d'une génération à l'autre, et `empreintes.sha256` est identique. Relancer ne double rien et ne perd rien. C'est l'idempotence, que le Cours 03 exigera de chaque ingestion.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, annexe A.2.

17. 275 436 lignes et 58 étiquettes. Parmi ces lignes, chaque fichier commence par la valeur de départ de chaque étiquette : des lignes recopiées de la veille, qui ne sont pas de nouvelles mesures.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, annexe A.3.

18. Le fuseau horaire : rien ne dit que l'heure est locale, ni de combien elle s'écarte de l'UTC. Le problème concret arrive le 2 novembre 2025, au retour à l'heure normale : l'heure entre 1 h et 2 h se produit deux fois. Deux points différents d'une même étiquette peuvent donc porter exactement le même horodatage, et seul l'ordre des lignes dans le fichier dit lequel est venu en premier. Le Cours 08 règle ce cas.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, annexe A.3.

19. Parce qu'on cesse de vérifier. Un outil qui ne devine jamais oblige à déclarer les types, et l'on réfléchit à chaque colonne. Un outil qui devine juste neuf fois sur dix fait croire que tout va bien, et la dixième colonne, fausse, passe en silence dans les calculs.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, section 7.

20. DuckDB a deviné que `ERDAT` était un entier : 20251231 plus un fait 20251232, un nombre, pas une date. Le vrai lendemain demande de lire la colonne en texte, puis de la convertir avec son format : `STRPTIME(ERDAT, '%Y%m%d')::DATE + 1` rend 2026-01-01.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, section 7.

21. La détection regarde les valeurs. Toutes celles de `ERDAT` ressemblent à des entiers (`20240424`) : entier. `AEDAT` vaut souvent `00000000`, une date vide ; ses zéros de tête feraient perdre de l'information à un entier, et DuckDB garde le texte. La même sorte de colonne reçoit deux types selon ses valeurs, ce que la documentation SAP ne laisse jamais deviner.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, annexe A.4.

22. On perd le décalage `-05:00`, donc le fuseau dans lequel l'heure était exprimée. L'instant reste juste, mais on ne sait plus quelle heure affichait l'horloge locale. Pour `recu_le`, le décalage est toujours celui de l'Est, là où l'abonné reçoit : la perte se répare. Pour `debut` et `fin`, c'est l'heure locale du véhicule : le décalage dit dans quel fuseau il roulait, et le bronze en compte huit, de `-08:00` en Colombie-Britannique à `-02:30` à Terre-Neuve ; rien d'autre dans le message ne le dit.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, section 7.

Questions pratiques

P1.

```sql
SELECT Quality, COUNT(*) AS points
FROM 'sources/usine/historien/*.csv'
GROUP BY Quality
ORDER BY Quality DESC;
```

Résultat : 192 → 275 080 lignes, 64 → 35, 0 → 321. Trier par `Quality DESC` range du meilleur au pire parce que les codes OPC croissent avec la qualité. C'est une coïncidence commode, pas une règle générale : ailleurs, on trierait avec une table de correspondance. Ce décompte porte sur les lignes, valeurs de départ comprises ; le Cours 08 apprend à les écarter.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, annexe A.3.

P2.

```sql
SELECT TagName, COUNT(*) AS points
FROM 'sources/usine/historien/*.csv'
GROUP BY TagName
ORDER BY points DESC
LIMIT 5;
```

En tête : `ESS.BANC.TEMP_REFROIDISSEMENT` (27 661), `UTL.CHF.PUISSANCE` (24 968), `LMN.VIS.COUPLE` (9 277), `ESS.BANC.REGIME` (7 908), `PEI.CAB.HUMIDITE` (7 877).

```sql
SELECT TagName, COUNT(*) AS points
FROM 'sources/usine/historien/*.csv'
```


© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

```
GROUP BY TagName
ORDER BY points, TagName
LIMIT 1;
```

En queue : `UTL.CMP3.MARCHE`, 210 points. Le second critère de tri (`TagName`) rend la réponse déterministe en cas d'égalité ; ici, il n'y en a pas, mais une requête qui dépend d'un ordre ne devrait jamais laisser le hasard trancher. L'écart s'explique par la bande morte : une température ou une puissance bouge sans cesse et franchit souvent son seuil, alors qu'un état de marche ne s'écrit qu'à son changement, et le compresseur d'appoint démarre rarement.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, annexe A.3.

P3. 92 jours × 24 heures × 30 lectures par heure = 66 240 lectures par étiquette. `ESS.BANC.TEMP_REFROIDISSEMENT` en garde 27 661, soit environ 42 % ; `UTL.CMP3.MARCHE` en garde 210, moins de 0,4 %. Trois conclusions. L'historien compresse, et chaque étiquette a son propre rythme. Compter des points ne mesure donc pas une durée : 27 661 points ne veulent pas dire 27 661 fois deux minutes. Et toute agrégation dans le temps (une moyenne horaire, par exemple) doit tenir compte de ces intervalles irréguliers, sujet du Cours 08.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, annexe A.3.

P4.

```
# Secrets : mots de passe et jetons. Le seul fichier qui PROTÈGE quelque chose ;
# le mot de passe de la base de l'ERP y vivra dès le Cours 04
.env

# Fichiers compilés par Python : regénérés à chaque exécution, propres à chaque machine
__pycache__/
```

`sources/` n'y figure pas parce qu'il n'est pas dans le dépôt : il vit dans `Projet_Boreal`, à côté de `01_de`. Garder les données hors du dépôt de code par construction vaut mieux qu'une exclusion : une ligne de `.gitignore` s'efface par erreur, un dossier rangé ailleurs ne se versionne pas. Le piège à éviter reste de confondre les deux familles d'entrées : l'une exclut du rejouable, l'autre protège un secret. L'erreur fréquente est d'exclure soigneusement les fichiers inutiles et de committer un mot de passe.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, annexe A.1.

P5.

```
SELECT CAST(Timestamp AS DATE) AS jour, MAX(Value) AS vibration_max
FROM 'sources/usine/historien/*.csv'
WHERE TagName = 'UTL.CMP2.VIBRATION'
  AND Quality = 192
GROUP BY jour
ORDER BY jour;
```


© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Jusqu'au 17 octobre, les jours de production, la vibration maximale reste sous 3,0 mm/s ; les fins de semaine, elle tombe sous 0,1 : le compresseur est arrêté. À partir du lundi 20 octobre, elle grimpe chaque jour : 3,66 le 20, 4,19 le 21, 4,76 le 22, 5,26 le 23, 5,92 le 24, puis 8,48 le 27 et 9,23 le 28. Le 29, elle retombe à 0,04 ; le 30, elle revient à 2,53, puis autour de 2,9.

Dans `usine/gmao/bons_travail.csv`, deux bons sur `UTL-CMP2` racontent la même histoire. Le 22 octobre à 9 h 12, `BT-2025-00739`, correctif de priorité 2 : « Bruit anormal signalé par l'opérateur au compresseur 2. Inspection et écoute, rien constaté. » Le 28 octobre à 10 h 50, `BT-2025-00742`, correctif de priorité 1 : le compresseur a déclenché sur vibration élevée, la soupape d'admission et le roulement du moteur sont remplacés, et le bon se ferme le 30 octobre à 13 h 36.

Les mesures annonçaient la panne une semaine d'avance, et l'inspection du 22 ne l'a pas vue. C'est exactement le cas d'usage de la maintenance prédictive, que la formation Data Science traitera. Ce qui revient à l'ingénieur de données : que la série de vibration et les bons de travail arrivent complets, bien datés, et reliables par la même clé d'actif. Le filtre `Quality = 192` n'est pas décoratif : sans lui, une valeur douteuse suffirait à fausser un maximum. Et la ligne du 30 septembre, en tête du résultat, est une valeur de départ : elle ne dit rien du 30 septembre.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, annexe A.3.

P6.

```sql
SELECT COUNT(*) AS lignes_du_bis
FROM 'sources/erp/extraits/2023-03_bis/VBAK.csv';
```

609 lignes, toutes présentes aussi dans `2023-03`. L'écart total est de 26 538 − 25 483 = 1 055 lignes : 609 viennent de l'extrait livré deux fois, et les 446 autres de commandes modifiées après le mois de leur création. L'ERP extrait chaque mois les commandes créées ou modifiées dans le mois, dans leur version de fin de mois : une commande modifiée le mois suivant revient dans l'extrait suivant, avec sa nouvelle version. Les deux écarts ne se traitent pas pareil. Le premier est une erreur de livraison, que le Cours 03 empêche de doubler et que le Cours 11 signale. Le second est normal : c'est l'historique des versions d'une commande, que la `RAW` garde et que l'ingénieur analytique réduira à la dernière version.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, annexe A.3.

P7.

```sql
SELECT COUNT(*) AS en_tetes,
       MIN(STRPTIME(ERDAT, '%Y%m%d'))::DATE AS premiere_creation,
       MAX(STRPTIME(ERDAT, '%Y%m%d'))::DATE AS derniere_creation
FROM read_csv('sources/erp/extraits/2024-05/VBAK.csv', all_varchar = true);
```

Résultat : 647 en-têtes, créés du 2024-04-24 au 2024-05-31. L'extrait de mai contient les commandes créées ou modifiées en mai : une commande créée fin avril et modifiée en mai y revient, dans sa version de fin de mai. C'est la note de l'équipe de l'ERP, `erp/LISEZMOI.md`, qui le dit.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, annexe A.4.

P8.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

```sql
SELECT MIN(DATEDIFF('day', STRPTIME(ERDAT, '%Y%m%d'), STRPTIME(VDATU, '%Y%m%d'))) AS delai_min,
       MAX(DATEDIFF('day', STRPTIME(ERDAT, '%Y%m%d'), STRPTIME(VDATU, '%Y%m%d'))) AS delai_max
FROM read_csv('sources/erp/extraits/*/VBAK.csv', all_varchar = true);
```

Résultat : de 3 à 105 jours. Lues en texte et converties avec leur format, les deux dates donnent de vrais jours, qu'un changement de mois ou d'année ne dérange pas.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, section 7.

Diagnostics

E1. Le besoin a été confondu avec l'outil. Un rapport mensuel n'appelle aucune décision dans la minute : il a besoin d'être complet et exact, et de pouvoir être refait si on découvre une erreur. C'est précisément ce que donne le cold path, et ce que le hot path donne mal. Trois services allumés en permanence coûtent chaque mois ce qu'un lot coûterait en un an, et chacun est une pièce de plus qui peut tomber en panne. Le correctif : un lot mensuel, ou de nuit, qui calcule l'énergie à partir des relevés du compteur. On ne garde le flux que s'il sert aussi une vraie décision immédiate, par exemple une alerte de pointe de puissance.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, section 3.

E2. Il manque l'idempotence, et le cas est vicieux parce qu'il ne plante pas. L'extrait de mars 2023 a été livré deux fois, sous deux noms de dossier (`2023-03` et `2023-03_bis`) ; le pipeline charge tout ce qu'il trouve, et ses 609 commandes entrent deux fois. Le correctif consiste à rendre l'ingestion rejouable et méfiante : un registre des extraits déjà chargés, qui refuse de recharger un dossier, et un contrôle qui compare le contenu d'un nouvel extrait à ceux déjà reçus, parce qu'un nom différent ne prouve pas un contenu différent. Rejouer le chargement de mars doit laisser la couche `RAW` exactement dans le même état. Le Cours 03 construit le registre, le Cours 11 le contrôle.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, section 1.

E3. On a versionné des données brutes. Git garde tout ce qu'on lui confie, pour toujours, et supprimer le dossier ensuite ne rend pas la place : l'historique le porte encore, et chaque clone le transporte en entier. Le mécanisme mérite d'être dit juste, parce qu'il ne fonctionne pas comme on l'imagine. Git ne range pas des copies : il range chaque fichier sous l'empreinte de son contenu, puis il compresse. Les 138 Mo de sources par défaut pèsent une vingtaine de mébioctets une fois commités, et une génération identique n'ajoute rien du tout, puisque les empreintes ne changent pas. Ce qui gonfle, c'est une suite de générations qui diffèrent : chacune ajoute ses fichiers changés, pour toujours. Une « sauvegarde » de données regénérables n'a d'ailleurs aucun sens : la vraie sauvegarde, c'est le générateur et sa graine fixe, que l'empreinte globale permet de vérifier. Le correctif, dans l'ordre : retirer le dossier du suivi (`git rm -r --cached sources`), le supprimer du dépôt et travailler sur `Projet_Boreal/sources`, committer. Si le dépôt a déjà été poussé et que son poids pose problème, il faut réécrire l'historique pour en purger le dossier, ou recréer le dépôt proprement. Pour de vraies données, la sauvegarde relève du stockage (le lac et sa politique de conservation), jamais de Git.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, annexe A.1.

E4. Les dates ont été devinées en entiers, et la soustraction a porté sur des nombres. Entre le 2022-11-22 et le 2023-01-06, il y a 45 jours ; entre 20221122 et 20230106, il y a 8 984 unités. Tout délai qui franchit un changement de mois gonfle d'une soixantaine au moins, un changement d'année de près de 9 000 : d'où les 13 109 lignes au-delà de 60. Le calcul ne plante jamais, et les délais d'un même mois restent justes, ce qui rend l'erreur crédible. Le correctif : lire les extraits

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

en texte, convertir `ERDAT` et `VDATU` avec `STRPTIME(…, '%Y%m%d')`, puis compter les jours avec `DATEDIFF` (exercice P8). Et une règle pour la suite : une colonne de dates qui arrive en entier est un signal d'alarme.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, section 7.

Questions à développer

A. L'ingénieur de données tient l'amont de la chaîne : il fait arriver la donnée depuis des systèmes qu'il ne contrôle pas, la range dans des formats ouverts, fait tourner les traitements à l'heure et prouve qu'elle est bonne. Il livre une couche `RAW` brute et complète, et les séries de terrain qu'il est le seul à savoir nettoyer. L'ingénieur analytique prend la suite : il transforme ce brut en tables métier, nommées en clair, modélisées et testées. Le premier garantit que la matière est là et fiable, le second en fait un produit lisible. La propriété de rejouabilité tient les quatre promesses ensemble parce qu'aucune n'est tenable sans elle. Une donnée qui n'est pas arrivée se rattrape en rejouant l'ingestion ; si rejouer double les lignes, on troque une perte contre un doublon, et la donnée n'est plus bonne. Une correction de contrôle s'applique en rejouant ; si rejouer n'est pas sûr, personne n'ose corriger, et la donnée reste fausse. Un traitement rejouable transforme chaque incident en simple relance.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, section 1.

B. Le hot path prendrait chaque mesure de vibration au moment où elle est produite, la ferait circuler par un courtier de messages (MQTT, puis Kafka), la comparerait à un seuil et alerterait l'usine en quelques secondes si un compresseur s'emballe. Le cold path ramasserait chaque nuit l'export de l'historien, le rangerait dans le lac, et bâtirait l'historique complet des vibrations, sur des mois ou des années : la matière pour comprendre les pannes passées, entraîner un modèle de maintenance prédictive, justifier le remplacement d'un roulement. On garde les deux parce qu'ils ne répondent pas à la même question : l'un sert la réaction, l'autre la compréhension. Le cold path fait référence : il est complet, il se corrige et se rejoue. Si le hot path perd des mesures pendant une coupure de communication, l'historien, lui, a gardé ce qu'il a reçu ou marqué le trou d'une qualité mauvaise, et le lot du lendemain remet les pendules à l'heure.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, section 3.

C. Nettoyer à l'ingestion, c'est décider à la place de tous les consommateurs, sans code relu et sans retour possible. Une ligne de qualité 0 sans valeur n'est pas un déchet : elle enregistre un fait, la perte de communication avec une zone de l'usine à un instant précis. Une analyse de fiabilité du réseau a besoin de ces trous, et une moyenne horaire doit savoir qu'elle repose sur une heure incomplète. Une valeur de qualité douteuse est peut-être fausse, mais la règle qui en décide (au-delà de quel seuil, pour quelle grandeur) doit être écrite, versionnée et testée : c'est le travail des contrôles du Cours 11. Le mois livré deux fois montre le même principe de l'autre côté : le retirer en silence effacerait la trace d'une erreur de livraison que l'équipe de l'ERP doit connaître, alors qu'un contrôle qui la signale la fait corriger à la source. Enfin, aucune règle d'ingestion ne suffit contre un capteur figé : sa valeur est plausible et sa qualité est bonne, seul l'examen de la série dans le temps le révèle. On charge donc tout, tel quel, et l'on traite plus loin, là où le traitement se voit et se corrige.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, sections 2 et 4.

Mises en situation

M1. Transport collectif des Deux-Rives. Trois demandes, trois réponses différentes.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Demande	Chemin	Sources	Ce que l'ingénieur de données livre
Retard aux arrêts	hot path	positions GPS, horaires planifiés	le flux des positions, reçu en continu et fiable, joint aux horaires pour produire les retards en quelques secondes
Achalandage par ligne et par heure	cold path	validations, horaires	les validations de chaque nuit, ingérées sans perte ni doublon, rangées dans le lac et livrées en `RAW`
Prévision de la rentrée	cold path	validations sur plusieurs années, horaires, calendrier scolaire	des séries longues et rejouables, que le scientifique de données consommera

Le retard aux arrêts est le seul vrai besoin de hot path : l'information ne vaut que dans les minutes qui suivent. L'achalandage n'appelle aucune décision immédiate, et ses données n'arrivent de toute façon qu'une fois par nuit. La prévision est un travail de Data Science : l'ingénieur de données ne construit pas le modèle, il garantit la matière. Son travail s'arrête à la couche `RAW` : positions brutes, validations brutes, horaires tels que publiés. Le calcul de l'achalandage par ligne revient à l'ingénieur analytique, le modèle au scientifique.

Serait acceptable aussi : servir l'achalandage à la journée plutôt qu'à la nuit si la planification le demande, tant que le chemin reste un lot. Serait indéfendable : bâtir l'achalandage sur le flux GPS, qui dit où sont les autobus, pas combien de personnes y montent.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, sections 2 et 3.

M2. Coopérative électrique de la Rivière-aux-Saules. D'abord ce qui est impossible : la consommation des clients ne peut pas être en temps réel, parce qu'elle n'arrive qu'une fois par nuit. Aucun pipeline, si rapide soit-il, n'affiche une donnée qui n'est pas encore partie du compteur. Un tableau de bord de la consommation par client sera donc à J+1, alimenté par un lot de nuit, et c'est très bien pour la facturation, les profils de consommation et la planification.

Ce qui est possible : la charge des douze postes, que le SCADA mesure en continu. Si le directeur veut suivre la pointe du réseau, par exemple lors des grands froids d'hiver, un hot path sur les mesures des postes a du sens. La proposition : un tableau de bord à deux vitesses, la charge des postes en direct et la consommation des clients au lendemain, avec une étiquette claire sur la fraîcheur de chaque chiffre.

Ce qui ferait changer d'avis : un programme de gestion de la pointe qui exigerait d'agir chez les clients dans l'heure, ou un système de collecte capable de transmettre les lectures en continu. Avant de bâtir quoi que ce soit, la question de ce cours : quelle décision prendra-t-il dans la minute ?

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, section 3.

M3. (avancé) L'usine de traitement. Il faut refuser, pour trois raisons. La sécurité d'abord : le réseau de contrôle d'une usine d'eau potable est isolé du réseau de bureau précisément pour qu'un incident informatique ne puisse pas atteindre les filtres et les pompes. Ouvrir une connexion directe vers les automates, c'est percer cette frontière, et le risque n'est pas une fuite de données, c'est une atteinte au traitement de l'eau. Ensuite la charge : les automates sont dimensionnés

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

pour conduire le procédé, pas pour répondre aux requêtes d'un pipeline, et un client de plus peut perturber leur cycle. Enfin la qualité : l'historien fait un travail que le pipeline devrait refaire, horodatage, codes de qualité, tampon pendant les coupures.

Le vrai besoin est la fraîcheur, et il se sert sans percer la frontière : lire l'historien plus souvent qu'une fois par jour, par son interface de requête plutôt que par ses exports ; ou obtenir une copie de l'historien, ou un courtier de messages, dans une zone tampon prévue entre les deux réseaux, que le pipeline interroge depuis le côté bureau. Le Cours 08 revient sur cette frontière, et le Cours 09 sur le courtier. Serait acceptable aussi : garder l'export quotidien si, à l'examen, aucune décision ne justifie mieux. Serait indéfendable : toute solution qui ajoute un accès entrant au réseau de contrôle.

Théorie : `Theorie_01_DE.md`, sections 2 et 3.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.