

Table des matières

Labo 02 OLTP — Le langage SQL sur le transactionnel 1

 Le terrain, en une minute 1

 Ce que ce labo ne refait pas..... 2

 Partie 1 — Lire et trier 3

 Partie 2 — Filtrer..... 4

 Partie 3 — Décider et convertir 5

 Partie 4 — Le texte..... 7

 Partie 5 — Les dates..... 8

 Partie 6 — Agréger..... 10

 Partie 7 — Ce que le contraste vous a montré 11

 Et ensuite ?..... 12

Labo 02 OLTP — Le langage SQL sur le transactionnel

Laboratoire du Cours 02, voie OLTP · PostgreSQL + AdventureWorks OLTP · Formation SQL avancé

On reprend le laboratoire OLAP sur l’autre terrain : la base transactionnelle Adventureworks dans PostgreSQL. Connectez-vous avec pgAdmin, DBeaver ou psql. Ce labo ne fait que lire, et il est plus court que son jumeau : il ne garde que les étapes où le terrain change la réponse. Comptez une heure et quart.

Les deux voies — Ce labo est le jumeau de Labo_02_OLAP.md, et il le suppose fait. Les parties et leur numérotation sont les mêmes, les étapes non : celles qui rendraient ici le même verdict que sur l’entrepôt ne sont pas retapées, elles sont listées ci-dessous. Notez chaque écart en chemin, la Partie 7 les rassemble.

Identifiants en minuscules — Le portage PostgreSQL d’AdventureWorks range les tables dans des schémas en minuscules (production, person, sales, humanresources) et replie les noms de colonnes de la même façon : ListPrice s’écrit listprice.

Le terrain, en une minute

Table	Ce qu'elle contient	Grain	Ce qui servira ici
production.product	le catalogue	un produit, 504 lignes	prix, coût, taille, poids, codes de gamme
person.person	toutes les personnes : clients, employés, contacts	une personne, 19 972 lignes	prénoms et noms
person.personphone	les numéros de téléphone	un numéro, 19 972 lignes	formats de numéro
humanresources.employee	le personnel	un employé, 290 lignes	identifiant de connexion, numéro national, dates de naissance et d'embauche
sales.salesorderheader	l'en-tête des commandes	une commande, 31 465 lignes	dates, indicateur de vente en ligne
sales.salesorderdetail	les lignes de commande	une ligne, 121 317 lignes	quantités

Deux absences par rapport à l'entrepôt : il n'y a ni table de calendrier ni dimension client. Les jours de la semaine se calculent, et les noms des clients vivent dans person.person, avec ceux de toutes les autres personnes.

Ce que ce labo ne refait pas

Cinq étapes du labo OLAP ont été relancées ici, sur les tables du transactionnel, et rendent le même verdict : le résultat change, la leçon non. Elles ne sont pas reprises. Lisez cette liste, c'est elle-même un résultat : la plus grande partie du langage ne bouge pas d'un terrain à l'autre.

Étape du labo OLAP	Ce qui a été relancé ici	Verdict
2.1, la priorité de AND sur OR	63 produits sans parenthèses, 45 avec	même piège, autres chiffres
2.2, BETWEEN et sa borne haute	400 commandes de janvier 2024 des deux écritures, aucune commande horodatée ailleurs qu'à minuit	le piège dort ici aussi
2.3, la casse et les accents	LIKE 'bk-%' ne trouve rien, ILIKE 'bk-%' trouve 97 produits ; deux François avec l'accent, aucun sans	ILIKE ignore la casse et respecte l'accent des deux côtés
4.1, le nom complet	19 972 personnes, 11 473 noms complets : 8 499 disparaissent, collés à un second prénom vide	CONCAT_WS saute les NULL ici comme sur l'entrepôt, l'opérateur de concaténation annule tout

Étape du labo OLAP	Ce qui a été relancé ici	Verdict
4.3, découper un nom de produit	214 noms à virgule, dont 4 ne finissent pas par la taille	même règle, mêmes exceptions, et ' \' s'écrit d'une seule barre sur les deux moteurs

Partie 1 — Lire et trier

1.1 — Calculer, nommer, trier

Théorie : Theorie_02.md, section 1.

Objectif : les cinq produits qui dégagent la plus grosse marge.

```
SELECT name,
       listprice,
       standardcost,
       listprice - standardcost AS marge
FROM production.product
ORDER BY marge DESC
LIMIT 5;
```

Observez. Contrairement à l'entrepôt, aucune marge vide n'envahit le haut du palmarès. Les pièces sans prix de vente ont ici un `listprice` à 0, une sentinelle (Cours 01, section 9), et non un `NULL` : leur marge vaut 0 et se range en bas. Les quatre tailles de Mountain-100 Silver arrivent en tête, à égalité sur 1 487,84 \$, suivies d'une Mountain-100 Black. Relancez la requête plusieurs fois : rien n'oblige le moteur à garder le même ordre entre les ex aequo. Ajoutez la clé de départage :

```
SELECT name, listprice - standardcost AS marge
FROM production.product
ORDER BY marge DESC, name
LIMIT 5;
```

1.2 — Les valeurs distinctes, et un tri qui trompe

Théorie : Theorie_02.md, section 1.

Objectif : lister les couleurs, puis trier un identifiant numérique rangé en texte.

```
SELECT DISTINCT color
FROM production.product
ORDER BY color;
```

Observez. Dix lignes : neuf couleurs, puis une ligne vide en dernier. L'entrepôt écrivait « NA », le transactionnel range un vrai NULL, et PostgreSQL le place en fin de tri croissant. En tri décroissant, il passe en tête :

```
SELECT name, color
FROM production.product
ORDER BY color DESC
LIMIT 3;
```

Observez. Trois pièces sans couleur, dont Adjustable Race. Le tri de texte qui trompe, lui, est le même qu'à l'étape 1.2 du labo jumeau : le numéro national des employés est rangé en texte, et il se trie caractère par caractère, 10708100 avant 30845. Ce qui est propre au transactionnel, c'est l'absence : l'entrepôt écrit « NA », il n'a donc rien à ranger en fin de tri.

1.3 — L'alias dans le WHERE

Théorie : Theorie_02.md, section 1.

Objectif : voir PostgreSQL refuser ce que DuckDB acceptait.

```
SELECT name, listprice * 1.05 AS prix_avec_tps
FROM production.product
WHERE prix_avec_tps > 3500;
```

Observez. Erreur : « la colonne prix_avec_tps n'existe pas ». Le WHERE s'exécute avant le SELECT, et PostgreSQL applique l'ordre d'exécution à la lettre. L'écriture qui marche sur les deux moteurs répète l'expression :

```
SELECT name, listprice * 1.05 AS prix_avec_tps
FROM production.product
WHERE listprice * 1.05 > 3500;
```

Observez. 13 produits, les Road-150 et les Mountain-100, comme sur l'entrepôt.

Partie 2 — Filtrer

2.1 — Le filtre qui trouve

Théorie : Theorie_02.md, sections 2 et 4.

Objectif : compter les produits de la gamme route, codée R, et comprendre pourquoi ça marche ici, là où la sous-partie 2.4 du labo jumeau ne trouvait rien.

```
SELECT COUNT(*) AS gamme_route
FROM production.product
WHERE productline = 'R';
```

Observez. 100 produits, sans TRIM. Sur l'entrepôt, la même requête rendait zéro. Regardez le type :

```
SELECT pg_typeof(productline) AS type,  
       COUNT(*) FILTER (WHERE productline = 'R ') AS avec_espace  
FROM production.product  
GROUP BY pg_typeof(productline);
```

Observez. Le type est character, du texte à longueur fixe, et la comparaison avec 'R ' compte aussi 100 produits : un character ignore ses espaces de fin. Le portage a gardé le type d'origine, l'entrepôt l'a chargé en VARCHAR. Même donnée, autre type, autre résultat. (La clause FILTER est un raccourci de PostgreSQL pour compter sous condition ; le Cours 06 la présente.)

Partie 3 — Décider et convertir

3.1 — Étiqueter avec CASE

Théorie : Theorie_02.md, sections 3 et 7.

Objectif : répartir les employés selon le genre et le statut familial, en clair.

```
SELECT CASE gender WHEN 'F' THEN 'femme' WHEN 'M' THEN 'homme' END AS genre,  
       CASE maritalstatus WHEN 'M' THEN 'marié' WHEN 'S' THEN 'célibataire' END AS etat_civil,  
       COUNT(*) AS employes  
FROM humanresources.employee  
GROUP BY 1, 2  
ORDER BY 1, 2;
```

Observez. 35 femmes célibataires, 49 femmes mariées, 109 hommes célibataires, 97 hommes mariés. PostgreSQL n'a pas GROUP BY ALL : on regroupe par la position des colonnes, GROUP BY 1, 2, ou en répétant les deux CASE.

Pour un choix à deux branches, pas d'IFF ici, le CASE fait le travail :

```
SELECT CASE WHEN onlineorderflag THEN 'en ligne' ELSE 'revendeur' END AS canal,  
       COUNT(*) AS commandes  
FROM sales.salesorderheader  
GROUP BY 1;
```

Observez. 27 659 commandes en ligne et 3 806 commandes de revendeurs. onlineorderflag est un vrai booléen : la condition s'écrit sans comparaison.

3.2 — Convertir sans tout faire planter

Théorie : Theorie_02.md, section 4.

Objectif : calculer la taille moyenne des produits.

```
SELECT AVG(CAST(size AS INTEGER))
FROM production.product;
```

Observez. Erreur : « syntaxe en entrée invalide pour le type integer : M ». Pas de TRY_CAST sur PostgreSQL : on teste la forme de la valeur avant de la convertir.

```
SELECT CASE WHEN size ~ '^[0-9]+$' THEN 'numérique'
            WHEN size IS NULL      THEN 'sans taille'
            ELSE 'lettres'
END AS genre_de_taille,
COUNT(*) AS produits
FROM production.product
GROUP BY 1
ORDER BY 1;
```

```
SELECT ROUND(AVG(CASE WHEN size ~ '^[0-9]+$' THEN CAST(size AS INTEGER) END), 1) AS taille_moyenne
FROM production.product;
```

Observez. 177 tailles numériques, 34 en lettres, 293 produits sans taille, et une taille moyenne de 49,0. Contrairement à TRY_CAST, le CASE oblige à écrire la règle de tri entre ce qui se convertit et ce qui ne se convertit pas : plus long, mais rien ne disparaît sans qu'on l'ait décidé.

3.3 — Diviser et arrondir

Théorie : Theorie_02.md, section 4.

Objectif : la part des commandes passées en ligne.

```
SELECT COUNT(CASE WHEN onlineorderflag THEN 1 END)           AS en_ligne,
COUNT(*)                                                  AS commandes,
COUNT(CASE WHEN onlineorderflag THEN 1 END) / COUNT(*)     AS part,
ROUND(100.0 * COUNT(CASE WHEN onlineorderflag THEN 1 END) / COUNT(*), 1) AS pourcentage
FROM sales.salesorderheader;
```

Observez. 27 659 commandes en ligne sur 31 465, et une part de 0. La division de deux entiers est entière sur PostgreSQL : 27 659 divisé par 31 465 donne 0 et un reste. La dernière colonne, calculée à partir de 100.0, donne 87,9 %. Sur l'entrepôt, la même forme de division rendait un décimal. Le motif COUNT (CASE WHEN ... THEN 1 END) compte les lignes qui remplissent une condition ; le Cours 06 en détaille le mécanisme.

L'arrondi a ses propres exigences de type :

```
SELECT ROUND(AVG(CAST(weight AS FLOAT)), 2)
FROM production.product;
```

Observez. Erreur : « la fonction round(double precision, integer) n'existe pas ». PostgreSQL n'arrondit un FLOAT qu'à l'unité. On repasse en NUMERIC avant d'arrondir :

```
SELECT ROUND(CAST(AVG(CAST(weight AS FLOAT)) AS NUMERIC), 2) AS poids_moyen
FROM production.product;
```

Observez. 74,07. Dans la vraie vie, weight est déjà un NUMERIC et ROUND(AVG(weight), 2) passe directement ; la conversion en FLOAT n'est là que pour faire apparaître la contrainte.

Dernière vérification, la conversion d'unités qui trompait l'entrepôt :

```
SELECT ROUND(MAX(CASE WHEN weightunitmeasurecode = 'G' THEN weight / 453.592
                      ELSE weight END), 2) AS plus_lourd_en_livres,
           MAX(weight)                      AS plus_gros_nombre
FROM production.product;
```

Observez. 30 livres, sans TRIM : la colonne d'unité est elle aussi un character, et 'G ' égale 'G'. Le plus gros nombre de la colonne, 1 050, est une roue mesurée en grammes.

Partie 4 — Le texte

4.1 — Deux formats de téléphone, et l'exception que l'entrepôt n'a pas

Théorie : Theorie_02.md, sections 3 et 5.

Objectif : ramener tous les numéros à la forme 999-999-9999, puis vérifier la règle sur toute la table.

```
SELECT CASE WHEN phonenumber LIKE '1 (11) %' THEN 'avec indicatif' ELSE 'local' END AS format,
       COUNT(*) AS numeros
FROM person.personphone
GROUP BY 1;
```

Observez. 10 785 numéros locaux et 9 187 précédés de l'indicatif 1 (11). La normalisation est la même que sur l'entrepôt :

```
SELECT DISTINCT phonenumber,
               CASE WHEN phonenumber LIKE '1 (11) %' THEN REPLACE(SUBSTRING(phonenumber FROM 8), ' ', '-')
               ELSE phonenumber
               END AS telephone
FROM person.personphone
WHERE phonenumber IN ('697-555-0142', '1 (11) 500 555-0190');
```

Observez. 1 (11) 500 555-0190 devient 500-555-0190. Le DISTINCT n'est pas décoratif : ce numéro fictif est partagé par 79 personnes, et sans lui la requête rendrait 80 lignes. SUBSTRING(phonenumber FROM 8) est l'écriture de la norme ; SUBSTR(phonenumber, 8) marche aussi. Vérifiez maintenant le résultat sur toute la table :

```

SELECT phonenumber
FROM person.personphone
WHERE CASE WHEN phonenumber LIKE '1 (11) %' THEN REPLACE(SUBSTRING(phonenumber FROM 8), ' ', '-')
      ELSE phonenumber
END !~ '^[0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{4}$';

```

Observez. Un seul numéro résiste, 55-2555-0100, qui n’a ni indicatif ni la forme locale. L’entrepôt n’en avait aucun : le transactionnel porte les données brutes, avec leurs exceptions, et une règle de nettoyage se vérifie toujours sur l’ensemble, jamais sur un échantillon.

Partie 5 — Les dates

5.1 — Mesurer un délai

Théorie : Theorie_02.md, section 6.

Objectif : les délais d’expédition, en intervalle puis en jours.

```

SELECT shipdate - orderdate AS delai,
       COUNT(*)             AS commandes
FROM sales.salesorderheader
GROUP BY 1
ORDER BY 1;

SELECT CAST(shipdate AS DATE) - CAST(orderdate AS DATE) AS jours,
       COUNT(*)             AS commandes
FROM sales.salesorderheader
GROUP BY 1
ORDER BY 1;

```

Observez. Deux horodatages donnent un intervalle, 7 days ; deux dates donnent un entier, 7. Et le transactionnel n’est pas tout à fait l’entrepôt : 31 456 commandes partent en 7 jours, mais 9 en 8 jours. PostgreSQL n’a pas de DATEDIFF ; la soustraction en tient lieu.

5.2 — Tronquer au mois, nommer le jour

Théorie : Theorie_02.md, section 6.

Objectif : les commandes par mois au premier trimestre 2025, et leur répartition par jour.

```

SELECT DATE_TRUNC('month', orderdate) AS mois,
       COUNT(*)                       AS commandes
FROM sales.salesorderheader
WHERE orderdate >= '2025-01-01' AND orderdate < '2025-04-01'

```

```
GROUP BY 1
ORDER BY 1;
```

Observez. 2 136 commandes en janvier, 1 857 en février, 2 304 en mars. Regardez maintenant le type rendu selon ce qu'on tronque :

```
SELECT pg_typeof(DATE_TRUNC('month', orderdate)) AS sur_un_horodatage,
       pg_typeof(DATE_TRUNC('month', CAST(orderdate AS DATE))) AS sur_une_date
FROM sales.salesorderheader
LIMIT 1;
```

Observez. Un timestamp without time zone d'un côté, un timestamp with time zone de l'autre : tronquer une date fait apparaître un fuseau horaire qu'elle n'avait pas. C'est la surprise annoncée par la théorie, et la raison de reconvertir en DATE après coup.

```
SELECT EXTRACT(ISODOW FROM orderdate) AS jour_iso,
       TO_CHAR(orderdate, 'TMDay') AS jour,
       COUNT(*) AS commandes
FROM sales.salesorderheader
GROUP BY 1, 2
ORDER BY 1;
```

Observez. Du lundi (1) au dimanche (7), en français si votre serveur l'est : le préfixe TM de TMDay traduit le nom dans la langue du serveur. Le dimanche est le jour le plus chargé, avec 4 875 commandes.

5.3 — L'âge à l'embauche

Théorie : Theorie_02.md, section 6.

Objectif : calculer l'âge des employés au jour de leur embauche.

```
SELECT businessentityid, birthdate, hiredate,
       EXTRACT(YEAR FROM hiredate) - EXTRACT(YEAR FROM birthdate) AS age_naif,
       EXTRACT(YEAR FROM AGE(hiredate, birthdate)) AS age_reel
FROM humanresources.employee
ORDER BY businessentityid
LIMIT 3;
```

Observez. Les trois premiers employés ont un an de trop dans la colonne naïve. Le troisième est Roberto Tamburello, que l'entrepôt faisait naître en juin et qui naît ici le 12 novembre 1974, embauché le 11 novembre 2007 : le portage a décalé ses dates, mais il a gardé la veille de l'anniversaire. Combien d'employés sont touchés en tout ?

```
SELECT COUNT(*) AS employes,
       COUNT(CASE WHEN EXTRACT(YEAR FROM hiredate) - EXTRACT(YEAR FROM birthdate)
                    <> EXTRACT(YEAR FROM AGE(hiredate, birthdate)) THEN 1 END) AS ages_faux
FROM humanresources.employee;
```

Observez. 184 sur 290. AGE rend un intervalle en années, mois et jours, et son nombre d'années est juste d'emblée : aucune correction à écrire, contrairement au DATEDIFF('year', ...) du labo jumeau.

Partie 6 — Agréger

6.1 — Ce que compte chaque COUNT

Théorie : Theorie_02.md, section 7.

Objectif : vérifier que les deux bases décrivent bien les mêmes ventes.

Les trois COUNT de l'étape 6.1 du labo jumeau se comportent ici comme là-bas ; ce qui vaut le détour, c'est le pont entre les deux terrains.

```
SELECT COUNT(*)                AS lignes,
       COUNT(DISTINCT salesorderid) AS commandes
FROM sales.salesorderdetail;

SELECT COUNT(*)                AS lignes_en_ligne,
       COUNT(DISTINCT d.salesorderid) AS commandes_en_ligne
FROM sales.salesorderdetail AS d
JOIN sales.salesorderheader AS h ON h.salesorderid = d.salesorderid
WHERE h.onlineorderflag;
```

Observez. 121 317 lignes pour 31 465 commandes, et, pour les seules ventes en ligne, 60 398 lignes pour 27 659 commandes : exactement les chiffres de l'entrepôt. Les deux bases décrivent les mêmes ventes en ligne, et c'est ce qui rend leur comparaison possible.

6.2 — Les règles du GROUP BY

Théorie : Theorie_02.md, section 7.

Objectif : les produits les plus vendus, avec leur couleur.

```
SELECT p.name, p.color, SUM(d.orderqty) AS quantite
FROM sales.salesorderdetail AS d
JOIN production.product      AS p ON p.productid = d.productid
GROUP BY p.name
ORDER BY quantite DESC
LIMIT 3;
```

Observez. Erreur : « la colonne p.color doit apparaître dans la clause GROUP BY ». Regroupez maintenant par la clé primaire du produit :

```
SELECT p.name, p.color, SUM(d.orderqty) AS quantite
FROM sales.salesorderdetail AS d
```

```
JOIN production.product      AS p ON p.productid = d.productid
GROUP BY p.productid
ORDER BY quantite DESC
LIMIT 3;
```

Observez. La requête passe : AWC Logo Cap (8 311 unités), Water Bottle - 30 oz. (6 815, sans couleur) et Sport-100 Helmet, Blue (6 743). PostgreSQL sait que name et color dépendent de la clé primaire productid, et il les accepte sans les regrouper. DuckDB refuserait la même requête.

Le regroupement accepte aussi l’alias d’une colonne calculée :

```
SELECT CASE WHEN listprice = 0 THEN 'sans prix'
            WHEN listprice < 100 THEN 'moins de 100 $'
            ELSE '100 $ et plus'
END
COUNT(*)           AS tranche,
ROUND(AVG(listprice), 2) AS produits,
FROM production.product
GROUP BY tranche
ORDER BY produits DESC;
```

Observez. 214 produits à 100 \$ et plus, 200 pièces sans prix, 90 produits à moins de 100 \$. L’ordre des WHEN compte : la sentinelle 0 est testée avant le seuil de 100 \$, sans quoi les 200 pièces sans prix se retrouveraient parmi les produits bon marché.

Partie 7 — Ce que le contraste vous a montré

Théorie : Theorie_02.md, section 8.

Ce qui a changé	Voie OLAP (DuckDB)	Voie OLTP (PostgreSQL)
Un produit sans prix	ListPrice à NULL, rangé en dernier même en tri décroissant	listprice à 0, qui se range en bas
L’alias dans le WHERE	accepté	refusé
Un code de gamme 'R '	VARCHAR := 'R' ne trouve rien sans TRIM	character := 'R' trouve 100 produits
Une conversion qui peut échouer	TRY_CAST, qui change l’échec en NULL	CASE et expression régulière, qui obligent à écrire la règle
Une part entre deux comptes	décimal d’office	0, sans conversion
ROUND sur un FLOAT	accepté	refusé, il faut repasser en NUMERIC

Ce qui a changé	Voie OLAP (DuckDB)	Voie OLTP (PostgreSQL)
Un délai entre deux dates	DATEDIFF('day' , ...) ou la soustraction	la soustraction
Tronquer une date au mois	rend un horodatage sans fuseau	rend un horodatage avec fuseau
Un âge	DATEDIFF('year' , ...), un an de trop pour 111 employés sur 296	AGE, juste d'emblée
Une colonne non agrégée	refusée, sauf GROUP BY ALL	acceptée si l'on regroupe par la clé primaire
Les ventes en ligne	60 398 lignes, 27 659 commandes, de 2010 à 2014	les mêmes lignes et commandes, de 2022 à 2025

Trois leçons à emporter. La première : le langage est le même, et presque toutes les requêtes du labo jumeau se transposent mot pour mot. C'est la raison pour laquelle ce labo-ci est court : cinq de ses seize étapes rendaient ici le même verdict que sur l'entrepôt, et les écarts tiennent à une poignée de fonctions. La deuxième : les écarts les plus dangereux ne lèvent aucune erreur. Le TRIM oublié, la division entière et le DATEDIFF rendent tous un nombre plausible. La troisième : la même entreprise, décrite par deux bases, ne porte ni les mêmes types, ni les mêmes conventions pour l'absence, ni les mêmes dates. Avant de comparer deux résultats, comparez les deux terrains.

Les exercices du cours vivent dans Exercices_02.md, et leur corrigé dans Corrige_02.md. Faites-les après avoir parcouru les deux labos.

Et ensuite ?

Vous savez lire et calculer sur les deux terrains, et vous savez où chacun vous tend ses pièges. Le Cours 03 passe à l'écriture : créer une table, y insérer des lignes, les modifier et les supprimer, et découvrir ce que chaque moteur garantit vraiment quand on déclare une contrainte.