

Table des matières

Aide-mémoire — Snowflake & la certification SnowPro Core..... 1

1. Où on va : la certification SnowPro Core 1

2. Snowflake : les 3 questions qu’on se pose toujours 3

3. L’arborescence des objets Snowflake 3

4. Le lexique du code SQL (ce que vous tapez dans un worksheet) 4

5. Glossaire des concepts de l’examen 5

Comment utiliser cette fiche 6

Aide-mémoire — Snowflake & la certification SnowPro Core

Formation Snowflake (COF-C03) — à garder ouvert à côté des cours

À quoi sert cette fiche — Une vue très générale pour ne jamais être perdu : où on va (la certification et ses cinq domaines), les objets de base de Snowflake (rôle, entrepôt, base...) et le vocabulaire qui revient tout le temps. Aucun détail ici : les détails sont dans les cours. Revenez-y dès qu’un mot vous bloque.

1. Où on va : la certification SnowPro Core

Toute la famille SnowPro, d’un coup d’œil. Snowflake propose plusieurs certifications ; on les compare pour situer la nôtre :

Certification	Niveau	Code	Pour qui
SnowPro Core	Fondation	COF - C03	tout le monde, notre cible
SnowPro Advanced : Architect	Avancé	ARA - C01	concevoir des architectures
SnowPro Advanced : Administrator	Avancé	ADA - C02	administrer des comptes
SnowPro Advanced : Data Engineer	Avancé	DEA - C02	bâtir des pipelines
SnowPro Advanced : Data Scientist	Avancé	DSA - C03	ML et IA
SnowPro Advanced : Data Analyst	Avancé	DAA - C01	analytique métier

Certification	Niveau	Code	Pour qui
SnowPro Advanced : Security Engineer	Avancé	SEA-C01	sécuriser la plateforme
SnowPro Advanced : MLOps Engineer	Avancé	MLA-C01	industrialiser les modèles
SnowPro Specialty : Snowpark	Spécialité	SPS-C01	thème pointu
SnowPro Specialty : Gen AI	Spécialité	GES-C02	thème pointu
SnowPro Specialty : Native Apps	Spécialité	NAS-C02	thème pointu

Liste et prix relevés sur learn.snowflake.com le 2026-09-19. Snowflake fait évoluer son programme : c'est le portail qui fait foi, et lui seul.

Le Core vient en premier, et voici pourquoi. Aucune de ces certifications n'annonce de prérequis, pas même le Core : on pourrait viser directement une avancée. Mais le Core est le moins cher, le plus large, et il donne le vocabulaire dont les autres se servent sans le réexpliquer. On le décroche en premier ; le reste vient ensuite, si le besoin se présente. Chaque certification est présentée au Cours 00, section « Où le Core se situe ».

Fait	Valeur (COF-C03)
Questions	100 (choix simple + choix multiple)
Durée	115 minutes
Passage	750 / 1000 (score mis à l'échelle)
Prix	175 USD / tentative
Prérequis	aucun ; six mois de pratique recommandés
Langue	anglais, ou français sous le code COF-C03-FRA

Les cinq domaines, dans l'ordre de ce qui rapporte le plus de points :

Domaine	Poids	Cours
1 — AI Data Cloud : fonctionnalités & architecture	31 %	01, 02
4 — Performance, requêtes & transformation	21 %	05
2 — Gestion du compte & gouvernance	20 %	03

Domaine	Poids	Cours
3 — Chargement, déchargement & connectivité	18 %	04
5 — Collaboration de données	10 %	06

La moitié des points se joue sur les domaines 1 et 4. C'est là qu'on met le plus d'énergie.

2. Snowflake : les 3 questions qu'on se pose toujours

C'est la source de confusion, alors on la règle une fois pour toutes. Avant d'exécuter quoi que ce soit, Snowflake veut 3 réponses :

Question	Objet	C'est...	On le choisit avec
Qui suis-je ? (mes droits)	ROLE (rôle)	votre badge de permissions	USE ROLE ...
Quel moteur calcule ?	WAREHOUSE (entrepôt)	le moteur qui exécute, payé à l'usage	USE WAREHOUSE ...
Où sont les données ?	DATABASE.SCHEMA	l'adresse des tables	USE DATABASE ... puis USE SCHEMA ...

Analogie simple : - le ROLE = votre carte d'accès (ce que vous avez le droit de faire) ; - le WAREHOUSE = le moteur / la machine qui fait le travail (et qui coûte des crédits) ; - la DATABASE.SCHEMA = le classeur → tiroir où sont rangées les tables.

Les trois sont indépendants : les mêmes données peuvent être lues avec des rôles ou des moteurs différents. Dans Snowsight, ces trois-là se règlent aussi en haut à droite du *worksheet* (sélecteurs de contexte).

3. L'arborescence des objets Snowflake

COMPTE Snowflake (dans une ORGANISATION, sur un cloud : AWS / Azure / GCP, une région)

- UTILISATEURS qui se connecte (vous)
- RÔLES badges de droits, en hiérarchie (ACCOUNTADMIN, SYSADMIN, PUBLIC...)
- ENTREPÔTS (WAREHOUSES) . moteurs de calcul (COMPUTE_WH)
- RESOURCE MONITORS garde-fous de dépense (crédits)
- BASES DE DONNÉES où vivent les données
 - └ SCHÉMAS des « tiroirs » dans la base (PUBLIC, INFORMATION_SCHEMA...)
 - └ TABLES / VUES les données elles-mêmes
 - └ STAGES où les fichiers attendent avant/après chargement

- FILE FORMATS comment lire un fichier (CSV, JSON...)
- STREAMS / TASKS .. capter les changements / planifier du travail
- FONCTIONS / PROCÉDURES / PIPES / SÉQUENCES ...

À retenir : Rôles, Entrepôts et Bases sont des branches séparées du compte, et on les combine au moment de travailler (les 3 questions de la section 2). Les données, elles, sont tout au fond : base → schéma → table.

4. Le lexique du code SQL (ce que vous tapez dans un worksheet)

Mot-clé	Ce qu'il fait	Mini-exemple
USE ...	choisit le contexte (rôle / entrepôt / base / schéma)	USE ROLE SYSADMIN;
CREATE ...	crée un objet	CREATE DATABASE DEMO;
CREATE OR REPLACE ...	crée, ou remplace s'il existe (rejouable)	CREATE OR REPLACE TABLE ...
IF NOT EXISTS	« ne plante pas si ça existe déjà »	CREATE WAREHOUSE IF NOT EXISTS WH;
GRANT <droit> ON <objet> TO ROLE ...	accorde une permission à un rôle	GRANT USAGE ON WAREHOUSE WH TO ROLE R;
SELECT ... FROM ...	lit des données	SELECT * FROM DEMO.PUBLIC.T;
COPY INTO <table> FROM @<stage>	charge en masse des fichiers dans une table	COPY INTO T FROM @MY_STAGE;
CREATE TABLE X CLONE Y	clone un objet (copie « zéro-copie », instantanée)	CREATE TABLE T2 CLONE T;
... AT (OFFSET => -600) / BEFORE (...)	Time Travel : lire l'état passé d'une table	SELECT * FROM T AT(OFFSET => -600);
SHOW <objets>	liste des objets	SHOW WAREHOUSES;
DESCRIBE (DESC)	détaille un objet (colonnes, paramètres)	DESC TABLE T;
;	termine une instruction	chaque commande finit par ;
--	un commentaire (ignoré à l'exécution)	-- ceci est une note

Principes de lecture du code : - Chaque instruction se termine par ;. Pour exécuter tout un bloc d'un coup dans Snowsight, on utilise Run All (pas juste Run, qui n'exécute que l'instruction courante). - Le nom complet d'un objet s'écrit BASE . SCHÉMA . OBJET (ex. DEMO . PUBLIC . T). Après un USE DATABASE / USE SCHEMA,

vous pouvez écrire juste T. - Snowflake ignore la casse des noms d'objets (sauf si vous les mettez entre "guillemets") ; par convention on les écrit en MAJUSCULES.

5. Glossaire des concepts de l'examen

Terme	En une phrase
AI Data Cloud	le nom de la plateforme Snowflake : un entrepôt cloud (SaaS) où les données vivent et se calculent, avec de l'IA intégrée.
Trois couches	stockage (une copie, en colonnes) · calcul (entrepôts virtuels) · services cloud (le cerveau : sécurité, optimiseur, métadonnées). Découplées.
Édition	niveau de service du compte : Standard, Enterprise, Business Critical, VPS — plus on monte, plus il y a de fonctions (et de coût).
Entrepôt virtuel (<i>warehouse</i>)	le moteur de calcul, payé à la seconde quand il tourne ; tailles XS→6XL, chaque cran doublant les crédits à l'heure à génération égale. Un CREATE WAREHOUSE standard crée un Gen2 par défaut, plus rapide et plus cher à l'heure, absent en 5XL et 6XL. AUTO_SUSPEND/AUTO_RESUME = garde-fous.
Micro-partition	Snowflake découpe automatiquement chaque table en petits blocs en colonnes ; il retient leurs bornes (min/max) pour sauter les blocs hors sujet (<i>pruning</i>).
Types de tables	permanente (Time Travel + Fail-safe) · transient (pas de Fail-safe, moins chère) · temporaire (le temps d'une session) · externe / dynamique / Iceberg.
Rôle (<i>role</i>) · RBAC	un badge de permissions, attribué à des utilisateurs (et à d'autres rôles). RBAC = on donne les droits aux rôles, jamais aux personnes.
Resource monitor	un plafond de crédits : alerte ou coupe les entrepôts quand un budget est atteint.
Stage	un emplacement où les fichiers attendent avant/après chargement — interne (géré par Snowflake) ou externe (S3/Azure/GCS).

Terme	En une phrase
COPY INTO	la commande qui charge (fichiers → table) ou décharge (table → fichiers) en masse.
Snowpipe	le chargement continu : dès qu'un fichier arrive dans un stage, il est chargé (quasi temps réel).
Stream / Task / Dynamic table	Stream = capte les changements d'une table ; Task = exécute du SQL sur un horaire ; Dynamic table = table qui se rafraîchit toute seule depuis une requête.
Time Travel	remonter dans le temps : lire (ou restaurer) l'état passé d'une table, jusqu'à 1 jour (Standard) ou 90 jours (Enterprise+).
Fail-safe	filet de sécurité de 7 jours, non configurable, géré par Snowflake, après le Time Travel — récupération d'urgence, tables permanentes seulement.
Clonage (<i>zero-copy clone</i>)	copier un objet instantanément et sans dupliquer le stockage (les données ne sont recopiées que si on les modifie).
Secure Data Sharing	partager des données en lecture sans les copier : le consommateur lit le stockage du fournisseur.
VARIANT / semi-structuré	un type qui stocke du JSON/Avro/Parquet tel quel ; on interroge ses champs avec : et [].
Query Profile	le plan visuel d'une requête dans Snowsight : où passe le temps (<i>spilling</i> , <i>pruning</i> , jointures qui explosent).
Cortex	les fonctions IA/LLM intégrées à Snowflake, en SQL : AI_SUMMARIZE, AI_TRANSLATE, AI_CLASSIFY, AI_COMPLETE... Les anciens noms SNOWFLAKE .CORTEX.* s'exécutent encore.
Snowpark / Streamlit / Notebooks	développer dans Snowflake : Snowpark (Python/Java/Scala), Streamlit (petites applis web), Notebooks (cellules SQL/Python).

[Comment utiliser cette fiche](#)

- Bloqué sur un mot du code → section 4.
- Bloqué sur un concept → section 5.
- Confusion rôle vs entrepôt vs base → section 2 et section 3.
- Besoin de savoir où on va / ce qui compte pour l'examen → section 1.