

Table des matières

Labo 07 — Examen blanc (100 questions).....	1
Étape 1 — Se mettre en conditions	1
Étape 2 — Répondre aux 100 questions.....	1
Étape 3 — Se corriger, et lire ce que le résultat dit	24
Récapitulatif	35

Labo 07 — Examen blanc (100 questions)

Module 7/8 — Formation Snowflake (préparation SnowPro Core, COF-C03)

Ce que vous allez faire — Passer un examen blanc de 100 questions en 115 minutes, chronomètre en marche, puis vous corriger domaine par domaine pour savoir quoi relire. Les questions suivent la pondération de l'examen, 31 pour le domaine 1, 21 pour le domaine 4, 20 pour le domaine 2, 18 pour le domaine 3 et 10 pour le domaine 5, mais elles sont groupées par domaine, ce que le vrai examen ne fait pas : c'est ce qui rend le corrigé utile.

- ☐ Étape 1 : se mettre en conditions, chronomètre réglé à 115 minutes.
- ☐ Étape 2 : répondre aux 100 questions, sans aide et sans case vide.
- ☐ Étape 3 : se corriger, lire le résultat domaine par domaine, décider de la suite.

Étape 1 — Se mettre en conditions

Comptez 115 minutes pour les questions, puis 45 à 60 minutes pour le corrigé, qui se lit en entier, y compris sur les questions réussies.

Les règles du jour J, qu'on applique ici : aucune aide, ni notes, ni documentation, ni Snowsight. Aucune case vide, puisque rien n'est retiré pour une mauvaise réponse : on élimine, on tente, et on marque la question pour y revenir. Une question à choix multiple annonce combien de réponses cocher, et le bon compte fait partie de la réponse.

Notez vos réponses à part, une lettre par numéro. Vous en aurez besoin à l'étape 3 pour compter par domaine, et non seulement en tout.

Étape 2 — Répondre aux 100 questions

Domaine 1 — Architecture et AI Data Cloud (questions 1 à 31)

1. L'entrepôt WH_ETL vient de charger une table. Une analyste lance aussitôt une requête dessus depuis WH_BI, un autre entrepôt. Que voit-elle ?

- a. Rien, tant que WH_ETL n'a pas publié les données vers le stockage commun.
 - b. Une copie propre à WH_BI, synchronisée toutes les heures.
 - c. La table à jour : les deux entrepôts lisent la même et unique copie.
 - d. Une erreur de verrou, tant que WH_ETL tient la table.
2. Votre volume stocké augmente de 40 % ce mois-ci, sans que les requêtes changent. Qu'arrive-t-il à la facture ?
- a. Seule la part du stockage monte : stockage et calcul se facturent séparément.
 - b. Les deux montent, le calcul suivant le volume stocké.
 - c. Rien : le stockage est compris dans le prix des entrepôts.
 - d. Seule la part du calcul monte, les entrepôts ayant plus à lire.
3. Une requête est réécrite par l'optimiseur avant de s'exécuter, et ses métadonnées sont lues au passage. Quelle couche fait ce travail ?
- a. Le stockage.
 - b. L'entrepôt virtuel.
 - c. Le client, pilote ou Snowsight.
 - d. Les services cloud.
4. On vous demande le coût horaire d'un entrepôt MEDIUM, sachant qu'un XSMALL vaut un crédit à l'heure.
- a. 2 crédits.
 - b. 4 crédits.
 - c. 8 crédits.
 - d. 16 crédits.
5. (sélectionnez-en DEUX) Un architecte vous demande ce que Snowflake a pris à chacune des deux architectures classiques.
- a. Une seule copie des données, sans redistribution entre les nœuds.
 - b. Des index B-tree posés à la main sur les colonnes filtrées.
 - a. Des clusters MPP indépendants, qui calculent en parallèle avec leur cache.

- b. Un nœud maître qui coordonne toutes les écritures.
1. Un entrepôt est suspendu, `AUTO_RESUME` est actif, et une requête arrive.
 - a. Il se réveille, et la facturation démarre pour au moins 60 secondes.
 - b. La requête échoue en annonçant un entrepôt suspendu.
 - c. La requête attend qu'un administrateur réveille l'entrepôt.
 - d. La requête est redirigée vers un autre entrepôt du compte.
 2. Le chargement de nuit et les tableaux de bord du jour se disputent le même entrepôt, et personne n'arrive à suivre ce que chaque activité coûte.
 - a. Un seul entrepôt `LARGE`, pour amortir les deux charges.
 - b. Un entrepôt multi-cluster, partagé par les deux équipes.
 - c. Deux bases de données, une par équipe.
 - d. Un entrepôt par usage, dimensionné et surveillé séparément.
 3. Vous posez `AUTO_SUSPEND = 60` sur l'entrepôt de la BI, qui sert des rapports toutes les dix minutes.
 - a. Les requêtes seront coupées au bout de 60 secondes.
 - b. L'entrepôt s'endort après une minute sans activité, et son cache de données local est perdu.
 - c. Le cache de résultats est vidé toutes les 60 secondes.
 - d. L'entrepôt redémarre de lui-même toutes les 60 secondes.
 4. Un collègue venu d'Oracle vous demande où se définissent les partitions d'une table Snowflake.
 - a. À la création, par une clause `PARTITION BY`.
 - b. Nulle part : chaque micro-partition tient entre 50 et 500 Go compressés.
 - c. Nulle part : Snowflake les crée seul, en colonnes, compressées, et garde leurs bornes en métadonnées.
 - d. À chaque requête, l'optimiseur les recalculant selon le filtre.
 5. Une requête filtrée sur une date ne lit qu'un dixième des micro-partitions d'une table. Sur quoi Snowflake s'est-il appuyé ?
 - a. Sur un index posé à la création de la table.

- b. Sur le cache de données local de l'entrepôt.
 - c. Sur la clé primaire déclarée de la table.
 - d. Sur les bornes minimales et maximales gardées pour chaque micro-partition.
6. Dans quel cas une clé de clustering se justifie-t-elle vraiment ?
- a. Sur toute table dépassant le million de lignes.
 - b. Sur une très grande table, filtrée toujours sur la même colonne, et mal élaguée.
 - c. Sur une table chargée une fois, puis jamais relue.
 - d. Sur une table temporaire, le temps d'une session de travail.
7. Une table de mise au point ne doit exister que le temps de votre session, et disparaître ensuite sans que personne ait à la nettoyer.
- a. Une table `transient`.
 - b. Une table permanente avec une rétention à zéro jour.
 - c. Une table temporaire.
 - d. Une table externe.
8. Votre équipe veut interroger des fichiers Parquet qui doivent rester dans le bucket de l'entreprise, sans les charger dans Snowflake.
- a. Une table externe.
 - b. Une table `transient`, rechargée chaque nuit.
 - c. Une vue matérialisée posée sur le stage.
 - d. Une Dynamic Table pointant vers le bucket.
9. À quoi répondent les tables hybrides, qu'on appelle aussi Unistore ?
- a. Au stockage de documents JSON volumineux.
 - b. À des charges transactionnelles, en lignes, à faible latence, avec clés et contraintes.
 - c. Au remplacement des stages pour les fichiers non structurés.
 - d. À la réplication d'une base entre deux régions.

10. Une agrégation coûteuse est relue toute la journée, et le compte est en Enterprise. Que fait une vue matérialisée, exactement ?
- a. Elle cache sa définition aux lecteurs.
 - b. Elle ne stocke rien et recalculé à chaque lecture.
 - c. Elle stocke un résultat précalculé et le maintient à jour toute seule.
 - d. Elle transforme la vue en type de table à part entière.
11. Un flux d'événements arrive en JSON, avec des champs qui changent d'un message à l'autre. Dans quel type de colonne le rangez-vous ?
- a. VARIANT.
 - b. STRING, quitte à analyser le texte ensuite.
 - c. OBJECT, seul type capable de porter du JSON.
 - d. TEXT, avec un format de fichier JSON attaché à la table.
12. Vous cherchez la liste des tables d'une base et leurs colonnes, en SQL.
- a. Dans INFORMATION_SCHEMA, qui existe une fois pour tout le compte.
 - b. Dans INFORMATION_SCHEMA, qui existe une fois par schéma.
 - c. Dans INFORMATION_SCHEMA, réservé à l'édition Enterprise.
 - d. Dans INFORMATION_SCHEMA, qui existe une fois par base.
13. (sélectionnez-en DEUX) Deux de ces affirmations sur le contexte d'une session sont exactes.
- a. USE ROLE fixe le rôle courant, et un seul rôle est courant à la fois.
 - b. Un objet créé sans USE SCHEMA atterrit dans INFORMATION_SCHEMA.
 - c. Un paramètre fixé pour la session l'emporte sur celui du compte.
 - d. USE WAREHOUSE est facultatif pour une requête qui lit des données.
14. Votre code Snowpark appelle .filter() puis .group_by() sur un DataFrame de 800 millions de lignes. Où le travail se fait-il ?
- a. Sur votre poste, en mémoire, après téléchargement.
 - b. Sur un cluster Spark loué par Snowflake pour l'occasion.

- c. Sur l'entrepôt, en SQL traduit depuis le plan bâti par Snowpark.
 - d. Dans les services cloud, qui exécutent le code Python.
15. Un traitement de nuit enchaîne cinq instructions SQL, avec une condition au milieu. Comment le lance-t-on ?
- a. Dans un `SELECT`, comme une fonction.
 - b. Dans un `FROM ... TABLE(...)`.
 - c. Par un `COPY INTO` de la procédure.
 - d. Par `CALL`, s'agissant d'une procédure stockée.
16. Une équipe veut faire tourner une image Docker, avec accès à un GPU, sans sortir de Snowflake.
- a. Snowpark Container Services.
 - b. Un entrepôt Snowpark-optimized.
 - c. Une fonction externe.
 - d. Le Native App Framework.
17. Vous appelez l'ancienne fonction `SNOWFLAKE.CORTEX.SENTIMENT(avis)` sur une colonne d'avis clients. Qu'obtenez-vous ?
- a. Un résumé de chaque avis.
 - b. Un score de tonalité, entre moins un et plus un.
 - c. La traduction de l'avis en anglais.
 - d. Un vecteur, pour la recherche sémantique.
18. Une directrice veut poser ses questions en français et recevoir des chiffres, sans écrire de SQL, sur un périmètre que vous aurez décrit.
- a. Cortex Analyst, qui traduit la question en SQL sur un modèle sémantique.
 - b. Cortex Search, qui indexe les textes du compte.
 - c. Document AI, qui lit les documents et en extrait des champs.
 - d. La fonction `FORECAST`, qui prolonge une série.
19. Un service reçoit 3 000 factures PDF par mois et veut en tirer le numéro, la date et le montant.

- a. `AI_SUMMARIZE` sur le texte de chaque facture.
 - b. Document AI, fait pour extraire des champs structurés de documents.
 - c. `CLASSIFICATION`, qui range chaque facture dans une catégorie.
 - d. Une UDTF Python, seule voie pour lire un PDF.
20. Une analyste veut explorer des données en mêlant SQL, Python et commentaires, sans rien installer sur son poste.
- a. Une application Streamlit in Snowflake.
 - b. La CLI `snow`, avec un fichier de script.
 - c. Un worksheet SQL, où le Python s'insère en commentaire.
 - d. Un Snowflake Notebook, dont les cellules tournent sur le calcul du compte.
21. Un utilisateur se plaint qu'un appel à une fonction Cortex LLM lui est refusé.
- a. Il lui faut `ACCOUNTADMIN`, seul rôle autorisé pour Cortex.
 - b. Les fonctions Cortex ne s'appellent pas en SQL, d'où le refus.
 - c. Il lui faut le privilège de compte `USE AI FUNCTIONS`, un rôle de base de données `SNOWFLAKE.CORTEX_USER` ou `AI_FUNCTIONS_USER`, et une région où la fonction est offerte.
 - d. Il faut acheter une licence Cortex, vendue à part de l'édition.
22. (sélectionnez-en DEUX) Deux de ces affirmations distinguent correctement une UDF d'une UDTF.
- a. L'UDF rend une valeur par ligne, l'UDTF rend des lignes.
 - b. L'UDF s'écrit seulement en SQL, l'UDTF seulement en Python.
 - c. L'UDTF s'appelle dans un `FROM ... TABLE(...)`.
 - d. Une UDF ne peut pas servir dans un `SELECT`.
23. Votre calcul doit interroger une API de géocodage maintenue par un tiers, depuis une requête SQL.
- a. Une UDF Python, qui ouvrira la connexion réseau elle-même.
 - b. Une procédure stockée, qui appellera l'API par `CALL`.
 - c. Snowpark Connect for Spark, qui sait parler aux API externes.

- d. Une fonction externe, qui appelle du code hébergé hors de Snowflake par une passerelle d'API.
24. Vous voulez vendre votre logique de scoring à des clients Snowflake, sans que leurs données sortent de leur compte ni que votre code soit lisible.
- a. Le Native App Framework, qui empaquette logique et données en une application installée chez eux.
 - b. Un entrepôt partagé, sur lequel ils lancent votre code.
 - c. Un partage de données contenant vos tables de référence.
 - d. Un notebook exporté, qu'ils exécuteront chez eux.
25. Comment sont facturées les fonctions LLM de Cortex ?
- a. À la seconde d'entrepôt, comme une requête ordinaire.
 - b. Au forfait mensuel, selon l'édition du compte.
 - c. Aux jetons consommés, en serverless, sans entrepôt à dimensionner.
 - d. Gratuitement, le modèle étant compris dans la plateforme.
26. On vous propose de passer vos entrepôts standards en Gen2. Qu'est-ce que cela vous apporte ?
- a. Plus de mémoire par nœud, pour l'entraînement de modèles.
 - b. Un meilleur rapport prix-performance sur les charges courantes.
 - c. Le multi-cluster sans passer à Enterprise.
 - d. Le stockage compris dans le prix du calcul.

Domaine 2 — Gestion du compte et gouvernance *(questions 32 à 51)*

32. Un consultant demande qu'on lui accorde SELECT directement, sur son utilisateur, sans passer par un rôle.
- a. C'est la voie normale chez Snowflake, et la plus simple à maintenir.
 - b. La voie normale reste le rôle ; l'UBAC permet le direct, mais le privilège ne compte que si les rôles secondaires valent ALL.
 - c. C'est impossible en toute circonstance : un utilisateur ne détient jamais de privilège.
 - d. C'est possible seulement pour un utilisateur qui détient déjà ACCOUNTADMIN.
33. Une analyste crée une table alors que son rôle courant est ANALYSTE. Qui en devient propriétaire ?

- a. L'analyste elle-même, en tant qu'utilisateur.
 - b. ACCOUNTADMIN, propriétaire de tout ce qui se crée.
 - c. SYSADMIN, qui possède les objets par convention.
 - d. Le rôle ANALYSTE, actif au moment du CREATE.
34. Vous voulez qu'un rôle puisse, à son tour, accorder à d'autres le privilège qu'il vient de recevoir.
- a. L'accorder WITH GRANT OPTION.
 - b. Lui transférer la propriété de l'objet.
 - c. Le rattacher à SECURITYADMIN.
 - d. Lui accorder le même privilège une seconde fois, ce qui le rend transmissible.
35. Un schéma reçoit de nouvelles tables chaque semaine, et l'équipe réclame un GRANT à chaque fois.
- a. Transférer la propriété du schéma au rôle demandeur.
 - b. Rejouer GRANT ... ON ALL TABLES par une tâche hebdomadaire.
 - c. Poser un GRANT ... ON FUTURE TABLES IN SCHEMA, qui couvre ce qui viendra.
 - d. Accorder USAGE sur la base, qui emporte les tables qu'elle contient.
36. (sélectionnez-en DEUX) Deux de ces affirmations sur la hiérarchie des rôles système sont exactes.
- a. SECURITYADMIN hérite de USERADMIN.
 - b. ACCOUNTADMIN hérite d'ORGADMIN.
 - c. PUBLIC est accordé automatiquement à tous les utilisateurs.
 - d. SYSADMIN hérite de SECURITYADMIN.
37. Six mois après la mise en place, SYSADMIN n'a plus la main sur la moitié des objets, créés par des rôles métier.
- a. C'est normal : SYSADMIN ne voit que les objets qu'il a créés lui-même.
 - b. Il faut accorder ACCOUNTADMIN aux rôles métier.
 - c. Il faut recréer chaque nuit les objets sous SYSADMIN.

- d. Il fallait rattacher les rôles métier à SYSADMIN, qui hérite alors de ce qu'ils créent.
38. Une personne quitte l'entreprise. Vous lui retirez tous ses rôles, mais elle avait reçu un privilège directement sur son utilisateur.
- a. Le privilège disparaît avec le dernier rôle retiré.
 - b. Le privilège direct survit : c'est le défaut de cette voie, un droit qui n'apparaît pas dans la hiérarchie des rôles.
 - c. Snowflake refuse de retirer le rôle tant qu'un privilège direct subsiste.
 - d. Le privilège direct bascule automatiquement sur PUBLIC.
39. Depuis septembre 2025, qui doit fournir un second facteur pour entrer dans Snowsight par mot de passe ?
- a. Les seuls détenteurs d'ACCOUNTADMIN.
 - b. Les seuls utilisateurs de type SERVICE.
 - c. Tout humain qui s'authentifie par mot de passe, sans exception.
 - d. Personne : la règle ne vise que les comptes d'essai.
40. Un outil de BI doit se connecter au nom de la personne qui consulte le rapport, sans stocker son mot de passe.
- a. OAuth, qui délègue un jeton d'accès.
 - b. Une paire de clés RSA, partagée par l'outil pour tous ses usagers.
 - c. Le SSO fédéré, qui ne vaut que pour Snowsight.
 - d. Un mot de passe de service, commun à l'équipe.
41. L'entreprise veut que les arrivées et les départs se répercutent seuls, depuis son annuaire, sans intervention manuelle.
- a. Une politique réseau, adossée à l'annuaire.
 - b. SCIM, qui provisionne utilisateurs et rôles depuis le fournisseur d'identité.
 - c. Le MFA, qui vérifie l'identité à chaque connexion.
 - d. Des octrois futurs sur les objets de chaque équipe.
42. La sécurité impose que le compte ne soit joignable que depuis les adresses du réseau de l'entreprise.
- a. Une politique de masquage sur les colonnes sensibles.

- b. Un resource monitor, qui coupe les accès hors quota.
 - c. Une politique d'accès par ligne, conditionnée à l'adresse.
 - d. Une politique réseau, qui autorise ou bloque des plages d'adresses.
43. Quarante colonnes sensibles, réparties sur trois bases, doivent être masquées de la même façon, et la liste s'allonge chaque mois.
- a. Une politique de masquage écrite et attachée colonne par colonne.
 - b. Une politique d'accès par ligne posée sur chaque table concernée.
 - c. Une politique de masquage associée à un tag, puis le tag posé sur les colonnes.
 - d. Une vue sécurisée par table, qui remplace l'accès direct.
44. À quoi sert la classification des données ?
- a. À repérer seule les colonnes sensibles et à proposer les tags correspondants.
 - b. À trier les lignes d'une table par niveau de confidentialité.
 - c. À chiffrer les colonnes marquées comme sensibles.
 - d. À supprimer les données personnelles au terme d'un délai de rétention.
45. Un client vous demande où en est le chiffrement de ses données chez Snowflake.
- a. Il s'active table par table, par une option à la création.
 - b. Il ne couvre que les données en transit, le stockage étant du ressort du cloud.
 - c. Il couvre le repos et le transit, avec une hiérarchie de clés et une rotation automatique.
 - d. Il n'existe qu'à partir de l'édition Business Critical.
46. Un resource monitor déclenche SUSPEND à 100 % du quota, au moment où une requête de trois heures tourne depuis vingt minutes.
- a. La requête est coupée sur-le-champ.
 - b. La requête va jusqu'au bout, et l'entrepôt est suspendu ensuite.
 - c. La requête est mise en file d'attente jusqu'à la remise à zéro du quota.
 - d. La requête continue, et l'entrepôt reste actif jusqu'à la fin du mois.

47. (sélectionnez-en DEUX) Deux de ces affirmations sur les resource monitors sont exactes.
- a. Un monitor peut porter sur le compte entier, et il n'y en a qu'un seul dans ce rôle.
 - b. Un entrepôt peut porter plusieurs monitors, un par déclencheur.
 - c. Créer un resource monitor demande ACCOUNTADMIN, et ce privilège se délègue.
 - d. Un monitor surveille les crédits de calcul et le coût du stockage.
48. Un auditeur demande qui a lu la colonne des salaires au cours des six derniers mois.
- a. SNOWFLAKE .ACCOUNT_USAGE .ACCESS_HISTORY, qui garde un an d'accès aux objets, colonnes comprises.
 - b. QUERY_HISTORY, qui porte le texte des requêtes et la liste des colonnes lues.
 - c. Le Trust Center, dont les scanners conservent l'historique des accès.
 - d. INFORMATION_SCHEMA, en remontant de six mois dans ses fonctions de table.
49. La direction veut un état des lieux du compte : administrateurs trop nombreux, second facteur non imposé, utilisateurs inactifs.
- a. ACCESS_HISTORY, qui liste les accès anormaux.
 - b. Un resource monitor réglé sur les rôles plutôt que sur les crédits.
 - c. Une politique réseau, qui révèle les comptes dormants.
 - d. Le Trust Center, dont les scanners rendent des constats sur la configuration.
50. Que sait-on d'un rôle de base de données ?
- a. Il s'active par USE ROLE, comme un rôle de compte.
 - b. Il reçoit des privilèges sur n'importe quel objet du compte.
 - c. Il ne porte que sur une base, ne s'active pas seul, et s'accorde à un rôle de compte.
 - d. Il remplace PUBLIC à l'intérieur de la base où il vit.
51. Une personne détient trois rôles, et doit joindre dans une même requête deux tables dont les droits viennent de deux rôles différents.
- a. C'est impossible : il faut fusionner les deux rôles en un seul.
 - b. USE SECONDARY ROLES ALL, qui cumule les droits de ses rôles le temps de la requête.

- c. Deux `USE ROLE` successifs dans la même requête.
- d. Un rôle de base de données accordé sur les deux tables.

Domaine 3 — Chargement, déchargement et connectivité (*questions 52 à 69*)

52. Vous avez un CSV sur votre poste et une table vide dans Snowflake. Quel enchaînement le remplit ?
- a. Un `COPY INTO` qui lit directement le disque de votre poste.
 - b. Un `GET`, puis un `COPY INTO`.
 - c. Des `INSERT` ligne à ligne, depuis un worksheet.
 - d. Un `PUT` vers un stage interne, puis un `COPY INTO` vers la table.
53. Dans un script, vous croisez la référence `@%commandes`. De quoi s'agit-il ?
- a. D'un stage externe lié au bucket des commandes.
 - b. Du stage interne attaché à la table `commandes`.
 - c. Du stage personnel de l'utilisateur courant.
 - d. D'un stage nommé, créé par `CREATE STAGE`.
54. Un fichier JSON contient un tableau de 10 000 objets, et vous voulez une ligne par objet plutôt qu'une seule ligne pour le tout.
- a. `STRIP_OUTER_ARRAY = TRUE` dans le format de fichier.
 - b. `SKIP_HEADER = 1` dans le format de fichier.
 - c. `ON_ERROR = 'CONTINUE'` dans le `COPY`.
 - d. `FIELD_OPTIONALLY_ENCLOSED_BY = ''` dans le format de fichier.
55. Un fournisseur vous envoie un Parquet dont vous ne connaissez pas les colonnes, et il faut créer la table qui l'accueillera.
- a. Charger le tout dans une colonne `VARIANT`, puis aplatir à la main.
 - b. Écrire le `CREATE TABLE` d'après le nom du fichier et son contrat d'interface.
 - c. Passer par `INFER_SCHEMA`, qui déduit les colonnes du fichier.
 - d. Lancer un `VALIDATION_MODE`, qui rend la structure du fichier.

56. Que fait `SKIP_HEADER = 1` dans un format de fichier CSV ?

- a. Il ignore la première colonne de chaque ligne.
- b. Il saute le premier fichier du stage.
- c. Il ignore les lignes vides en tête de fichier.
- d. Il ignore la première ligne, celle des en-têtes.

57. (sélectionnez-en DEUX) Deux de ces affirmations sur les stages externes sont exactes.

- a. Le stage externe ne stocke rien : il référence un bucket qui reste à vous.
- b. Le stage externe recopie les fichiers dans le stockage de Snowflake à sa création.
- c. Une storage integration évite d'écrire les identifiants du cloud dans le SQL.
- d. Un stage externe ne fonctionne qu'avec Amazon S3.

58. Un lot de 200 fichiers arrive, et l'un d'eux est manifestement corrompu. Vous voulez charger les 199 autres et laisser celui-là de côté en entier.

- a. `ON_ERROR = 'SKIP_FILE'`.
- b. `ON_ERROR = 'CONTINUE'`.
- c. `ON_ERROR = 'ABORT_STATEMENT'`.
- d. `FORCE = TRUE`.

59. Quel est le comportement par défaut de `COPY INTO <table>` devant une ligne invalide ?

- a. `CONTINUE` : il saute la ligne et charge le reste.
- b. `SKIP_FILE` : il abandonne le fichier fautif.
- c. `ABORT_STATEMENT` : il annule tout le chargement.
- d. `RETURN_ERRORS` : il charge et rend la liste des erreurs.

60. Vous déchargez le résultat d'une requête vers un dossier de stage qui contient déjà les fichiers d'hier, et vous voulez qu'il ne reste que ceux d'aujourd'hui.

- a. `PURGE = TRUE` dans la commande de déchargement.
- b. `OVERWRITE = TRUE` dans la commande de déchargement.

- c. `FORCE = TRUE` dans la commande de déchargement.
 - d. `ON_ERROR = 'CONTINUE'` dans la commande de déchargement.
61. Le déchargement a écrit ses fichiers dans un stage interne, et vous les voulez maintenant sur votre poste.
- a. `COPY INTO <table>`.
 - b. `PUT`.
 - c. `LIST`.
 - d. `GET`.
62. Qu'est-ce qui déclenche un Snowpipe en mode auto-ingest ?
- a. Un horaire, comme pour une Task.
 - b. Un `COPY` lancé à la main sur le pipe.
 - c. Une notification du service de stockage cloud quand un fichier arrive, ou un appel REST.
 - d. Le réveil de l'entrepôt associé au pipe.
63. Un flux Kafka produit des milliers de lignes par seconde, et l'équipe juge trop coûteux d'écrire des fichiers avant de charger.
- a. Snowpipe Streaming, qui insère des lignes plutôt que des fichiers.
 - b. Snowpipe classique, qui prendra les fichiers dès qu'ils arriveront.
 - c. Un `COPY` lancé toutes les minutes par une Task.
 - d. Une Dynamic Table posée sur le stage d'arrivée.
64. Toutes les cinq minutes, vous voulez traiter uniquement les lignes qui ont changé dans une table depuis le passage précédent.
- a. Une Dynamic Table, qui rend la liste des lignes modifiées.
 - b. Un Stream sur la table, lu par une Task planifiée aux cinq minutes.
 - c. Un `COPY` avec `FORCE = TRUE`, qui recharge tout.
 - d. Le Time Travel, en comparant deux instants à chaque passage.
65. Que sait faire une Task, au-delà d'exécuter du SQL à une heure donnée ?

- a. Rien : une Task ne se déclenche qu'à l'horloge.
- b. Elle s'exécute sur un stage, plutôt que sur un entrepôt.
- c. Elle remplace un Stream, dont elle reprend la capture des changements.
- d. Elle s'enchaîne à une autre Task, ce qui forme un graphe de tâches.

66. (sélectionnez-en DEUX) Deux de ces affirmations sur la connectivité sont exactes.

- a. La SQL API permet de soumettre du SQL par HTTP, sans installer de pilote.
- b. PrivateLink fait passer le trafic par l'internet public, en le chiffrant.
- c. Le connecteur Kafka ingère un flux d'événements vers des tables Snowflake.
- d. ODBC est réservé aux outils de l'écosystème Microsoft.

67. La sécurité refuse que le trafic vers Snowflake sorte sur l'internet public.

- a. Un pilote ODBC configuré en mode chiffré.
- b. PrivateLink, un lien réseau privé vers Snowflake, à partir de Business Critical.
- c. Un partage privé entre les deux comptes concernés.
- d. Un stage chiffré par une clé du client.

68. Vous voulez lister en SQL les fichiers d'un stage, avec leur chemin, leur taille et leur date, et joindre cette liste à une table.

- a. Activer la directory table du stage, la rafraîchir, puis interroger `DIRECTORY(@stage)`.
- b. Lancer `SHOW FILES IN STAGE`, qui rend ces métadonnées.
- c. Charger les fichiers dans une table, puis les compter.
- d. Interroger `LIST @stage`, dont le résultat se joint directement à une table.

69. Une vue doit permettre à un lecteur d'ouvrir un contrat en PDF, sans lui donner le moindre droit sur le stage qui le garde.

- a. Une file URL, permanente, posée dans la vue.
- b. Une pre-signed URL, qui exige une authentification du lecteur.
- c. Une scoped URL, qui ouvre le fichier sans droit sur le stage.

- d. L'URL du bucket, communiquée au lecteur avec ses identifiants.

Domaine 4 — Performance, requêtes et transformation (*questions 70 à 90*)

70. Vous relancez une requête mot pour mot, sur des données qui n'ont pas bougé. Elle revient en 80 millisecondes, sans que l'entrepôt se réveille.
- a. Le cache de résultats, qui ressort le résultat exact.
 - b. Le cache de données local, qui a gardé les micro-partitions.
 - c. Le cache de métadonnées, qui a recompté les lignes.
 - d. Une vue matérialisée que Snowflake a créée seul.
71. Une deuxième requête, différente de la première mais sur les mêmes tables, va deux fois plus vite. L'entrepôt s'endort, vous la relancez, et elle a retrouvé sa lenteur.
- a. Le cache de résultats, qui se vide à la suspension.
 - b. Le pruning, qui s'affine au fil des requêtes.
 - c. Le cache de données local, dans le SSD des nœuds, perdu quand l'entrepôt s'endort.
 - d. Le cache de métadonnées, remis à zéro au réveil.
72. Vous chronométrez une optimisation, et les mesures sont trop belles : la requête revient instantanément dès le deuxième essai.
- a. Suspendre l'entrepôt entre deux essais, ce qui écarte le cache de résultats.
 - b. Poser `ALTER SESSION SET USE_CACHED_RESULT = FALSE` le temps du test.
 - c. Changer de rôle entre deux essais, le cache étant lié au rôle.
 - d. Relancer sur un autre entrepôt, le cache de résultats étant propre à chaque entrepôt.
73. `SELECT COUNT(*) FROM grosse_table` répond instantanément, entrepôt éteint.
- a. Le cache de résultats, si quelqu'un a déjà lancé la même requête.
 - b. Le pruning, qui saute toutes les micro-partitions.
 - c. Une vue matérialisée posée d'office sur les grandes tables.
 - d. Le cache de métadonnées, qui tient déjà le compte des lignes.
74. (*sélectionnez-en DEUX*) Deux de ces couples symptôme et remède sont justes.

- a. Octets déversés vers le disque : grossir l'entrepôt.
 - b. Temps d'attente en file : grossir l'entrepôt.
 - c. Partitions lues égales au total, sur une requête filtrée : revoir le rangement de la table.
 - d. Jointure qui rend moins de lignes qu'elle n'en reçoit : jointure qui explose.
75. Dans un profil, un opérateur `Join` reçoit deux millions de lignes et en rend neuf cents millions.
- a. La condition de jointure est trop lâche, ou la clé porte des doublons.
 - b. C'est le comportement normal d'une jointure externe.
 - c. L'entrepôt est trop petit, ce qui multiplie les lignes intermédiaires.
 - d. Le cache local est plein, et les lignes sont recalculées plusieurs fois.
76. Trois ou quatre requêtes par jour lisent dix fois plus de données que les autres. Grossir l'entrepôt en permanence pour elles coûterait cher.
- a. Le Search Optimization Service, sur les tables qu'elles lisent.
 - b. Une vue matérialisée par requête concernée.
 - c. Le Query Acceleration Service, qui prête du calcul serverless aux scans gros et variables.
 - d. Un entrepôt multi-cluster, qui absorbera ces pics.
77. Une table de deux milliards de lignes est interrogée mille fois par heure, toujours par égalité sur un identifiant unique.
- a. Une clé de clustering sur cet identifiant.
 - b. Le Search Optimization Service sur cette table.
 - c. Une vue matérialisée reprenant la table entière.
 - d. Le cache de résultats, qui servira les répétitions.
78. Vous hésitez entre les deux politiques de mise à l'échelle d'un entrepôt multi-cluster.
- a. Standard retarde l'ouverture d'un cluster pour économiser des crédits.
 - b. Economy ouvre un cluster dès la première requête en attente.
 - c. La politique fixe la taille de chaque cluster, pas leur nombre.

- d. Standard réagit vite à la file, Economy privilégie l'économie de crédits.
79. Une requête lancée il y a dix minutes n'apparaît pas dans `SNOWFLAKE .ACCOUNT_USAGE .QUERY_HISTORY`.
- a. C'est la latence d'`ACCOUNT_USAGE`, qui se compte en dizaines de minutes ; `INFORMATION_SCHEMA` répond, lui, en temps réel.
 - b. Seules les requêtes réussies entrent dans cette vue, et celle-là a échoué.
 - c. Il faut rafraîchir la vue par une commande de rafraîchissement.
 - d. `ACCOUNT_USAGE` ne garde que les requêtes de plus d'une minute.
80. Comment se partagent la portée et la rétention de ces deux sources de métadonnées ?
- a. `INFORMATION_SCHEMA` couvre tout le compte, `ACCOUNT_USAGE` une seule base.
 - b. `INFORMATION_SCHEMA` vit dans chaque base et garde peu d'histoire ; `ACCOUNT_USAGE` couvre le compte et garde jusqu'à un an.
 - c. Les deux couvrent le compte, et seule la latence les sépare.
 - d. `ACCOUNT_USAGE` est ouvert à `PUBLIC`, `INFORMATION_SCHEMA` réservé à `ACCOUNTADMIN`.
81. Vous voulez, en SQL et sans attendre, le nombre de micro-partitions lues par la requête que vous venez de lancer.
- a. `INFORMATION_SCHEMA.QUERY_HISTORY()` et sa colonne `PARTITIONS_SCANNED`.
 - b. `SHOW TABLES` et sa colonne d'octets.
 - c. `GET_QUERY_OPERATOR_STATS(<query_id>)`, qui rend les statistiques par opérateur.
 - d. `ACCOUNT_USAGE.QUERY_HISTORY`, qui répond en temps réel.
82. Le rapport veut, à côté de chaque vente, le total du mois auquel elle appartient, sans perdre une seule ligne de détail.
- a. Un `GROUP BY mois`, qui garde le détail des ventes.
 - b. Une sous-requête corrélée, seule écriture possible.
 - c. Un `LATERAL FLATTEN` sur la colonne du mois.
 - d. `SUM(montant) OVER (PARTITION BY mois)`.
83. On vous demande la variation des ventes d'un mois sur l'autre, en une requête.
- a. `LAG(ventes) OVER (ORDER BY mois)`, qui donne la valeur du mois précédent.

- b. `RANK()` OVER (`ORDER BY mois`), qui classe les mois.
 - c. `NTILE(12)`, qui découpe l'année en douze.
 - d. Une jointure de la table sur elle-même, seule méthode exacte.
84. Une requête de 80 lignes empile quatre sous-requêtes imbriquées, et personne n'ose plus y toucher.
- a. Une CTE stockera le résultat sur disque et accélérera la relecture.
 - b. Une CTE remplacera avantageusement une vue matérialisée.
 - c. Des CTE nommeront chaque étape et rendront la requête lisible.
 - d. Une CTE sera toujours plus rapide qu'une sous-requête équivalente.
85. (*sélectionnez-en DEUX*) Deux de ces affirmations sur le semi-structuré sont exactes.
- a. `charge:client:ville` descend dans les champs d'un objet `VARIANT`.
 - b. `::` convertit une valeur `VARIANT` vers un type SQL.
 - c. Un élément de tableau JSON se lit avec un point, comme un champ d'objet.
 - d. `FLATTEN` remplace `GROUP BY` quand les données sont semi-structurées.
86. Le profil d'une requête montre des octets déversés vers le stockage distant.
- a. C'est moins grave qu'un déversement local, le réseau étant rapide.
 - b. C'est le pire des deux cas : la mémoire manque au point de déborder au-delà du disque local.
 - c. C'est le signe d'un élagage particulièrement efficace.
 - d. C'est le cache de résultats qui s'écrit sur le stockage.
87. Que faut-il savoir d'une vue matérialisée avant d'en poser une ?
- a. Elle accepte n'importe quelle requête, jointures et fenêtrage compris.
 - b. Elle se rafraîchit à la demande, par une commande de rafraîchissement.
 - c. Elle est offerte dès l'édition Standard, sans surcoût.
 - d. Elle demande Enterprise, se maintient seule, et n'accepte pas toutes les requêtes.

88. Après plusieurs mises à jour massives, une table s'élague moins bien qu'au premier jour.
- a. C'est impossible : le rangement d'une table ne change plus après son chargement.
 - b. Il faut reconstruire les index de la table.
 - c. Les écritures réécrivent des micro-partitions, et le rangement se dégrade ; l'Automatic Clustering l'entretient sur une table qui porte une clé de clustering.
 - d. Il faut vider le cache de résultats pour que l'élagage reprenne.
89. Un profil montre zéro attente, aucun déversement, et 95 % du temps passé dans le TableScan d'une table filtrée sur une colonne peu utilisée ailleurs.
- a. Ranger la table sur cette colonne, par une clé de clustering, ou passer au Search Optimization Service si la recherche est très sélective.
 - b. Passer l'entrepôt en multi-cluster.
 - c. Grossir l'entrepôt de deux crans, pour lire plus vite.
 - d. Compter sur le cache de résultats aux prochaines exécutions.
90. Les requêtes attendent en file tous les matins entre 8 h et 10 h, et l'entrepôt dort le reste de la journée.
- a. Grossir l'entrepôt de deux crans, en permanence.
 - b. Passer l'entrepôt en multi-cluster, d'un cluster au minimum à trois au maximum.
 - c. Créer un second entrepôt, que l'équipe allumera à la main le matin.
 - d. Poser un resource monitor, qui lissera la charge.

Domaine 5 — Collaboration de données (*questions 91 à 100*)

91. Un consommateur monte la base que vous lui partagez. Que paie-t-il ?
- a. Le stockage de la base qu'il a montée.
 - b. Un abonnement mensuel, versé au fournisseur par Snowflake.
 - c. Rien du tout : le fournisseur paie l'ensemble.
 - d. Le calcul de ses propres lectures, la donnée restant chez le fournisseur.
92. Votre table porte quinze colonnes, et vous n'en exposez que trois à un partenaire.
- a. Partager la table, et compter sur les droits posés chez le consommateur.

- b. Partager une vue sécurisée qui ne montre que les trois colonnes.
 - c. Cloner la table en ne gardant que trois colonnes, puis partager le clone.
 - d. Poser une politique de masquage sur les douze autres colonnes.
93. L'équipe veut un environnement de test sur une copie de la base de production, qui pèse 12 To.
- a. Impossible : le clonage ne vaut que pour une table.
 - b. Possible, mais le stockage double dès la création du clone.
 - c. Possible et instantané : le clone partage les micro-partitions, et ne coûte qu'à mesure des écritures.
 - d. Possible à partir de l'édition Business Critical seulement.
94. Une table a été supprimée par erreur il y a une heure. La rétention du compte est d'un jour.
- a. `UNDROP TABLE`, tant qu'on reste dans la fenêtre de Time Travel.
 - b. Le Fail-safe, en ouvrant un billet au support de Snowflake.
 - c. `ROLLBACK`, si personne n'a validé de transaction depuis.
 - d. Rien : une suppression de table est définitive.
95. Que retenir des durées de Time Travel ?
- a. Jusqu'à 90 jours dès l'édition Standard.
 - b. Une rétention par défaut de 90 jours en Enterprise.
 - c. Une table `transient` peut monter jusqu'à 90 jours comme les autres.
 - d. Jusqu'à 90 jours en Enterprise et plus, un jour au maximum en Standard, et un jour au maximum pour une table `transient`.
96. Le stockage d'une table `transient` de 40 To revient moins cher que celui d'une permanente de même taille.
- a. Ses micro-partitions sont compressées plus fort.
 - b. Elle n'a pas de Fail-safe, et son Time Travel est court.
 - c. Elle n'est pas chiffrée, ce qui allège le stockage.
 - d. Elle vit dans un stage, et non dans le stockage de la base.

97. (sélectionnez-en DEUX) Deux de ces affirmations sur ce que le consommateur d'un partage ne peut pas faire sont exactes.
- a. Il ne peut pas cloner la base qu'il a montée.
 - b. Il ne peut pas la lire avec son propre entrepôt.
 - c. Il ne peut pas y faire de Time Travel.
 - d. Il ne voit les mises à jour du fournisseur que le lendemain.
98. Un partenaire n'est pas client de Snowflake, et vous devez quand même lui livrer des données vivantes.
- a. Un compte qu'il ouvre lui-même pour venir lire chez vous.
 - b. Un rôle de lecture que vous créez dans votre propre compte.
 - c. Un reader account, que vous créez, gérez et payez pour lui.
 - d. Un compte de secours, prévu pour la bascule entre régions.
99. Vous voulez publier un jeu de données à trois partenaires nommés, et à eux seuls.
- a. Un listing privé, réservé aux comptes que vous désignez.
 - b. Un partage direct, seule voie possible vers un cercle restreint.
 - c. Une data clean room, qui limitera la visibilité aux trois.
 - d. Le Marketplace public, avec un prix assez élevé pour dissuader les autres.
100. Comment une Native App parvient-elle jusqu'à ses utilisateurs ?
- a. Par un partage direct des tables qu'elle contient.
 - b. Elle s'installe chez le fournisseur, et le consommateur s'y connecte.
 - c. Elle remplace le Marketplace, dont elle reprend le rôle.
 - d. Par un listing du Marketplace, et elle s'exécute chez le consommateur.

Étape 3 — Se corriger, et lire ce que le résultat dit

Le barème, et ce qu'il ne dit pas — Comptez un point par question ; une question à choix multiple ne vaut son point que si les deux bonnes réponses sont cochées, et aucune mauvaise. Vous obtenez un score brut sur 100. Ce score ne se convertit pas vers l'échelle de 1 000 du vrai examen : celui-ci est mis à l'échelle, Snowflake ne publie pas la correspondance entre les bonnes réponses et les points, et multiplier par dix ne produirait qu'un chiffre rassurant. Ce blanc mesure votre couverture de la matière, domaine par domaine, et rien d'autre.

Corrigé du domaine 1 — Architecture et AI Data Cloud

#	Réponse	Pourquoi, et ce qui tombe
1	c	Les deux entrepôts lisent la même et unique copie : rien à publier, rien à synchroniser, aucun verrou.
2	a	Le découplage se voit sur la facture : le stockage et le calcul s'y comptent séparément.
3	d	L'optimiseur et les métadonnées vivent dans les services cloud, pas dans l'entrepôt.
4	b	Chaque cran double le coût horaire, à génération égale : SMALL vaut deux XSMALL, MEDIUM en vaut quatre. C'est le rapport qui est testé, pas le prix, qui dépend de la génération, du cloud et de la région (Cours 01, section 5).
5	a, c	Une seule copie vient du disque partagé, les clusters MPP du sans-partage.
6	a	AUTO_RESUME réveille l'entrepôt, et la facturation démarre pour au moins 60 secondes.
7	d	Un entrepôt par usage : c'est ce qui permet de dimensionner et de surveiller chaque charge à part.
8	b	L'entrepôt s'endort après une minute sans activité, et son cache de données local part avec lui.

#	Réponse	Pourquoi, et ce qui tombe
9	c	Les micro-partitions sont automatiques, en colonnes et compressées ; elles pèsent 50 à 500 Mo non compressés, pas des gigaoctets.
10	d	L'élagage s'appuie sur les bornes minimales et maximales gardées pour chaque micro-partition.
11	b	La clé de clustering vise une très grande table, mal élaguée, filtrée toujours sur la même colonne.
12	c	La table temporaire meurt avec la session qui l'a créée.
13	a	La table externe lit des fichiers restés dans votre bucket, en lecture seule.
14	b	Les tables hybrides, Unistore, visent les charges transactionnelles : lignes, faible latence, clés et contraintes.
15	c	La vue matérialisée stocke un résultat précalculé et se maintient seule, à partir d'Enterprise.
16	a	Le semi-structuré se range en VARIANT, qui accepte des champs qui changent d'un message à l'autre.
17	d	Il y a un INFORMATION_SCHEMA par base, en lecture.
18	a, c	Un seul rôle est courant à la fois, et la valeur de session l'emporte sur celle du compte.
19	c	Snowpark bâtit un plan, le traduit en SQL et le fait exécuter par l'entrepôt : rien ne descend sur le poste.

#	Réponse	Pourquoi, et ce qui tombe
20	d	Une procédure stockée se lance par CALL ; c'est ce qui la sépare d'une UDF.
21	a	Snowpark Container Services exécute des conteneurs gérés par Snowflake, GPU compris.
22	b	L'ancienne SENTIMENT rend un score de tonalité, de moins un à plus un. Sa remplaçante AI_SENTIMENT rend, elle, un objet : le sentiment d'ensemble et celui de chaque aspect demandé.
23	a	Cortex Analyst traduit une question en langage naturel vers du SQL, sur un modèle sémantique que vous décrivez.
24	b	Document AI extrait des informations structurées de documents ; un résumé ne rendrait pas des champs. AI_PARSE_DOCUMENT lit le document, mais c'est Document AI qui rend les champs attendus.
25	d	Un Snowflake Notebook mêle SQL, Python et texte, et ses cellules tournent sur le calcul du compte.
26	c	L'accès demande les deux : le privilège de compte USE AI FUNCTIONS, accordé à PUBLIC par défaut, et un rôle de base de données, SNOWFLAKE.CORTEX_USER ou AI_FUNCTIONS_USER. Il dépend en plus de la région.
27	a, c	L'UDF rend une valeur par ligne, l'UDTF rend des lignes et s'appelle dans un FROM ... TABLE(...).
28	d	Une fonction externe appelle du code hébergé hors de Snowflake, par une passerelle d'API.

#	Réponse	Pourquoi, et ce qui tombe
29	a	La Native App s'installe chez le consommateur : ses données ne sortent pas de son compte.
30	c	Les fonctions LLM sont serverless et se facturent aux jetons consommés.
31	b	Les entrepôts Gen2 visent le rapport prix-performance, et ils sont le défaut d'un CREATE WAREHOUSE standard là où ils sont offerts ; la mémoire par nœud, c'est Snowpark-optimized.

Corrigé du domaine 2 — Gestion du compte et gouvernance

#	Réponse	Pourquoi, et ce qui tombe
32	b	La voie normale est le rôle. L'UBAC permet le direct, mais le privilège ne compte que si USE SECONDARY ROLES vaut ALL.
33	d	Le propriétaire est le rôle actif au moment du CREATE, jamais l'utilisateur.
34	a	WITH GRANT OPTION est ce qui permet de repasser un privilège à d'autres.
35	c	Les octrois futurs couvrent les objets à venir ; ON ALL ne couvre que l'existant.
36	a, c	SECURITYADMIN hérite de USERADMIN, et PUBLIC est accordé à tout le monde. ACCOUNTADMIN n'hérite pas d'ORGADMIN.
37	d	On rattache les rôles personnalisés à SYSADMIN : il hérite alors de ce qu'ils créent, et aucun objet ne devient orphelin.

#	Réponse	Pourquoi, et ce qui tombe
38	b	Un privilège accordé en direct n'apparaît pas dans la hiérarchie des rôles et survit à leur retrait : c'est le risque de cette voie.
39	c	Depuis septembre 2025, tout humain qui entre par mot de passe doit un second facteur, sans exception.
40	a	OAuth délègue un jeton d'accès, sans stocker de mot de passe : c'est la voie des outils de BI.
41	b	SCIM provisionne utilisateurs et rôles depuis le fournisseur d'identité, arrivées et départs compris.
42	d	Les plages d'adresses se traitent par une politique réseau.
43	c	Le masquage par tag évite de traiter les colonnes une à une, et suit les colonnes qui s'ajoutent.
44	a	La classification repère seule les colonnes sensibles et propose les tags qui vont avec.
45	c	Tout est chiffré au repos et en transit, par une hiérarchie de clés, avec rotation automatique et sans réglage.
46	b	SUSPEND laisse finir les requêtes en cours ; seul SUSPEND_IMMEDIATE les coupe.
47	a, c	Un monitor au plus pour le compte entier, un au plus par entrepôt, et ACCOUNTADMIN pour le créer. Le stockage lui échappe.
48	a	ACCESS_HISTORY garde un an d'accès aux objets, colonnes comprises ; QUERY_HISTORY ne dit que la requête.

#	Réponse	Pourquoi, et ce qui tombe
49	d	Le Trust Center examine la configuration du compte et rend des constats ; c'est un examen, pas un journal.
50	c	Un rôle de base de données ne porte que sur une base, ne s'active pas seul, et s'accorde à un rôle de compte.
51	b	USE SECONDARY ROLES ALL cumule les droits des rôles détenus, le temps de la requête.

Corrigé du domaine 3 — Chargement, déchargement et connectivité

#	Réponse	Pourquoi, et ce qui tombe
52	d	PUT dépose le fichier dans un stage interne, puis COPY INTO remplit la table. GET fait l'inverse de PUT.
53	b	@%table désigne le stage de table ; @~ est le stage utilisateur, @nom un stage nommé.
54	a	STRIP_OUTER_ARRAY éclate le tableau JSON en une ligne par objet.
55	c	INFER_SCHEMA déduit les colonnes d'un Parquet ou d'un CSV, ce qui évite d'écrire le CREATE TABLE à l'aveugle.
56	d	SKIP_HEADER = 1 ignore la première ligne, celle des en-têtes.
57	a, c	Le stage externe ne stocke rien et référence votre bucket ; la storage integration garde les identifiants hors du SQL.
58	a	SKIP_FILE écarte le fichier entier ; CONTINUE n'écarterait que les lignes fautives.

#	Réponse	Pourquoi, et ce qui tombe
59	c	Le défaut est ABORT_STATEMENT : tout est annulé à la première erreur.
60	b	OVERWRITE = TRUE remplace le contenu du dossier au téléchargement ; FORCE vise le chargement.
61	d	GET télécharge vers votre poste les fichiers d'un stage interne.
62	c	Snowpipe part sur une notification du stockage cloud quand un fichier arrive, ou sur un appel REST.
63	a	Snowpipe Streaming insère des lignes, pas des fichiers : c'est la voie de la très faible latence.
64	b	Le Stream capture les changements depuis la dernière lecture, et la Task les traite à l'horaire voulu.
65	d	Les Tasks s'enchaînent et forment un graphe de tâches.
66	a, c	La SQL API soumet du SQL par HTTP sans pilote, et le connecteur Kafka ingère un flux d'événements.
67	b	PrivateLink établit un lien réseau privé vers Snowflake, à partir de Business Critical.
68	a	La directory table liste les fichiers d'un stage et s'interroge comme une table, par DIRECTORY(@stage).
69	c	La scoped URL ouvre le fichier sans aucun droit sur le stage ; la pre-signed URL, elle, n'exige même pas de compte.

Corrigé du domaine 4 — Performance, requêtes et transformation

#	Réponse	Pourquoi, et ce qui tombe
70	a	Le cache de résultats ressort le résultat exact d'une requête identique, sans entrepôt.
71	c	Le cache de données local vit dans le SSD des nœuds et disparaît quand l'entrepôt s'endort.
72	b	USE_CACHED_RESULT = FALSE écarte le cache de résultats le temps d'un test ; ce cache vit dans les services cloud, donc changer d'entrepôt n'y change rien.
73	d	Le cache de métadonnées tient déjà le compte des lignes : aucun scan, aucun entrepôt.
74	a, c	Le déversement se soigne en grossissant, l'élégage nul en rangeant la table. La file d'attente demande de multiplier, et une jointure qui explose rend plus de lignes qu'elle n'en reçoit.
75	a	Une sortie bien plus large que l'entrée signale une condition trop lâche ou des doublons dans la clé.
76	c	Le Query Acceleration Service prête du calcul serverless aux requêtes dont le scan est gros et variable.
77	b	Une égalité très sélective sur une colonne à forte cardinalité, c'est le cas du Search Optimization Service ; une clé de clustering sur un identifiant unique coûterait cher pour peu de gain.
78	d	Standard réagit vite à la file, Economy économise les crédits en retardant l'ouverture d'un cluster.

#	Réponse	Pourquoi, et ce qui tombe
79	a	ACCOUNT_USAGE a une latence qui se compte en dizaines de minutes ; pour l’instant d’après, c’est INFORMATION_SCHEMA.
80	b	INFORMATION_SCHEMA vit dans chaque base, en temps réel et à courte mémoire ; ACCOUNT_USAGE couvre le compte et remonte à un an.
81	c	GET_QUERY_OPERATOR_STATS rend le Query Profile en SQL, tout de suite. La fonction de table d’INFORMATION_SCHEMA n’a pas de colonne de partitions.
82	d	Une fonction de fenêtre calcule sur un groupe voisin sans replier les lignes.
83	a	LAG ramène la valeur de la ligne précédente, une fois l’ordre posé.
84	c	Les CTE nomment les étapes et rendent la requête lisible ; elles ne stockent rien et ne sont pas plus rapides par nature.
85	a, b	: descend dans les champs d’un objet VARIANT, : : convertit vers un type SQL ; un élément de tableau se prend avec des crochets.
86	b	Déborder jusqu’au stockage distant est le pire des deux cas : la mémoire manque au point de dépasser le disque local.
87	d	La vue matérialisée demande Enterprise, se maintient seule, et n’accepte pas n’importe quelle requête.
88	c	Les écritures réécrivent des micro-partitions et dégradent le rangement ; l’Automatic Clustering l’entretient sur une table à clé de clustering.

#	Réponse	Pourquoi, et ce qui tombe
89	a	Le temps part dans la lecture : on range la table, ou l'on pose le Search Optimization Service si la recherche est très sélective. Grossir traiterait le symptôme, et en continu.
90	b	Une file d'attente sur deux heures par jour appelle le multi-cluster, qui ouvre un cluster de plus au besoin et le referme ensuite.

Corrigé du domaine 5 — Collaboration de données

#	Réponse	Pourquoi, et ce qui tombe
91	d	Le consommateur ne paie que le calcul de ses lectures : il ne stocke rien, et la donnée reste chez le fournisseur.
92	b	La vue sécurisée montre ce qu'on veut montrer et cache sa définition : c'est la forme normale du partage.
93	c	Le clonage vaut aussi pour un schéma et pour une base ; il est instantané, et ne coûte qu'à mesure des écritures.
94	a	UNDROP TABLE ressuscite la table tant qu'on est dans la fenêtre de Time Travel.
95	d	Jusqu'à 90 jours en Enterprise et plus, un jour au maximum en Standard, un jour au maximum pour une table transient.
96	b	Une table transient n'a pas de Fail-safe et son Time Travel est court : c'est ce qui la rend moins chère.
97	a, c	Une base montée ne se clone pas et ne remonte pas le temps. Elle se lit bien avec l'entrepôt du

#	Réponse	Pourquoi, et ce qui tombe
		consommateur, et les mises à jour y sont visibles aussitôt.
98	c	Le reader account est créé, géré et payé par le fournisseur, pour servir qui n'est pas client de Snowflake.
99	a	Un listing privé s'adresse aux comptes que vous désignez. Le partage direct conviendrait aussi, mais il n'est pas la seule voie, ce que l'option affirmait.
100	d	La Native App se distribue par un listing du Marketplace et s'exécute chez le consommateur.

Ce que votre résultat vous dit, et ce qu'il ne dit pas

Comptez par domaine avant de compter en tout. Un total honnête qui cache un domaine à moitié raté vous enverra à l'examen avec un trou que la pondération amplifiera : le domaine 1 vaut à lui seul 31 questions sur 100.

Domaine	Questions	Si le compte est bas
1, architecture et AI Data Cloud	31	repandre les Cours 01 et 02, sections des entrepôts, des types de tables et de Cortex
2, gestion du compte et gouvernance	20	repandre le Cours 03, du modèle d'accès aux resource monitors
3, chargement et connectivité	18	repandre le Cours 04, stages, COPY, ingestion continue, fichiers non structurés
4, performance et transformation	21	repandre le Cours 05, Query Profile, caches, leviers, sources de métadonnées
5, collaboration	10	repandre le Cours 06, partage, clonage, Time Travel et Fail-safe

Relisez le corrigé en entier, y compris les questions réussies : une bonne réponse trouvée par élimination n'est pas une connaissance, et le corrigé dit pourquoi chaque leurre tombe.

Ce blanc ne prédit pas votre note. Il est écrit par un auteur, pas par Snowflake, et son score brut ne se compare pas au seuil de l'examen, qui vit sur une autre échelle. Le seul entraînement qui vienne de la source est l'examen d'entraînement officiel, « Practice Exam: Core », vendu sur le portail des certifications : une fois acheté, vous avez 24 heures pour le passer, et il ne se rejoue pas une seconde fois. Gardez-le pour la fin, quand ce blanc-ci ne vous surprend plus.

Récapitulatif

Vous venez de passer 100 questions en conditions, et de les corriger domaine par domaine. Ce que vous en tirez tient en trois gestes : la liste des notions ratées, le cours à rouvrir pour chacune, et une seconde passe sur les questions trouvées par élimination. Le Cours 07, sections 3 à 5, garde les pièges classiques, la stratégie du jour J et la logistique d'inscription ; c'est là qu'on revient avant de réserver.