Table des matières

Cours 06 — Les codes 1

Cours 06 — Les codes

Cours 6/12 · La Brûlerie — Formation Data Engineering

Sources	Ingestion	RAW
d'où vient la donnée	aller la chercher, et la charger	la déposer, la ranger, la traiter
✓ ici · Tenir le pipeline, ce qui traverse les trois étapes : le code, l'orchestration, la qualité	✓	✓

À ouvrir après avoir essayé. Le code garde les commentaires numérotés du cours, pour comparer ligne par ligne.

01_de/rattraper.py

```python
# 01_de/rattraper.py : rattraper une période jour par jour, dans l'ordre, jusqu'au premier échec
import sys
from datetime import date, timedelta

from pipeline import lancer

def jours_logiques(depuis, jusqua):
    # 1. chaque jour de la période, du premier au dernier, bornes comprises
    jour, fin, jours = date.fromisoformat(depuis), date.fromisoformat(jusqua), []
    while jour <= fin:
        jours.append(jour.isoformat())
        jour += timedelta(days=1)
    return jours

def rattraper(depuis, jusqua):
    for jour in jours_logiques(depuis, jusqua):
        print(f"--- jour logique {jour}")
        # 2. une exécution du pipeline par jour ; la première qui échoue arrête le rattrapage
        if lancer(jour) != 0:
            print(f"rattrapage arrêté au {jour} : les jours suivants attendent")
            return 1
    print(f"rattrapage terminé : du {depuis} au {jusqua}")
```


© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

```
    return 0

if __name__ == "__main__":
    # 3. le code de sortie du rattrapage, celui de sa première exécution en échec
    sys.exit(rattraper(sys.argv[1], sys.argv[2]))
```

4.2 Les trois tables que Data Engineering lit, dans les deux sens

```
-- 1. chaque table de la RAW, dans les deux sens : ce qui manque au rattrapage, puis ce qu'il a en trop
SELECT 'raw_tickets' AS table_raw,
       (SELECT COUNT(*) FROM (SELECT * FROM bloc.raw_tickets EXCEPT ALL SELECT * FROM rattrape.raw_tickets)) AS manquent,
       (SELECT COUNT(*) FROM (SELECT * FROM rattrape.raw_tickets EXCEPT ALL SELECT * FROM bloc.raw_tickets)) AS en_trop
UNION ALL
SELECT 'raw_lots',
       (SELECT COUNT(*) FROM (SELECT * FROM bloc.raw_lots EXCEPT ALL SELECT * FROM rattrape.raw_lots)),
       (SELECT COUNT(*) FROM (SELECT * FROM rattrape.raw_lots EXCEPT ALL SELECT * FROM bloc.raw_lots))
UNION ALL
-- 2. puis raw_courbes, de la même façon
SELECT 'raw_courbes',
       (SELECT COUNT(*) FROM (SELECT * FROM bloc.raw_courbes EXCEPT ALL SELECT * FROM rattrape.raw_courbes)),
       (SELECT COUNT(*) FROM (SELECT * FROM rattrape.raw_courbes EXCEPT ALL SELECT * FROM bloc.raw_courbes));
```


© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.