Table des matières

Cours 03 — Les codes 1

Cours 03 — Les codes

Cours 3/9 · La Brûlerie — Formation Analytics Engineering

Data Engineering	**Analytics Engineering**		
`RAW`	`STAGING`	`INTERMEDIATE`	`MARTS`
chargée telle que livrée →	reprendre la `RAW`, une vue par table	joindre, clarifier, préparer l'étoile	concevoir et livrer les étoiles
	✓ ici		

À ouvrir après avoir essayé. Le code garde les commentaires numérotés du cours, pour comparer ligne par ligne.

02_ae/.gitignore

```
# Ce que dbt refait à chaque commande : Git ne le garde pas
target/
logs/
```

02_ae/dbt_project.yml

```yaml
# 02_ae/dbt_project.yml : le projet dbt de La Brûlerie
name: brulerie
version: "1.0.0"
# 1. le profil de connexion à lire dans profiles.yml
profile: brulerie

# 2. un dossier de models/ par couche ; le STAGING se matérialise en vues
models:
  brulerie:
    staging:
      +materialized: view
```

profiles.yml, dans Projet_Brulerie

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

```yaml
# profiles.yml : la connexion de dbt à l'entrepôt partagé, hors du dépôt
brulerie:
  target: dev
  outputs:
    dev:
      # 1. le moteur, et le fichier de l'entrepôt vu depuis Projet_Brulerie
      type: duckdb
      path: plateforme/entrepot/brulerie.duckdb
```

02_ae/models/staging/_sources.yml

```yaml
# 02_ae/models/staging/_sources.yml : la RAW reçue, déclarée une seule fois
sources:
  - name: brulerie
    description: "La RAW du café, tout en texte : chaque export gardé, même deux fois."
    # 1. les tables de la RAW vivent dans le schéma par défaut de DuckDB
    schema: main
    # 2. une entrée par table qu'un modèle lit
    tables:
      - name: raw_tickets
        description: "Les tickets de la caisse, un par ligne et par export."
      - name: raw_lignes
        description: "Les lignes des tickets, un produit vendu par ligne et par export."
      - name: raw_produits
        description: "Le catalogue de la caisse au 2025-06-30."
      - name: raw_membres
        description: "Les membres du programme de fidélité au 2025-06-30."
```

02_ae/models/staging/stg_tickets.sql

```sql
-- 02_ae/models/staging/stg_tickets.sql : les tickets de la caisse, typés, un par ticket
select
    -- 1. typer : le texte de la RAW devient des nombres et des dates, sous le même nom
    ticket_id::integer as ticket_id,
    horodatage::timestamp as horodatage,
    type_ticket,
    statut,
    ticket_origine::integer as ticket_origine,
    membre_id,
    sous_total::decimal(10, 2) as sous_total,
    tps::decimal(10, 2) as tps,
    tvq::decimal(10, 2) as tvq,
```


© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

```
    total::decimal(10, 2) as total,
    mode_paiement,
    arrondi::decimal(10, 2) as arrondi,
    encaisse::decimal(10, 2) as encaisse
-- 2. lire la RAW par sa source, jamais par son nom
from {{ source('brulerie', 'raw_tickets') }}
-- 3. tirer l'état courant : de chaque ticket, garder l'export le plus récent
qualify row_number() over (partition by ticket_id order by filename desc) = 1
```

02_ae/models/staging/stg_lignes.sql

```
-- 02_ae/models/staging/stg_lignes.sql : les lignes des tickets, typées, une par ligne de ticket
select
    -- 1. typer : le texte de la RAW devient des nombres, sous le même nom
    ticket_id::integer as ticket_id,
    ligne::integer as ligne,
    produit_id::integer as produit_id,
    description,
    quantite::integer as quantite,
    prix_unitaire::decimal(10, 2) as prix_unitaire,
    rabais::decimal(10, 2) as rabais,
    code_rabais,
    code_taxe,
    montant::decimal(10, 2) as montant
-- 2. lire la RAW par sa source
from {{ source('brulerie', 'raw_lignes') }}
-- 3. tirer l'état courant : de chaque ligne de ticket, garder l'export le plus récent
qualify row_number() over (partition by ticket_id, ligne order by filename desc) = 1
```

02_ae/models/staging/stg_produits.sql

```
-- 02_ae/models/staging/stg_produits.sql : le catalogue de la caisse, typé et décodé
select
    -- 1. typer, dans l'ordre du dictionnaire
    produit_id::integer as produit_id,
    nom,
    categorie,
    format,
    code_taxe,
    prix::decimal(10, 2) as prix,
    -- 2. décoder : O ou N devient vrai ou faux, sous un nom qui le dit
    actif = 'O' as est_actif,
```


© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

```
    saison,
    cree_le::date as cree_le,
    modifie_le::date as modifie_le
-- 3. lire la RAW par sa source ; le catalogue n'a qu'un export, rien à dédoublonner
from {{ source('brulerie', 'raw_produits') }}
```

02_ae/models/staging/stg_membres.sql

```
-- 02_ae/models/staging/stg_membres.sql : les membres du programme de fidélité, rien de personnel
select
    membre_id,
    -- 1. du code postal, ne garder que le secteur : ses trois premiers caractères
    substring(code_postal, 1, 3) as secteur_postal,
    -- 2. typer
    inscrit_le::timestamp as inscrit_le,
    solde_points::integer as solde_points,
    -- 3. décoder : O ou N devient vrai ou faux, sous un nom qui le dit
    infolettre = 'O' as consent_infolettre
-- 4. lire la RAW par sa source ; le prénom, le nom, le courriel et le téléphone y restent
from {{ source('brulerie', 'raw_membres') }}
```


© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.