Table des matières

Cours 02 — Le langage SQL : lire et calculer 1
Objectifs 1
Théorie 2
Points clés à retenir 21
Exercices 22

Cours 02 — Le langage SQL : lire et calculer

Module 2/12 — Formation SQL avancé

Comment lire ce module — Le Cours 01 vous a appris à relier des tables et à vous méfier de `NULL`. Ce cours-ci ouvre la boîte à outils du langage lui-même : trier, filtrer, décider ligne par ligne, convertir, découper du texte, calculer sur des dates, compter juste. Chaque outil est montré sur trois petites tables neutres, une bibliothèque de quartier, qu'on lit d'un coup d'œil. Les deux laboratoires (`Labo_02_OLAP_SQL.md` et `Labo_02_OLTP_SQL.md`) reprennent tout sur AdventureWorks : c'est là que les pièges cessent d'être des exemples.

Où s'arrêter — Ce cours est, avec le Cours 03, l'un des deux plus gros de la formation : environ onze heures en tout, quatre séances et demie de deux heures et demie. La théorie et les deux labos en prennent deux, les exercices et leur corrigé le reste. La coupure tombe après la section 3 : les sections 1 à 3 apprennent à sortir les bonnes lignes, les sections 4 à 7 à travailler les valeurs qu'elles portent. Les labos se coupent au même endroit, à la fin de leur partie 3.

Objectifs

À la fin de ce module, vous saurez :

- écrire une requête complète, avec ses expressions calculées, ses alias, son tri et sa limite, en sachant ce que le moteur garantit ou non sur l'ordre des lignes, et retirer des colonnes d'un `SELECT *` ;
- filtrer sans vous tromper de priorité entre `AND` et `OR`, et choisir entre `BETWEEN`, `IN`, `LIKE` et `ILIKE` ;
- décider d'une valeur ligne par ligne avec `CASE`, en plaçant les conditions dans le bon ordre ;
- convertir une valeur d'un type à un autre, et reconnaître les calculs que le type fausse en silence : la division entière, l'arrondi, les espaces de fin ;
- nettoyer, découper et recoller du texte ;
- extraire, tronquer, décaler et comparer des dates, calculer un âge juste, et lire un instant dans le bon fuseau horaire ;

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

- compter ce que vous croyez compter, et respecter les règles du `GROUP BY`.

Théorie

La bibliothèque de quartier

Tous les exemples de ce cours tournent sur trois tables, assez petites pour afficher chaque résultat en entier. Une bibliothèque prête des livres à ses membres. Les titres, les auteurs et les ISBN sont inventés.

La table `membre` :

membre_id	prenom	second_prenom	nom	courriel	date_naissance	ville
1	Sophie	NULL	Tremblay	sophie.tremblay@courriel.test, précédé d'une espace	1988-03-14	Montréal
2	Émile	Jean	Gagnon	EMILE.GAGNON@COURRIEL.TEST	2001-12-31	Québec
3	Léa	NULL	Roy	lea.roy@courriel.test	1975-07-02	Laval
4	Marc	André	Côté	marc.cote@courriel.test	1964-01-01	Montréal
5	Chloé	NULL	Bouchard	chloe.bouchard@courriel.test	2010-06-15	Sherbrooke
6	Minh	NULL	Nguyen	minh.nguyen@courriel.test	1995-11-30	Montréal

La table `livre` :

livre_id	isbn	titre	auteur	genre	annee_parution	nb_pages	prix
1	978-2-9800001-0-5	Le Fleuve en hiver	Lavoie, Hélène	Roman	1998	'312'	24,95
2	0-9690001-2-X	Petite histoire des ponts	Morin, Paul	Essai	1987	'180'	18,50

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

livre_id	isbn	titre	auteur	genre	annee_parution	nb_pages	prix
3	978-2-9800001-3-6	Chroniques du Plateau	Pelletier, Anne	roman	2005	'254'	21,00
4	978-2-9800001-4-3	Quatre saisons au chalet	Fortin, Jacques	BD	2012	'64'	29,95
5	978-2-9800001-5-0	Le Grand Livre des étoiles	Lavoie, Hélène	Jeunesse	2019	'inconnu'	34,99
6	978-2-9800001-6-7	Après la guerre	Morin, Paul	Roman	1975	'410'	16,95
7	978-2-9800001-7-4	Cuisiner sans recette	Nadeau, Julie	Pratique	2021	'208'	27,50
8	978-2-9800001-8-1	Guerre et paix au dépanneur	Pelletier, Anne	roman	2016	'198'	22,00

La table `emprunt`, où un livre se rend 21 jours après l'emprunt :

emprunt_id	membre_id	livre_id	emprunte_le	retour_prevu	rendu_le	amende
1	1	1	2026-01-05 10:15	2026-01-26	2026-01-20 14:00	0,00
2	2	4	2026-01-31 16:30	2026-02-21	2026-02-25 11:10	1,00
3	3	6	2026-02-02 09:05	2026-02-23	2026-02-23 17:45	0,00
4	1	3	2026-02-14 13:20	2026-03-07	2026-03-20 10:00	3,25
5	4	2	2026-03-01 11:00	2026-03-22	NULL	NULL
6	6	5	2026-03-15 15:40	2026-04-05	2026-04-02 12:30	0,00
7	5	5	2026-03-31 15:40	2026-04-21	2026-04-10 09:00	0,00
8	2	7	2026-04-06 10:00	2026-04-27	NULL	NULL
9	3	8	2026-04-11 14:15	2026-05-02	2026-05-09 16:00	1,75
10	6	1	2026-04-20 18:05	2026-05-11	2026-05-04 10:30	0,00

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

emprunt_id	membre_id	livre_id	emprunte_le	retour_prevu	rendu_le	amende
11	1	7	2026-05-02 10:40	2026-05-23	NULL	NULL
12	4	6	2026-05-16 13:00	2026-06-06	2026-05-19 09:15	0,00

Le type de chaque colonne compte autant que son contenu, et plusieurs pièges du cours viennent de là :

Colonnes	Type	Ce que le type change
`emprunte_le`, `rendu_le`	`TIMESTAMP`, une date et une heure	une heure non nulle déjoue les comparaisons à la journée (section 6)
`retour_prevu`, `date_naissance`	`DATE`, sans heure	deux dates se soustraient en jours (section 6)
`isbn`, `nb_pages`	`VARCHAR`, du texte	se trie comme du texte et ne se calcule pas sans conversion (sections 1 et 4)
`prix`, `amende`	`NUMERIC(6,2)` et `NUMERIC(5,2)`, des nombres exacts	aucune erreur d'arrondi en virgule flottante (section 4)
`membre_id`, `livre_id`, `annee_parution`	`INTEGER`	une division entre entiers peut perdre sa partie décimale (section 4)

Pour que les résultats ne changent pas d'une lecture à l'autre, on fixe la date du jour au 20 mai 2026 : les exemples écrivent `DATE '2026-05-20'` là où une vraie requête écrirait `CURRENT_DATE`.

Ces trois tables ne sont pas qu'un dessin : le fichier `monter_bibliotheque.sql`, à côté de ce cours, les crée et les remplit, sur l'entrepôt comme sur le transactionnel. Le même script passe sur les deux moteurs, et il est rejouable autant de fois qu'on veut.

```
duckdb adventureworksdw.duckdb -f monter_bibliotheque.sql
PGCLIENTENCODING=UTF8 psql -X -d Adventureworks -f monter_bibliotheque.sql
```

Montez-les avant de lire la suite, et rejouez chaque exemple : tous les résultats affichés dans ce cours en sortent, et un cours dont on peut vérifier les tableaux vaut mieux qu'un cours qu'il faut croire.

1. L'anatomie d'une requête

Labo : `Labo_02_OLTP_SQL.md` et `Labo_02_OLAP_SQL.md`, partie 1.

Une requête de lecture a au plus sept clauses, `SELECT`, `FROM`, `WHERE`, `GROUP BY`, `HAVING`, `ORDER BY` et `LIMIT`, et le Cours 01 a montré qu'elles ne se lisent pas dans l'ordre où on les écrit. Ce qui se passe à l'intérieur du `SELECT` mérite qu'on s'y arrête.

On y met des colonnes, mais aussi des expressions : un calcul, un appel de fonction, une constante. Le mot-clé `AS` donne un nom à la colonne produite, un **alias**.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

```sql
SELECT titre, prix, prix * 1.05 AS prix_avec_tps
FROM livre
ORDER BY prix DESC
LIMIT 3;
```

titre	prix	prix_avec_tps
Le Grand Livre des étoiles	34,99	36,7395
Quatre saisons au chalet	29,95	31,4475
Cuisiner sans recette	27,50	28,8750

Trois choses se lisent dans ce résultat. Le calcul garde quatre décimales, parce qu'un nombre à deux décimales multiplié par un autre en donne quatre ; on arrondira en section 4. Le `DESC` trie du plus grand au plus petit, et `ASC`, l'ordre croissant, est le défaut quand on ne précise rien. Enfin `LIMIT 3` coupe après le tri, et c'est ce qui fait de ces trois lignes un palmarès.

Piège — `LIMIT` sans `ORDER BY` rend trois lignes, pas les trois premières : une table n'a pas d'ordre (Cours 01, section 4). Et même avec un `ORDER BY`, les ex aequo se départagent au gré du moteur, d'une exécution à l'autre. Si le résultat doit être stable, ajoutez une clé de tri qui ne se répète jamais : `ORDER BY prix DESC, livre_id`.

L'étoile, `SELECT *`, prend toutes les colonnes, dans l'ordre de la table. C'est commode pour regarder une table, risqué dans du code qui dure : une colonne ajoutée à la table arrive d'office dans le résultat. DuckDB ajoute deux mots qui gardent l'étoile sans tout prendre. `EXCLUDE` retire les colonnes qu'on nomme ; `REPLACE` en remplace une par une expression, sous le même nom et à la même place :

```sql
SELECT * EXCLUDE (date_naissance) REPLACE (LOWER(TRIM(courriel)) AS courriel)
FROM membre
ORDER BY membre_id
LIMIT 3;
```

membre_id	prenom	second_prenom	nom	courriel	ville
1	Sophie	NULL	Tremblay	sophie.tremblay@courriel.test	Montréal
2	Émile	Jean	Gagnon	emile.gagnon@courriel.test	Québec
3	Léa	NULL	Roy	lea.roy@courriel.test	Laval

La date de naissance a disparu, et le courriel a perdu son espace de tête et ses majuscules (`TRIM` et `LOWER`, section 5) sans quitter sa place, entre `nom` et `ville`. Une colonne mal nommée dans la liste fait échouer la requête, `Column "…" in EXCLUDE list not found in FROM clause`, ce qui vaut mieux qu'un oubli silencieux. Écarter ainsi une colonne personnelle, plutôt que recopier la liste de toutes les autres, est un geste courant des chaînes de données.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Portabilité — `EXCLUDE` et `REPLACE` sont des extensions. PostgreSQL ne les a pas : `SELECT * EXCLUDE (courriel)` y lève une erreur de syntaxe, mesuré, et la seule écriture est la liste des colonnes à garder. Snowflake a `EXCLUDE`, `REPLACE` et `RENAME`, d'après sa documentation. La liste explicite reste la forme qui voyage, et elle a un mérite : elle dit au lecteur exactement ce qui sort.

`DISTINCT` retire les doublons du résultat, sur l'ensemble des colonnes du `SELECT` :

```
SELECT DISTINCT genre
FROM livre
ORDER BY genre;
```

Six genres sortent, dont `roman` et `Roman`. Pour le moteur, deux chaînes qui diffèrent par une majuscule sont deux valeurs différentes ; la section 2 dit comment les réunir.

`DISTINCT` n'est pas une clause de plus, et il a sa place dans l'ordre du Cours 01 : il s'applique sur le résultat du `SELECT`, à l'étape 5, donc après le `WHERE` et le `GROUP BY`, et avant le `ORDER BY`. Deux conséquences suivent de cette place. Il ne peut pas réduire le travail du moteur en amont, puisqu'il arrive quand tout est déjà calculé. Et il porte sur la ligne entière du `SELECT`, jamais sur une colonne : ajouter une colonne au `SELECT` peut faire réapparaître des lignes qu'il venait d'écarter.

Le tri place aussi les `NULL` quelque part, et pas toujours là où on les attend :

```
SELECT emprunt_id, rendu_le
FROM emprunt
ORDER BY rendu_le DESC;
```

Sur PostgreSQL, les trois emprunts pas encore rendus, 5, 8 et 11, arrivent en tête : il considère `NULL` comme plus grand que toute valeur, donc dernier en ordre croissant et premier en ordre décroissant. DuckDB les met en dernier dans les deux sens, et son réglage `default_null_order` le dit, à `NULLS_LAST`. La même requête rend donc deux ordres différents, sans aucune erreur. Les clauses `NULLS FIRST` et `NULLS LAST` tranchent sur les deux moteurs : `ORDER BY rendu_le DESC NULLS LAST`.

Un nombre rangé dans une colonne de texte se trie, lui, comme du texte :

```
SELECT titre, nb_pages
FROM livre
ORDER BY nb_pages;
```

titre	nb_pages
Petite histoire des ponts	180
Guerre et paix au dépanneur	198
Cuisiner sans recette	208

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

titre	nb_pages
Chroniques du Plateau	254
Le Fleuve en hiver	312
Après la guerre	410
Quatre saisons au chalet	64
Le Grand Livre des étoiles	inconnu

La BD de 64 pages arrive après le roman de 410. Rien n'est cassé : le texte se compare caractère par caractère, et « 4 » passe devant « 6 ». La conversion en nombre règle la question (section 4).

Dernier point, l'alias dans le `WHERE` :

```sql
SELECT titre, prix * 1.05 AS prix_ttc
FROM livre
WHERE prix_ttc > 25;
```

PostgreSQL refuse : « la colonne prix_ttc n'existe pas ». C'est l'ordre d'exécution du Cours 01, le `WHERE` passe avant le `SELECT`, et l'alias n'est pas encore né. DuckDB, lui, accepte la requête et rend quatre livres, parce qu'il résout les alias du `SELECT` avant de filtrer. C'est commode, mais ne comptez pas dessus dans du code appelé à voyager : répétez l'expression, `WHERE prix * 1.05 > 25`, ou nommez-la une fois pour toutes dans une CTE (Cours 05).

Portabilité — `LIMIT n` est une extension répandue, absente de la norme, qui écrit `FETCH FIRST n ROWS ONLY`. Nos deux terrains acceptent les deux écritures, mesuré, et Snowflake `LIMIT`, d'après sa documentation. Dans du code appelé à voyager, la forme normalisée est celle qui demande le moins de vérifications ; un moteur qui ne l'a pas a une écriture à lui, à lire dans sa documentation avant de porter la requête. Le rang des `NULL`, lui, n'est pas fixé par la norme du tout : elle donne `NULLS FIRST` et `NULLS LAST` pour le dire, et l'écart qu'on vient de voir entre nos deux terrains montre ce que coûte le défaut. Écrivez la clause plutôt que d'aller lire, moteur par moteur, ce que chacun a choisi.

2. Filtrer juste

Labo : `Labo_02_OLTP_SQL.md` et `Labo_02_OLAP_SQL.md`, partie 2.

Le `WHERE` garde les lignes dont la condition est vraie. Les opérateurs se rangent en quelques familles :

Opérateur	Sens	Exemple
`=`, `<>`	égal, différent (`!=` est accepté presque partout)	`genre <> 'BD'`
`<`, `<=`, `>`, `>=`	l'ordre, sur des nombres, des dates ou du texte	`prix >= 25`

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Opérateur	Sens	Exemple
`BETWEEN a AND b`	entre a et b, bornes comprises	`annee_parution BETWEEN 1990 AND 2010`
`IN (…)`	égal à l'une des valeurs de la liste	`genre IN ('Essai', 'Pratique')`
`LIKE`, `ILIKE`	ressemble à un motif	`titre LIKE 'Le %'`
`IS NULL`, `IS NOT NULL`	absent, présent (Cours 01, section 8)	`rendu_le IS NULL`

Les conditions se combinent avec `AND`, `OR` et `NOT`, et ces trois mots ont une priorité, comme la multiplication sur l'addition : `NOT` d'abord, puis `AND`, puis `OR`. Voyez ce qu'elle fait d'une intention pourtant claire, les romans et les BD parus après 2000 :

```sql
SELECT titre, genre, annee_parution
FROM livre
WHERE genre = 'Roman' OR genre = 'BD' AND annee_parution > 2000;
```

titre	genre	annee_parution
Le Fleuve en hiver	Roman	1998
Quatre saisons au chalet	BD	2012
Après la guerre	Roman	1975

Deux romans du siècle dernier passent le filtre. Le moteur a lié le `AND` avant le `OR`, et il a compris « les romans de n'importe quelle année, ou bien les BD parues après 2000 ». Les parenthèses rétablissent l'intention :

```sql
SELECT titre, genre, annee_parution
FROM livre
WHERE (genre = 'Roman' OR genre = 'BD') AND annee_parution > 2000;
```

Il ne reste qu'une ligne, la BD de 2012. Les deux romans parus après 2000 manquent encore à l'appel, mais pour une autre raison : leur genre est écrit `roman`, en minuscules. On y vient plus bas.

À retenir — Dès qu'un `OR` côtoie un `AND`, mettez des parenthèses, même quand la priorité vous donne raison. La personne qui relira la requête ne devrait pas avoir à la connaître.

`BETWEEN` a ses bornes comprises, et c'est précisément ce qui piège sur un horodatage. Les emprunts de mars :

```sql
SELECT COUNT(*) FROM emprunt
WHERE emprunte_le BETWEEN '2026-03-01' AND '2026-03-31';          -- 2
```


© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

```sql
SELECT COUNT(*) FROM emprunt
WHERE emprunte_le >= '2026-03-01' AND emprunte_le < '2026-04-01';  -- 3
```

La borne `'2026-03-31'` devient `2026-03-31 00:00` quand on la compare à une colonne horodatée. L'emprunt 7, fait le 31 mars à 15 h 40, se trouve après la borne et disparaît du premier compte. La seconde écriture, l'**intervalle demi-ouvert**, prend le premier jour inclus et le lendemain du dernier jour exclu : elle est juste sur une date comme sur un horodatage, et c'est celle qu'on garde par défaut.

`IN` teste l'appartenance à une liste, `genre IN ('Essai', 'Pratique')`, et rend deux livres. Son contraire `NOT IN` cache le piège vu au Cours 01 (section 8) : un seul `NULL` dans la liste, et la condition ne rend plus rien. Le Cours 07 y reviendra avec les sous-requêtes.

`LIKE` compare à un motif, où `%` remplace n'importe quelle suite de caractères, même vide, et _ exactement un caractère. `isbn LIKE '_-%'` trouve les ISBN dont le premier bloc n'a qu'un chiffre, ici le seul ISBN à dix chiffres de la table. Pour chercher un vrai `%` ou un vrai _, on déclare un caractère d'échappement : `LIKE '%10!%%' ESCAPE '!'` cherche le texte « 10% ».

La comparaison de texte est sensible à la casse sur les deux moteurs de la formation :

```sql
SELECT titre FROM livre WHERE titre LIKE '%guerre%';    -- Après la guerre
SELECT titre FROM livre WHERE titre ILIKE '%guerre%';   -- plus Guerre et paix au dépanneur
```

`ILIKE` ignore la casse. `UPPER` fait le même travail sur une égalité : `genre = 'Roman'` trouve deux livres, `UPPER(genre) = 'ROMAN'` en trouve quatre. Ni l'un ni l'autre n'ignore les accents, en revanche : `prenom ILIKE 'emile'` ne trouve personne, `prenom ILIKE 'émile'` trouve Émile.

Portabilité — `ILIKE` est une extension : nos deux terrains l'ont, mesuré, et Snowflake aussi d'après sa documentation. La forme qui voyage est `UPPER(titre) LIKE UPPER('%guerre%')`. Mais la question de fond est ailleurs : la sensibilité à la casse n'est pas une propriété de `LIKE`, c'est celle de la collation, la règle de comparaison du texte attachée à la colonne ou à la base. Là où la collation ignore la casse, `LIKE` l'ignore aussi, et `genre = 'Roman'` rend les quatre livres sans qu'on ait rien demandé. Avant de porter une comparaison de texte, lisez donc la collation du terrain d'arrivée plutôt que le nom de son moteur.

3. Décider ligne par ligne : `CASE`

Labo : `Labo_02_OLTP_SQL.md` et `Labo_02_OLAP_SQL.md`, sous-partie 3.1.

`CASE` produit une valeur différente selon la ligne. Sa forme la plus utile, le `CASE` **cherché**, aligne des conditions :

```sql
SELECT emprunt_id,
       CASE
           WHEN rendu_le IS NOT NULL             THEN 'rendu'
           WHEN retour_prevu < DATE '2026-05-20' THEN 'en retard'
           ELSE 'en cours'
       END AS statut
FROM emprunt
ORDER BY emprunt_id;
```

Neuf emprunts sortent « rendu », deux « en retard » (les emprunts 5 et 8, dont l'échéance est passée) et un « en cours » (le 11, attendu le 23 mai).

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Le moteur évalue les `WHEN` de haut en bas et s'arrête au premier qui est vrai. L'ordre fait donc partie de la logique. Inversez les deux premières lignes, en testant l'échéance avant le retour, et le résultat devient faux sans la moindre erreur : dix emprunts « en retard », un seul « rendu ». Un livre rendu dans les temps a lui aussi une échéance passée, et c'est la première condition vraie qui gagne.

Sans `ELSE`, une ligne qui ne remplit aucune condition reçoit `NULL` :

```
SELECT titre, prix,
       CASE WHEN prix > 30 THEN 'cher' END AS etiquette
FROM livre
ORDER BY prix DESC
LIMIT 3;
```

Seul le livre à 34,99 $ porte l'étiquette ; les deux suivants ont une étiquette vide. C'est parfois voulu, par exemple dans l'agrégat conditionnel du Cours 06, et parfois un oubli.

La forme **simple** compare une seule expression à des valeurs, `CASE genre WHEN 'BD' THEN … END`. Elle est plus courte, mais elle cache un piège, parce qu'elle teste l'égalité et qu'une égalité avec `NULL` n'est jamais vraie :

```
SELECT prenom,
       CASE second_prenom WHEN NULL THEN 'aucun' ELSE second_prenom END AS forme_simple,
       CASE WHEN second_prenom IS NULL THEN 'aucun' ELSE second_prenom END AS forme_cherchee
FROM membre
WHERE membre_id <= 4;
```

prenom	forme_simple	forme_cherchee
Sophie	NULL	aucun
Émile	Jean	Jean
Léa	NULL	aucun
Marc	André	André

La forme simple ne dit jamais « aucun ». Pour tester une absence, seule la forme cherchée, avec `IS NULL`, fonctionne.

Deux raccourcis valent d'être connus. `COALESCE` et `NULLIF` (Cours 01, section 8) sont des `CASE` abrégés : `COALESCE(a, b)` vaut `CASE WHEN a IS NOT NULL THEN a ELSE b END`. Et `GREATEST` et `LEAST` rendent la plus grande et la plus petite de plusieurs valeurs, avec une divergence qui mérite qu'on s'y arrête. Pour l'emprunt 5, pas encore rendu, `GREATEST(CAST(rendu_le AS DATE), retour_prevu)` vaut 2026-03-22 sur PostgreSQL comme sur DuckDB, qui ignorent le `NULL`.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Portabilité — Snowflake, d'après sa documentation, propage le `NULL` dans `GREATEST` et `LEAST` : la même expression y vaut `NULL`. Il offre aussi un `CASE` à deux branches, `IFF(condition, si_vrai, si_faux)`, dont DuckDB a l'équivalent sous le nom `IF`, mesuré, et que PostgreSQL n'a pas. Ce raccourci est une commodité que chaque moteur nomme à sa façon ; c'est le `CASE` complet qui est normalisé, et lui seul marche partout.

4. Types, conversions et nombres

Labo : `Labo_02_OLTP_SQL.md` et `Labo_02_OLAP_SQL.md`, sous-parties 3.2 et 3.3.

Chaque colonne a un type, et le type décide des opérations permises. Cinq familles suffisent :

Famille	Types courants	Pour quoi
texte	`VARCHAR(n)`, `TEXT`, `CHAR(n)`	noms, codes, identifiants qu'on ne calcule pas
nombre exact	`INTEGER`, `NUMERIC(p, s)`, aussi appelé `DECIMAL`	quantités, montants
nombre approché	`FLOAT`, `DOUBLE PRECISION`	mesures physiques, statistiques
date et heure	`DATE`, `TIMESTAMP`	la section 6
booléen	`BOOLEAN`	vrai, faux, ou `NULL`

Dans `NUMERIC(6,2)`, 6 est le nombre total de chiffres et 2 le nombre de décimales. PostgreSQL et DuckDB ont des entiers de plusieurs tailles, dont `SMALLINT`, `INTEGER` et `BIGINT`, sur deux, quatre et huit octets. Snowflake, d'après sa documentation, simplifie : tous ses entiers sont des `NUMBER(38,0)`.

`CAST(valeur AS type)` convertit. PostgreSQL, DuckDB et Snowflake acceptent aussi l'écriture abrégée `valeur::type`. La conversion échoue quand la valeur ne ressemble pas au type visé :

```sql
SELECT CAST(nb_pages AS INTEGER)
FROM livre;
```

PostgreSQL s'arrête au premier obstacle : « syntaxe en entrée invalide pour le type integer : inconnu ». DuckDB aussi : `Could not convert string 'inconnu' to INT32`. Toute la requête échoue pour une seule ligne. DuckDB propose une conversion tolérante, `TRY_CAST(nb_pages AS INTEGER)`, qui rend `NULL` au lieu d'échouer ; Snowflake a la même. PostgreSQL n'a pas d'équivalent : on teste d'abord la forme de la valeur.

```sql
SELECT titre,
       CASE WHEN nb_pages ~ '^[0-9]+$' THEN CAST(nb_pages AS INTEGER) END AS pages
FROM livre
ORDER BY pages NULLS LAST;
```

L'opérateur `~` teste une expression régulière, et `'^[0-9]+$'` veut dire « rien que des chiffres, du début à la fin ». Converti, le livre de 64 pages reprend sa place en tête du tri, et le livre au nombre de pages inconnu passe en fin de liste.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Piège — `TRY_CAST` transforme une erreur bruyante en `NULL` silencieux. Un `NULL` produit par une conversion ratée ressemble trait pour trait à une donnée absente, et il disparaît des moyennes sans laisser de trace. Après une conversion tolérante, comptez les `NULL` qu'elle a fabriqués.

Tout ce qui ressemble à un nombre n'en est pas un. L'ISBN `0-9690001-2-X` commence par un zéro et finit par une lettre : converti en entier, il perdrait l'un et ferait échouer la conversion sur l'autre. Un identifiant sur lequel on ne calcule jamais reste du texte, même s'il ne contient que des chiffres.

Le type décide aussi du résultat d'un calcul, et la **division entière** en est le premier piège :

```
SELECT 7 / 2                    AS entiers,
       7 / 2.0                  AS avec_decimale,
       CAST(7 AS NUMERIC) / 2   AS converti;
```

PostgreSQL rend 3, 3,5 et 3,5 : entre deux entiers, la division est entière et la partie décimale tombe. DuckDB rend 3,5 dans les trois cas : chez lui, `/` entre deux entiers donne un décimal, et c'est `//` qui fait la division entière. Le piège frappe là où on ne l'attend pas, dans un taux :

```
SELECT COUNT(rendu_le) / COUNT(*)                  AS taux,
       ROUND(100.0 * COUNT(rendu_le) / COUNT(*), 1) AS pourcentage
FROM emprunt;
```

Neuf livres rendus sur douze, et un taux de 0 sur PostgreSQL, contre 0,75 sur DuckDB. `COUNT` rend un entier, et 9 divisé par 12 en entiers donne 0. La seconde colonne donne 75,0 sur les deux moteurs : multiplier d'abord par `100.0`, un nombre à décimale, fait passer tout le calcul en décimal, et c'est l'écriture qui voyage.

Les nombres exacts et les nombres approchés ne calculent pas pareil non plus. `0.1 + 0.2 = 0.3` est vrai en `NUMERIC` et faux en `FLOAT`, où la somme vaut 0,30000000000000004 : le `FLOAT` range ses valeurs en binaire, et 0,1 ne s'y écrit pas exactement. Un montant se range donc en `NUMERIC`.

L'arrondi, enfin, dépend du type et du moteur :

Appel	PostgreSQL	DuckDB	Pourquoi, sur PostgreSQL
`ROUND(2.5)`	3	3	en `NUMERIC`, la moitié s'arrondit vers l'extérieur
`ROUND(2.5::FLOAT)`	2	3	en `FLOAT`, la moitié va au chiffre pair
`ROUND(24.95 * 1.05, 2)`	26,20	26,20	deux décimales demandées
`ROUND(24.95 * 1.05::FLOAT, 2)`	erreur	26,2	PostgreSQL n'arrondit un `FLOAT` qu'à l'unité

DuckDB arrondit la moitié vers l'extérieur dans les deux types, et il accepte un nombre de décimales sur un `FLOAT`. Sur PostgreSQL, on convertit d'abord en `NUMERIC`.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Quatre fonctions mathématiques reviennent dans la suite de la formation :

```sql
SELECT prix,
       ROUND(prix * POWER(1.05, 3), 2) AS apres_trois_hausses,
       ROUND(LN(26.20 / 24.95), 4)     AS rendement_log
FROM livre
WHERE livre_id = 1;
```

Le prix de 24,95 $ passe à 28,88 $ après trois hausses successives de 5 % : `POWER(x, n)` élève x à la puissance n. `LN` donne le logarithme naturel, et `LN` du rapport entre deux prix donne le rendement logarithmique, ici 0,0489 ; `EXP` fait le chemin inverse. Le Cours 09 en fait un outil de travail sur les séries de prix. `ABS`, enfin, rend la valeur absolue, pour un écart dont le signe ne compte pas.

Un dernier type réserve une surprise, le texte à longueur fixe. En `CHAR(3)`, la valeur `'LB '` est complétée d'espaces, et PostgreSQL ignore ces espaces à la comparaison : `'LB '::CHAR(3) = 'LB'` est vrai. En `VARCHAR`, chaque espace compte : `'LB '::VARCHAR(3) = 'LB'` est faux. DuckDB accepte l'écriture `CHAR(3)` mais en fait un `VARCHAR` : `'LB '::CHAR(3) = 'LB'` y est faux aussi. Le labo OLAP montre ce que ça coûte sur une vraie colonne.

Portabilité — La division de deux entiers n'a pas de réponse unique, et la norme laisse la précision du résultat à l'implémentation : un moteur peut garder le type des opérandes et rendre un quotient entier, comme PostgreSQL, ou promouvoir en décimal, comme DuckDB. Ne pariez sur ni l'un ni l'autre, faites passer le calcul en décimal vous-même, comme la requête du taux plus haut. `TRY_CAST` est une extension, que l'entrepôt a et que PostgreSQL n'a pas ; là où le moteur d'arrivée ne l'a pas non plus, la parade est un `CASE` qui écarte les valeurs inconvertibles avant de convertir. Le raccourci `::`, enfin, est une commodité de PostgreSQL que DuckDB a reprise : `CAST` est la forme normalisée, et la seule sûre dans du code qui voyage.

5. Travailler le texte

Labo : `Labo_02_OLTP_SQL.md` et `Labo_02_OLAP_SQL.md`, partie 4.

Les fonctions de texte les plus courantes sont les mêmes sur les deux moteurs :

Fonction	Ce qu'elle fait	Exemple	Résultat
`LENGTH(s)`	le nombre de caractères	`LENGTH('Émile')`	5
`UPPER(s)`, `LOWER(s)`	majuscules, minuscules, accents compris	`UPPER('Émile')`	`ÉMILE`
`TRIM(s)`	retire les espaces aux deux bouts	`TRIM('  Laval ')`	`Laval`
`SUBSTRING(s, début, longueur)`	extrait un morceau ; on compte à partir de 1	`SUBSTRING('Lavoie, Hélène', 1, 6)`	`Lavoie`
`POSITION(motif IN s)`	la position de la première occurrence, 0 si absente	`POSITION(',' IN 'Lavoie, Hélène')`	7

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Fonction	Ce qu'elle fait	Exemple	Résultat
`REPLACE(s, ancien, nouveau)`	remplace toutes les occurrences	`REPLACE('0-9690001-2-X', '-', '')`	`096900012X`
`SPLIT_PART(s, séparateur, n)`	le n-ième morceau	`SPLIT_PART('Lavoie, Hélène', ',', 2)`	`Hélène`, avec l'espace
`MD5(s)`	l'empreinte du texte, 32 caractères hexadécimaux	`MD5('1')`	`c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b`

Deux chaînes se collent avec l'opérateur `||`, et c'est là que `NULL` fait le plus de dégâts. Le nom complet des membres :

```sql
SELECT prenom || ' ' || second_prenom || ' ' || nom            AS avec_barres,
       prenom || COALESCE(' ' || second_prenom, '') || ' ' || nom AS portable
FROM membre;
```

avec_barres	portable
NULL	Sophie Tremblay
Émile Jean Gagnon	Émile Jean Gagnon
NULL	Léa Roy
Marc André Côté	Marc André Côté
NULL	Chloé Bouchard
NULL	Minh Nguyen

Quatre noms sur six disparaissent de la première colonne : collé à `NULL`, tout devient `NULL`. La seconde écriture règle le cas en deux temps. `' ' || second_prenom` vaut `NULL` quand le second prénom manque, et `COALESCE` le remplace alors par une chaîne vide. Elle marche telle quelle sur les deux moteurs. PostgreSQL et DuckDB offrent aussi `CONCAT_WS(' ', prenom, second_prenom, nom)`, qui saute les `NULL` et rend les six noms. Tous les moteurs ne le font pas : l'écriture par `COALESCE`, elle, voyage partout.

Nettoyer, c'est souvent enchaîner deux fonctions. Le courriel de Sophie commence par une espace, celui d'Émile est en majuscules, et `LOWER(TRIM(courriel))` les ramène tous les deux à une forme comparable : la longueur du premier passe de 30 à 29 caractères.

Découper, c'est choisir le bon repère. L'auteur est écrit « Nom, Prénom », et l'affichage veut « Prénom Nom » :

```sql
SELECT auteur,
       TRIM(SPLIT_PART(auteur, ',', 2)) || ' ' || SPLIT_PART(auteur, ',', 1) AS auteur_affiche
FROM livre;
```


© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

« Lavoie, Hélène » devient « Hélène Lavoie ». Le `TRIM` n'est pas décoratif : le second morceau commence par l'espace qui suivait la virgule, et sans lui l'affichage commencerait par un blanc.

`MD5` sert à autre chose qu'à lire du texte. Il rend l'empreinte d'une chaîne : toujours la même pour la même entrée, et toute autre dès qu'un caractère change. Un entrepôt s'en sert pour fabriquer une clé à partir d'un code du système d'origine, la même à chaque chargement, sans compteur à tenir. Ce n'est pas un chiffrement : l'empreinte ne cache rien. Elle ne se calcule que sur du texte, et un nombre se convertit d'abord, `MD5(ProductKey::VARCHAR)` sur l'entrepôt ; `MD5(1)` échoue sur DuckDB, `No function matches`. L'empreinte de `NULL` est `NULL`. PostgreSQL a la même fonction, d'après sa documentation.

Trois remarques pour finir. Une chaîne vide `''` n'est pas `NULL` : c'est une valeur connue, qui ne contient rien. `LENGTH('Émile')` vaut 5, mais le compte d'octets vaut 6, `OCTET_LENGTH` sur PostgreSQL et `STRLEN` sur DuckDB, parce qu'un caractère accentué occupe deux octets en UTF-8 ; PostgreSQL compte en caractères la longueur d'un `VARCHAR(n)`, et DuckDB ne la vérifie pas du tout (Cours 03). Et la barre oblique inverse, `\`, est un caractère ordinaire dans un littéral, sur PostgreSQL comme sur DuckDB : `'\'` est une chaîne d'un caractère, `'\\'` en compte deux. Le labo OLAP en fait l'expérience.

Portabilité — Snowflake, d'après sa documentation, se sert de la barre oblique inverse comme caractère d'échappement dans un littéral, et y écrit `'\\'` pour une barre seule. Le même code change donc de sens d'un moteur à l'autre, sans erreur. `SUBSTR` est un synonyme de `SUBSTRING` sur les deux terrains. Pour le reste, deux repères valent mieux qu'une liste de moteurs. `||` est l'opérateur de concaténation de la norme, mais un moteur qui s'en sert déjà comme « ou » logique ne peut pas l'avoir, et `CONCAT` est alors la forme qui voyage ; `SPLIT_PART` est une extension, que l'on remplace, là où elle manque, par `SUBSTRING` et `POSITION`. Une dernière question se pose avant tout portage de texte, et elle ne se devine pas : le moteur d'arrivée distingue-t-il la chaîne vide du `NULL` ? Nos deux terrains les distinguent, mesuré ; un moteur qui les confond change le sens de toutes les conditions `IS NULL` du code porté.

6. Dates et heures

Labo :** `Labo_02_OLTP_SQL.md` **et** `Labo_02_OLAP_SQL.md`**, partie 5.

Deux types portent l'essentiel du travail. `DATE` range un jour, `TIMESTAMP` un jour et une heure. L'entrepôt, le transactionnel et la bibliothèque rangent tous leurs dates en `TIMESTAMP`, sans fuseau ; la fin de cette section dit ce que le fuseau horaire ajoute, et quand il compte.

`CURRENT_DATE` donne la date du jour et `CURRENT_TIMESTAMP` l'instant présent, sur les deux moteurs. Nos exemples les remplacent par la date fixe du 20 mai 2026.

`EXTRACT` sort un morceau d'une date :

```sql
SELECT emprunt_id, emprunte_le,
       EXTRACT(YEAR FROM emprunte_le)  AS annee,
       EXTRACT(MONTH FROM emprunte_le) AS mois,
       EXTRACT(DOW FROM emprunte_le)   AS jour_semaine
FROM emprunt
WHERE emprunt_id IN (1, 2, 7);
```

L'emprunt 1 tombe un lundi (1), le 2 un samedi (6), le 7 un mardi (2). Le numéro du jour de la semaine est une convention, et chacun a la sienne :

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Qui compte	Dimanche	Lundi	Samedi
`EXTRACT(DOW …)`, PostgreSQL et DuckDB	0	1	6
`EXTRACT(ISODOW …)`, PostgreSQL et DuckDB, norme ISO	7	1	6
`DAYOFWEEK(…)`, raccourci de DuckDB	0	1	6
`ISODOW(…)`, raccourci de DuckDB	7	1	6
la colonne `DayNumberOfWeek` de `DimDate`	1	2	7

Préférez la version ISO, qui ne dépend d'aucun réglage, et vérifiez la convention d'une table de calendrier avant de vous en servir.

`DATE_TRUNC` ramène une date au début de sa période, et c'est l'outil du regroupement par mois :

```
SELECT DATE_TRUNC('month', emprunte_le) AS mois,
       COUNT(*)                         AS emprunts
FROM emprunt
GROUP BY DATE_TRUNC('month', emprunte_le)
ORDER BY mois;
```

Deux emprunts en janvier, deux en février, trois en mars, trois en avril, deux en mai. Sur un horodatage, le résultat reste un horodatage, `2026-01-01 00:00:00`. Sur une colonne `DATE`, PostgreSQL réserve une surprise : `DATE_TRUNC('month', retour_prevu)` rend un horodatage avec fuseau, `2026-02-01 00:00:00-05`, qu'il faut reconvertir, `CAST(DATE_TRUNC('month', retour_prevu) AS DATE)`. DuckDB rend un horodatage sans fuseau, `2026-02-01 00:00:00`, qu'on reconvertit de la même façon.

Ajouter une durée s'écrit de la même façon sur les deux terrains, et autrement sur Snowflake :

Besoin	PostgreSQL et DuckDB	Snowflake
21 jours plus tard	`emprunte_le + INTERVAL '21 days'`	`DATEADD(day, 21, emprunte_le)`
un mois plus tard	`DATE '2026-01-31' + INTERVAL '1 month'`	`DATEADD(month, 1, '2026-01-31'::DATE)`
un jour de plus sur une date	`retour_prevu + 1`, qui reste une date	`DATEADD(day, 1, retour_prevu)`

Ajouter un mois au 31 janvier ne donne pas le 31 février : les deux terrains s'arrêtent au dernier jour du mois, le 28 février en 2026. Ils rendent en plus un horodatage, `2026-02-28 00:00:00`, dès qu'un `INTERVAL` entre dans le calcul.

Pour l'écart entre deux dates, PostgreSQL et DuckDB soustraient : deux dates donnent un nombre de jours, deux horodatages un intervalle. DuckDB offre aussi `DATEDIFF('day', debut, fin)`, que Snowflake écrit sans guillemets autour de l'unité. Le retard de chaque livre rendu :

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

```sql
SELECT emprunt_id, retour_prevu, rendu_le,
       CAST(rendu_le AS DATE) - retour_prevu AS jours_de_retard
FROM emprunt
WHERE rendu_le IS NOT NULL
ORDER BY emprunt_id;
```

Les emprunts 2, 4 et 9 sont en retard de 4, 13 et 7 jours ; l'emprunt 3 a été rendu le jour même de l'échéance, avec un retard de 0, et les cinq autres, rendus en avance, sortent en négatif. Et c'est là que le mélange des types piège. Comparez un horodatage à une date sans conversion, `rendu_le > retour_prevu`, et vous trouvez quatre livres en retard au lieu de trois : le 23 février à 17 h 45 est bien postérieur au 23 février à minuit.

Le calcul d'un âge concentre tous ces pièges :

```sql
SELECT prenom, date_naissance,
       EXTRACT(YEAR FROM AGE(DATE '2026-05-20', date_naissance))              AS age_reel,
       EXTRACT(YEAR FROM DATE '2026-05-20') - EXTRACT(YEAR FROM date_naissance) AS age_naif
FROM membre;
```

prenom	date_naissance	age_reel	age_naif
Sophie	1988-03-14	38	38
Émile	2001-12-31	24	25
Léa	1975-07-02	50	51
Marc	1964-01-01	62	62
Chloé	2010-06-15	15	16
Minh	1995-11-30	30	31

La soustraction des années donne un âge faux pour quatre membres sur six : tous ceux dont l'anniversaire tombe après le 20 mai. `AGE` compte les anniversaires réellement passés, et DuckDB l'a aussi, avec les mêmes âges. Son `DATEDIFF('year', …)`, en revanche, reproduit exactement l'erreur de la colonne `age_naif`, parce qu'il compte les passages au 1er janvier, pas les anniversaires. La correction ajoute un test : si l'anniversaire de l'année n'est pas encore arrivé, on retire un an. Le labo OLAP l'écrit en entier, parce que c'est la forme qu'on rencontre sur les moteurs qui n'ont que `DATEDIFF`.

Pour afficher ou relire une date, les deux moteurs ont des fonctions aux noms et aux codes différents. PostgreSQL écrit `TO_CHAR(emprunte_le, 'YYYY-MM-DD HH24:MI')`, qui donne `2026-01-31 16:30`, et `TO_DATE('20260131', 'YYYYMMDD')`, qui reconstruit la date à partir d'une clé comme celles d'un entrepôt. DuckDB écrit `STRFTIME(emprunte_le, '%Y-%m-%d %H:%M')` et `STRPTIME('20260131', '%Y%m%d')`, avec les codes à pourcentage du langage C, et `STRPTIME` rend un horodatage. Les noms de mois divergent aussi : PostgreSQL les écrit dans la langue du serveur avec le code `'TMMonth'`, DuckDB en anglais avec `'%B'`.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Reste le fuseau horaire. Un `TIMESTAMP` est une heure de mur, celle qu'affiche l'horloge d'un lieu, sans dire lequel : `2026-01-31 16:30` à Montréal et à Paris, ce sont deux instants différents que la colonne ne distingue pas. `TIMESTAMPTZ` (*timestamp with time zone*) range un instant, un point unique sur la ligne du temps, gardé en UTC et affiché dans le fuseau de la session :

```
SELECT TIMESTAMPTZ '2026-01-31 21:30:00+00' AS instant;
```

Sur un poste du Québec, les deux moteurs affichent `2026-01-31 16:30:00-05` : le même instant, lu à l'heure de l'Est, avec son décalage. Le fuseau de la session vient de la machine sur DuckDB, `America/Toronto` sur notre poste, et du serveur sur PostgreSQL, `America/New_York` ; `CURRENT_SETTING('TimeZone')` le dit sur les deux. Après `SET TimeZone = 'UTC'`, la même requête affiche `2026-01-31 21:30:00+00`. L'instant n'a pas bougé, seul son affichage a changé.

`AT TIME ZONE` passe d'un type à l'autre, dans les deux sens, et c'est le seul outil à connaître :

Ce qu'on écrit	Ce qu'on obtient	Exemple, mesuré sur les deux moteurs
un `TIMESTAMPTZ`, `AT TIME ZONE` un lieu	l'heure de mur de ce lieu, en `TIMESTAMP`	`TIMESTAMPTZ '2026-01-31 21:30:00+00' AT TIME ZONE 'Europe/Paris'` rend `2026-01-31 22:30:00`
un `TIMESTAMP`, `AT TIME ZONE` un lieu	l'instant que cette heure de mur désigne là-bas, en `TIMESTAMPTZ`	`TIMESTAMP '2026-01-31 16:30:00' AT TIME ZONE 'Europe/Paris'` rend `2026-01-31 10:30:00-05`, l'heure de Montréal quand il est 16 h 30 à Paris

Le lieu se nomme par sa région, `America/Toronto`, et non par un décalage fixe comme `-05`, parce que la région connaît les changements d'heure. Montréal suit `America/Toronto` ; l'ancien nom `America/Montreal`, que les deux moteurs acceptent encore, n'en est qu'un alias.

Le fuseau décide aussi du jour. L'instant `2026-02-01 03:30` UTC, c'est encore le 31 janvier à Montréal :

```
SELECT CAST(TIMESTAMPTZ '2026-02-01 03:30:00+00' AT TIME ZONE 'America/Toronto' AS DATE) AS jour_montreal,
       CAST(TIMESTAMPTZ '2026-02-01 03:30:00+00' AT TIME ZONE 'UTC' AS DATE)             AS jour_utc;
```

`2026-01-31` d'un côté, `2026-02-01` de l'autre. Un `CAST` direct en `DATE`, sans `AT TIME ZONE`, prend le fuseau de la session : la même requête rend un autre jour selon le poste qui la lance. Un rapport quotidien bâti sur des instants dit donc dans quel fuseau tombe sa journée, et l'écrit dans la requête.

Deux nuits par an, l'heure de mur ment. Le 1er novembre 2026, l'heure de 1 h à 2 h passe deux fois : `2026-11-01 05:30` et `06:30` UTC sont deux instants, qui s'affichent tous deux 1 h 30 à Montréal, l'un à `-04`, l'autre à `-05`. Ramenés en heure de mur par `AT TIME ZONE`, ils deviennent la même valeur, et une colonne `TIMESTAMP` ne peut plus les distinguer. Dans l'autre sens, `TIMESTAMP '2026-11-01 01:30:00' AT TIME ZONE 'America/Toronto'` doit choisir, et les deux moteurs prennent la seconde, à `-05`. Le 8 mars 2026, l'heure de 2 h à 3 h n'existe pas : `TIMESTAMP '2026-03-08 02:30:00'` lu à Montréal devient `03:30:00-04` sur les deux moteurs. Le Cours 09 y revient, parce qu'une journée de 23 ou de 25 heures fausse une série horaire.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Un instant se compte aussi en secondes depuis le 1er janvier 1970 à minuit UTC, l'*epoch* : c'est la forme que prennent les horodatages des journaux d'applications, des API et des messages. `EXTRACT(EPOCH FROM …)` le calcule et `TO_TIMESTAMP(n)` en refait un instant, sur les deux moteurs. Le piège tient au type de départ :

```
SELECT EXTRACT(EPOCH FROM TIMESTAMPTZ '2026-01-31 21:30:00+00') AS depuis_un_instant,
       EXTRACT(EPOCH FROM TIMESTAMP '2026-01-31 16:30:00')       AS depuis_une_heure_de_mur;
```

`1769895000` contre `1769877000`, alors que 16 h 30 à Montréal est bien 21 h 30 UTC. Sur un `TIMESTAMP`, les deux moteurs comptent comme si l'heure de mur était en UTC, et l'écart vaut le décalage, cinq heures. DuckDB ajoute un second piège : `EPOCH_MS`, qui lit des millisecondes, rend un `TIMESTAMP` en UTC, `2026-01-31 21:30:00`, là où `TO_TIMESTAMP` rend l'instant, affiché `2026-01-31 16:30:00-05`. Le même instant, lu par deux fonctions, sort avec cinq heures d'écart.

Piège — un horodatage rangé en `TIMESTAMP` ne dit pas d'où il vient. Avant de le comparer, de le ramener au jour ou de le convertir, demandez à la source dans quel fuseau elle l'écrit : UTC, l'heure de l'usine, celle du serveur. La colonne ne le dira pas, et une hypothèse fausse décale toutes les journées sans une erreur.

Portabilité — Snowflake distingue trois types, `TIMESTAMP_NTZ` sans fuseau, `TIMESTAMP_LTZ` dans le fuseau de la session et `TIMESTAMP_TZ` avec son décalage, et convertit par `CONVERT_TIMEZONE`, d'après sa documentation. Le principe ne change pas : une heure de mur et un instant ne se mélangent pas sans dire le fuseau.

À retenir — Quatre réflexes évitent l'essentiel des erreurs de dates. Filtrez une période par un intervalle demi-ouvert. Convertissez l'horodatage en date avant de le comparer à une date. Ne calculez jamais un âge ou une ancienneté en soustrayant des années. Et sachez le fuseau d'un horodatage avant de le ramener au jour. Le Cours 09 fera de ces fonctions un outillage complet de séries temporelles.

7. Agréger avec rigueur

Labo :** `Labo_02_OLTP_SQL.md` **et** `Labo_02_OLAP_SQL.md`**, partie 6.

Le Cours 01 a posé `GROUP BY` et `HAVING`. Il reste à savoir exactement ce que chaque fonction compte :

```
SELECT COUNT(*)                  AS emprunts,
       COUNT(rendu_le)           AS rendus,
       COUNT(DISTINCT membre_id) AS membres,
       COUNT(DISTINCT livre_id)  AS livres
FROM emprunt;
```

Douze emprunts, neuf rendus, six membres, huit livres. `COUNT(*)` compte des lignes, `COUNT(colonne)` les valeurs présentes, et `COUNT(DISTINCT colonne)` les valeurs différentes. Trois questions, trois réponses.

`SUM`, `AVG`, `MIN` et `MAX` ignorent les `NULL`, et la moyenne en tire une conséquence :

```
SELECT SUM(amende)              AS total,
       AVG(amende)              AS moyenne,
       AVG(COALESCE(amende, 0)) AS moyenne_sur_tout
FROM emprunt;
```


© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Le total vaut 6,00 $. La moyenne vaut 0,67 $ sur les neuf emprunts clos, et 0,50 $ si l'on compte les trois emprunts en cours comme sans amende. Ce sont deux questions différentes, et c'est à vous de choisir laquelle vous posez, pas au `NULL`.

La règle du `GROUP BY` tient en une phrase : toute colonne du `SELECT` qui n'est pas dans une fonction d'agrégat doit figurer dans le `GROUP BY`. Le moteur refuse sinon de choisir, pour chaque groupe, laquelle des valeurs afficher :

```sql
SELECT m.nom, m.ville, COUNT(*) AS emprunts
FROM emprunt AS e
JOIN membre  AS m ON m.membre_id = e.membre_id
GROUP BY m.nom;
```

PostgreSQL refuse : « la colonne m.ville doit apparaître dans la clause GROUP BY ». Regrouper sur la clé primaire, `GROUP BY m.membre_id`, fait accepter la même requête à PostgreSQL : chaque membre n'a qu'une ville, et le moteur sait le déduire de la clé. DuckDB ne fait pas cette déduction et refuse encore, en suggérant `ANY_VALUE(ville)` ; il offre en revanche `GROUP BY ALL`, qui regroupe d'office sur toutes les colonnes non agrégées. Les deux moteurs acceptent aussi de regrouper par la position d'une colonne, `GROUP BY 1`, ou par son alias.

Le regroupement hérite enfin de tout ce que les sections précédentes ont dit. `GROUP BY genre` produit deux groupes de romans, `roman` et `Roman`, de deux livres chacun ; `GROUP BY UPPER(genre)` les réunit en un groupe de quatre. Et un compte n'est juste que si l'on sait ce qu'une ligne représente : dans une table de lignes de commande, `COUNT(*)` compte des lignes et `COUNT(DISTINCT numero_de_commande)` des commandes. Les deux labos mesurent l'écart sur AdventureWorks.

Rappel — Filtrer des lignes se fait dans le `WHERE`, filtrer des groupes dans le `HAVING` (Cours 01, section 6). Et calculer plusieurs mesures sur des sous-ensembles différents dans une même passe, c'est l'agrégat conditionnel, qu'enseigne le Cours 06.

8. Sur les deux terrains : OLTP et OLAP

Labo : `Labo_02_OLTP_SQL.md`, partie 7.

Le langage de ce cours est presque entièrement commun aux deux moteurs. Ce qui change, ce sont les données : leurs types, leurs conventions, et quelques fonctions qui n'ont pas la même logique.

Ce qu'on veut	**Voie OLTP (PostgreSQL, `Adventureworks`)**	**Voie OLAP (DuckDB, `adventureworksdw.duckdb`)**
Trier une colonne qui a des `NULL`	`NULL` en tête en ordre décroissant	`NULL` en dernier dans les deux sens
Filtrer un code d'une lettre	`productline = 'R'` marche : la colonne est un `character`, dont les espaces de fin ne comptent pas	`ProductLine = 'R'` ne trouve rien : la valeur chargée est `'R '`, il faut un `TRIM`
Un taux entre deux comptes	division entière, 0 sans conversion	décimal d'office
Une conversion qui peut échouer	un `CASE` et une expression régulière	`TRY_CAST`

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Ce qu'on veut	Voie OLTP (PostgreSQL, `Adventureworks`)	Voie OLAP (DuckDB, `adventureworksdw.duckdb`)
Le jour de la semaine	`EXTRACT(ISODOW …)`	`ISODOW`, ou la colonne de `DimDate`, qui a sa propre convention
Un âge	`AGE`, juste d'emblée	`AGE` aussi ; `DATEDIFF('year', …)` faux sans correction
Découper un identifiant `domaine\nom`	`SPLIT_PART(loginid, '\', 2)`	`SPLIT_PART(LoginID, '\', 2)`, la même écriture
Une colonne non agrégée	acceptée si l'on regroupe par la clé primaire	refusée, sauf avec `GROUP BY ALL`

Deux leçons débordent le tableau.

La première, c'est que le type d'une colonne fait partie de la donnée. La même information, un code de gamme de produit, se compare juste d'un côté et échoue en silence de l'autre, parce qu'elle a été chargée dans un type différent. Avant de filtrer sur une colonne que vous ne connaissez pas, regardez sa longueur autant que ses valeurs distinctes.

La seconde, c'est que les deux bases ne portent pas les mêmes dates. L'entrepôt couvre les commandes de 2010 à 2014, le portage transactionnel les a décalées de 2022 à 2025. Les mêmes commandes, les mêmes montants, d'autres années : quand vous comparez un résultat d'un labo à l'autre, comparez des comptes et des montants, pas des dates.

Le même travail, deux fois — Le Cours 02 a deux laboratoires, `Labo_02_OLAP_SQL.md` et `Labo_02_OLTP_SQL.md`, qui posent les mêmes questions sur les deux terrains. Faites l'OLAP d'abord : le labo OLTP se termine sur le tableau des écarts, qui n'a de sens qu'une fois les deux faits.

Points clés à retenir

- Une expression du `SELECT` se nomme avec `AS`. `LIMIT` sans `ORDER BY` rend des lignes au hasard, et des ex aequo se départagent au hasard : une clé unique en fin de tri rend le résultat stable.
- `SELECT * EXCLUDE (…)` retire des colonnes et `REPLACE (… AS col)` en remplace une, sur DuckDB seulement ; PostgreSQL veut la liste des colonnes à garder.
- Un nombre rangé en texte se trie comme du texte. `NULL` passe en dernier en ordre croissant sur PostgreSQL, en dernier dans les deux sens sur DuckDB : `NULLS FIRST` ou `NULLS LAST` lève le doute.
- `NOT` passe avant `AND`, qui passe avant `OR` : dès qu'un `OR` côtoie un `AND`, des parenthèses.
- Sur un horodatage, `BETWEEN` perd la dernière journée. L'intervalle demi-ouvert (`>= début AND < lendemain de la fin`) est juste dans tous les cas.
- `LIKE` est sensible à la casse, `ILIKE` non, et aucun des deux n'ignore les accents.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

- `CASE` évalue ses `WHEN` dans l'ordre et s'arrête au premier vrai ; sans `ELSE`, il rend `NULL` ; sa forme simple ne sait pas tester `NULL`.
- Une conversion ratée fait échouer la requête ; `TRY_CAST` la change en `NULL` silencieux, qu'il faut compter. Un identifiant qu'on ne calcule pas reste du texte.
- Entre entiers, PostgreSQL divise en entiers : `9 / 12` vaut 0, et 0,75 sur DuckDB. Un montant se range en `NUMERIC`, et `ROUND` n'arrondit pas la moitié de la même façon selon le type et le moteur.
- Collé à `NULL`, un texte devient `NULL` : `COALESCE(' ' || second_prenom, '')` protège la concaténation sur les deux moteurs.
- Comparez des dates à des dates, filtrez par intervalle demi-ouvert, et calculez un âge avec `AGE` ou avec un `DATEDIFF` corrigé, jamais par soustraction d'années.
- `TIMESTAMP` range une heure de mur, `TIMESTAMPTZ` un instant affiché dans le fuseau de la session. `AT TIME ZONE` passe de l'un à l'autre, et c'est lui qui décide du jour. L'epoch d'un `TIMESTAMP` se compte comme s'il était en UTC.
- `COUNT(*)`, `COUNT(colonne)` et `COUNT(DISTINCT colonne)` répondent à trois questions. Toute colonne non agrégée figure au `GROUP BY`, sauf avec `GROUP BY ALL` sur DuckDB.

Exercices

Les exercices de ce cours et leur corrigé vivent dans `Exercices_corriges_02_SQL.md`. Faites-les après les deux laboratoires : plusieurs énoncés supposent que vous ayez vu de vos yeux les pièges du `ProductLine`, de la division entière et du `DATEDIFF`.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.