

# Algoritmi si Structuri de Date

# Bibliografie

1. D.E. Knuth : "Tratat de programarea calculatoarelor", vol. I si III
2. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest: "Introduction to Algorithms", The MIT Press, 1990  
Cormen, Leiserson, Rivest, Stein - CLRS2
3. N. Wirth: "Algorithms + Data Structures = Programs", Prentice Hall Inc., 1976
4. A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman: "Data Structures and Algorithms", Addison-Wesley Publ. Comp., 1983
5. Sedgewick
6. Dasgupta, Papadimitriou, Vazirani

# Algoritmi



## Algoritmi



## Structuri de Date



Algoritmi



Struturi de Date



"Algorithms + Data Structures = Programs"

- Niklaus Wirth, 1976

# Algoritmi

## Corectitudine

- se opreste
- relatia 'input/output' dorita

# Algoritmi

## Corectitudine

- se opreste
- relatia 'input/output' dorita

## Performanta

- Masura a costurilor
  - ▶ timp (viteza)
  - ▶ spatiu

# Algoritmi

## Corectitudine

- se opreste
- relatia 'input/output' dorita

## Performanta

- Masura a costurilor
  - ▶ timp (viteza)
  - ▶ spatiu

## Mai bine?

- Se poate mai bine?



# Algoritmi

## Corectitudine

- se opreste
- relatia 'input/output' dorita

## Performanta

- Masura a costurilor
  - ▶ timp (viteza)
  - ▶ spatiu

## Mai bine?

- Se poate mai bine?

## 2 Mari Probleme

### Sortarea

- **Input** Un vector  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$
- **Output**  $(a'_1, a'_2, \dots, a'_n)$  a.i.  $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$

## 2 Mari Probleme

### Sortarea

- **Input** Un vector  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$
- **Output**  $(a'_1, a'_2, \dots, a'_n)$  a.i.  $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$

### Cautarea

- **Input** O 'multime'  $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  si o 'valoare'  $x$
- **Output** Este  $x \in \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  ? **Yes** sau **No**

# Sortarea

# Sortarea prin insertie

# Sortarea prin insertie

## Sortarea prin insertie (directa)

```
void InsDir (int A[], int n)
{ //sortare prin insertie directa a vectorului A[1..n]
  for (i = 2; i <= n; i++)
  {
    x = A[i];
    //se caută locul valorii x în destinație
    j = i - 1;
    while ( (j > 0) && (x < A[j]) )
    {
      A[j + 1] = A[j];
      j--;
    }
    //inserarea lui x la locul lui
    A[j + 1] = x;
  }
}
```

# Sortarea prin insertie

## Comparatii

- $C_{min} = 1 + 1 + \dots + 1 = n - 1$
- $C_{max} = 2 + 3 + \dots + n = n \cdot (n + 1)/2 - 1 = (1/2)n^2 + (1/2)n - 1$
- $C_{mediu} = (1/2)(2 + 3 + \dots + n) = (1/2)C_{max} = (1/4)n^2 + (1/4)n - 1/2$

# Sortarea prin insertie

## Comparatii

- $C_{min} = 1 + 1 + \dots + 1 = n - 1$
  - $C_{max} = 2 + 3 + \dots + n = n \cdot (n + 1)/2 - 1 = (1/2)n^2 + (1/2)n - 1$
  - $C_{mediu} = (1/2)(2 + 3 + \dots + n) = (1/2)C_{max} = (1/4)n^2 + (1/4)n - 1/2$
- 
- Ce inseamna cazul **mediu**?



# Sortarea prin insertie

## Comparatii

- $C_{min} = 1 + 1 + \dots + 1 = n - 1$
  - $C_{max} = 2 + 3 + \dots + n = n \cdot (n + 1)/2 - 1 = (1/2)n^2 + (1/2)n - 1$
  - $C_{mediu} = (1/2)(2 + 3 + \dots + n) = (1/2)C_{max} = (1/4)n^2 + (1/4)n - 1/2$
- Ce inseamna cazul **mediu**?

## Mutari

- $M_{min} = 2 + 2 + \dots + 2 = 2(n - 1)$
- $M_{max} = 3 + 4 + \dots + (n + 1) = (n + 1) \cdot (n + 2)/2 - 3 = (1/2)n^2 + (3/2)n - 2$
- $M_{mediu} = C_{mediu} + 2(n - 1) = (1/4)n^2 + (9/4)n - 5/2$

# Sortarea prin insertie

## Comparatii

- $C_{min} = 1 + 1 + \dots + 1 = n - 1$
  - $C_{max} = 2 + 3 + \dots + n = n \cdot (n + 1)/2 - 1 = (1/2)n^2 + (1/2)n - 1$
  - $C_{mediu} = (1/2)(2 + 3 + \dots + n) = (1/2)C_{max} = (1/4)n^2 + (1/4)n - 1/2$
- Ce inseamna cazul **mediu**?

## Mutari

- $M_{min} = 2 + 2 + \dots + 2 = 2(n - 1)$
  - $M_{max} = 3 + 4 + \dots + (n + 1) = (n + 1) \cdot (n + 2)/2 - 3 = (1/2)n^2 + (3/2)n - 2$
  - $M_{mediu} = C_{mediu} + 2(n - 1) = (1/4)n^2 + (9/4)n - 5/2$
- la pasul/iteratia  $i$ , avem  $M_i = C_i + 1$ .

# Performanta

## Comparatii

- $C_{min} = n - 1$
- $C_{max} = (1/2)n^2 + (1/2)n - 1$
- $C_{mediu} = (1/4)n^2 + (1/4)n - 1/2$

# Performanta

## Comparatii

- $C_{min} = n - 1$
- $C_{max} = (1/2)n^2 + (1/2)n - 1$
- $C_{mediu} = (1/4)n^2 + (1/4)n - 1/2$

## Timp de rulare $T(n)$ - masurat in comparatii

- Exista un timp **minim** de rulare
- Exista un timp **maxim** de rulare
- $C_{min} = n - 1 \leq T(n) \leq (1/2)n^2 + (1/2)n - 1 = C_{max}$

# Performanta

## Comparatii

- $C_{min} = n - 1$
- $C_{max} = (1/2)n^2 + (1/2)n - 1$
- $C_{mediu} = (1/4)n^2 + (1/4)n - 1/2$

## Tim de rulare $T(n)$ - masurat in comparatii

- Exista un timp **minim** de rulare
- Exista un timp **maxim** de rulare
- $C_{min} = n - 1 \leq T(n) \leq (1/2)n^2 + (1/2)n - 1 = C_{max}$

## Tim de rulare $T(n)$ - masurat in alte operatii

- Comparatii + Mutari
- $C_{min} + M_{min} \leq T(n) \leq C_{max} + M_{max}$
- $3(n - 1) \leq T(n) \leq (1/2)n^2 + (3/2)n - 2$

# Performanta

## Comparatii

- $C_{min} = n - 1$
- $C_{max} = (1/2)n^2 + (1/2)n - 1$
- $C_{mediu} = (1/4)n^2 + (1/4)n - 1/2$

## Tim de rulare $T(n)$ - masurat in comparatii

- Exista un timp **minim** de rulare
- Exista un timp **maxim** de rulare
- $C_{min} = n - 1 \leq T(n) \leq (1/2)n^2 + (1/2)n - 1 = C_{max}$

## Tim de rulare $T(n)$ - masurat in alte operatii

- Comparatii + Mutari
- $C_{min} + M_{min} \leq T(n) \leq C_{max} + M_{max}$
- $3(n - 1) \leq T(n) \leq (1/2)n^2 + (3/2)n - 2$
- Fiecare linie de cod - in timp cst...

## Margini superioare (si inferioare)... notatia asimptotica

Timp de rulare  $T(n)$  - margine superioara

- $T(n) \leq (1/2)n^2 + (3/2)n - 2$
- $T(n) = \mathcal{O}(n^2)$

## Margini superioare (si inferioare)... notatia asimptotica

### Timp de rulare $T(n)$ - margine superioara

- $T(n) \leq (1/2)n^2 + (3/2)n - 2$
- $T(n) = \mathcal{O}(n^2)$

### Timp de rulare $T(n)$ - margine inferioara

- $3(n-1) \leq T(n)$
- $T(n) = \Omega(n)$



## Margini superioare (si inferioare)... notatia asimptotica

### Timp de rulare $T(n)$ - margine superioara

- $T(n) \leq (1/2)n^2 + (3/2)n - 2$
- $T(n) = \mathcal{O}(n^2)$

### Timp de rulare $T(n)$ - margine inferioara

- $3(n-1) \leq T(n)$
- $T(n) = \Omega(n)$

- abuz de notatie !!!

## Margini superioare (si inferioare)... notatia asimptotica

### Timp de rulare $T(n)$ - margine superioara

- $T(n) \leq (1/2)n^2 + (3/2)n - 2$
- $T(n) = \mathcal{O}(n^2)$

### Timp de rulare $T(n)$ - margine inferioara

- $3(n-1) \leq T(n)$
- $T(n) = \Omega(n)$

- abuz de notatie !!!
- ... folositor

## Margini superioare (si inferioare)... notatia asimptotica

### Timp de rulare $T(n)$ - margine superioara

- $T(n) \leq (1/2)n^2 + (3/2)n - 2$
- $T(n) = \mathcal{O}(n^2)$

### Timp de rulare $T(n)$ - margine inferioara

- $3(n-1) \leq T(n)$
- $T(n) = \Omega(n)$

- abuz de notatie !!!
- ... folositor

### Timp de rulare $T(n)$ in cazul c. m. nefavorabil

- $T(n) = aC_{max} + b$  (exista cst  $a, b > 0$ )
- $T(n) = \Theta(n^2)$

# Notatia asimptotica

- comportarea lui  $T(n)$  cind  $n \rightarrow \infty$

# Notatia asimptotica

- comportarea lui  $T(n)$  cind  $n \rightarrow \infty$

## Formal

- $f : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{R}_+$

# Notatia asimptotica

- comportarea lui  $T(n)$  cind  $n \rightarrow \infty$

## Formal

- $f : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{R}_+$  ( $f$  asimptotic pozitiva)

$$\mathcal{O}(g) := \{f \mid \exists c > 0, \exists n_0 \text{ a.i. } 0 \leq f(n) \leq cg(n) \text{ for all } n \geq n_0\}$$

# Notatia asimptotica

- comportarea lui  $T(n)$  cind  $n \rightarrow \infty$

## Formal

- $f : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{R}_+$  ( $f$  asimptotic pozitiva)

$$\mathcal{O}(g) := \{f \mid \exists c > 0, \exists n_0 \text{ a.i. } 0 \leq f(n) \leq cg(n) \text{ for all } n \geq n_0\}$$

$$\Omega(g) := \{f \mid \exists c > 0, \exists n_0 \text{ a.i. } 0 \leq cg(n) \leq f(n) \text{ for all } n \geq n_0\}$$

# Notatia asimptotica

- comportarea lui  $T(n)$  cind  $n \rightarrow \infty$

## Formal

- $f : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{R}_+$  ( $f$  asimptotic pozitiva)

$$\mathcal{O}(g) := \{f \mid \exists c > 0, \exists n_0 \text{ a.i. } 0 \leq f(n) \leq cg(n) \text{ for all } n \geq n_0\}$$

$$\Omega(g) := \{f \mid \exists c > 0, \exists n_0 \text{ a.i. } 0 \leq cg(n) \leq f(n) \text{ for all } n \geq n_0\}$$

$$\Theta(g) :=$$

$$\{f \mid \exists c_1, c_2 > 0, \exists n_0 \text{ a.i. } 0 \leq c_1g(n) \leq f(n) \leq c_2g(n) \text{ for all } n \geq n_0\}$$



# Notatia asimptotica

- comportarea lui  $T(n)$  cind  $n \rightarrow \infty$

## Formal

- $f : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{R}_+$  ( $f$  asimptotic pozitiva)

$$\mathcal{O}(g) := \{f \mid \exists c > 0, \exists n_0 \text{ a.i. } 0 \leq f(n) \leq cg(n) \text{ for all } n \geq n_0\}$$

$$\Omega(g) := \{f \mid \exists c > 0, \exists n_0 \text{ a.i. } 0 \leq cg(n) \leq f(n) \text{ for all } n \geq n_0\}$$

$$\Theta(g) :=$$

$$\{f \mid \exists c_1, c_2 > 0, \exists n_0 \text{ a.i. } 0 \leq c_1g(n) \leq f(n) \leq c_2g(n) \text{ for all } n \geq n_0\}$$

## Properties:

$$\Theta(g) = \mathcal{O}(g) \cap \Omega(g)$$

### Tranzitivitate

$$f = \Theta(g), g = \Theta(h) \implies f = \Theta(h)$$

$$f = \mathcal{O}(g), g = \mathcal{O}(h) \implies f = \mathcal{O}(h)$$

$$f = \Omega(g), g = \Omega(h) \implies f = \Omega(h)$$

### Reflexivitate

$$f = \Theta(f)$$

$$f = \mathcal{O}(f)$$

$$f = \Omega(f)$$

### Simetrie

$$f = \Theta(g) \text{ daca si numai daca } g = \Theta(f)$$

### Simetrie transpusa

$$f = \mathcal{O}(g) \text{ daca si numai daca } g = \Omega(f)$$

# MergeSort

## MergeSort

MergeSort( $A$ , 1,  $n$ )

if  $n = 1$  sortat

MergeSort( $A$ , 1,  $n/2$ )

MergeSort( $A$ ,  $n/2$ ,  $n$ )

Merge cei 2 subvectori ordonati

# MergeSort

## MergeSort

MergeSort( $A$ , 1,  $n$ )

if  $n = 1$  sortat

MergeSort( $A$ , 1,  $n/2$ )

MergeSort( $A$ ,  $n/2$ ,  $n$ )

Merge cei 2 subvectori ordonati

## Merge = interclasare

- **input:** 2 vectori ordonati crescator  $a[1..n]$  si  $b[1..n]$
- **output:** vector  $c[1..2n] = a \cup b$  ordonat crescator

# MergeSort

## MergeSort

MergeSort( $A$ , 1,  $n$ )

if  $n = 1$  sortat

MergeSort( $A$ , 1,  $n/2$ )

MergeSort( $A$ ,  $n/2$ ,  $n$ )

Merge cei 2 subvectori ordonati

## Merge = interclasare

- **input:** 2 vectori ordonati crescator  $a[1..n]$  si  $b[1..n]$
- **output:** vector  $c[1..2n] = a \cup b$  ordonat crescator
- $\Theta(n)$

# MergeSort - performanta

## MergeSort - ecuatia de recurenta pentru $T(n)$

- $T(n) = \Theta(1)$ , daca  $n = 1$
- $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$ , daca  $n > 1$

# MergeSort - performanta

## MergeSort - ecuatia de recurenta pentru $T(n)$

- $T(n) = \Theta(1)$ , daca  $n = 1$
- $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$ , daca  $n > 1$
- de rezolvat ecuatia ...

# MergeSort - performanta

## MergeSort - ecuatia de recurenta pentru $T(n)$

- $T(n) = \Theta(1)$ , daca  $n = 1$
  - $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$ , daca  $n > 1$
- 
- de rezolvat ecuatia ...
  - arborele apelurilor recursive



# MergeSort - performanta

## MergeSort - ecuatia de recurenta pentru $T(n)$

- $T(n) = \Theta(1)$ , daca  $n = 1$
- $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$ , daca  $n > 1$
- de rezolvat ecuatia ...
- arborele apelurilor recursive

## MergeSort - $T(n)$

- $T(n) = \Theta(n \log n)$

# MergeSort 'mai bun' decat InsertionSort

- MergeSort  $T(n) = \Theta(n \log n)$
- InsertionSort  $T(n) = \Theta(n^2)$
- $\Theta(n \log n)$  creste mai incet decat  $\Theta(n^2)$

# MergeSort 'mai bun' decat InsertionSort

- MergeSort  $T(n) = \Theta(n \log n)$
  - InsertionSort  $T(n) = \Theta(n^2)$
  - $\Theta(n \log n)$  creste mai incet decat  $\Theta(n^2)$
- 
- $n$  'mare' ?

# MergeSort 'mai bun' decat InsertionSort

- MergeSort  $T(n) = \Theta(n \log n)$
  - InsertionSort  $T(n) = \Theta(n^2)$
  - $\Theta(n \log n)$  creste mai incet decat  $\Theta(n^2)$
- 
- $n$  'mare' ?
  - pentru o aplicatie concreta, ce domeniu de valori are  $n$ ?