

Voller Titel

Voller Autor

Hochschule Niederrhein - Fachbereich Elektrotechnik & Informatik

3. Mai 2011

Blabla

Blabla

Blabla

Noch mehr Blabla

Beispiel für *enumerate*:

- ① erster Punkt
- ② zweiter Punkt

Der `\pause` Befehl hält an, aber nur im Modus *beamer*,
nicht in den Modi *trans* und *handout*

Blabla

Blabla

Blabla

Noch mehr Blabla

Beispiel für *enumerate*:

- ① erster Punkt
- ② zweiter Punkt

Der `\pause` Befehl hält an, aber nur im Modus *beamer*, nicht in den Modi *trans* und *handout*

Beispiel für *itemize*:

- erster Punkt
- zweiter Punkt

Beispiel für *alert*:

Dieser Text ist farblich hervorgehoben

Seite ohne Logo

Das Logo kann unterdrückt werden mit `\disableLogo` vor dem Frame.

Anschließend kann es wieder mit `\enableLogo` aktiviert werden.

Das kann z.B. sinnvoll sein, wenn das Logo sich mit einer Abbildung überschneiden würde.

Seite ohne ...

... Logo, Kopfzeile, Fußzeile mittels

- `\disableLogo` vor
- `\begin{frame}[plain]`

Seite mit Logo, aber ohne ...

... Kopfzeile, Fußzeile mit

```
\begin{frame}[plain]
```

Spaltenseite

Spalten kann man mit `\begin{columns}` usw. erzeugen:

Dies ist der Text in der
ersten Spalte.

Dies ist der Text in der
zweiten Spalte.

Bemerkung: ginge natürlich auch mit der *tabular*-Umgebung.