

КОМПАС-3D v22 Учебная версия © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Справ. №

Перв. примен.

Р/15.01.01.01.03

$F_3=125\text{ Н}$

$F_2=95,1\text{ Н}$

$F_1=47,9\text{ Н}$

$l_3=8,4$

$l_2=9,9$

$l_1=14,4$

$l_0=18,83$

$0,7\text{ min}$

$8,015^*$

$Ra\ 2.5$

$1,3\text{ max}$

$\phi 2,8^*$

$\phi 34^*$

$Ra\ 2.5$

1 Напряжение касательное при кручении $\tau_3^* = 389.7\text{ МПа}$

2 Направление навивки правое.

3 Число рабочих витков $n = 2$.

4 Число витков полное $n_1 = 4$.

5 Виток №375 по ГОСТ 13766-86.

6 *Размеры для справок.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

Ионин Д.А.

Иванов С.Е.

Инд. № подл.

Взам. инд. №

Инд. № дубл.

Подп. и дата

Подп. и дата

Инд. № подл.

Взам. инд. №

Инд. № дубл.

Подп. и дата

Подп. и дата

Р/15.01.01.01.03

Пружина

Лит.

Масса

Масштаб

Лист

Листов

МГТУ им Н.Э. Баумана
Группа СМ11-61Б

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А4