

1 Вид и транспортировка в заводской таре 2 Условия хранения и эксплуатации по УХЛ 4.1

| | | | | P/15.01.00.00.00 B0 | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------|------|--|-------|----------------------|-----------------|--|--|
| Изм. Лист Разраб. Пров. Т.контр. | № докцм. Ионин Д.А. Иванов С.Е. | Подп. | Дата | Исполнительный привод Чертеж основного вида | | Macca 1 Aucm | Масшп 1:1 | | |
| Н.КОНТР. Утв. | | | | | MFTY. | им Н.Э. L ппа СМ1 | 5 <i>ацма</i> і | | |

Копировал

| | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Покупные изделия Электродвигатель ДПР-52-Ф1-04 Винт А.МЗ-6дх6 ГОСТ 17473-80 Шайба С 3.37 ГОСТ 6958-78 Шайба С 3.37 ГОСТ 6958-78 Винт В.М2-6дх8 ГОСТ 17473-80 | 1 8 8 1 8 8 | |
|---|--------------------------------------|--|----------------------------|-------|
| | 3 4 5 6 7 8 | Электродвигатель ДПР-52-Ф1-04 Винт А.МЗ-6дх6 ГОСТ 17473-80 Шайба С 3.37 ГОСТ 6958-78 Шайба С 3.37 ГОСТ 6958-78 Винт В.М2-6дх8 ГОСТ 17473-80 | 8 8 1 8 | |
| | 3 4 5 6 7 8 | Винт А.М3-6дх6 ГОСТ 17473-80 Шайба С 3.37 ГОСТ 6958-78 Шайба С 3.37 ГОСТ 6958-78 Винт В.М2-6дх8 ГОСТ 17473-80 | 8 8 1 8 | |
| | 3 4 5 6 7 8 | Винт А.М3-6дх6 ГОСТ 17473-80 Шайба С 3.37 ГОСТ 6958-78 Шайба С 3.37 ГОСТ 6958-78 Винт В.М2-6дх8 ГОСТ 17473-80 | 8 8 1 8 | |
| | 3 4 5 6 7 8 | Шайба С 3.37 ГОСТ 6958-78 Шайба С 3.37 ГОСТ 6958-78 Винт В.М2-6дх8 ГОСТ 17473-80 | 8 1 8 | |
| | 4 5 6 7 8 | Шайба С 3.37 ГОСТ 6958-78 Винт В.М2-6дх8 ГОСТ 17473-80 | 1 8 | |
| - | 5 6 7 8 | Винт В.М2–6дх8 ГОСТ 17473–80 | | |
| | 6 7 8 | Винт В.М2–6дх8 ГОСТ 17473–80 | | |
| - | 7 8 | Винт В.М2–6дх8 ГОСТ 17473–80 | | |
| - | | | 16 | |
| | | Шайба С 1,6.37 ГОСТ 10450-78 | 6 | |
| | · . | Винт А.МЗ-6дх6 ГОСТ 11644-75 | 3 | |
| <u> </u> | 10 | Винт А.М2-6дх5 ГОСТ 17475-80 | 2 | |
| | 11 | Подшипник 6025 ГОСТ 831–75 | 2 | |
| ग्य | | <u>Вновь разрабатываемые изделия</u> | | |
| и дата | 12 | Стакан под подшипник верхний | 1 | |
| Подп. и | 13 | Гайка регулировочная | 1 | |
| | 14 | Стакан под подшипник нижний | 1 | |
| Qν | 15 | Плита верхняя | 1 | |
| No OU | 16 | Плита нижняя | 1 | |
| 1/HB: 1 | 17 | Плита торцевая | 1 | |
| No No | 18 | Зубчатое колесо | 1 | |
| UHB. | 19 | Колесо-клипса | 1 | |
| Взам. | 20 | Каретка | 1 | |
| | 21 | Стопор | 2 | |
| м © 20 <u>.</u> Дата | 22 | <i>Σπούκα</i> | 4 | |
| י ח קי | 23 | Втулка фриционной муфты | | |
| летни срим е 2023 год лета 1-силеты приемпироситет, 170дг. и дата — Взам. инв. № Инв. № дибл. | 24 | Пружина сжатия | 1 | |
| V ^o noðr. | | | | |
| 7.07 | 1эм. Лист | № докум. Подп. Дата P/15.01.00.0 | 0.00 | RA Mu |