# МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Информационные технологии и прикладная математика» Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

# Лабораторная работа №1 по курсу «Программирование графических процессоров»

Освоение программного обеспечения для работы с технологией **CUDA.** 

Примитивные операции над векторами.

Выполнил: Днепров И.С.

Группа: 8О-407Б

Преподаватели: Крашенинников К.Г.,

Морозов А.Ю.

#### **Условие**

**Цель работы:** Ознакомление и установка программного обеспечения для работы с программно-аппаратной архитектурой параллельных вычислений (CUDA). Реализация одной из примитивных операций над векторами.

Вариант 7. Поэлементное вычисление модуля вектора.

#### Программное и аппаратное обеспечение

Device: GeForce GT 545

Размер глобальной памяти: 3150381056 Размер константной памяти: 65536 Размер разделяемой памяти: 49152

Регистров на блок: 32768

Максимум потоков на блок: 1024 Количество мультипроцессоров : 3

OS: Linux Ubuntu 16.04.6

Редактор: Atom

#### Метод решения

Поэлементно пробежать по вектору и домножить отрицательные числа на -1.


#### Описание программы


Чтобы найти поэлементный модуль вектора на GPU, нужно этот вектор скопировать в память GPU, после чего отрицательные числа до множить на -1 и записать их на то же место в векторе. Потом вектор можно скопировать в основную память и вывести.

### Сравнение времени исполнения

Я решил сравнить время работы в зависимости от количества нитей и блоков, чтобы понять, какой вариант оптимален для моего случая. Сравнения проводились на тестовом наборе из 1024 чисел.

На CPU результат был получен за 0.017669, что более чем в два раза медленнее лучшего результата.





Видно, что для разного количества нитей, оптимальное количество блоков разное и находится оно в пределах 4 и 16, и чем больше нитей, тем меньше блоков требуется для достижения максимальной скорости, что логично. Но после определенного числа блоков, затраты на распараллеливание превышают выхлоп от этой операции. И видно, что конфигурация 1024 на 1024 работает гораздо медленнее, чем 1 на 32.

В моем случае оптимальный результат составил 0.008288 и был достигнут сразу на двух конфигурациях <<<64, 32 >>>, <<<128, 8>>>. Что-то странное происходит в конфигурации <<<128, 512>>>, похоже на то, что в это время на кмпьютере происходили еще какие-т о вычисления, которые повлияли на время выполнения.

## Выводы

Задание было простым, но довольно интересно было его выполнять и анализировать скорость выполнения в зависимости от разного числа поток и блоков.