Dicionário de Dados — Cafeteria Aroma (Modelo Relacional SQLite 3)

Projeto Integrador • Rastreabilidade completa com index.html, js/script.js e js/logica.js

Tabela	Campo	Tipo	Chave	Referência (FK)	Nulidade	Padrão / Restrições	Descrição e Origem no Site
categoria	id_categoria	INTEGER	PK	-	NOT NULL	AUTOINCREMENT	Identificador único da categoria de bebida (ex.: 1..5).
categoria	codigo	TEXT	UK	-	NOT NULL	UNIQUE	Código identificador usado nos filtros e selects do site (#filtro-categoria / mapaCategorias).
categoria	nome	TEXT	-	-	NOT NULL	-	Nome amigável exibido na interface (Espresso, Cappuccino, Café Gelado, Chá Artesanal, Especial Gourmet).
categoria	etiqueta_descritiva	TEXT	-	-	NOT NULL	-	Descrição classificatória exibida nos relatórios de js/logica.js (switch item.categoria).
bebida	id_bebida	INTEGER	PK	-	NOT NULL	AUTOINCREMENT	Identificador único da bebida no cardápio.
bebida	id_categoria	INTEGER	FK	categoria(id_categoria)	NOT NULL	ON UPDATE CASCADE / DELETE RESTRICT	Categoria à qual a bebida pertence.
bebida	nome	TEXT	-	-	NOT NULL	-	Nome da bebida exibido nos cards do catálogo e formulários (#novo-nome).
bebida	descricao	TEXT	-	-	NULL	-	Descrição sensorial dos destaques da seção #secao-bebidas.
bebida	preco	REAL	-	-	NOT NULL	CHECK (preco > 0)	Preço de venda em reais (R$), utilizado nos filtros e cálculo de média.
bebida	tempo_preparo_min	INTEGER	-	-	NOT NULL	DEFAULT 5; CHECK (1..60)	Tempo estimado de preparo em minutos (#novo-tempo / tempoPreparoMinutos).
bebida	intensidade	INTEGER	-	-	NULL	CHECK (1..10)	Nível de intensidade sensorial (1 a 10) exibido no gráfico Canvas (#canvas-grafico-cafes).
bebida	favorito	INTEGER	-	-	NOT NULL	DEFAULT 0; CHECK (0|1)	Sinalizador booleano (0=não, 1=sim) controlado pelo botão Favoritar no catálogo.
bebida	destaque	INTEGER	-	-	NOT NULL	DEFAULT 0; CHECK (0|1)	Indica se a bebida compõe a galeria principal de destaques (#secao-bebidas).
bebida	imagem_url	TEXT	-	-	NULL	-	Caminho relativo da imagem da bebida em assets/images/.
cliente	id_cliente	INTEGER	PK	-	NOT NULL	AUTOINCREMENT	Identificador único do cliente que solicita reservas.
cliente	nome_completo	TEXT	-	-	NOT NULL	-	Nome completo informado no campo #nome do formulário de reserva.
cliente	email	TEXT	UK	-	NOT NULL	UNIQUE	E-mail do cliente (#email), usado para evitar duplicidade de cadastro (3FN).

cliente	telefone	TEXT	-	-	NULL	CHECK (10..11 dígitos numéricos)	Telefone opcional (#telefone) validado com pattern [0-9]{10,11}.
reserva	id_reserva	INTEGER	PK	-	NOT NULL	AUTOINCREMENT	Identificador único da reserva de mesa.
reserva	id_cliente	INTEGER	FK	cliente(id_cliente)	NOT NULL	ON UPDATE CASCADE / DELETE RESTRICT	Cliente solicitante da reserva.
reserva	id_bebida_preferida	INTEGER	FK	bebida(id_bebida)	NOT NULL	ON UPDATE CASCADE / DELETE RESTRICT	Bebida de preferência selecionada no campo obrigatório #bebida.
reserva	data_reserva	TEXT	-	-	NOT NULL	CHECK (YYYY-MM-DD)	Data da reserva informada no campo #data (input type=date).
reserva	horario_reserva	TEXT	-	-	NOT NULL	CHECK (08:00..20:00)	Horário da reserva (#horario), restrito ao intervalo 08:00 a 20:00.
reserva	quantidade_pessoas	INTEGER	-	-	NOT NULL	DEFAULT 2; CHECK (1..12)	Quantidade de pessoas para a mesa (#pessoas, entre 1 e 12).
reserva	preferencia_atendimento	TEXT	-	-	NOT NULL	CHECK ('salao' | 'varanda')	Preferência de ambiente selecionada nos botões radio do formulário.
reserva	criado_em	TEXT	-	-	NOT NULL	DEFAULT (datetime('now'))	Data e hora UTC do registro da reserva.