

Lesson 4

Умовні операції

```
hillel
IT school
```

```
if:
else { ... };
else if( ... ) { ... }
else if( ... ) { ... } else if( ... ) { ... }

switch, case;

Тернарний оператор;
```





```
If (логічна умова) дія (action);
 дія ( action )
 дія ( action )
```

```
If ( логічна умова ) {
 дія (action)
} else If ( логічна умова ) {
 дія ( action )
} else If ( логічна умова ) {
 дія (action)
} else If ( логічна умова ) {
 дія (action)
 дія (action)
```

Вложені If



```
дія ( action )
дія ( action )
```

Switch (перевірка на ===)



```
case значення1 : {
 break;
case значення2 : {
 дія (action)
 break;
default: {
  дія ( action )
```

```
switch (змінна) {
 case значення1:
   дія (action)
   break;
 case значення2:{
   дія (action)
   break;
 default: {
   дія (action)
Break – зупиняє перевірки.
Default – не обов'язковий
```

Якщо break відсутній, то буде продовжено виконання коду по наступним блокам case без перевірок.

Групування case



```
switch (змінна) {
  case значення1:
  case значення2 : {
   дія (action)
  break;
  }
  default: {
  дія (action)
  }
}
```

Кілька варіантів блоку case, які використовують однаковий код, можуть бути згруповані.

Можливість групування блоків case — це побічний ефект того, як switch/case працює без break.

Тернарний оператор



умова ? Дія (action) : дія (action);



Дякую за увагу