

FICHE D'INVESTIGATION DE FONCTIONNALITÉ

Fonctionnalité

Recherche principale

PROBLÉMATIQUE

Afin d'offrir aux utilisateurs une expérience de recherche rapide, fluide et efficace, nous devons développer une recherche en deux étapes capable de filtrer des recettes à partir d'un tableau JSON. L'enjeu est de proposer une implémentation la plus performante.

Option 1 : Boucles classiques (for, while, forEach) :

Dans cette option, nous utilisons des boucles traditionnelles pour parcourir chaque recette et vérifier si le terme de recherche apparaît dans son titre, sa description ou ses ingrédients.

Avantages	Inconvénients
• Plus performantes : Moins de surcharge que les méthodes fonctionnelles, surtout sur de gros tableaux. • La logique est explicite	• Code long • Moins lisible sur de grandes boucles • Risques d'erreurs

Option 2 : Méthodes fonctionnelles (filter, some, includes)

Dans cette option, nous utilisons des méthodes fonctionnelles de l'objet Array pour filtrer directement le tableau des recettes, rendant le code plus lisible et concis.

Avantages	Inconvénients
• Syntaxe plus propre et moderne • Code plus lisible : Moins de lignes, logique plus claire pour les opérations simples.	• Moins performant sur de gros tableaux • Moins de contrôle sur les étapes intermédiaires

Nombre d'étapes minimum à remplir pour la recherche : 2

- Vérifier que l'utilisateur a saisi au moins 3 caractères
- Parcourir manuellement chaque recette

Solution retenue :

Nous avons retenu l'implémentation avec boucles classiques car elle offre de meilleures performances lors des tests de benchmark. Elle est plus rapide à exécuter dans le contexte actuel du projet avec un tableau JSON côté front-end. Cette version pourra être adaptée facilement pour le back-end à l'avenir.

DIAGRAMME ALGO BOUCLES CLASSIQUES



DIAGRAMME ALGO MÉTHODES FONCTIONNELLES

