

# 数据结构与算法笔记

X

2017 年 11 月 23 日

本文是作者关于数据结构与算法的读书笔记，侧重于记录和总结算法相关的数学方法，主要参考了Mark Allen Weiss的数据结构与算法分析(*C语言描述*)。本文的章节顺序，数学符号等都尽量与该书保持一致，同时也参考了网络资源或者其他书籍，均在对应章节或者习题序号下列出。由于水平所限，文中谬误在所难免，欢迎指正。

目录	3
----	---

## 目录

前言	2
1 初等数论基础	4
1.1 基本概念 . . . . .	4
1.1.1 整除性 . . . . .	4
2 算法分析	5
2.1 算法复杂度的数学定义 . . . . .	5
2.2 算法复杂度的性质 . . . . .	5
2.3 复杂度方程的解法 . . . . .	6
3 初等数论基础	9
3.1 二叉查找树 . . . . .	9

# 1 初等数论基础

[夜深人静写算法：初等数论，<http://www.cppblog.com/menjitianya/archive/2015/12/02/212395.html>]

## 1.1 基本概念

### 1.1.1 整除性

若 $a, b$ 为整数， $a$ 整除 $b$ 是指 $b$ 是 $a$ 的倍数， $a$ 是 $b$ 的约数，记做 $a|b$ 。关于整除的性质有

1. 任意性：若 $a|b$ ，则对于任意非零整数 $m$ ，都有 $am|bm$ 。
2. 传递性：若 $a|b$ ， $b|c$ ，则 $a|c$ 。
3. 可消性：若 $a|bc$ 且 $a, c$ 互素，则 $a|b$ 。
4. 组合性：若 $c|a$ 且 $c|b$ ，则对于任意整数 $m, n$ ，都有 $c|ma + nb$ 。

**Exercise 1.1.** 假设 $x, y, z$ 均为整数，若 $11|(7x + 2y - 5z)$ ，求证 $11|(3x - 7y + 12z)$ 。

**Solution 1.1.**

*Proof.* 令 $3x - 7y + 12z = m(7x + 2y - 5z) + 11(ax + by + cz)$ ，其中 $m, a, b, c$ 均为整数。

如果等式要成立，则两边 $x, y, z$ 的系数均要相等，得到

$$\begin{cases} 7m + 11a = 3 \\ 2m + 11b = -7 \\ -5m + 11c = 12 \end{cases} \quad (1)$$

可知其中的一个解为 $m = 2, a = -1, b = -1, c = 2$ 。

故可以得到 $3x - 7y + 12z = 2(7x + 2y - 5z) + 11(-1x - 1y + 2z)$ 。即 $(3x - 7y + 12z)$ 可以分解为 $11$ 与 $(7x + 2y - 5z)$ 的加权之和。

又因为 $11|(7x + 2y - 5z)$ ，以及 $11|11$ ，故根据整除性的组合性质， $11|(3x - 7y + 12z)$ 。

□

## 2 算法分析

[主定理的证明, <http://blog.csdn.net/u014627430/article/details/53510696>]

[Mark Allen Weiss, 数据结构与算法分析, 第十章]

### 2.1 算法复杂度的数学定义

**Definition 2.1.** 关于算法的复杂度本文使用如下定义

1. 如果对于所有足够大的 $n$ ,  $T(N)$ 的上界由 $f(N)$ 的常数倍决定, 也就是说, 如果存在正常数 $c$ 和 $n_0$ , 使得当 $N \geq n_0$ 时, 都有 $T(N) \leq cf(N)$ , 则记为 $T(N) = \mathcal{O}(f(N))$ 。
2. 对于所有足够大的 $n$ ,  $T(N)$ 的下界由 $g(N)$ 的常数倍决定, 也就是说, 如果存在正常数 $c$ 和 $n_0$ , 使得当 $N \geq n_0$ 时, 都有 $T(N) \geq cg(N)$ , 则记为 $T(N) = \Omega(g(N))$ 。
3. 如果对于所有足够大的 $n$ ,  $T(N)$ 的上界和下界由 $h(N)$ 的常数倍决定, 也就是说, 如果存在正常数 $c_1, c_2$ 和 $n_0$ , 使得当 $N \geq n_0$ 时, 都有 $c_1g(N) \leq T(N) \leq c_2g(N)$ , 则记为 $T(N) = \Theta(g(N))$ 。
4. 如果 $T(N) = \mathcal{O}(p(N))$  且  $T(N) \neq \Theta(p(N))$ , 则 $T(N) = o(p(N))$ 。

### 2.2 算法复杂度的性质

**Theorem 2.1.** 如果 $T_1(N) = \mathcal{O}(f(N))$ 且 $T_2(N) = \mathcal{O}(g(N))$ , 那么

- $T_1(N) + T_2(N) = \mathcal{O}(\max\{f(N), g(N)\})$ 。
- $T_1(N)T_2(N) = \mathcal{O}(f(N)g(N))$ 。

*Proof.* 因为 $T_1(N) = \mathcal{O}(f(N))$ , 则存在正常数 $c_1$ 和 $n_1$ , 使得当 $N \geq n_1$ 时, 都有 $T_1(N) \leq c_1f(N)$ ; 又因为 $T_2(N) = \mathcal{O}(g(N))$ , 同理存在正常数 $c_2$ 和 $n_2$ , 使得当 $N \geq n_2$ 时, 都有 $T_2(N) \leq c_2g(N)$ 。

令 $n = \max\{n_1, n_2\}$ , 故当 $N \geq n$ 时, 都有

$$\begin{aligned} T_1(N) + T_2(N) &\leq c_1f(N) + c_2g(N) \\ &\leq \max\{c_1, c_2\} (f(N) + g(N)) \\ &\leq 2 \max\{c_1, c_2\} \max\{f(N), g(N)\} \end{aligned}$$

令 $c = 2 \max\{c_1, c_2\}$ , 则说明当 $N \geq n$ , 都有 $T_1(N) + T_2(N) \leq c \max\{f(N), g(N)\}$ , 即 $T_1(N) + T_2(N) = \mathcal{O}(\max\{f(N), g(N)\})$ 。

对于第二条性质, 令 $d = c_1c_2$ , 则当 $N \geq n$ , 都有 $T_1(N)T_2(N) \leq df(N)g(N)$ , 即 $T_1(N)T_2(N) = \mathcal{O}(f(N)g(N))$ 。

□

**Theorem 2.2.**

对于任意整数 $k$ ,  $\log^k N = \mathcal{O}(N)$ 。该条定理说明对数增长非常缓慢。

*Proof.* 当 $k < 0$ 时,  $\log^k N < 1 = \mathcal{O}(N)$ 。

下面用数学归纳法证明 $k \geq 0$  的情况。

- $k = 0$ 时,  $\log^k N = 1 = \mathcal{O}(N)$
- 假设 $k = i$ 时都有 $\log^k N = \mathcal{O}(N)$ , 当 $k = i + 1$ 时

$$\begin{aligned}
\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\log^{i+1} N}{N} &= \lim_{N \rightarrow \infty} (i+1) \frac{\log^i N}{N} \quad (\text{根据洛必达法则}) \\
&= (i+1) \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\log^i N}{N} \\
&= (i+1) * 0 \quad \left( \text{根据} \log^k N = \mathcal{O}(N) \text{可知} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\log^i N}{N} = 0 \right) \\
&= 0
\end{aligned}$$

所以对于任意整数 $k$ , 都有 $\log^k N = \mathcal{O}(N)$ 。 □

### 2.3 复杂度方程的解法

**Lemma 2.1.** 假设定义在非负整数上的函数 $f(n), g(n)$ 满足关系 $f(n) = af(\frac{n}{b}) + g(n)$ , 其中实数 $a \geq 1$ , 整数 $b > 1, n > 0, k > 0$ 且 $n = b^k$ , 则有

$$f(n) = a^k f(1) + \sum_{j=1}^{k-1} a^j g\left(\frac{n}{b^j}\right)$$

*Proof.* 由 $f(n), g(n)$ 的关系联立得到 $k$ 个等式

$$\begin{aligned}
f(n) &= af\left(\frac{n}{b}\right) + g(n) \\
f\left(\frac{n}{b}\right) &= af\left(\frac{n}{b^2}\right) + g\left(\frac{n}{b}\right) \\
&\dots \\
f(b) &= af(1) + g(b)
\end{aligned}$$

对这 $k$ 个等式依次两边分别乘以 $1, a, a^1, \dots, a^{k-1}$ , 再求和, 消去等式两边相等的项, 得到

$$f(n) = a^k f(1) + \sum_{j=0}^{k-1} a^j g\left(\frac{n}{b^j}\right)$$

□

**Theorem 2.3** (Master Theorem).

$T(N)$ 是定义在非负整数的函数, 满足

$$T(N) = aT\left(\frac{N}{b}\right) + cN^k$$

其中 $a, k$ 为实数,  $b$ 为整数, 且 $a \geq 1, b > 1$ , 另外满足 $N = b^m, m$ 为整数, 则

$$T(N) = \begin{cases} \mathcal{O}(N^{\log_b a}) & a > b^k \\ \mathcal{O}(N^k \log N) & a = b^k \\ \mathcal{O}(N^k) & a < b^k \end{cases}$$

*Proof.* 根据引理(2.1)可知

$$\begin{aligned} T(N) &= a^m T(1) + c \sum_{j=0}^{m-1} a^j \left( \frac{N}{b^j} \right)^k \\ &= a^{\log_b N} T(1) + c N^k \sum_{j=0}^{\log_b N - 1} \left( \frac{a}{b^k} \right)^j \end{aligned} \quad (2)$$

当  $a = b^k$ , 公式(2)等价于

$$\begin{aligned} &b^k \log_b N T(1) + c N^k \sum_{j=0}^{\log_b N - 1} \left( \frac{b^k}{b^k} \right)^j \\ &= (b^{\log_b N})^k T(1) + c N^k \log_b N \\ &= N^k T(1) + c N^k \log_b N \end{aligned}$$

根据定理(2.1)算法的复杂度由具有较大增长次数的部分决定, 那么

$$T(N) = \mathcal{O}(N^k \log_b N) = \mathcal{O}(N^k \log N)$$

当  $a \neq b^k$  时,

$$\begin{aligned} T(N) &= a^{\log_b N} T(1) + c \sum_{j=0}^{\log_b N - 1} \left( \frac{a}{b^k} \right)^j N^k \\ &= a^{\log_b N} T(1) + c N^k \frac{\frac{a}{b^k} \left[ 1 - \left( \frac{a}{b^k} \right)^{\log_b N - 1} \right]}{1 - \frac{a}{b^k}} \\ &= a^{\log_b N} T(1) + \frac{c N^k \left[ a - \frac{a^{\log_b N}}{b^{k(\log_b N - 1)}} \right]}{b^k - a} \\ &= a^{\log_b N} T(1) + \frac{c N^k}{b^k - a} \left( a - \frac{a^{\log_b N} b^k}{b^k \log_b N} \right) \\ &= a^{\log_b N} T(1) + \frac{ac N^k}{b^k - a} - \frac{c N^k a^{\log_b N} b^k}{(b^k - a) b^k \log_b N} \end{aligned} \quad (3)$$

根据换底公式可知  $a^{\log_b N} = N^{\log_b a}$ , 故公式(3)第一项等价于  $N^{\log_b a} T(1)$ 。

进一步化简公式(3)第三项可得

$$\frac{c N^k a^{\log_b N} b^k}{(b^k - a) b^k \log_b N} = \frac{c N^k N^{\log_b a} b^k}{(b^k - a) N^k} = \frac{c b^k N^{\log_b a}}{b^k - a}$$

所以公式(3)可化简为

$$\begin{aligned} T(N) &= N^{\log_b a} T(1) + \frac{acN^k}{b^k - a} - \frac{cb^k N^{\log_b a}}{b^k - a} \\ &= N^{\log_b a} \left( T(1) - \frac{cb^k}{b^k - a} \right) + N^k \left( \frac{ac}{b^k - a} \right) \end{aligned}$$

当  $a < b^k$ ,  $\log_b a < \log_b b^k = k$

$$T(N) = \mathcal{O} \left( N^k \left( \frac{ac}{b^k - a} \right) \right) = \mathcal{O}(N^k)$$

当  $a > b^k$ ,  $\log_b a > \log_b b^k = k$

$$T(N) = \mathcal{O} \left( N^{\log_b a} \left( T(1) - \frac{cb^k}{b^k - a} \right) \right) = \mathcal{O}(N^{\log_b a})$$

□



## 3 初等数论基础

### 3.1 二叉查找树

二叉查找树(Binary Search Tree)是指一颗空树或者具有如下性质的二叉树:

1. 若任意节点的左子树不空,则左子树上所有节点的值均小于它的根节点的值;
2. 若任意节点的右子树不空,则右子树上所有节点的值均大于它的根节点的值;
3. 任意节点的左、右子树也分别为二叉查找树;
4. 没有键值相等的节点。

二叉查找树相对于其他数据结构的优势在于查找、插入的时间复杂度较低,为 $\mathcal{O}(\log N)$ 。