知乎 GWIKIUS

Spring Boot API 的 x-www-form-urlencoded 提交



HoneyM...

有温度的人文和独立的思考

3人赞同了该文章

在使用 Sprint Boot 提交 x-www-form-urlencoded 的时候,我们首先需要知道 x-www-form-urlencoded 这个是什么东西。

application/x-www-form-urlencoded

这应该是最常见的 POST 提交数据的方式了。浏览器的原生 表单,如果不设置 enctype 属性,那么最终就会以 application/x-www-form-urlencoded 方式提交数据。

就是浏览器将会将表单中的内容转换为 URL 的方式提交到后台进行处理。转换的方式其实就是使用 K=V 对的方式。

不同的 K=V 之间是用 & 进行分隔。

例如下面的示例:

POST /test HTTP/1.1 Host: foo.example

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Content-Length: 27

field1=value1&field2=value2

你可以在你的 API 后面直接加上上面的字符串,然后 POST 请求过去,在上面的字符串和 URL 之间需要添加一个? 号。

转换流程是:

假设你有一个表单,在表单中获取的值为:

field1=value1

field2=value2

你需要提交的 URL 为 api.example.com/re/request 这样的话。




知乎 GWIKIUS

然后提交到地址: api.example.com/re/request?field1=value1&field2=value2,上面显示的是完整的 URL。

这种提交方式是表单的**默认提交**方式,同时提交的字符将会进行编码,如果你提交中文字符的话,你可能会看到 %UER,这样的表达,这是因为对中文字符进行了编码而已。

POSTMAN 设置

在使用这种提交之前, 你可以在 POSTMAN 设置。



需要在 POSTMAN 中选择提交方式,并且在下面的参数部分设置需要的参数然后单击发送提交即可。

Spring Boot Controller

在 Spring Boot Controller 中需要设置使用 MultiValueMap。



知乎 ÉXE CWIKIUS

```
package org.springframework.util;

simport ...

Extension of the Map interface that stores multiple values.
Since: 3.0
Author: Arjen Poutsma
Type parameters: <K> - the key type
<V> - the value element type

public interface MultiValueMap<K, V> extends Map<K, List<V>> {

Return the first value for the given key.
Params: key - the key
Returns: the first value for the specified key, or null if none

@Nullable
V getFirst(K key);

Add the given single value to the current list of values for the given key.
Params: key - the key
value - the value to be added

Add all the values of the given list to the current list of values for the given key.
Params: key - they key
value - the values of the given list to the current list of values for the given key.
Params: key - they key
values - the values to be added
```

一个 Controller 的代码如下:

```
@PostMapping("/soldm")
   public ResponseEntity<?> searchUsers(@RequestBody MultiValueMap< String, S1
        logger.debug("K=V Map - {}" , values);
        REListing reListing= listingService.getREListingById();
        return new ResponseEntity<REListing>(reListing, HttpStatus.OK);
}
```

在 RequestBody 设置 MultiValueMap 后, 你就可以获得 POST 提交的数据了。



知乎

首发于 CWIKIUS

```
logger.debug("K=V Map - {}" , values);

REListing relisting= listingService.getREListingById();

return new ResponseEntity<REListing>(relisting, HttpStatus.OK); 知乎 @HoneyMoose
}
```

测试运行

测试运行后查看日志:

2021-01-27 10:52:38.782 DEBUG 25176 --- [nio-8080-exec-4] c.o.e.s.controller.Re

```
1 2021-01-27 10:52:38.774 DEBUS 25176 --- [nio-8080-exec-4] o.s.security.web.filterChainProxy : /re/solds reached end of additional filter chain; proceeding with origin 2021-01-27 10:52:38.774 DEBUS 25176 --- [nio-8080-exec-4] o.s.security.web.filterChainProxy : /re/solds reached end of additional filter chain; proceeding with origin 2021-01-27 10:52:38.774 DEBUS 25176 --- [nio-8080-exec-4] o.s.web.servlotiDispatcherServlat : POST "/re/solds", parameters={masked} 2021-01-27 10:52:38.774 DEBUS 25176 --- [nio-8080-exec-4] o.s.web.servlotiDispatcherServlat : POST "/re/solds", parameters={masked} 2021-01-27 10:52:38.787 DEBUS 25176 --- [nio-8080-exec-4] o.s.web.servlotiDispatcherServlat : POST "/re/solds", parameters={masked} 2021-01-27 10:52:38.787 DEBUS 25176 --- [nio-8080-exec-4] o.s.web.servlotiDispatcherServlat : POST "/re/solds", parameters={masked} 2021-01-27 10:52:38.787 DEBUS 25176 --- [nio-8080-exec-4] o.s.web.servlotiDispatcherServlat : POST "/re/solds", parameters={masked} 2021-01-27 10:52:38.787 DEBUS 25176 --- [nio-8080-exec-4] o.s.web.servlotiDispatcherServlat : POST "/re/solds", parameters={masked} 2021-01-27 10:52:38.787 DEBUS 25176 --- [nio-8080-exec-4] o.s.web.servlotiDispatcherServlat : POST "/re/solds", parameters={masked} 2021-01-27 10:52:38.787 DEBUS 25176 --- [nio-8080-exec-4] o.s.web.servlotiDispatcherServlat : POST "/re/solds", parameters={masked} 2021-01-27 10:52:38.815 DEBUS 25176 --- [nio-8080-exec-4] o.s.h.d.journyTranslatorFactoryInitiator 2021-01-27 10:52:38.815 DEBUS 25176 --- [nio-8080-exec-4] o.s.h.d.journyTranslatorFactory in parameters={masked} 2021-01-27 10:52:38.815 DEBUS 25176 --- [nio-8
```

从这里,你可以 debug 上传的数据和 MAP 中是否设置了正确的参数。

ossez.com/t/spring-boot...

发布于 01-27

URL Postman host

▲ 赞同 3 ▼ ● 添加评论 ▼ 分享 ● 喜欢 ★ 收藏 🗗 申请转载 …

文章被以下专栏收录





知乎 ÉKET CWIKIUS

http请求中get和post方法的区 别

一、原理区别一般我们在浏览器输入一个网址访问网站都是GET请求; 再FORM表单中,可以通过设置 Method指定提交方式为GET或者 POST提交方式,默认为GET提交方式。HTTP定义了与服务器交互的... 小码哥

axios用post提交的数据格式

我们知道axios post方法默认使用 application/json格式编码数据,那 么解决方案就有两种,一是后台改 变接收参数的方法,另一种则是将 axios post方法的编码格式修改为 application/x-www-form-u...

无限循环

HT 99

1 G

请习 区别

出-参数

req 启证

还没有评论

写下你的评论...



