

Las amenazas cibernéticas evolucionan constantemente — el conocimiento es la primera línea de defensa

THREAT_LEVEL: CRITICAL

¿QUÉ ES UN CIBERATAQUE?

Un **ciberataque** es cualquier intento deliberado de acceder, dañar, robar o destruir información de sistemas o redes sin autorización. Los atacantes pueden ser individuos, grupos organizados o incluso **Estados-nación**. Los ataques modernos combinan múltiples vectores y explotan tanto vulnerabilidades técnicas como el **factor humano**.

PRINCIPALES TIPOS DE ATAQUE

MALWARE
Software malicioso: virus, gusanos, troyanos, ransomware y spyware.

PHISHING
Correos/sitios falsos para robar credenciales o instalar malware.

DoS / DDoS
Saturan servidores con tráfico masivo hasta hacerlos inoperables.

SNIFFING / MitM
Interceptación de comunicaciones sin que la víctima lo detecte.

INYECCIÓN SQL
Código malicioso en formularios para manipular bases de datos.

RANSOMWARE
Cifra archivos y exige rescate en criptomonedas.

CADENA DE ATAQUE — CYBER KILL CHAIN

Marco de **Lockheed Martin** para describir las fases de un ataque avanzado. Interrumpir cualquier eslabón detiene el ataque.



TIPOS DE MALWARE

Amenaza	Descripción	Nivel de Impacto
Virus	Se adjunta a archivos legítimos y se replica al ejecutarlos.	ALTO
Gusano	Se autopropaga por redes sin intervención humana.	ALTO
Troyano	Aparenta ser software legítimo pero abre puertas traseras.	CRÍTICO
Ransomware	Cifra archivos y solicita rescate en criptomonedas anónimas.	CRÍTICO
Spyware	Recopila contraseñas y hábitos enviándolos al atacante.	ALTO
Rootkit	Oculta la presencia de malware con privilegios de administrador.	CRÍTICO

INGENIERÍA SOCIAL

La ingeniería social explota la psicología humana, no los sistemas técnicos. El **eslabón más débil** siempre es el factor humano.

Phishing
Correos masivos simulando bancos o servicios.

Spear Phishing
Ataque dirigido y personalizado.

Vishing
Engaño telefónico suplantando soporte técnico.

Baiting
USB infectado dejado intencionalmente.

Pretexting
Historia falsa para ganarse la confianza.

Tailgating
Acceso físico no autorizado siguiendo a alguien.

ANATOMÍA DE UN CORREO DE PHISHING

EJEMPLO EDUCATIVO — CORREO MALICIOSO IDENTIFICADO

De: soporte@bancoseguro-noreply.xyz

Asunto: 🚨 URGENTE: Su cuenta será BLOQUEADA en 24 horas

http://banco-seguro-verificacion.tk/login?token=a7f3k2


VERIFICAR AHORA →

⚠️ Dominio del remitente no coincide con el banco real

⚠️ Lenguaje de urgencia extrema para presionar al usuario

⚠️ URL con dominio .tk sospechoso, no oficial del banco

NIVEL DE IMPACTO POR TIPO DE ATAQUE



ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

Actualizaciones
Mantener sistemas y software actualizados con parches de seguridad.

Autenticación MFA
Reduce drásticamente el acceso no autorizado.
99%

Concientización
Capacitar al personal para identificar amenazas.

Respaldos 3-2-1
3 copias, 2 medios distintos, 1 fuera del sitio.

REFERENCIAS (APA 7)

Cisco Networking Academy. (2023). *Introducción a la ciberseguridad: Módulo 2*. netacad.com

Stallings, W., & Brown, L. (2018). *Computer security: Principles and practice* (4.ª ed.). Pearson.

Lockheed Martin. (2022). *The cyber kill chain framework*. lockheedmartin.com

MITRE Corporation. (2023). *ATT&CK matrix for enterprise*. attack.mitre.org

CISA. (2023). *Understanding ransomware threat actors*. cisa.gov/ransomware

Microsoft. (2023). *MFA can block over 99.9% of account compromise attacks*. microsoft.com/security/blog