

Para la fase de *deployment* de este proyecto, asumí el rol de encargado de desplegar nuestro sitio web a producción (como se puede evidenciar en los canales de Discord de [socio-formador](#) y [financiam-sentinel](#)). Para llevar a cabo esta tarea, utilicé la plataforma **Coolify**, donde decidí alojar el proyecto separando la arquitectura en *Frontend* y *Backend* para asegurar un mejor control y accesibilidad.

El proceso técnico requirió una configuración inicial del entorno. Primero, definí los comandos específicos de *build* y *deploy*, y posteriormente configuré las variables de entorno extraídas de nuestros archivos `.env`. Para garantizar que ambas partes de la aplicación pudieran comunicarse correctamente, el despliegue se realizó de manera secuencial:

1. Se inicializó y subió primero el servidor (*Backend*).
2. Una vez obtenida la URL de producción del servidor, se actualizó la variable de entorno correspondiente en el *Frontend*.
3. Finalmente, se desplegó el *Frontend*, permitiendo que el cliente supiera exactamente a qué ruta hacer las peticiones.

Durante las pruebas de acceso, identifiqué un inconveniente con la infraestructura de red del Tecnológico de Monterrey, la cual bloquea la salida hacia nuestro sitio alojado. Sin embargo, se realizaron pruebas de aislamiento del problema y se comprobó que el sistema está completamente operativo; al acceder mediante redes externas (como datos móviles), la plataforma funciona sin ningún tipo de problema.

A través de esta entrega, pude comprobar de primera mano que el *deployment* es una de las fases más críticas en el ciclo de vida de un proyecto de software. Lejos de ser un paso trivial o automático, requiere tener todo el terreno preparado con anterioridad, desde la gestión de variables hasta la secuencia de conexión, para garantizar que el proyecto salga a flote de manera exitosa y sin contratiempos.

The screenshot shows the 'General' configuration page in the Coolify dashboard. The interface is dark-themed with a sidebar on the left containing various configuration categories. The main content area is titled 'General' and includes sections for 'General configuration', 'Domains', 'Docker Registry', and 'Build'.

- General configuration:** Includes fields for 'Name' (financial-sentinel:dev-s9ddf9px2u662rwtb5mq860), 'Description' (Backend), 'Build Pack' (Nixpacks), 'Is it a static site?' (checked), 'Domains' (http://s9ddf9px2u662rwtb5mq860.198.211.99.43.sslip.io), 'Direction' (Allow www & non-www), and 'Generate Domain' button.
- Docker Registry:** Includes 'Docker Image' and 'Docker Image Tag' fields, both with explanatory text.
- Build:** Includes 'Install Command', 'Build Command', and 'Start Command' fields. Below these is a note about Nixpacks detecting configuration. It also includes 'Base Directory' (/backend), 'Publish Directory' (/), 'Watch Paths' (src/pages/\*\*), and 'Custom Docker Options'.

# Resources

+ New

Clone

Delete Environment

FINANCIAL-SENTINEL > production

Search for name, fqdn...

## Applications

financial--sentinel:dev-mw1gmype1rq9o27e19xgwrx

http://mw1gmype1rq9o27e19xgwrx.198.211.99.43.sslip.io

Server: localhost

Add tag

financial--sentinel:dev-s9ddf9px2u662rwatb5mq860

Backend

http://s9ddf9px2u662rwatb5mq860.198.211.99.43.sslip.io

Server: localhost

Add tag