

Afsprakenstelsel iWlz

Staging build: staging_remo

Inhoudsopgave

1. Welkom	5
1.1 Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel	5
1.2 Versiebeheer	8
1.3 Release notes	9
2. Inleiding	13
2.1 Inleiding	13
2.2 Achtergrond en toelichting	14
2.3 Governance	24
2.4 Begrippenlijst	26
3. Organisatiebeleid	64
3.1 Organisatiebeleid	64
3.2 Randvoorwaarden	65
3.3 Ontwerpkeuzes	74
3.4 Architectuur	81
3.5 Rollen en deelnemers	93
3.6 Serviceafspraken	104
3.7 Releasebeleid	129
3.8 Wijzigingsverzoeken	133
4. Proces	136
4.1 Proces	136
4.2 Netwerkfuncties	137
4.3 Procesmodel	138
5. Informatie	146
5.1 Informatie	146
5.2 Informatiestandaard	147
6. Applicatie	149
6.1 Applicatie	149
6.2 Applicatiecomponenten	150
6.3 nID-netwerkstelsel	159
6.4 GraphQL over http	174
6.5 Silvester	178
6.6 Diensten	179
7. IT-Infrastructuur	197
7.1 IT-Infrastructuur	197
7.2 Identificatie & authenticatie	198

7.3	Netwerk	200
7.4	Logging	201
8.	Uitwisselprofielen	204
8.1	Uitwisselprofielen	204
8.2	Uitwisselprofiel Indicatie	205
8.3	Uitwisselprofiel Bemiddeling	210
8.4	Uitwisselprofiel Levering	215

1. Welkom

1.1 Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel

 **Versie: 06-10-2026 | Status: Definitief | [Release notes](#)**

Toelichting

Dit is de introductiepagina van het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel.

Het iWlz-netwerkmodel biedt zorgaanbieders, zorgkantoren en andere partijen die actief zijn in de langdurige zorg de mogelijkheid om zorgadministratieve gegevens direct bij de bron te raadplegen. Deze gegevens worden opgeslagen bij de bronhouder en zijn beschikbaar voor aangesloten partijen (afnemers). Met de invoering van het iWlz netwerkmodel beogen partijen in de langdurige zorg de administratieve lasten te verminderen, de informatiepositie van cliënten te verbeteren en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen.

Het afsprakenstelsel heeft als doel deelnemers aan het iWlz-netwerkmodel op een uniforme en eenduidige wijze te informeren over de geldende afspraken, procedures en regels. Het vormt daarmee de basis voor samenwerking en gegevensuitwisseling binnen het iWlz-netwerkmodel.

Incrementele implementatie

Het iWlz-netwerkmodel wordt incrementeel geïmplementeerd aan de hand van het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel. Het eerste deel dat is geïmplementeerd is het Indicatieregister. Het tweede deel is het Bemiddelingsregister, wat naar verwachting per april 2026 operationeel wordt.

De implementatie van het iWlz-netwerkmodel vindt incrementeel plaats aan de hand van het afsprakenstelsel. Het eerste onderdeel dat in gebruik is genomen, betreft het Indicatieregister. Het tweede onderdeel, het Bemiddelingsregister, wordt naar verwachting in april 2026 operationeel. Deze versie van het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel is geactualiseerd ten behoeve van de implementatie van het Bemiddelingsregister.


Per artikel wordt indien relevant aangegeven welke onderdelen nog niet van toepassing zijn. Bij iedere volgende implementatiestap wordt het afsprakenstelsel geactualiseerd zodat duidelijk is welke onderdelen worden toegevoegd.

1.1.1 1. Leeswijzer

Het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel is opgebouwd uit verschillende lagen die de afspraken beschrijven die nodig zijn voor de totstandkoming, het uitvoeren en het beheer van het iWlz-netwerkmodel. Het [Nictiz interoperabiliteitsmodel](#) is als basis voor deze structuur gekozen. Van boven naar onder worden de onderwerpen steeds specifieker. Het afsprakenstelsel bestaat uit de volgende lagen:

- **Inleiding:** In deze laag wordt een beschrijving gegeven van de achtergrond en context van het iWlz-netwerkmodel. Ook worden de aanvullende afspraken op het convenant besproken en de begrippenlijst weergegeven.
- **Organisatiebeleid:** Deze laag beschrijft de randvoorwaarden en ontwerpkeuzes die bij het opstellen van het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel zijn gehanteerd en geeft inzicht in de hieruit voortvloeiende architectuur. Daarnaast bevat deze laag informatie over de rollen van deelnemers aan het iWlz-netwerkmodel en beschrijft de laag afspraken over de ontwikkeling en het beheer van het iWlz-netwerkmodel in de vorm van serviceafspraken.
- **Proces:** Deze laag beschrijft het iWlz zorgadministratieve proces aan de hand van de netwerkfuncties en het procesmodel.
- **Informatie:** Deze laag beschrijft de in het iWlz-netwerkmodel gehanteerde informatiestandaarden.
- **Applicatie:** Deze laag beschrijft de applicaties, diensten en technische afspraken die nodig zijn voor de implementatie van het iWlz-netwerkmodel.
- **IT-infrastructuur:** In deze laag wordt ingegaan op de technische infrastructuur.
- **Uitwisselprofielen:** Deze laag beschrijft de specifieke afspraken die gelden per register. Deze afspraken zijn aanvullend aan de generieke afspraken op de overige lagen.

De structuur van het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel is hieronder schematisch weergegeven:



Structuur afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel

1.1.2.2. Voor wie?

Het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel is primair opgesteld voor de volgende doelgroepen:

- Deelnemers - partijen die een rol hebben in het iWlz-netwerkmodel:
- Centraal administratiekantoor (CAK), Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), zorgkantoren, zorgaanbieders, Zorginstituut Nederland
- ICT-dienstverleners van deelnemers, zoals:
- VECOZO
- Leveranciers van netwerkcomponenten en bronsystemen (o.a. EPD leveranciers)

Note

N.B.: Cliënten zijn deelnemers aan het iWlz-netwerkmodel maar het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel is niet primair voor deze doelgroep opgesteld.

1.1.3.3. Status implementatie iWlz-netwerkmodel

Het iWlz-netwerkmodel wordt incrementeel geïmplementeerd aan de hand van het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel. Het eerste deel dat is geïmplementeerd is het Indicatieregister. Vanaf 16-01-2025 is Indicatieregister 2 van toepassing. Voor deze tussenstap is het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel bijgewerkt in januari 2025 vanwege een aantal elementaire aanpassingen in de werking van de basisinfrastructuur.

In de [release notes](#) is per artikel aangegeven wat deze wijzigingen zijn. Hierin is ook aangegeven welke artikelen zijn komen te vervallen.

1.1.4.4. Navigatietips

• Afbeeldingen

Veel artikelen bevatten afbeeldingen. Deze zijn te vergroten door op de afbeelding te klikken. Om vervolgens weer terug naar de tekst van het artikel te gaan raden wij aan om op de X rechts bovenaan de afbeelding te klikken (in plaats van de pijltjes in uw internetbrowser te gebruiken).

- **Links openen**

Wanneer je een link in een nieuw tabblad wilt openen, houd dan de CTRL-toets (Windows) of Command-toets (macOS) ingedrukt terwijl je op de link klikt.

- **Versie en status artikel**

In de release notes is beschreven welke artikelen in deze versie zijn gewijzigd.

1.1.5 5. Colofon

Titel	Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel
Publicatiedatum	06 oktober 2026
Auteurs	Het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel is opgesteld door het Actieprogramma iWlz in samenwerking met technisch en inhoudelijk experts, beleidsmedewerkers en juristen van betrokken partijen.
Contact	Zorginstituut Nederland Postbus 320 1110 AH Diemen

1.2 Versiebeheer

1.2.1 Lopende versie (current)

Versie	Datum ingang	Status	Voor Release Indicatieregister	Voor Release Bemiddelingsregister	Voor Release Leveringregister
Versie: 1.0.4	06-10-2026	Definitief	Indicatieregister 2 Indicatieregister 3	Bemiddelingsregister 1 Bemiddeingsregister 1.1	Leveringregister 1

1.2.2 In Ontwikkeling (future)

Versie	Datum ingang	Status	Voor Release Indicatieregister	Voor Release Bemiddelingsregister	Voor Release Leveringregister
#	n.t.b.	n.t.b.			

1.2.3 Archief

Versie	Datum ingang	Status	Voor Release Indicatieregister	Voor Release Bemiddelingsregister	Voor Release Leveringregister
Versie: 1.0.3	24-09-2026	Definitief	Indicatieregister 2 Indicatieregister 3	Bemiddelingsregister 1 Bemiddeingsregister 1.1	Leveringregister 1
Versie: 1.0.2	23-09-2026	Definitief	Indicatieregister 2 Indicatieregister 3	Bemiddelingsregister 1 Bemiddeingsregister 1.1	Leveringregister 1
Versie: 1.0.1	23-09-2026	Definitief	Indicatieregister 2 Indicatieregister 3	Bemiddelingsregister 1 Bemiddeingsregister 1.1	Leveringregister 1
Versie: 1.0.0	17-12-2025	Definitief	Indicatieregister 2 Indicatieregister 3	Bemiddelingsregister 1 Bemiddeingsregister 1.1	Leveringregister 1

1.3 Release notes

1.3.1 Release notes

Versie 1.0.4 - 06-10-2026

Laag	Status	Wijzigingen t.o.v. release 1.0.3
Begrippenlijst	Definitief	Diverse begrippen toegevoegd

Versie 1.0.3 - 24-09-2026

Laag	Status	Wijzigingen t.o.v. release 1.0.2
		pdf generatie gefixed

Versie 1.0.2 - 23-09-2026

Laag	Status	Wijzigingen t.o.v. release 1.0.1
Diverse	Definitief	Nieuw css t.b.v. arcering links Diverse laatste verwijzingen naar <i>Atlassian</i> gecorrigeerd.
Serviceafspraken	Definitief	Inhoud algemene serviceafspraken van artikel iWlz netwerkmodel hernoemd naar Overkoepelend

Versie 1.0.1 - 23-09-2026

Laag	Status	Wijzigingen t.o.v. release 1.0.0
alle	Definitief	Migratie versie Atlassian Confluence naar GitHub pages

Info

De onderstaande publicaties hebben plaatsgevonden in Confluence. Vanaf versie 1.0.1 is de publicatie naar GitHub pages gemigreerd zodat het beheer van het Afsprakenstelsel beter in lijn ligt met de wijzigingen die voortvloeien uit de wijzigingsverzoeken.

De laatst gepubliceerde versie van 17-12-2025 is gemarkeerd als Versie 1.0.0 en is de basis geweest voor de eerste publicatie in GitHub pages.

Versie 1.0.0 - 17-12-2025

Laag	Status	Wijzigingen t.o.v. release 09-04-2025
Inleiding	Definitief	Achtergrond & toelichting: tekst geactualiseerd toegevoegd paragraaf Samenhang met relevante ontwikkelingen.Governance: toegevoegd paragraaf Samenhang afsprakenstelsel en Twiin LVS.Begrippenlijst: geactualiseerd.
Organisatiebeleid	Definitief	Randvoorwaarden: R05 AVG geactualiseerd, R12 Archiefwet toegevoegd. Overige teksten waar nodig geactualiseerd.Ontwerpkeuzes: apart artikel van gemaakt (was eerst artikel Randvoorwaarden & Ontwerpkeuzes). O10 tekst over generieke functies toegevoegd. Overige teksten waar nodig geactualiseerd.Architectuur: Tekst aangepast op nieuwe inzichten (zoals aansluiting op Twiin als LVS) en in lijn gebracht met de generieke functies.Rollen en deelnemers: Tekst consistent gemaakt met o.a. de artikelen Architectuur en nID netwerkstelsel.Serviceafspraken: structuur aangepast, teksten geactualiseerd en diverse aanscherpingen doorgevoerd.Operationeel netwerkbeheerder serviceafspraken: teksten geactualiseerd en diverse aanscherpingen doorgevoerd.Bronhoudersdeel serviceafspraken: structuur aangepast, teksten geactualiseerd en diverse aanscherpingen doorgevoerd. Algemene delen verplaatst naar hoofdartikel Serviceafspraken.Afnemersdeel serviceafspraken: structuur aangepast, teksten geactualiseerd en diverse aanscherpingen doorgevoerd. Algemene delen verplaatst naar hoofdartikel Serviceafspraken.Releasebeleid: tekst wijzigingsverzoeken verplaatst naar apart artikel. Paragraaf Releasebeleid iWlz-netwerkmodel herschreven. Paragraaf Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel herschreven.Wijzigingsverzoeken: nieuw artikel.
Proces	Definitief	Netwerkfuncties: dit artikel is tijdelijk verwijderd. Begin 2026 wordt een update van dit artikel opgeleverd.Procesmodel: figuren verduidelijkt en teksten aangescherpt.
Informatie	Definitief	Informatiestandaard: paragraaf Specificaties iStandaarden toegevoegd. Bestaande tekst aangescherpt.
Applicatie	Definitief	Applicatiecomponenten: tekst aangescherpt.nID netwerkstelsel: diverse tekstuele verbeteringen doorgevoerd.GraphQL over HTTP: nieuw artikel op basis van RFC0040 - GraphQL gebruik HTTP-statuscodes.Tijdelijke voorziening overgangsfase (Silvester): nieuw artikel.Diensten:Notificeren en Melden: par. 4. Meldingen toegevoegd op basis van RFC0018 - Melden van fouten in gegevens volgens iStandaard iWlz. Overige teksten waar nodig geactualiseerd.Raadplegen: diverse aanscherpingen waardoor tekst in lijn is gebracht met o.a. artikel nID netwerkstelsel.Toetreden: herschreven op basis laatste informatie van VECOZO over proces van toetreden.Uittreden: nieuw artikel (was eerst artikel Toetreden en Uittreden).Testen: nieuw artikel.
IT-infrastructuur	Definitief	Identificatie & authenticatie: geactualiseerd op basis artikelen Architectuur, Rollen en deelnemers en nID netwerkstelsel.Netwerk: nieuw artikel.Logging: nieuw artikel op basis van RFC0022a - Tracelogging - TraceID en SpanID.
Uitwisselprofielen	Definitief	Uitwisselprofiel Indicatie: qua structuur in lijn gebracht met Uitwisselprofiel Bemiddeling.Uitwisselprofiel Bemiddeling: nieuw artikel.

Versie 09-04-2025

Laag	Status	Wijzigingen t.o.v. release 17-01-2025
Organisatiebeleid	Definitief	Randvoorwaarden & ontwerpkeuzes: Verwijzingen geactualiseerd naar het informatiemodel.
Applicatie	Definitief	Notificeren: Verwijzingen geactualiseerd naar het informatiemodel.
Uitwisselprofielen	Definitief	Uitwisselprofiel Indicatie: Verwijzingen geactualiseerd (van informatiemodel naar GitHub).

Versie 17-01-2025

Laag	Status	Wijzigingen t.o.v. release 25-05-2023
Landingspagina	Definitief	Geactualiseerd, met name par. 3 en 5.
Inleiding	Definitief	Begrippenlijst: aanscherpingen en nieuwe begrippen toegevoegd.
Organisatiebeleid	Definitief	Architectuur: link naar tijdelijk Adresboek toegevoegd. Rollen en deelnemers: kleine correcties.
Proces	Definitief	Geen wijziging
Informatie	Definitief	Geen wijziging
Applicatie	Definitief	nID netwerkstelsel: dit artikel is toegevoegd. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op RFC0014 Functionele uitwerking aanvragen van autorisatie. Notificeren: geactualiseerd op basis van RFC0008 - Functionele uitwerking notificaties. Raadplegen: geactualiseerd op basis van RFC0008 en RFC0014. De volgende artikelen zijn komen te vervallen, omdat deze niet meer actueel waren en de inhoud hiervan verwerkt is in de bovenstaande artikelen: Autoriseren Abonneren Datastructuren: Access token request Access token Datastructuur databevraging GraphQL Datastructuur datarespons GraphQL Notificatie
IT-infrastructuur	Definitief	Geen wijziging
Uitwisselprofielen	Definitief	Uitwisselprofiel Indicatie: update n.a.v. Indicatie 2.

2. Inleiding

2.1 Inleiding

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het iWlz-netwerkmodel is ontstaan en welke doelen het heeft. Er wordt ook ingegaan op de samenwerkingsafspraken die hiervoor gemaakt zijn en welke begrippen er in het model worden gebruikt. Dit hoofdstuk is gericht op het geven van informatie en is niet bedoeld als normatief document.

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de volgende aspecten:

Achtergrond en Toelichting

Meer over de Aanleiding, de Outcomedoelen, samenhang met andere ontwikkelingen en domeinen, de rol van de iStandaard iWlz en de gang van estafette- naar netwerkmodel

→ [lees verder](#)

Governance

Hoe de governance is georganiseerd en hoe dit afsprakenstelsel samenhangt met Twinn als LVS

→ [lees verder](#)

Begrippenlijst

Meer over de betekenis van de verschillende begrippen in dit afsprakenstelsel

→ [lees verder](#)

2.2 Achtergrond en toelichting

2.2.1 1. Aanleiding

Zorginstituut Nederland is in 2017 gestart met een nieuw ontwerp voor de gegevensuitwisseling binnen de Wet langdurige zorg (WLZ) op verzoek van het ministerie van VWS. Dit nieuwe ontwerp is bedoeld om de administratieve lasten voor alle partijen in de zorg te verminderen, de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de financiële houdbaarheid van het stelsel te versterken. Dit wordt gedaan door de regie op de gegevens zoveel mogelijk bij de cliënt te leggen. Deze voornemens zijn door het Informatieberaad Zorg uitgedrukt in de ²[outcomedoelen](#) 'patiënt centraal', 'gestandaardiseerde gegevensuitwisseling' en 'eenmalig vastleggen en hergebruik gegevens'.

Om dit te bewerkstelligen is het Actieprogramma iWLz opgericht. Het doel van het Actieprogramma iWLz is om de informatiepositie van de cliënt over zijn zorg te versterken, met minimale administratieve lasten en tijdige, volledige en betrouwbare informatie over WLZ-zorg voor professionals in de zorg en voor de cliënt.

In 2017 werd samen met veel ketenpartners een simulatieomgeving gebouwd. Vervolgens kwam het Actieprogramma iWLz tot de conclusie dat een netwerkmodel het best aansluit bij de outcomedoelen die door het Informatieberaad Zorg zijn geformuleerd. Deze conclusie is bevestigd door het Architectuurboard van het Informatieberaad Zorg wat positief heeft ²[geadviseerd](#) om dit netwerkperspectief als leidend paradigma over te nemen. En sluit hiermee aan op de actuele zorgbrede afspraken over infrastructuur en interoperabiliteit.

In de jaren daarna heeft VWS de Nationale Visie en Strategie (NVS) uitgewerkt. Het Actieprogramma iWLz sluit daar bij aan, door zich onder andere te conformeren aan de [generieke functies](#), zodra die gereed zijn voor gebruik in het kader van plateau 2 van deze visie. Ook sluit het programma aan bij de ontwikkelingen van het landelijk vertrouwensstelsel (Twiin-LVS) zoals hieronder verder toegelicht.

Zorginstituut Nederland voert het Actieprogramma iWLz uit vanuit haar wettelijke taak en wordt hierbij gefaciliteerd door het ministerie van VWS. Zorginstituut Nederland is opdrachtgever.

2.2.2 2. Outcomedoelen Informatieberaad Zorg

De outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg zijn vooral geïnspireerd op het voornemen van de overheid om de cliënt centraal te stellen en de administratieve lasten voor alle partijen te verminderen. Het netwerkmodel levert op 3 punten een belangrijke bijdrage aan deze doelen:

✓ 1. Patient centraal

Het netwerkmodel geeft cliënten een sterkere informatiepositie, waardoor zij geïnformeerde keuzes kunnen maken over hun zorgproces. Cliënten krijgen bijvoorbeeld via hun persoonlijke gezondheidsomgeving inzicht in de status van hun zorgproces, de geleverde zorg en hun eigen bijdrage. Bovendien is de cliënt in dit model, samen met zijn netwerk, eigenaar van zijn eigen gegevens en houdt hij/zij daarop zelf de regie.

✓ 2. Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling

Bij de zorg voor een cliënt zijn vaak meerdere zorgverleners of zelfs verschillende zorgdomeinen betrokken. Om ervoor te zorgen dat gegevens soepel tussen deze partijen kunnen worden uitgewisseld, is het belangrijk dat de gebruikte standaarden goed op elkaar aansluiten.

Zodra duidelijk is welke informatie nodig is voor goede zorg en behandeling, kan deze via het netwerkmodel digitaal, gestandaardiseerd en veilig worden gedeeld. Als het nodig is, gebeurt dit met toestemming van de cliënt. De gegevens hoeven dan niet telkens opnieuw te worden aangeleverd en zijn altijd actueel beschikbaar. Dit verkleint de kans op fouten en dubbele registraties.

✓ 3. Eenmalig vastleggen en hergebruik gegevens

In het netwerkmodel zijn gegevens over indicaties, bemiddelde zorg en geleverde zorg beschikbaar bij de bron waar ze zijn geregistreerd (bronnhouder). Alle partijen kunnen de bron raadplegen op het moment dat de gegevens nodig zijn. Zij kunnen dan de meest actuele gegevens raadplegen. Deze gegevens hoeven de ketenpartijen niet meer zelf op te slaan.

2.2.3 3. Samenhang met relevante ontwikkelingen

3.1 Nationale Visie en Strategie (NVS)

De overgang naar een netwerkmodel, maakt onderdeel uit van een veel grotere beweging. Vanuit VWS is al jaren geleden de overgang naar een duurzaam informatiestelsel in de zorg ingezet. Daarvoor is de Nationale Visie en Strategie op het gezondheidsinformatiestelsel gepubliceerd. Daarin worden drie plateau's onderkend.

Plateau 1 richt zich op interoperabiliteit. In plateau 2 wordt er gesproken over het organiseren van netwerken. Initiatieven die bijdragen aan plateau 2 krijgen vanaf 2027 prioriteit van VWS. Het Actieprogramma iWlz valt ook onder de initiatieven die bijdragen aan plateau 2.



Figuur 1 - NVS plateauplanning

De NVS spreekt over grote veranderingen die nodig zijn, om de uitdagingen in de zorg aan te kunnen. De inzet op preventie is daar een voorbeeld van. De focus verschuift van zorg bieden naar gezond blijven; het voorkomen van het belasten van de zorg door het bieden van preventie en de focus op gezond blijven. Dit noemen we de beweging van zorg naar gezondheid om te voorkomen dat er een zorgvraag ontstaat (blz. 9, NVS).

De NVS strekt zich daarom uit over het domein van gezondheid en zorg, het sociaal domein, curatieve en langdurige zorg. De domeinen hebben eigen kenmerken en ook verschillende eisen en randvoorwaarden per domein. Daarmee moet in de strategie rekening worden gehouden. Juist vanwege de beweging van zorg naar preventie en gezondheid is het van belang met een breed perspectief naar het gezondheidsinformatiestelsel te kijken (blz. 11, NVS).

De spelers – de zorgverlener, de leveranciers – en de wijze waarop digitalisering is aangepakt, verschillen per domein. Bij de realisatie van de strategie moet hier aandacht voor zijn (blz. 33, NVS).

In het Actieprogramma iWlz is het belangrijk om de scope en focus te behouden. Tegelijk moet de realisatie van het netwerkmodel worden gezien in samenhang met de bredere transformatie van het gezondheidsinformatiestelsel. Dit vraagt om goede afstemming met andere programma's en projecten die werken aan de overgang van zorg naar gezondheid. Het is daarbij nadrukkelijk niet de bedoeling om deze bredere ontwikkelingen binnen de scope van het netwerkmodel te brengen.

3.2 Generieke functies

Hierboven noemden we al de Nationale Visie en Strategie (NVS). Binnen de NVS wordt gewerkt aan een landelijk dekkend netwerk (LDN), een landelijk vertrouwensstelsel (LVS) en de implementatie generieke functies (IGF).

Deze drie ontwikkelingen samen moeten ervoor zorgen dat partijen op basis van dezelfde generieke functies en standaarden met elkaar kunnen communiceren. De ontwikkelingen bevinden zich nu nog in plateau 1 van de NVS. Waarbij er focus ligt op een aantal uitwisselingen die relevant zijn

voor de invulling van de Wet Gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Vanaf Plateau 2 wordt ook op andere uitwisselingen en bijvoorbeeld het sociaal domein de focus gelegd.

Om de juiste (gezondheids)gegevens op het juiste moment op de juiste plek te krijgen, zijn afspraken, standaarden en voorzieningen nodig: de generieke functies. Om gegevens opvraagbaar en uitwisselbaar te maken, moet bijvoorbeeld duidelijk zijn: wie logt er in? Wie mag de gegevens inzien? En is de patiënt/cliënt ermee akkoord dat de gegevens worden ingezien of gedeeld?

Het programma Implementatie generieke functies van VWS werkt daarom samen met het zorg- en ICT-veld aan zes generieke functies. Dat zijn sets van afspraken, standaarden en voorzieningen om vast te stellen:



Figuur 2 - Generieke functies

Item	Generieke functie
Wie logt er in?	identificatie
Ben je wie je zeg dat je bent?	authenticatie
Is de patiënt akkoord met het delen van medische gegevens?	toestemming
Welke gegevens mag jij inzien?	autorisatie
Waar staan de gezochte gegevens?	lokalisatie
Wat is het digitale adres waar de gegevens staan en waar ze heen moeten?	adressering

Voor een overgang naar het netwerkmodel zijn de generieke functies cruciaal. Om die reden werken we nauw samen met het Ministerie van VWS om aan te sluiten op de generieke functies. De generieke functies worden in fases ontwikkeld. De huidige versie van de generieke functies richt zich nog op plateau 1 van de NVS. In Plateau 2 worden de functies ook geschikt gemaakt voor uitwisselingen die bij dat plateau horen. Dat geldt dus ook voor de uitwisselingen in het kader van het Actieprogramma Wlz.

3.3 Twiin LVS-afsprakenstelsel

VWS werkt samen met het zorgveld aan een landelijk vertrouwensstelsel (LVS). Zo wordt er toegewerkt naar landelijk geharmoniseerde en geüniformeerde vertrouwensafspraken. Deze afspraken gaan over het kunnen vertrouwen van infrastructuur, generieke functies (eenheid van techniek) en kwaliteit van data (eenheid van taal). Om gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid mogelijk te maken, is het namelijk nodig om de verschillende afspraken over deze generieke onderwerpen met elkaar in lijn te brengen. Het centraal vastleggen van vertrouwensafspraken ontlast het zorgveld en gaat versnippering van deze afspraken tegen. Burgers, zorgaanbieders en leveranciers hebben hierdoor duidelijkheid en zekerheid over de voorwaarden waaronder gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid (infrastructuuraafhankelijk) plaats kan vinden. Het Twiin Afsprakenstelsel is door VWS aangewezen als centrale plek voor het vastleggen van de landelijke vertrouwensafspraken.

Relevantie voor netwerkmodel We sluiten aan bij de gesprekken die nu worden gevoerd over de totstandkoming van een landelijk afsprakenstelsel. Het afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel conformeert zich aan het Twiin- afsprakenstelsel. In overeenstemming met VWS (Directie Informatiebeleid / DICIO) en betrokken partijen kan afgeweken worden op specifieke onderwerpen.

3.4 KIK-V

Parallel aan het Actieprogramma iWlz werkt het Zorginstituut aan het programma KIK-V. In het programma KIK-V werken ketenpartijen in de verpleeghuiszorg samen. Het doel van het programma is het stroomlijnen van de uitwisseling van verantwoordingsgegevens tussen informatie vragende partijen en zorgaanbieders rond de kwaliteit van de verpleeghuiszorg en de bedrijfsvoering. Door gegevens van zorgaanbieders die geregistreerd worden efficiënter te ontsluiten en te (her)gebruiken leidt dit tot minder administratieve lasten en betere informatie.

Relevantie voor netwerkmodel Veel partijen werken met zowel KIK-V als met het netwerkmodel dat nu binnen de Wlz wordt ontwikkeld. Daarom is goede afstemming met het programma KIK-V belangrijk. Dit geldt vooral voor de generieke functies, maar ook voor de informatiestandaarden en de afspraken daarover. Op termijn worden de NVS Generieke functies leidend voor de hele zorgsector. Vanuit het iWlz-Actieprogramma nemen wij deel aan verschillende overleggen om dit samen verder uit te werken.

3.5 CumuluZ Zorgdata

Cumuluz Zorgdata is een stichting die zich inzet voor het verbeteren van de zorg door het creëren van een veilige en betrouwbare omgeving voor het delen en hergebruiken van zorgdata. Met een focus op privacy en security faciliteert Cumuluz samenwerking tussen verschillende partijen in de zorg, zoals ziekenhuizen en onderzoeksinstituten, om data uit diverse bronnen te ontsluiten. Het doel is om innovatie, onderzoek, gepersonaliseerde zorg en kosteneffectiviteit te bevorderen, mede door een open source benadering van tools en platformen voor data-uitwisseling.

Relevantie voor netwerkmodel Mogelijk wordt CumuluZ door VWS aangewezen als implementatieprogramma voor diverse uitwisselingen. Vanuit het Actieprogramma iWlz voeren we het gesprek met CumuluZ over hoe we kunnen aanhaken bij de beweging die zij maken en waar we elkaar kunnen versterken. Het is niet de bedoeling dat de overgang naar een netwerkmodel onder de governance van CumuluZ gaat vallen. Maar het lijkt zeker mogelijk dat de trajecten elkaar versterken. Een eerste oriënterend gesprek daarover heeft al plaatsgevonden.

3.6 Zorg-AB/LRZA

Het Zorg-AB staat voor het ZorgAdresboek en het LRZA voor het Landelijk Register Zorgaanbieders. Het LRZA bevat informatie over zorgaanbieders. Het betreft een voorziening die door CIBG wordt beheerd. Zorgaanbieders zijn verplicht hun gegevens aan te leveren aan het LRZA. Omdat deze gegevens niet gedetailleerd genoeg zijn, bevat het LRZA ook het adres van het adresboek waarin de zorgaanbieder detailgegevens publiceert om adressering in een digitaal netwerk mogelijk te maken. Het Zorg-AB is zo'n adresboek. Vanuit VWS wordt het Zorg-AB gepositioneerd als potentiële gedeelde voorziening voor de adressering. VZVZ beheert de voorziening Zorg-AB.

Relevantie voor netwerkmodel De Generieke functie *Adressering* moet eerst worden vastgesteld door VWS. VZVZ heeft aangegeven het Zorg-AB in te richten volgens deze Generieke functie. Er is nog geen datum bekend voor de vaststelling; tot die tijd maken wij gebruik van het tijdelijke adresboek in GitHub.

Wij hebben bij VWS benadrukt dat het Zorg-AB beschikbaar moet zijn op het moment dat het Leveringsregister wordt geïmplementeerd.

3.7 Mitz

Mitz is een online toestemmingsvoorziening. Een voorziening die burgers in staat stelt regie te voeren op hun toestemmingskeuzes. In Mitz leggen burgers toestemmingskeuzes vast voor zorgaanbieders. Met een toestemming kunnen zorgaanbieders het medisch dossier van de burger beschikbaar stellen aan andere zorgaanbieders van die burger.

Relevantie voor netwerkmodel Vanuit de uitrol van het netwerkmodel stellen we voor om conform de besluitvorming van VWS, Mitz ook te gebruiken in het geval er toestemming nodig is voor een uitwisseling.

3.8 MedMij

MedMij is een stichting die regels opstelt voor het veilig uitwisselen van medische gegevens. Met een Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kunnen burgers toegang krijgen tot gegevens van zorgverleners en zelf gegevens met hen delen op een veilige manier.

Relevantie voor netwerkmodel In 2021 heeft het Actieprogramma iWlz al een Proof of Concept gedaan om het Indicatieregister aan te sluiten op een PGO. Daarmee is aangetoond dat beide stelsels op elkaar kunnen worden aangesloten. Het blijft het opportuun om PGO's aan te gaan sluiten, juist om op die manier ook de burger een betere informatiepositie te geven.

3.9 Zibs

Zorginformatiebouwstenen (zibs) worden gebruikt om inhoudelijke c.q. functionele – niet technische – afspraken vast te leggen voor het standaardiseren van de informatie die wordt gebruikt in het zorgproces. De focus ligt op klinisch relevante concepten die in verschillende zorgsituaties (use cases) en daardoor verschillende informatiestandaarden herbruikbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan NAW-gegevens, medicatie of bloeddruk.

Relevantie voor netwerkmodel De zibs zijn relevant voor de overgang naar een netwerkmodel omdat ze informatie bevatten die relevant zijn voor de processen die we ondersteunen met het netwerkmodel. Door de zibs beschikbaar te maken voor die processen wordt aan zowel de leverende kant, als de ontvangende kant administratieve last verminderd omdat nu veel van deze gegevens nog handmatig in bijv. portalen of formulieren moeten worden aangeleverd. Door ze direct beschikbaar te maken, kan deze administratieve last verminderd worden.

3.10 Nuts

Nuts ontwikkelt en beheert een nutsvoorziening die het delen van zorg-gerelateerde informatie over het Internet mogelijk maakt op een vertrouwelijke, veilige en toegankelijke manier. Met als doel om digitale samenwerking in de gehele zorg te faciliteren - en zo de zorg te verbeteren.

Nuts is georganiseerd in een community en een stichting. Nuts wordt ondersteund en gedreven door een veelzijdige groep vooruitstrevende mensen en organisaties die samen, in het algemeen belang, een positieve impact willen maken op het (digitale) zorglandschap.

Relevantie voor netwerkmodel Vooral partijen in de VVT sector maken gebruik van Nuts. In het kader van hergebruik is het daarom belangrijk dat er interoperabiliteit ontstaat tussen het netwerkmodel en Nuts. Hiervoor is een groeipad ontwikkeld wat in de komende jaren wordt uitgevoerd. Op deze manier kunnen partijen in beide netwerken met elkaar communiceren. Vanuit de overgang naar het netwerkmodel nemen we deel aan werkgroepbijeenkomsten van de Nuts community om zo samen op te trekken naar het programma inrichting generieke functies. Diverse gebruikte standaarden die nu binnen Nuts en het netwerkmodel worden gebruikt, zijn nog niet geadopteerd door het programma inrichting generieke functies. Dat is vanuit interoperabiliteit wel noodzakelijk.

3.11 Brede overgang

Vanuit het iWlz-netwerkmodel wordt ook gewerkt aan een brede overgang naar een netwerkmodel voor de uitwisseling van informatie binnen de langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw). Vooralsnog beperkt het Actieprogramma zich nog tot het iWlz domein, maar in het kader van de verbreding is het goed om ook stil te staan bij andere relevante ontwikkelingen. Het doel is om de (informatie)positie van de cliënt te verbeteren door betere afstemming van zorg, minder administratieve lasten en meer inzicht in het eigen zorgproces. En in het kader van de verbrediging om domeinoverstijgende processen te stroomlijnen, zodat de administratieve lasten voor zowel zorgverleners, zorgkantoren, gemeenten en andere betrokken partijen verminderen. Deze verbreding bouwt voort op eerdere initiatieven zoals het Actieprogramma iWlz en het programma Vernieuwing informatievoorziening Sociaal Domein (ViSD), die beiden al de noodzaak van een netwerkmodel benadrukken, maar tot nu toe beperkt van scope bleken.

Hieronder zijn de relevante ontwikkelingen benoemd die te maken hebben met deze brede overgang.

3.12 Federatief Datastelsel (FDS)

Het Federatief Datasetstelsel (FDS) is een initiatief binnen de Nederlandse overheid dat tot doel heeft om gegevensuitwisseling tussen organisaties op een veilige, betrouwbare en uniforme manier te organiseren. Binnen het FDS wordt gewerkt aan overheidsbrede standaarden en afspraken voor het federatief ontsluiten, beheren en hergebruiken van data. Deze afspraken hebben betrekking op onder meer gegevensbeschrijving, interoperabiliteit, en toegangsverlening (meer informatie zie: <https://realisatieibds.nl/groups/view/0056c9ef-5c2e-44f9-a998-e735f1e9ccaa/federatief-datastelsel/wiki/view/89eea995-7c1c-412e-93c1-0319d9ee5baa/afsprakenstelsel-fds>).

Het uitgangspunt van het FDS is dat gegevens blijven waar ze horen - bij de bron - maar via gestandaardiseerde afspraken en technieken beschikbaar kunnen worden gesteld voor verantwoord hergebruik. Daarmee sluit het FDS aan bij de bredere beweging naar federatieve samenwerking binnen de overheid, zoals ook uitgewerkt in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS).

Relevantie voor netwerkmodel

Vanuit het iWlz-netwerkmodel volgen wij de ontwikkelingen rond het Federatief Datasetstelsel actief en onderhouden wij hierover contact met de verantwoordelijke programma's binnen de overheid. Het iWlz-netwerkmodel legt een brug tussen het publieke domein van de overheid en het private zorgdomein, waarin veel gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen zorgaanbieders en andere zorgpartijen.

Omdat het zorgdomein deels privaat georganiseerd is, vraagt aansluiting op overheidsbrede federatieve standaarden om afstemming en harmonisatie. Wij brengen daarom de ervaringen uit het zorgdomein - onder meer vanuit Twiin als LVS - in bij de ontwikkeling van het Federatief Datasetstelsel en visa versa. Zo werken we toe naar een samenhangend geheel waarin publieke en private datanetwerken op een uniforme manier kunnen samenwerken.

Samenhang met Federatieve Toegangsverlening (FTV)

Federatieve Toegangsverlening (FTV) biedt een toekomstbestendige aanpak. Toegangsregels staan niet meer in applicaties, maar worden op een centrale plek vastgelegd en beheerd. Zo zijn techniek en beleid gescheiden en kunnen organisaties toegang regelen los van systemen of leveranciers. Zo ontstaat er grip op toegang, ook in complexe samenwerkingen. Het Actieprogramma maakt gebruik van dezelfde standaarden als bij FTV worden voorgesteld. En het Actieprogramma brengt deze standaarden in bij de ontwikkeling van de generieke voorzieningen van VWS.

3.13 Gemeentelijk gegevensmodel (GGM)

Het GGM is een informatiemodel waarin de gegevens en definities van alle taakvelden van Nederlandse gemeenten zijn opgenomen. Het model vormt de generieke gegevensarchitectuur voor gemeenten: zij voeren immers grotendeels dezelfde taken uit en gebruiken daarvoor dezelfde onderliggende gegevens.

Het GGM is als open source gepubliceerd via GitHub, waar verbeteringen en uitbreidingen aan het model publiek beschikbaar worden gemaakt. Daarnaast zijn verschillende samenwerkingsinitiatieven met gemeenten opgezet om het proces van informatiegestuurd werken (IGW) te versnellen.

Relevantie voor netwerkmodel

Omdat in het GGM ook de iStandaarden iWmo en iJw zijn opgenomen, is een goede afstemming tussen het GGM en het iWlz-netwerkmodel essentieel. Er wordt momenteel gewerkt aan een overkoepelend informatiemodel dat deze domeinen verbindt. Dit nieuwe model wordt onderdeel van het GGM en vervangt het huidige model dat nu binnen het GGM wordt gebruikt voor de Wmo en Jeugd.

In het kader van de domeinonafhankelijke inrichting van registers bij een brede overgang naar het netwerkmodel is GGM al bereid gevonden om actief mee te denken en mee te werken aan deze ontwikkeling.

3.14 Jeugd, zorg en veiligheid – CORV2.0

Binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt gewerkt aan een vervanging van de huidige Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) ook wel CORV 2.0 genoemd. Met de huidige voorziening is berichtenverkeer mogelijk tussen het gemeentelijk en justitiedomein. De beoogde transitie gaat juist uit van vastlegging in bronregisters in een netwerk. De gekozen architectuur sluit conceptueel aan bij die van het netwerkmodel, gebaseerd op notificaties en raadplegingen.

Relevantie voor netwerkmodel

De realisatie van CORV 2.0 valt niet onder de governance van de brede overgang. Wel mag verwacht worden dat er nauwe afstemming plaatsvindt over te maken (technische) keuzes, omdat ook gemeenten met deze keten te maken hebben. Die afstemming vindt nu ook al zeer regelmatig plaats tussen het Zorginstituut, het ketenbureau en het ministerie van J en V.

3.15 Dienst Justitiële Inrichtingen

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze is belast met o.a. gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring, vervoer en forensische zorg. De forensische zorg wordt geleverd door circa 150 gecontracteerde zorgaanbieders en 6 rijksklinieken van de dienst zelf. Wat betreft de gecontracteerde zorgaanbieders zit er een erg groot overlap tussen DJI-zorgaanbieders en Wlz/Wmo-zorgaanbieders. DJI is beheerder van de standaarden die gebruikt worden in de informatie-uitwisseling in de justitiële keten.

Relevantie voor netwerkmodel

Zorgaanbieders en softwareleveranciers vragen in de ontwikkeling van domeinonafhankelijke registers aandacht voor de uitwisseling van de gegevens zoals DJI ze voorschrijft in haar standaarden. Door DJI ook mee te nemen, wordt uniformiteit bevorderd en gaan administratieve lasten omlaag. DJI kijkt om zich heen rond hergebruik van standaarden. Zo zijn de iWlz-berichten gebruikt als basis voor de DJI-standaarden en gebruikt DJI

de declaratiestandaarden AW319 en GDS801 van de Wlz/Zvw 1 op 1. Ook het netwerkmodel trekt aandacht en DJI onderzoekt mogelijkheden om aan te sluiten.

2.2.4 4. Samenhang met andere domeinen

Zoals hierboven aangegeven, wordt niet alleen binnen het domein van de langdurige zorg gewerkt aan een netwerkmodel. Ook buiten de Wlz ontstaan vergelijkbare ontwikkelingen. Zo kunnen partijen als MedMij en eOverdracht aansluiten op het netwerk. Binnen het i-Sociaal Domein leeft de *Common Ground*-gedachte, waarbij wordt onderzocht in hoeverre beide netwerkconcepten – dat van de Wlz en dat van het sociaal domein – met elkaar kunnen worden verbonden. Een mogelijke toepassing hiervan is dat gemeenten beter inzicht krijgen in de samenloop tussen de Wmo en de Wlz. Door middel van een zogenoemd *Wlz-signaal* kan samenloop vroegtijdig worden herkend, waardoor tijdiger kan worden afgestemd over passende ondersteuning.

Een belangrijk initiatief binnen dit kader is het programma Data Value. Dit programma heeft als doel gemeenten en zorgaanbieders te ondersteunen bij het gebruik van data uit het berichtenverkeer van de Wmo en Jeugdwet, zodat zij hun uitvoeringspraktijk kunnen verbeteren en beter kunnen sturen op resultaten.

2.2.5 5. iWLZ - de iStandaard om cliënten in alle fasen van de Wlz-keten te volgen

iWLZ is een standaard die te maken heeft met het volgen van cliënten die vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). iWLZ kan iemand in alle fasen van de Wlz-keten volgen: van de indicatie via zorgtoewijzing en -levering tot de vaststelling van de eigen bijdrage en declaratie.

De Wlz-ketenpartijen wisselen alle informatie in gestandaardiseerde vorm uit. Elke partij heeft een eigen taak in het proces: het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) indiceert, het zorgkantoor bemiddelt naar passende zorg, de zorgaanbieder levert vervolgens die zorg en het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt tot slot de eigen bijdrage vast.

2.2.6 6. Estafettemodel

De uitwisseling in de iWLZ vindt al jaren plaats via berichten die conform een vast protocol volgtijdelijk worden uitgewisseld. De partijen geven via deze berichten de informatie door die zij zelf hebben ontvangen van andere partijen eerder in het proces en vullen dit aan met de informatie die zij zelf op grond van hun rol in het proces hebben toegevoegd.

In het estafettemodel worden de processen van indiceren, bemiddelen, zorg leveren en regelen van de eigen bijdrage binnen het domein van de langdurige zorg ondersteund. Elke partij in de keten houdt een registratie bij in een eigen systeem. Uitwisseling tussen ketenpartijen, zoals zorgkantoren en zorgaanbieders, gaat via berichten in een vaste volgorde omdat het een ketenproces is. Iedere ketenpartij kan gegevens ontvangen, aanvullen, opslaan en doorsturen.

Uitwisselen van berichten is gebaseerd op de iStandaarden voor de gegevens en de manier van verzenden en ontvangen.



Figuur 3 - Schematische weergave berichtenverkeer iWlz volgens de iStandards
N.B. De berichten AW319 en AW320 zijn niet in scope van het iWlz-netwerkmodel.


2.2.7.7. Van estafette- naar netwerkmodel

Om invulling te kunnen geven aan de outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg is ervoor gekozen om de informatievoorziening in het kader van de Wet langdurige zorg door te ontwikkelen van een estafettemodel naar een netwerkmodel.

In het netwerkmodel worden de processen van indiceren, bemiddelen, zorg leveren en regelen van de eigen bijdrage binnen het domein van de langdurige zorg ondersteund. Elke deelnemer aan het netwerk houdt een registratie bij in een eigen register. Uitwisseling van gegevens tussen de deelnemers in het netwerk gaat, anders dan in het estafettemodel, door middel van inzage in elkaars registers op basis van toegekende rechten. Deelnemers kunnen op deze manier de voor hen relevante gegevens raadplegen. Een voorbeeld van een register is het indicatieregister waarin het CIZ indicaties registreert. Een zorgkantoor dat de geïndiceerde zorg wil gaan toewijzen, kan de indicatiegegevens uit het indicatieregister raadplegen op basis van toegekende rechten.

Op deze manier wordt gegevensuitwisseling tussen partijen efficiënter en krijgt de cliënt meer mogelijkheden gegevens in te zien en te delen. In [dit filmpje](#) en in onderstaande figuur wordt dit gevisualiseerd. Een voice-over bij de figuur is [hier](#) beschikbaar.

Samenhang in de doorontwikkeling van keten naar netwerk



Figuur 4 - Samenhang in de doorontwikkeling van estafettemodel naar netwerkmodel

Samenwerkende partners

In het Actieprogramma iWlz zijn de volgende partijen verenigd:

- ActiZ
- CAK
- CIZ
- De Nederlandse ggz
- NZa
- Valente
- VGN
- Zorginstituut Nederland
- Zorgkantoren
- Zorgthuisnl
- Zorgverzekeraars Nederland

OIZ en VECOZO maken formeel geen deel uit van het Actieprogramma iWlz. OIZ is betrokken vanuit haar rol als belangenbehartiger van leveranciers van ICT-oplossingen voor de zorg en levert vanuit die positie expertise en input bij de ontwikkeling en doorontwikkeling van het iWlz-netwerkmodel.

Daarnaast vervult VECOZO een aantal voor het iWlz-netwerkmodel essentiële rollen. VECOZO is onder meer verantwoordelijk voor voorzieningen op het gebied van vertrouwen, vindbaarheid, het beheer van het netwerk en treedt op als dienstverlener voor individuele deelnemers aan het netwerk.

2.3 Governance

2.3.1 1. Governance en convenant

Zorginstituut Nederland heeft de taak om het beheer en de verdere ontwikkeling van de iStandaarden te verzorgen, waaronder het informatiemodel en het releasebeleid van iWlz. Met de invoering van het iWlz-netwerkmodel is hier het beheer van afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel aan toegevoegd.

Om de samenwerking tussen de ketenpartners te garanderen en de governance van de daarvoor benodigde afspraken te regelen, is het [Convenant samenwerking ketenpartijen iWlz](#) opgesteld. Via aanvullende afspraken op het convenant wordt de governance van het onderhavige Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel geborgd.


De [Aanvullende Afspraken](#) geven gedetailleerd aan welke wijzigingen van toepassing zijn op het convenant door de invoering van het iWlz-netwerkmodel.

Warning

De nieuwe Aanvullende afspraken zijn nog in het proces van publicatie. Zodra deze officieel beschikbaar zijn, wordt hier een link toegevoegd.


Zorginstituut Nederland beheert het *Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel*. Dit afsprakenstelsel beschrijft de afspraken, architectuur en technische specificaties die nodig zijn om het iWlz-netwerkmodel te implementeren en beheren. Het is aanvullend op andere publicaties die het zorginstituut verzorgt over informatieuitwisseling in het kader van de Wlz, zoals het *Releasebeleid* en *iStandaarden*.

De governance van de publicaties Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel, Releasebeleid en iStandaarden is beschreven en geborgd in het Convenant (inclusief aanvullende afspraken). Dit is weergegeven in de onderstaande figuur.



Figuur 1 - Relatie tussen Convenant, Afsprakenstelsel, Releasebeleid en iStandaarden

Het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel is opgebouwd aan de hand van het vijf-lagen model van Nictiz. In het onderstaande figuur is weergegeven hoe het Releasebeleid en de iStandaarden zich tot deze lagen verhouden.



Figuur 2 - Relatie vijf-lagen model Afsprakenstelsel, Releasebeleid en iStandaarden

2.3.2.2. Samenhang afsprakenstelsel en Twiin als LVS

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het [Twiin Afsprakenstelsel](#) gekozen als centrale plek voor de vastlegging van geharmoniseerde en gestandaardiseerde vertrouwensafspraken in de zorg.

In het Twiin als LVS afsprakenstelsel worden de technische, organisatorische en juridische afspraken vastgelegd die nodig zijn voor een betrouwbare gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid in de zorg.

Het afsprakenstelsel bevat geharmoniseerde afspraken die door alle zorgaanbieders en leveranciers kunnen worden toegepast. Andere afsprakenstelsels kunnen naar het Twiin Afsprakenstelsel verwijzen, zonder de inhoud zelf te hoeven beheren of onderhouden.

Twiin is generiek van aard en vormt een overkoepelend raamwerk dat voortdurend in ontwikkeling is. Wij werken samen met Twiin aan de harmonisatie van verschillende afsprakenstelsels. Waar mogelijk verwijzen we in dit afsprakenstelsel naar de generieke afspraken binnen Twiin als LVS. Waar nodig lichten we aanvullend toe hoe deze afspraken specifiek toegepast worden in het kader van het iWlz-netwerkmiddel.

2.4 Begrippenlijst

2.4.1 1. Inleiding

Om tot duidelijke afspraken voor de totstandkoming van het iwlz-netwerkmodel te komen is een eenduidig begrippenkader vereist. De bestaande [iStandaarden-begrippenlijst](#) vormt hierbij de basis. De begrippen die wel nodig zijn voor het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel maar (nog) geen onderdeel zijn van de iStandaarden-begrippenlijst worden hieronder toegelicht. Aan begrippen die worden gedefinieerd in relevante wetgeving zoals maar niet beperkt tot de AVG en de Wlz wordt in het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel eenzelfde betekenis toegekend.

2.4.2 2. Begrippen

A

Begrip	Betekenis	Link
Aansluitovereenkomst (OVK)	De ondertekende overeenkomst met VECOZO die vereist is om als organisatie deel te nemen aan het iWlz-netwerk; bevat de voorwaarden en beëindigingsgronden voor uittreden.	Toetreden
Aanvraagmelding	Type melding voor het indienen van nieuwe gegevens die (nog) geen directe relatie hebben met gegevens in de bron.	Notificeren en Melden
Aanvullende Afspraken	Aanvulling op het Convenant samenwerking ketenpartijen iWlz die gedetailleerd aangeeft welke wijzigingen op het convenant van toepassing zijn door de invoering van het iWlz-netwerkmodel.	Governance
Abonneren / abonnement	Mechanisme waarmee een deelnemer aangeeft een (vrijwillige) notificatie te willen ontvangen; notificaties worden gestuurd op basis van wettelijke en vrijwillige abonnementen.	Notificeren en Melden
Access-token	Een (OAuth) Access-token is een digitaal bewijs dat een deelnemer toegang geeft tot specifieke gegevens binnen een Register. Een Access-token wordt na succesvolle authenticatie uitgegeven aan een deelnemer.	nID netwerkstelsel > 3.2.4. Access token request
Actieprogramma iWlz	Programma dat Zorginstituut Nederland als opdrachtgever uitvoert vanuit zijn wettelijke taak, gefaciliteerd door het ministerie van VWS. Het programma versterkt de informatiepositie van de cliënt, met minimale administratieve lasten en tijdige, volledige en betrouwbare informatie over Wlz-zorg, en ontwikkelt de iWlz door van het estafettemodel naar het netwerkmodel. Hierin zijn onder meer CAK, ClZ, zorgkantoren, NZa, Zorgverzekeraars Nederland en brancheorganisaties verenigd.	Achtergrond & toelichting
Actor	Een actor is een zorgverlener, zorgmedewerker, cliënt/patiënt, zorgaanbieder, device, informatiesysteem of applicatie die of dat een rol vervult in een zorgcommunicatie of -service.	nID netwerkstelsel > 3.2.4.1 Een Access token aanvragen voor jezelf nID netwerkstelsel > 3.2.4.2 Een Access token aanvragen namens een andere partij
Administrateur	Organisatorische rol in het iWlz-netwerkmodel.	Rollen en deelnemers > 4. Organisatorische rollen
Administratief proces iWlz	Het per cliënt verlopende proces gericht op de legitieme levering en financiering van langdurige zorg, met de functies aanvragen toegang Wlz, indiceren, toeleiden/bemiddelen, leveren van zorg en opleggen eigen bijdrage.	Procesmodel
Adressering / Adresboek	Adressering is een generieke functie waarin adressen van endpoints worden bijgehouden en beschikbaar worden gesteld aan de deelnemers.	Aangezien er nog geen generieke Adresboek beschikbaar is, is ervoor gekozen om een tijdelijke Adresboek bij te houden in een beveiligde Github omgeving. Dit tijdelijk adresboek is gebaseerd op het ZORG-AB schema. ² GitHub - iStandaarden/iWlz-adresboek-public: Tijdelijk alternatief voor ZorgAB aansluiting
Afnemer	Systeemrol in het iWlz-netwerkmodel.	Rollen en deelnemers > Systeemrollen
Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel	Samenhangend geheel van afspraken, procedures, regels, architectuur en technische specificaties dat deelnemers uniform informeert en de basis vormt voor samenwerking en gegevensuitwisseling binnen het iWlz-netwerkmodel.	https://istandaarden.github.io/Afsprakenstelsel-iWlz - huidige versie

Begrip	Betekenis	Link
AGB-code / AGB-register	Door Vektis beheerde identificatiecode en register van zorgaanbieders. In het iWlz-netwerkmodel is het AGB-register een van de ledenadministraties; VECOZO gebruikt het bij het toekennen van het attest van deelnemerschap. Deelnemers worden in het netwerk geïdentificeerd met het VECOZO-nummer uit het VECOZO-certificaat.	Architectuur
AMvB (Algemene maatregel van bestuur)	Besluit waarmee onder de Wegiz gegevensuitwisselingen worden aangewezen die verplicht elektronisch plaatsvinden; verwijst naar kwaliteitsstandaarden en NEN-normen.	Randvoorwaarden
Applicatiecomponent	Technische component (zoals bronsysteem, resource-server, wallet, autorisatieserver, trust agent) waarmee de verantwoordelijkheden van een systeemrol worden gerealiseerd.	Applicatiecomponenten
Archiefwet	Wet over archivering, bewaartermijnen en vernietiging van gegevens; elke deelnemer (bronhouder en afnemer) is zelf verantwoordelijk voor naleving zodra gegevens binnen zijn invloedssfeer komen.	Randvoorwaarden
Attest	Zie 'verklaring'.	Technologisch > DIZRA
Attest van deelname	Verklaring die bevestigt dat een organisatie deelnemer is aan het iWlz-netwerkmodel. Elke deelnemer heeft een attest van deelname nodig; momenteel verzorgt VECOZO dit tijdens de onboarding.	nID netwerkstelsel
Attribute/Policy Based Access Control	Autorisatiemethode waarbij toegang wordt bepaald op basis van attributen en centraal vastgelegde toegangsregels (policies); samen met EAM de huidige iWlz-uitwerking van de generieke functie autorisatie.	Ontwerpkeuzes
Audience	De (OAuth) audience staat voor de bedoelde ontvanger waarvoor het access-token bedoeld is. In dit geval is het de locatie oftewel de URL van de resource-server.	
Auditor	Besturingsrol in het iWlz-netwerkmodel.	Rollen en deelnemers > Besturingsrollen
Authenticatie	Authenticatie is het proces waarbij wordt nagegaan of een gebruiker, een computer of applicatie daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn. Bij de authenticatie wordt gecontroleerd of een opgegeven bewijs van identiteit overeenkomt met echtheidskenmerken, bijvoorbeeld een in het systeem geregistreerd bewijs.	
Authenticatiemiddel	Middel waarmee een deelnemer zijn digitale identiteit aantoont, uitgegeven door een vertrouwde uitgever; momenteel het VECOZO-systeemcertificaat, later mogelijk PKI-overheid of DID/Verifiable Credentials.	nID netwerkstelsel
Authentieke bron	Registratie van gegevens die als de primaire bron van die informatie wordt beschouwd, zoals basisregisters, sectorale registers en beroepsregisters; door VECOZO gebruikt in het toetredingsproces.	Rollen en deelnemers
Autorisatie	Autorisatie omvat feitelijk 2 processen: Het aanmaken van een autorisatie-record: het verlenen van toestemming (een bevoegdheid) aan een geauthentiseerde partij om toegang te krijgen tot een bepaalde dienst of toestemming om een	

Begrip	Betekenis	Link
	bepaalde actie uit te voeren. Een autorisatie wordt vastgelegd in een autorisatie-record. Het geven van de juiste mate van toegang tot gegevens op basis van een eerder uitgegeven autorisatie-record.	
Autorisatiematrix	Overzicht waarin per rol of actor is vastgelegd welke rechten gelden op welke gegevens of functionaliteiten.	Uitwisselprofiel Indicatie
Autorisatieregel	Beschrijft per rol wie welke gegevens in een register mag raadplegen, onder welke voorwaarden en voor welke periode.	Uitwisselprofiel Indicatie
Autorisatieserver	Een autorisatieserver (OAuth authorization server) deelt Access-Tokens uit om te kunnen communiceren met een resource-server. communicatie met een resource-server verloopt in het netwerkstelsel altijd via een policy-enforcement-point (PEP).	
Autoriteit Persoonsgegevens (AP)	Nederlandse toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens, waar datalekken conform AVG artikel 33 onverwijld en zo mogelijk binnen 72 uur gemeld moeten worden.	Randvoorwaarden
AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)	Europese verordening die kaders stelt voor de bescherming van persoonsgegevens; van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens in het iWlz-netwerkmodel, waaronder verstrekking door bronhouders aan afnemers.	Randvoorwaarden

B

Begrip	Betekenis	Link
B3 Propagation	Standaard voor het doorgeven van trace-informatie via HTTP-headers (X-B3-TraceId en X-B3-SpanId) bij elk verzoek binnen het netwerkmodel.	Logging
Basisregistratiehouder	Organisatorische rol in het iWlz-netwerkmodel.	Rollen en deelnemers > Organisatorische rollen
Bedrijfsregel	Regel die in algemene zin beschrijft wat de afspraken in de keten zijn, hoe gehandeld dient te worden en hoe informatie geïnterpreteerd moet worden. Overtreding van een bedrijfsregel leidt niet tot een iWlz-foutmelding; alleen gegevensregels en restricties kunnen daartoe leiden.	Uitwisselprofiel Indicatie
Bemiddelaar	Organisatorische rol, ingevuld door de zorgkantoren, verantwoordelijk voor het toeleiden van de cliënt naar één of meer zorgaanbieders waarvan de cliënt de gewenste en benodigde zorg kan ontvangen.	Rollen en deelnemers
Bemiddelingspecificatie	Eenheid van gegevensuitwisseling bij de toeleiding van zorg in het Bemiddelingsregister, geïdentificeerd met een uniek identificatienummer; ook onderwerp van notificaties.	Uitwisselprofiel Bemiddeling
Bemiddelingsregister	Register waarin de zorgkantoren als bronhouder gegevens over bemiddeling (toewijzing) en dossieroverdracht vastleggen. Logisch gezien is het één register, bestaande uit de verzameling van logisch gescheiden bemiddelingsregisters per concessiehouder.	Uitwisselprofiel Bemiddeling
Beoordelaar	Organisatorische rol in het iWlz-netwerkmodel.	Rollen en deelnemers > Organisatorische rollen
Beperkte publicatie	Publicatietype van het afsprakenstelsel: wijzigingen aan één of enkele artikelen, beoordeeld via review door interne en externe experts conform het RFC-proces; de Stuurgroep iWlz wordt geïnformeerd maar formele goedkeuring is niet vereist.	Releasebeleid
Berichtenverkeer	Uitwisseling van informatie in de vorm van berichten tussen systemen.	Achtergrond en toelichting
Beschikbaarheid	De periode dat een dienst volledig beschikbaar is binnen het dienstverleningsvenster; de norm is minimaal 99,5% per kalendermaand voor de operationeel netwerkbeheerder en bronhouders.	Serviceafspraken
Beschikbaarheidstermijn	De periode waarin gegevens online beschikbaar zijn in het iWlz-netwerk; per register vastgesteld op basis van functionele noodzaak, vallend binnen de rechtmatige bewaartermijnen.	Bronhoudersdeel serviceafspraken
Besturingsrol	Roltype dat de rollen en verantwoordelijkheden voor de besturing (governance) van het iWlz-netwerkmodel beschrijft, aansluitend op NEN 7522:2021.	Rollen en deelnemers
Beveiligingsincident	Incident dat de informatiebeveiliging raakt; als het betrekking heeft op het iWlz-netwerk en ook andere partijen kan raken, maakt de Security Officer van de deelnemer de afweging over het informeren van andere partijen.	Serviceafspraken
Bevinding	Vaststelling van een situatie in het informatiemodel of een implementatie die niet juist is en directe correctie behoeft; in GitHub herkenbaar aan label 'Bevinding' en een nummer beginnend met B.	Wijzigingsverzoeken
Bevoegde uitgever van verklaringen	Systeemrol in het iWlz-netwerkmodel.	Rollen en deelnemers > Systeemrollen
Bewaartermijn	Wettelijke of interne termijn voor opslag en archivering van gegevens; elke partij hanteert de eigen bewaartermijnen en een afnemer kan zijn termijn niet aan een bronhouder opleggen. Te onderscheiden van de beschikbaarheidstermijn.	Bronhoudersdeel serviceafspraken

Begrip	Betekenis	Link
BIV	Classificatie Beschikbaarheid, Integriteit, Vertrouwelijkheid.	Operationeel netwerkbeheer serviceafspraken
BIV-classificatie	Classificatie van informatiebeveiligingsaspecten (beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid), in de serviceafspraken toegepast op de generieke functies identificatie, authenticatie en autorisatie.	Operationeel netwerkbeheer serviceafspraken
Bouwsteen	Functioneel onderdeel van de architectuur van het iWlz-netwerkmodel, bestaand uit samenhangende systeemrollen: registers met bronhouders en afnemers, vertrouwen, vindbaarheid en beheer.	Architectuur
Bronhouder	Systeemrol in het iWlz-netwerkmodel.	Rollen en deelnemers > Systeemrollen
Bronsysteem	Het backofficesysteem van de bronhouder waarin de brongegevens zijn vastgelegd.	Applicatiecomponenten
BRP (Basisregistratie Personen)	Basisregistratie op grond waarvan wordt bepaald welk zorgkantoor verantwoordelijk is (regio van de woonplaats van de cliënt) en die meldingen levert bij verhuizing van een cliënt.	Procesmodel
BSN (burgerservicenummer)	Persoonsgebonden nummer dat in het iWlz-netwerkmodel wordt gebruikt als identificatiemiddel van cliënten bij gegevensuitwisseling tussen bronhouders, afnemers en cliënten.	Randvoorwaarden

C

Begrip	Betekenis	Link
CAK	Zelfstandig bestuursorgaan dat onder meer de wettelijke eigen bijdragen voor de Wlz en de Wmo vaststelt en int en namens de zorgkantoren zorgaanbieders financiert die Wlz-zorg leveren en dat de regelingen voor wanbetalers, onverzekerden, mensen die in het buitenland wonen, gemoedsbezwaarden en onverzekerbare vreemdelingen in het kader van de Zvw uitvoert.	Rollen en deelnemers
Calamiteit	Incident met veel impact (bijvoorbeeld brand in een datacentrum, kabelbreuk of cyberaanval) waardoor een bronhouder langere tijd niet beschikbaar is; de bronhouder maakt de gevolgen voor afnemers inzichtelijk en communiceert primair via de operationeel netwerkbeheerder.	Bronhoudersdeel serviceafspraken
Capabilities	Capabilities zijn algemene eigenschappen die applicatiecomponenten nodig hebben om veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling tussen de deelnemers aan het iWlz-netwerkmodel mogelijk te maken.	
Capaciteitsbeheer	Beheerproces waarbij bronhouders en afnemers inschattingen maken van verwacht gebruik en benodigde capaciteit bij substantiële veranderingen en deze tijdig melden bij de centrale servicedesk.	Bronhoudersdeel serviceafspraken
Centrale servicedesk	Het centrale meldpunt (servicedesk van de operationeel netwerkbeheerder) waar ketenbrede problemen, capaciteitsinschattingen en standaard-rakende meldingen worden gemeld voor triage.	Bronhoudersdeel serviceafspraken
Certificaatautoriteit (CA)	Organisatie die digitale certificaten uitgeeft binnen een PKI, bijvoorbeeld PKIoverheid of VECOZO.	Ontwerpkeuzes
CIBG	Uitvoeringsorganisatie en agentschap van het ministerie van VWS die burgers, beroepskrachten en organisaties transparante en betrouwbare data en informatie biedt over wie is wie, wie kan wat en wie mag wat in zorg en welzijn; het CIBG beheert registers als het BIG-register, het Donorregister, het UZI-register en de Verwijsindex risicjongeren.	Rollen en deelnemers
CISO	Chief Information Security Officer: verantwoordelijke voor informatiebeveiliging binnen de eigen organisatie, die toeziet op een correcte implementatie van het toegangsbeleid.	Toetreden
CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)	Deelnemer die als indicatiesteller beoordeelt of een cliënt recht heeft op Wlz-zorg en dit vastlegt in een indicatiebesluit; bronhouder van het Indicatieregister.	Rollen en deelnemers
Claim	Een (OAuth) claim is een kwalificatie, een behaalde prestatie of een stukje informatie over de achtergrond van een entiteit, zoals een naam, id, huisadres of afgeronde opleiding. Een claim zegt iets over de entiteit (deelnemer) en helpt bij het bepalen van toegang en rechten binnen een systeem. Weergegeven in key-value paar.	
Cliënt	Organisatorische rol in het iWlz-netwerkmodel.	Rollen en deelnemers > Organisatorische rollen
Client (Engelse term)	Een applicatie die een deelnemer gebruikt om deel te nemen aan het iWlz netwerkmodel.	
Client Credentials Flow	OAuth 2.0-flow (grant) voor server-naar-servercommunicatie, die in het nID-netwerkstelsel wordt gebruikt bij het aanvragen van toestemming tot autorisatie (access-token) bij de autorisatieserver. Voor meer informatie verwijst het afsprakenstelsel naar het NL GOV Assurance profile for OAuth 2.0.	nID netwerkstelsel
Cliëntregister	Toekomstig register in het iWlz-netwerkmodel met cliëntgegevens (zoals contactgegevens), waarmee de cliënt later via een PGO volwaardig deelneemt.	Architectuur
Codelijst	Overzicht van coderingen met hun betekenis die gebruikt kunnen worden voor het vullen van logische datatypen.	Informatiestandaard

Begrip	Betekenis	Link
Concessiehouder	Zorgkantoor dat voor een regio de Wlz uitvoert; het Bemiddelingsregister bestaat uit logisch gescheiden bemiddelingsregisters per concessiehouder.	Architectuur
Configuratiebeheer	Beheerproces waarvoor elke partij zelf verantwoordelijk is voor de eigen systemen die op het iWlz-netwerk aansluiten; geborgd binnen de eigen beheerprocessen.	Serviceafspraken
Continuïteitsbeheer	Beheerproces waarmee bij calamiteiten de dienstverlening conform de serviceafspraken hersteld kan worden; elke bronhouder is zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en continuïteit van de eigen infrastructuur.	Bronhoudersdeel serviceafspraken
Convenant samenwerking ketenpartijen iWlz	Overeenkomst die de samenwerking tussen de ketenpartners garandeert en de governance van de benodigde afspraken regelt; samen met de Aanvullende Afspraken committeren partijen zich hiermee aan het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel.	Governance

D

Begrip	Betekenis	Link
Databeschikbaarheid	Het principe dat data via koppelvlakken beschikbaar is voor (her)gebruik en niet alleen via patronen van uitwisseling, terwijl de data bij de bron blijft. Door de verbreding naar het sociaal domein gaat databeschikbaarheid later verder dan het Wlz-domein.	Architectuur
Datalek (inbreuk in verband met persoonsgegevens)	Incident waarbij persoonsgegevens verloren gaan of onrechtmatig worden verwerkt; moet conform AVG artikel 33 binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens worden gemeld. Het afsprakenstelsel onderscheidt drie scenario's met eigen verantwoordelijkheden en meldingsafspraken.	Serviceafspraken
Dataminimalisatie	AVG-uitgangspunt dat zo min mogelijk persoonsgegevens worden verzameld; in het iWlz-netwerkmodel een van de geborgde beveiligingsmaatregelen.	Randvoorwaarden
Datastation	Het datastation is de verzameling van componenten voor de verwerking van data in het iWlz-netwerkmodel. Het omvat: toegang tot de (data)services met koppelvlakken;koppeling met bron- en doelsystemen;gestandaardiseerde data-interfaces. <i>Synoniem: iWlz-datastation.</i>	Applicatiecomponenten
Datatoegangspunt	Andere benaming voor resource-server: het punt binnen het nID-netwerkstelsel waar gegevens toegankelijk worden gemaakt nadat een verzoek alle beveiligings- en autorisatievalidaties heeft doorlopen.	nID netwerkstelsel
Deelnemer	Een partij die een rol heeft in het iWlz-netwerkmodel.DIZRA onderscheidt de volgende types deelnemers: zorgorganisatie, zorgverlener, registerhouder, cliënt, secundaire deelnemer.Cliënten zijn deelnemer omdat ze cliënt van een zorgorganisatie worden, zijn of zijn geweest. Registerhouders, zorgorganisaties en secundaire deelnemers zijn deelnemer wanneer zij erkend zijn door een autoriteit, een instantie die bevoegd is.	↗ Organisatorisch > DIZRA
Derdenverklaring	Verklaring van een auditor dat een softwareleverancier voldoet aan de vereiste afspraken voor veilige gegevensuitwisseling, waarmee vertrouwen in die leverancier wordt gegeven.	Ontwerpkeuzes
DID (Decentralized Identifier)	Open internationale W3C-standaard voor decentrale digitale identiteiten; voorziene toekomstige basis voor de digitale identiteit van deelnemers in het iWlz-netwerkmodel.	Ontwerpkeuzes
Dienst	Een afgebakende technische prestatie die een bronhouder aanbiedt aan haar afnemers. Voorbeelden:raadplegen;abonneren;notificeren.Synoniem: <i>Service</i> .	
Dienstverlener / DaaS-leverancier	Partij van wie een deelnemer diensten afneemt voor de invulling van (delen van) het iWlz-datastation. Een leverancier van Datastation-as-a-Service (DaaS) heet DaaS-leverancier.	Applicatiecomponenten
Dienstverlener Aanbieder (DVA)	Rol uit het MedMij-afsprakenstelsel: dienstverlener die namens een aanbieder (bronhouder) aansluit op de diensten in het iWlz-netwerk om gegevens via een PGO aan cliënten beschikbaar te stellen.	Ontwerpkeuzes
Dienstverleningsvenster	Tijdvenster (werkdagen 09:00-17:00 uur, exclusief feestdagen) waarbinnen het iWlz-netwerk operationeel is conform de minimaal te realiseren beschikbaarheid.	Serviceafspraken
DIZRA	DIZRA staat voor Duurzaam Informatiestelsel Zorg ReferentieArchitectuur, een referentiearchitectuur voor een duurzaam informatiesysteem in de zorg. Het is een raamwerk van normen en standaarden die de gegevensuitwisseling in de zorgsector regelen.	↗ Start > DIZRA
DNSSEC	Verplichte beveiligingsstandaard voor alle iWlz-netwerkdeelnemers waarmee de echtheid van domeinnaaminformatie kan worden gecontroleerd en DNS-spoofing wordt voorkomen.	Netwerk
Doelarchitectuur	De op hoofdlijnen beschreven beoogde architectuur die wordt gehanteerd voor de realisatie van het iWlz-netwerkmodel.	Architectuur

Begrip	Betekenis	Link
Doelbinding	AVG-vereiste dat gegevens alleen mogen worden uitgewisseld voor een vastgesteld doel; partijen in het iWlz-netwerk mogen gegevens enkel uitwisselen als grondslag, doelbinding en proportionaliteit zijn aangetoond.	Randvoorwaarden
Doelsysteem	Het backofficesysteem van de afnemer waarin opgehaalde gegevens worden opgeslagen.	Applicatiecomponenten
Dossieroverdracht	Overdracht van de verantwoordelijkheid voor (de Wlz-indicatie van) een cliënt van het ene aan het andere zorgkantoor, als gevolg van verhuizing van de cliënt naar een andere zorgkantoorregio.	Procesmodel
DPIA (Data Protection Impact Assessment)	Instrument onder de AVG waarmee organisaties gestructureerd de privacyrisico's van gegevensverwerking in kaart brengen en beoordelen; elke partij in het iWlz-netwerkmodel beoordeelt zelf of een DPIA vereist is.	Randvoorwaarden
DPKI (Decentrale Public Key Infrastructure)	Decentrale vorm van identiteitsbeheer, tegenover centraal beheer via PKI; beide vormen kunnen ook worden gecombineerd. Het afsprakenstelsel zet op dit moment in op centraal identiteitsbeheer via de door VECOZO beheerde PKI, omdat decentraal beheer nog niet voor alle deelnemers de voorkeur heeft.	Identificatie authenticatie

E

Begrip	Betekenis	Link
EAM (Externalized Authorization Management)	Uitwerking van de generieke functie autorisatie in het iWlz-netwerkmodel waarbij autorisatie buiten de applicaties wordt geregeld, in combinatie met attribute/policy based access control.	Ontwerpkeuzes
Eerstelijns en tweedelijns ondersteuning	Gelaagd supportmodel: afnemers verzorgen eerstelijns ondersteuning voor hun eigen gebruikers; de servicedesk van de bronhouder levert tweedelijns ondersteuning aan servicedesks van afnemers.	Bronhoudersdeel serviceafspraken
EHDS (European Health Data Space)	Europese verordening die eisen stelt aan ICT-systemen voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens en de toegang en beschikbaarheid van elektronische gezondheidsgegevens voor burgers en zorgverleners regelt.	Randvoorwaarden
Eigen bijdrage	De bijdrage die een cliënt (vanaf 18 jaar) verschuldigd is voor zorg uit de Wlz vanaf de start van de zorglevering; berekend en opgelegd door het CAK op basis van onder meer leveringsvorm, geleverde zorg, inkomen en vermogen.	Procesmodel
Eigenbijdrageregister	Toekomstig register in het iWlz-netwerkmodel met gegevens over de eigen bijdrage, met het CAK als enige bronhouder.	Architectuur
Elektronisch uitwisselingssysteem	Begrip uit de Wabvpz: systeem waarmee gegevens vooraf beschikbaar worden gesteld voor onbekend later gebruik door zorgaanbieders. De huidige registers in het iWlz-netwerkmodel voldoen niet aan deze definitie, waardoor geen uitdrukkelijke toestemming van de cliënt vereist is.	Randvoorwaarden
Endpoint	Technisch adres van een deelnemer waarop een afnemer gegevens kan afnemen of een gegevensverzoek kan doen. Endpoints worden bijgehouden in het (tijdelijk) adresboek.	Architectuur
EPD / ECD	Elektronisch patiëntendossier respectievelijk elektronisch cliëntendossier. EPD-leveranciers vallen als leveranciers van netwerkcomponenten en bronsystemen onder de ICT-dienstverleners van deelnemers, een doelgroep van het afsprakenstelsel. Naar verwachting sluit een deel van de zorgaanbieders via NUTS en hun ECD-leverancier aan.	Applicatiecomponenten
Escalatieprocedure	Vastgelegde procedure voor het opschalen van geschillen en incidenten (productieverstorend incident, beveiligingsincident, datalek, afwijking van standaarden, niet naleven afsprakenstelsel) naar de juiste escalatiepartij, zo nodig tot aan de Stuurgroep iWlz.	Serviceafspraken
Estafettemodel	Het estafettemodel is een manier van informatie-uitwisseling waarbij gegevens stap voor stap worden doorgegeven van partij naar partij, waarbij elke volgende partij voortbouwt op wat eerder is ontvangen, in plaats van gegevens direct uit een gedeelde bron op te halen; binnen iStandaarden is dit model van toepassing op het berichtenverkeer.	Achtergrond en toelichting

F

Begrip	Betekenis	Link
FAIR-principes	Internationale principes (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) die het informatiestelsel hanteert om data eenvoudig te registreren en meervoudig te gebruiken.	Ontwerpkeuzes
Foutmelding (iWlz-foutmelding)	Type melding voor het melden van overtreding van regels (gegevensregels en restricties) uit de iStandaard iWlz; direct te relateren aan data in een bron, met de foutcode van de overtreden regel als onderwerp.	Notificeren en Melden
Functionaris Gegevensbescherming (FG)	Functionaris bij een deelnemer die bij (een vermoeden van) een datalek onderzoekt of sprake is van een meldingsplicht; elke partij levert bij toetreding een vast FG-contactadres aan voor het adresboek.	Serviceafspraken
Functionele Klankbordgroep iWlz	Operationeel overlegorgaan met inhoudsdeskundigen van alle iWlz-ketenpartijen dat het Zorginstituut adviseert over verbeteringen en de correcte toepassing van de standaarden; escalatiepunt bij afwijkingen van functionele standaarden.	Serviceafspraken

G - H

Begrip	Betekenis	Link
Gegevensdienst	Een conform het MedMij-afsprakenstelsel gepubliceerde dienst waarmee (iWlz-)gegevens verzameld of gedeeld kunnen worden; DVA's en PGO's moeten deze ondersteunen.	Ontwerpkeuzes
GegevensdienstID	Identificatie van een gegevensdienst in het iWlz-adresboek waarmee een omgeving van een register kan worden benaderd, bijvoorbeeld CIZ_REGISTER_TST (test) en CIZ_REGISTER_PRD (productie).	Uitwisselprofiel Indicatie
Gegevensgids	Systeemrol in het iWlz-netwerkmodel.	Rollen en deelnemers > Systeemrollen
Gegevensregel	Een technisch controleerbare verplichting of beperking die bepaalt hoe gegevens in een register worden vastgelegd.	Notificeren en Melden
Gegevensregisseur	De gegevensregisseur is een rol van een burger. De gegevensregisseur voert regie over de gegevens over de cliënt. Cliënten hebben niet de rol van bronhouder, zij zijn gegevensregisseur en/of gezondheidsregisseur.	^ Systeemactoren > DIZRA
Gegevensregisseur / Gezondheidsregisseur	Systeemrol in het iWlz-netwerkmodel.	Rollen en deelnemers > Systeemrollen
Generieke functies	Sets van afspraken, standaarden en voorzieningen waaraan het programma Implementatie generieke functies van VWS werkt (identificatie, authenticatie, toestemming, autorisatie, lokalisatie, adressering), om gezondheidsgegevens op het juiste moment op de juiste plek te krijgen. Zolang deze functies niet beschikbaar zijn, gebruikt het iWlz-netwerkmodel alternatieven: het VECOZO-certificaat voor identificatie en authenticatie, Externalized Authorization Management met attribute/policy based access control voor autorisatie en een tijdelijk adresboek voor adressering.	Achtergrond en toelichting
GitHub	Openbaar platform waarop bevindingen, wijzigingsverzoeken (RFC's), codelijsten, schema's en het tijdelijk adresboek van het iWlz-netwerkmodel worden beheerd en gepubliceerd.	Wijzigingsverzoeken
GraphQL	GraphQL is de querytaal voor het raadplegen van gegevens uit de registers en het versturen van meldingen of notificaties van of naar die registers. GraphQL is naast een querytaal voor API's ook een runtime voor het uitvoeren van die query's op het register. Het is met één GraphQL interface (koppelvlak) mogelijk om als raadpleger alleen die gegevens op te vragen die op dat moment relevant zijn. Dit in tegenstelling tot REST waarbij die keuze niet mogelijk is.	^ GraphQL > The query language for modern APIs
GraphQL over HTTP	De werkwijze waarmee GraphQL-verzoeken en -responses via HTTP worden afgehandeld; binnen het iWlz-netwerkmodel de verplichte transportwijze voor raadplegen, notificeren en melden.	GraphQL over HTTP
GraphQL-schema	De formele definitie van de datastructuur van een register in GraphQL (koppelvlakspecificatie); per register gepubliceerd op GitHub.	GraphQL over HTTP
Groeimodel	Het principe dat het iWlz-netwerkmodel incrementeel groeit: het aantal registers neemt stapsgewijs toe en het estafettemodel en netwerkmodel bestaan tijdelijk naast elkaar terwijl het estafettemodel wordt afgebouwd.	Ontwerpkeuzes
Grondslag	Dat waar iets op berust of op gebaseerd is; als ergens een wettelijke grondslag voor is, dan staat er iets over in een bepaalde wet; binnen de Wet langdurige zorg is een grondslag een aandoening, beperking, stoornis of handicap als gevolg waarvan iemand recht kan hebben op Wlz-zorg; binnen socialezekerheidswetgeving is een grondslag een bepaald bedrag waarop de hoogte van uitkeringen wordt berekend, zoals bij de Wajong-uitkering; binnen de AVG zijn het redenen waaronder persoonsgegevens verwerkt mogen worden door een organisatie.	Randvoorwaarden
Grote publicatie		Releasebeleid

Begrip	Betekenis	Link
	Publicatietype van het afsprakenstelsel: een major update waarbij meerdere lagen of onderdelen van het netwerkmodel worden geraakt; vereist uitgebreide review en formele goedkeuring vooraf door de Stuurgroep iWlz.	

I

Begrip	Betekenis	Link
ICT-dienstverlener / softwareleverancier	Partij die een deelnemer ICT-diensten of software levert voor aansluiting op het iWlz-netwerkmodel. Deelnemers sluiten binnen de kaders van de serviceafspraken onderlinge overeenkomsten met hun IT-dienstverleners, waardoor een IT-dienstverlener verwerker van een deelnemer kan worden.	Serviceafspraken
Identificatie	Bij identificatie gaat het om diverse manieren om iemands identiteit vast te stellen. Bijvoorbeeld via een wettelijk identiteitsdocument (WID).	
Incident	Gebeurtenis waarbij een dienst niet, gedeeltelijk of uitzonderlijk vertraagd beschikbaar is of anderszins afwijkt van de afgesproken dienstverlening; incidenten worden gemeld bij een servicedesk, geprioriteerd en afgehandeld binnen afgesproken reactie- en oplostijden.	Operationeel netwerkbeheer serviceafspraken
Incidentbeheer	Beheerproces voor het registreren, prioriteren, oplossen en escaleren van incidenten; elke partij richt het eigen incidentbeheerproces in conform de minimale openingstijden van servicedesks.	Operationeel netwerkbeheer serviceafspraken
Indicatiebesluit	Besluit waarin het CIZ vaststelt of een cliënt voldoet aan de toegangscriteria voor zorg vanuit de Wlz; er worden geen uitspraken gedaan over het aantal benodigde uren zorg, alleen over het zorgprofiel waartoe de cliënt behoort, zoals VG (sector verstandelijk gehandicapt) wonen met begeleiding en intensieve verzorging; afspraken over de precieze invulling van de benodigde zorg maakt de cliënt met de zorgaanbieder in het zorgplan.	Procesmodel
Indicatieregister	Register waarin het CIZ als bronhouder Wlz-indicaties registreert. Zorgkantoren en zorgaanbieders raadplegen de indicatiegegevens uit dit register.	Uitwisselprofiel Indicatie
Indicatiesteller	Organisatorische rol in het iWlz-netwerkmodel. Indicatiestellend voor Wlz zorg	Rollen en deelnemers > Organisatorische rollen
Informatieberaad Zorg	Bestuurlijk overleg dat de outcomedoelen heeft geformuleerd waaraan het netwerkmodel invulling geeft en dat DIZRA heeft vastgesteld.	Achtergrond en toelichting
Informatiemodel iWlz	Model dat per register de samenhang in processen, regels (uitgangspunten, bedrijfsregels, invulinstructies, gegevensregels, autorisatieregels), gegevens en registerspecificaties beschrijft; gepubliceerd op informatiemodel.istandaarden.nl.	Uitwisselprofiel Indicatie
Initieel verantwoordelijk zorgkantoor	Het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de regio waarin de cliënt van het indicatiebesluit volgens de BRP woont. Het CIZ moet dit zorgkantoor bij registratie van een nieuw indicatiebesluit de verplichte notificatie 'nieuwe indicatie voor zorgkantoor' sturen.	Raadplegen
Invulinstructie	Regel die de bedoelde invulling van een gegeven in een register voor specifieke situaties verduidelijkt.	Uitwisselprofiel Indicatie
IP-adresregistratie	Beveiligingsmaatregel waarbij een deelnemer alleen vanaf bij VECOZO geregistreerde IP-adressen verbinding mag maken met het iWlz-netwerkmodel; toegang wordt geweigerd bij een niet of onjuist geregistreerd IP-adres.	Identificatie authenticatie
ISO 27001	Internationale norm voor informatiebeveiligingsmanagement waarvoor VECOZO als operationeel netwerkbeheerder is gecertificeerd.	Operationeel netwerkbeheer serviceafspraken
iStandaarden	Benaming voor de informatiestandaarden die in beheer zijn bij Zorginstituut Nederland, namelijk iWlz, iWmo, iJw, iPgb en iEb.	Randvoorwaarden
iWlz (informatiestandaard)	De iStandaard voor de langdurige zorg waarmee cliënten in alle fasen van de Wlz-keten gevolgd kunnen worden: van indicatie via zorgtoewijzing en -levering tot eigen bijdrage en declaratie.	Achtergrond en toelichting
iWlz-netwerkmodel		

Begrip	Betekenis	Link
	Model voor gegevensuitwisseling in de langdurige zorg waarbij deelnemers zorgadministratieve gegevens direct bij de bron (bronhouder) raadplegen op basis van toegekende rechten, in plaats van berichten naar elkaar te sturen.	Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel - huidige versie

J

Begrip	Betekenis	Link
Jeugdwet	Wet die de gemeentelijke verantwoordelijkheid regelt voor het voorkomen van, de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen en voor de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering; inwerkingtreding 1 januari 2015.	Randvoorwaarden
JSON Web Token (JWT)	Een string welke een set van claims in de vorm van JSON-objecten beschrijft. Deze kunnen digitaal worden ondertekend en/of MACed (soort van sleutel waarmee de authenticiteit van een bericht kan worden gecontroleerd) en/of versleuteld.	

K

Begrip	Betekenis	Link
Keten-incident	Incident waarvan bij melding niet duidelijk is bij welke partij in de keten het ligt of dat meerdere deelnemers raakt; de operationeel netwerkbeheerder onderzoekt waar het incident ontstaat en stemt prioritering af tussen de servicedesks van betrokken deelnemers.	/Operationeel netwerkbeheer serviceafspraken
Ketenpartij	Partij die deelneemt aan het iWlz-ketenproces en op de hoogte gebracht moet kunnen worden van relevante informatie om de voortgang van zorglevering aan een cliënt te waarborgen.	Notificeren en Melden
KIK-V (Afsprakenstelsel KIK-V)	Programma van het Zorginstituut waarin ketenpartijen in de verpleeghuiszorg samenwerken aan het stroomlijnen van de uitwisseling van verantwoordingsgegevens tussen informatievragende partijen en zorgaanbieders. De iWlz-uitwisselprofielen zijn zo veel mogelijk gestructureerd op basis van het modeluitwisselprofiel uit de Afsprakenstelsel KIK-V.	Uitwisselprofielen
Koplopersoverleg	Wekelijks tactisch overleg van ketenpartijen die als eerste aansluiten op een register (early adopters), onder voorzitterschap van Zorginstituut Nederland. Het overleg bepaalt de omvang van de impact voor de organisatie, doet voorstellen voor de technische inhoud van de iWlz-releases en signaleert tijdig knelpunten en afhankelijkheden die de release kunnen beïnvloeden.	Serviceafspraken
Koppelvlak	Technische interface waarmee data en services in het iWlz-netwerkmodel beschikbaar worden gesteld, zodat data niet alleen via patronen van uitwisseling beschikbaar is. Koppelvlakken van services voldoen aan de iStandaarden.	Architectuur
Koppelvlakspecificatie	Technische specificatie van een register, gepubliceerd in een GitHub-repository van iStandaarden. De kern is een GraphQL-schema dat het klassediagram uit het informatiemodel vertaalt en de definities bevat van de queries voor het raadplegen van het register; het schema is bedoeld voor implementatie door de bronhouder.	Informatiestandaard
Kwaliteitsbeheer	Beheerproces waarbij de bronhouder de kwaliteit van data en services bewaakt; de specifieke kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de uitwisselprofielen van de registers.	Bronhoudersdeel serviceafspraken

L

Begrip	Betekenis	Link
Landelijk vertrouwensstelsel (LVS)	Geheel van landelijk geharmoniseerde en geüniformeerde vertrouwensafspraken over infrastructuur, generieke functies en datakwaliteit; Twin is aangewezen als centrale vastleggingsplek.	Achtergrond en toelichting
Landelijke ketentest	Centraal, in samenwerking met ketenpartijen en hun softwareleveranciers uitgevoerde test bij de introductie van een nieuw register, voorafgaand aan ingebruikname; afspraken (scope, scenario's, go/no-go-moment) zijn vastgelegd in het Landelijk-ketentestplan-iWlz.	Testen
Ledenadministratie	Systeemrol in het iWlz-netwerkmodel.	Rollen en deelnemers > Systeemrollen
Leveringsvorm	De wijze waarop Wlz-zorg geleverd wordt (waarvoor de cliënt een voorkeur kan opgeven); mede bepalend voor de hoogte van de eigen bijdrage.	Procesmodel
Loadtest / performancetest	Omvangrijke of belastende test die de beschikbaarheid of performance van het iWlz-netwerk, het register of de centrale (test)infrastructuur merkbaar kan beïnvloeden; wordt vooraf afgestemd met de operationeel netwerkbeheerder.	Afnemersdeel serviceafspraken
Lokalisatievoorziening	Voorziening waarin staat welke bronhouders welk type gegevens van welke cliënten aanbieden, eventueel met een index waarin cliënten gezocht kunnen worden; de aanbieder ervan heet binnen DIZRA een gegevensgids.	Architectuur
LRZa (Landelijk Register Zorgaanbieders)	Door het CIBG beheerde voorziening met informatie over zorgaanbieders, die verplicht hun gegevens aanleveren; bevat ook het adres van het adresboek waarin de zorgaanbieder detailgegevens publiceert voor adressering.	Achtergrond en toelichting

M

Begrip	Betekenis	Link
Major-, minor- en patchversie	Versioneringssoorten uit het releasebeleid iStandaarden; onderdelen binnen een registerrelease (codelijsten, koppelvlakken, regelrapporten) kennen afzonderlijke major-, minor- of patchversies (bijvoorbeeld v1.0, v1.1, v1.1.1).	Releasebeleid
MedMij	Stichting en bijbehorend afsprakenstelsel met regels voor het veilig uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners en burgers via een PGO; het iWlz-netwerkmodel publiceert hiervoor een MedMij-gegevensdienst.	Achtergrond en toelichting
Melden / melding	Dienst waarmee een deelnemer (raadpleger) de bronhouder voorziet van nieuwe informatie naar aanleiding van een gebeurtenis; een verzoek tot muteren of beschikbaar stellen van informatie. Een melding loopt altijd van deelnemer naar bronhouder.	Notificeren en Melden
Mitz	Online toestemmingsvoorziening waarin burgers toestemmingskeuzes vastleggen voor zorgaanbieders; beoogd voor gebruik in het netwerkmodel wanneer toestemming nodig is.	Achtergrond en toelichting
Monitoring	Instrument dat het functioneren van het netwerk inzichtelijk maakt via realtime dashboards (operationeel sturen) en periodieke rapportages (beleid en beheer); nadrukkelijk niet bedoeld voor toezicht op individuele organisaties.	Serviceafspraken
mTLS	Mutual TLS: wederzijdse TLS-authenticatie tussen systemen; vereiste capability voor onder andere bronsysteem, doelsysteem en webservices in het iWlz-netwerkmodel.	Applicatiecomponenten
Mutation	GraphQL-operatie waarmee in het iWlz-netwerkmodel notificaties en meldingen technisch zijn vormgegeven, via de operaties zendNotificatie en zendMelding.	GraphQL over HTTP

N

Begrip	Betekenis	Link
Nationale Visie en Strategie (NVS)	Visie en strategie van VWS op het gezondheidsinformatiestelsel, opgebouwd in plateaus; plateau 1 richt zich op interoperabiliteit, plateau 2 op het organiseren van netwerken, waaronder het Actieprogramma iWlz valt.	Achtergrond en toelichting
NEN 7510	Norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Deelnemers aan het iWlz-netwerkmodel zijn op basis van bestaande wet- en regelgeving verplicht te voldoen aan de voor hen geldende NEN- en/of ISO-normen; randvoorwaarde R11 noemt NEN 7510 als bron.	Randvoorwaarden
NEN 7512	Norm voor het uitwisselen van medische gegevens, met aanvullende eisen aan beveiliging en het waarborgen van vertrouwelijkheid bij gegevensuitwisseling.	Randvoorwaarden
NEN 7522	Norm voor het ontwikkelen en beheren van standaarden en stelsels van standaarden; de besturingsrollen van het iWlz-netwerkmodel sluiten hierop aan.	Rollen en deelnemers
Netwerk	Het geheel aan bronhouders, afnemers en andere deelnemers dat gezamenlijk zorgdraagt voor de informatievoorziening in de context van de Wet langdurige zorg.	
Netwerkfuncties	Activiteiten van een deelnemer in het netwerk.	
Netwerkpunt	Het aansluitpunt van een deelnemer op het iWlz-netwerk, bestaande uit het bron- en/of doelsysteem en een datastation.	Applicatiecomponenten
Nictiz interoperabiliteitsmodel (vijflagenmodel)	Het lagenmodel van Nictiz (organisatiebeleid, proces, informatie, applicatie, IT-infrastructuur) dat als basis dient voor de structuur van het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel.	Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel - huidige versie
nID	nID is een op open-source componenten gebaseerde privacy raamwerk dat invulling geeft aan een federatief stelsel, waarmee bronregisters de mogelijkheid hebben om gegevens beschikbaar te stellen aan deelnemers. Toegang tot gegevens vindt plaats op basis van autorisaties die gebaseerd zijn op een geldige grondslag.	nID netwerkstelsel
Notificeren / notificatie	Dienst waarmee een bronhouder een deelnemer op de hoogte stelt dat er nieuwe of gewijzigde informatie in een bron beschikbaar is die directe of afgeleide betrekking heeft op die deelnemer; de ontvanger kan op basis hiervan gericht raadplegen.	Notificeren en Melden
Nuts	Nuts is een initiatief dat ervoor zorgt dat zorgverleners op basis van open standaarden digitaal kunnen samenwerken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zogenaamde decentrale Nuts nodes.	^ Nuts

O

Begrip	Betekenis	Link
OAuth	OAuth 2.0 is het industriestandaardprotocol voor autorisatie. OAuth 2.0 richt zich op de eenvoud van clientontwikkelaars en biedt tegelijkertijd specifieke autorisatiestromen voor webapplicaties, desktopapplicaties, mobiele telefoons en apparaten in de woonkamer.	^ OAuth 2.0 – OAuth
OIN (Organisatie-identificatienummer)	Identificatienummer voor overheidsorganisaties (Logius OIN-register), beoogd voor de toekomstige identificatie van het CIZ in notificaties en meldingen.	Notificeren en Melden
Onboarding	Het aansluit- en toetredingsproces dat een partij doorloopt om deelnemer te worden aan het iWlz-netwerk, waarbij onder meer attesten over kenmerken en rollen worden uitgegeven; preconditionie voor gegevensuitwisseling.	Architectuur
Onderhoudsvenster	Tijdvenster (werkdagen 17:00-09:00 uur en weekenden) waarbinnen deelnemers gepland onderhoud aan productieomgevingen mogen uitvoeren zonder dat dit als verstoring of downtime wordt aangemerkt.	Serviceafspraken
Onderlinge overeenkomst	Overeenkomst die een individuele deelnemer binnen de kaders van de iWlz-netwerkmodel-serviceafspraken afsluit met zijn IT-dienstverlener; hierdoor kan een IT-dienstverlener verwerker van een deelnemer worden.	Serviceafspraken
Ontwerpkeuze	Architectuurprincipe (O01 tot en met O13) waarop het iWlz-netwerkmodel is gebaseerd en dat wordt toegepast bij het ontwerpen, opstellen, beheren en doorontwikkelen van het netwerkmodel.	Ontwerpkeuzes
OPA	Open Policy Agent (OPA) is een open-source, generiek policy gebaseerde beleidsengine waarmee je consistente en flexibele toegangscontrole kunt instellen en afdwingen in softwaretoepassingen. Het framework is om beleidsregels (policies) te beheren, te evalueren en te handhaven bij het raadplegen van de registers. Het bestaat onder andere uit de componenten PEP en PDP.	^ Open Policy Agent nID netwerkstelsel
OpenTelemetry	Standaardbibliotheek die alle partijen moeten gebruiken voor het genereren van Traceld- en SpanId-waarden, zodat lengte, entropie en formaat consistent zijn.	Logging
Operationeel ketenbeheerder	Systeemrol in het iWlz-netwerkmodel.	Rollen en deelnemers > Systeemrollen
Operationeel netwerkbeheerder	Rol (in DIZRA: operationeel ketenbeheerder) die het netwerk dagelijks beschikbaar stelt, de gegevensuitwisseling monitort, zorgt voor herstel bij verstoringen en een gemeenschappelijke servicedesk biedt; ingevuld door VECOZO.	Architectuur
Organisatorische rol	Roltype dat de rollen en verantwoordelijkheden beschrijft voor het organiseren van de samenwerking in het iWlz-proces (bijvoorbeeld zorgorganisatie, indicatiesteller, bemiddelaar, administrateur).	Rollen en deelnemers
Outcomedoelen	De door het Informatieberaad Zorg geformuleerde doelen ('patiënt centraal', 'gestandaardiseerde gegevensuitwisseling', 'eenmalig vastleggen en hergebruik van gegevens') die de basis vormen voor de keuze voor het netwerkmodel.	Achtergrond en toelichting

P

Begrip	Betekenis	Link
PGO	Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) is een digitale omgeving waar Nederlandse burgers hun medische gegevens kunnen beheren en delen.	PGO.nl
PAP	Policy Administration Point (PAP) is het onderdeel binnen het nID-netwerkstelsel dat verantwoordelijk is voor het beheren en configureren van beleidsregels (policies). Het PAP stelt beheerders in staat om toegangsregels te definiëren, aan te passen, en te onderhouden, die vervolgens door het Policy Retrieval Point (PRP) beschikbaar worden gesteld aan het Policy Decision Point (PDP).	nID netwerkstelsel > 8. Policy Administration Point (PAP)
PDP	Policy Decision Point (PDP): neemt de beleidsbeslissingen, voert de policy uit.	nID netwerkstelsel > 6. Policy Decision Point (PDP)
PEP	Policy Enforcement Point (PEP): service die het OPA framework aanroept om een beleidsbeslissing aan te vragen of te verkrijgen.	nID netwerkstelsel > 5. Policy Enforcement Point (PEP)
Pgb (persoonsgebonden budget)	Budget waarmee een cliënt de Wlz-zorg zelf organiseert; het zorgkantoor zorgt in dat geval niet voor een toewijzing aan een specifieke zorgaanbieder.	Procesmodel
PIP	Policy Information Point (PIP) is een component binnen het nID-netwerkstelsel dat aanvullende contextinformatie levert aan het Policy Decision Point (PDP). Deze informatie is essentieel voor het nemen van toegangsbesluiten en kan afkomstig zijn van interne of externe bronnen, zoals databases of registers.	nID netwerkstelsel > 9. Policy Information Point (PIP)
PKI (Public Key Infrastructure)	Stelsel voor identiteitsbeheer met publieke en private sleutels en certificaten; in het iWlz-netwerkmodel ingevuld door een door VECOZO beheerde PKI.	Identificatie authenticatie
PKIoverheid	De public key infrastructure van de Nederlandse overheid, in het afsprakenstelsel genoemd als voorbeeld van een certificatautoriteit binnen een PKI. Het iWlz-netwerkmodel gebruikt voor het indicatieregister en het bemiddelingsregister het PKI-certificaat van VECOZO.	Ontwerpkeuzes
Policy	Machine-leesbare toegangsregel (vertaling van autorisatieregels en autorisatiematrix) waarmee de PDP beoordeelt of een gegevensverzoek of GraphQL-query is toegestaan.	Raadplegen
Prestatienorm (KPI)	Meetbare norm voor de dienstverlening (zoals beschikbaarheid van minimaal 99,5%) waarover via monitoring en servicereportages wordt gerapporteerd.	Operationeel netwerkbeheer serviceafspraken
Prioriteit (incidentprioriteit)	Classificatie van incidenten (kritiek, hoog, midden, laag) op basis van stagnatie van het bedrijfsproces en tijdkritischheid; bepaalt de reactie- en oplostijden en de communicatiescope.	Operationeel netwerkbeheer serviceafspraken
Probleembeheer	Beheerproces gericht op het analyseren en verhelpen van structurele oorzaken van incidenten; ketenbrede of standaard-rakende problemen worden gemeld bij de centrale servicedesk voor triage en zo nodig via het RFC-proces ingebracht.	Bronhoudersdeel serviceafspraken
PRP	Het Policy Retrieval Point (PRP) is het onderdeel binnen het nID-netwerkstelsel dat beleidsregels (policies) opslaat en beschikbaar maakt voor het Policy Decision Point (PDP). Het PRP fungeert als centrale opslagplaats, waar beleidsregels kunnen worden geraadpleegd om toegangsverzoeken te beoordelen.	nID netwerkstelsel > 7. Policy Retrieval Point (PRP)

Q

Begrip	Betekenis	Link
Query-template	Voorgedefinieerd queriesjabloon per register en rol dat beschrijft hoe een raadpleger binnen het GraphQL-schema mag raadplegen en voldoet aan de geldende autorisatie; afwijkende queries worden door de PDP afgekeurd.	GraphQL over HTTP

R

Begrip	Betekenis	Link
Raadpleeg use-case	Per register opgestelde use-case die een raadpleger helpt bij het op de juiste wijze en in de juiste volgorde uitvoeren van raadplegingen, gekoppeld aan query-templates en toegangscontrole.	Raadplegen
Raadplegen	Dienst waarmee een afnemer met een geldig toegangsbewijs via GraphQL-queries gegevens opvraagt uit het register van een bronhouder, na validatie van autorisatieverzoek, autorisatie (PEP) en query (PDP).	Raadplegen
Raadpleger	De deelnemer die met een GraphQL-query gegevens uit een register raadpleegt en daarbij gebonden is aan de geldende autorisatieregels.	Raadplegen
Randvoorwaarde	Kaderstellende harde eis uit wet- en regelgeving (R01 tot en met R12) die wordt gehanteerd bij het ontwerpen, opstellen, beheren en doorontwikkelen van het iWlz-netwerkmodel.	Randvoorwaarden
Reactietijd en oplostijd	De maximale tijd waarbinnen op een incidentmelding wordt gereageerd respectievelijk het incident wordt opgelost, afhankelijk van de toegekende prioriteit.	Operationeel netwerkbeheer serviceafspraken
Referentiegroep iWlz	Overlegorgaan met materiedeskundigen van alle ketenpartijen dat de impact van beleids- en proceswijzigingen op de informatie-uitwisseling bespreekt en het Zorginstituut adviseert; vervult de rol van stelselexpert.	Serviceafspraken
Regelrapport	Onderdeel van het informatiemodel waarin (bedrijfs)regels zijn vastgelegd; wordt binnen een registerrelease afzonderlijk geversieerd.	Releasebeleid
Register	Het functioneel concept waarvan afnemers en gegevensregisseurs gelijksoortige data en services op gestandaardiseerde wijze kunnen afnemen. Een register wordt op technisch niveau gerealiseerd door een of meerdere data stations.	
Registerhouder	Organisatorische rol: houder van een authentieke bron (basisregister, sectoraal register of beroepsregister), zoals KvK (Handelsregister), Vektis (AGB- en UZOVI-register) en CIBG (LRZa).	Rollen en deelnemers
Releasekalender	De planning van releases; binnen het netwerkmodel per register afgestemd tussen bronhouder en afnemers in plaats van de vaste jaarlijkse cyclus, inclusief het moment waarop partijen kunnen aansluiten.	Releasebeleid
Request for Comment	Technisch wijzigingsverzoek dat betrekking heeft op de ontwikkeling van nieuwe, nog te implementeren onderdelen; beheerd via de GitHub-repository iWlz-RequestForComment.	Wijzigingsverzoeken
Resource-Server	In het nID netwerkstelsel is een resource-server een GraphQL server van een netwerk deelnemer die GraphQL-queries accepteert en uitvoert naar onder andere de brondata.	
RFC / wijzigingsverzoek	Gedocumenteerd voorstel om het afsprakenstelsel of netwerkmodel inhoudelijk aan te passen of uit te breiden, dat wordt beoordeeld en na goedkeuring gepland en geïmplementeerd; beheerd via GitHub met label 'Verbetering' en een uniek nummer.	Wijzigingsverzoeken
Rlz (Regeling langdurige zorg)	Regeling met eisen aan Wlz-partijen, waaronder (artikel 7.1) een niet-limitatieve set persoonsgegevens die voor Wlz-uitvoerders noodzakelijk is; eisen uit het iWlz-netwerkmodel moeten hiermee in lijn zijn.	Randvoorwaarden

S

Begrip	Betekenis	Link
Scope	Een (OAuth) scope geeft het bereik van autorisatie tot een resource aan. Een deelnemer vraagt een scope aan bij de autorisatieserver. Het systeem gebruikt deze om te bepalen welke acties zijn toegestaan.	
Secundair gebruik	Het gebruik van data voor andere doelen dan het primaire zorgadministratieve proces, bijvoorbeeld onderzoek of statistiek.	Architectuur
Secundaire deelnemer	DIZRA-term voor deelnemers met organisatorische rollen als indicatiesteller, bemiddelaar en administrateur, die geen zorg leveren maar het zorgadministratieve proces uitvoeren.	Rollen en deelnemers
Security Officer (SO)	Functionaris bij een deelnemer die bij een beveiligingsincident dat het iWlz-netwerk raakt en ook andere partijen kan raken, de afweging maakt over het informeren of betrekken van die partijen.	Serviceafspraken
Serviceafspraken (iWlz-netwerkmodel)	Serviceafspraken zijn de gezamenlijk vastgelegde afspraken over de dienstverlening binnen het iWlz-netwerkmodel waaraan alle deelnemers zich verbinden.	Serviceafspraken
Servicedesk	Een servicedesk is het aanspreekpunt binnen een organisatie voor vragen, incidenten en verzoeken van gebruikers, waarbij meldingen worden geregistreerd, opgevolgd en zo nodig gecoördineerd naar andere teams.	
Servicevenster	De openingstijden van de servicedesk waarbinnen volledige ondersteuning wordt geleverd; buiten deze tijden worden incidenten met de netwerkcomponenten in de productieomgeving gemonitord en ondersteund.	Operationeel netwerkbeheer serviceafspraken
Silvester	Silvester is de migratievoorziening tussen het oude en nieuwe model waarvan partijen die nog niet zijn overgegaan op het netwerkmodel tijdelijk gebruik maken.	
SLA (Service Level Agreement)	Formele, ondertekende overeenkomst over het niveau van dienstverlening; de serviceafspraken in het afsprakenstelsel zijn hiervan een informatieve weergave, de ondertekende overeenkomsten blijven leidend.	Operationeel netwerkbeheer serviceafspraken
Sleutelpaar	Combinatie van een publieke en private cryptografische sleutel, uitgegeven door een vertrouwensleverancier, waarmee de digitale identiteit van deelnemers kan worden geverifieerd en digitaal kan worden ondertekend.	Identificatie authenticatie
SpanId	Unieke identifier per afzonderlijke verwerkingsstap binnen een keten, waarmee de verwerking stap voor stap gevolgd kan worden.	Logging
Stelsel Functioneel beheerder (in DIZRA: Stelselbeheerder)	Besturingsrol in het iWlz-netwerkmodel.	Rollen en deelnemers > Besturingsrollen
Stelsel Technisch beheerder (in DIZRA: Technisch beheerder / Standaardisatieorganisatie)	Besturingsrol in het iWlz-netwerkmodel.	Rollen en deelnemers > Besturingsrollen
Stelsel-distributeur (in DIZRA: Distributeur)	Besturingsrol in het iWlz-netwerkmodel.	Rollen en deelnemers > Besturingsrollen
Stelselautorisator	Besturingsrol in het iWlz-netwerkmodel.	Rollen en deelnemers > Besturingsrollen
Stelselbeheerder	Systeemrol in het iWlz-netwerkmodel.	Rollen en deelnemers > Systeemrollen

Begrip	Betekenis	Link
Stelselexpert	Besturingsrol in het iWlz-netwerkmodel.	Rollen en deelnemers > Besturingsrollen
Stelsel financier	Besturingsrol in het iWlz-netwerkmodel.	Rollen en deelnemers > Besturingsrollen
Stelselgebruiker en Stelseleindgebruiker (DIZRA: Gebruiker)	Besturingsrol in het iWlz-netwerkmodel.	Rollen en deelnemers > Besturingsrollen
Stelselhouders	Besturingsrol in het iWlz-netwerkmodel.	Rollen en deelnemers > Besturingsrollen
Stuurgroep iWlz	Periodiek overleg waarmee Zorginstituut Nederland met alle ketenpartijen het beheer van iWlz afstemt; de actuele stand van zaken wordt besproken, de koers wordt bepaald en er worden keuzes gemaakt over de ontwikkeling van de nieuwe releases.	Serviceafspraken
Systeemcertificaat (VECOZO-certificaat)	Door VECOZO uitgegeven certificaat waarmee een deelnemer zich identificeert en authenticceert in het iWlz-netwerk; per omgeving (test en productie) aan te vragen en ondertekend door het VECOZO-rootcertificaat.	Identificatie authenticatie
Systeemrol	Roltype dat beschrijft welke rollen en verantwoordelijkheden nodig zijn om het netwerk technisch te laten werken (bijvoorbeeld bronhouder, afnemer, vertrouwensleverancier); iedere deelnemer vervult één of meer systeemrollen.	Rollen en deelnemers

T

Begrip	Betekenis	Link
Technische Klankbordgroep iWlz (TAO/TEG)	Operationeel overleg van softwareleveranciers en IT-dienstverleners dat de performance van het netwerkmodel beoordeelt, knelpunten signaleert en escalatiepunt is bij afwijkingen van technische standaarden.	Serviceafspraken
Technische publicatie	Publicatietype van het afsprakenstelsel: kleine, redactionele of tekstuele aanpassingen (schrijffouten, verwijzingen, hyperlinks, verduidelijkingen) zonder externe review; publicatie vindt direct plaats na interne controle door het redactieteam.	Releasebeleid
Terugmelding	Type melding voor het aandragen van een voorstel voor verbetering of wijziging van gegevens, bijvoorbeeld wijziging van de coördinator zorg thuis.	Notificeren en Melden
Testdataset (fictieve BSN's)	Representatieve, niet tot personen herleidbare dataset voor testdoeleinden; de stelselbeheerder publiceert bij nieuwe releases een lijst met fictieve BSN's.	Bronhoudersdeel serviceafspraken
Testomgeving en productieomgeving (TST/PRD)	De test- en productieomgeving van het iWlz-netwerkmodel; de deelnemer vraagt voor elke omgeving een apart systeemcertificaat aan bij VECOZO. Bronhouders stellen testomgevingen beschikbaar voor afnemers; gebruik van productiedata is daarin niet toegestaan.	Toetreden
TLS	Open internationale standaard voor versleuteling van netwerkverkeer; alle communicatie tussen een deelnemer en de operationeel ketenbeheerder moet minimaal beveiligd zijn met tweezijdig TLS 1.2 of 1.3 op basis van een PKI VECOZO-certificaat.	Netwerk
Toegangsbeleid	Het voor iWlz afgesproken beleid op basis waarvan een bronhouder bepaalt of en tot welke gegevens (scope) een afnemer toegang krijgt; vastgelegd in policies.	Architectuur
Toegangsbewijs	zie 'Acces-token'	
Toestemmingsverklaring	Verklaring die een deelnemer instelt wanneer hij softwareleveranciers of tussenpersonen gebruikt om namens de eigen organisatie te communiceren binnen het iWlz-netwerkmodel.	Toetreden
Toetreden	Dienst bestaande uit twee onderdelen: aansluiten bij VECOZO (overeenkomst en registratie als deelnemer) en aansluiten op het iWlz-netwerk (technisch realiseren van toegang).	Toetreden
TraceId	Unieke identifier die bij het starten van een ketenverzoek wordt gegenereerd en aan alle opvolgende diensten wordt doorgegeven, zodat alle logregels van hetzelfde verzoek aan elkaar te koppelen zijn.	Logging
Tracelogging	Verplichte gestandaardiseerde logging binnen het iWlz-netwerkmodel waarmee transacties en gebeurtenissen in de keten end-to-end te volgen en te analyseren zijn.	Logging
Trust agent	Applicatiecomponent die toegang geeft tot het cryptografisch materiaal en zorgt voor het valideren van certificaten en (later) attesten.	Applicatiecomponenten
Trust-over-IP model	Internationaal model voor het creëren van digitaal vertrouwen, in het iWlz-netwerkmodel ingevuld via de vertrouwensrollen (vertrouwensleverancier, ledenadministratie, bevoegde uitgever).	Architectuur
Twiin	Het door VWS aangewezen centrale afsprakenstelsel voor landelijk geharmoniseerde vertrouwensafspraken in de zorg (Landelijk Vertrouwensstelsel); het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel conformeert zich hieraan en verwijst waar mogelijk naar de generieke Twiin-afspraken.	Governance

U

Begrip	Betekenis	Link
UAVG (Uitvoeringswet AVG)	Nederlandse wet die uitvoering geeft aan de AVG met nadere regels voor de verwerking van (bijzondere categorieën) persoonsgegevens, waaronder uitzonderingen die relevant zijn voor deelnemers aan het iWlz-netwerkmodel.	Randvoorwaarden
Uitgangspunt (UP)	Genummerd uitgangspunt (bijvoorbeeld UP001) in het informatiemodel van het iWlz-netwerkmodel waaraan randvoorwaarden en ontwerpkeuzes zijn gekoppeld.	Randvoorwaarden
Uitgever	Een organisatie of persoon die bevoegd is voor het uitgeven van verklaringen. <i>Synoniem: Bevoegde uitgever van verklaringen.</i>	↗ Systeemactoren ≥ DIZRA
Uittreden	Dienst die de beëindiging regelt van de aansluiting van een zorgaanbieder op het netwerk en de bijbehorende gegevensdiensten. Daarbij gelden de voorwaarden en bepalingen uit de VECOZO-aansluitovereenkomst.	Uittreden
Uitwisselprofiel	Set specifieke afspraken over de gegevensuitwisseling ten behoeve van één specifiek register, zo veel mogelijk gestructureerd op basis van het modeluitwisselprofiel uit de Afsprakenet KIK-V. In de uitwisselprofielen zijn de kwaliteitseisen vastgelegd waaraan data (zoals uitwisselformaat en actualiteit) en services (zoals interfaces en responstijden) van de bronhouder moeten voldoen.	Uitwisselprofielen
UZOVI-code / UZOVI-register	Unieke zorgverzekeraarsidentificatie en bijbehorend register van Vektis waarmee zorgverzekeraars/zorgkantoren in het netwerk worden geïdentificeerd; dient als ledenadministratie.	Architectuur

v

Begrip	Betekenis	Link
VECOZO	Organisatie die een infrastructurele rol heeft voor de informatieuitwisseling in de zorg en ondersteuning.	Toetreden
VECOZO Generieke Aansluitvoorwaarden (VGA)	De generieke voorwaarden van VECOZO waaraan een deelnemer bij aansluiting moet voldoen, waaronder de eis te voldoen aan NEN 7510.	Toetreden
VECOZO-nummer (aansluitnummer)	Nummer uit het VECOZO-certificaat waarmee een deelnemer wordt geïdentificeerd en waaronder VECOZO de kenmerken en rollen van de deelnemer als attesten vastlegt.	Architectuur
Vektis	Landelijk informatiecentrum van zorgverzekeraars dat standaarden ontwikkelt voor elektronische communicatie tussen onder meer zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders en dat onder meer de AGB-codes en het UZOVI-register beheert en declaratiegegevens van zorgverzekeraars verzamelt, controleert, verwerkt en beschikbaar stelt.	Rollen en deelnemers
Verifiable Credential (VC)	Open internationale W3C-standaard voor cryptografisch verifieerbare digitale verklaringen; de beoogde toekomstige vorm waarin bevoegde uitgevers attesten verstrekken aan deelnemers.	Ontwerpkeuzes
Verklaring	Betrouwbare verklaring over een organisatie of persoon die kan worden ingezet ten behoeve van authenticatie en/of autorisatie. Voorbeelden: Een betrouwbare verklaring dat een bepaalde organisatie een zorgaanbieder is. Een betrouwbare verklaring dat een bepaalde deelnemer aan het iWlz-netwerkmodel rechten heeft tot het inzien van indicatie-gegevens van een bepaalde cliënt. <i>Synoniem: Attest.</i>	
Verplichte notificatie	Notificatie die voor de afgesproken werking van de iWlz noodzakelijk is; de bronhouder verstuurt deze altijd, zonder dat de deelnemer zich erop hoeft te abonneren.	Notificeren en Melden
Verstoring	Niet-geplande onderbreking of ernstige vermindering van de beschikbaarheid of performance van het iWlz-netwerk of één van de diensten, buiten een onderhoudsvenster.	
Vertrouwensdienstverlener (TSP)	Trust Service Provider: organisatie die binnen PKI-overheid digitale certificaten uitdeelt; kan in het iWlz-netwerkmodel de systeemrol vertrouwensleverancier vervullen.	Rollen en deelnemers
Vertrouwensleverancier	Systeemrol in het iWlz-netwerkmodel.	Rollen en deelnemers > Systeemrollen
Verwerker / verwerkersovereenkomst	Partij die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke. Een IT-dienstverlener kan via een onderlinge overeenkomst verwerker van een deelnemer worden; rapportage van incidenten en datalekken is uitgewerkt in de verwerkersovereenkomst.	Serviceafspraken
Verwerkingsverantwoordelijke	De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Als een organisatie beslist "waarom" en "hoe" persoonsgegevens moeten worden verwerkt, is zij de verwerkingsverantwoordelijke.	² Artikel 4, AVG – Begripsbepalingen (eur-lex.europa.eu)
Verzekeraar betrouwbaarheid	Systeemrol in het iWlz-netwerkmodel.	Rollen en deelnemers > Systeemrollen
Vrijwillige notificatie	Notificatie die alleen wordt verstuurd aan deelnemers die zich daarop hebben geabonneerd; wordt in de eerste implementatie nog niet ondersteund.	Notificeren en Melden
VZVZ	Beheerder van de voorziening ZORG-AB (ZorgAdresboek), die VWS positioneert als potentiële gedeelde voorziening voor adressering. In het	Achtergrond en toelichting

Begrip	Betekenis	Link
	iWlz-netwerkmodel is VZVZ (dienst ZORG-AB) ingedeeld in de systeemrol gegevensgids; zolang de generieke functie adressering niet is vastgesteld, gebruikt het netwerk het tijdelijke adresboek.	

W - X

Begrip	Betekenis	Link
Wabb (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer)	Wet met algemene normen voor het gebruik van het BSN, onder meer verplicht gebruik bij communicatie tussen burger en overheid en bij gegevensuitwisseling tussen overheden.	Randvoorwaarden
Wabvpz (Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg)	Wet die het gebruik van het BSN in de zorgsector specificeert en het begrip 'elektronisch uitwisselingssysteem' definieert; bepalend voor de vraag of registers in het netwerkmodel onder die definitie vallen.	Randvoorwaarden
Wallet	Applicatiecomponent voor de opslag en het beheer van attesten (verifiable credentials), aanwezig aan zowel bronhouder- als afnemerzijde; nu nog niet in gebruik omdat attesten bij VECOZO worden opgeslagen.	Applicatiecomponenten
Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg)	Kaderwet die het mogelijk maakt gegevensuitwisselingen aan te wijzen die verplicht elektronisch plaatsvinden, via AMvB's die verwijzen naar kwaliteitsstandaarden en NEN-normen.	Randvoorwaarden
Werkgroep Bezorg	Maandelijks operationeel overleg met inhoudsdeskundigen van ketenpartijen dat de functionele aspecten van nieuwe registers bespreekt en adviseert over de inrichting en toepassing van registers in het iWlz-netwerkmodel.	Serviceafspraken
Werkgroep initiële vulling	Overlegvorm binnen het netwerkmodel die zich bezighoudt met de initiële vulling van het Indicatie- en Bemiddelingsregister.	Releasebeleid
WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst)	Wet die onder andere de dossierplicht en geheimhouding van het dossier regelt; vormt voor deelnemers met een behandelovereenkomst de grondslag en het kader voor verwerking en bewaring van gegevens.	Randvoorwaarden
Wlz (Wet langdurige zorg)	De wet die de langdurige zorg regelt: wie recht heeft op zorg, welke vormen van zorg, en de rollen en taken van de betrokken partijen. Vormt het wettelijke kader voor het iWlz-netwerkmodel.	Randvoorwaarden
Wlz-uitvoerder	Zorgverzekeraar die de Wlz uitvoert en als opdrachtgever van VECOZO optreedt; heeft beslissingsbevoegdheid bij situaties die afwijken van ingeregelde procedures.	Uittreden
Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning)	Wet waarmee in het afsprakenstelsel rekening wordt gehouden in verband met toekomstige scope-uitbreiding van het netwerkmodel naar het sociaal domein.	Randvoorwaarden

Y - Z

Begrip	Betekenis	Link
Zib (zorginformatiebouwsteen)	Functionele, niet-technische afspraak voor het standaardiseren van informatie in het zorgproces, gericht op klinisch relevante en herbruikbare concepten zoals NAW-gegevens, medicatie of bloeddruk.	Achtergrond en toelichting
Zorgaanbieders	Zorginstellingen en solistisch werkende zorgverleners die zorg verlenen of doen verlenen.	Rollen en deelnemers > Organisatorische rollen
ZORG-AB	zie 'Adressering'	
Zorginkoopbemiddelaar (tussenpartij)	Partij die namens een zorgorganisatie optreedt binnen het iWlz-netwerk; de zorgorganisatie blijft verantwoordelijk en moet aantoonbaar maken dat deze partij aan de gestelde eisen voldoet.	Toetreden
Zorginstituut Nederland	Zelfstandig bestuursorgaan dat valt onder het ministerie van VWS en dat onder meer de financiering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) uitvoert, adviseert over de inhoud van het basispakket van de zorgverzekering, de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg bevordert en de informatiestandaarden voor de Wlz, de Wmo, de Jeugdwet en voor het trekkingsrecht rond het persoonsgebonden budget beheert; het Zorginstituut beheert daarnaast het Register van kwaliteitsregistraties.	Governance
Zorgkantoor	Zelfstandig werkende kantoren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wlz-zorg. Taken zijn onder meer de zorginkoop, het goedkeuren en vaststellen van persoonsgebonden budgetten en deelnemen aan overleg (onder meer met zorggebruikers en zorgaanbieders) over het gewenste zorgaanbod in de regio; zijn betrokken bij afspraken over indicatiestelling, zorgtoewijzing en oplossingen voor wachtlijsten. Per regio is een zorgverzekeraar aangewezen als zorgkantoor.	Rollen en deelnemers > Organisatorische rollen
Zorgkantoorregio	De regio waarvoor een zorgkantoor verantwoordelijk is; de woonplaats van de cliënt volgens de BRP bepaalt het verantwoordelijke zorgkantoor.	Procesmodel
Zorgleveringsregister	Toekomstig register in het iWlz-netwerkmodel waarin zorgaanbieders gegevens over geleverde zorg beschikbaar stellen, opgebouwd uit logisch gescheiden bronnen van meerdere bronhouders.	Architectuur
Zorgorganisatie (zorgaanbieder)	Zorginstellingen en solistisch werkende zorgverleners die zorg verlenen of doen verlenen.	Rollen en deelnemers > Organisatorische rollen
Zorgprofiel	De vorm waarin het indicatiebesluit wordt vastgelegd; bevat de zorgbehoefte van de cliënt.	Procesmodel
Zorgtoewijzing	Zie: toewijzing; opdracht van een zorgkantoor aan een aanbieder van zorg of ondersteuning om voor een bepaalde periode bepaalde Wlz-zorg te leveren aan een cliënt of om alternatieve voorzieningen te treffen ter overbrugging van de wachtperiode tot de geïndiceerde zorg geleverd kan worden; binnen de Wmo en de Jeugdwet wordt niet gesproken van een zorgtoewijzing maar van een toewijzing; deze term wordt ook in de Wlz steeds meer toegepast (domeinonafhankelijke aanduiding).	Procesmodel
Zorgverlener	Professional die beroepsmatig zorg verleent aan een persoon.	Rollen en deelnemers > Organisatorische rollen

3. Organisatiebeleid

3.1 Organisatiebeleid

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de randvoorwaarden en ontwerpkeuzes die bij het opstellen van het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel zijn gehanteerd en geeft inzicht in de hieruit voortvloeiende architectuur. Daarnaast bevat dit hoofdstuk informatie over de rollen van deelnemers aan het iWlz-netwerkmodel en beschrijft het de afspraken over de ontwikkeling en het beheer van het iWlz-netwerkmodel in de vorm van serviceafspraken.

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de volgende aspecten:

Randvoorwaarden

Meer over de randvoorwaarden en de wijze waarop deze worden ingevuld in het afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel.

→ [lees verder](#)

Ontwerpkeuzes

Meer over de ontwerpkeuzes die worden toegepast en de architectuurprincipes vormen waarop het iWlz-netwerkmodel is gebaseerd.

→ [lees verder](#)

Architectuur

Beschrijft op hoofdlijnen de doelarchitectuur die wordt gehanteerd voor de realisatie van het iWlz-netwerkmodel.

→ [lees verder](#)

Rollen en deelnemers

Meer over de rollen en verantwoordelijkheden die nodig zijn voor het iWlz-netwerkmodel.

→ [lees verder](#)

Serviceafspraken

Beschrijving van het niveau van dienstverlening binnen het iWlz-netwerkmodel en daarbij per doelgroep vastgelegde specifieke afspraken.

→ [lees verder](#)

Releasebeleid

Meer over hoe het releasebeleid binnen het iWlz-netwerkmodel wordt toegepast.

→ [lees verder](#)

Wijzigingsverzoeken

Hoe bevindingen en wijzigingsverzoeken worden behandeld en wat het onderscheid hierin is.

→ [lees verder](#)

3.2 Randvoorwaarden

3.2.1 1. Inleiding

Dit artikel beschrijft de randvoorwaarden die worden gehanteerd bij het ontwerpen, opstellen, beheren en doorontwikkelen van het iWlz-netwerkmodel. Hierbij zijn de randvoorwaarden kaderstellend. Dat wil zeggen dat de randvoorwaarden harde eisen zijn uit wet- en regelgeving.

De randvoorwaarden sluiten aan op de ² [Uitgangspunt](#) in het informatiemodel van het iWlz netwerkmodel. De koppelingen tussen randvoorwaarden en uitgangspunten zijn waar mogelijk expliciet beschreven.

De beschreven randvoorwaarden zijn niet uitputtend. De betrokken partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van hun eigen wettelijke plichten.

Per randvoorwaarde is beschreven wat de belangrijkste kenmerken zijn en hoe de randvoorwaarde in het afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel concreet wordt ingevuld (zie groene tekstblokken).

3.2.2 2. Randvoorwaarden

R01 De referentiearchitectuur voor een duurzaam informatiestelsel voor de zorg (DIZRA)

BRON: BESLUITENLIJST INFORMATIEBERAAD

Het iWlz-netwerkmodel is ontwikkeld in lijn met de door het Informatieberaad vastgestelde referentiearchitectuur voor een duurzaam informatiestelsel voor de zorg (DIZRA).

Concrete invulling

De principes van DIZRA zijn:

1. regie op gezondheidsgegevens
2. gemeenschappelijke taal
3. data bij de bron
4. gelijk speelveld voor alle leveranciers
5. duurzaam informatiestelsel
6. FAIR-data
7. machineleesbaar
8. federatief samenwerken
9. open internationale standaarden

Deze principes zijn als ontwerpkeuzes uitgewerkt in het artikel [Ontwerpkeuzes](#).

R02 Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)

BRON: WEGIZ

De Wegiz is een kaderwet die het mogelijk maakt gegevensuitwisselingen aan te wijzen die verplicht elektronisch plaatsvinden. Dat gebeurt met een AMvB. Om afspraken over de uitwisseling eenduidig vast te leggen, verwijst de AMvB naar kwaliteitsstandaarden en NEN-normen. Een NEN-norm kan vervolgens weer verwijzen naar een informatiestandaard.

Ook op Europees niveau wordt gewerkt aan regelgeving op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Europese verordening European Health Data Space (EHDS) heeft raakvlakken met de Wegiz waar de EHDS eisen stelt aan ICT-systemen die gebruikt worden voor het

uitwisselen van gezondheidsgegevens. De EHDS regelt toegang en beschikbaarheid voor burgers en zorgverleners tot elektronische gezondheidsgegevens.

✓ Concrete invulling

In het afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel is ingericht conform de Wegiz en relevante AMvB's door waar mogelijk gebruik te maken van bestaande (informatie)standaarden en NEN-normen. De gebruikte informatiestandaarden worden toegelicht in de laag [Proces](#).

R03 Wet langdurige zorg (Wlz)

i BRON:CONCRETISERING ARCHITECTUUR IWLZ

Een belangrijk kader voor de vernieuwing van de informatievoorziening is de wet die de langdurige zorg regelt. Dat is de *Wet Langdurige zorg* (Wlz), inclusief de daarmee samenhangende besluiten en regelingen. De wet beschrijft wie recht heeft op zorg en welke vormen van zorg het betreft. Ook beschrijft de wet de rollen van de verschillende partijen en welke taken daaraan zijn verbonden: bijv. vaststellen van recht op zorg, wie bemiddelt bij het uitvoeren van de zorg en wie de uiteindelijke zorg levert. De wet beschrijft dat in bepaalde gevallen informatie moet worden gedeeld, dat er sprake is van elektronisch berichtenverkeer en welke informatievoorzieningstaken bij welke partijen liggen.

✓ Concrete invulling

De wet doet over de exacte vorm van informatievoorziening geen uitspraken. Van alle in de wet opgenomen partijen wordt in het afsprakenstelsel toegelicht welke rol of rollen zij uitvoeren in het iWlz-netwerkmodel (zie [Rollen en deelnemers](#)). Van alle in de wet opgenomen taken die relevant zijn in het kader van gegevensuitwisseling in het netwerk wordt in het afsprakenstelsel toegelicht op welke wijze deze kunnen worden ingevuld door middel van het iWlz-netwerkmodel. Het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel richt zich in eerste instantie op de Wet langdurige zorg. Indien mogelijk wordt alvast rekening gehouden met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet (Jw) in verband met toekomstige scope uitbreiding.

Relevante uitgangspunten informatiemodel iWlz

[^UP001](#), [^UP007](#), [^UP008](#), [^UP017](#), [^UP024](#)

R04 Regeling langdurige zorg

i BRON:REGELING LANGDURIGE ZORG

De Regeling langdurige zorg (Rlz) bevat eisen aan Wlz-partijen. Eisen die voortkomen uit het iWlz-netwerkmodel dienen hiermee in lijn te zijn. Indien het iWlz-netwerkmodel dit vereist, kan de Rlz eenvoudiger worden aangepast dan de Wet langdurige zorg (Wlz).

Artikel 7.1 van de Rlz beschrijft een niet-limitatieve set van persoonsgegevens die voor Wlz-uitvoerders noodzakelijk is voor de uitvoering van de wet. Bij introductie van een nieuw register laat het Zorginstituut door een externe partij toetsen in hoeverre uitwisseling van de gegevens in het registers conform wetgeving is. Dat geldt ook voor de gegevens die niet genoemd zijn in artikel 7.1 van de Rlz. Het toevoegen van een register zal altijd in de vorm van een project en in overleg gebeuren met de deelnemers. Hierover zullen de deelnemers via werkgroepen en stuurgroep worden geïnformeerd.

✓ Concrete invulling

Artikel 7.1 beschrijft niet-limitatief de elementen van persoonsgegevens die voor Wlz-uitvoerders noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de wet. Het uitgangspunt van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is dat er in principe zo min mogelijk persoonsgegevens worden verzameld (dataminimalisatie).

Voor het indicatieregister en bemiddelingsregister heeft het Zorginstituut door een externe onafhankelijke partij laten toetsen of de verwerking voldoet aan de AVG. Bij de introductie van een nieuw register zal het Zorginstituut alles wat in dit nieuwe register zal worden vastgelegd laten toetsen. Deze toets wordt door een externe onafhankelijke partij uitgevoerd.

Relevante uitgangspunten informatiemodel iWlz

↗ [UP001](#), ↗ [UP007](#), ↗ [UP008](#), ↗ [UP017](#), ↗ [UP024](#)

R05 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

i BRON:ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Toepassingsgebied

De AVG stelt kaders op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Deze kaders zijn van toepassing op de volgende verwerkingen van persoonsgegevens in het iWlz-netwerkmodel:

- De verstrekking van niet-geaggregeerde persoonsgegevens door een bronhouder aan een afnemer;
- De verwerking van persoonsgegevens door de afnemer na verstrekking of inzage, waarbij de afnemer vanaf dat moment verwerkingsverantwoordelijke is;
- De logging van raadplegingen van persoonsgegevens door medewerkers in zorginformatiesystemen, zoals wettelijk verplicht via het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders.

Bijzondere persoonsgegevens (AVG art. 9)

In het kader van het iWlz-netwerkmodel worden bijzondere persoonsgegevens verwerkt. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is verboden, tenzij een beroep kan worden gedaan op een uitzondering op dit verbod. In het kader van de iWlz zullen de toepasselijke uitzonderingen veelal artikel 9 lid 2 sub h of artikel 9 lid 2 sub i AVG zijn. Hierbij wordt opgemerkt dat alle partijen te allen tijde zelf verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van de toepasselijke grondslagen en uitzonderingen die eventueel worden ingeroepen ten aanzien van een verwerking.

Het iWlz-netwerkmodel verplicht partijen daarbij op geen enkel moment tot het delen van gegevens waarvoor geen geldige grondslag of uitzondering onder de AVG bestaat.

Beveiligingsmaatregelen (AVG art. 32)

De AVG verplicht zowel bronhouder als afnemer passende technische en organisatorische maatregelen te nemen en om *privacy by design* en *privacy by default* toe te passen op de verwerking van persoonsgegevens. In het iWlz-netwerkmodel wordt dit geborgd door de volgende maatregelen:

- beveiliging (veilig netwerk, kanaalversleuteling en/of berichtversleuteling);
- dataminimalisatie;
- logging;
- gebruik van fictieve persoonsgegevens bij testen.

Meldplicht datalekken (AVG art. 33)

Artikel 33 van de AVG beschrijft de meldplicht. Elke partij is in beginsel zelf verantwoordelijk voor het tijdig en op juiste wijze melden van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of betrokkenen. Voor zover het datalek ook andere partijen raakt, zal de partij die het datalek ontdekt die andere partijen zo spoedig mogelijk inlichten.

De meldplicht houdt in dat organisaties onverwijld en indien mogelijk binnen 72 uur een (voorlopige) melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in geval van een datalek - een en ander is slechts anders wanneer het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor de betrokken natuurlijke personen.

Verzoeken van betrokkenen (AVG art. 15–17)

De belangrijkste verzoeken die in het kader van de AVG kunnen worden gedaan zijn: informatie-, verwijder- en rectificatieverzoeken. Elke partij is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van verzoeken van betrokkenen die hem bereiken via de daartoe opengestelde kanalen. Elke partij zorgt er dan ook voor dat betrokkenen hem op een passende en eenvoudige wijze kunnen bereiken om dergelijke verzoeken te kunnen doen. Voor zover nodig en redelijk assisteren partijen elkaar bij de opvolging van verzoeken van betrokkenen. Partijen zullen over en weer onverwijld de noodzakelijke inlichtingen verstrekken en medewerking verlenen, om de andere Partij in staat te stellen het verzoek tijdig af te handelen op een wijze die voldoet aan de AVG.

✓ Concrete invulling

Grondslag, doelbinding en proportionaliteit

Partijen die gegevens uitwisselen in het iWlz-netwerk mogen deze gegevens enkel uitwisselen als onder andere grondslag, doelbinding en proportionaliteit van de uitwisseling zijn aangetoond, conform wat binnen de AVG daarover is vastgesteld.

Beveiligingsmaatregelen

In het iWlz-netwerkmodel haalt een afnemer gegevens op bij een bronhouder. De AVG verplicht zowel bronhouder (aanbieder) als afnemer passende technische en organisatorische maatregelen te nemen die voldoen aan de eisen die horen bij classificatieniveau van de gegevens. De minimale beveiligingsmaatregelen die de deelnemers aan het iWlz-netwerk dienen te nemen zijn opgenomen in het afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel.

Beveiligingsmaatregelen bronhouder

Om te voorkomen dat afnemers ongeoorloofde gegevens kunnen verwerken moet de bronhouder de volgende zaken kunnen controleren:

1. Welk systeem verbinding maakt
2. Dat het systeem als verwerker optreedt voor de afnemer
3. Dat de afnemer beschikt over bepaalde eigenschappen/kwalificaties (bijv. onboarding iWlz-netwerk)

In het iWlz-netwerkmodel wordt dit mogelijk gemaakt door het gebruik van cryptografische bewijzen ('attesten'). Elk van de bovengenoemde controles kan met behulp van een cryptografische handtekening uitgevoerd worden. Een oplossing die voor deze controles gebruik zou maken van een actieve trusted third party voor deze controles zou niet voldoen aan DIZRA ([randvoorwaarde R01](#), [ontwerpkeuze O04](#)) en minder goed invulling geven aan de begrippen informatiebeveiliging en dataminimalisatie (gerelateerd aan de AVG).

Indien hier aanleiding voor is kan een bronhouder de aansluiting met een afnemer tijdelijk stopzetten.

Beveiligingsmaatregelen afnemer

De afnemer moet zich ervan vergewissen dat de ingelogde gebruiker de gegevens mag verwerken. Om te voorkomen dat de ingelogde gebruiker ongeoorloofde gegevens kan verwerken moet de afnemer de volgende zaken kunnen controleren:

1. Welke persoon is ingelogd
2. Dat er sprake is van grondslag en doelbinding op basis waarvan de ingelogde gebruiker de opgevraagde gegevens mag verwerken

Verwerkingsverantwoordelijkheid

Partijen dragen ieder eigen verantwoordelijkheid voor de beveiliging van data die onder hun (verwerkings)verantwoordelijkheid vallen.

Partijen zullen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten uitvoer leggen om data te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de bescherming data met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van data te voorkomen.

Wanneer begint de verwerkingsverantwoordelijkheid van een partij?

Een partij wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke vanaf het moment dat zij persoonsgegevens verwerkt.

Voor de **bronhouder** ontstaat deze verantwoordelijkheid zodra persoonsgegevens binnen haar invloedssfeer komen, bijvoorbeeld bij de verzameling of ontvangst daarvan, en in elk geval vanaf het moment dat het gegeven in haar register is opgenomen.

Voor de **afnemer** begint de verwerkingsverantwoordelijkheid zodra een gegeven in zijn invloedssfeer komt. Het ontvangen van persoonsgegevens markeert het punt waarop de afnemer verantwoordelijkheid neemt voor de verdere verwerking en bescherming van deze gegevens binnen zijn eigen systeem.

Wanneer stopt de verwerkingsverantwoordelijkheid van een partij?

De verwerkingsverantwoordelijkheid stopt niet zolang persoonsgegevens in het systeem of register van de partij aanwezig zijn. Wanneer een gegeven door een afnemer wordt opgehaald, wordt de afnemer verwerkingsverantwoordelijke voor het opgehaalde gegeven. De bronhouder blijft verantwoordelijk voor de gegevens in het eigen register.

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Moeten partijen een DPIA opstellen?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft richtsnoeren gepubliceerd waarin is beschreven in welke gevallen een DPIA verplicht is. Partijen in het iWlz-netwerkmodel dienen deze criteria te hanteren bij hun beoordeling of een DPIA nodig is. Daarnaast geldt de norm **NEN 7512:2022** voor het uitwisselen van medische gegevens, die aanvullende eisen stelt aan de beveiliging en het waarborgen van vertrouwelijkheid bij gegevensuitwisseling.

Het belang van de Data Protection Impact Assessment (DPIA) in het kader van de AVG kan niet genoeg worden benadrukt. De DPIA is een cruciaal instrument dat organisaties helpt om op een gestructureerde wijze de privacyrisico's van gegevensverwerking in kaart te brengen en te beoordelen. Hierbij spelen twee belangrijke aspecten een rol:

1. **Informatiedeling bij geconstateerde risico's:** De DPIA fungeert als een waardevol instrument om potentiële risico's te identificeren die verband houden met gegevensverwerking. Indien en voor zover uit een DPIA volgt dat sprake is van mogelijke risico's die ook betrekking hebben op andere betrokken verwerkingsverantwoordelijke, zal de partij die de DPIA uitvoert de andere partijen hierover informeren. Dit bevordert een proactieve samenwerking tussen verwerkingsverantwoordelijken om gezamenlijk maatregelen te nemen ter bescherming van de privacy van betrokkenen.
2. **Herijking en herziening bij wijzigingen in de verwerking:** De DPIA is geen eenmalige exercitie, maar eerder een dynamisch proces. Bij elke (significante) wijziging in de verwerking van persoonsgegevens is het noodzakelijk de DPIA opnieuw te beoordelen en mogelijk aan te passen. Dit waarborgt dat eventuele nieuwe risico's die ontstaan als gevolg van veranderingen in de verwerking, adequaat worden geïdentificeerd en aangepakt. Zo blijft de DPIA een actueel instrument dat organisaties helpt om voortdurend te voldoen aan de privacywetgeving en de belangen van betrokkenen te waarborgen.

Met andere woorden: de DPIA vormt een essentiële pijler, die niet alleen helpt bij het proactief identificeren en beheren van privacyrisico's, maar tevens bijdraagt aan een continue verbetering van gegevensbeschermingsmaatregelen bij elke verandering in de gegevensverwerking. Elke partij is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling van de vraag of een DPIA vereist is en zo ja, om de DPIA naar behoren uit te voeren. Voor zover nodig en redelijk assisteren de andere partijen hem daar bij.

Relevante uitgangspunten informatiemodel iWlz

² [UP003](#)

R06 Uitvoeringswet Avg (UAVG)

De *uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)* geeft uitvoering aan de AVG en geeft nadere regels inzake de verwerking van (bijzondere categorieën) persoonsgegevens, waaronder (algemene) uitzonderingen op het verbod op de verwerking van persoonsgegevens.

UAVG Artikel 24 beschrijft uitzonderingen op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens t.b.v. wetenschappelijk/historisch onderzoek of statistische doeleinden. Dit artikel is relevant voor deelnemers aan het iWlz-netwerkmodel die gegevens afnemen ten behoeve van onderzoek of statistiek, zoals NZa en IGJ. N.B. Wanneer geanonimiseerde gegevens worden afgenomen, dan is er geen sprake van het verwerken van persoonsgegevens en is UAVG Artikel 24 niet relevant.

UAVG Artikel 30 regelt dat zorgaanbieders gezondheidsgegevens mogen verwerken met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene.

Voor bestuursorganen geldt dat zij - onder voorwaarden - op grond van artikel 30 UAVG gezondheidsgegevens mogen verwerken voor zover dat noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van wettelijke voorschriften die voorzien in aanspraken die afhankelijk zijn van de gezondheidstoestand van de betrokkene. Voor het CIZ is dat de Wlz indicatiestelling, aangezien betrokkenen op grond van de Wlz recht hebben op bepaalde aanspraken mits hun gezondheidstoestand voldoet aan de eisen die de Wlz stelt.

✓ Concrete invulling

De uitzonderingen op het verbod op de verwerking van gezondheidsgegevens die zijn opgenomen in de UAVG zijn van toepassing op het iWlz-netwerkmodel. Deelnemers aan het iWlz netwerk mogen deze gegevens verwerken, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit de UAVG.

Relevante uitgangspunten informatiemodel iWlz

² [UP003](#)

R07 Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb)

i BRON:WABB

De Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) geeft een aantal algemene normen voor het gebruik van het BSN. Zo is het verplicht om het BSN te gebruiken bij communicatie tussen burger en overheid, en mag bij gegevensuitwisseling tussen overheden onderling alleen het BSN als persoonsgebonden nummer gebruikt worden. Dat gebruik is specifiek voor de zorgsector verder uitgewerkt in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

✓ Concrete invulling

Concreet betekent dit: In het iWlz-netwerkmodel wordt bij gegevensuitwisseling tussen bronhouders en afnemers en tussen bronhouders en cliënten het BSN gebruik als identificatiemiddel van cliënten.

Relevante uitgangspunten informatiemodel iWlz

⚡ UP006

3.2.3 R08 Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz)

i BRON:WABVPZ

De Wabvpz specificeert het gebruik van het BSN in de zorgsector. In de Wabvpz is bepaald dat het BSN in de zorg moet worden gebruikt door zorgaanbieders, zorgverzekeraars/zorgkantoren en indicatieorganen. Het BSN moet door deze partijen worden gebruikt om:

- fouten te voorkomen bij de uitwisseling van financiële en medische gegevens
- eenvoudiger te declareren bij de zorgverzekering
- persoonsverwisseling te voorkomen
- betere bescherming te bieden tegen identiteitsfraude

Daarnaast definieert de Wabvpz het begrip 'elektronisch uitwisselingssysteem'.

✓ Concrete invulling

BSN-gebruik

Op grond van artikel 46 UAVG mag het BSN alleen worden verwerkt indien dat volgt uit een wettelijke plicht. Elke deelnemer zal dus afzonderlijk moeten beoordelen of zij onder de Wabvpz vallen of onder een andere wet die uitwisseling op basis van het BSN toelaat.

De Wabvpz stelt niet dat een cliënt het eigen BSN niet mag gebruiken. Er moet op een veilige en passende wijze kunnen worden vastgesteld dat het daadwerkelijk die cliënt is die gegevens opvraagt.

Wabvpz elektronisch uitwisselingssysteem

In het iWlz-netwerkmodel is sprake van de volgende registers: Indicatieregister en Bemiddelingsregister.

- Het Indicatieregister en Bemiddelingsregister van respectievelijk indicatiesteller CIZ, zorgkantoren voldoen niet aan de definitie van een Wabvpz elektronisch uitwisselingssysteem omdat de bijbehorende bronhouder geen zorgaanbieder is.
- Het Zorgleveringsregister voldoet naar verwachting niet aan de definitie van een elektronisch uitwisselingssysteem omdat er geen sprake is van het vooraf beschikbaar stellen van gegevens voor onbekend later gebruik. Deze uitspraak wordt nog juridisch getoetst.

Doordat geen van de huidige registers in het iWlz-netwerkmodel voldoet aan de definitie van een Wabvpz elektronisch uitwisselingssysteem mogen gegevens beschikbaar worden gesteld zonder dat de cliënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Onverminderd dient sprake te zijn van een grondslag.

Relevante uitgangspunten informatiemodel iWlz

⚡ UP006

3.2.4 R09 Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGB0)

BRON:BURGERLIJK WETBOEK

² [Artikelen 454 en verder van het Burgerlijk Wetboek](#) beschrijven de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGB0). De WGB0 regelt o.a. de dossierplicht en stelt regels over de geheimhouding van het dossier.

Concrete invulling

De dossierplicht uit de WGB0 is voor deelnemers aan het iWLz-netwerkmodel die een behandelovereenkomst met de cliënt hebben of waarop de WGB0 van overeenkomstige toepassing is, de wettelijke verplichting en daarmee de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. De grondslag kan ook de uitvoering van de behandelovereenkomst zijn of, afhankelijk van de verwerkingen, (uitdrukkelijke) toestemming. Het is aan de individuele deelnemers om de juiste grondslag te bepalen.

De geheimhoudingsplicht uit de WGB0 verplicht bronhouders met een behandelovereenkomst met de cliënt gegevens alleen te delen indien daarvoor een geldige doorbrekingsgrond is (zie ook randvoorwaarde R05). De WGB0 verplicht bronhouders met een behandelovereenkomst om gegevens minimaal conform de wettelijke termijn te bewaren (bewaartermijn). Daarnaast heeft de cliënt conform de WGB0 het recht om haar dossiergegevens (voortijdig) te laten vernietigen.

Relevante uitgangspunten informatiemodel iWLz

² [UP035](#)

3.2.5 R10 iStandaarden

BRON:CONCRETISERING ARCHITECTUUR IWLZ

De *iStandaarden* is de naam voor landelijk vastgestelde informatiestandaarden in de zorg en ondersteuning ten behoeve van de Wet langdurige zorg (WLz), Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en Jeugdwet (Jw). De informatiestandaard iWLz is bedoeld voor de langdurige zorg volgens de WLz. Elk van deze standaarden is een verzameling regels en afspraken die ervoor zorgt dat cliëntgegevens elektronisch, gestandaardiseerd, kwalitatief en veilig (in het kader van AVG doormiddel van autorisatieregels) worden uitgewisseld tussen alle gebruikers. Het Zorginstituut beheert de iStandaarden waarmee uitvoerders informatie uitwisselen.

Concrete invulling

1. iWLz-netwerkmodel wordt/is een integraal onderdeel van de iStandaarden door:
2. Structuur en inhoud van data voldoen aan het informatiemodel iWLz en andere relevante onderdelen uit de iStandaarden.
3. Structuur en inhoud van verzoeken om data en services voldoen aan de iStandaarden.
4. Koppelvlakken van services voldoen aan de iStandaarden

Relevante uitgangspunten informatiemodel iWLz

² [overzicht](#)

3.2.6 R11 De geldende NEN- en/of ISO-normen

BRON:NEN7510

Iedere deelnemer aan het iWLz-netwerkmodel is op basis van bestaande wet- en regelgeving verplicht te voldoen aan de voor hem geldende NEN- en/of ISO-normen.

✓ **Concrete invulling**

Onafhankelijk van het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel zijn deelnemers aan het iWlz-netwerkmodel verplicht te voldoen aan de voor hen geldende NEN- en/of ISO-normen. Dit draagt bij aan de veiligheid van het iWLZ-netwerkmodel.

3.2.7 R12 Archiefwet

Elke deelnemer (zowel bronhouder als afnemer) binnen het iWlz-netwerkmodel is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Archiefwet zodra gegevens binnen zijn of haar invloedssfeer komen.

Dit betekent dat de bronhouder gehouden is om de voor die partij relevante wetgeving rond archivering, bewaartermijnen en vernietiging van gegevens toe te passen op het eigen register. Zodra de gegevens beschikbaar zijn voor een afnemer en deze afnemer bewaart de gegevens uit een bron in de eigen administratie, past de afnemer de eigen wettelijke termijnen voor archivering en vernietiging van deze gegevens toe.

✓ **Concrete invulling**

De bewaartermijnen die een partij hanteert, vallen onder de eigen wettelijke verantwoordelijkheid van die partij. Een afnemer kan daarom niet van een bronhouder verlangen dat deze de bewaartermijn van de afnemer toepast. Dit voorkomt dat er sprake is van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid, bijvoorbeeld doordat beide partijen zeggenschap zouden hebben over de opslag van dezelfde gegevens binnen de bronomgeving.

Kortom: iedere partij bewaart en archiveert gegevens conform de voor haar geldende wettelijke verplichtingen, zoals vastgelegd in de Archiefwet, de AVG en aanverwante regelgeving.

3.3 Ontwerpkeuzes

3.3.1 1. Inleiding

Dit artikel beschrijft de ontwerpkeuzes die worden toegepast bij het ontwerpen, opstellen, beheren en doorontwikkelen van het iWlz-netwerkmodel. Deze ontwerpkeuzes vormen de architectuurprincipes waarop het netwerkmodel is gebaseerd.

De ontwerpkeuzes sluiten aan bij de ²[Uitgangspunt](#) uit het informatiemodel van het iWlz-netwerkmodel en bij de randvoorwaarden die in het voorgaande artikel zijn beschreven. Waar mogelijk zijn de onderlinge relaties tussen ontwerpkeuzes, uitgangspunten en randvoorwaarden expliciet toegelicht.

Hieronder zijn per ontwerpkeuze de belangrijkste kenmerken beschreven. Ook is aangegeven hoe deze binnen het iWlz-netwerkmodel concreet worden uitgewerkt in de vorm van bijbehorende keuzes en invullingen.

3.3.2 2. Ontwerpkeuzes

001 Cliënten hebben een sterke informatiepositie (momenteel buiten scope)

BRON: DIZRA

In het iWlz-netwerk wordt de informatiepositie van de cliënt verbeterd. Doordat zij inzicht krijgen in de gegevens die over hen zijn vastgelegd in het netwerk. Ook kunnen zij gegevens delen waar zij zelf eigenaar van zijn. Zoals: contactgegevens, of gegevens over contactpersonen.

Concrete invulling

- Er wordt een MedMij-gegevensdienst ten behoeve van het verzamelen van iWlz gegevens gepubliceerd.
- Dienstverlener Aanbieder (DVA) zoals gedefinieerd in het MedMij-afsprakenstelsel sluiten aan op de diensten van een Bronhouder in het iWlz-netwerk.
- Cliënten die iWlz gegevens willen verzamelen of delen dienen te beschikken over een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) zoals gedefinieerd in het MedMij-afsprakenstelsel.
- DVA's en PGO's van partijen die willen deelnemen aan het iWlz-netwerk dienen de onder punt 1 genoemde gegevensdienst te ondersteunen.

Relevante uitgangspunten informatiemodel iWlz

²[UP019: De \(zorg voor de\) cliënt staat centraal.](#)

²[UP023: Informatie wordt eenmalig bij de cliënt uitgevraagd.](#)

002 Gemeenschappelijke taal en gemeenschappelijke terminologie

BRON: DIZRA

Deelnemers aan het iWlz-netwerk maken onderling gebruik van een gemeenschappelijke taal en gemeenschappelijke terminologie. Deze worden vastgelegd in het afsprakenstelsel.

✓ Concrete invulling

- Informatie-niveau: In het afsprakenstelsel is een generieke regelset opgenomen. Deze regelset beschrijft op informatieniveau de regels waaraan alle uit te wisselen gegevens dienen te voldoen. Zie hoofdstuk [Informatie](#).
- Informatie-niveau: Per register is een register-specifieke gegevensset in het afsprakenstelsel opgenomen. Deze beschrijft op informatie-niveau welke gegevens door het register worden aangeboden. Zie hoofdstuk [Uitwisselprofielen](#).
- Data-niveau: In het afsprakenstelsel worden per dienst de specificaties van de technische koppelvlakken beschreven. Zie hoofdstuk [Applicatie](#).
- Data-niveau: Per register zijn in het afsprakenstelsel specificaties opgenomen die de structuur van de uit te wisselen data beschrijven. Zie hoofdstuk [Uitwisselprofielen](#).

Relevante uitgangspunten informatiemodel iWlz

↗ [UP017: De informatieuitwisseling in de Wlz is gebaseerd op gestandaardiseerd berichtenverkeer en/of bronregisters.](#)

003 Data blijft bij de bron

i BRON: DIZRA

De data blijft bij de bron, onder de verantwoordelijkheid van de bronhouder, voor een veilig en vertrouwd informatiestelsel waarin het voor cliënten en deelnemers transparant is welke bronhouders welke gezondheidsgegevens registreren en wie het raadpleegt.

✓ Concrete invulling

In het iWlz-netwerkmodel worden data zoals bijvoorbeeld over indicaties, bemiddelingen en zorgtoewijzing door middel van registers door bronhouders toegankelijk gemaakt aan afnemers. Afnemers kunnen wanneer zij daar behoefte aan hebben van bronhouders data afnemen waarvoor zij zijn geautoriseerd. Hierdoor hebben zij altijd toegang tot de meest actuele data omdat invulling wordt gegeven aan ontwerpkeuze 'Data blijft bij de bron'.

Relevante uitgangspunten informatiemodel iWlz

↗ [UP017](#), ↗ [UP035](#), ↗ [UP036](#)

004 Gelijk speelveld voor alle leveranciers

i BRON: DIZRA

Een duurzaam informatiestelsel vereist afspraken over het gebruik van standaarden, niet over het gebruik van een product of dienst. Op deze manier ontstaat een gelijk speelveld voor alle leveranciers en kan iedere organisatie haar eigen leveranciers voor het implementeren van de standaarden kiezen.

✓ Concrete invulling

Om ervoor te zorgen dat de werking van het iWlz-netwerkmodel onafhankelijk is van een product of dienst worden voor alle functionele en technische kenmerken van het iWlz-netwerkmodel afspraken gemaakt over het gebruik van standaarden. Deze afspraken worden vastgelegd in het afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel.

Relevante uitgangspunten informatiemodel iWlz

↗ [UP017](#)

005 Groeimodel

 BRON: DIZRA

Een informatiestelsel is duurzaam wanneer het relevant is en blijft. Om dit te bereiken is het nodig om de complexiteit van meerdere standaarden te omarmen en verandering en innovatie door middel van een groeimodel een plek te geven.

 Concrete invulling

Verandering en innovatie komen in het iWlz-netwerkmodel voornamelijk terug in het groeimodel en in de afspraken over de ontwikkeling en het beheer.

Groeimodel

Het iWlz-netwerkmodel kent een groeimodel. Enerzijds zal het aantal registers in het iWlz-netwerk incrementeel groeien. Anderzijds zal er een periode zijn waarin het estafettemodel en het netwerkmodel naast elkaar bestaan en waarin het estafettemodel stapsgewijs zal worden afgebouwd. De kenmerken van dit groeimodel zijn opgenomen in de iStandaarden.

Ontwikkeling en beheer

Afspraken over de wijze waarop de (door)ontwikkeling en het beheer van het afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel dienen te worden geïmplementeerd zijn expliciet onderdeel van het afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel. Deze afspraken zijn opgenomen in de vorm van besturingsrollen. De definitie van deze rollen en de toekenning ervan aan deelnemers is beschreven in [Rollen en deelnemers](#). Dit sluit aan bij randvoorwaarde R11: De geldende NEN- en/of ISO normen.

006 Enkelvoudig registreren, meervoudig gebruiken

 BRON: DIZRA

Data wordt enkelvoudig geregistreerd bij de bron en vervolgens beschikbaar gesteld voor meervoudig gebruik in verschillende toepassingen. Hiervoor hanteert het informatiestelsel de FAIR-data principes.

 Concrete invulling

In de in het afsprakenstelsel opgenomen architectuur wordt expliciet beschreven op welke wijze in het iWlz-netwerkmodel invulling wordt gegeven aan de verschillende FAIR-principes.

Relevante uitgangspunten informatiemodel iWlz

[²UP017](#), [²UP035](#), [²UP036](#)

007 Data is machineleesbaar

 BRON: DIZRA

In een duurzaam informatiestelsel is data machineleesbaar. Machines begrijpen de data zonder daarbij de leesbaarheid van deze data voor mensen uit het oog te verliezen. Dit opent de mogelijkheden van data-analyse en data-science.

✓ Concrete invulling

De data die binnen het iWlz-netwerk wordt uitgewisseld, dient machineleesbaar te zijn. Dit wordt bereikt door in het afsprakenstelsel te beschrijven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de FAIR-principes (zie ook ontwerpkeuze 006).

Relevante uitgangspunten informatiemodel iWlz

↗ [UP017](#)

008 Federatief samenwerken aan afspraken voor data en voor services

i BRON: DIZRA

In een duurzaam informatiestelsel wordt door (vertegenwoordigers van) de verschillende deelnemers federatief samengewerkt aan afspraken voor data en voor services. Alle deelnemers implementeren deze afspraken en zijn aanspreekbaar op het nakomen van de afspraken en de kwaliteit van de implementatie.

✓ Concrete invulling

In het afsprakenstelsel wordt beschreven op welke wijze de verschillende deelnemers aan het iWlz-netwerk samenwerken aan het beheer en de ontwikkeling van afspraken (zie ook randvoorwaarde R11). In het afsprakenstelsel worden functionele eisen, technische specificaties en andere afspraken dusdanig expliciet beschreven dat deze implementeerbaar zijn voor de verschillende deelnemers.

Relevante uitgangspunten informatiemodel iWlz

↗ [UP017](#), ↗ [UP035](#), ↗ [UP036](#)

009 Open internationale standaarden

i BRON: DIZRA

Semantische en technische interoperabiliteit wordt in een duurzaam informatiestelsel gerealiseerd door te kiezen voor open internationale standaarden en heldere afspraken te maken over de wijze waarop deze worden ingezet. Iedere deelnemer aan het stelsel moet voldoen aan de standaarden en nadere specificaties die zijn afgesproken.

✓ Concrete invulling

Het afsprakenstelsel beschrijft welke open internationale standaarden worden toegepast en specificeert de wijze waarop dit wordt gedaan. Het afsprakenstelsel beschrijft bijvoorbeeld niet alleen dat de open internationale standaarden TLS (zie [Netwerk](#)) en OAuth (zie [nID netwerkstelsel](#)) dienen te worden gebruikt maar maakt ook expliciete specificaties over de te gebruiken versies en certificaten, de eisen aan de inhoud en ondertekening van certificaten en de eisen aan de inhoud en de interpretatie van access tokens.

Relevante uitgangspunten informatiemodel iWlz

↗ [UP017](#)

010 iWlz-netwerkmodel maakt waar mogelijk gebruik van generieke functies

Voor de overgang naar het iWlz-netwerkmodel zijn de generieke functies een cruciale bouwsteen. Deze functies vormen de basis voor veilige, betrouwbare en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling binnen de zorg. Daarom werkt het iWlz-Actieprogramma nauw samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om zo goed mogelijk aan te sluiten op de landelijke ontwikkeling van deze generieke functies. De generieke functies worden gefaseerd ontwikkeld. De huidige versie richt zich op Plateau 1 van de Nationale Visie en Strategie (NVS). In Plateau 2

worden de functies verder uitgebreid en geschikt gemaakt voor bredere gegevensuitwisselingen, waaronder die in het kader van het Actieprogramma iWlz.

Zodra de generieke functies beschikbaar zijn, zal het iWlz-netwerkmodel hier zo snel mogelijk op aansluiten. Het Actieprogramma neemt actief deel aan de overleggen over deze ontwikkeling en volgt de voortgang nauwgezet.

Daarnaast wordt binnen het programma aandacht besteed aan het harmoniseren van de inhoud en vorm van afsprakenstelsels. Dit gebeurt in samenhang met de andere stelsels die in het kader van Twiin als Landelijk Vertrouwensstelsel (LVS) samenwerken. Op deze manier wordt geborgd dat het iWlz-netwerkmodel aansluit bij landelijke standaarden en ontwikkelingen, en toekomstbestendig blijft binnen het bredere zorginformatielandschap.

✓ Concrete invulling

Zodra generieke functies beschikbaar komen zullen deze zo snel mogelijk worden ingebouwd in het iWlz-netwerkmodel. Zolang dit nog niet het geval is zullen er alternatieven worden gebruikt, die zoveel mogelijk in lijn zijn met de manier waarop de generieke functies worden uitgewerkt. In de onderstaande tabel zijn de generieke functies afgezet tegen de huidige uitwerking in het iWlz netwerkmodel.

Relevante uitgangspunten informatiemodel iWlz

[↑ UP006](#), [↑ UP017](#)

Item	Generieke functie	Huidige uitwerking iWlz netwerkmodel
Wie logt er in?	identificatie	VECOZO certificaat
Ben je wie je zeg dat je bent?	authenticatie	VECOZO certificaat
Is de patiënt akkoord met het delen van medische gegevens?	toestemming	n.v.t.
Welke gegevens mag jij inzien?	autorisatie	Externalized Authorization Management (EAM) i.c.m. Attribute/Policy bases access control
Waar staan de gezochte gegevens?	lokalisatie	n.v.t.
Wat is het digitale adres waar de gegevens staan en waar ze heen moeten?	adressering	Tijdelijk adresboek, gebaseerd op het ZORG-AB schema

O11 Vertrouwen door gebruik van cryptografie

i BRON: CONCRETISERING ARCHITECTUUR

In de zorg worden gegevens in de basis uitgewisseld tussen een bronhouder en een afnemer. Het realiseren van de juiste mate van vertrouwen tussen de bronhouder en de afnemer is daarbij essentieel. Alleen wanneer sprake is van de juiste mate van vertrouwen, kunnen gegevens op een veilige en verantwoorde manier en conform wet- en regelgeving worden uitgewisseld. Ter illustratie: Vanuit de bronhouder bekeken zijn o.a. de volgende vragen relevant om te kunnen bepalen of sprake is van de juiste mate van vertrouwen:

- Wat is de identiteit van de organisatie die gegevens wil afnemen?
- Treedt het afnemende systeem op als verwerker van de organisatie die gegevens wil afnemen?
- Is er sprake van een grondslag op basis waarvan de organisatie die gegevens wil afnemen de gevraagde gegevens mag verwerken?

Om de juiste mate van vertrouwen tussen de bronhouder en de afnemer te realiseren zijn op dit soort vragen antwoorden met een voldoende mate van zekerheid nodig.

Het realiseren van vertrouwen vindt plaats met een combinatie van *technologie* en *organisatorische afspraken*. De balans tussen deze twee kan per gegevensuitwisseling verschillen. Omwille van schaalbaarheid, betaalbaarheid, beveiliging en privacy is het prettig als vertrouwen voor het leeuwendeel kan worden gerealiseerd op basis van *technologie* en zo min mogelijk afhankelijk is van *organisatorische afspraken*.

Voor het realiseren van vertrouwen op basis van technologie wordt cryptografie toegepast. Het toepassen van cryptografie vereist een public key infrastructure (PKI). Traditioneel is een PKI geïmplementeerd met certificaten van een certificaatautoriteit (CA), bijvoorbeeld PKIoverheid of VECOZO. Een alternatief is een decentrale public key infrastructure (DPKI). Hierin zijn de publieke sleutels gepubliceerd in een andere voorziening waarmee het noodzakelijke vertrouwen kan worden geborgd.

✓ Concrete invulling

Voor het realiseren van vertrouwen op basis van de toepassing van cryptografie zijn afspraken nodig over de invulling van rollen (o.a. vertrouwensleverancier, stelselbeheerder) en verantwoordelijkheden (o.a. registratie van publieke sleutels, publiceren vertrouwenslijst). Voor het iWlz-netwerk worden deze afspraken vastgelegd in het afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel.

Binnen het iWlz-netwerkmodel worden afspraken opgenomen over de technische realisatie van een public key infrastructure op basis van de open internationale standaard ²[Decentralized Identifiers](#). We gebruiken voor indicatieregister en voor het bemiddelingsregister nog het PKI certificaat van VECOZO en geen DID, het wachten is op uitsluitel vanuit de generieke functies.

Relevante uitgangspunten informatiemodel iWlz

²[UP017](#)

O12 Veilige gegevensuitwisseling door afspraken en derdenverklaringen

i BRON: DIZRA

De uitwisseling van gegevens tussen deelnemers moet veilig zijn. Dat wordt gerealiseerd door enerzijds afspraken over standaarden voor bijvoorbeeld de versleuteling van het verkeer en anderzijds door afspraken over de softwareleveranciers die voldoen aan die afspraken. Een derdenverklaring van een auditor dat een softwareleverancier voldoet aan de vereiste afspraken in het kader van veilige gegevensuitwisseling kan dit vertrouwen geven.

✓ Concrete invulling

De rol auditor is belast met het toetsen van deelnemers op veilige gegevensuitwisseling en het opstellen van derdenverklaringen. Momenteel is de rol auditor nog niet ingevuld voor het iWlz-netwerk, ook is de praktische invulling van deze rol nog niet afgestemd. In het artikel [Rollen en deelnemers](#) zal deze rol op een later moment worden ingevuld.

Relevante uitgangspunten informatiemodel iWlz

²[UP017](#)

O13 De betrouwbaarheid van verklaringen wordt verzekerd door afspraken

i BRON: DIZRA

Gegevens over deelnemers aan het iWlz-netwerkmodel moeten betrouwbaar zijn om te kunnen worden hergebruikt. Daarom zijn afspraken nodig om de betrouwbaarheid van verklaringen over gegevens over deelnemers te kunnen garanderen. Een zogenaamde 'verzekeraar van betrouwbaarheid' maakt inzichtelijk welke verklaringen uitgegeven mogen worden door welke organisaties of personen door een registratie van 'bevoegde uitgevers van verklaringen' te publiceren. Elektronische handtekeningen op basis van cryptografie borgen dat de herkomst van een verklaring naar een bevoegde uitgever van verklaringen getraceerd kan worden en daarmee dat de verklaring verifieerbaar betrouwbaar is.

 Concrete invulling

In het afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel wordt vastgelegd hoe de rollen 'verzekeraar van betrouwbaarheid' en 'bevoegde uitgever van verklaringen' en de hiermee gepaard gaande verantwoordelijkheden worden ingevuld in het iWlz-netwerk.

Binnen het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel zijn afspraken opgenomen over de technische realisatie van cryptografisch verifieerbare verklaringen. Deze verklaringen worden momenteel uitgegeven door VECOZO en gekoppeld aan het authenticatiemiddel VECOZO systeemcertificaat.

Naar verwachting zal op termijn zal worden doorontwikkeld op basis van de open internationale standaard [²Verifiable Credentials](#).

Relevante uitgangspunten informatiemodel iWlz

[²UP017](#)

3.4 Architectuur

3.4.1 1. Inleiding

Dit artikel beschrijft op hoofdlijnen de doelarchitectuur die wordt gehanteerd voor de realisatie van het iWlz-netwerkmodel. Allereerst wordt stilgestaan bij het primaire zorgadministratieve proces in de iWlz. Vervolgens wordt uitgelegd uit welke bouwstenen het iWlz-netwerkmodel is opgebouwd. Daarna wordt de inhoud van iedere bouwsteen toegelicht en wordt aangegeven welke deelnemers hierbij betrokken zijn. Vervolgens wordt stapsgewijs toegelicht hoe **gegevensuitwisseling** in het iWlz-netwerkmodel plaatsvindt.

De gedetailleerde uitwerking van de doelarchitectuur is terug te vinden in overige artikelen van het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel. De artikelen op de onderliggende lagen Informatie, Applicatie en IT-infrastructuur sluiten aan op de actuele en in ontwikkeling zijnde implementatiestappen van het iWlz-netwerkmodel. Vanuit dit artikel wordt naar deze artikelen verwezen indien van toepassing.

3.4.2 2. Primaire zorgadministratieve proces


iWlz staat voor de informatievoorziening van de Wlz. De Wlz kent per cliënt een proces waarin de client zich oriënteert, een legitimatie verkrijgt en vervolgens wordt bemiddeld naar één of meerdere zorgaanbieders waar de cliënt een zorgtraject start. Dit proces start in enkele stappen het langdurige zorgtraject van de cliënt. Het proces heeft zowel het karakter van een zorgproces als het gaat om het beoordelen van de situatie en de wensen van de cliënt en het vinden van de juiste aanbieder, als van een administratief proces dat is gericht op de legitieme levering en financiering van langdurige zorg. Daarom noemen we dit proces *het primaire zorgadministratieve proces van de langdurige zorg*. In dit proces worden verschillende functies onderscheiden, zoals het oriënteren, indiceren, bemiddelen en leveren van zorg. Onderstaand figuur geeft een geabstraheerde weergave van het proces.



Figuur 1 - Primaire zorgadministratieve proces van de langdurige zorg

Met de uitvoering van deze functies wordt de cliënt op basis van de situatie en de wensen van de cliënt naar een zorgtraject geleid en start tevens de administratieve afhandeling. De functies zijn verdeeld over verschillende partijen.

In het iWlz-netwerkmodel gaan de partijen gegevens in het proces anders uitwisselen. In plaats van het versturen van berichten, wisselen deelnemers aan het iWlz-netwerkmodel gegevens uit door middel van het beschikbaar stellen van bronnen met de originele gegevens. Het is de bedoeling dat hiermee straks ook de informatiepositie van de cliënt verbetert. Gegevens uit bron kunnen dan aan de cliënt via een PGO beschikbaar worden gemaakt, zodat de client de gegevens in het netwerk kan raadplegen. Er ontstaan in latere fases ook nog andere toepassingsmogelijkheden van de gegevens. Onderstaand figuur geeft een geabstraheerde weergave van het proces iWlz en de verschillende betrokken partijen.



Figuur 2 - Een weergave van het iWlz proces en de betrokken partijen.


Het op een veilige en betrouwbare manier beschikbaar stellen van bronnen stelt eisen aan de architectuur van het netwerkmodel. Deze worden geborgd in de bouwstenen die basis vormen van de architectuur. In de volgende paragraaf worden de bouwstenen toegelicht.

3.4.3 3. Bouwstenen

Dit artikel licht op functioneel niveau de architectuur van het iWlz-netwerkmodel toe. Dit gebeurt door de benodigde bouwstenen en hun onderlinge relaties te beschrijven. De bouwstenen zijn:

- Registers met hun bronhouders en afnemers
- Vertrouwen tussen deelnemers aan het iWlz-netwerkmodel
- Vindbaarheid van deelnemers aan het iWlz-netwerkmodel
- Beheer van het iWlz-netwerkmodel

Iedere bouwsteen bestaat uit een aantal met elkaar samenhangende systeemrollen. Onderstaande figuur geeft de bouwstenen en rollen in het iWlz-netwerkmodel weer.



Figuur 3 - Overzicht bouwstenen en systeemrollen

3.4.4 4. Registers met hun bronhouders en afnemers


De basisgedachte van het iWlz netwerkmodel is dat de deelnemers rechtstreeks toegang krijgen tot de gegevens terwijl de data bij de bron blijft, conform het principe 3. *Eenmalig vastleggen en hergebruik gegevens* van het Informatieberaad Zorg en de ambitie in plateau 2 van de Nationale visie en Strategie op het Gezondheidsinformatiestelsel. De communicatie vindt plaats op basis van het raadplegen van bronnen die registers worden genoemd. Een deelnemer die brongegevens beheert (bronhouder), biedt deze aan andere deelnemers (afnemers) aan. De data is beschikbaar via koppelvlakken en niet alleen via patronen van uitwisseling. De databeschikbaarheid gaat zelfs later verder dan alleen het WLZ-domein, omdat het netwerkmodel wordt verbreed naar het sociaal domein. Ook ontstaan er mogelijkheden voor secundair gebruik van de data.

De bronhouder zorgt er voor dat de gegevens alleen toegankelijk zijn voor afnemers die daarvoor een grondslag hebben. Om het verlenen van toegang tot de gegevens goed te kunnen waarborgen, worden de volgende stappen doorlopen:

- De afnemer dient te beschikken over (digitaal) verifieerbare attesten (digitale verklaringen) die de rechtmatigheid van de afnemer weergeven. Een *bevoegde uitgever* kan deze verklaringen aan de afnemer verstrekken.
- De afnemer verzoekt de bronhouder (eventueel via diens dienstverlener) om toegang tot de gegevens. Hij overlegt daarbij de benodigde attesten. Als de toegang kan worden verkregen, geven de verifieerbare attesten die de afnemer overlegt, dan verstrekt de bronhouder (of zijn dienstverlener namens hem) een toegangsbewijs (access code).
- Met behulp van het toegangsbewijs kan de afnemer bij de bronhouder toegang tot de data verkrijgen. De bronhouder controleert de geldigheid van het toegangsbewijs en past het toegangsbeleid toe (vastgelegd in "polities").

Bovenstaande interacties en de bouwstenen die daar voor nodig zijn worden in hoofdstuk 7 uitgewerkt. In de huidige fase werkt het netwerkmodel nog niet met verifiable credentials (VC) voor de bovengenoemde attesten. Conceptueel volgt het netwerk echter wel deze systematiek, zodat er later naar doorontwikkeld kan worden. Nu worden de attesten uitgegeven door VECOZO en gerelateerd aan het VECOZO certificaat. VECOZO slaat de attesten intern op zodat zij in het autorisatieproces gebruikt kunnen worden.

In het onderstaande figuur wordt getoond welke registers deel uitmaken van het iWlz-netwerkmodel. Van het indicatieregister en het eigen bijdrageregister is er elk maar één bronhouder die de gegevens van het register vastlegt. Dit is anders bij de andere registers. Bij die registers zijn er telkens meerdere bronhouders die soortgelijke gegevens beheren en beschikbaar stellen. Dus conceptueel gezien zijn deze registers opgebouwd uit losse bronnen met soortgelijke gegevens die gedeeld worden door meerdere bronhouders die een soortgelijke taak in het ketenproces hebben.




Figuur 4 - Register en primaire systeemrollen

Iedere bronhouder biedt zijn brongegevens in beginsel aan meerdere afnemers aan. Iedere deelnemer aan het iWlz-netwerkmodel kan tegelijkertijd bronhouder van het ene register en afnemer van een ander register zijn. Wanneer meerdere bronhouders dezelfde soort gegevens delen ontstaat er logisch gezien één integraal register met de gegevens van die soort. We spreken zo van één bemiddelingsregister en één zorgleveringsregister. Binnen zo'n register zijn de gegevens van de verschillende bronhouders logische gescheiden. Zo spreken we van één bemiddelingsregister dat bestaat uit de verzameling van logische gescheiden bemiddelingsregisters per concessiehouder.

4.1 Invulling

In onderstaande figuur wordt per register toegelicht door welke deelnemers de rollen bronhouder en afnemer worden ingevuld in het iWlz-netwerkmodel.



Figuur 5 - Invulling primaire systeemrollen per register

*alleen voor cliëntcontactgegevens

Het cliëntregister is een bijzonder geval. Cliëntgegevens worden bij alle deelnemers beheerd en beschikbaar gesteld vanuit hun register. Later doet de cliënt via een PGO volwaardig mee. De uitwisseling blijft dan niet beperkt tot het delen van de cliëntgegevens aan andere deelnemers. De cliënt kan in zijn PGO ook gegevens uit de andere registers in zijn PGO verzamelen.

4.2 Vertrouwen tussen deelnemers aan het iWlz-netwerkmodel

Om gegevens binnen het iWlz-netwerkmodel veilig uit te wisselen, moeten bronhouders en afnemers elkaar kunnen vertrouwen. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat bij uitwisseling van gegevens:

- de identiteit van een andere deelnemer eenduidig kan worden vastgesteld;
- dat die identiteit kan worden geverifieerd (authenticatie);
- dat eenduidig kan worden bepaald voor welke gegevens een afnemer geautoriseerd is;
- dat alleen die gegevens uitgewisseld worden waarvoor een grondslag tot het verlenen van toegang bestaat;
- nagegaan kan worden wie toegang heeft gehad tot welke gegevens (logging).

Om dit benodigde vertrouwen te creëren dient invulling te worden gegeven aan het ²Trust-over-IP model en is een aantal rollen nodig. Dit zijn de zogenaamde vertrouwensrollen: *vertrouwensleverancier*, *ledenadministratie* en *bevoegde uitgever*. Deze rollen worden hieronder toegelicht.



Figuur 6 - Vertrouwen systeemrollen

4.3 Vertrouwensleverancier

In het iWlz-netwerkmodel communiceren deelnemers digitaal met elkaar. Dit is alleen mogelijk als alle deelnemers ook beschikken over een controleerbare digitale identiteit. De vertrouwensleverancier zorgt ervoor dat iedere deelnemer beschikt over een digitale identiteit die door andere deelnemers kan worden gecontroleerd. Dit doet de vertrouwensleverancier door het beheer van de identiteit en de publieke sleutels. Binnen het iWlz-netwerkmodel kan op termijn sprake zijn van 1 of meerdere vertrouwensleveranciers. Vooruitlopend op de landelijke ontwikkelingen maakt de iWlz hiervoor nog gebruik van het VECOZO nummer en het bijbehorende VECOZO systeemcertificaat. VECOZO is niet alleen vertrouwensleverancier, maar tevens bevoegde uitgever van het attest van deelnemerschap aan de iWlz (zie 4.5.). Tevens wordt in een groeipad de interoperabiliteit met Nuts gerealiseerd zodat later ook Nuts als vertrouwensleverancier kan worden toegepast.

4.4 Ledenadministratie

De deelnemers aan het iWlz-netwerkmodel moeten andere deelnemers kunnen herkennen. Om hiervoor te zorgen zijn registraties nodig waarin de rollen en kenmerken van deelnemers te controleren zijn. Voorbeelden hiervan zijn de registraties van zorgaanbieders inclusief rollen en kenmerken in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) en het AGB-register van Vektis. Een ander voorbeeld is de registratie van zorgkantoren in het UZOVI-register. Het beheren van een registratie van leden is de verantwoordelijkheid van de rol ledenadministratie. Binnen het iWlz-netwerkmodel is sprake van meerdere ledenadministraties.

Een ledenadministratie kan ook verklaringen (attesten of claims) uitgeven over de kenmerken van organisaties die kunnen deelnemen aan het iWlz-netwerkmodel (zoals postcodegebied en rol). Dit is nu nog niet het geval, maar mogelijk in de toekomst.

Nu gebruikt VECOZO de ledenadministraties van Vektis en UZOVI bij het toekennen van het attest van deelnemerschap aan de iWlz. VECOZO controleert de deelnemers bij aanmelding voor het VECOZO-certificaat onder meer ten opzichte van deze ledenadministraties. VECOZO legt hun kenmerken en rollen als attesten in de administratie vast onder het VECOZO-nummer. Deze worden later geraadpleegd bij het toekennen van toegang tot de gegevens. VECOZO is dus niet zelf de ledenadministratie (dat zijn de administraties die VECOZO gebruikt), maar de bevoegde uitgever.

4.5 Bevoegde uitgever


In het iWlz-netwerkmodel kunnen afnemers alleen gegevens raadplegen die voor hen relevant zijn en waarvoor een grondslag bestaat. Welke gegevens een afnemer kan raadplegen is afhankelijk van verschillende kenmerken van de deelnemer, zoals de rol van een deelnemer in het iWlz-proces, en de relatie van een deelnemer tot een cliënt.

Om vast te stellen of een afnemer deelnemer is en gegevens mag raadplegen, overlegt hij (digitaal) verifieerbare attesten die de rechtmatigheid van de afnemer weergeven. Deze worden uitgegeven door bevoegde uitgevers. In eerste instantie ligt de rol om kenmerken van organisaties die kunnen deelnemen aan het iWlz-netwerkmodel te beoordelen en toe te kennen aan de deelnemer bij VECOZO. Zo treedt VECOZO op als bevoegde uitgever via de attesten die VECOZO registreert in haar ledenadministratie. Het VECOZO nummer uit het VECOZO certificaat wordt gebruikt om de deelnemer te identificeren.

In de toekomst zullen ook andere deelnemers zoals bv de genoemde ledenadministraties verifieerbare attesten uit kunnen delen aan andere deelnemers. Hiervoor gebruiken zij brongegevens van henzelf en mogelijk van andere deelnemers in het netwerk. We gaan dan over op de systematiek van Verifiable Credentials (VCs).

4.6 Invulling

In onderstaande figuur wordt toegelicht door welke deelnemers de rollen ledenadministratie, vertrouwensleverancier en bevoegde uitgever worden ingevuld in het iWlz-netwerkmodel.



Figuur 7 - Invulling vertrouwen systeemrollen

3.4.5 5. Vindbaarheid van cliënten en deelnemers in het iWlz-netwerk

Vanuit het perspectief van een afnemer is een van de eerste stappen het bepalen waar (bij welke deelnemer, op welk technisch adres en met welke diensten) in het iWlz-netwerkmodel de gevraagde informatie is te vinden. Er zijn lokalisatievoorzieningen en adresboeken nodig om deze vragen te beantwoorden. Voor beide aspecten zullen landelijk generieke functies worden ontwikkeld en daar zal iWlz bij aansluiten.

In een lokalisatievoorziening staat welke bronhouders welk type gegevens van welke cliënten aanbieden. Ook kunnen lokalisatievoorzieningen een index omvatten waarin cliënten gezocht kunnen worden. Lokalisatievoorzieningen kunnen niet zonder meer gebruikt worden zonder een grondslag voor het gebruik van de persoonsgegevens van degene die er in wordt opgezocht. Binnen Dizra heet een aanbieder van een lokalisatievoorziening een gegevensgids.

In een adresboek staat via welke (technische) adressen van de bronhouders deze gegevens af te nemen zijn. Dit is een aspect van de juiste adressering. Op deze manier is het mogelijk dat een afnemer een gegevensverzoek op het juiste adres van de bronhouder kan doen.



Figuur 8 - Vindbaarheid systeemrollen

Voor het vinden van de juiste adresgegevens van een deelnemer is een ² [tijdelijk adresboek](#) beschikbaar. Hiermee wordt voorzien in de adresseringsvoorzieningen die nodig zijn en waarin de beschikbare brongegevens (registers) en gegevensdiensten van de deelnemers te controleren zijn. Naar de toekomst toe is het de bedoeling gebruik te maken van Zorg-AB.

Binnen de opzet van de iWlz zijn de partijen en rollen bij de deelnemers bekend of weten de deelnemers op grond van het verloop van het Wlz-proces welke deelnemers beschikken over gegevens van cliënten. Hierdoor zijn lokalisatievoorzieningen in eerste instantie nog niet nodig. Voor de toekomstige nieuwe toepassingen zullen deze echter wel gewenst zijn. Zodra deze uitgekristalliseerd zijn zal het netwerkmodel zich gaan baseren op de gemeenschappelijke voorzieningen en gebruik maken van de generieke functies voor adressering en lokalisatie.

3.4.6 6. Ondersteunende rollen van het iWlz-netwerkmodel

In de voorgaande paragrafen is toegelicht welke rollen en voorzieningen in het iWlz-netwerkmodel nodig zijn om ervoor te zorgen dat deelnemers elkaar kunnen vertrouwen en dat gegevens vindbaar zijn. Deze rollen hebben allen een actieve rol bij alle transacties binnen het iWlz-netwerkmodel.

In deze paragraaf worden de rollen toegelicht die zijn gericht op ondersteunende rollen van het iWlz-netwerkmodel. Deze rollen zijn (in lijn met Dizra): *stelselbeheerder*, *verzekeraar betrouwbaarheid* en *operationeel ketenbeheerder*.



Figuur 9 - Beheer systeemrollen

6.1 Stelselbeheerder

De rol stelselbeheerder komt uit Dizra en deze speelt een rol binnen de besturing van het iWlz-netwerkmodel. De stelselbeheerder organiseert en stuurt diverse activiteiten die nodig zijn om het stelsel te laten werken. Ook heeft de stelselbeheerder een rol in het tot stand brengen van vertrouwen in het ecosysteem.


De rol stelselbeheerder sluit nauw aan op de rollen Stelselhouder en Stelselautorisator die in lijn met NEN 7522 liggen bij het Zorginstituut en bij de Stuurgroep iWlz. Het stelselbeheer van het netwerkmodel zoals Dizra bedoelt, staat los van het beheer en onderhoud van het afsprakenstelsel zelf,

dat ook bij het Zorginstituut ligt. Deze rol heet conform NEN 7522 functioneel en technische beheerder van het stelsel. Deze rollen, die ook al in het estafettemodel gelden, staan toegelicht in het artikel "Rollen en deelnemer".

De Dizra-rol Stelselbeheer, die dus de facto bij het Zorginstituut en de Stuurgroep iWlz ligt, gegeven hun rollen als Stelselhouder en Stelselautorisator, kent een aantal essentiële rollen toe aan deelnemers van het iWlz-netwerkmodel. Deze rollen worden niet in NEN 7522 onderscheiden, maar wel in Dizra:

- Ledenadministratie
- Vertrouwensleverancier
- Gegevensgids
- Operationeel netwerkbeheerder (DIZRA: "Operationeel ketenbeheerder")
- Verzekeraar betrouwbaarheid

Onderstaande figuur geeft dit schematisch weer. In de figuur is ook te zien dat op basis van informatie uit de *ledenadministraties* per deelnemer duidelijk wordt van welk *register* deze deelnemer bronhouder is. Een voorbeeld hiervan is dat een deelnemer, die op basis van een van de ledenadministraties de rol Zorgaanbieder heeft, bronhouder is van een Zorgleveringsregister. Daarnaast is te zien dat de *verzekeraar betrouwbaarheid* de rol *bevoegde uitgever* aan deelnemers toekent.



Figuur 10 - Toekennen rollen binnen het iWlz-netwerkmodel

6.2 Verzekeraar betrouwbaarheid

Een verzekeraar betrouwbaarheid maakt inzichtelijk welke attesten mogen worden uitgegeven door welke deelnemers. Deelnemers die attesten mogen uitgeven worden bevoegde uitgevers genoemd. Binnen het iWlz-netwerkmodel is sprake van één verzekeraar betrouwbaarheid. De rollen Stelselbeheerder en Verzekeraar betrouwbaarheid worden beide door het Zorginstituut ingevuld.

Er is voorshands één bevoegde uitgever. Dat is het VECOZO via het VECOZO certificaat en de daaraan gekoppelde attesten.

6.3 Operationeel netwerkbeheerder

De operationeel netwerkbeheerder (in DIZRA: "Operationeel ketenbeheerder") heeft als taak het dagelijks beschikbaar stellen van het netwerk volgens de afspraken. De operationeel netwerkbeheerder monitort de gegevensuitwisseling in het iWlz-netwerkmodel, zorgt voor het herstel als het netwerk niet goed blijkt te functioneren, is belast met het uitvoeren van afgesproken handelingen zoals het leveren van rapportages, afschriften en voorlichting, en biedt een gemeenschappelijke helpdesk voor de deelnemers van het iWlz-netwerkmodel aan.

De nadere invulling van de operationeel netwerkbeheerder is terug te vinden in de [Serviceafspraken](#). Binnen het iWlz-netwerkmodel is sprake van één operationeel netwerkbeheerder (VECOZO).

6.4 Invulling

In onderstaande figuur wordt toegelicht door welke deelnemers de rollen stelselbeheerder, operationeel netwerkbeheerder en verzekeraar betrouwbaarheid worden ingevuld in het iWlz-netwerkmodel.



Figuur 11 - Invulling beheer systeemrollen

3.4.7 7. Bouwstenen in relatie tot het iWlz proces


Zoals eerder toegelicht worden in het proces van de iWlz verschillende functies onderscheiden die zijn verdeeld over verschillende deelnemers. Iedere deelnemer houdt op basis van zijn functie in het proces één van de eerder genoemde registers bij. Zo voert de deelnemer CIZ de functie indiceren uit en zorgt dat het indicatieregister up-to-date is.

Iedere deelnemer heeft voor het uitvoeren van zijn functie in het administratieve proces gegevens van andere deelnemers nodig. Deze gegevens kan een deelnemer raadplegen in de registers van de andere deelnemers, mits hij daarvoor een geldig toegangsbewijs heeft en er een grondslag voor raadpleging van de gegevens van de cliënt is.

Note

N.B.: De grondslagen voor de uitwisseling van gegevens in het administratief proces iWlz zijn beschreven in de artikelen [Randvoorwaarden](#) en [Ontwerpkeuzes](#).

In de voorgaande paragrafen is beschreven welke bouwstenen en systeemrollen nodig zijn voor het veilig en betrouwbaar raadplegen van registers in het kader van het administratief proces iWlz. Onderstaand figuur geeft voor het iWlz-netwerkmodel een overzicht van de bouwstenen, systeemrollen en de invulling daarvan door deelnemers.



Figuur 12 - Overzicht bouwstenen, systeemrollen en deelnemers

*alleen voor cliëntcontactgegevens

In de volgende paragraaf wordt het iWlz-netwerkmodel stapsgewijs uitgelegd aan de hand van één gegevensuitwisseling: het raadplegen van een register.


3.4.8 8. Stapsgewijze uitleg gegevensuitwisseling

In deze paragraaf wordt stapsgewijs toegelicht hoe gegevensuitwisseling in het iWlz-netwerkmodel plaatsvindt. Hierbij spelen de bouwstenen een hoofdrol. Als voorbeeld wordt het raadplegen van gegevens door een afnemer bij een bronhouder uitgewerkt. Het doel van deze paragraaf is om de basisprincipes uit te leggen. Naast het raadplegen van gegevens zijn in het afsprakenstelsel ook andere diensten (zoals abonneren, notificeren en melden) uitgewerkt.

Op de [Applicatie](#)-laag van het afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel wordt hier uitputtend op ingegaan.

Precondities

- Afnemer (deelnemer A) en bronhouder (deelnemer B) hebben beide het onboarding-proces doorlopen.
- Afnemer en bronhouder bezitten beide een sleutelpaar dat door een vertrouwensleverancier is uitgegeven. Hiermee kan de digitale identiteit van afnemer en bronhouder worden geverifieerd.
- Afnemer (deelnemer A) en bronhouder (deelnemer B) zijn beide geregistreerd in een ledenadministratie. Deze *ledenadministratie* heeft verklaringen over de kenmerken van deelnemer A en deelnemer B uitgegeven.
- De te raadplegen gegevens zijn door de bronhouder en gegevensgids vindbaar gemaakt.



Figuur 13 - Transactie tussen afnemer en bronhouder

Hieronder worden de stappen waaruit het proces van raadplegen is opgebouwd functioneel toegelicht.


#	Stap	Functionele toelichting
1A	Verzoek locatie register(s)	Voordat deelnemer A (<i>afnemer</i>) gegevens kan raadplegen, dient de afnemer te weten wat de locatie (welke deelnemer, welk technisch adres) van de gegevens is. Hiervoor stuurt deelnemer A een verzoek naar de gegevensgids.
1B	Technisch adres register(s)	De <i>gegevensgids</i> beantwoordt het verzoek met een technisch adres van het register waarin de gegevens zijn te vinden. N.B.: Het kan ook zijn dat er meerdere technische adressen worden gestuurd. Dit komt bijvoorbeeld voor als delen van informatie beschikbaar zijn bij verschillende bronhouders. Dit is overigens niet van toepassing voor de eerste implementatiestap Indicatieregister.
2A	Verzoek toegang	Een <i>afnemer</i> kan alleen gegevens bij een register afnemen wanneer hij daarvoor de juiste toegangsrechten heeft. In deze stap stuurt de afnemer (deelnemer A) een verzoek tot toegang naar de bronhouder (deelnemer B). Deelnemer B (<i>bronhouder</i>) ontvangt het verzoek tot toegang met daarbij het VECOZO certificaat van deelnemer A. NID verifieert namens Deelnemer B de geldigheid van het certificaat.
2B	Raadplegen attest	Toegang is afhankelijk van verschillende kenmerken van een <i>afnemer</i> (zoals deelnemerschap en de rol in het iWlz-proces). Technisch verifieerbare verklaringen over deze kenmerken zijn (o.a. tijdens de onboarding) uitgegeven aan deelnemers. De technisch verifieerbare verklaringen worden 'attesten' of 'claims' genoemd. Bij het verzoek om toegang moet deelnemer A over de relevante attesten beschikken. Voor nu zijn deze attesten bij VECOZO als bevoegde uitgever intern vastgelegd en aan het VECOZO certificaat gerelateerd. <i>In de toekomst zullen bevoegde uitgevers deze attesten als ondertekende Verifiable Credential verstrekken aan de deelnemer, gekoppeld aan het DID van deze deelnemer. Deelnemers presenteren de juiste credentials bij het verzoek om toegang. De bronhouder controleert de credentials met behulp van de digitale handtekeningen in de registratie bij de vertrouwensleverancier.</i>
2C	Toegangsbewijs	Deelnemer B bepaalt vervolgens op basis van de gevalideerde kenmerken van deelnemer A uit het attest, het voor iWlz afgesproken toegangsbeleid. Dit omvat ook de scope: de voor de deelnemer relevante brongegevens in het netwerk. Wanneer het verzoek tot toegang wordt gehonoreerd, verstrekt deelnemer B aan deelnemer A een toegangsbewijs (access token) en de juiste toegangsrechten waarmee toegang kan worden verkregen tot de gegevens. De behandelrelatie met de cliënt wordt nog niet in deze fase van het proces getoetst. Dit wordt getoetst aan de bron en niet nu bij het beoordelen van het deelnemersschap.
3A	Verzoek iWlz-gegevens	Deelnemer A (<i>afnemer</i>) raadpleegt iWlz-gegevens bij deelnemer B (<i>bronhouder</i>) door een gegevensverzoek naar deelnemer B te sturen. Hierbij stuurt deelnemer A het in stap 2B verkregen toegangsbewijs mee.
3B	iWlz-gegevensset	Deelnemer B (<i>bronhouder</i>) ontvangt het gegevensverzoek met daarbij het toegangsbewijs en de scope van deelnemer A (<i>afnemer</i>). Deelnemer B valideert eerst de geldigheid van het toegangsbewijs en bepaalt vervolgens op basis van de toegangsrechten (de scope) van deelnemer A en de identificerende gegevens van de gevraagde gegevensset of toegang tot de gegevens kan worden gegeven. Het afgesproken toegangsbeleid ligt vast in specifieke toegangsregels ("policies") die op het gegevensverzoek van deelnemer A worden toegepast. Om vast te stellen of er een grondslag is voor toegang tot de gegevens van de opgevraagde cliënt, worden de identificerende gegevens gebruikt om de relevante brongegevens te raadplegen. De gegevensset die Deelnemer A verzoekt mag de toegekende toegangsrechten (de scope) van deelnemer A niet te buiten gaan.

3.4.9.9. Voorbeeld gegevensuitwisseling - raadplegen indicatieregister

In deze paragraaf wordt gegevensuitwisseling in het iWlz-netwerkmodel toegelicht aan de hand van een voorbeeld. In dit voorbeeld wordt het indicatieregister geraadpleegd door een zorgkantoor. Het doel van deze paragraaf is om de basisprincipes uit te leggen. Naast het raadplegen van gegevens zijn in het afsprakenstelsel ook andere diensten (zoals abonneren) uitgewerkt.

In dit voorbeeld worden de rollen op de volgende manier ingevuld:

- Deelnemer A (*afnemer*): een zorgkantoor
- Deelnemer A heeft een VECOZO certificaat met een VECOZO aansluitnummer. Via dit nummer is voor het zorgkantoor een attest geregistreerd intern bij VECOZO (*bevoegde uitgever*). Dit attest bepaalt het deelnemerschap van het zorgkantoor aan de iWlz en de rol als de afnemer. Hierdoor ligt ook de scope vast.
- Deelnemer B (*bronhouder*): CIZ
- CIZ in de rol *bronhouder* neemt een dienst af van VECOZO voor het beoordelen van de toegang tot de gegevens en het verstrekken van het toegangsbewijs. VECOZO is voor deze context verwerker van CIZ.
- CIZ neemt een dienst af van VECOZO voor het toepassen van de autorisatieregels, het evalueren van de policies en het vaststellen van de grondslag. VECOZO is voor deze context verwerker van CIZ.
- Gegevensgids: VECOZO
- Voor het raadplegen van indicatiegegevens door een zorgkantoor zijn geen lokalisatievoorzieningen nodig. Indicatiegegevens liggen namelijk altijd bij CIZ vast.
- De technische adressen die nodig zijn voor het raadplegen van het indicatieregister zijn opgenomen in een tijdelijke adresseringsvoorziening, de endpoints worden in een aparte lijst bijgehouden. ² [GitHub - iStandaarden/iWlz-adresboek-public: Tijdelijk alternatief voor ZorgAB aansluiting.](#)
- Vertrouwensleverancier: VECOZO
- Ledenadministratie: VECOZO na raadpleging LRZa en AGB.
- Verzekeraar betrouwbaarheid: Zorginstituut (heeft VECOZO aangewezen als bevoegde uitgever)
- Operationeel netwerkbeheerder: VECOZO
- Stelselbeheerder: Zorginstituut



Figuur 14 - Voorbeeld transactie - raadplegen Indicatieregister

3.4.10 10. Besturing

De inrichting van de ontwikkeling en het beheer van het iWlz-netwerkmodel is ook onderdeel van het afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel. De hiervoor benodigde rollen zijn op basis van ² [NEN 7522:2021 nl](#) uitgewerkt in het artikel [Rollen en deelnemers](#).

3.5 Rollen en deelnemers

3.5.1 1. Inleiding

Dit artikel geeft inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden die nodig zijn voor het iWlz-netwerkmodel. Vervolgens wordt aangegeven door welke deelnemers deze rollen worden ingevuld. Iedere deelnemer heeft meerdere rollen.

3.5.2 2. Roltypen

Aansluitend op DIZRA (R01, [Randvoorwaarden](#)) worden in het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel drie verschillende roltypen onderscheiden. Deze roltypen zijn:

- **Besturingsrollen:** de rollen en verantwoordelijkheden voor de besturing van het iWlz-netwerkmodel, hiermee wordt de governance geborgd.
- **Organisatorische rollen:** de rollen en verantwoordelijkheden voor het organiseren van de samenwerking in het iWlz-proces; hiermee wordt het proces geborgd.
- **Systeemrollen:** de rollen en verantwoordelijkheden voor de technische realisatie van gegevensuitwisseling in het iWlz-netwerkmodel, hiermee wordt de techniek geborgd.

In de onderstaande paragrafen worden deze roltypen verder uitgewerkt.

3.5.3 3. Besturingsrollen

De besturingsrollen beschrijven de verantwoordelijkheden bij de besturing van het iWlz-netwerkmodel. De besturing sluit aan op NEN7522:2021, de Nederlandse norm voor het ontwikkelen en beheren van standaarden en stelsels van standaarden. Het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel is in de terminologie van NEN7522 een stelsel van standaarden. Voor meer informatie, zie [NEN7522:2021](#).

We onderkennen de volgende besturingsrollen:

- Stelselhouder
- Stelselfinancier
- Stelselautorisator
- Stelsel Functioneel beheerder (in DIZRA: Stelselbeheerder)
- Stelsel Technisch beheerder (in DIZRA: Technisch beheerder / Standaardisatieorganisatie)
- Stelsel-distributeur (in DIZRA: Distributeur)
- Stelsel-expert
- Stelselgebruiker en Stelseleindgebruiker (DIZRA: Gebruiker)
- Auditor

De inhoud van de besturingsrollen en de specifieke invulling ervan in het kader van het iWlz-netwerkmodel worden hieronder toegelicht. De besturingsrollen komen terug in de verschillende serviceafspraken die zijn opgenomen in het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel.

Rol	Toelichting	Invulling rol binnen iWlz-netwerkmodel
Stelselhouder	Eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van het informatiestelsel van standaarden. De houder stelt de scope en het doel van het informatiestelsel vast evenals de principes en de uitgangspunten die worden gehanteerd bij ontwikkeling en beheer.	• Zorginstituut Nederland
Stelselfinancier	Verantwoordelijk voor de financiering van de ontwikkeling en het beheer van het informatiestelsel.	• Ministerie van VWS
Stelselautorisator	Keurt een stelselstandaard (waaronder normen en technische afspraken) goed door deze als bouwsteen van het informatiestelsel te erkennen.	• Stuurgroep iWlz
Stelsel Functioneel beheerder	Verantwoordelijk dat het proces van ontwikkelen en beheren verloopt volgens de gemaakte afspraken (in NEN7522 de stelsel functioneel beheerder). Hiertoe behoort ook het beheer en toezicht op het vertrouwen en de kwaliteit van het ecosysteem.	• Zorginstituut Nederland
Stelsel Technisch beheerder	Verantwoordelijk voor het technisch beheren van individuele standaarden of stelsels van standaarden. Een standaardisatieorganisatie wordt in het informatiestelsel erkend door een stelselhouder en niet noodzakelijk benoemd.	• Eindverantwoordelijk • Zorginstituut Nederland • Onderdelen • iWlz-netwerkmodel: Zorginstituut Nederland • Diensten verzamelen en delen: Stichting MedMij • Nuts-standaarden: Stichting Nuts • nID-specifieke standaarden: VECOZO
Stelsel-distributeur	Verantwoordelijk voor het distribueren van informatie over de ontwikkeling en het beheer van het informatiestelsel. Bijvoorbeeld een lijst met erkende standaardisatieorganisaties.	• Zorginstituut Nederland
Stelsel-expert	Brengt specifieke noodzakelijke kennis in, zoals domeinkennis.	• Zorginstituut Nederland • Referentiegroep iWlz, bestaande uit een vertegenwoordiging van alle deelnemers
Stelselgebruiker en Stelseindgebruiker	Gebruikers en eindgebruikers maken gebruik van het informatiestelsel en brengen de voor de besturing benodigde domeinkennis in.	• Centraal administratiekantoor (CAK) • Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) • zorgaanbieders • zorgkantoren • cliënten • VECOZO • en de ICT-dienstverleners van bovenstaande partijen
Auditor	De rol van auditor is een aanvulling op de bovenstaande rollen: deze rol zorgt voor het kwalificeren en certificeren van softwareproducten, zowel voor applicaties als infrastructuur.	• Invulling rol nog te bepalen

3.5.4 4. Organisatorische rollen

Deze paragraaf beschrijft op organisatorisch niveau de rollen benodigd voor het uitvoeren van het iWlz-proces dat met het iWlz-netwerkmodel wordt ondersteund. We onderkennen de volgende organisatorische rollen:

- Zorgorganisatie (zorgaanbieder)
- Zorgverlener
- Registerhouder
- Cliënt
- Indicatiesteller
- Bemiddelaar
- Administrateur

De inhoud van de rollen en de specifieke invulling ervan in het kader van het iWlz-netwerkmodel worden hieronder toegelicht.

Rol	Toelichting	Invulling binnen iWlz-netwerkmodel
Zorgorganisatie	Een zorgorganisatie is een bronhouder of afnemer van gegevens en services. We gebruiken hier de generieke term 'zorgorganisatie', binnen de context van het iWlz-netwerkmodel wordt de term 'zorgaanbieder' gebruikt.	Zorgaanbieders die zorg leveren in het kader van de Wet langdurige zorg
Zorgverlener	Zorgverleners maken gebruik van het iWlz-netwerkmodel via de informatiesystemen van een van de deelnemende zorgaanbieders.	Zorgverleners die zorg leveren in het kader van de Wet langdurige zorg
Registerhouder	Een registerhouder is een houder van een authentieke bron. Een authentieke bron is een registratie van gegevens die als de primaire bron van die informatie wordt beschouwd. In het iWlz netwerkmodel gebruikt VECOZO als vertrouwde uitgever deze registers in het toetredingsproces. Voorbeelden van authentieke bronnen zijn basisregisters (zoals Basisregister Personen en Handelsregister), sectorale registers (zoals Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa)) en beroepsregisters (zoals BIG-register). In het spraakgebruik over het netwerkmodel iWlz worden ook de termen 'Indicatieregister' en 'Bemiddelingsregister' gebruikt voor de bronnen van de Wlz. Formeel zijn dit geen registers maar gedeelde bronnen van de bronhouders CIZ en de zorgkantoren.	Registerhouders: • KvK (Handelsregister) • VEKTIS (AGB-register en UZOVI-register) • Zorginstituut (iWlz AGB codelijst) Houders sectorale registers: • CIBG (LRZa)
Cliënt	In het iWlz-netwerk wordt de informatiepositie van de cliënt verbeterd. Doordat zij inzicht krijgen in de gegevens die over hen zijn vastgelegd in het netwerk. Ook kunnen zij gegevens delen waar zij zelf eigenaar van zijn. Zoals: contactgegevens, of gegevens over contactpersonen. Deelname van de client in het netwerk is voorzien via een PGO.	Persoon die langdurige zorg afneemt of heeft aangevraagd
Indicatiesteller	De indicatiesteller beoordeelt in hoeverre een cliënt recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg en legt dit vast in een indicatiebesluit. De organisatorische rol 'indicatiesteller' valt onder de DIZRA-term 'secundaire deelnemer'.	CIZ
Bemiddelaar	De bemiddelaar is verantwoordelijk voor het toeleiden van de cliënt naar één of meer zorgaanbieders, waarvan de cliënt de gewenste en benodigde zorg kan ontvangen. De organisatorische rol 'bemiddelaar' valt onder de DIZRA-term 'secundaire deelnemer'.	Zorgkantoren
Administrateur	Voor zorg uit de Wlz is een eigen bijdrage verschuldigd vanaf het moment dat de zorglevering is gestart. De administrateur berekent de verschuldigde eigen bijdrage en legt deze op. De organisatorische rol 'administrateur' valt onder de DIZRA-term 'secundaire deelnemer'.	CAK

3.5.5 5. Systeemrollen

Deze paragraaf beschrijft de systeemrollen die relevant zijn voor het iWlz-netwerkmodel. De systeemrollen zijn rollen die nodig zijn om het netwerk technisch te laten werken. Iedere deelnemer aan het iWlz-netwerkmodel vervult één of meerdere systeemrollen. Het type register bepaalt "wat" voor data en services een deelnemer aanbiedt en/of afneemt. Het "hoe" wordt bepaald door de systeemrol van een deelnemer. Deelnemers aan het iWlz-netwerkmodel hebben conform ²[DIZRA](#) een of meer van de volgende systeemrollen. De systeemrollen die zijn in het iWlz-netwerkmodel gegroepeerd in de volgende bouwstenen:

- Primaire systeemrollen
 - Bronhouder
 - Afnemer
 - Gegevensregisseur / Gezondheidsregisseur
- Vertrouwen systeemrollen
 - Vertrouwensleverancier
 - Ledenadministratie
 - Bevoegde uitgever van verklaringen
- Vindbaarheid systeemrollen
 - Gegevensgids
- Beheer systeemrollen
 - Stelselbeheerder
 - Operationeel netwerkbeheerder (in DIZRA: "Operationeel ketenbeheerder")
 - Verzekeraar betrouwbaarheid

De inhoud van de systeemrollen en de specifieke invulling ervan in het kader van het iWlz netwerkmodel worden hieronder toegelicht.

Bouwsteen	Rol	Toelichting	Invulling binnen iWlz-netwerkmodel
Primaire systeemrollen	Bronhouder	Een bronhouder is een rol van een deelnemer die data en services in het iWlz-netwerkmodel aanbiedt. * Cliënten die zorg afnemen in het kader van de Wlz bieden in het iWlz-netwerkmodel data aan voor het Cliëntregister. Binnen DIZRA hebben cliënten niet de rol van bronhouder, zij bieden data aan vanuit hun rol als gegevensregisseur (via hun PGO).	• CIZ • Zorgkantoren • Zorgaanbieders • Cliënten *
	Afnemer	Een afnemer is een rol van een deelnemer die data en services afneemt van een bronhouder. * Cliënten die zorg afnemen in het kader van de Wlz nemen in het iWlz-netwerkmodel data en services af. Binnen DIZRA hebben cliënten niet de rol van afnemer, zij nemen data en services af vanuit hun rol als gegevensregisseur en gezondheidsregisseur (via hun PGO).	• Zorgkantoren • Zorgaanbieders • Cliënten * • CAK • CIZ
	Gegevensregisseur/ Gezondheidsregisseur	De gegevensregisseur is een rol van een cliënt die zorg afneemt in het kader van de Wlz. De gegevensregisseur voert via een PGO regie over de gegevens over zijn/haar gezondheid. Binnen DIZRA hebben cliënten de rollen gegevensregisseur en gezondheidsregisseur. Binnen het iWlz-netwerkmodel wordt aan cliënten de systeemrol bronhouder toegekend als bron van het cliëntregister.	• Cliënten
Vertrouwen systeemrollen	Vertrouwens-leverancier	Een PKI vertrouwensleverancier (Public Key Infrastructure) is een organisatie die digitale certificaten uitdeelt en beheert, en die door gebruikers en systemen wordt vertrouwd om de authenticiteit en integriteit van digitale communicatie te waarborgen. In eerste instantie is VECOZO de vertrouwensleverancier binnen de iWlz via het VECOZO systeemcertificaat. Dit is vooruitlopend op de landelijke ontwikkelingen in het gezondheidsinformatiestelsel en daarmee de interoperabiliteit met NUTS.	• VECOZO
	Ledenadministratie	Het iWlz-netwerkmodel maakt gebruik van bestaande zogenaamde ledenadministraties. Met ledenadministraties worden registers bedoeld zoals het AGB register en het Handelsregister. Op basis van deze basisregistraties kunnen deelnemers aan het iWlz-netwerkmodel worden herkend en op basis hiervan kunnen bepaalde rechten worden ontleend. VECOZO doet een KvK-toets bij toetreding.	• KvK (Handelsregister) • VEKTIS (AGB-register en UZOVI-register) • iWlz AGB codelijst
	Bevoegde uitgever van verklaringen	Een bevoegde uitgever is een rol van een deelnemer in het iWlz-netwerkmodel. Het is een erkenning dat de deelnemer bevoegd is voor het uitgeven van een verklaring. Deze verklaringen betreffen bijvoorbeeld een identiteitskenmerk (zoals de rol van een deelnemer in het iWlz-proces) of een toegangsbewijs.	• Bevoegde uitgever • VECOZO-Ledenadministraties • KvK (Handelsregister) • VEKTIS (AGB-register en UZOVI-register)
Vindbaarheid systeemrollen	Gegevensgids	De rol gegevensgids is verantwoordelijk voor het beheren, actueel houden en beschikbaar stellen van een lokalisatievoorziening en een adresboek. In een lokalisatievoorziening staat welke bronhouders welk type gegevens van welke cliënten aanbieden en in een adresboek staat via welke (technische) adressen deze gegevens af te nemen zijn.	• Zorginstituut Nederland (GitHub / tijdelijk adresboek) • VZVZ (dienst Zorgadresboek (ZORG-AB))

Bouwsteen	Rol	Toelichting	Invulling binnen iWlz-netwerkmodel
Beheer systeemrollen	Stelselbeheerder	De stelselbeheerder is een rol binnen beheren van het iWlz-netwerkmodel. De systeemrol stelselbeheerder kent onder andere de volgende rollen toe:LedenadministratieVertrouwensleverancierGegevensgidsOperationeel netwerkbeheerderVerzekeraar betrouwbaarheidNB: De Stelselbeheerder is geen financier van het iWlz-netwerkmodel. Deze rol is voor de Stelselfinancier (zie Bestuursrollen).	• Zorginstituut Nederland
	Operationeel netwerkbeheerder	De operationeel netwerkbeheerder beheert de operationele werking van het iWlz-netwerkmodel. En draagt zorg voor de servicedesk operationeel netwerkbeheer en monitort het iWlz-netwerk.	• VECOZO
	Verzekeraar betrouwbaarheid	Een verzekeraar betrouwbaarheid maakt inzichtelijk welke verklaringen mogen worden uitgegeven door welke deelnemers. Deelnemers die de verklaringen uitgeven worden bevoegde uitgevers genoemd.	• Zorginstituut Nederland

3.5.6 6. Deelnemers

Een deelnemer is een partij die een rol heeft in het iWlz-netwerkmodel. Het iWlz-netwerkmodel functioneert alleen als alle deelnemers zich aan hun rol houden. De verantwoordelijkheden van deze rollen zijn hierboven beschreven. Daarbij is ook per rol aangegeven welke deelnemers deze rol

invullen. Om per deelnemer te kunnen zien welke rollen er worden ingevuld is onderstaande doorsnede gemaakt. Deze doorsnede is geen totaalbeeld maar geeft weer wat op het moment van schrijven bekend is.

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4
Deelnemer	Besturingsrol	Organisatorische rol	Systeemrol
Centraal Administratie Kantoor (CAK)	• Stelseleindgebruiker	• Administrateur (Secundaire deelnemer)	• Afnemer
CIBG		• Basisregistratiehouder	• Ledenadministratie • Bevoegde uitgever van verklaringen
Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ)	• Stelseleindgebruiker	• Indicatiesteller (Secundaire deelnemer)	• Bronhouder • Afnemer
Cliënt	• Stelseleindgebruiker	• Cliënt	• Bronhouder • Gegevensregisseur/ Gezondheidsregisseur
ICT-dienstverlener	• Stelselgebruiker		
Kamer van Koophandel		• Basisregistratiehouder	• Ledenadministratie • Bevoegde uitgever van verklaringen
Ministerie van VWS	• Stelsel financier		
Referentiegroep iWlz	• Stelselexpert		
Stichting MedMij	• Stelsel Technisch beheerder		
Stichting Nuts	• Stelsel Technisch beheerder		
Stuurgroep iWlz	• Stelselautorisator		
VECOZO	• Stelselgebruiker • Stelsel Technisch beheerder		• Vertrouwensleverancier • Gegevensgids • Bevoegde uitgever van verklaringen • Operationeel netwerkbeheerder
Vektis			• Ledenadministratie • Bevoegde uitgever van verklaringen
Vertrouwensdienstverlener (TSP) PKIoverheid			• Vertrouwensleverancier
VZVZ (dienst ZORG-AB)			• Gegevensgids
Zorgaanbieder	• Stelseleindgebruiker	• Zorgorganisatie	• Afnemer • Bronhouder
Zorginstituut Nederland		• Basisregistratiehouder	• Afnemer • Stelselbeheerder • Verzekeraar betrouwbaarheid

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4
	• Stelselhouder • Stelsel Functioneel Beheerder • Stelsel Technisch beheerder • Stelseldistributeur • Stelselexpert • Stelseleindgebruiker		
Zorgkantoor	• Stelseleindgebruiker	• Bemiddelaar (Secundaire deelnemer)	• Afnemer • Bronhouder
Zorgverlener		• Zorgverlener	
n.t.b.	• Auditor		

3.6 Serviceafspraken

3.6.1 Serviceafspraken

Inleiding

De serviceafspraken beschrijven het niveau van dienstverlening binnen het iWlz-netwerkmodel. Het artikel Serviceafspraken iWlz-netwerkmodel bevat de algemene serviceafspraken die gelden voor alle deelnemers. Daarnaast zijn er drie onderliggende onderdelen waarin specifieke afspraken per doelgroep zijn vastgelegd voor respectievelijk de operationele netwerkbeheerder, bronhouders en afnemers:



Serviceafspraken iWlz-netwerkmodel

Dit artikel beschrijft de algemene serviceafspraken die gelden voor alle deelnemers.

→ [lees verder](#)



Serviceafspraken Operationeel Netwerkbeheerder

Dit artikel beschrijft de serviceafspraken die gelden voor de rol operationeel netwerkbeheer. De operationeel netwerkbeheerder beheert de operationele werking van het iWlz-netwerkmodel.

→ [lees verder](#)



Serviceafspraken Bronhouder

Dit artikel beschrijft de serviceafspraken die gelden voor de rol Bronhouder.

→ [lees verder](#)



Serviceafspraken Afnemer

Dit artikel beschrijft de serviceafspraken die gelden voor de rol Afnemer.

→ [lees verder](#)

3.6.2 Serviceafspraken overkoepelend iWlz-netwerkmodel

1. Over de iWlz-netwerkmodel serviceafspraken

1.1 DOEL

De serviceafspraken zijn opgesteld om afspraken vast te leggen over de dienstverlening binnen het iWlz-netwerkmodel. Ze richten zich op beschikbaarheid, toegankelijkheid en afhandeling van meldingen. De serviceafspraken gelden voor alle deelnemers.

1.2 POSITIE VAN DE SERVICEAFSPRAKEN

De basis voor de iWlz-netwerkmodel serviceafspraken wordt gevormd door wet- en regelgeving, te weten de *Wet langdurige zorg* (op grond van artikel 9.1.2 lid 7 a t/m d) en de nadere uitwerking in het [Besluit langdurige zorg](#) en de [Regeling langdurige zorg](#). Deze juridische basis is uitgebreider beschreven in de artikelen [Randvoorwaarden](#) en [Ontwerpkeuzes](#) en wordt hier kort samengevat om de context en relevante verwijzingen direct zichtbaar te maken.

Hierop voortbouwend geldt een overeenkomst tussen de deelnemers aan het iWlz-netwerkmodel, te weten het [Convenant samenwerking ketenpartijen iWlz](#) en de [Aanvullende Afspraken](#), waarin partijen zich commiteren aan het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel.


Warning

Nieuwe Aanvullende Afspraken zijn nog in het proces van publicatie. Zodra deze officieel beschikbaar zijn, wordt hier een link toegevoegd.

Een verbijzondering van het convenant is de overeenkomst die deelnemers aan het iWlz-netwerkmodel hebben met hun IT-dienstverleners. Deelnemers worden geadviseerd om (een verwijzing naar) de *iWlz-netwerkmodel serviceafspraken* hierin op te nemen voor zover van toepassing.

Individuele deelnemers sluiten binnen de kaders van de *iWlz-netwerkmodel serviceafspraken* zogenaamde *onderlinge overeenkomsten* af met hun IT-dienstverleners indien van toepassing. Hierdoor kan een IT-dienstverlener een verwerker van een deelnemer worden.

In het onderstaande figuur is de juridische hiërarchie van afspraken gerelateerd aan IT-dienstverlening schematisch weergegeven.



Figuur 1 - Juridische positie iWlz-netwerkmodel serviceafspraken

 Info

De serviceafspraken beschrijven de overkoepelende structuur en afspraken. Details en werkinstructies zijn vastgelegd in onderlinge contracten en procedures tussen partijen.

 Warning

N.B. Als in documentatie aangaande iWlz-netwerkmodel serviceafspraken onverhoopt tegenstrijdigheden voorkomen dan geldt de hiërarchisch hoger gelegen documentatie.

1.3 OVERLEGORGANEN

Binnen het iWlz-netwerkmodel bestaan meerdere overlegorganen die verantwoordelijk zijn voor besluitvorming, afstemming en doorontwikkeling. De onderstaande tabel geeft de overlegvormen weer zoals deze zijn genoemd in het [2 Convenant](#) en die zijn ingericht ten behoeve van het Actieprogramma.

Soort overleg	Stuurgroep iWlz
Aard	Strategisch/tactisch (besluitvormend)
Deelnemers	Eén vertegenwoordiger van elk van de volgende organisaties: Zorgthuisnl, Actiz, CIZ, CAK, ZN, de Nederlandse ggz, Valente, VGN, Vereniging van organisaties voor ICT in de zorg (OIZ). VWS en Nza zijn toevoerder. Zorginstituut Nederland is voorzitter.
Frequentie	Maandelijks
Doel	• Signaleert en bespreekt onderwerpen die relevant zijn voor het iWlz-netwerkmodel. • Formuleert een gemeenschappelijke visie op de jaarlijkse iWlz-releases. • Neemt besluiten over de inhoud van de releases. • Neemt besluiten over het plan van aanpak van projecten die betrekking hebben op de iWlz. • Bewaakt de voortgang van projecten. • Bespreekt en beoordeelt projectevaluaties. • Bespreekt geëscaleerde incidenten vanuit deelnemers (bijvoorbeeld bij nalatigheid). • Bespreekt periodiek rapportages over monitoring op strategisch niveau.
Voorzitterschap	Zorginstituut Nederland
Soort overleg	Functionele Klankbordgroep iWlz (Klankbordgroep iWlz)
Aard	Operationeel
Deelnemers	Inhoudsdeskundigen van alle iWlz-ketenpartijen: het CIZ, de zorgkantoren, de zorgaanbieders, het CAK én Zorginstituut Nederland. Zij participeren in de Klankbordgroep spreken namens de eigen organisatie en niet namens de branche waarvan hun organisatie deel uit maakt.
Frequentie	Twee keer per jaar
Doel	• Dient als klankbord voor het Zorginstituut Nederland bij verbeteringen en de correctie toepassing van de standaarden in de actuele informatie-uitwisseling. • Adviseert het Zorginstituut Nederland over mogelijke oplossingsrichtingen en de technische uitvoering. • Doet voorstellen voor de inhoud van de iWlz-releases.
Voorzitterschap	Zorginstituut Nederland
Soort overleg	Technische Klankbordgroep iWlz (Technisch afstemmingsoverleg)
Aard	Operationeel
Deelnemers	Softwareleveranciers/IT-dienstverleners van deelnemers aan het iWlz-netwerkmodel
Frequentie	Tweewekelijks
Doel	• Performance netwerkmodel beoordelen (bewaken van het niveau van ICT-dienstverlening). • Knelpunten en wijzigingen in de dienstverlening signaleren. • Denkt mee over voorstellen voor technische verbeteringen. • Dient als klankbord voor het Zorginstituut Nederland bij verbeteringen en de correctie toepassing van de standaarden die de technische implementatie bij partijen raken.
Voorzitterschap	Zorginstituut Nederland
Soort overleg	Referentiegroep iWlz
Aard	Operationeel/tactisch
Deelnemers	

	Inhoudsdeskundigen van alle ketenpartijen: het CIZ, ZN, zorgkantoren, de brancheorganisaties van het zorgaanbod, zorgaanbieders, het CAK, de SVB, Zorginstituut Nederland én het Ministerie van VWS. Daarnaast zijn ook de softwareleveranciers betrokken. Alle deelnemers aan de Referentiegroep spreken namens de eigen organisatie en niet als belangenbehartiger namens de branche waarvan hun organisatie deel uit maakt.
Frequentie	De Referentiegroep komt met name bijeen voorafgaand aan de formulering van de concept specificaties van een release. De frequentie en timing is per releasecyclus verschillend.
Doel	• Bespreekt met materiedeskundigen van stakeholders de impact van gewenste beleids- en proceswijzigingen voor de informatie-uitwisseling. • Adviseert Zorginstituut Nederland met informatie voor de opstelling van de functionele specificaties voor de volgende release. • Wordt indien noodzakelijk uitgebreid met technische deskundigheid om ook input te leveren voor de technische specificaties.
Voorzitterschap	Zorginstituut Nederland
Soort overleg	Koplopersoverleg
Aard	Tactisch
Deelnemers	Ketenpartijen die als eerste aansluiten op een register (early adopters).
Frequentie	Wekelijks
Doel	• Bepaalt de omvang van de impact voor de organisatie. • Doet voorstellen voor de technische inhoud van de iWlz-releases. • Informeert elkaar over de voortgang van lopende werkzaamheden en implementaties. • Signaleert tijdig knelpunten en afhankelijkheden die de release kunnen beïnvloeden. • Draagt bij aan de afstemming tussen functionele en technische keuzes, zodat releases uitvoerbaar en haalbaar zijn voor alle betrokken partijen.
Voorzitterschap	Zorginstituut Nederland
Soort overleg	Werkgroep Bezorg
Aard	Operationeel
Deelnemers	Inhoudsdeskundigen van alle ketenpartijen: het CIZ, ZN, zorgkantoren, de brancheorganisaties van het zorgaanbod, zorgaanbieders, het CAK en Zorginstituut Nederland. Daarnaast zijn ook de softwareleveranciers betrokken. Alle deelnemers aan de werkgroep bezorg spreken namens de eigen organisatie en niet als belangenbehartiger namens de branche waarvan hun organisatie deel uit maakt
Frequentie	Maandelijks
Doel	• Bespreekt de functionele aspecten van nieuwe registers. • Adviseert over de inrichting en toepassing van registers in het iWlz-netwerkmodel aan Zorginstituut Nederland. • Draagt bij aan de afstemming zodat registers aansluiten op bestaande processen en afspraken.
Voorzitterschap	Zorginstituut Nederland

1.4 GELDIGHEID EN ONTWIKKELING

De iWlz-netwerkmodel serviceafspraken zijn van kracht vanaf het moment dat een deelnemer zich aansluit bij het iWlz-netwerkmodel. De serviceafspraken worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgewerkt. Indien een deelnemer buiten deze reguliere evaluatie om een wijziging wil aanbrengen, wordt dit voorgelegd aan de Stuurgroep iWlz voor besluitvorming.

2. Algemene bepalingen

2.1 INFORMATIEPLICHT EN GEHEIMHOUDING

De deelnemers aan het iWlz-netwerkmodel moeten elkaar tijdig informatie geven en meewerken om de serviceafspraken uit te kunnen voeren.

Alle informatie over partijen, doelen en bedrijfsprocessen die in het kader van de serviceafspraken beschikbaar komt, moet geheim worden gehouden. De informatie mag alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor deze is aangevraagd en mag niet gedeeld worden met derden zonder toestemming, tenzij het juridisch verplicht is (bijvoorbeeld voor audits of toezicht).

2.2 KOSTEN EN VERDELING

Tenzij vooraf uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, dragen partijen elk zelf de kosten die voor hen aan de uitvoering van de iWlz-netwerkmodel serviceafspraken zijn verbonden. Dit is conform de Wet Langdurige Zorg (Artikel 9.1.2).

2.3 GESCHILLEN EN ESCALATIE

Geschillen tussen partijen betreffende de iWlz-netwerkmodel serviceafspraken en de uitvoering hiervan worden te allen tijde afgehandeld conform de gemaakte afspraken tussen partijen. De escalatieprocedure betreft escalatie in de volgende gevallen:

Geval	Escalatie
Productieverstorend incident: overschrijding of dreiging van overschrijding van een oplostijd van incident.	• In principe: Operationeel netwerkbeheerder • Bij overstijgende netwerkproblemen: Stelselbeheerder (Zorginstituut Nederland)
Beveiligingsincident: als het beveiligingsincident bij een deelnemer betrekking heeft op het iWlz-netwerk en ook andere partijen kan raken, dan dient de Security Officer van de deelnemer een afweging te maken over het informeren/betrekken van de andere partijen.	• Security Officer (SO)
Datalek: bij (het vermoeden van) een datalek dient eerst bepaald te worden of er sprake is van een meldingsplicht en/of andere partijen betrokken zijn (zie paragraaf Datalekken), dan dient de Functionaris Gegevensbescherming van de deelnemer een afweging te maken over het informeren/betrekken van de andere partijen.	• Functionaris Gegevensbescherming (FG) • indien meldingsplicht: Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Afwijking functionele standaard (niet productieverstorend): niet of verkeerd gebruik van afgesproken functionele standaard (standaarden die de inhoud/het proces raken).	• Functionele klankbordgroep iWlz
Afwijking technische standaard (niet productieverstorend): niet of verkeerd gebruik van afgesproken technische standaard (standaarden die de technische implementatie raken).	• Technische klankbordgroep iWlz
Niet naleven afsprakenstelsel of structureel niet halen van prestatieafspraken: indien deelnemers zich niet houden aan de in het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel gemaakte afspraken, bijvoorbeeld door structureel niet te voldoen aan overeengekomen prestatieafspraken over beschikbaarheid of capaciteit, dan wordt dit door de partij die dit constateert gemeld aan de stelselbeheerder.	• Stelselbeheerder (Zorginstituut Nederland)

Voor de gevallen waarin in de tabel de Functionele klankbordgroep iWlz of de Technische klankbordgroep iWlz als escalatiepartij is genoemd, richten de betrokken partijen hun escalatie aan de voorzitter van de betreffende klankbordgroep. Indien het onderwerp binnen de klankbordgroep niet kan worden opgelost of besluitvorming op hoger niveau vereist, escaleert de voorzitter naar de Stuurgroep iWlz en borgt de communicatie en terugkoppeling naar de klankbordgroep, contactmomenten vinden zo spoedig mogelijk plaats.

In de overige gevallen behandelt de in de kolom 'Escalatie' genoemde partij het geschil of incident binnen het eigen mandaat. Indien het onderwerp niet kan worden opgelost of besluitvorming op iWlz-netwerkniveau vereist, legt deze partij het onderwerp, zo nodig via de stelselbeheerder, ter besluitvorming voor aan de Stuurgroep iWlz.

2.4 DATALEKKEN

Binnen het iWlz-netwerkmodel zijn duidelijke afspraken gemaakt over de omgang met datalekken. Er worden drie scenario's onderscheiden, elk met eigen verantwoordelijkheden en meldingsafspraken, voor zover sprake is van een meldingsplicht. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de

deelnemer is verantwoordelijk voor het onderzoeken of er sprake is van een meldingsplicht of dat er gegevens zijn gelekt die aan een persoon zijn te relateren.

Scenario 1: lek bij een deelnemer

Wanneer een deelnemer zelf een datalek veroorzaakt, is deze partij zelf verwerkingsverantwoordelijke en daarmee verantwoordelijk voor het indien nodig melden van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In dit geval is er geen verplichting om andere deelnemers van het iWlz-netwerkmodel te informeren.

Voorbeeld: een zorgaanbieder lekt een indicatie.

Scenario 2: lek door foutieve autorisatie

Wanneer een afnemer ten onrechte gegevens heeft ontvangen door een foutief afgegeven autorisatie, meldt de afnemer dit bij de partij die de autorisatie heeft verstrekt. Deze partij meldt het vervolgens bij de bronhouder, die verantwoordelijk is voor de melding aan de AP. Daarnaast zal doormiddel van het incidentenbeheerproces een oplossing van het probleem ingang worden gezet.

Voorbeeld: een zorgaanbieder ontvangt door een foutieve autorisatie van een zorgkantoor toegang tot een indicatie uit het CIZ-register. De zorgaanbieder meldt dit bij het zorgkantoor, dat op zijn beurt het CIZ informeert. Het CIZ is verantwoordelijk indien nodig het datalek bij de AP melden.

Scenario 3: fout in logica van het netwerkmodel

Wanneer een fout in de technische of logische werking van het netwerkmodel ertoe leidt dat ongeautoriseerde data wordt verstrekt, ligt de verantwoordelijkheid van de foutopsporing in het netwerk initieel bij de Operationeel Netwerkbeheerder (voor zover scenario 1 of 2 niet van toepassing zijn). Afhankelijk waar in het netwerk het datalek is ontstaan zal de verantwoordelijke partij(en) van de gegevens melding doen bij de AP.

Voorbeeld: door een fout in de update van een policy kan een zorgkantoor toegang krijgen tot indicaties van cliënten van andere zorgkantoren. In dit geval meldt VECOZO (als Operationeel Netwerkbeheerder) dit bij de betrokken zorgkantoren die vervolgens indien nodig te melden aan de AP.

Algemene afspraken bij datalekken

Indien een datalek gevolgen kan hebben voor andere partijen binnen het iWlz-netwerkmodel, geldt dat partijen elkaar tijdig en volgens vaste afspraken informeren:

- De partij die het datalek ontdekt, informeert de andere betrokken partijen zo spoedig mogelijk. Deze meldplicht houdt in dat bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken datalekken onverwijld moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), en in bepaalde gevallen ook aan de betrokkene(n). In dit laatste geval is de betrokkene degene van wie persoonsgegevens zijn gelekt.
- Communicatie vindt plaats via de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de partij die het datalek heeft ontdekt per e-mail.
- Bij incidenten met hoge impact vindt daarnaast ook telefonisch contact plaats.
- Partijen ondersteunen elkaar, waar nodig en redelijk, bij het doen van meldingen en stemmen af over de inhoud daarvan.
- Elke partij levert bij toelating tot het netwerk een vast FG-adres aan (bij voorkeur geen persoonsgebonden e-mailadres maar een functioneel adres, zoals bijvoorbeeld `[fg@organisatie.nl]`). Deze adressen worden centraal beheerd en opgenomen in het adresboek (voorlopig het tijdelijk adresboek). Deelnemers dienen te borgen dat dit gegeven altijd actueel is.

Toelichting

De wettelijke meldplicht (melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of betrokkenen binnen 72 uur, conform AVG art. 33) blijft altijd de verantwoordelijkheid van elke afzonderlijke partij en is vastgelegd in **Randvoorwaarde R05 AVG**.

2.5 MINIMALE OPENINGSTIJDEN SERVICEDESKS

Bronhouders, afnemers en operationeel netwerkbeheerder hebben allen servicedesks voor het signaleren en oplossen van problemen. De minimale openingstijden van deze servicedesks zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

Dagen	Minimale openingstijden servicedesks	Bijzonderheden
Maandag t/m donderdag	van 09:00 tot 17:00 uur	
Vrijdag	van 09:00 tot 15:30 uur	
Zaterdag en zondag	gesloten	
Feestdagen	gesloten	Nieuwjaarsdag Goede vrijdag Pasen Koningsdag Bevrijdingsdag Hemelvaartsdag Pinksteren Kerstmis

2.6 DIENSTVERLENINGSVENSTER

Tijdens het dienstverleningsvenster is het iWlz-netwerk operationeel conform de minimaal te realiseren Beschikbaarheid (zie [Serviceafspraken Operationeel netwerkbeheer > 3.2 Beschikbaarheid](#) en [Serviceafspraken Bronhoudersdeel > 4.4 Continuïteitsbeheer bronhouder](#)).

Dagen	Dienstverleningsvenster	Bijzonderheden
Maandag t/m vrijdag	van 09:00 tot 17:00 uur	Feestdagen vallen NIET onder de dienstverleningsvenster: Nieuwjaarsdag Goede vrijdag Pasen Koningsdag Bevrijdingsdag Hemelvaartsdag Pinksteren Kerstmis

2.7 ONDERHOUDSVENSTER

Gepland onderhoud aan productieomgevingen – uitgevoerd door één of meerdere partijen en betrekking hebbend op (onderdelen van) de diensten – vindt plaats buiten de in paragraaf 2.6 genoemde dienstverleningsvenster, tenzij dit geen gevolgen heeft voor de beschikbaarheid of op voorhand aangekondigd en goedgekeurd.

In de onderstaande tabel is het onderhoudsvenster weergegeven. Het onderhoudsvenster geeft aan op welke momenten deelnemers gepland onderhoud mogen uitvoeren. Dit betekent niet dat tijdens het onderhoudsvenster in het algemeen sprake mag zijn van onbeschikbaarheid.

Dagen	Onderhoudsvenster	Bijzonderheden
Maandag t/m vrijdag	van 17:00 tot 09:00 uur	-
Zaterdag en zondag	gehele dag	-

2.8 LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING

Iedere partij (operationeel netwerkbeheerder, bronhouder en afnemer) is verantwoordelijk voor de logische toegangsbeveiliging van de eigen systemen die op het iWlz-netwerk aansluiten.

Dit onderdeel wordt niet verder gespecificeerd; partijen borgen dit binnen hun eigen informatiebeveiligingskaders.

2.9 CONFIGURATIEBEHEER

Iedere partij (operationeel netwerkbeheerder, bronhouder en afnemer) is verantwoordelijk voor het configuratiebeheer van de eigen systemen die op het iWlz-netwerk aansluiten.

Dit onderdeel wordt verder niet gespecificeerd; partijen borgen dit binnen de eigen beheerprocessen.

2.10 LOGGING

Iedere partij (operationeel netwerkbeheerder, bronhouder en afnemer) is verantwoordelijk voor logging en monitoring van de eigen systemen die op het iWlz-netwerk aansluiten. Logging en monitoring worden ingericht conform de wettelijke en normatieve kaders die op de betreffende partij van toepassing zijn.

Dit onderdeel wordt niet verder gespecificeerd; partijen borgen dit binnen hun eigen beheer- en beveiligingsprocessen.

Aanvullende bepaling voor incidentonderzoek Wanneer dit noodzakelijk is voor het onderzoeken van een ketenbreed incident of voor het waarborgen van de integriteit van het iWlz-netwerkmodel, verstrekken partijen (bronhouders, afnemers en de operationeel netwerkbeheerder) op verzoek relevante log- en monitoringsinformatie aan de operationeel netwerkbeheerder. Deze informatieverstrekking vindt plaats binnen de grenzen van wet- en regelgeving en het eigen beveiligingskader.

2.11 BEREKENING BESCHIKBAARHEID

Beschikbaarheid is de periode dat een dienst volledig beschikbaar is binnen het iWlz-netwerk en geldt voor Operationeel netwerkbeheerder en Bronhouders. De beschikbaarheidspercentages zijn gespecificeerd in de onderliggende paragrafen [Serviceafspraken Operationeel netwerkbeheer > 3.2 Beschikbaarheid](#) en [Serviceafspraken Bronhoudersdeel > 4.4 Continuïteitsbeheer bronhouder](#).

De Beschikbaarheid wordt als volgt berekend:

$$\text{Beschikbaarheid} = ((B - D) / B) \times 100\%$$

Waarbij:

B = totaal aantal minuten binnen het dienstverleningsvenster per maand waarin diensten beschikbaar moet zijn.

D = totaal aantal *niet-beschikbare* minuten van een dienst binnen het dienstverleningsvenster per maand.

Onder *aantal niet-beschikbare minuten* wordt verstaan: het aantal minuten dat de dienst gedurende één minuut aansluitend niet-beschikbaar is ondanks meerdere (minimaal 3) connectiepogingen of gedeeltelijk of uitzonderlijk vertraagd beschikbaar is. In dat geval is er sprake van een incident.

3. Monitoring in het iWlz Netwerkmodel

Met het oog op het bevorderen van de betrouwbaarheid, transparantie en lerend vermogen binnen het iWlz Netwerkmodel, wordt monitoring stapsgewijs ingericht. Monitoring maakt het functioneren van het netwerk inzichtelijk en stelt partijen in staat om tijdig bij te sturen waar nodig.

3.1 DOEL

- Operationeel inzicht bieden voor tijdige detectie en sturing bij verstoringen.
- Beleidsmatig inzicht bieden in trends, volumes en stabiliteit van het netwerk.
- Samenwerking en interoperabiliteit binnen het iWlz-netwerk versterken, niet het toezicht op individuele organisaties.

3.2 UITGANGSPUNT

Monitoring is een ondersteunend instrument voor de betrokken [deelnemers](#). De gegevens uit monitoring worden nadrukkelijk niet gebruikt voor toezicht op individuele organisaties, maar dienen om samenwerking, verbetering en interoperabiliteit binnen het iWlz-Netwerk te versterken.

Bij de uitwerking van de monitoring blijven proportionaliteit, nut voor betrokken partijen en bescherming van persoonsgegevens leidende uitgangspunten.

Naarmate monitoring verder wordt ingericht, wordt het afsprakenstelsel verrijkt met de elementen en technische inrichting rondom monitoring.

3.3 STARTPUNT

De monitoring zal initieel vanuit de rol van de operationeel netwerkbeheerder worden ingericht, die verantwoordelijk is voor het technische beheer en de continuïteit van het netwerk. Omdat de operationeel netwerkbeheerder al meerdere onderdelen monitort, is het logisch daarmee te starten. Parallel wordt de informatiebehoefte van partijen in kaart gebracht.

3.4 INRICHTING

Op basis van concrete informatiebehoeften van deelnemende partijen of netwerkbrede serviceafspraken worden RFC's vastgesteld in het Technisch Afstemmingsoverleg (TAO), waarbij per RFC nut, proportionaliteit, dataminimalisatie, hergebruik van bestaande bronnen, retentie en verwachte beheerlast expliciet worden onderbouwd. Zo voorkomen we dat onnodige gegevens worden gemonitord of dat monitoring tot onnodige overhead leidt. Nieuwe RFC's houden rekening met de reeds beschikbare traceld uit RFC0022 en maken, waar mogelijk, gebruik van deze identificatie voor correlatie.

3.5 TYPEN MONITORING

Monitoring ondersteunt twee doelen. Onderstaand het bijbehorende product per doel.

Doel	Product	Wat laat het zien	Voorbeelden
Operationeel sturen	Dashboards (realtime)	Beschikbaarheid, performance, foutmeldingen, systeem/netwerk	Uptime, latency, error rates, incident feed
Beleid & beheer	Rapportages (periodiek)	Trends, volumes, stabiliteit, herkomst verstoringen	Maandrapport storingen, volume per ketenonderdeel, trendanalyse

3.6.3 Serviceafspraken Operationeel netwerkbeheerder

1. Inleiding

Dit artikel beschrijft de serviceafspraken die gelden voor de rol operationeel netwerkbeheer. De operationeel netwerkbeheerder beheert de operationele werking van het iWlz-netwerkmodel. Een operationeel netwerkbeheerder draagt zorg voor de servicedesk operationeel netwerkbeheer, ondersteunt bij het aansluiten van partijen op het iWlz-netwerk en monitort het iWlz-netwerk. De rol operationeel netwerkbeheerder wordt door VECOZO uitgevoerd.

De Beschikbaarheid, Integriteit, Vertrouwelijkheid (BIV) classificaties in dit artikel hebben betrekking op de generieke functies: identificatie, authenticatie en autorisatie. Deze functies worden in opdracht van de zorgkantoren door VECOZO geleverd.

Warning

Dit artikel is een informatieve weergave van de serviceafspraken zoals die gelden voor operationeel netwerkbeheer binnen het iWlz-netwerkmodel. De inhoud is afgeleid van formele SLA's, maar vormt geen 1-op-1 afschrift van ondertekende overeenkomsten. De ondertekende overeenkomsten blijven leidend voor de organisaties (zie ook [Serviceafspraken > 1.2 Positie van de serviceafspraken](#)).

2. Servicevenster en contactgegevens

Voor incidenten en vragen kan contact worden opgenomen met de Servicedesk Operationeel netwerkbeheer via e-mail (nID_Algemeen@vecozo.nl).

2.1 SERVICEVENSTER

	Openingstijden Servicedesk Operationeel netwerkbeheer	Mate van ondersteuning
Werkdagen: Maandag t/m donderdag	09:00 – 17:00 uur	Full Support
Werkdagen: vrijdag	09:00 – 15:30 uur	Full Support
Buiten bovengenoemde tijden		Incidenten met de netwerkcomponenten krijgen full support voor de Productie-omgeving (deze worden gemonitord buiten kantoortijden)

2.2 CONTACTGEGEVENS

Contactpunt	Servicedesk Operationeel netwerkbeheer
E-mail	nID_Algemeen@vecozo.nl
Inbreuk in verband met Persoonsgegevens Melding (Datalek)	013-46 41 204 Dit telefoonnummer is uitsluitend bereikbaar voor het melden van een vermoedelijke constatering van een vermoedelijke Inbreuk in verband met persoonsgegevens. Het gaat hier met name over (vermoedelijke) datalekken zoals in Scenario 3: fout in logica van het netwerkmodel beschreven (zie Serviceafspraken iWlz Netwerkmodel > 2.4 Datalekken - Scenario 3: fout in logica van het netwerkmodel). <u>Binnen openingstijden van de servicedesk</u> wordt dit telefoonnummer doorgeschakeld naar een 3e/2e lijn support medewerker (dus buiten het bestaande keuzemenu van de Servicedesk om). De Melding wordt vervolgens doorgegeven aan de afdeling Informatiebeveiliging. <u>Buiten openingstijden van de servicedesk</u> wordt dit telefoonnummer doorgeschakeld naar de standby dienst. Deze collega neemt de melding aan en geeft deze vervolgens door aan het MT ter beoordeling/opvolging.

3. Beschikbaarheid, Integriteit, Vertrouwelijkheid (BIV) generieke functies

3.1 ALGEMEEN

In de Overeenkomst zijn tussen partijen afspraken gemaakt over het te hanteren normenkader. VECOZO is NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd. VECOZO treft onder andere rekening houdend met de techniek, de aard en omvang, de context en de uitvoeringskosten, passende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van gegevens. Deze maatregelen worden steeds geëvalueerd om te controleren of de genomen maatregelen doeltreffend zijn en blijven.

Al deze aspecten dragen (in)direct bij aan de onderdelen op Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid.

3.2 BESCHIKBAARHEID

Diensten en onderliggende infrastructuur worden 24/7 gemonitord.

Prestatienorm/KPI	Meetmethode	Rapportage	Bijzonderheden
Minimaal te realiseren beschikbaarheid $\geq$ 99,5 procent per kalendermaand, binnen het dienstverleningsvenster*.	Monitoring	Maandelijke servicerapportage	Meetpunt: centrale netwerkonderdelen en diensten uitgevoerd door de Operationeel netwerkbeheerder.

Note

* De berekening van de Beschikbaarheid is gedefinieerd in [Serviceafspraken iWlz Netwerkmodel > 2.11 Berekening beschikbaarheid](#).

Uitzondering:

Gepland onderhoud tijdens het dienstverleningsvenster wordt niet meegenomen in de berekening van niet-beschikbare minuten, zie factor D in de formule [Serviceafspraken iWlz Netwerkmodel > 2.11 Berekening beschikbaarheid](#).

3.3 INTEGRITEIT

De geleverde generieke functies bevatten geen data. De operationeel netwerkbeheerder heeft geen inzicht in data van bronhouders en afnemers en kan ook hierin geen verantwoordelijkheid nemen.

3.4 VERTROUWELIJKHEID

Vertrouwelijkheid is de mate waarin de toegang tot data van de dienst beperkt moet zijn tot een geautoriseerde groep gebruikers. In het Afsprakenstelsel zijn hier specifieke afspraken over opgenomen.

In alle gevallen zal de constatering waarbij een afwijking op de vertrouwelijkheid aan de orde is, worden opgepakt als Incident met prioriteit 1.

VECOZO voert standaard toetsing uit of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze gebeurtenis geleid heeft, leidt of kan leiden tot een aanmerkelijke kans op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens (inbreuk in verband met persoonsgegevens). Bij vaststelling volgt de datalekprocedure van VECOZO.

3.5 PRESTATIES GENERIEKE FUNCTIES

Voor alle diensten die operationeel netwerkbeheerder aanbiedt geldt het volgende:

Grenswaarden (norm) prestatie	Minimaal te realiseren
Afgehandeld binnen 1,5 sec	90% per maand

3.6 ONDERHOUD

Het Onderhoudsvenster stelt VECOZO in staat op vooraf vastgestelde tijdsvensters regulier onderhoud uit te voeren. De dag waarop onderhoud is gepland volgens het standaard onderhoudsvenster kan bestaan uit 2 varianten:

1. Binnen **dienstverleningsvenster**: Onderhoud vindt plaats zonder noemenswaardig effect op beschikbaarheid of prestatie van de Dienst of Infrastructuur.
2. Buiten **dienstverleningsvenster**: Onderhoud vindt plaats met een mogelijk effect op beschikbaarheid of prestatie de Dienst of Infrastructuur.

VECOZO plant dit onderhoud in overleg met de Technische klankbordgroep. Onderhoud buiten het standaard onderhoudsvenster zal minimaal 3 werkdagen vooraf aangekondigd worden. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld naar aanleiding van (security) incidenten of bij een urgente wijziging is sprake van ongepland onderhoud. VECOZO stelt in zo'n geval betrokkenen op de hoogte. Als er voorzien wordt dat er door een wijziging een conflict kan ontstaan met ander gepland onderhoud in het onderhoudsvenster, dan zal VECOZO trachten de wijziging op een ander tijdstip uit te voeren.

Niet beschikbaar	Productie omgeving	Frequentie
Gepland functioneel en technisch onderhoud voor de diensten.	VECOZO generieke functies	In overleg

4. Incidentmanagement

4.1 INCIDENT MANAGEMENT PROCES

Om de afhandeling van incidenten te borgen heeft VECOZO een incident management proces. Dit proces is onderdeel van interne en externe periodieke audits. Ook worden alle prioriteit 1 incidenten automatisch opgeschaald naar management niveau voor sturing en controle.

VECOZO heeft het incident management proces zo ingericht dat het binnen en buiten kantoortijden functioneert en waarmee gesignaleerde Incidenten eventueel kunnen worden geëscaleerd tot op directieniveau. Op deze manier worden onder andere afwijkende raadplegingen, zoals veelvuldig afgekeurde raadpleegverzoeken, geprioriteerd en opgepakt. Hierbij zijn de reactie- en oplostijden afhankelijk van de toegekende prioriteit.

4.2 INCIDENTMELDING

Incidenten worden bij de servicedesk operationeel netwerkbeheerder gemeld. Deze registreert het Incident. Het kan voorkomen dat bij de melding van een Incident niet duidelijk is of de Melding bij één van ketenpartijen of bij VECOZO ligt. Het is de verantwoordelijkheid van VECOZO om te onderzoeken waar het incident ontstaat en of dit incident ook andere ketenpartijen raakt.

4.3 PRIORITEREN VAN INCIDENTEN

De Melder kent bij de aanmelding prioriteit toe aan Incidenten. Deze prioriteit wordt overgenomen door VECOZO. Indien VECOZO zich niet kan vinden in de door de melder gehanteerde prioriteit, neemt VECOZO contact op met de melder binnen de afgesproken reactietijd. In overleg wordt de prioriteit opnieuw vastgesteld. Incidenten kunnen tijdens het proces door VECOZO in overleg met de melder en eventuele andere betrokkenen worden gewijzigd naar een hogere of lagere prioriteit.

De onderstaande tabel wordt gebruikt bij het vaststellen van de prioriteit:

Prioriteit	Beschrijving
1. Kritiek	Primair bedrijfsproces van (één van) de ketenpartijen of een kritisch deel hiervan is gestagneerd en tijd kritisch (moet op zo kort mogelijke termijn worden opgelost, direct handelen en indien mogelijk ondertussen informeren). Dit betreft een inspanningsverplichting voor wat betreft het direct ondernemen van actie op incidenten, Beschikbaarheid en prestatie problemen van de Dienst met een hoge urgentie en grote impact en een resultaatsverplichting als de oorzaak bij VECOZO zelf ligt.
2. Hoog	Bedrijfsproces van (één van) de ketenpartijen is volledig gestagneerd, beperkt tijd kritisch (moet snel worden opgelost, eerst informeren en daarna handelen). Dit betreft een inspanningsverplichting voor wat betreft het zo spoedig mogelijk ondernemen van actie op incidenten, Beschikbaarheid en prestatie problemen van de Dienst met een hoge urgentie of een grote impact. Deze prioriteit is ondergeschikt aan prioriteit 1 en zal daar zo nodig voor moeten wijken.
3. Midden	Bedrijfsproces van (één van) de ketenpartijen is deels gestagneerd, beperkt tijd kritisch (oplossing kan in overleg ingepland worden, idealiter zonder openbreken van ontwikkel en release processen). Dit betreft een inspanningsverplichting voor wat betreft het zo spoedig mogelijk ondernemen van actie op incidenten, Beschikbaarheid en prestatie problemen van de Dienst met een hoge urgentie of een grote impact. Deze prioriteit is ondergeschikt aan prioriteit 1 en 2 en zal daar zo nodig voor moeten wijken.
4. Laag	Bedrijfsproces van (één van) de ketenpartijen is deels gestagneerd, niet tijd kritisch (tolerabel, staat het gebruik niet in de weg). Dit betreft een passende inspanning die in overleg met Opdrachtgever zal worden genomen. Deze categorie is ondergeschikt aan categorie 1, 2 en 3 en zal daar zo nodig voor moeten wijken.

Note

Indien voor een dienst (onderdeel) met een gestelde prioriteit niet aan de overeengekomen inspanningsverplichting kan worden voldaan en de verwerkingen en activiteiten met een ondergeschikte prioriteit schuiven daardoor in de planning, dan zal dit toch maar als één overschrijding van de afspraken worden beschouwd en als zodanig worden aangemerkt in de rapportages.

4.4 REACTIE EN OPLOSTIJDEN

De onderstaande responstijden en oplostijden gelden:

Prioriteit	Maximale reactietijd	Maximale oplostijd 90% Meldingen per maand binnen
Kritiek	1 uur	1 dag
Hoog	4 uur	2 werkdagen
Midden	1 werkdag	Oplossen indien mogelijk binnen de eerst volgende sprint van betreffende applicatie/product, releasen in overleg.
Laag	1 werkdag	In overleg

De volgorde van afhandeling van incidenten die bij VECOZO gemeld worden, wordt door VECOZO bepaald. Zodra duidelijk is dat de oplossing van een incident niet binnen de afgesproken oplostijd kan worden gerealiseerd dan neemt VECOZO in overleg met melder de beslissing of het incident wordt overgeheveld naar de escalatieprocedure en deze in werking treedt.

4.5 MELDEN VAN (KETEN) INCIDENTEN

Het kan voorkomen dat bij de melding van een incident niet duidelijk is of de melding bij één van de partijen of bij VECOZO ligt (hierna: de keten). Het is de verantwoordelijkheid van VECOZO om te onderzoeken of een incident ook bij andere afnemers van de systemen voorkomt en vice versa. Eventueel kan de Servicedesk medewerker van VECOZO die het Incident behandelt hierover contact opnemen met deze of andere partijen.

VECOZO maakt een incidentmelding aan en start het incidentbeheer proces. Voor de prioritering en afstemming van keten-incidenten vindt te allen tijde afstemming plaats tussen de servicedesks van de betrokken deelnemers.

4.6 COMMUNICATIE OVER INCIDENT

In geval van een incident met prioriteit 1 of 2 kan er vanuit VECOZO naast het contact met de melder mogelijk ook breder schriftelijk worden gecommuniceerd en geïnformeerd (bijvoorbeeld per e-mail of via de website). De inschatting van hoe het beste gecommuniceerd kan worden (meest passend bij type incident) wordt altijd afgestemd met o.a. de Incidentmanager.

De communicatie is gericht aan de door VECOZO ingerichte "distributiegroep" voor betreffende dienst. De berichtgeving is generiek van aard en bedoeld ter informatie. Het is mogelijk dat de berichtgeving vanuit VECOZO aanleiding is voor het ondernemen van (interne) acties door de partijen. Dit is de verantwoordelijkheid van deze partijen.

Prioriteit	Scope
1	Bericht op website VECOZO en/of e-mail naar betrokken of een grotere groep geregistreerde contactpersonen. Indien door de melder een 24/7 nummer beschikbaar is gesteld zal er in elk geval bij een prioriteit 1 incident ook telefonisch contact wordt opgenomen.
2	E-mail naar betrokken of een grotere groep geregistreerde contactpersonen.

4.7 STATUS INCIDENT

VECOZO zal bij incidenten de melder op frequente basis informeren over de voortgang. In geval van een verstoring met impact hoog wordt er vanuit VECOZO schriftelijk (e-mail) gecommuniceerd. De communicatie is gericht aan de door VECOZO ingerichte "distributiegroep" voor betreffende dienst. De berichtgeving is bedoeld ter informatie. Het is mogelijk dat de status berichtgeving vanuit VECOZO aanleiding is voor het ondernemen van (interne) acties door partijen.

5. Escalatieprocedure

VECOZO monitort de SLA afspraken en signaleert verminderde prestatie, daaraan gekoppeld initieert VECOZO verbeteringen om in de toekomst de gewenste SLA afspraken te blijven leveren. In geval van in gebreke blijven van VECOZO kunnen partijen via onderstaande afspraken een escalatie starten, tenzij hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt in de Overeenkomst.

Als leidende gedragsregel geldt:

- Eerst overleggen;
- dan escaleren en informeren.

Indien een probleem niet opgelost kan worden in een lager genoemd echelon, zal de escalatie in een hogergenoemd echelon behandeld worden. Het escaleren kan via deze stappen (hierbij is het uitgangspunt dat de communicatie plaatsvindt op hetzelfde niveau):

- Van medewerker naar teamleider, naar manager, naar directeur.
- Bij overstijgende netwerkproblemen kan escalatie naar de Stelselbeheerder (Zorginstituut Nederland) plaatsvinden. Zie ook [Serviceafspraken iWlz Netwerkmodel > 2.3 Geschillen en escalatie](#).

Rapportage van beveiligingsincidenten met een directe impact op één van de Opdrachtgevers en Melding van (potentiële) Inbreuk in verband met Persoonsgegevens (Datalek) zijn uitgewerkt in een afzonderlijke escalatieprocedure binnen de verwerkersovereenkomst die VECOZO afsluit met de verwerkingsverantwoordelijke. Hiervoor gelden andere doorlooptijden en dit valt buiten dit Afsprakenstelsel.

6. Request for Change (RfC)

Bij de ontvangst van een Melding wordt door VECOZO bepaald of er sprake is van een incident of een incident dat kan leiden tot een wijziging in de dienst. Indien het incident een wijziging in de dienst vraagt, vertaalt VECOZO dit in een Request for Change (RfC). Deze wordt volgens de door het Zorginstituut Nederland gedefinieerde RfC-procedure afgehandeld.

7. Boetes en beperkingen

7.1 BOETES

De SLA bevat geen boetebepalingen.

7.2 BEPERKINGEN

De SLA en alle toepasselijke serviceniveaus zijn niet van toepassing op prestatie- of beschikbaarheidsproblemen:

- Vanwege Overmacht.
- Veroorzaakt door gebruik van door VECOZO ter beschikbaar gestelde voorzieningen nadat VECOZO de betreffende deelnemer(s) heeft geadviseerd het gebruik hiervan te wijzigen binnen een aan te geven redelijke termijn, als gebruik niet binnen de aangegeven termijn is gewijzigd en deze termijn is overschreden.
- Die het gevolg zijn van het feit dat deelnemers of dienstverleners:
 - Zich niet aan de door VECOZO (vooraf gecommuniceerde) vereiste configuraties en/of de door VECOZO ter beschikking gestelde (technische en functionele) documentatie houden.
 - Niet ondersteunde platforms gebruiken.
 - De door VECOZO ter beschikbaar gestelde voorzieningen gebruiken op een manier die niet overeenkomt met de functies en functionaliteit hiervan (bijvoorbeeld pogingen om bewerkingen uit te voeren die niet worden ondersteund).
 - Dan wel anderszins gebruik maakt/maken van de door VECOZO ter beschikbaar gestelde voorzieningen die onverenigbaar en/of tegenstrijdig zijn met de instructies die VECOZO hieraan geeft.

3.6.4 Serviceafspraken Bronhoudersdeel

1. Inleiding

In dit artikel zijn de serviceafspraken opgenomen die gelden voor **bronhouders** binnen het iWlz-netwerkmodel. Deze afspraken beschrijven de verantwoordelijkheden van bronhouders bij het aanbieden van gegevens via het netwerk en bij het gebruik van de bijbehorende diensten.

De serviceafspraken in dit deel hebben betrekking op onder meer:

- het beschikbaar stellen van testomgevingen voor afnemers;
- het organiseren van tweedelijns ondersteuning (servicedesk bronhouder);
- het waarborgen van logische toegangsbeveiliging;
- het uitvoeren van incident- en probleembeheer met betrekking tot de eigen gegevensvoorziening;
- het uitvoeren van capaciteits-, continuïteits- en configuratiebeheer;
- het uitvoeren van logging en monitoring binnen de eigen organisatie.

Dit artikel gaat uitsluitend in op de rol van bronhouders. Afspraken over diensten van de **operationeel netwerkbeheerder** of verantwoordelijkheden van **afnemers** zijn opgenomen in de desbetreffende delen van het afsprakenstelsel. Daarnaast zijn de algemene afspraken over serviceafspraken van toepassing die zijn verwoord in het artikel **Serviceafspraken iWlz Netwerkmodel**.

2. Algemene serviceafspraken bronhouders

2.1 BESCHIKBAAR STELLEN TESTOMGEVING DOOR BRONHOUDERS

Bronhouders stellen een testomgeving beschikbaar voor afnemers ten behoeve van aansluiting op het netwerk en bij wijzigingen in producten of diensten. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

- Bronhouders stellen 1 of meerdere testomgevingen beschikbaar waarmee:
- deelnemers nieuwe functionaliteiten kunnen testen, in aanloop naar een release;
- nieuwe deelnemers hun aansluiting kunnen testen.
- In de testomgeving is het gebruik van productiedata niet toegestaan. Om te kunnen testen stelt de bronhouder een representatieve testdataset beschikbaar. De stelselbeheerder Zorginstituut publiceert bij nieuwe releases een lijst met fictieve BSN's voor testdoeleinden.
- Indien de testdataset niet voldoet voor de test die een afnemer wil uitvoeren, dan zal de bronhouder in overleg met de afnemer een specifieke testdata beschikbaar stellen. Dit stemmen de afnemer en bronhouder rechtstreeks met elkaar af. Een bronhouder kan dit verzoek weigeren.

Warning

De definitieve specificaties van de testomgevingen en testdata worden bepaald na afronding van het onderzoek naar de testbehoefte van deelnemers.

2.2 DATABESCHIKBAARHEID

Onder *beschikbaarheidstermijn* verstaan we de periode waarin gegevens online beschikbaar zijn in het iWlz-netwerk. Deze termijn verschilt van juridische of interne bewaartermijnen (opslag/archief). De beschikbaarheidstermijn wordt per register vastgesteld op basis van functionele noodzaak, valt binnen de rechtmatig toegestane bewaartermijnen en eindigt zodra doel of grondslag vervalst. De termijn mag niet in strijd zijn met een vernietigingsplicht.

Elke bronhouder is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de voor hem geldende bewaartermijnen en beschikbaarheidsvereisten. Een afnemer kan niet verlangen dat bronhouders dezelfde termijnen hanteren, omdat dit zou leiden tot gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid, hetgeen niet past binnen de verantwoordelijkheidsverdeling van het iWlz-netwerkmodel.

Beschikbaarheidstermijn per register:

Register	Startpunt	Eindpunt	Minimale beschikbaarheidstermijn
Indicatieregister	Registratie indicatie	Einde geldigheid indicatiebesluit of overlijden cliënt	(Startpunt t/m Eindpunt) + 5 jaar
Bemiddelingsregister	Start bemiddeling	Einde bemiddeling of einde indicatieN.B.: indien het gaat om een foutieve bemiddeling, dan wordt deze verwijderd en geldt de beschikbaarheids-termijn niet.	(Startpunt t/m Eindpunt) + 7 jaar

2.3 REACTIETERMIJNEN

De afnemer is verantwoordelijk voor het tijdig melden van onjuiste informatie aan de bronhouder. De bronhouder is daaropvolgend verantwoordelijk voor het tijdig corrigeren van de onjuiste informatie.

Actie	Actiehouder	Termijn
Melden onjuiste informatie	Afnemer	1 werkdag
Corrigeren onjuiste informatie	Bronhouder	1 werkdag

3. Dienstverlening bronhouders**3.1 SERVICEDESK BRONHOUDER**

De servicedesk van de bronhouder verzorgt eerstelijns voor interne gebruikers, tweedelijns voor servicedesks van afnemers en is aanspreekpunt voor de operationeel netwerkbeheerder.

Servicedesk bronhouder – afspraken:

- De bronhouder verzorgt eerstelijns ondersteuning voor interne gebruikers. Dit valt buiten de scope van de serviceafspraken.
- De servicedesk levert tweedelijns ondersteuning aan servicedesks van afnemers.
- De servicedesk is aanspreekpunt voor de operationeel netwerkbeheerder bij incidenten die het bronsysteem raken.
- Op verzoek ondersteunt de servicedesk de operationeel netwerkbeheerder bij het opsporen en oplossen van verstoringen die het bronsysteem raken.

3.2 LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING

Generieke afspraken over logische toegangsbeveiliging zijn opgenomen in [Serviceafspraken iWlz Netwerkmodel > 2.8 Logische toegangsbeveiliging](#).

Dit deel bevat geen aanvullende afspraken specifiek voor bronhouders.

4. Beheerprocessen bronhouders**4.1 INCIDENTBEHEER BRONHOUDERS**

Incidenten binnen het iWlz-netwerkmodel kunnen betrekking hebben op verschillende onderdelen:

- **Bronhouder** – incidenten die verband houden met de beschikbaarheid, juistheid of integriteit van brongegevens.
- **Afnemer** – incidenten binnen de organisatie of infrastructuur van de afnemer. Deze incidenten vallen buiten de scope van de serviceafspraken.
- **Netwerk** – incidenten die het iWlz-netwerk zelf raken of meerdere deelnemers beïnvloeden.

Bronhouders zijn verantwoordelijk voor de inrichting van het eigen incidentbeheerproces en handelen incidenten als volgt af:

1. De eigen servicedesk ontvangt meldingen van gebruikers (van de eigen organisatie) of afnemers (via de servicedesk van de afnemer) over incidenten die verband houden met het bronregister.
2. De servicedesk onderzoekt het incident, stelt urgentie en impact vast, en lost indien mogelijk het probleem zelfstandig op.
3. Wanneer de impact van een incident buiten de eigen organisatie reikt - bijvoorbeeld als het een netwerkbreed probleem betreft of betrekking heeft op een afnemer - wordt het incident doorgezet naar de servicedesk van de operationeel netwerkbeheerder of, indien van toepassing, naar de servicedesk van de betreffende afnemer.

Hierbij gelden de volgende procesafspraken:

- Incidenten worden door gebruikers gemeld bij de eerstelijns ondersteuning van de eigen organisatie. Deze eerstelijns ondersteuning doet onderzoek naar het incident en stelt urgentie en impact vast en schakelt indien van toepassing met de servicedesk van andere deelnemers.
- Partijen zijn vrij het eigen incidentbeheerproces in te richten. Hierbij wordt voldaan aan de **minimale openingstijden** van de servicedesks die beschreven zijn in het artikel Serviceafspraken. Incidentmeldingen die aangeleverd worden buiten de openstellingstijden worden zoveel mogelijk opgepakt.
- Een bronhouder maakt na het optreden van een calamiteit (een incident met veel impact) zo snel mogelijk inzichtelijk wat de gevolgen hiervan zijn voor de afnemers en komt met een oplostermijn voor de herstelactiviteiten om de dienstverlening te herstellen.
- Bij een calamiteit verloopt de communicatie primair via de operationeel netwerkbeheerder. Voorbeelden van calamiteiten zijn: brand in het datacentrum, kabelbreuken door graafwerkzaamheden of cyberaanvallen, waardoor een bronhouder gedurende langere tijd niet beschikbaar is.

4.2 PROBLEEMBEHEER BRONHOUDERS

Bronhouders committeren zich aan het inrichten en onderhouden van een proces voor probleembeheer binnen de eigen organisatie. Dit proces is gericht op het structureel voorkomen van incidenten en het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening.

Probleembeheer: de bronhouder analyseert en verhelpt structurele oorzaken van incidenten binnen de eigen organisatie. Problemen met juistheid, tijdigheid of volledigheid van eigen brongegevens worden intern opgelost. Ketenbrede of standaard-rakende problemen worden gemeld bij de centrale servicedesk voor triage. Als de oplossing een wijziging aan standaarden of netwerkaafspraken vergt, wordt deze via het RFC-proces ingebracht

4.3 CAPACITEITSBEHEER BRONHOUDERS

Bronhouders maken inschattingen van het verwachte gebruik en de benodigde capaciteit bij substantiële veranderingen in de verwerking of beschikbaarstelling van gegevens die onder de scope van de iWlz-netwerkserviceafspraken vallen. Deze inschattingen worden tijdig gedeeld met de centrale servicedesk, zodat de betrokken partijen tijdig maatregelen kunnen treffen om performance en beschikbaarheid van het netwerk te waarborgen.

Prestatienorm/KPI	Meetmethode	Rapportage	Bijzonderheden
Bronhouders monitoren de benodigde capaciteit en schakelen waar nodig extra capaciteit bij om aan de vraag te kunnen voldoen.	N.t.b.	N.t.b.	-

4.4 CONTINUÏTEITSBEHEER BRONHOUDERS

Bronhouders zijn zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en continuïteit van hun eigen infrastructuur, waaronder de systemen en componenten waarmee brongegevens worden opgeslagen, beheerd en ontsloten. Iedere bronhouder draagt zorg voor een ingericht continuïteitsbeheerproces waarmee bij calamiteiten de dienstverlening conform deze iWlz netwerk serviceafspraken hersteld kunnen worden.

Prestatienorm/KPI	Meetmethode	Rapportage	Bijzonderheden
Beschikbaarheid $\geq$ 99,5 procent per kalendermaand, binnen het dienstverleningsvenster*.	N.t.b.	N.t.b.	Meetpunt: ingang bronsysteem/ netwerkpunt.
Onderhoud wordt uitgevoerd binnen het onderhoudsvenster (zie Serviceafspraken iWlz Netwerkmodel > 2.7 Onderhoudsvenster). Aankondiging niet vereist indien binnen venster.	N.t.b.	N.t.b.	Overrun buiten onderhoudsvenster: Vereist melding aan Operationeel netwerkbeheerder en telt als downtime.
Verstoringsen met ketenimpact worden door de bronhouder direct gemeld bij de operationeel netwerkbeheerder	N.t.b.	N.t.b.	Netwerkbrede communicatie: verloopt via de operationeel netwerkbeheerder. Onderbrekingen binnen een onderhoudsvenster: worden niet als verstoring aangemerkt

 Note

* De berekening van de Beschikbaarheid is gedefinieerd in [Serviceafspraken iWlz Netwerkmodel > 2.11 Berekening beschikbaarheid](#).

4.5 CONFIGURATIEBEHEER BRONHOUDERS

Generieke afspraken over configuratiebeheer zijn opgenomen in [Serviceafspraken iWlz Netwerkmodel > 2.9 Configuratiebeheer](#). Er zijn geen aanvullende afspraken specifiek voor bronhouders.

4.6 LOGGING, MONITORING EN RAPPORTAGE BRONHOUDERS

Generieke afspraken over logging en monitoring zijn opgenomen in [\[Serviceafspraken iWlz Netwerkmodel\]\(./overkoepelend.md\)](#). Dit deel bevat geen aanvullende afspraken specifiek voor bronhouders.

4.7 KWALITEITSBEHEER

De bronhouder is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de data en de services die hij aanbiedt. De specifieke kwaliteitseisen waaraan de data (zoals uitwisselformaat en actualiteit) en de services (zoals interfaces en responstijden) moeten voldoen, zijn vastgelegd in de uitwisselprofielen van de registers.

4.8 ESCALATIE BIJ PRODUCTIE VERSTORINGEN

Escalatie bij productieverstorende incidenten, problemen of bij het niet naleven van de prestatieafspraken vindt plaats conform [Serviceafspraken iWlz Netwerkmodel > 2.3 Geschillen en escalatie](#)

5. Boetes en beperkingen

5.1 BOETES

De SLA bevat geen boetebepalingen.

5.2 BEPERKINGEN

De SLA en alle toepasselijke serviceniveaus zijn niet van toepassing op prestatie- of beschikbaarheidsproblemen:

- Die het gevolg zijn van overmacht.
- Die ontstaan door het gebruik van door de bronhouder ter beschikking gestelde voorzieningen nadat de bronhouder de betreffende deelnemer(s) heeft geadviseerd het gebruik daarvan te wijzigen binnen een redelijke, vooraf aangegeven termijn, en dit gebruik desondanks niet tijdig is aangepast.
- Die het gevolg zijn van het handelen of nalaten van deelnemers of diens dienstverleners die:
 - Zich niet houden aan de door de bronhouder vooraf gecommuniceerde vereiste configuraties en aan de door de bronhouder beschikbaar gestelde technische en functionele documentatie.
 - De door de bronhouder beschikbaar gestelde voorzieningen op een wijze gebruiken die niet overeenkomt met de bedoelde functies en functionaliteit (bijvoorbeeld pogingen om niet-ondersteunde bewerkingen uit te voeren).

3.6.5 Serviceafspraken Afnemersdeel

1. Inleiding

In dit artikel zijn de serviceafspraken opgenomen die gelden voor **afnemers** binnen het iWlz-netwerkmodel. Deze afspraken beschrijven de verantwoordelijkheden van afnemers bij het gebruik van het netwerk en de bijbehorende diensten.

De serviceafspraken in dit deel hebben betrekking op onder meer:

- het gebruik van de testomgeving;
- het organiseren van eerstelijns ondersteuning (servicedesk afnemer);
- het naleven van logische toegangsbeveiliging;
- het uitvoeren van incident- en probleembeheer;
- het uitvoeren van capaciteits- en continuïteitsbeheer;
- het uitvoeren van logging en monitoring binnen de eigen organisatie.

Dit artikel gaat uitsluitend in op de rol van afnemers. Afspraken over diensten van de **operationeel netwerkbeheerder** of beheer door **bronhouders** zijn opgenomen in de desbetreffende delen van het afsprakenstelsel. Daarnaast zijn de algemene afspraken over serviceafspraken van toepassing die zijn verwoord in het artikel **Serviceafspraken iWlz Netwerkmodel**.

2. Algemene serviceafspraken afnemers

2.1 GEBRUIK TESTOMGEVING

Afnemers maken bij aansluiting en wijzigingen gebruik van de door de bronhouder/netwerkpartij beschikbaar gestelde testomgeving. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

- Afnemers gebruiken de testomgeving verplicht bij onboarding.
- Gebruik van productiegegevens is niet toegestaan. Voor het uitvoeren van tests stelt de bronhouder een representatieve test-set beschikbaar voor de afnemers.
- Indien de test-set niet voldoet voor de test die een afnemer wil uitvoeren, dan kan de afnemer een verzoek bij de bronhouder indienen voor het aanpassen van de test-set. Een bronhouder kan dit verzoek weigeren.
- Bij omvangrijke of belastende tests die de beschikbaarheid of performance van het iWlz-netwerk, het register of de centrale (test)infrastructuur merkbaar kunnen beïnvloeden, zoals loadtesten (een vorm van performancetesten), stemt de afnemer dit vooraf af met de operationeel netwerkbeheerder. De operationeel netwerkbeheerder beoordeelt welke bronhouder(s) door de test geraakt kunnen worden en stemt dit met hen af. De test wordt vervolgens in overleg gepland.

Warning

De definitieve specificaties van de testomgevingen en testdata worden bepaald na afronding van het onderzoek naar de testbehoefte van deelnemers.

3. Dienstverlening afnemers

3.1 SERVICEDESK AFNEMER

Afnemers organiseren zelf de eerstelijns ondersteuning van hun gebruikers. Daarbij gelden de volgende afspraken:

- Iedere afnemer kan één of meerdere servicedesks inrichten.
- De servicedesk afnemer is het aanspreekpunt richting de servicedesk operationeel netwerkbeheerder en visa versa.
- Incidenten worden uitsluitend via de servicedesk afnemer gemeld aan de servicedesk operationeel netwerkbeheerder.
- Individuele gebruikers nemen geen direct contact op met de servicedesk van de operationeel netwerkbeheerder of de servicedesk van de bronhouders.

3.2 LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING

Generieke afspraken over logische toegangsbeveiliging zijn opgenomen in [Serviceafspraken iWlz Netwerkmodel > 2.8 Logische toegangsbeveiliging](#). Dit deel bevat geen aanvullende afspraken specifiek voor afnemers.

4. Beheerprocessen afnemers

4.1 INCIDENTAFHANDELING AFNEMERS

Incidenten kunnen betrekking hebben op verschillende onderdelen van het iWlz-netwerkmodel:

- **Bronhouder** - incidenten die verband houden met de beschikbaarheid of juistheid van brongegevens.
- **Afnemer** - incidenten binnen de eigen organisatie of infrastructuur van de afnemer. Deze incidenten vallen buiten de scope van de serviceafspraken.
- **Netwerk** - incidenten die het iWlz-netwerk zelf raken of meerdere deelnemers beïnvloeden.

Afnemers handelen incidenten als volgt af:

1. De eigen servicedesk (servicedesk afnemer) ontvangt incidentmeldingen van gebruikers.
2. De servicedesk afnemer onderzoekt het incident, stelt urgentie en impact vast en bepaalt of het incident primair een inhoudelijke vraag over brongegevens is of een technisch incident in het iWlz-netwerk.
3. Indien de impact buiten de eigen organisatie treedt, handelt de afnemer als volgt:
4. bij **inhoudelijke vragen over brongegevens** meldt de servicedesk afnemer het incident bij de servicedesk van de betreffende bronhouder,
5. bij **technische incidenten in het iWlz-netwerk of bij twijfel over de oorzaak** meldt de servicedesk afnemer het incident bij de servicedesk operationeel netwerkbeheerder.

Afnemers borgen intern dat bovenstaande werkwijze is vastgelegd en ingericht.

De servicedesk operationeel netwerkbeheerder bepaalt in samenwerking met de betrokken partijen urgentie, vervolgstappen en welke partij verantwoordelijk is voor het oplossen van het achterliggende probleem.

4.2 CAPACITEITSBEHEER AFNEMERS

Afnemers maken inschattingen van verwacht gebruik bij substantiële veranderingen in het gebruik van producten en diensten die onder de scope van de iWlz netwerkserviceafspraken vallen. Deze inschattingen worden tijdig gemeld bij de centrale servicedesk, zodat leveranciers maatregelen kunnen nemen om performance en beschikbaarheid te borgen.

Escalatie bij productieverstorende incidenten of bij het niet naleven van deze prestatieafspraken vindt plaats conform [Serviceafspraken iWlz Netwerkmodel > 2.3 Geschillen en escalatie](#)

Prestatienorm	Meetmethode	Bijzonderheden
Afnemers maken inschattingen van verwacht gebruik bij substantiële veranderingen en melden deze tijdig bij de centrale servicedesk.	N.t.b.	-

4.3 CONTINUÏTEITSBEHEER AFNEMERS

Afnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de eigen infrastructuur (netwerk) en componenten (inlezende applicaties etc.). Dit onderdeel valt buiten de scope van de iWlz netwerk serviceafspraken.

4.4 CONFIGURATIEBEHEER AFNEMERS

Generieke afspraken over configuratiebeheer zijn opgenomen in [Serviceafspraken iWlz Netwerkmodel > 2.9 Configuratiebeheer](#). Er zijn geen aanvullende afspraken specifiek voor afnemers.

4.5 LOGGING, MONITORING EN RAPPORTAGE AFNEMERS

Generieke afspraken over logging en monitoring zijn opgenomen in [Serviceafspraken iWlz Netwerkmodel](#). Dit deel bevat geen aanvullende afspraken specifiek voor afnemers.

3.7 Releasebeleid

3.7.1 1. Inleiding

De iWlz is een informatiestandaard die onderdeel uitmaakt van de iStandaarden. Zorginstituut Nederland is de bij wet aangewezen beheerder van deze standaarden. De iStandaarden ondersteunen de uitvoering van de Wlz, Wmo en de Jeugdwet.

Nieuwe releases van de iStandaarden doorlopen verschillende fasen van voorbereiding, uitwerking en invoering, waarbij in elke fase wordt samengewerkt met experts uit het veld. Hiervoor zijn een releasebeleid en een releaseproces opgesteld.

Het releasebeleid van het iWlz-netwerkmodel sluit aan bij dit algemene releaseproces voor iStandaarden. In dit document wordt toegelicht hoe dit releasebeleid binnen het iWlz-netwerkmodel wordt toegepast.

Meer informatie is beschikbaar via: [↗ Releaseproces en releasebeheer](#)

In dit artikel wordt naast het releasebeleid ook het releaseproces van het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel toegelicht.

3.7.2 2. Releasebeleid iWlz-netwerkmodel

Het reguliere releasebeleid voor de iStandaarden is beschreven in het document [↗ Releasebeleid iStandaarden](#). Dit vormt het vertrekpunt voor het releasebeleid van het iWlz-netwerkmodel.

Voor het estafettemodel wordt dit beleid volledig gevolgd. Voor het netwerkmodel zijn er echter enkele afwijkingen. Deze afwijkingen hebben betrekking op:

- **Releasesoorten** (hoofdstuk 3 in *Releasebeleid iStandaarden*),
- **Planning** (hoofdstuk 4 in *Releasebeleid iStandaarden*),
- **Overlegvormen** (paragraaf 5.2 in *Releasebeleid iStandaarden*).

In de volgende paragrafen wordt toegelicht hoe deze afwijkingen in het netwerkmodel zijn ingericht.

2.1 Releases binnen het netwerkmodel

Een registerrelease komt tot stand wanneer meerdere onderdelen tegelijk worden aangepast en deze gezamenlijk leiden tot nieuwe functionaliteit van het register. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een toevoeging impact heeft op zowel regelrapporten, codelijsten als query's. In dat geval is een nieuwe versie van het register noodzakelijk.

Het reguliere releasebeleid onderscheidt drie soorten releases: **major**, **minor** en **patch** (hoofdstuk 3 in *Releasebeleid iStandaarden*).

Binnen het netwerkmodel is tot op heden alleen sprake van **major releases** op het niveau van een register. Een release wordt gekenmerkt door de naam van het register gevolgd door een volgnummer. Samen vormt dit de duiding van een release. Voorbeeld: op 16 januari 2025 is *Indicatieregister 2* geïmplementeerd.

Onderdelen die binnen een release vallen, zoals producten van het informatiemodel of koppelvlakspecificaties, worden afzonderlijk geversioneerd. Deze onderdelen kunnen naast major- ook minor- en patchreleases kennen.

Niveau	Type release	Voorbeeldversie	Toelichting
Register	Altijd major	<i>Indicatieregister 2</i>	Release = naam register + volgnummer
Onderdelen (bijv. codelijsten, koppelvlakken, regelrapport)	Major / Minor / Patch	v1.0 → v1.1 → v1.1.1	Worden afzonderlijk geversioneerd, maar vallen altijd binnen een registerrelease

Hoe dit in de praktijk uitwerkt bij opeenvolgende registerreleases wordt toegelicht in [2.5 Praktijkvoorbeeld: registerreleases](#).

2.2 Planning netwerkmodel

Het reguliere releasebeleid volgt in de basis een jaarlijkse cyclus. Daarbij wordt de implementatie van een nieuwe iWlz-release meestal in productie genomen op 1 januari, en ook de publicatie van specificaties kent vaste momenten in het jaar.

Voor het netwerkmodel geldt een andere werkwijze. Omdat releases zich niet meer toespitsen op de gehele keten maar op één register, kan een meer *agile* aanpak worden gevolgd. De registreigenaar (bronhouder) en afnemers van het register bepalen samen de inhoud van de release en de planning, inclusief de datum waarop de nieuwe registerversie in de keten leidend wordt.

Zie ook: [^ https://www.istandaarden.nl/algemeen/aanpak](https://www.istandaarden.nl/algemeen/aanpak)

2.3 Aanvullende overlegvormen netwerkmodel

Naast de bestaande overlegstructuren die in het reguliere releasebeleid zijn beschreven, zijn voor het netwerkmodel aanvullende overlegvormen ingericht. Deze sluiten aan bij de meer gefaseerde en agile aanpak van releases.

De bestaande overlegstructuren blijven daarbij geïnformeerd, zodat de ketenbrede afstemming behouden blijft.

De aanvullende overlegvormen zijn:

- **Werkgroep Bezorg:** bespreekt functionele aspecten van het nieuwe register.
- **Technisch overleg:** beoordeelt technische keuzes en implicaties.
- **Koplopersoverleg:** bepaalt omvang en planning van een release.
- **Werkgroep initiële vulling:** houdt zich bezig met de initiële vulling van het indicatie- en bemiddelingsregister.

2.4 Releaseproces netwerkmodel

Het reguliere releaseproces is beschreven in het document *Releaseproces iStandaarden*. Dit proces blijft het uitgangspunt.

Voor het netwerkmodel zijn er echter twee belangrijke afwijkingen:

- **Releasekalender:** de planning wordt per register afgestemd met bronhouder en afnemers, in plaats van volgens de vaste jaarlijkse cyclus. Hierbij wordt ook bepaald wanneer partijen kunnen aansluiten.
- **Overlegvormen:** naast de bestaande structuren worden aanvullende overleggen ingezet (zie [2.3 Aanvullende overlegvormen netwerkmodel](#)).

De afwijkingen doen zich met name voor in de voorbereidings- en uitwerkingsfase van een release.


2.5 Praktijkvoorbeeld: registerreleases

Releases binnen het netwerkmodel concentreren zich rond één register. De specificaties die daarbij horen zijn altijd gekoppeld aan de publicatie en implementatie van dat register.

- **Voor de bronhouder** is zo duidelijk welke nieuwe functionaliteit gerealiseerd moet worden.
- **Voor de gebruiker of raadpleger** is helder hoe de nieuwe functionaliteit gebruikt kan worden.

Zoals in paragraaf 2.2 al is toegelicht, kent het netwerkmodel registerreleases die altijd als **major** worden aangemerkt, terwijl onderdelen binnen een release (zoals koppelvlakken, codelijsten en regelrapporten) afzonderlijk worden geversioneerd.

Het schema hieronder (zie figuur 1) toont hoe opeenvolgende releases (*Register Release 1, 2 en 3*) zich tot elkaar verhouden en hoe onderdelen hun versies krijgen.



Figuur 1 - Voorbeeld van opeenvolgende registerreleases en versiebeheer van onderdelen

2.5.1 TOELICHTING BIJ HET SCHEMA

- De ontwikkeling start met *Register Release 1*. Onderdelen worden gebundeld en gepubliceerd als "In Ontwikkeling" versie van *Register Release 1*.
- Zodra deze release in productie wordt genomen, verschuift de status naar "Lopend".
- Met de ingebruikname van *Register Release 1* start de ontwikkeling van *Register Release 2*, die voortbouwt op de laatste versies van de onderdelen uit Release 1.
- Zo zijn onderdelen altijd aan één specifieke release gekoppeld.

2.5.2 VOORBEELD VAN VERSIEBEHEER

- Het koppelvlak in *Register Release 1* krijgt versie **v1.0**.
- Het eerste koppelvlak in *Register Release 2* zou **minimaal versie v1.1.0** krijgen.
- Een correctie die na de ingebruikname van *Register Release 1* plaatsvindt, krijgt versie **v1.0.1**.

3.7.3 3. Releasebeleid Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel

Het Afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel wordt geactualiseerd om wijzigingen in beleid, techniek en uitvoering in impact hebben op de afspraken in de keten door te voeren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen publicaties: technische publicaties, beperkte publicaties en grote publicaties. Deze worden hieronder toegelicht.

3.1 Technische publicatie

Een technische publicatie betreft kleine, redactionele of tekstuele aanpassingen aan het afsprakenstelsel. Dit kunnen correcties zijn op schrijffouten, verwijzingen, hyperlinks of verduidelijkingen. Hoewel het doel van dergelijke verduidelijkingen is om de bedoeling van bestaande afspraken explicieter te maken, kan een verduidelijking in sommige gevallen zichtbaar maken dat partijen dezelfde afspraak verschillend hebben uitgelegd of ingericht. In dat geval kan alsnog sprake zijn van impact. Is dat het geval dan wordt dit gezien als een *beperkte publicatie*.

- Er is geen review of goedkeuring door externe partijen nodig.
- Publicatie vindt direct plaats na interne controle door het redactieteam.

3.2 Beperkte publicatie

Een beperkte publicatie omvat wijzigingen aan één of enkele artikelen, gericht op een beperkt aantal onderwerpen binnen het afsprakenstelsel.

- Deze wijzigingen worden beoordeeld via een review door interne en externe experts, passend bij het onderwerp van de wijziging. Externe experts kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn uit het Technisch Afstemmingsoverleg of juridische expertgroepen. Per wijziging wordt bepaald welke expertise noodzakelijk is; daardoor kan de samenstelling van het reviewteam per artikel verschillen. De beoordeling vindt in de regel plaats conform het RFC-proces.
- De Stuurgroep iWlz wordt geïnformeerd over de inhoud en planning van de publicatie.
- Geen formele goedkeuring door de Stuurgroep iWlz is vereist, tenzij de wijzigingen strategische consequenties hebben.
- De planning van en communicatie over een beperkte publicatie worden afgestemd met betrokken partijen.

3.3 Grote publicatie

Een grote publicatie betreft een major update van het afsprakenstelsel, waarbij meerdere lagen of onderdelen van het netwerkmodel worden geraakt (zoals technische, organisatorische en/of juridische afspraken).

- Er vindt een uitgebreide review plaats door interne en externe experts.
- Voorafgaand aan publicatie moet de Stuurgroep iWlz de wijziging formeel goedkeuren.
- De planning van en communicatie over een grote publicatie worden afgestemd met betrokken partijen.

3.8 Wijzigingsverzoeken

3.8.1 1. Inleiding

Voor de doorontwikkeling van het iWlz-netwerkmodel is een proces ingericht waarmee **bevindingen** en **wijzigingsverzoeken (RFC's)** kunnen worden ingediend en beheerd.

- Een **bevinding** betreft een signaal of constatering, bijvoorbeeld een fout, onduidelijkheid of verbetering die wenselijk is.
- Een **wijzigingsverzoek (RFC)** is een voorstel om het afsprakenstelsel of het netwerkmodel inhoudelijk aan te passen of uit te breiden.

In de volgende hoofdstukken wordt het onderscheid verder toegelicht en is beschreven hoe bevindingen en wijzigingsverzoeken worden behandeld.

3.8.2 2. Bevinding

Een **bevinding** is een vaststelling van een situatie in het informatiemodel (in ontwikkeling of lopend) of in een implementatie die niet juist is en direct correctie behoeft om misverstanden te voorkomen.

Bevindingen zijn in GitHub herkenbaar aan een label *Bevinding* en een uniek nummer dat altijd begint met de letter **B** (afgeleid van het issue-nummer). Een bevinding is direct van toepassing en leidend boven de gepubliceerde beschrijving in het informatiemodel of de huidige implementatie.

Bevindingen worden gekoppeld aan de release waarop ze van toepassing zijn en bij eerste gelegenheid gecorrigeerd.

3.8.3 3. Wijzigingsverzoek (RFC)

Een **wijzigingsverzoek (RFC)** is een gedocumenteerd voorstel voor een wijziging dat wordt beoordeeld en, na goedkeuring, gepland en geïmplementeerd.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen functionele en technische wijzigingsverzoeken.

- **Functionele wijzigingsverzoeken** hebben betrekking op wijzigingen in bestaande onderdelen van het afsprakenstelsel of informatiemodel. Deze worden ook wel aangeduid als *Request for Change*. Deze worden beheerd via: [iWlz_RequestForChange \(GitHub\)](#)
- **Technische wijzigingsverzoeken** hebben betrekking op de ontwikkeling van nieuwe onderdelen die nog moeten worden geïmplementeerd. Deze worden ook wel aangeduid als *Request for Comment*. Deze worden beheerd via: [iWlz-RequestForComment \(GitHub\)](#)


Beide processen zijn openbaar en bieden ketenpartijen de mogelijkheid om input te leveren, bij te dragen aan kwaliteitsverbetering en wijzigingen te volgen via GitHub.

Wijzigingsverzoeken zijn herkenbaar in GitHub aan een label *Verbetering* en een uniek nummer (jaar + issue-nummer). Een wijzigingsverzoek is pas van kracht nadat de inhoud is goedgekeurd en gepubliceerd, waarna het kan worden geïmplementeerd.

Wijzigingsverzoeken worden gekoppeld aan de release waarvoor ze gelden.

3.1 RFC-proces

Het RFC-proces beschrijft de stappen die een wijzigingsverzoek doorloopt vanaf indiening tot implementatie of afwijzing.



Figuur 1 - Schematische weergave RFC-proces

3.1.1 LABELS EN STADIA:

Label	Toelichting
Backlog	Verzameling van wijzigingsverzoeken voor toekomstige releases. Nieuwe verzoeken komen hier binnen.
Kandidaat	Relevante verzoeken worden voorgedragen voor opname in een volgende release.
Uitwerken	Het verzoek wordt verder uitgewerkt en geanalyseerd.
Bespreken	Het verzoek staat geagendeerd voor overleg. Inhoud is tijdelijk 'bevroren' totdat de review is afgerond.
Gereed	De inhoud is akkoord en een oplossingsrichting is gekozen.
Vervallen	Het verzoek is niet langer relevant en wordt afgesloten.
Gepubliceerd	Het verzoek is verwerkt in het informatiemodel of een andere specificatie.
Geïmplementeerd	Het verzoek is daadwerkelijk in productie genomen.

3.2 RFC-Overlegstructuur

Wijzigingsverzoeken worden besproken in de reguliere overlegstructuur. Afhankelijk van de fase van de versie en het type onderwerp vindt behandeling plaats in één van de onderstaande overleggroepen

3.2.1 OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUUR

Fase van versie	Type onderwerp	Overleggroep
In ontwikkeling	Functioneel/technisch	Werkgroep Bezorg
Gereleased	Functioneel/technisch	Referentiegroep
Ongeacht fase	Technisch	Technisch Afstemmingsoverleg (TEG)
Ongeacht fase	Besluitvorming release	Stuurgroep

4. Proces

4.1 Proces

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de volgende aspecten:

Netwerkfuncties

(Artikel volgt in 2026)

→ [lees verder](#)

Procesmodel

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg met verblijf in een instelling of zorg thuis. De Wlz kent per cliënt een administratief proces dat is gericht op de legitieme levering en financiering van langdurige zorg. In dit administratieve proces worden verschillende functies onderscheiden, zoals het indiceren, bemiddelen en leveren van zorg.

→ [lees verder](#)

4.2 Netwerkfuncties

Info

Dit onderdeel zal in 2026 worden opgeleverd

4.3 Procesmodel


4.3.1 1. Inleiding

In dit artikel wordt het administratief proces iWlz beschreven.

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg met verblijf in een instelling of zorg thuis. De Wlz kent per cliënt een administratief proces dat is gericht op de legitieme levering en financiering van langdurige zorg. In dit administratieve proces worden verschillende functies onderscheiden, zoals het indiceren, bemiddelen en leveren van zorg. Onderstaand figuur geeft het administratief proces iWlz weer.

4.3.2 2. Primaire zorgadministratieve proces

Administratief proces iWlz.svg openen



Procesdiagram – Zorgadministratief Wlz proces

2.1 Aanvragen toegang Wlz

De administratieve keten start op het moment dat een cliënt een aanvraag doet voor een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor gaat een cliënt naar het CIZ.

2.2 Beoordelen en afgeven indicatiebesluit

Na ontvangst van een aanvraag beoordeelt het CIZ of een cliënt in aanmerking komt voor zorg uit de Wet langdurige zorg. Het CIZ bepaalt op welke zorg de cliënt recht heeft. Dit wordt vastgelegd in het indicatiebesluit, in de vorm van een zorgprofiel. Het zorgprofiel bevat de zorgbehoefte van de cliënt.

2.3 Toeleiden

Het zorgkantoor in de regio waarin de cliënt volgens de BRP woont is het verantwoordelijke zorgkantoor. Op basis van het indicatiebesluit weet het zorgkantoor waar de cliënt recht op heeft volgens de Wlz. De cliënt kan een voorkeur voor een leveringsvorm en voor een zorgaanbieder opgeven. Wanneer de cliënt dit op het moment van indiceren nog niet bij het CIZ heeft aangegeven of wanneer de cliënt dit niet anders kenbaar heeft gemaakt, neemt het zorgkantoor contact op met de cliënt om dit alsnog vast te stellen. Het zorgkantoor is vervolgens verantwoordelijk voor het bemiddelen van de cliënt naar één of meer zorgaanbieders, waarvan de cliënt de gewenste en benodigde zorg kan ontvangen. De te leveren zorg aan de cliënt wordt dan toegewezen aan deze zorgaanbieder(s).

2.4 Leveren zorg

Zodra een zorgaanbieder de zorgtoewijzing van een cliënt met de te leveren zorg heeft ontvangen, stelt de zorgaanbieder vast of zorglevering mogelijk is. Is dat het geval, dan meldt de zorgaanbieder dit aan het zorgkantoor en start de zorgaanbieder met het leveren van de zorg. Het kan ook


dat de zorg niet direct (volledig) geleverd kan worden en dat er een wijziging in (de samenstelling van) de toegewezen zorg nodig is. Ook dit meldt de zorgaanbieder aan het zorgkantoor waarna het zorgkantoor een nieuwe of aangepaste zorgtoewijzing opstelt.

2.5 Opleggen eigen bijdrage

Voor zorg uit de Wlz is een eigen bijdrage verschuldigd vanaf het moment dat de zorglevering gestart is. Onder andere op basis van de geleverde zorg berekent het CAK de verschuldigde eigen bijdrage en legt deze op.

4.3.3 3. Cliënt: Aanvragen toegang Wlz en vastleggen contactgegevens en voorkeuren

Cliënt Aanvragen toegang Wlz en vastleggen contactgegevens en voorkeuren.svg openen



Procesdiagram – Cliënt: Aanvragen toegang Wlz en vastleggen contactgegevens en voorkeuren

3.1 Aanvragen toegang Wlz

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg met verblijf in een instelling of zorg thuis.

De keten van processen in de Wlz wordt opgestart op het moment dat een cliënt een aanvraag doet voor een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Hiervoor gaat een cliënt naar het CIZ.


3.2 Vastleggen contactgegevens en voorkeuren

Los van het aanvragen van toegang tot de Wlz kan een cliënt zijn of haar voorkeuren voor zorg (leveringsvorm, zorgaanbieder etc.) en contactgegevens registreren en delen.

Het vastleggen of wijzigen van contactgegevens en of voorkeuren is een continu proces al naar gelang de situatie van de cliënt.

4.3.4 4. CIZ: Beoordelen en afgeven indicatiebesluit

CIZ Beoordelen en afgeven indicatiebesluit.svg openen



Procesdiagram – CIZ: Beoordelen en afgeven indicatiebesluit

Na ontvangst van een aanvraag beoordeelt het CIZ of een cliënt in aanmerking komt voor zorg uit de Wet langdurige zorg. Het CIZ bepaalt op welke zorg de klant recht heeft. Dit wordt vastgelegd in het indicatiebesluit.


Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg met verblijf in een instelling of zorg thuis. Iemand kan in aanmerkingen komen voor zorg uit de Wlz wanneer:

1. De persoon een aandoening, stoornis of handicap heeft;
2. En als er 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig is. Er moet dus dag en nacht iemand in de buurt zijn of toezicht houden, anders kan er iets ernstig misgaan;
3. En deze zorg blijvend nodig is (levenslang).

Heeft de cliënt geen recht op Wlz zorg dan wordt alleen de cliënt hiervan op de hoogte gesteld en stopt het Wlz-proces. N.B. Op het moment dat een cliënt in een eerder stadium een indicatie heeft gehad en er wordt een negatieve indicatie afgegeven dan wordt deze wel gedeeld met het zorgkantoor.

4.3.5 5. Zorgkantoor: Toeleiden, bewaken passende zorg

Zorgkantoor Toeleiden, bewaken passende zorg.svg openen



Procesdiagram – Zorgkantoor: Toeleiden, bewaken passende zorg

5.1 Toeleiden

Het zorgkantoor dat op grond van de regio waarin de cliënt volgens de BRP woont is het verantwoordelijke zorgkantoor.

Op basis van het indicatiebesluit weet het zorgkantoor waar de cliënt recht op heeft volgens de Wlz.

De cliënt kan een voorkeur voor een leveringsvorm en voor een aanbieder opgeven. Wanneer de cliënt dit op het moment van indiceren nog niet bij het CIZ heeft aangegeven of wanneer de cliënt dit niet anders kenbaar heeft gemaakt, neemt het zorgkantoor contact op met de cliënt om dit alsnog vast te stellen.

Het zorgkantoor is vervolgens verantwoordelijk voor het bemiddelen van de cliënt naar één of meer zorgaanbieders, van wie de cliënt de gewenste en benodigde zorg kan ontvangen. Deze zorgaanbieders ontvangen een (zorg)toewijzing voor het leveren van zorg aan de cliënt.

5.2 Bewaking passende zorg

Het zorgkantoor is ervoor verantwoordelijk dat de cliënt binnen aanvaardbare wachttijden de zorg ontvangt die de cliënt nodig heeft en bewaakt wanneer de zorg start.


Het kan voorkomen dat een zorgaanbieder aan wie het leveren van zorg is toegewezen niet in staat is direct de toegewezen of gepaste zorg te leveren waardoor de zorg (nog) niet start. De zorgaanbieder geeft dit aan bij het zorgkantoor waarop het zorgkantoor een nieuwe toewijzing doet op basis van de nieuwe informatie vanuit de zorgaanbieder.

5.3 Pgb (niet opgenomen in het figuur)

Het kan ook voorkomen dat een cliënt de zorg zelf organiseert en daarvoor een persoonsgebonden budget inzet. Het zorgkantoor zorgt dan niet voor een toewijzing aan een specifieke zorgaanbieder.

4.3.6 6 Zorgkantoor: Dossieroverdracht

Zorgkantoor Overdracht.svg openen



Procesdiagram – Zorgkantoor: Dossieroverdracht


Wanneer het huidig verantwoordelijk zorgkantoor via de Basisregistratie Personen (BRP) een melding ontvangt dat een cliënt is verhuisd naar een adres buiten zijn zorgkantoorregio, start dit zorgkantoor het proces om de verantwoordelijkheid over te dragen aan het nieuw verantwoordelijk zorgkantoor.

Het huidig verantwoordelijk zorgkantoor bepaalt welke informatie relevant is voor overdracht en registreert daarvoor een Overdracht. Daarmee wordt vastgelegd welke gegevens nodig zijn voor het nieuw verantwoordelijk zorgkantoor om de continuïteit van zorg te waarborgen. Na registratie stuurt het huidig verantwoordelijk zorgkantoor een notificatie naar het nieuw verantwoordelijk zorgkantoor.

Het nieuw verantwoordelijk zorgkantoor ontvangt deze notificatie en raadpleegt vervolgens de overdrachtsinformatie in het register. Op basis daarvan neemt het de verantwoordelijkheid over voor de cliënt en leidt het de cliënt toe naar de passende zorg binnen zijn regio.

4.3.7.7. Zorgaanbieder: Leveren

Zorgaanbieder.svg openen



Procesdiagram – Zorgaanbieder: Leveren

7.1 Bepalen te leveren zorg en leveren

Zodra een zorgaanbieder informatie over de toewijzing van een cliënt met de te leveren zorg heeft ontvangen, bepaalt de zorgaanbieder of zorglevering mogelijk is. Is dat het geval dan meldt de zorgaanbieder dit aan het zorgkantoor en start met het leveren van de zorg.

7.2 Aanvraag aangepaste zorg


Het is ook mogelijk dat de zorg niet direct (volledig) geleverd kan worden en dat er een wijziging in (de samenstelling van) de toegewezen zorg nodig is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er:

- Meer zorg nodig is
- Eerst andere zorg ter overbrugging geleverd moet worden
- Meer aanbieders betrokken worden bij de zorglevering

Dit meldt de zorgaanbieder aan het zorgkantoor terug waarna het zorgkantoor een nieuwe (zorg)toewijzing kan verstrekken.

4.3.8 8. CAK: Opleggen eigen bijdrage

CAK.svg openen



Procesdiagram – CAK: Opleggen eigen bijdrage

Voor zorg uit de Wlz is een eigen bijdrage verschuldigd. Zodra de zorglevering is begonnen kan het CAK starten met het opleggen van de eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van de leveringsvorm en in sommige situaties de hoeveelheid ontvangen zorg. Daarnaast zijn bijvoorbeeld ook het inkomen en het vermogen van de cliënt onderdeel van de berekening.

Cliënten die jonger zijn dan 18 jaar, hoeven geen eigen bijdrage voor zorg uit de Wlz te betalen.

5. Informatie

5.1 Informatie

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de afspraken toegelicht die gelden voor de gegevens die in het iWlz- netwerkmodel wordt uitgewisseld. De afspraken worden toegelicht aan hand van het volgende onderwerp:

Informatiestandaard iWlz

In dit artikel wordt toegelicht hoe de gegevens die binnen de Wlz worden uitgewisseld zijn gestandaardiseerd en waar de specificaties hiervan te vinden zijn.

→ [lees verder](#)

5.2 Informatiestandaard

5.2.1 1. iStandaard iWlz

Om binnen de kaders van de Wlz op een gestandaardiseerde manier gegevens uit te kunnen wisselen is iWlz ontwikkeld. iWlz is één van de iStandaarden, de informatiestandaarden voor de zorg en ondersteuning.

Met iWlz wordt het mogelijk om cliënten in alle fasen van het Wlz-proces te volgen. iWlz vormt daarmee de basis voor gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen deelnemers aan het iWlz-netwerkmodel en slaat een brug tussen het iWlz-proces en de benodigde ICT. Door deze standaard ontstaat een eenheid van taal waardoor de deelnemers en hun systemen elkaars gegevens kunnen begrijpen en verwerken. Zo worden in iWlz onder andere de bedrijfsregels (vaste spelregels voor gebruik) en codelijsten (in een gestandaardiseerde vorm) gedefinieerd. Op deze manier wordt de inhoud van de gegevensuitwisseling gestandaardiseerd en wordt de eenheid van taal concreet vormgegeven.

Het doel van iWlz is het bevorderen van een snelle en soepele informatieoverdracht. Dit leidt tot vermindering van administratieve lasten en bevordert tijdige levering van passende zorg aan de cliënt.

5.2.2 2. Specificaties iStandaarden

Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor het beheer van de iStandaarden. Dit beheer heeft een eigen dynamiek, met regelmatige actualisaties en wijzigingen die buiten het afsprakenstelsel plaatsvinden. Daarom is ervoor gekozen om de iStandaard iWlz niet integraal op te nemen in het Afsprakenstelsel iWlz, maar ernaar te verwijzen. Op die manier blijft de standaard actueel zonder dat het afsprakenstelsel telkens hoeft te worden aangepast.

Informatie over de iStandaard iWlz is ondergebracht op twee locaties:

- www.istandaarden.nl/iwlv voor algemene documentatie en toelichting
- github.com/iStandaarden voor technische specificaties zoals XSD's en codelijsten

Onderstaand overzicht toont de relevante GitHub-repositories voor iWlz:

Repository	Beschrijving
iWlz-bemiddeling	Koppelvlakspecificatie voor het Bemiddelingsregister
iWlz-indicatie	Koppelvlakspecificatie voor het Indicatieregister
iWlz-levering	Koppelvlakspecificatie voor het Leveringsregister)
iWlz-adresboek-public	Tijdelijk alternatief voor aansluiting op ZorgAB
iWlz-codelijsten-APIWlz	Codelijsten iStandaard iWlz
iWlz-generiek	Koppelvlak specificaties met netwerk brede functionaliteit
iWlz-Xslt	XSLT-transformaties voor iWlz-berichten
iWlz-Xsd	XSD's voor de iWlz-standaard

Het releasebeleid van het afsprakenstelsel iWlz netwerkmodel is te vinden in het [\[artikel Releasebeleid\]](#).

6. Applicatie

6.1 Applicatie

Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de invulling van de applicatie laag van de architectuur op een generieke manier. Deze onderdelen zijn namelijk van toepassing op alle registers en uitwisselprofielen.

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de volgende aspecten:

Applicatiecomponenten

De applicatiecomponenten die nodig zijn voor de invulling van het iWlz-netwerkmodel

→ [lees verder](#)

nID netwerkstelsel

Dit artikel beschrijft het nID netwerkstelsel en haar netwerkservices zoals autoriseren

→ [lees verder](#)

GraphQL over HTTP

Beschrijving van de manier waarop binnen het iWlz-netwerkmodel GraphQL-verzoeken via GraphQL over HTTP worden afgehandeld.

→ [lees verder](#)

Diensten

Diensten die van toepassing zijn in het iWlz-netwerk:

→ [lees verder](#)

of ga direct naar:

→ [Notificeren en melden](#)

→ [Raadplegen](#)

→ [Toetreden](#)

→ [Uittreden](#)

→ [Testen](#)

Tijdelijke voorziening: Silvester

Beschrijving van de hybride situatie waarin nog niet alle deelnemers over zijn naar het iWlz-netwerk en de tijdelijke voorziening Silvester die dit ondersteunt.

→ [lees verder](#)

6.2 Applicatiecomponenten

6.2.1 1. Inleiding

In dit artikel worden de applicatiecomponenten in het iWlz-netwerkmodel beschreven. Hiermee wordt concreet gemaakt welke generieke afspraken voor de applicatiecomponenten in het iWlz-netwerkmodel van toepassing zijn.

De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

- Systeemrollen
- Applicatiecomponenten
- Technische specificaties
- iWlz-datastation
- Dienstverleners

De kenmerken die specifiek zijn voor een bepaald register/uitwisselprofiel worden niet in dit artikel maar in de blauwe laag '**Uitwisselprofielen/registers**' beschreven (zie [lagenmodel Afsprakenstelsel](#)).

6.2.2 2. Systeemrollen

Het op een veilige en betrouwbare manier delen van iWlz-gegevens met behulp van registers stelt eisen aan de structuur van het iWlz-netwerkmodel. Deze eisen zijn gekoppeld aan de DIZRA-systeemrollen.

De systeemrollen zijn gegroepeerd in de volgende bouwstenen:

Primaire systeemrollen

- Bronhouder
- Afnemer
- Gegevensregisseur
- Gezondheidsregisseur

Vertrouwen

- Vertrouwensleverancier
- Ledenadministratie
- Bevoegde uitgever van verklaringen


Vindbaarheid

- Gegevensgids

Beheer

- Stelselbeheerder
- Verzekeraar betrouwbaarheid
- Operationeel netwerkbeheerder

In het onderstaande figuur zijn de registers, bouwstenen en systeemrollen schematisch weergegeven.



Figuur 1 - Overzicht bouwstenen en systeemrollen

De functionele uitwerking van deze bouwstenen en systeemrollen is opgenomen in het artikel *Architectuur*. Een gedetailleerde beschrijving van de systeemrollen is opgenomen in het artikel *Rollen en deelnemers*.

De systeemrollen geven inzicht in de verschillende verantwoordelijkheden maar beschrijven niet op welke wijze deze verantwoordelijkheden technisch worden gerealiseerd.


2.1 Systeemrollen Indicatie- en bemiddelingsregister

Het iWlz-netwerkmodel wordt incrementeel geïmplementeerd.

Op dit moment is:

- het Indicatiergister in productie;
- het Bemiddelingsregister in realisatie.

Een deel van de systeemrolleninformatiestelsel.




Figuur 2 - Invulling bouwstenen en systeemrollen in implementatiestappen Indicatie- en bemiddelingsregister

6.2.3 3. De applicatiecomponenten

Het technisch realiseren van de verantwoordelijkheden van een systeemrol vindt plaats met behulp van applicatiecomponenten.

Hieronder wordt weergegeven welke applicatiecomponenten nodig zijn. Toekomstige invullingen van functies zoals de Lokalisatievoorziening en het Adresboek worden wel genoemd maar niet nader uitgewerkt.



Figuur 3 - Overzicht applicatiecomponenten

3.1 Applicatiecomponenten per systeemrol

Systeemrol	Applicatiecomponent	Toelichting
Bronhouder & Bevoegde uitgever	Bronsysteem	Het backofficesysteem van de bronhouder. Capabilities: mTLS, OpenAPI, Activity log
Bronhouder & Bevoegde uitgever	Resource Server	Zorgt ervoor dat gegevens uit het bronsysteem in het juiste GraphQL-formaat worden aangeboden. Eventueel wordt gebruik gemaakt van een resolver die een intern formaat omzet naar GraphQL. Capabilities: GraphQL, AAA Proxy, Subscriptions, OpenAPI, Activity log
Bronhouder & Bevoegde uitgever	Wallet	Opslag en beheer van attesten. De component bestaat zowel aan de zijde van bronhouder als afnemer. Wordt momenteel nog niet actief gebruikt omdat gebruik wordt gemaakt van VECOZO-certificaten en opslag van attesten bij VECOZO. Capabilities: Wallet, Verifiable Credentials, OpenAPI, Activity log
Bronhouder & Bevoegde uitgever	Autorisatie Server (verstrekken toegangsbewijs)	Controleert credentials en verstrekt access tokens. Op basis van VECOZO-certificaat, VECOZO-nummer en attesten wordt bepaald welke scope mag worden uitgegeven.
Bronhouder & Bevoegde uitgever	Autorisatie Server (verstrekken gegevens)	Valideert toegangsbewijzen, controleert scope en bepaalt of toegang tot cliëntgegevens is toegestaan. Capabilities: OAuth2, OPA (PEP, PRP, PDP, PIP), OpenAPI, Activity log
Bronhouder & Bevoegde uitgever	Trust agent	Geeft toegang tot cryptografisch materiaal en verzorgt validatie van certificaten en toekomstige attesten. Capabilities: Key Store, JOSE, Decentralized Identifiers, Verifiable Credentials, OpenAPI, Activity log
Bronhouder & Bevoegde uitgever	Web services van Register	Maakt diensten van de bronhouder benaderbaar op het endpoint van de afnemer. Capabilities: mTLS, OAuth Client, OpenAPI, Activity log
Afnemer	Web services van Afnemer	Maakt diensten van de afnemer benaderbaar. Capabilities: mTLS, OAuth Client, OpenAPI, Activity log
Afnemer	Trust agent	Toegang tot cryptografisch materiaal voor validatie van certificaten en attesten. Capabilities: Key Store, JOSE, Decentralized Identifiers, Verifiable Credentials, OpenAPI, Activity log
Afnemer	Autorisatie Server	Controleert credentials en verstrekt access tokens. Autoriseert binnenkomende gegevensverzoeken. Capabilities: OAuth2, OPA (PEP, PRP, PDP, PIP), OpenAPI, Activity log
Afnemer	Wallet	Opslag en beheer van attesten. Capabilities: Wallet, Verifiable Credentials, OpenAPI, Activity log
Afnemer	Resource Server	Zorgt ervoor dat opgehaalde gegevens in een gestandaardiseerd formaat kunnen worden opgeslagen in het doelsysteem. Capabilities: GraphQL, AAA Proxy, Subscriptions, OpenAPI, Activity log
Afnemer	Doelsysteem	Het backofficesysteem van de afnemer. Capabilities: mTLS, OpenAPI, Activity log

3.2 Generieke functies


Systeemrol	Generieke functie	Toelichting
Gegevensgids	Lokalisatievoorziening	Voorziening waarmee voor specifieke gegevens (bijvoorbeeld BSN) kan worden opgezocht welke deelnemers bronhouder zijn. Nog niet actief in deze implementatiefase. Capabilities: OpenAPI, Activity log
Gegevensgids	Adresboek	Voorziening waarin technische adressen van diensten van deelnemers kunnen worden opgezocht. Momenteel beschikbaar als tijdelijke voorziening. Capabilities: OpenAPI, Activity log
Vertrouwensleverancier	Vertrouwensleverancier	Zorgt via uitgifte en beheer van digitale sleutelparen voor een digitale identiteit van deelnemers. Capabilities: PKI, Decentralized Identifiers, OpenAPI, Activity log

In de implementatiestappen Indicatieregister en Bemiddelingsregister worden verschillende applicatiecomponenten ingevuld door VECOZO. Hiervoor heeft VECOZO **nID** ingericht.

nID handelt zowel aan de zijde van de afnemer als aan de zijde van de bronhouder af:

- Identificatie
- Authenticatie
- Autorisatie

Voor de realisatie van het Zorgleveringsregister wordt gewerkt aan interoperabiliteit tussen **NUTS** en **nID**.



Figuur 4 - Overzicht applicatiecomponenten en nID-inrichting

6.2.4 4. Technische specificaties (RFC's)

Om veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling mogelijk te maken, is het belangrijk dat er eenduidigheid bestaat over de technische werking van de verschillende applicatiecomponenten.

De technische specificaties waaraan de applicatiecomponenten moeten voldoen zijn beschreven in RFC's.

Vanuit het afsprakenstelsel iWlz-netwerkmodel wordt waar relevant naar specifieke RFC's verwezen.

Het artikel **RFC's iWlz-netwerkmodel** bevat een overzicht van deze RFC's.

6.2.5 5. iWlz-datastation en hun leveranciers

De verzameling applicatiecomponenten die deelnemers aan het iWlz-netwerkmodel nodig hebben wordt het **iWlz-datastation** genoemd.

Onderdeel van een datastation zijn:

- Web services
- Resource Server
- Wallet
- Autorisatie Server
- (Toegang tot de) Trust Agent


Iedere deelnemer aan het iWlz-netwerkmodel beschikt over een datastation dat werkt conform het afsprakenstelsel.

Dit kan:

- een specifiek iWlz-datastation zijn;
- een generieke voorziening zijn voor meerdere afsprakenstelsels;
- geleverd worden door een softwareleverancier.

Deelnemers kunnen voor de invulling van hun datastation gebruikmaken van één of meerdere dienstverleners.

De deelnemers wisselen via hun datastations gegevens met elkaar uit. De datastations communiceren veilig en betrouwbaar via internet.




Figuur 5 - Samenwerking tussen iWlz-datastations

Een dienst voor de invulling van een datastation wordt ook wel:

- **DaaS (Datastation-as-a-Service)** genoemd;
- geleverd door een **DaaS-leverancier**.

De koppeling tussen een iWlz-datastation en het bron- of doelsysteem valt buiten de standaardisatie van het afsprakenstelsel en kan tussen deelnemer en leverancier worden afgestemd.



Figuur 6 - Verschillende dienstverleners voor iWlz-datastations

5.1 Huidige situatie

Voor de implementatiestappen van het Indicatieregister en Bemiddelingsregister zijn slechts enkele datastations nodig:

- Datastation CIZ
- Datastations Zorgkantoren

Deze worden gerealiseerd door **VECOZO**.


De Resource Server wordt door verschillende deelnemers zelf geleverd. De overige applicatiecomponenten worden via **nID** ingevuld.

5.2 Toekomstige situatie

Wanneer zorgaanbieders en het CAK aansluiten op het netwerk, hebben zij in eerste instantie alleen de functionaliteit nodig die vereist is voor de rol van afnemer.

Bij de realisatie van het Zorgleveringsregister hebben zorgaanbieders de volledige functionaliteit van een datastation nodig.

De verwachte situatie gaat ervan uit dat een deel van de zorgaanbieders via **NUTS** en hun **ECD-leverancier** aansluit.



Figuur 7 - Verwachte situatie met dienstverleners

6.3 nID-netwerkstelsel

6.3.1 1. Inleiding

Note

Dit artikel beschrijft het nID netwerkstelsel en haar netwerkservices zoals autoriseren. Met de juiste autorisatie kunnen bronhouders en deelnemers acties uitvoeren zoals notificaties versturen en registers bevragen. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op ² [RFC0014 Functionele uitwerking aanvragen van autorisatie](#) die is vastgesteld in december 2024.

Het nID netwerkstelsel is de basisinfrastructuur voor veilige gegevensuitwisseling binnen het iWiz-netwerkmodel. Het ondersteunt processen zoals authenticatie, autorisatie, en gegevensraadpleging door gebruik te maken van een federatief model. De kern van het stelsel wordt beheerd door VECOZO en maakt gebruik van open-source componenten, waaronder Open Policy Agent (OPA).

Het nID netwerkstelsel is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen en netwerkservices.

- Deelnemers
- Autoriseren
- Datatoegangspunten (Resource-server)
- Policies:
 - Policy Enforcement Point (PEP)
 - Policy Decision Point (PDP)
 - Policy Retrieval Point (PRP)
 - Policy Administration Point (PAP)
 - Policy Information Point (PIP)

De bovenstaande onderdelen en netwerkservices van het nID netwerkstelsel worden in onderstaande paragrafen toegelicht. Hieronder volgt eerst een totaaloverzicht om de relaties tussen de verschillende onderdelen weer te geven.

Figuur 1 - Overzicht onderdelen (nID) netwerkstelsel

6.3.2 2. Deelnemers

Om als deelnemer deel te nemen aan het nID netwerkstelsel, is het belangrijk te begrijpen dat toegang en gegevensuitwisseling binnen het stelsel streng worden gereguleerd. Dit waarborgt de beveiliging en naleving van beleidsregels, terwijl het tegelijkertijd een flexibele en efficiënte samenwerking tussen verschillende partijen mogelijk maakt.

Elke deelnemer speelt een rol binnen het federatieve stelsel en moet aan specifieke vereisten voldoen om toegang te krijgen tot registers en andere middelen. Deze vereisten zijn ontworpen om:

- Authenticatie: Zorgen dat alleen vertrouwde partijen deelnemen.
- Autorisatie: Beheersen wie toegang heeft tot welke gegevens.
- Traceerbaarheid: Inzicht bieden in het gebruik van gegevens en acties binnen het stelsel.

Het naleven van deze vereisten is essentieel om een veilige, betrouwbare en compliant werking van het netwerk te garanderen.

2.1. Uitgangspunten om deel te kunnen nemen aan het nID netwerkstelsel

Hieronder zijn de uitgangspunten om deel te kunnen nemen aan het nID netwerkstelsel verwoord.

- Elke deelnemer in het iWlz-netwerkmodel heeft een attest van deelname nodig. Momenteel wordt dit via VECOZO verzorgd tijdens de [Toetreding](#).
- Elke deelnemer heeft een authenticatiemiddel van een vertrouwde uitgever. Waar momenteel een VECOZO systeemcertificaat wordt gebruikt, kan t.z.t. ook PKIOverheid worden vertrouwd of het gebruik van DiD en Verifiable Credentials mogelijk zijn.
- Elke deelnemer moet zijn endpoints registreren in het Adresboek, dit geldt voor de endpoints van de autorisatieserver, PEP en de resourceserver. Op dit moment is het Adresboek nog niet gerealiseerd, endpoints worden nu in een aparte lijst bijgehouden. [↗ Tijdelijk Adresboek](#).

6.3.3 3. Autoriseren

Voor het uitvoeren van alle activiteiten in het iWlz-netwerkmodel zijn autorisaties noodzakelijk. Voorbeelden van activiteiten zijn: lezen, schrijven, aanpassen en verwijderen van data uit registers. Daarnaast zijn er ook autorisaties nodig voor het mogen versturen van notificaties en meldingen. Deze autorisaties kunnen worden aangevraagd bij de autorisatieserver. Voor het aanvragen van een autorisatie heeft een deelnemer een authenticatiemiddel nodig van een vertrouwde uitgever.

3.1. Schematische weergave aanvragen van autorisatie

In het onderstaande schema wordt de basis uitgelegd voor het aanvragen van autorisatie en hoe vervolgens een raadpleging (GraphQL request) verloopt.

Figuur 2 - Aanvragen Access-token

#	Processtap	Beschrijving
1	Aanvragen van autorisatie	De deelnemer (Client) vraagt autorisatie aan bij het token endpoint van de autorisatieserver.
2	Valideer authenticatiemiddel	De autorisatieserver valideert de client op basis van het aangeboden authenticatiemiddel (bijv. certificaat).
3	Beoordeel scope	De autorisatieserver doorloopt voor elke aanvraag de rule-engine om de aangevraagde scopes te beoordelen.
4	Controleer audience	De rule-engine valideert de aangevraagde scopes op basis van ingestelde beleidsregels.
5	Genereer en retourneer	Als de aanvraag succesvol is, wordt een access-token gegenereerd met de goedgekeurde scopes en resources.
6	Foutmeldingen	Fouten in de aanvraag of van de server worden geretourneerd.

3.2. Autorisatieserver

Binnen het netwerk is momenteel een autorisatieserver beschikbaar, bij deze autorisatieserver kunnen netwerkdeelnemers toestemming tot autorisatie aanvragen. De autorisatieaanvraag voldoet aan de OAuth 2.0 standaard. Het resultaat van de aanvraag is een access-token (JWT).

Toegang tot deze autorisatieserver is beperkt tot alleen netwerkdeelnemers en alleen via het token-endpoint waarvoor een vertrouwd authenticatiemiddel vereist is. Momenteel alleen met gebruik van een VECOZO systeemcertificaat.

3.2.1. GRANT_TYPE

OAuth 2.0 ondersteunt verschillende "flow standaarden" (ook wel grants genoemd) om toegang te verlenen. Voor server-naar-server communicatie wordt meestal de "Client Credential Flow" toegepast. Deze "Client Credential flow" wordt ook gebruikt bij het aanvragen van toestemming tot autorisatie bij de autorisatieserver in het netwerk stelsel.

Info

Voor meer informatie zie Logius [↗ NL GOV Assurance profile for OAuth 2.0 v1.1.0](#).

3.2.2. SCOPES

Een (OAuth) scope geeft het bereik van autorisatie tot een resource aan. Een scope kan een deelnemer bij de autorisatieserver aanvragen. Dit zal het systeem gebruiken om na te gaan welke acties een gebruiker mag doen voor het raadplegen van registers. De autorisatieserver vereist dat de client in het autorisatieverzoek een scope parameter specificeert.

De scope speelt een cruciale rol in het aanvragen van autorisatie. De scope geeft het bereik aan waarvoor autorisatie wordt aangevraagd en daarmee beperkt en specificeert welke gegevens of functionaliteiten de client kan gebruiken of bevrogen.

Een scope is opgebouwd uit de combinatie van resource_type en de benodigde toegang.

Voorbeeld: De onderstaande scope is bruikbaar voor de autorisatieaanvraag tot het opvragen (read) van indicatiegegevens uit het indicatieregister:

```
"scope": "registers/wlzindicatieregister/indicaties:read"
```

Indien de autorisatieserver de scope van de aanvraag goedkeurt, zal de "scope" in het access-token terugkomen. De waarde van de scope parameter in het verzoek is uitgedrukt als een spatie-gescheiden lijst van case-sensitive strings.

De volgorde van de spatie-gescheiden strings is onbelangrijk. De autorisatieserver zal elke string verwerken als extra scope in het access-token. Indien er 2 dezelfde scopes worden meegegeven, dan worden deze samengevoegd tot 1 unieke scope.

Voor een goede request flow is het nodig om de scope in de request body op te stellen zoals in onderstaande voorbeelden wordt weergegeven.

Voorbeeld: van een scope request parameter waarin meerdere scopes worden aangevraagd:

```
"scope": "registers/wlzbemiddelingsregister/bemiddelingen:read registers/wlzbemiddelingsregister/bemiddelingen:write"
```

Als een client een scope aanvraagt waarvoor hij geen autorisatie heeft, dan zal de autorisatieserver een foutmelding retourneren "Access denied, invalid scope", ongeacht of er in dezelfde aanvraag scopes zitten waarvoor wel is geautoriseerd.

Als de client geen of een lege scope parameter meegeeft in zijn request aan de autorisatieserver, dan MOET de autorisatieserver het verzoek verwerken door een vooraf gedefinieerde standaard scope toe te passen of een "Invalid scope" foutmelding te retourneren. Als de autorisatieserver een verzoek ontvangt waar 1 of meerdere Scopes incorrect zijn MOET de autorisatieserver een "Access denied, invalid scope" retourneren.

Een standaard scope zou kunnen zijn: "user/profile:read" (Deze scope is als voorbeeld en bestaat in het huidige netwerkmodel niet)

De scopes zijn beschreven in de verschillende diensten of uitwisselprofielen.

3.2.3. AUDIENCE

Als je in OAuth een Access-token aanvraagt, moet je specificeren wie of wat de uiteindelijke ontvanger van deze token is, deze ontvanger wordt aangeduid als Audience. Dit helpt om te verzekeren dat het token alleen kan worden gebruikt bij de bedoelde resource-server en nergens anders.

- Het opgeven van een Audience is verplicht.
- Enkel één Audience is toegestaan.
- De audience moet een valide "https" URL zijn. De Audience is de afgeschermd URL van de resource-server welke ook alleen de Policy Enforcement Point van de resource-server vertrouwd.

3.2.4. ACCESS-TOKEN REQUEST

Een Access-token request is een toegangsverzoek om toegang te krijgen tot een datatoegangspunt zoals een register. In een Access-token request wordt aangegeven namens wie het request wordt uitgevoerd. Dit kan op twee manieren, als de partij zelf of als actor namens een partij. In beide gevallen wordt een request gedaan met een VECOZO systeemcertificaat om te bepalen wie de partij is.

Softwareleveranciers of intermediairs, die namens zorgaanbieders of zorgkantoren handelen, maken hierbij gebruik van een actor om aanvragen in te dienen.

Om toegang te krijgen tot een datatoegangspunt zoals een register, moet in het tokenaanvraagproces naast het VECOZO-systeemcertificaat ook worden aangegeven namens welke partij de actor handelt. Deze partijen kunnen momenteel zorgaanbieders (geïdentificeerd door AGB-codes) of zorgkantoren (geïdentificeerd door UZOVI-codes) zijn.

De actor fungeert als vertegenwoordiger van de instantie en zorgt ervoor dat toegangsverzoeken correct en veilig worden geautoriseerd, zodat altijd duidelijk is namens welke partij de aanvraag wordt uitgevoerd.

” Voor zowel een eigen aanvraag als een aanvraag namens een andere partij geldt:

- Een request header MOET het Content-Type: application/json bevatten om aan te geven dat de body in JSON formaat is.
- Een token request kan alleen worden aangevraagd met een VECOZO systeemcertificaat dit wordt dan gezien als een VECOZO identity.
- De maximale access-token-duration (exp) is 1 uur, ongeacht de scope.

Hieronder worden voor zowel een eigen aanvraag als een aanvraag namens een andere partij voorbeelden gegeven van een access-token request.

3.2.4.1 Een Access-token aanvragen voor jezelf

Een partij vraagt een Access-token aan voor zichzelf. Een voorbeeld hiervan is:

```
1 POST https://api.vecozo.nl/netwerkmmodel/v3/auth/token
2
3 {
4   "grant_type": "client_credentials",
5   "scope": "registers/wlzindicatieregister/indicaties:read",
6   "audience": "https://koppelpunt.ciz.nl/iwlz/indicatieregister/v2/graphql"
7 }
```

De response is een JWT:

```

1 {
2   "iss": "auth.nid",
3   "sub": "20001000001131",
4   "aud": "https://koppelpunt.ciz.nl/iwIz/indicatieregister/v2/graphql",
5   "exp": 1731318519,
6   "nbf": 1730713599,
7   "iat": 1730713719,
8   "jti": "eaa55b46-8d97-46ab-82a3-3a5a44170c67",
9   "_claim_names": {
10     "agb": "localhost",
11     "uzovi": "localhost"
12   },
13   "_claim_sources": {
14     "localhost": {
15       "jwt": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhZ2IiOiIwMTIzNDUxMjMiLCJ1em92aSI6bnVsbH0. Y6XJZI7Ri0gV8Xqh6HZ0kk97oLu6sixc3T2v2K2GKFU"
16     }
17   },
18   "client_id": "20001000001131",
19   "subjects": null,
20   "scopes": [
21     "registers/wlzindicatieregister/indicaties:read"
22   ],
23   "consent_id": "7a8ddf4d-8953-4232-9714-4d1926888a65",
24   "client_metadata": null
25 }

```

3.2.4.2 Een Access-token aanvragen namens een andere partij

Wanneer als actor een request wordt ingediend, moet het token worden uitgebreid met een "access_token/sub" element. Dit element bevat de identificatie van de partij waarvoor een token wordt opgehaald. Op het moment kan er geacteerd worden als zorgkantoor of zorgaanbieder. De waarde van het element kan er als volgt uit zien:

Instantie Type	Identificatie	Element waarde
Zorgkantoor	5000 (uzovi)	uzovi:5000
Zorgaanbieder	012345678 (agb)	agbcode:012345678

Voorbeeld Access-token request als actor namens een zorgkantoor:

```

1 POST https://api.vecozo.nl/networkmodel/v3/auth/token
2
3 {
4   "grant_type": "client_credentials",
5   "scope": "registers/wlindicatieregister/indicaties:read",
6   "audience": "https://koppelpunt.ciz.nl/iwzl/indicatieregister/v2/graphql",
7   "access_token": {
8     "sub": "uzovi:5000"
9   }
10 }

```

De response is een JWT:

```

1 {
2   "iss": "auth.nid",
3   "sub": "20001000001131",
4   "aud": "https://koppelpunt.ciz.nl/iwlz/indicatieregister/v2/graphql",
5   "exp": 1731318519,
6   "nbf": 1730713599,
7   "iat": 1730713719,
8   "jti": "eaa55b46-8d97-46ab-82a3-3a5a44170c67",
9   "_claim_names": {
10     "agb": "localhost",
11     "uzovi": "localhost"
12   },
13   "_claim_sources": {
14     "localhost": {
15       "jwt": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhZ2IiOm51bGwsInV6b3ZpIjoiaNTAwMCJ9.9mRf50AuhkVfGwIcqYA4I8fChcXg_N9h-VHhMo2M1E"
16     }
17   },
18   "client_id": "uzovi:5000",
19   "subjects": null,
20   "scopes": [
21     "registers/wlzindicatieregister/indicaties:read"
22   ],
23   "consent_id": "7a8ddf4d-8953-4232-9714-4d1926888a65",
24   "client_metadata": null,
25   "act": {
26     "sub": "20001000001131"
27   }
28 }

```

6.3.4 4. Datatoegangspunten (Resource-server)

Datatoegangspunten, ook wel resource-servers genoemd, zijn de eindpunten binnen het nID-netwerkstelsel waar gegevens toegankelijk worden gemaakt. Ze vormen een cruciaal onderdeel in de gegevensverwerking en worden alleen bereikt wanneer een verzoek succesvol is gevalideerd door de voorafgaande beveiligings- en autorisatieprocessen.

4.1. Functies van datatoegangspunten

De datatoegangspunten hebben in het algemeen een aantal functies die hieronder worden toegelicht.

4.1.1. DATAOPSLAG EN RAADPLEGING:

1. Gegevensbeheer:
2. Een datatoegangspunt beheert en verstrekt gegevens op basis van goedgekeurde toegangsverzoeken.
3. Alleen de gegevens die voldoen aan de beleidsregels worden ontsloten.
4. Dataconsistentie:
5. Registers moeten data consistent opslaan en up-to-date houden, zelfs bij hoge belasting of parallelle aanvragen.
6. Auditlogboek:
7. Alle dataraadplegingen en wijzigingen moeten worden vastgelegd in een auditlogboek voor compliance en toezicht.

4.1.2. VEILIGHEID EN TOEGANGSCONTROLE

1. Authenticatie en autorisatie: Elk verzoek moet worden gevalideerd op basis van een Access-token, scope en beleidsregels via het Policy Enforcement Point (PEP).
2. Minimale toegangsrechten:
3. Registers moeten werken volgens het least privilege-principe, waarbij deelnemers alleen toegang krijgen tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn.
4. Bescherming tegen misbruik:
5. Er moeten limieten worden ingesteld op het aantal toegangsverzoeken (rate limiting) om misbruik, zoals DDoS-aanvallen, te voorkomen.

4.1.3. SCHAALBAARHEID EN PRESTATIES

1. Schaalbare architectuur:
2. Datatoegangspunten moeten schaalbaar zijn, zowel horizontaal als verticaal, om een toenemend aantal gebruikers en verzoeken te ondersteunen.
3. Caching:

4. Implementatie van caching voor veelvoorkomende dataquery's om de responstijd te verbeteren en de belasting op het netwerk te verminderen. Let op: of een deelnemer cached, hoe en hoelang is afhankelijk van de bronhouder en wat hij hierover afsprekt. Hij is tenslotte verwerkingsverantwoordelijke.
5. Response tijden:
6. Over response tijden kunnen we nu nog niet veel zeggen en eventuele afspraken hierover worden op een later moment aan de hand van ervaringen en metingen bepaald. Deze zullen dan worden verwerkt in de uitwisselprofielen.

4.1.4. INTERACTIE MET DE PEP

1. Routing van verzoeken:
2. Het Policy Enforcement Point (PEP) moet verzoeken naar het juiste datatoegangspunt routeren, afhankelijk van de gevraagde gegevens en beleidsregels. Het adresboek zal gebruikt worden voor het registreren van de endpoints en contactgegevens van de verschillende registers.
3. Feedbackloop naar de PEP:
4. Het datatoegangspunt moet duidelijke foutcodes en antwoorden verstrekken aan de PEP om de client correct te informeren (bijvoorbeeld 403 Toegang Geweigerd).

4.2. Procesflow interactie met een datatoegangspunt

Hier is een diagram dat de interactie met een datatoegangspunt schematisch weergeeft:

Figuur 3 - Interactie Client - PEP - Data accesspoint

#	Processtap	Beschrijving
1	GraphQL-query + Access-token	De deelnemer dient een GraphQL-query in bij de PEP, samen met een geldig access-token.
2	Doorsturen geautoriseerd verzoek	De PEP valideert de query en besluit of deze naar het juiste datatoegangspunt wordt doorgestuurd.
3	Gevraagde data	Het datatoegangspunt verwerkt de query en retourneert de gevraagde gegevens aan de PEP.
4	Gevraagde data	De PEP routeert het resultaat aan de client. De PEP heeft hierbij geen toegang tot de gerouteerde data en dus geen mogelijkheid tot bewerking of inzicht van de data.

6.3.5 5. Policy Enforcement Point (PEP)

Een Policy Enforcement Point (PEP) regelt toegang tot resource-servers van deelnemers en beschermt deze resource-servers tegen ongeautoriseerde toegang/verzoeken.

De PEP stuurt alle toegangsverzoeken naar resource-servers eerst door naar het PDP ter beoordeling. Waarna (conform de beslissing) het verzoek wordt toegestaan of wordt afgewezen (Allow of Deny).

- De PEP is voor netwerkdeelnemers alleen toegankelijk op het GraphQL-endpoint.
- De PEP vereist een vertrouwd authenticatiemiddel en een geldig Access-Token.
- De netwerkdeelnemer registreert zelf in het adresboek welke PEP zijn resource-server beschermt.
- De resource-servers van de netwerkdeelnemers vertrouwen de PEP op het valideren van de grondslag.
- In het netwerk is momenteel maar één PEP(redundant) beschikbaar.

5.1 GraphQL Request naar de PEP

Het versturen van een GraphQL Request naar de PEP is onderdeel binnen het toegangscontroleproces van het nID-netwerkstelsel. Dit proces stelt een deelnemer (client) in staat om met behulp van een access-token een verzoek te doen bij de Policy Enforcement Point (PEP). De PEP speelt hierbij een centrale rol door de query te valideren, beleidsregels toe te passen en uiteindelijk het verzoek door te sturen naar de juiste resource-server voor verdere verwerking.

Het huidige endpoint dat wordt aangesproken is de resource-server. Hier wordt een reeks validatiestappen doorlopen om de veiligheid, integriteit en naleving van beleidsregels te waarborgen voordat een verzoek wordt afgehandeld. Deze validatiestappen zijn nodig om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde verzoeken toegang krijgen tot de gevraagde gegevens.

5.2 Procesflow interactie met de PEP

Hier is een diagram dat de interactie met een PEP schematisch weergeeft:

Figuur 4 - PEP als onderdeel in GraphQL Request flow

#	Processtap	Beschrijving
1	GraphQL Request	Een client kan met het access-token een verzoek uitzetten bij de PEP om een raadpleging te doen bij een resource-server.
2	Valideer Authenticatiemiddel	Valideren van de client o.b.v. het aangeboden authenticatiemiddel.
3	Valideer Access-token	Valideren van de access-token o.a. op eigenaar en geldigheid.
4	Query met policy valideren	De query wordt aangeboden aan het PDP om te beoordelen of deelnemer de ingediende query mag uitvoeren en of de verplichte onderdelen aanwezig zijn.
5	Valideer query	Bepaal of de query aan de gestelde policy of beleidsregel voldoet.
6	Verify context information	Het kan nodig zijn dat het PDP contextinformatie nodig heeft om de query te valideren. Dit kan het PDP doen bij een externe resource.
7	Query allowed	Query voldoet aan de policy.
8	GraphQL Request	De PEP routeert het graphql verzoek aan de juiste resource-server.
9	200 Response (GraphQL)	De resource-server stuurt het GraphQL resultaat terug.
10	200 Response (GraphQL)	De PEP routeert het resultaat aan de client. De PEP heeft hierbij geen toegang tot de gerouteerde data en dus geen mogelijkheid tot bewerking of inzicht van de data.

Na stap 8 van bovenstaande procesflow wordt het request dat is toegestaan doorgestuurd naar de resource server. Aan dit request wordt een request header 'claims' toegevoegd met daarin de door de deelnemer gebruikte JWT exclusief de JWT header en signature. Deze header kan gebruikt worden voor eventuele logging doeleinden door de resource server.

Voorbeeld van een request header 'claims':

```
{
  "iss": "auth.nid",
  "sub": "uzovi:5529",
  "aud": "https://koppelpunt.test.ciz.nl/iwlz/indicatieregister/v2/graphql",
  "exp": 1729689721,
  "nbf": 1729084801,
  "iat": 1729084921,
  "jti": "38679b9f-6495-44d4-9875-503aff8e669e",
  "_claim_names": {
    "agb": "localhost",
    "uzovi": "localhost"
  },
  "_claim_sources": {
    "localhost": {
      "jwt": "eyJhbGciOiAiSFMyNTYiLCJkaWwIjogIkpXVCJ9.eyJhZ2IiOiB1dWwscm9udmkiOiAiNTUyOSJ9.4YmLNTMhftIz7jL3_B0uJG0uBVHA2MobjsbMXJ9hctw"
    }
  },
  "client_id": "uzovi:5529",
  "subjects": null,
  "scopes": [
    "registers/wlindicatieregister/indicaties:read"
  ],
  "consent_id": "5879861e-ddee-4212-974c-1cddb4a0c61b",
  "client_metadata": null,
  "act": {
    "sub": "40000000100507"
  }
}
```

5.3 PEP Endpoints

In het netwerkstelsel zijn momenteel onderstaande PEP's in gebruik.

Omgeving	URL
TST	https://tst-api.vecozo.nl/tst/netwerkmodel/v3/pep
PRD	https://api.vecozo.nl/netwerkmodel/v3/pep

6.3.6 6. Policy Decision Point (PDP)

Het Policy Decision Point (PDP) speelt een centrale rol in de toegangscontrole. Het PDP is verantwoordelijk voor het nemen van toegangsbeslissingen op basis van beleidsregels (policies) en analyseert toegangsverzoeken die worden ingediend met een GraphQL-query.

Hieronder een diagram dat de interactie tussen het PDP en andere componenten schetst:

Figuur 5 - Rol van PDP in het netwerk

In onderstaande stappen wordt uitgelegd hoe het Policy Decision Point PDP werkt.

#	Processtap	Beschrijving
1	GraphQL-query + access token	Het Policy Enforcement Point (PEP) stuurt een toegangsverzoek in de vorm van een GraphQL-query naar het Policy Decision Point (PDP). Dit bestaat uit een query en access-token.
2	Ophalen beleidsregels	Het PDP stuurt een verzoek naar het Policy Retrieval Point (PRP) om de relevante beleidsregels op te halen. Deze beleidsregels worden gebruikt om te bepalen of de aangevraagde acties en entiteiten in de query zijn toegestaan.
3	Beleidsregels retourneren	Het PRP retourneert de beleidsregels aan het PDP. Deze beleidsregels bevatten de toegangscriteria die het PDP gebruikt om het verzoek te evalueren.
4	Besluit toestaan/weigeren	Het PDP evalueert het toegangsverzoek aan de hand van de ontvangen beleidsregels. Er wordt een besluit genomen: Allow: Toegang wordt verleend. Deny: Toegang wordt geweigerd.
5	Besluit vastleggen	Het PDP legt elk genomen besluit vast in een Decision Log. Het log bevat zaken zoals: details van de ingediende query, de gebruikte beleidsregels en het uiteindelijke toegangsbesluit (Allow of Deny).

6.3.7 7. Policy Retrieval Point (PRP)

Het Policy Retrieval Point (PRP) speelt een cruciale rol in het beheer en de levering van beleidsregels (policies) binnen het nld-netwerkstelsel. Als centrale opslagplaats zorgt het PRP ervoor dat beleidsregels consistent worden opgeslagen, beheerd en toegankelijk zijn voor andere onderdelen, zoals het Policy Decision Point (PDP). Deze centrale aanpak waarborgt dat alle toegangsbeslissingen gebaseerd zijn op dezelfde regels, waardoor consistentie in toegangscontrole wordt gegarandeerd.

Daarnaast biedt het PRP transparantie door gebruik te maken van een versiebeheersysteem, zoals GitHub, waarmee alle wijzigingen in beleidsregels inzichtelijk en traceerbaar zijn. Dit maakt het eenvoudig om beleidsregels te beheren, bij te werken en wijzigingen consistent door te voeren in het hele netwerk, wat de beheerbaarheid aanzienlijk vergroot.

Procesflow PRP

Figuur 6 - Interactie PDP en PRP

#	Processtap	Beschrijving
1	Toegangsverzoek	Het proces begint wanneer een toegangsverzoek wordt ingediend door een deelnemer (Client). Dit verzoek wordt door het Policy Enforcement Point (PEP) doorgestuurd naar het Policy Decision Point (PDP). Het bevat alle benodigde informatie, zoals een GraphQL-query, een access-token, en de gevraagde acties en scopes.
2	Valideren verzoek	Het PDP valideert het toegangsverzoek op basis van de ontvangen informatie. Dit omvat de controle op de geldigheid van het access-token en de aanwezigheid van de juiste scopes. Tijdens deze validatie kan het PDP vaststellen dat aanvullende beleidsregels nodig zijn om een besluit te kunnen nemen.
3	Ophalen beleidsregels	Indien aanvullende regels nodig zijn, stuurt het PDP een verzoek naar het PRP om de relevante beleidsregels op te halen. Het PRP zoekt in zijn centrale opslag naar de regels die van toepassing zijn op de ingediende query en retourneert deze naar het PDP. Deze stap is cruciaal om ervoor te zorgen dat het toegangsbesluit wordt gebaseerd op actuele en gedefinieerde beleidsregels.
4	Besluit: toegang of weigeren	Met de opgehaalde beleidsregels en de eerder ontvangen informatie neemt het PDP een besluit. Dit besluit bepaalt of het toegangsverzoek wordt toegestaan of geweigerd. Het PDP gebruikt hierbij de beleidsregels om te controleren of de gevraagde acties voldoen aan de toegangscriteria.
5	Resultaat terugsturen	Het PDP stuurt het besluit terug naar het PEP, dat dit vervolgens communiceert naar de deelnemer (Client). Bij een positief besluit kan de client toegang krijgen tot de gevraagde resource, terwijl bij een negatief besluit het verzoek wordt geweigerd.

7.1. Functies van het PRP

Het PRP zorgt ervoor dat het Policy Decision Point (PDP) altijd beschikt over de meest actuele beleidsregels, wat cruciaal is voor nauwkeurige en veilige toegangsbeslissingen. Met functies zoals versiebeheer, efficiënte distributie en integratie met het Policy Administration Point (PAP), biedt het PRP een betrouwbare en schaalbare oplossing voor toegangscontrole binnen het netwerk.

1. Opslag van beleidsregels:
2. Het PRP fungeert als repository voor alle beleidsregels die bepalen wie toegang heeft tot welke resources.
3. Beleidsregels worden beheerd door het Policy Administration Point (PAP) en opgeslagen in een centrale locatie.
4. Toegankelijkheid voor het PDP:
5. Wanneer het PDP een toegangsverzoek ontvangt, haalt het de relevante beleidsregels op uit het PRP.
6. Dit zorgt ervoor dat toegangsbeslissingen altijd gebaseerd zijn op de meest actuele beleidsregels.
7. Versiebeheer en wijzigingen:
8. Het PRP biedt mogelijkheden om wijzigingen in beleidsregels bij te houden. Dit zorgt voor consistente en traceerbare toegangscontrole.
9. Efficiënte distributie:
10. Het PRP maakt beleidsregels toegankelijk via gestructureerde processen (zoals API-aanroepen of Git-integraties), zodat het PDP snel en betrouwbaar toegang heeft tot de benodigde informatie.

7.2. PRP in de huidige implementatie

In de huidige implementatie binnen het nID-netwerkstelsel worden beleidsregels opgeslagen in een OCI-repository binnen de VECOZO-organisatie. Dit functioneert als een praktische en schaalbare PRP-oplossing:

1. Cloud opslag en Geografische Ondersteuning:
2. Beleidsregels worden beheerd op een centrale opslag en worden automatisch opgehaald naar een beveiligde punt.
3. De laatste versie van beleidsregels wordt opgehaald en kan worden gerepliceerd over verschillende geografische gebieden.
4. Bevraging door het PDP:
5. Het PDP kan beleidsregels dynamisch ophalen uit de repository wanneer een toegangsbeslissing moet worden genomen.
6. Beheer en bijwerken:
7. Het bijwerken van policies gebeurt door een geautomatiseerde uitrol met goedkeuring. Na uitrol zal de nieuwe versie opgeslagen worden op de centrale plek, waarna het systeem deze dan automatisch ophaalt en gebruikt voor de validatie.

6.3.8 8. Policy Administration Point (PAP)

Het Policy Administration Point (PAP) is verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van beleidsregels (policies) binnen het nID-netwerk. Het PAP biedt een interface voor het creëren, aanpassen, en verwijderen van beleidsregels, en zorgt ervoor dat deze regels consistent beschikbaar zijn voor andere componenten zoals het Policy Retrieval Point (PRP) en het Policy Decision Point (PDP). Een GitHub repository in de VECOZO-organisatie dient momenteel als PAP voor de policies van nID-netwerkstelsel.

Het proces van het PAP bestaat uit een reeks stappen die zorgen voor een gestructureerd beheer en veilige implementatie van beleidsregels. Hieronder wordt de procesflow beschreven.

Figuur 7 - Procesflow van het PAP

#	Processtap	Beschrijving
1	Creëren of aanpassen van beleidsregels	Beheerders maken nieuwe beleidsregels aan of wijzigen bestaande regels via de interface van het PAP.
2	Validatie van beleidsregels	Het PAP valideert de beleidsregels op correctheid, consistentie en afstemming met bestaande regels.
3	Versiebeheer	Het PAP slaat beleidsregels op in een versiebeheersysteem, zodat wijzigingen historisch worden vastgelegd.
4	Publicatie van beleidsregels	De gevalideerde beleidsregels worden gepubliceerd naar het PRP voor distributie naar andere componenten.
5	Synchronisatie met het PDP	Het PAP synchroniseert de beleidsregels met het PDP, zodat deze de meest recente regels gebruikt.

6.3.9 9. Policy Information Point (PIP)

Het Policy Information Point (PIP) is een integraal onderdeel van het nID-netwerkstelsel en speelt een cruciale rol in het ondersteunen van toegangsbeslissingen. Het PIP levert contextuele informatie die nodig is voor het evalueren van toegangsverzoeken. Deze informatie kan afkomstig zijn uit externe bronnen of interne gegevensbronnen binnen het netwerk en versterkt de toegangscontrole op meerdere manieren.

Door het gebruik van contextinformatie biedt het PIP flexibiliteit, waardoor beleidsregels kunnen worden afgestemd op complexe scenario's. Daarnaast maakt het PIP real-time besluitvorming mogelijk, omdat het actuele gegevens levert die essentieel zijn voor nauwkeurige en tijdige toegangsbeslissingen. Bovendien zorgt de mogelijkheid om meerdere bronnen te koppelen voor schaalbaarheid, wat uitgebreide en efficiënte beleidsregels binnen het nID-netwerk mogelijk maakt.

Het PIP heeft een aantal functies voor het leveren van contextinformatie. Deze worden hieronder toegelicht.

Leveren van contextinformatie

Het PIP verstrekt aanvullende gegevens die nodig zijn om een toegangsbesluit te nemen.

Voorbeelden:

- Identiteit of rol van de deelnemer.
- Tijdgebonden restricties.
- Relaties tussen entiteiten (bijvoorbeeld een zorgverlener en een patiënt).

Interactie met de PDP

Het PIP wordt geraadpleegd door het Policy Decision Point (PDP) wanneer meer informatie nodig is om een beleidsregel toe te passen.

De opgevraagde informatie wordt dynamisch opgehaald en teruggekoppeld aan de PDP.

Ondersteuning van beleidsregels

Door aanvullende gegevens beschikbaar te stellen, maakt het PIP flexibele en gedetailleerde beleidsregels mogelijk.

Beleidsregels kunnen afhankelijk zijn van complexe contextuele relaties die door het PIP worden verstrekt.

Verbinding met externe bronnen

Het PIP kan worden gekoppeld aan externe systemen, zoals registers of databases, om real-time informatie op te halen.

Met deze combinatie van flexibiliteit, real-time capaciteiten en schaalbaarheid vormt het PIP een onmisbare schakel in het toegangscontroleproces.

Procesflow PIP

Figuur 8 - Interactie met PIP

#	Processtap	Beschrijving
1	Toegangsverzoek	Het Policy Enforcement Point (PEP) stuurt een toegangsverzoek naar het Policy Decision Point (PDP). Dit verzoek bevat informatie zoals de benodigde scopes en de authenticatie van de gebruiker.
2	Behoeftte aan aanvullende informatie	Tijdens de evaluatie van het toegangsverzoek merkt het PDP dat aanvullende contextinformatie nodig is om de beleidsregels correct te kunnen evalueren.
3	Contextinformatie opvragen	Het PDP stuurt een verzoek naar het Policy Information Point (PIP) om aanvullende gegevens op te halen. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over de rol van een deelnemer of specifieke attributen die nodig zijn voor de beoordeling. Het PIP kan een breed scala aan contextinformatie verstrekken, zoals: Identiteitsinformatie Rol of status van de deelnemer (bijvoorbeeld zorgverlener of cliënt). Relatie-informatie Verbanden tussen entiteiten, zoals een zorgverlener die toegang vraagt tot gegevens van een specifieke cliënt. Tijdrestricties Controle of toegang binnen de toegestane tijdsperiode valt. Beveiligingsregels Verificatie van compliance met beveiligingsstandaarden.
4	Gegevens ophalen	Het PIP raadpleegt een relevante bron, zoals een interne database of een externe bron, om de gevraagde contextinformatie op te halen.
5	Gegevens retourneren	De opgehaalde gegevens worden teruggestuurd van de bron naar het PIP, zodat deze beschikbaar zijn voor verdere verwerking.
6	Informatie terugkoppelen	Het PIP retourneert de verzamelde contextinformatie naar het PDP, zodat deze gebruikt kan worden voor het maken van een toegangsbesluit.
7	Besluit toestaan/weigeren	Het PDP gebruikt de verstrekte informatie en de beleidsregels om een besluit te nemen over het toegangsverzoek. Dit besluit wordt teruggestuurd naar het PEP, dat het uiteindelijke resultaat communiceert naar de client.

6.3.10 10. Foutmeldingen

OAuth HTTP Error Responses

In het onderstaande schema staan de mogelijke foutmeldingen die kunnen optreden bij het ophalen van autorisaties of het uitvoeren van een GraphQL-verzoek.

Overzicht van HTTP Error Responses

Warning

Let op: foutmeldingen kunnen afhankelijk van de geïmplementeerde client anders worden weergegeven.

NB 1: GraphQL 200 OK

Een GraphQL 200 OK response kan inhoudelijk nog steeds een fout-melding bevatten. De standaard beschrijft dat wanneer een GraphQL request door de server is ontvangen er altijd een 200 OK response volgt. Dit betekent niet automatisch dat de query volledig succesvol kon worden afgehandeld.

NB 2: Inhoud Error Responses

Het overzicht geeft de mogelijke HTTP Error responses vanuit voornamelijk de PEP. Dezelfde fouten kunnen ook voorkomen bij de Resource-server. Een onderscheid in afzender moet mogelijk zijn. In een volgende update zal er afzenderinformatie in de message-body moeten worden toegevoegd.

Figuur 9 - Ontstaan foutsituaties

10.1 Foutmeldingen Aanvraag van Autorisatie

Figuur 10 - Foutsituaties bij autorisatie aanvraag

[01] 400 AUDIENCE REQUIRED

• HTTP Response:

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
"audience is required"
```

- **Details:** Controleer of alle headers op de juiste manier worden meegegeven zoals: 'content-type'. Het netwerkmodel gebruikt de flow standaard (grant_type) "client_credentials". Een **audience** en **_scope** parameter zijn vereist bij het aanvragen van een token. Voeg deze toe aan de request body.

Bijvoorbeeld:

```
{
  "grant_type": "client_credentials",
  "scope": "registers/indicatieregister/indicaties:read",
  "audience": "https://register.indicaties.nl/iwlz/indicatieregister/graphql"
}
```

[02] 401 UNAUTHORIZED

• HTTP Response:

```
HTTP/1.1 401 Unauthorized
"authenticating with issuing authority"
```

- **Details:** Er kan niet geacteerd worden namens een partij (subject), omdat hier geen rechten voor zijn geregistreerd. Indien subject en actor hetzelfde zijn, dan wordt deze foutmelding ook gegeven.
- Controleer of acteren mogelijk moet zijn en neem contact op met VECOZO.
- Verander de body zodat er als directe partij een aanvraag wordt gedaan.

Voorbeeld body als er geacteerd wordt namens een partij:

```
{
  "grant_type": "client_credentials",
  "scope": "registers/wlzindicatieregister/indicaties:read",
  "audience": "https://koppelpunt.ciz.nl/iwlz/indicatieregister/v2/graphql",
  "access_token": { "sub": "uzovi:5000" }
}
```

Voorbeeld body als aanvraag wordt gedaan als directe partij:

```
{
  "grant_type": "client_credentials",
  "scope": "registers/wlzindicatieregister/indicaties:read",
  "audience": "https://koppelpunt.ciz.nl/iwlz/indicatieregister/v2/graphql"
}
```

[03] 403 NOT ALLOWED

• HTTP Response:

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
```

- **Details:** Mogelijke oorzaken zijn:
- Het IP-adres is niet geregistreerd bij het authenticatiemiddel.
- Het authenticatiemiddel kan geblokkeerd zijn. Neem contact op met de VECOZO contactpersoon binnen uw organisatie, deze kan in de portal van VECOZO controleren of uw IP-adres is opgenomen in de lijst van IP-adressen.
- Zie VECOZO website: [^ https://www.vecozo.nl/support/controle-op-ip-adressen/ip-adres-registreren/hoe-kan-ik-mijn-ip-adres-registreren/](https://www.vecozo.nl/support/controle-op-ip-adressen/ip-adres-registreren/hoe-kan-ik-mijn-ip-adres-registreren/)

[04] 403 INVALID CLIENT CERTIFICATE

• HTTP Response:

```
HTTP/1.1 403 Invalid Client Certificate
```

- **Details:** Het certificaat ontbreekt, is ongeldig of verlopen (van toepassing bij gebruik van een VECOZO-systeemcertificaat). Zorg ervoor dat het authenticatiemiddel overeenkomt met de juiste omgeving. Zie deze VECOZO website [^ Uw certificaat installeren of vernieuwen | VECOZO](#) of neem contact op met VECOZO Functioneel Beheer.

[05] 404 NOT FOUND

• HTTP Response:

```
HTTP/1.1 404 Not Found
```

- **Details:** Een onjuist endpoint van de autorisatieserver is gebruikt. Controleer of het correcte endpoint is geconfigureerd, zoals gespecificeerd in dit document onder de details van de autorisatieserver.

[06] 500 INTERNAL SERVER ERROR

• HTTP Response: HTTP/1.1 500 Internal Server Error

- **Details:** Een onverwachte fout is opgetreden op de autorisatieserver. Probeer het later opnieuw of volg het incidentbeheerproces indien nodig.

10.2 Foutmeldingen PEP endpoint bij GraphQL request

Figuur 11 - Foutsituaties bij toegangscontrole

[01] 400 INVALID QUERY SYNTAX

• HTTP Response:

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
```

- **Details:** De query voldoet niet aan de vereiste syntax. Controleer de structuur van de query aan de hand van de specificaties.

[02] 400 NO OPERATION

• HTTP Response:

```
HTTP/1.1 400 Bad Request {"ErrorCode": "bad_request", "Error": "No operation found to evaluate"}
```

- **Details:** Er ontbreekt een geldige operatie in de GraphQL-aanvraag. Controleer en pas de query aan om een bewerking te definiëren.

[03] 400 INVALID SCOPE

• HTTP Response:

```
HTTP/1.1 400 Bad Request "Scope is not allowed"
```

- **Details:** De opgevraagde scope komt niet overeen met de toegestane scope. Controleer de scope-instellingen.

[04] 401 UNAUTHORIZED

• HTTP Response:

```
HTTP/1.1 403 Unauthorized
```

- **Details:** De toegang werd geweigerd, omdat er mogelijk een access token ontbrak. Controleer of het access token correct is aangevraagd en wordt meegegeven. Indien de fout zich blijft voordoen, kunt u het incidentbeheerproces volgen.

[05] 401 NOT ALLOWED

• HTTP Response:

```
HTTP/1.1 403 Not Allowed
```

- **Details:** Mogelijke oorzaken zijn:
 - Het IP-adres is niet geregistreerd bij het authenticatiemiddel.
 - Het authenticatiemiddel kan geblokkeerd zijn. Neem contact op met de VECOZO contactpersoon binnen uw organisatie, deze kan in de portal van VECOZO controleren of uw IP-adres is opgenomen in de lijst van IP-adressen.
 - Voor meer informatie ga naar: [^ https://www.vecozo.nl/support/controle-op-ip-adressen/ip-adres-registreren/hoe-kan-ik-mijn-ip-adres-registreren/](https://www.vecozo.nl/support/controle-op-ip-adressen/ip-adres-registreren/hoe-kan-ik-mijn-ip-adres-registreren/)

[06] 403 INVALID CLIENT CERTIFICATE

• HTTP Response:

```
HTTP/1.1 403 Invalid Client Certificate
```

- **Details:** Het certificaat ontbreekt, is ongeldig of verlopen (van toepassing bij gebruik van een VECOZO-systeemcertificaat). Zorg ervoor dat het authenticatiemiddel overeenkomt met de juiste omgeving. Voor meer informatie ga naar: [^ Uw certificaat installeren of vernieuwen | VECOZO](#) of neem contact op met VECOZO Functioneel Beheer

[07] 403 POLICY: ACCESS DENIED

• HTTP Response:

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
```

- **Details:** Toegang geweigerd op basis van een policy. De toegangsrechten van het gebruikte authenticatiemiddel voldoen niet aan de toegangsvereisten. Controleer de query en probeer opnieuw.

[08] 403 REQUEST DOES NOT MATCH SCOPES

• HTTP Response:

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
```

- **Details:** De aanvraag voldoet niet aan de vereiste scopes in het access token. Controleer de toegewezen scopes. Vraag een nieuwe access token aan indien de token voor een andere scope bestemd is.

[09] 500 INTERNAL SERVER ERROR

• HTTP Response:

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
```

- **Details:** Er is een onverwachte fout opgetreden op de server. Probeer het later opnieuw of raadpleeg het incidentbeheerproces.

[10] 502 BAD GATEWAY**• HTTP Response:**

HTTP/1.1 502 Bad Gateway

- **Details:** De server kreeg een ongeldige reactie van een upstream-server. Controleer de serverinstellingen of probeer het later opnieuw.

[11] 504 GATEWAY TIMEOUT**• HTTP Response:**

HTTP/1.1 504 Gateway Timeout

- **Details:** De server reageerde niet binnen de verwachte tijd. Controleer de serververbindingen of probeer het later opnieuw.

6.4 GraphQL over http

6.4.1 1. Inleiding

De uitwisseling van gegevens binnen het iWlz netwerk is gebaseerd op [GraphQL](#). GraphQL is een querytaal voor API's en een runtime-applicatie. Daarmee kunnen datastructuren worden beschreven en kunnen query's worden uitgevoerd om deze data te raadplegen.

De GraphQL beschrijvingen van deze datastructuren zijn de zogenaamde GraphQL koppelvlak specificaties. Onderdeel van deze koppelvlakspecificaties zijn onder andere de GraphQL schema specificatie en zijn er GraphQL query-templates beschikbaar die beschrijven hoe een raadpleger gebruik kan maken van dat schema om data te raadplegen én te voldoen aan de gestelde autorisatie. Deze beschrijvingen zijn er per register en te vinden in het artikel over de [uitwisselprofielen](#) van elk register.

In het iWlz netwerk wordt GraphQL over HTTP toegepast. De GraphQL specificatie geeft in een '[Best Practice](#)' aan hoe er met een HTTP server gereageerd moet worden op GraphQL verzoek. In datzelfde artikel word er verwezen naar een RFC aangaande [GraphQL over HTTP](#) waarin de doorontwikkeling wordt beschreven. De RFC is nog niet definitief maar wordt wel aanbevolen.

Dit artikel beschrijft de wijze waarop binnen het iWlz-netwerkmodel wordt gereageerd op GraphQL-verzoeken via GraphQL over HTTP.

1.1 Uitgangspunten

1. De indeling van HTTP-statuscodes volgt de internet standaard met betrekking tot HTTP-semantiek beschreven in [RFC9110](#)

1.2 Scope artikel: GraphQL over HTTP

Er zijn drie soorten GraphQL verkeer binnen het iWlz netwerk

1. GraphQL request voor het [raadplegen](#) van informatie bij een register.
2. GraphQL request voor het [notificeren](#) van een deelnemer door een bronhouder.
3. GraphQL request voor het [\(fout\)melden](#) door een deelnemer aan een bronhouder.

Voor al het verkeer in het iWlz netwerk vormt het [nID netwerkstelsel](#) de centrale voorziening voor het controleren van de toegang tot iWlz registers. Daarin komen vier validatiemomenten voor:

Figuur 1 - Sequentiediagram GraphQL flow over de nID onderdelen

Validatiemoment	Doel	GraphQL controle	GraphQL Verwerking
Validatiemoment 1: Autorisatieserver	Doel: Uitgeven van autorisatie token voor het mogen uitvoeren van een GraphQL request.	Nee	Nee
Validatiemoment 2: PEP	Doel: controleren toegang tot (GraphQL-) Resource-server	Nee	Nee
Validatiemoment 3: PDP	Doel: controleren of GraphQL-request is toegestaan voor deelnemer.	Ja, op toegang	Nee
Validatiemoment 4: (GraphQL) Resource-server	Doel: Afhandelen van het GraphQL-request	Ja, op schema	Ja

Info

Deze specificatie gaat over: - alle GraphQL verkeer binnen de iWlz - validatiemoment 4: GraphQL Resource-server

6.4.2.2. GraphQL response

2.1 Response-header

2.1.1 MEDIA-TYPE `application/graphql-response+json`

Het standaard media-type dat een GraphQL-server in het iWlz netwerk in de response-header terugstuurt is `application/graphql-response+json`. Dit media-type staat meer differentiatie toe waardoor gerichtere foutafhandeling mogelijk is. (zie ook: [GraphQL Over HTTP - application/graphql-response+json](#))

2.1.2 ACCEPT-HEADER

Een accept-header dient om aan te geven welke media-types een client accepteert als antwoord. In de [GraphQL Over HTTP](#) beschrijving staat dat een client de keuze heeft om `application/json` mee te geven in de accept-header.

In het iWlz netwerkmodel zal het mediatype `application/json` **niet** worden ondersteund en wanneer er geen response gegenereerd kan worden reageert de server met:

```
HTTP/1.1 406 Not Acceptable
```

De accept-header binnen het iWlz netwerkmodel moet daarom het media-type `application/graphql-response+json` bevatten.

2.2 Response-body

Een GraphQL-response body heeft standaard twee hoofdvelden:

- **data**: Bevat de gevraagde gegevens als de query (gedeeltelijk) succesvol is.
- **errors**: Bevat een array van foutmeldingen die extra details kunnen bevatten, zoals foutlocaties en foutcodes. Bestaande uit
- **message** (vereist): Beschrijft de fout in begrijpelijke taal.
- **locations** (optioneel): Geeft de locaties in de GraphQL-query aan waar de fout is opgetreden.
- **path** (optioneel): Specificeert het pad naar het veld in de respons waar de fout betrekking op heeft.
- **extensions** (optioneel): Bevat extra metadata over de fout, zoals een foutcode en details voor debugging.

Voorbeeld

```
{
  "data": {
    "userID": "123"
  },
  "errors": [
    {
      "message": "some message",
      "locations": [
        { "line": 2, "column": 3 }
      ],
      "path": ["path/to/"],
      "extensions": {
        "code": "CUSTOM_EXTENSIONCODE",
        "timestamp": "2024-11-18T10:15:00Z"
      }
    }
  ]
}
```

2.3 Voorbeelden

1. Voorbeeld volledig resultaat
2. Voorbeeld gedeeltelijk resultaat
3. Voorbeeld volledig fout

2.3.1 VOORBEELD VERWACHT RESULTAAT

HTTP Header:

```
Content-Type: application/graphql-response+json
Status: 200 OK
```

Body:

```
{
  "data": {
    "user": {
      "id": "123",
      "name": "Alice"
    }
  }
}
```

2.3.2 VOORBEELD GEDEELTELIJK RESULTAAT

HTTP Header:

```
Content-Type: application/graphql-response+json
Status: 200 OK
```

Voorbeeld Body (non-normative):

```
{
  "data": {
    "user": {
      "id": "123",
      "name": "Alice"
    },
    "posts": null
  },
  "errors": [
    {
      "message": "You do not have permission to access the 'posts' field.",
      "locations": [
        {
          "line": 3,
          "column": 5
        }
      ],
      "path": ["posts"]
    }
  ]
}
```

Uitleg van het voorbeeld

1. HTTP-statuscode 200 OK :
2. De server geeft aan dat de query is uitgevoerd, maar mogelijk met fouten.
3. Dit is een geldige 2xx-respons, omdat er een niet-null `data`-sleutel aanwezig is.
4. `data` :
5. Bevat gegevens die succesvol zijn opgehaald (`user`-object).
6. Het `posts`-veld is echter `null`, wat aangeeft dat er een fout is opgetreden bij het ophalen van dat veld.
7. `errors` :
8. De foutdetails worden vermeld in de `errors`-sleutel:
9. `message` : Beschrijft het probleem ("geen toestemming voor 'posts'").
10. `locations` : Specificeert waar in de query het probleem zich bevindt (regel 3, kolom 5).
11. `path` : Geeft het exacte veld (`posts`) aan waar de fout is opgetreden.

2.3.3 VOORBEELD BIJ EEN VOLLEDIGE FOUT

Als de gehele query faalt en er geen `data` kan worden geretourneerd, wordt een andere HTTP-statuscode gebruikt, zoals **400 Bad Request**:

HTTP Header:

```
Content-Type: application/graphql-response+json
Status: 400 Bad Request
```

Voorbeeld Body (non-normative):

```
{
  "errors": [
    {
      "message": "Syntax Error: Unexpected <EOF>.",
      "locations": [
        {
          "line": 1,
          "column": 7
        }
      ]
    }
  ]
}
```

6.4.3 3. GraphQL request

Warning

De `Content-Type` header van het **GraphQL verzoek** moet (vrijwel) altijd `application/json` zijn.

- Een verzoek moet worden verstuurd als HTTP-Post en een server moet deze accepteren.

De verdere invulling staat per register op GitHub, inclusief de GraphQL-query templates en toelichting per partij. Zie links in onderstaande tabel.

Register	Link
Indicatieregister	iStandaarden/iWlz-indicatie: Koppelvlak specificatie Indicatieregister
Bemiddelingsregister	iStandaarden/iWlz-bemiddeling: Koppelvlak specificatie Bemiddelingsregister

6.5 Silvester

6.5.1 Tijdelijke voorziening overgangsfase (Silvester)

Silvester is de migratievoorziening tussen het oude en nieuwe model waarvan partijen die nog niet zijn overgegaan op het netwerkmodel tijdelijk gebruik maken. In de transitieperiode voorziet Silvester, namens de zorgkantoren, in de informatieverstrekking van zorgtoewijzingen aan zorgaanbieders en foutafhandeling namens zorgaanbieders die nog op het oude estafettemodel zijn aangesloten. Hierbij wordt uitgegaan van de huidige berichtstandaard en wordt zo de continuïteit van de informatiestroom gewaarborgd.

Zolang een zorgaanbieder nog niet actief is aangemeld als deelnemer in het Netwerkmodel, zullen de zorgtoewijzingen van het Zorgkantoor door Silvester worden gefaciliteerd.

6.6 Diensten

6.6.1 Diensten

Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de diensten die van toepassing zijn in het iWlz-netwerk. Ieder register biedt één of meerdere van deze diensten aan. De specifieke invulling van de diensten wordt toegelicht de uitwisselprofielen van de registers.

In dit hoofdstuk worden de diensten generiek beschreven.

Het gaat om de volgende diensten:

Notificeren en Melden

De dienst **Notificeren** is er om een deelnemer op de hoogte te brengen dat er relevante informatie beschikbaar is voor die deelnemer.

Andersom kan een deelnemer ook de bronhouder voorzien van (nieuwe) informatie. In dat geval spreken we over **Melden**.

Dit artikel beschrijft de werking van notificeren en melden in het iWlz-netwerkmodel.

→ [lees verder](#)

Raadplegen

Om informatie op te vragen in een bronregister is er de dienst **Raadplegen**. Deze dienst wordt door bronhouders aangeboden aan (toekomstige) afnemers.

→ [lees verder](#)

Toetreden

Voordat er informatie kan worden geraadpleegd, informatie kan worden aangeboden en notificatie en meldingen kunnen worden verstuurd en ontvangen moet een partij eerst **Toetreden** tot het iWlz-netwerk.

Dit artikel ligt toe welke stappen hiervoor nodig zijn.

→ [lees verder](#)

Uittreden

De dienst **Uittreden** regelt de beëindiging van de aansluiting van een partij op het netwerk en de bijbehorende gegevensdiensten.

→ [lees verder](#)

Testen

Om een betrouwbare werking van het iWlz-netwerkmodel te waarborgen, worden in verschillende fasen tests uitgevoerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de landelijke ketentest bij introductie van nieuwe registers, de verantwoordelijkheid voor testen bij aansluiting op een bestaand register, en het lopende onderzoek naar ondersteunende testtooling.

→ [lees verder](#)

6.6.2 Notificeren en Melden

1. Inleiding

Binnen het iWlz-netwerkmodel werken we met generieke technische oplossingen en contracten om minimaal afhankelijk te zijn van gezamenlijke releases. Daarom werken we bijvoorbeeld met GraphQL, zodat het uitleveren van extra gegevens via een register geen impact heeft op de overige deelnemers aan het netwerk.

Het netwerkmodel moet in zijn geheel ondersteuning bieden aan het gehele iWlz ketenproces. Daarvoor is het in bepaalde situaties nodig om als ketenpartij op de hoogte gebracht te worden van relevante informatie om de voortgang in het proces van zorglevering aan een cliënt te waarborgen.

De dienst **Notificeren** is er om een deelnemer op de hoogte te brengen dat er relevante informatie beschikbaar is voor die deelnemer.

Andersom kan een deelnemer ook de bronhouder voorzien van (nieuwe) informatie. In dat geval spreken we over **Melden**.

Dit artikel beschrijft de werking van notificeren en melden in het iWlz-netwerkmodel.

2. Generieke basis Notificeren en Melden

De basis voor een **notificatie** of een **melding** is gelijk. Alleen op inhoud zijn er verschillen om duidelijk te maken met welke soort bericht er sprake is.

2.1 NOTIFICEREN EN MELDEN, WAT IS HET VERSCHIL?

Figuur 1 - Verschil tussen Notificeren en Melden

	Van	Naar	Omschrijving
Notificeren	Bronhouder	Deelnemer	Op de hoogte stellen van een deelnemer dat er nieuwe (of gewijzigde) informatie in een bron beschikbaar is die directe of afgeleide betrekking heeft op die deelnemer.
Melden	Deelnemer	Bronhouder	Verzoek tot muteren of het beschikbaar stellen van nieuwe informatie naar aanleiding van een gebeurtenis van een deelnemer richting een bron.

2.2 STRUCTUUR NOTIFICATIE OF MELDING

Op basis van de inhoud van een notificatie moet de ontvanger van de notificatie onder andere kunnen bepalen:

- wat is de reden van de notificatie, wat is de trigger;
- van welke bronhouder is de notificatie afkomstig;
- wanneer is de notificatie verzonden;
- op welke informatie de notificatie betrekking heeft;
- informatie om een gerichte raadpleging te kunnen doen;

De inhoud van een melding geeft onder andere richting aan:

- wat is de reden van de foutmelding, wat is de fout;
- welke raadpleger de foutmelding heeft geconstateerd;
- wie de afzender is die de foutmelding heeft verstuurd;
- wanneer is de foutmelding verzonden;
- op welke informatie de foutmelding betrekking heeft;

Daarnaast moet de autorisatievoorziening voldoende informatie hebben om te kunnen bepalen dat de notificatie (type) door verzender mag worden verstuurd. Bijvoorbeeld: Notificatietype mag verzonden worden door verzender en stuurt naar juiste type ontvanger.

De structuur voor een notificatie of melding is uit de volgende elementen opgebouwd:

Figuur 2 - Klassediagram generieke inhoud

Element	Algemene beschrijving	V/O*	Type	Specifiek voor notificatie	Specifiek voor melding
timestamp	Tijdstip waarop de notificatie is aangemaakt	V	Datetime*2		
afzenderIDType	Kenmerk van het type ID van de verzendende partij	V	Enum		
afzenderID	Identificatie van de verzender van het bericht	V	String		
ontvangerIDType	Kenmerk van het type ID van de ontvangende partij	V	Enum		
ontvangerID	Identificatie van de ontvanger van het bericht	V	String		
ontvangerKenmerk	Kenmerk van de ontvanger	O	String	Bij iWlz-vrijwillige notificatie gevuld met abonnementsID.Anders leeg	Identificatie van de melder, wanneer dit niet de afzender zelf is. Format: : ID.Anders leeg
eventType	Onderwerp van het bericht; wat is de reden van het bericht	V	String	Identificatie van het type notificatie: NotificatieObjectIDzie: https://www.istandaarden.nl/info-model/wlz-network/notificaties	Identificatie van het type melding. (nu alleen iWlzFoutmelding)
subjectList	Lijst met onderwerpen van het bericht	V	Array		
../subject	Onderwerp van het bericht	V	String	Identificatie van het parent-object waarover de autorisatie loopt.	Identificatie van het parent-object waarover de autorisatie loopt.
../recordID	Identificatie van het record waar het bericht betrekking op heeft	V	String	Identificatie van het record waar de notificatie betrekking op heeft.	Identificatie van het record waar de melding betrekking op heeft.

* V = verplicht / O = Optioneel

*2 Datetime volgens ISO-8601 zie [ISO 8601](#) en [DateTime — GraphQL Custom Scalar](#). Formaat is bijvoorbeeld: 2016-07-20T17:30:15Z of 2016-07-20T17:30:15+05:30 of 2016-07-20T17:30:15.234890+05:30.

2.2.1 Code afzenderIDType of ontvangerIDType

Voor het vullen van de afzenderIDType of ontvangerIDType zijn de volgende codes toegestaan:

Code	Omschrijving	Referentie	Toepassing
AGB	AGB-code	AGB-register	identificatie Zorgaanbieder
KVK	Kamer van Koophandel	KVK-register	identificatie Ondernemer (voor CIZ*)
OIN	Organisatie Identificatienummer	OIN-register	identificatie CIZ (toekomstig*)
UZOVI	Unieke ZorgVerzekeraarsIdentificatie	UZOVI-register	identificatie Zorgkantoren

* Op dit moment registreert VECOZO geen OIN bij overheidsorganisaties waardoor er geen claim kan worden afgegeven op basis van OIN. Bij de eerste implementatie van notificaties zal voor de identificatie van het CIZ het KVK-nummer (62253778) worden gebruikt.

2.3 GRAPHQL

Binnen het iWlz Netwerk verlopen raadplegingen via GraphQL en zijn registers gedefinieerd door middel van GraphQL schema's. Om uniformiteit binnen het netwerk te versterken is er daarom voor gekozen om voor notificeren of melden ook gebruik te maken van GraphQL.

Een notificatie of melding is technisch vormgegeven met de GraphQL-operatie "*mutation*". De definitie van het GraphQL-schema is te vinden in [GitHub - iStandaarden/iWlz-generiek: Koppelvlak specificaties met netwerk brede functionaliteit](#).

In de onderdelen **Notificaties** en **Melden** is de toepassing van respectievelijk de GraphQL-operaties `zendMelding` en `zendNotificatie`.

2.4 SPECIEKE AUTORISATIEMELDINGEN

Het autorisatiemechanisme binnen nID is ontworpen om meldingen en notificaties op een consistente en betrouwbare manier te verzenden naar geautoriseerde partijen binnen de iWlz-keten. Dit proces wordt ondersteund door de GraphQL-operaties `zendMelding` en `zendNotificatie`, die verantwoordelijk zijn voor het initiëren van respectievelijk meldingen en notificaties.

De responses van deze GraphQL-operaties bieden een gestandaardiseerde manier om de uitkomst van het verzoek te communiceren. Ze bevatten zowel statusinformatie als foutmeldingen, die essentieel zijn voor het begrijpen en diagnosticeren van het notificatieproces. Dit maakt het mogelijk om problemen in de keten snel te identificeren en te verhelpen.

De response codes zijn gebaseerd op gestandaardiseerde HTTP-statuscodes, uitgebreid met specifieke foutberichten en contextuele informatie om de aard van de uitkomst of fout te verduidelijken. Zowel technische als functionele foutscenari's worden behandeld, zodat ontwikkelaars en beheerders een volledig inzicht krijgen in de verwerking van notificaties.

Hieronder wordt een tabel weergegeven met de mogelijke response codes, foutberichten en oorzaken die kunnen optreden bij de uitvoering van de GraphQL-verzoeken `zendMelding` en `zendNotificatie`. Deze tabel dient als leidraad voor een correcte interpretatie van de responses en het oplossen van eventuele problemen.

De hieronder beschreven foutcodes ontstaan bij het valideren van de ingezonden GraphQL in nID, onderdeel PDP (zie artikel [nID netwerkstelsel](#)).

Figuur 3 - Sequentiediagram

Response	Oorzaak
400 Bad Request	Het notificatieverzoek bevatte ongeldige of ontbrekende parameters.
400 Bad Request GRAPHQL_VALIDATION_FAILED instantie_type claim not found	De JWT token bevat geen instantie_type claim
400 Bad Request GRAPHQL_VALIDATION_FAILED afzender_type is not valid	De afzenderIDType komt niet overeen met de instantie_type claim of is niet toegestaan
400 Bad Request GRAPHQL_VALIDATION_FAILED event_type is not valid	Het opgegeven event type komt niet voor in de lijst met toegestane types
400 Bad Request GRAPHQL_VALIDATION_FAILED ontvanger is not valid	De combinatie van ontvangerIDType en eventType is niet toegestaan

3. Notificaties

3.1 DOEL NOTIFICATIE

Het doel van een notificatie is het op de hoogte stellen van een deelnemer door een bron over nieuwe (of gewijzigde) informatie die directe of afgeleide betrekking heeft op die deelnemer en daarmee de deelnemer in staat stellen op basis van die notificatie de nieuwe informatie te raadplegen. Een notificatie verloopt altijd van bronhouder naar deelnemer.

De reden voor notificatie is altijd de registratie of wijziging van gegevens in een bronregister. Dit is de *notificatie-trigger* en beschrijft welk event op een register leidt tot een notificatie.

3.2 UITGANGSPUNTEN NOTIFICATIES

- Notificaties worden gestuurd op basis van wettelijke en vrijwillige abonnementen. Vrijwillige abonnementen worden in deze release nog niet geïmplementeerd.
- Een notificatie stelt de ontvanger in staat te bepalen welke informatie opgevraagd kan worden.
- Notificaties die randvoorwaardelijk zijn om een wettelijke taak uit te kunnen voeren worden door de bronhouder verstuurd zonder dat daar een apart abonnement per deelnemer voor nodig is.
- Er is een lijst beschikbaar met notificatie end-points. Dit is het tijdelijk adresboek wat later wordt vervangen door de generieke functie Adresboek zodra deze beschikbaar komt. Zie: [GitHub - iStandaarden/iWlz-adresboek-public: Tijdelijk alternatief voor ZorgAB aansluiting](#)

3.3 TYPEN NOTIFICATIE

Er zijn twee typen notificaties gedefinieerd, waarbij het onderscheid zit in de vrijwilligheid van het ontvangen van de notificatie door een deelnemer of het noodzakelijk ontvangen van de notificatie door de deelnemer. Wanneer het voor de afgesproken werking van de iWlz noodzakelijk is een deelnemer van een event in een register op de hoogte te stellen is er sprake van een **verplichte** notificatie. Een bronhouder moet deze notificatie versturen en een deelnemer hoeft zich voor de deze notificatie niet te abonneren. Is voor een goede werking van de iWlz gewenst dat een deelnemer op de hoogte wordt gesteld van een event, maar niet noodzakelijk, dan hoeft een bronhouder een notificatie alleen te versturen wanneer de deelnemer zich heeft geabonneerd op deze notificatie (vrijwillige notificatie).

Een voorbeeld van een verplichte notificatie is de registratie van een nieuw indicatiebesluit. Het zorgkantoor dat verantwoordelijk is voor de regio waarin de cliënt van het indicatiebesluit volgens het BRP woont, moet op de hoogte gesteld worden. Het CIZ **moet** daarom een dergelijke notificatie verzenden aan het zorgkantoor en het zorgkantoor **moet** de notificatie volgens iWlz-afspraken afhandelen. Het zorgkantoor hoeft zich niet apart op deze notificatie "*nieuwe indicatie voor zorgkantoor*" te abonneren.

De twee typen iWlz notificaties zijn daarom:

Type notificatie	Verzenden notificatie	Opmerking
Verplicht	Altijd, geen keuze deelnemer. De bronhouder is verplicht om de notificatie te verzenden.	Voor twee registers zijn verplichte notificaties gespecificeerd. Deze zijn beschikbaar op GitHub en per register via de volgende links te raadplegen: Indicatieregister Bemiddelingsregister
Vrijwillig	Alleen aan abonnees, keuze voor het ontvangen ligt bij deelnemer.	In de eerste implementatie zal er alleen sprake zijn van iWlz-verplichte notificaties. Er zal geen functionaliteit worden ondersteund voor de iWlz-vrijwillige notificatie en er zal verder in dit artikel niet worden besproken.

3.4 SCOPES VOOR NOTIFICEREN

Binnen het iWlz-netwerkmodel zijn er specifieke scopes gedefinieerd voor de dienst Notificeren. Deze scopes bepalen de rechten en acties die gebruikers mogen uitvoeren binnen het systeem. Elke scope is gekoppeld aan een specifieke resource en beschrijft welke acties geautoriseerd zijn.

Doel	Scope	Omschrijving
Zorgkantoor	organisaties/zorgkantoor/notificaties/notificatie:create	Geeft recht om een notificatie te sturen aan het zorgkantoor.
Zorgaanbieder	organisaties/zorgaanbieder/notificaties/notificatie:create	Geeft recht om een notificatie te sturen aan een zorgaanbieder.

3.5 SEQUENTIEDIAGRAM NOTIFICEREN

De flow beschrijft alleen het notificeren zelf. Voor het notificeren is autorisatie nodig. Het aanvragen van autorisatie en de daar bijhorende flow is beschreven in artikel [nID netwerkstelsel](#).

Figuur 4 - Sequentiediagram Notificeren

#	Beschrijving	Toelichting
registratie data	De bronhouder registreert data in het register	
event trigger	Door de registratie of wijziging van data gaat er een notificatie trigger af	
bepaal notificatietype	Bronhouder bepaalt het bijbehorende notificatie objectID	
genereer GraphQL notificatie	Bepaal de ontvanger en vul de overige verplichte parameters voor zendNotificatie	
zend GraphQL notificatie	De bronhouder stuurt de notificatie via nID aan het notificatie-endpoint van de deelnemer	
verwerk notificatie	De deelnemer ontvangt en verwerkt notificatie en kan met de informatie de bijbehorende proces handelingen starten bijvoorbeeld raadpleging	
GraphQL 200 response	Deelnemer stuurt ontvangst bevestiging	
Verwerk GraphQL 200 response	Bronhouder ontvangt en verwerkt de ontvangstbevestiging	

3.6 VOORBEELD VAN NOTIFICATIE

Scenario: De registratie van een Wlz Indicatie leidt tot het moeten versturen van een notificatie.

#	Beschrijving	Scenario
registratie data	Het CIZ registreert een nieuwe Wlz Indicatie in het Indicatieregister.	
event trigger	De registratie van een nieuwe Indicatie leidt tot een (verplichte) notificatie	
bepaal notificatietype	Het notificatietype is NIEUWE_INDICATIE_ZORKANTOOR dat verzonden moet worden aan het initieel verantwoordelijke zorgkantoor.	
genereer GraphQL notificatie	Onder andere het notificatietype NIEUWE_INDICATIE_ZORKANTOOR, de uzovicode van het initieel verantwoordelijke zorgkantoor en het wlzIndicatieID van de zojuist geregistreeerde Wlz Indicatie zijn onderdeel van de notificatie	

3.6.1 Voorbeeld van GraphQL mutation: zendNotificatie

Gebruik voor de notificatie de GraphQL mutation `zendNotificatie` uit het schema:

```
mutation zendNotificatie(
  $afzenderID: String!
  $afzenderIDType: IDTypeEnum!
  $seventType: String!
  $ontvangerID: String!
  $ontvangerIDType: IDTypeEnum!
  $timestamp: DateTime!
  $subjectList: [SubjectEntity!]!
) {
  zendNotificatie(
    notificatieInput: {
      afzenderID: $afzenderID
      afzenderIDType: $afzenderIDType
      eventType: $seventType
      ontvangerID: $ontvangerID
      ontvangerIDType: $ontvangerIDType
      timestamp: $timestamp
      subjectList: $subjectList
    }
  ) {
    notificatieID
  }
}
```

3.6.2 Voorbeeld input parameters

Op basis van het scenario ziet het json-object met de input parameters er als volgt uit:

```
{
  "afzenderID": "62253778",
  "afzenderIDType": "KVK",
  "eventType": "NIEUWE_INDICATIE_ZORGKANTOOR",
  "ontvangerID": "5151",
  "ontvangerIDType": "UZOVI",
  "timestamp": "2024-07-02T00:00:00Z",
  "subjectList": [
    {
      "recordID": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6",
      "subject": "WlzIndicatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
    }
  ]
}
```

Toelichting:

Element	Algemene beschrijving
afzenderID	KvK nummer van het CIZ
afzenderIDType	CIZ identificeert zich met KvK nummer
eventType	NIEUWE_INDICATIE_ZORKANTOOR is het bijbehorende notificatie objectID
ontvangerID	UZOVI code van het initieel verantwoordelijk zorgkantoor
ontvangerIDType	Zorgkantoren worden geïdentificeerd met de UZOVI code
timestamp	Tijdstip waarop de notificatie is aangemaakt
subjectList	Lijst met onderwerpen van het bericht
../subject	verwijzing naar het parent recordID
../recordID	verwijzing naar het specifieke recordID

In dit voorbeeld zijn `subject` en `recordID` gelijk. Dit hoeft niet altijd zo te zijn. Bijvoorbeeld voor de notificatie `NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER` is dit niet het geval.

```
{
  "afzenderID": "5050",
  "afzenderIDType": "UZOVI",
  "eventType": "NIEUWE_BEMIDDELINGSPECIFICATIE_ZORGAANBIEDER",
  "ontvangerID": "12345678",
  "ontvangerIDType": "AGBCODE",
  "timestamp": "2024-07-02T00:00:00Z",
  "subjectList": [
    {
      "subject": "Bemiddeling/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6",
      "recordID": "Bemiddelingspecificatie/ef88ce35-58fa-4e6d-ac7a-6e298dd211d6"
    }
  ]
}
```

Ga voor meer over de specificaties van de notificaties naar de paragraaf over “Typen notificatie” en kies daar een register.

3.6.3 Voorbeeld response

Voorbeeld succesvolle aflevering van de notificatie (non-normative):

```
HTTP/1.1 200
{
  "data": {
    "zendNotificatie": {
      "notificatieID": "e2d8c3c2-7453-4948-95c8-de86688461e5"
    }
  }
}
```

Voorbeeld onsuccesvolle aflevering notificatie (non-normative):

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
{
  "errors": [
    {
      "message": "ZendNotificatie mutation: afzenderIDType is not valid",
      "extensions": { "code": "GRAPHQL_VALIDATION_FAILED" }
    }
  ]
}
```

4. Meldingen

4.1 DOEL MELDING

Door middel van een melding kan een raadpleger van een bron de bronhouder voorzien van nieuwe informatie die direct betrekking heeft op data in die bron. Een melding loopt altijd van deelnemer (raadpleger) naar een bronhouder.

4.2 UITGANGSPUNTEN MELDINGEN

- Deze request for comments beschrijft het proces van meldingen en verschillende vormen. In de eerste implementatie zal alleen de foutmelding worden geïmplementeerd.
- Er is een lijst beschikbaar met end-points voor meldingen. Dit is het tijdelijk adresboek wat later wordt vervangen door de generieke functie Adresboek zodra deze beschikbaar komt. Zie: [GitHub - iStandaarden/iWlz-adresboek-public: Tijdelijk alternatief voor ZorgAB aansluiting](#)

4.3 TYPEN MELDING

Er zijn drie typen van meldingen gedefinieerd aan de hand van de gestructureerdheid van de informatie in de melding en of die informatie direct betrekking heeft op gegevens in het register.

Type melding	Toelichting
Foutmelding	Voor het melden van overtreding van regels beschreven in de iStandaard iWlz. Foutmelding is direct te relateren aan de data in een bron en volgens een vaste afspraak (gegevensregels).
Terugmelding	Voor het aandragen van een voorstel voor verbetering of wijziging; bijvoorbeeld wijziging van de coördinator zorg thuis.
Aanvraagmelding	Voor het indienen van nieuwe gegevens, die (nog) geen directe relatie hebben met gegevens in de bron.

De huidige uitwerking van **Meldingen** bevat alleen de implementatie van de **Foutmelding** voor gebruik binnen de **iStandaard iWlz**. In de uitwerking daarvan is rekening gehouden met gebruik van de Foutmeldingen binnen de andere iStandaarden en de implementatie van de overige twee type meldingen.

4.4 SCOPES VOOR MELDEN

Binnen het iWlz-netwerkmodel zijn er specifieke scopes gedefinieerd voor de dienst Melden. Deze scopes bepalen de rechten en acties die gebruikers mogen uitvoeren binnen het systeem. Elke scope is gekoppeld aan een specifieke resource en beschrijft welke acties geautoriseerd zijn.

Doel	Scope	Omschrijving
CIZ	organisaties/indicatieorgaan/meldingen/ melding:create	Geeft recht om een melding te sturen aan een indicatieorgaan. Binnen de iWlz is dat het CIZ.
Zorgkantoor	organisaties/zorgkantoor/meldingen/ melding:create	Geeft recht om een melding te sturen aan het zorgkantoor
Zorgaanbieder	organisaties/zorgaanbieder/meldingen/ melding:create	Geeft recht om een melding te sturen aan een zorgaanbieder

4.5 SEQUENTIEDIAGRAM MELDEN

De hier beschreven flow beschrijft alleen het melden. Voor het melden is autorisatie nodig. Het aanvragen van autorisatie en de bijbehorende flow is beschreven in artikel [nID netwerkstelsel](#).

Figuur 5 - Sequentiediagram Melden

#	Beschrijving	Toelichting
01	Ontvang gegevens	Na raadpleging ontvangt de deelnemer gegevens van de bron
02	Valideer data	Deelnemer valideert de ontvangen data aan de iWlz
03	Bepaal foutcode	Als er sprake is van een iWlz-fout neem de foutcode daarvan
04	Genereer GraphQL foutmelding	Bepaal de ontvanger en vul de overige verplichte parameters voor zendMelding
05	Stuur het complete GraphQL-request naar de bron	De raadpleger stuurt de melding via nID aan het melding-endpoint van de bronhouder
06	Ontvang foutmelding	De bronhouder ontvangt en verwerkt de foutmelding
07	GraphQL 200 response	De bronhouder stuurt de ontvangstbevestiging aan deelnemer (via autorisatievoorziening)
08	Verwerk response	Deelnemer verwerkt response

4.6 IMPLEMENTATIE FOUTMELDING BINNEN HET IWZ NETWERKMODEL

Voor het gebruik van de foutmelding binnen het iWlz-netwerkmodel is afgesproken dat de inhoud van het subject gevuld wordt met de foutcode van de regel die is overtreden. Binnen het iWlz-netwerkmodel zijn er twee typen regels die kunnen leiden tot foutmeldingen:

- Gegevensregels
- Restricties

Voor elk register zijn de regels te vinden in het [informatiemodel iStandaarden](#), onder het kopje Regels bij de betreffende registers.

Elke Gegevensregel en Restrictie wordt voorafgegaan door een code. Bijvoorbeeld: * GGR0001: BSN vullen met een nummer dat voldoet aan de 11-proef; * RS038: vullen met UUID versie 4; * IRG0012: DiagnoseSubcodelijst vullen conform opgegeven DiagnoseCodelijst.

Op basis van de voorbeelden betekent dit dat bij foutmelding het subject GGR0001, RS038 of IRG0012 bevat.

Naast deze twee typen regels zijn er ook *Uitgangspunten*, *Bedrijfsregels*, *Invulinstructies* en *Autorisatieregels*. Deze leiden niet tot een iWlz foutmelding.

4.7 VOORBEELD IWZ FOUTMELDING

Situatie: In een door het zorgkantoor geraadpleegde Wlz indicatie voldoet in de klasse `Stoornis` de waarde van element `DiagnoseSubcodelijst` niet en overlappen periodes voor `GeindiceerdeZorgzwaartepakketten`.

#	Beschrijving	Scenario
ontvang data	Het zorgkantoor ontvangt data uit het Indicatieregister	
valideer data	Het zorgkantoor valideert de ontvangen data volgens de iWlz en constateert dat de waarde in <code>DiagnoseSubcodelijst</code> niet voldoet. er overlap is in de periodes van <code>GeindiceerdeZorgzwaartepakketten</code> .	
bepaal foutcode(s)	Regel IRG0012 luidt: "DiagnoseSubcodelijst vullen conform opgegeven DiagnoseCodelijst". De iWlz Foutcode daarvan is "IRG0012". Regel IRG0028 luidt: "Wanneer WlzIndicatie meer <code>GeindiceerdeZorgzwaartepakketten</code> bevat, dan mogen de geldigheidsduren van deze <code>GeindiceerdeZorgzwaartepakketten</code> elkaar niet overlappen". De iWlz Foutcode daarvan is "IRG0028".	
genereer GraphQL melding	Omdat het element niet afzonderlijk is te duiden, bevat het recordID de verwijzing naar het record in de klasse <code>Stoornis</code> , waar het element <code>DiagnoseSubcodelijst</code> onderdeel van is. Omdat niet duidelijk is welke van de aanwezig <code>GeindiceerdeZorgzwaartepakketten</code> foutief is, bevat het recordID de verwijzing naar het record van de parent-klasse <code>Wlzindicatie</code> .	

4.7.1 Voorbeeld van GraphQL mutation: zendMelding

Gebruik voor de melding de GraphQL mutation `zendMelding` uit het schema.

```
mutation zendMelding(
  $timestamp: DateTime!
  $afzenderIDType: String!
  $afzenderID: String!
  $ontvangerIDType: String!
  $ontvangerID: String!
  $ontvangerKenmerk: String
  $eventType: String!
  $subjectList: [SubjectEntity!]!
) {
  zendMelding(
    meldingInput: {
      timestamp: $timestamp
      afzenderIDType: $afzenderIDType
      afzenderID: $afzenderID
      ontvangerIDType: $ontvangerIDType
      ontvangerID: $ontvangerID
      ontvangerKenmerk: $ontvangerKenmerk
      eventType: $eventType
      subjectList: $subjectList
    }
  ) {
    meldingID
  }
}
```

4.7.2 Voorbeeld Input variabelen afzender is de (fout-)melder zelf:

Op basis van het scenario ziet het json-object met de input parameters er als volgt uit:

```
{
  "timestamp": "2024-07-02T00:00:00Z",
  "afzenderIDType": "UZOVI",
  "afzenderID": "5151",
  "ontvangerIDType": "KVK",
  "ontvangerID": "12345678",
  "eventType": "IWLZFOUTMELDING",
  "subjectList": [
    {
      "subject": "IRG0012",
      "recordID": "wlzindicatie/Stoornis/da8ebd42-d29b-4508-8604-ae7d2c6bbddd"
    },
    {
      "subject": "IRG0028",
      "recordID": "wlzindicatie/5850ad49-7cf4-4711-8215-e160715900e7"
    }
  ]
}
```

Toelichting:

Element	Algemene beschrijving
timestamp	Tijdstip waarop de melding is aangemaakt
afzenderIDType	Zorgkantoren worden geïdentificeerd met de UZOVI code
afzenderID	UZOVI code van het zorgkantoor
ontvangerIDType	CIZ identificeert zich met KvK nummer
ontvangerID	KvK nummer van het CIZ
eventType	IWLZFOUTMELDING om duidelijk te maken wat de context is.
subjectList	Lijst met onderwerpen van het bericht
../subject	verwijzing naar de foutcode
../recordID	verwijzing naar het specifieke recordID waarop de fout is geconstateerd

4.7.3 Voorbeeld response:

Voorbeeld succesvolle aflevering van de melding (non-normative)

```
HTTP/1.1 200
{
  "data": {
    "zendMelding": {
      "meldingID": "86978bf6-f1b6-4c5c-aeac-f0b436fa3d3e"
    }
  }
}
```

Voorbeeld onsuccesvolle aflevering van de melding (non-normative):

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
{
  "errors": [
    {
      "message": "ZendNotificatie mutation: afzenderIDType is not valid",
      "extensions": {
        "code": "GRAPHQL_VALIDATION_FAILED"
      }
    }
  ]
}
```

6.6.3 Raadplegen

1. Inleiding

Dit artikel beschrijft de dienst Raadplegen. Deze dienst wordt door bronhouders aangeboden aan (toekomstige) afnemers.

De volledige validatie flow voor het raadplegen van een register is beschreven in het artikel [nID netwerkstelsel](#) Voorvertoning en verloopt in de basis op dezelfde wijze als [Notificeren en Melden](#) Voorvertoning.

Het gaat bij het raadplegen van een register om:

1. Valideren autorisatie verzoek door de autorisatieserver
2. Valideren autorisatie door de PEP
3. Valideren ingediende GraphQL-query door de **PDP**

Figuur 1 - Sequentiediagram Raadplegen

Dit artikel gaat over wat er nodig is voor de succesvolle validatie van een raadpleging door de **PDP**.

2. Policy's en PDP

In de *stap 3 - Query met policy valideren* door de PDP, toetst de PDP of de ingediende GraphQL-query is toegestaan voor de indiener en of de query juist is opgesteld.

Het Informatiemodel iWlz dat te vinden is via de website: ² [Informatiemodel](#) beschrijft voor elke register de toegangsregels voor een deelnemer op dat register. Per register zijn er voor de huidige deelnemers van het netwerk autorisatieregels en bijbehorende autorisatiematrix opgesteld die beschrijven welke informatie mag worden geraadpleegd.

De combinatie van deze autorisatieregels en autorisatiematrix zijn voor automatische toetsing vertaald naar policy's. De policy's zijn de machine-leesbare vertalingen van autorisatieregels en autorisatiematrix. Met de policy's kan de PDP beoordelen of een ingediende GraphQL query voldoet.

De samenhang tussen de policy en de ingediende GraphQL-query luistert zeer nauw daarom zijn er query-templates beschikbaar gesteld.

3. Raadpleeg use-cases en GraphQL query-templates

De GraphQL query-templates beschrijven het template hoe een raadpleger vanuit zijn rol informatie kan raadplegen die is toegestaan voor die raadpleger. Deze templates volgen altijd het GraphQL-schema maar moeten op bepaalde momenten aan vaste patronen voldoen vanwege de geldende autorisatie voor die raadpleger op dat moment. Gaat een raadpleger buiten dit patroon dan zal de query worden afgekeurd en krijgt de raadpleger geen inzicht in de data.

Om een raadpleger te helpen bij het op de juiste wijze en volgorde van uitvoeren van de raadplegingen zijn er per register *Raadpleeg use-cases* opgesteld. Ga hiervoor naar de [Uitwisselprofielen](#). De use-case bevat de koppeling met een of meer query-templates.

3.1 VOORBEELD RAADPLEGEN INDICATIeregister

Benodigde scope: registers/wlzindicatieregister/indicaties:read

Deze scope staat toe om een indicatie op te vragen uit het Indicatieregister. De autorisatieserver heeft bij het aanvragen van de autorisatie-token gecontroleerd of de deelnemer hiertoe is gemachtigd. Daarna mag de deelnemer een GraphQL query opsturen.

Wat en hoe de raadpleger met een GraphQL query mag raadplegen wordt bepaald door bijbehorende policy.

Voorbeeld: Opvragen indicatie door het initieel verantwoordelijke zorgkantoor.

De raadpleeg use-case hierbij is: ² [UCIR-0001-raadplegen: Wlz Indicatie raadplegen door Initieel verantwoordelijk zorgkantoor](#).

Het zorgkantoor moet hierbij verplicht zowel de eigen uzovi-code als het ID van de te raadplegen Wlz-indicatie meesturen. Als een van deze ontbreekt, wordt de query niet uitgevoerd. Het PDP controleert of beide aanwezig zijn en beoordeelt ook welke gegevens worden opgevraagd. Alleen als er een

gegeven wordt aangevraagd waarvoor het zorgkantoor geen toegang heeft (meer dan is toegestaan volgens de query-template), zal het PDP de query afkeuren.

```
# QIR-0001-ZKi.graphql
# Query voor initieel Verantwoordelijk Zorgkantoor op Indicatieregister
# Verplichte input:
#   - wlzIndicatieID = te raadplegen WlzIndicatie
#   - uzovicode zorgkantoor = eigen uzovicode raadpleger
# versie 1.0.0 - 2024-10-04

query WlzIndicatie(
  $wlzIndicatieID: UUID!
  $initieelVerantwoordelijkZorgkantoor: String!
) {
  wlzIndicatie(
    where: {
      wlzindicatieID: {eq: $wlzIndicatieID}
      initieelVerantwoordelijkZorgkantoor: {eq: $initieelVerantwoordelijkZorgkantoor}
    }
  ) {
    wlzindicatieID
    bsn
    besluitnummer
    soortWlzindicatie
    afgiftedatum
    ingangsdatum
    ...
    gronslag {
      gronslagID
      gronslag
      volgorde
    }
    geïndiceerdZorgzwaartepakket {
      geïndiceerdZorgzwaartepakketID
      zzpCode
      ingangsdatum
      ...
    }
  }
  ...
}
```

(De volledige query-template is te vinden op: [GitHub - iStandaarden/iWlz-indicatie: Koppelvlak specificatie Indicatieregister](#))

Let op: Of het raadplegende zorgkantoor uiteindelijk gegevens ontvangt, hangt er ook van af of de combinatie van *initieelVerantwoordelijkZorgkantoor* en *wlzIndicatieID* daadwerkelijk in het register voorkomt.

3.2 RESPONSE

De response vanuit de *Resource-server* is beschreven in het artikel: [GraphQL over HTTP](#)

6.6.4 Toetreden

1. Inleiding

Dit artikel beschrijft de dienst toetreden, bestaande uit twee onderdelen:

- **Aansluiten bij VECOZO:** het sluiten van een overeenkomst en registratie als deelnemer.
- **Aansluiten op het iWlz-netwerk:** het technisch realiseren van de toegang tot het iWlz-netwerk.

De verantwoordelijke voor informatiebeveiliging, vaak een Chief Information Security Officer (CISO), ziet toe op een correcte implementatie van het toegangsbeleid binnen de eigen zorgorganisatie.

2. Aansluiten bij VECOZO

Om gebruik te kunnen maken van het iWlz-netwerk moet een organisatie aangesloten zijn bij VECOZO. Hiervoor gelden de volgende vereisten:

- KvK-nummer
- AGB-code (m.u.v. softwareleveranciers en tussenpartijen software)
- Een ondertekende aansluitovereenkomst (OVK - Overeenkomst VECOZO Ketenpartijen) met VECOZO (incl. [^VECOZO Generieke Aansluitvoorwaarden \(VGA\)](#))

Daarnaast dient de deelnemer te voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in NEN 7510 (Informatiebeveiliging in de zorg), conform de [^VECOZO Generieke Aansluitvoorwaarden \(VGA\)](#).

Voor **softwareleveranciers en zorginkoopbemiddelaars** geldt dat zij niet zelf NEN 7510-gecertificeerd hoeven te zijn. De zorgorganisatie die hun software of diensten gebruikt, blijft verantwoordelijk en moet aantoonbaar maken dat de softwareleverancier en/of zorginkoopbemiddelaar voldoet aan de gestelde eisen (bijvoorbeeld via certificering van de software, onafhankelijke audit of een keurmerk zoals Keurmerk 7510).

Note

Indien een organisatie al via een OVK bij VECOZO is aangesloten, hoeft dit aansluitproces niet opnieuw doorlopen te worden.

Autorisatie voor het gebruik van specifieke diensten binnen het iWlz-netwerk volgt via de [^Autorisatiematrix](#), zoals vastgesteld door de opdrachtgever/verwerkingsverantwoordelijke(n).

3. Aansluiten op het iWlz-netwerk

Na aansluiting bij VECOZO volgt de technische aansluiting op het iWlz-netwerk. Dit omvat de onderstaande stappen.

3.1 AANVRAGEN SYSTEEMCERTIFICATEN BIJ VECOZO VOOR IW LZ-NETWERKMODEL

Via het Systeemcertificaatbeheer van VECOZO kan een nieuw certificaat worden aangevraagd. De contactpersoon van de organisatie kan dit doen.

Zie ook: [^VECOZO | Hoe vraag ik een systeemcertificaat aan?](#)

Note

Voor het iWlz-netwerkmodel moet zowel voor test- als voor productieomgeving een certificaat worden aangevraagd.

3.2 INSTALLEREN SYSTEEMCERTIFICATEN

De aangevraagde certificaten worden geïnstalleerd.

3.3 VASTLEGGEN IP ADRESSEN BIJ SYSTEEMCERTIFICAAT IN VECOZO PORTAL

De IP-adressen van de deelnemer moeten bij VECOZO worden geregistreerd als extra beveiligingsmaatregel. Een deelnemer kan uitsluitend vanaf geregistreerde adressen verbinding maken met het iWlz-netwerk. Meer informatie is beschikbaar via de website van [^ VECOZO | Hoe kan ik mijn IP-adres registreren?](#) en het artikel [IT-Infrastructuur > Identificatie & authenticatie - 2.4 Controle op IP-adressen](#).

3.4 AANMELDEN RESOURCE-SERVER ENDPOINTS

Binnen het iWlz-netwerk wordt informatie gedeeld via registers die via GraphQL te benaderen zijn. Om te achterhalen welke registers en bijbehorende services in het netwerk beschikbaar zijn, is een adresboek nodig. Dit fungeert als een register van registers en bevat informatie over de verschillende gegevensdiensten die door netwerkdeelnemers worden aangeboden.

Note

Als voorziening hiervoor is het ZORG-AB bedoeld, maar dit is momenteel nog niet geschikt voor gebruik binnen het iWlz-netwerk. Op termijn is aansluiting op ZORG-AB wel het doel. Tot dat moment wordt gebruikgemaakt van een tijdelijke voorziening in een van de ZORG-AB specificatie afgeleid formaat. De specificatie daarvan, inclusief de adreslijst, toegangsinformatie en de manier waarop adressen aangemeld kunnen worden, is beschikbaar via: [^ GitHub - iStandarden/iWlz-adresboek-public: Tijdelijk alternatief voor ZORG-AB aansluiting](#)

3.5 TOESTEMMINGSVERKLARING

Wanneer een deelnemer gebruikmaakt van softwareleveranciers of tussenpersonen om namens de eigen organisatie te communiceren binnen het iWlz-netwerkmodel, dient voor deze partijen een toestemmingsverklaring te worden ingesteld.

Meer informatie is te vinden op de website van VECOZO:

- [^ https://www.vecozo.nl/support/aanmelden-wijzigen/](https://www.vecozo.nl/support/aanmelden-wijzigen/) onderdeel Toestemmingsverklaringen
- [^ https://www.vecozo.nl/support/aanmelden-wijzigen/toestemmingsverklaringen/hoe-stel-ik-een-toestemmingsverklaring-in/](https://www.vecozo.nl/support/aanmelden-wijzigen/toestemmingsverklaringen/hoe-stel-ik-een-toestemmingsverklaring-in/)

6.6.5 Uittreden

1. Inleiding

Dit artikel beschrijft de dienst *uittreden* binnen het iWlz-netwerkmodel. De dienst regelt de beëindiging van de aansluiting van een zorgaanbieder op het netwerk en de bijbehorende gegevensdiensten.

Hierbij gelden de voorwaarden en bepalingen zoals vastgelegd in de VECOZO-aansluitovereenkomst.

2. Uittreden

De beëindigingsgronden en -voorwaarden voor uittreden zijn vastgelegd in de VECOZO-aansluitovereenkomst met zorgaanbieders. Nadere bepalingen, zoals bijzondere voorwaarden en de verwerkersovereenkomst, zijn beschikbaar via het VECOZO portaal: [Aansluitovereenkomst, bijzondere voorwaarden en Verwerkersovereenkomst voor zorgaanbieders](#)

VECOZO en de zorgaanbieder kunnen de overeenkomst (met onmiddellijke ingang) beëindigen ingeval:

- Als aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend of deze failliet wordt verklaard, als de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of gestaakt, of als de andere Partij haar activiteiten staakt, waarbij aan u of uw rechtsopvolger een redelijke termijn is geboden om uw administratie af te handelen en deze termijn is verstreken;
- De aangesloten Partij gedurende 6 maanden geen gebruik heeft gemaakt van de dienst en VECOZO na het verstrijken van de termijn schriftelijk contact heeft opgenomen en een redelijke termijn heeft gegeven om de wensen kenbaar te maken.
- Voortzetting niet kan worden verlangd omdat zich een van de volgende situaties voordoet:
 - Wezenlijke wijziging van wet- en regelgeving.
 - Aanspraak toezichthouder dit het voortduren van de overeenkomst onhoudbaar maakt.
 - Organisatorische, functionele en/of technische wijzigingen in de organisatie waarbij de zorgaanbieder niet langer als zorgaanbieder aangemerkt wordt. Partijen zijn verplicht deze te melden.
 - Bij oneigenlijk gebruik van de Diensten en/of beveiligingsmiddelen waardoor de integriteit van VECOZO, haar opdrachtgevers of de omgeving en/of systemen in het geding is.
- Als alle AGB-codes van een Partij zijn beëindigd.

Bij beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook zal VECOZO toegang tot de Diensten, Bestanden en Bedrijfsinformatie ontfeggen, autorisaties intrekken en eventuele beveiligingsmiddelen blokkeren op de datum dat de overeenkomst eindigt of op een andere door VECOZO in redelijkheid te bepalen datum.

Een eventuele verlenging van de Overeenkomst en toegang tot de Diensten, Bestanden en Bedrijfsinformatie kan plaatsvinden onder voorwaarden zoals omschreven in de Bijzondere Voorwaarden per Dienst, als overeengekomen met de opdrachtgever(s)/ verwerkingsverantwoordelijke(n).

Er kunnen zich diverse situaties voordoen waardoor het KvK-nummer of de AGB-code wijzigt. Per situatie is een interne werkinstructie voorhanden en de handelwijzen voor partijen zijn terug te vinden op de website van VECOZO.

Het kan voorkomen dat een situatie zich voordoet welke afwijkt van de ingeregelde procedures. In een dergelijk geval wordt de casus voorgelegd aan de opdrachtgevers (momenteel de zorgverzekeraars/Wlz-uitvoerders) met beslissingsbevoegdheid namens de opdrachtgevers. En volgt VECOZO de instructie.

6.6.6 Testen

1. Inleiding

Om een betrouwbare werking van het iWlz-netwerkmodel te waarborgen, worden in verschillende fasen tests uitgevoerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de landelijke ketentest bij introductie van nieuwe registers, de verantwoordelijkheid voor testen bij aansluiting op een bestaand register, en het lopende onderzoek naar ondersteunende testtooling.

2. Landelijke ketentest bij release van een nieuw register

Bij de introductie van een nieuw register binnen het iWlz-netwerkmodel vindt een landelijke ketentest plaats. Deze wordt **centraal uitgevoerd in samenwerking met ketenpartijen en hun softwareleveranciers**. Het doel is om de test gestructureerd en afgestemd te laten verlopen, voorafgaand aan de ingebruikname van het register.

De afspraken over de uitvoering van de landelijke ketentest worden vastgelegd in een landelijk-ketentestplan-iWlz. Dit document bevat onder andere:

- Verantwoordelijkheden en randvoorwaarden
- Uitgangspunten
- Scope
- Testscenario's
- Testperiode
- Go / no go-moment en escalatie

Het draaiboek wordt gepubliceerd bij de ondersteunende documentatie van de betreffende registerversie op [^www.istandaarden.nl/iwlv](https://www.istandaarden.nl/iwlv).

3. Testen bij aansluiten op een bestaand register

Partijen die na de landelijke ketentest aansluiten op het netwerk zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van tests met de betrokken ketenpartijen. De inhoud en aanpak van deze tests stemmen zij onderling af. Beschikbaarheid en uptime zijn vastgelegd in **Serviceafspraken**, met nadere uitwerking per onderdeel. Er is momenteel geen centrale coördinatie of vaste toetsingsmomenten voor individuele aansluitingen.

4. Testhulpmiddelen

Momenteel wordt onderzocht welke behoefte er bestaat aan centrale ondersteuning bij het uitvoeren van tests, bijvoorbeeld via testtooling of geautomatiseerde validatiemiddelen.

Onderwerpen in dit onderzoek zijn onder andere:

- Functionele wensen van ketenpartijen en softwareleveranciers
- Technische en organisatorische mogelijkheden
- Toegevoegde waarde van tooling bij aansluiting, regressietests of acceptatie

Zodra hierover meer bekend is, wordt aanvullende informatie opgenomen in dit afsprakenstelsel.

7. IT-Infrastructuur

7.1 IT-Infrastructuur

Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de technische afspraken vastgelegd die noodzakelijk zijn om het iWlz-netwerkmodel betrouwbaar en veilig te laten functioneren.

Het uitgangspunt is dat het iWlz-netwerkmodel zoveel mogelijk aansluit bij reeds bestaande en breed gedragen standaarden op het gebied van netwerkcommunicatie, beveiliging, identificatie, monitoring en logging.

Dit hoofdstuk bevat onder andere de volgende onderdelen:

Identificatie & authenticatie

Dit artikel beschrijft hoe entiteiten in het iWlz-netwerkmodel van een verifieerbare identiteit worden voorzien. De entiteiten die hieronder vallen zijn deelnemers en dienstverleners die namens deze deelnemers optreden. De identiteit wordt verifieerbaar door gebruik te maken van sleutelmateriaal.

→ [lees verder](#)

Netwerk

Alle communicatie binnen het iWlz-netwerkmodel vindt plaats via internet, er wordt dus geen gebruik gemaakt van private netwerken. Gezien de gevoelige aard van de gegevens zijn alle deelnemers aan het iWlz netwerk verplicht gebruik te maken van DNSSEC.

→ [lees verder](#)

Logging

Binnen het iWlz-netwerkmodel is gestandaardiseerde tracelogging verplicht. Het doel hiervan is om transacties en gebeurtenissen in de keten end-to-end te kunnen volgen en analyseren. Hiermee kan sneller worden vastgesteld waar een fout optreedt, hoe een verzoek zich door het netwerk beweegt en welke partijen betrokken zijn.

→ [lees verder](#)

Info

Afspraken over beschikbaarheid, responstijden en ondersteuning zijn opgenomen in het hoofdstuk [Organisatiebeleid > Serviceafspraken](#).

7.2 Identificatie & authenticatie


Samenvatting

Dit artikel beschrijft hoe entiteiten in het iWlz-netwerkmodel van een verifieerbare identiteit worden voorzien. De entiteiten die hieronder vallen zijn deelnemers en dienstverleners die namens deze deelnemers optreden. De identiteit wordt verifieerbaar door gebruik te maken van sleutelmateriaal.

Identiteiten kunnen centraal (PKI) of decentraal (DPKI) worden beheerd. Het is ook mogelijk om beide vormen te combineren. Op dit moment heeft decentraal identiteitsbeheer nog niet voor alle deelnemers aan het iWlz-netwerkmodel de voorkeur. In dit artikel wordt ingezet op centraal identiteitsbeheer.

Centraal identiteitsbeheer wordt ingevuld door het toepassen van een door VECOZO beheerde public key infrastructuur (PKI).

Systeemrol Gegevensgids (generieke functies Lokalisatievoorziening en Adresboek)



Systeemrol Vertrouwensleverancier (generieke functie)

Schematische weergave van Identiteit (blauw gemarkeerd) in relatie tot de applicatiecomponenten

7.2.1 1. Inleiding

Wanneer deelnemers in het iWlz-netwerkmodel gegevens willen uitwisselen en/of andere services willen gebruiken zijn betrouwbare identifiers van organisaties, services en endpoints onmisbaar. Dit is noodzakelijk om de juiste entiteiten te identificeren en veilige communicatie tussen de entiteiten te garanderen.

Daarnaast dienen toegangsrechten op basis van een geldige grondslag voor gegevensverwerking aan organisaties te worden uitgegeven. Om dit controlebaar te doen dienen de toegangsrechten te worden ondertekend met een persoonlijke sleutel; de private sleutel.

Om digitaal te kunnen ondertekenen is een combinatie van een private- en een publieke sleutel nodig. Deze vormen een zogenaamd sleutelpaar. De publieke sleutels worden inzichtelijk gemaakt voor deelnemers. Bij het digitaal ondertekenen, worden beide gebruikt. Een ondertekenaar tekent met behulp van de private sleutel. De ontvanger kan met behulp van de bijbehorende publieke sleutel van de ondertekenaar het bericht ontcijferen en de echtheid van de handtekening controleren.

7.2.2 2. Centraal identiteitsbeheer

2.1 Certificate Practice Statement

Het certificaatbeheer is beschreven in het [Certificate Practice Statement van VECOZO](#).

2.2 Aanmaken publieke sleutelparen voor authenticatie

In de communicatie tussen deelnemers en het iWlz-netwerkmodel wordt gebruik gemaakt van een sleutelpaar in de vorm van een systeemcertificaat per deelnemer. Dit systeemcertificaat wordt uitgegeven door VECOZO en ondertekend door het VECOZO-rootcertificaat. Deelnemers kunnen via de volgende link een systeemcertificaat aanvragen bij VECOZO: <https://www.vecozo.nl/support/aanvragen-wijzigen/systeem/hoe-vraag-ik-een-systeemcertificaat-aan/>.

2.3 Publiceren publieke sleutels voor authenticatie

De publieke sleutel van de VECOZO G4 rootcertificaat is te downloaden van de VECOZO website: [Public key client certificaat | VECOZO](#)

2.4 Controle op IP-adressen

Een deelnemer kan alleen vanaf geregistreerde IP-adressen verbinding maken met het iWlz-netwerkmodel. De IP-adressen kunnen worden geregistreerd bij VECOZO door de contactpersoon VECOZO van de deelnemer. De toegang wordt geweigerd als er geen of een onjuist IP-adres is geregistreerd bij de betreffende deelnemer: <https://www.vecozo.nl/support/controle-op-ip-adressen/ip-adres-registreren/hoe-kan-ik-mijn-ip-adres-registreren>.

2.5 Digitaal ondertekenen van access tokens

Elk access token uitgegeven door de autorisatieserver van het iWlz-netwerkmodel aan een deelnemer of zijn dienstverlener **MOET** ondertekend zijn door de autorisatieserver van het iWlz-netwerkmodel.

De publieke sleutel van het sleutelpaar waarmee het access token is ondertekend is **NIET** publiek beschikbaar. De enige verifieer van het access token is het autorisatiecomponent van het iWlz-netwerkmodel die verzoeken aan de resource server van de bronhouder verifieert.

7.3 Netwerk

7.3.1 1. Inleiding

Alle communicatie binnen het iWlz-netwerkmodel vindt plaats via internet, er wordt dus geen gebruik gemaakt van private netwerken. Gezien de gevoelige aard van de gegevens zijn alle deelnemers aan het iWlz netwerk verplicht gebruik te maken van DNSSEC.

7.3.2 2. Domain Name System Security Extensions (DNSSEC)

Met DNSSEC kan de ontvanger de echtheid van de domeinnaaminformatie (waaronder IP-adressen) controleren. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat een aanvaller het IP-adres ongemerkt manipuleert (DNS-spoofing) en daarmee internetverkeer omleidt naar een eigen server.

Een domeinnaamhouder kan met DNSSEC een digitale handtekening toevoegen aan DNS-informatie. Aan de hand van deze handtekening kan de client de inhoud en de ontvangen DNS-informatie valideren. Hierdoor is met grote waarschijnlijkheid vast te stellen dat het antwoord van de DNS onderweg niet is gemanipuleerd door derden.

Zie ook: [DNSSEC | Forum Standaardisatie](#)

7.3.3 3. Transportbeveiliging (TLS)

Alle communicatie tussen verschillende deelnemers aan het iWlz-netwerkmodel over het netwerk is gebaseerd op het artikel [Identificatie & authenticatie](#).

Alle over het internet verlopende communicatie tussen één deelnemer aan het iWlz-netwerkmodel en de operationeel ketenbeheerder moet minimaal beveiligd zijn met tweezijdig TLS 1.2 of TLS 1.3 op basis van een PKI VECOZO certificaat.

7.4 Logging

7.4.1 1. Inleiding

Binnen het iWlz-netwerkmodel is gestandaardiseerde tracelogging verplicht. Het doel hiervan is om transacties en gebeurtenissen in de keten end-to-end te kunnen volgen en analyseren. Hiermee kan sneller worden vastgesteld waar een fout optreedt, hoe een verzoek zich door het netwerk beweegt en welke partijen betrokken zijn.

7.4.2 2. TraceId en SpanId

Elke ketenverwerking krijgt een unieke **TraceId** toegewezen. Deze wordt bij het starten van een nieuw verzoek gegenereerd en doorgegeven aan alle opvolgende diensten. Alle logregels die bij hetzelfde verzoek horen, zijn daardoor aan elkaar te koppelen.

Voor iedere afzonderlijke verwerkingsstap binnen een keten wordt aanvullend een unieke **SpanId** gebruikt. Hiermee wordt inzichtelijk welke bewerkingen onderdeel uitmaken van dezelfde keten en kan de verwerking stap voor stap gevolgd worden.

7.4.3 3. Technische afspraken

3.1 Standaardisatie van TraceId- en SpanId-generatie via OpenTelemetry

Om de kans op botsingen in een gedistribueerde omgeving te minimaliseren, moeten zowel `TraceId` als `SpanId`-waarden worden gegenereerd met een mechanisme dat voldoet aan de eisen van randomness en voldoende entropie.

Alle partijen dienen gebruik te maken van dezelfde library voor het genereren van deze identifiers. Om consistentie te waarborgen gebruiken alle partijen de [OpenTelemetry SDK](#) voor het genereren van `TraceId` als `SpanId`-waarden. Voor vrijwel alle gangbare programmeertalen zijn OpenTelemetry-implementaties beschikbaar.

In de praktijk kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de volgende compliant libraries:

- `@opentelemetry/api` (JavaScript/Node.js)
- `io.opentelemetry:opentelemetry-api` (Java)
- `opentelemetry-api` (Python)

Hiermee wordt gegarandeerd dat alle gegenereerde `TraceId`- en `SpanId`-waarden voldoen aan de juiste lengte, entropie en formatvereisten.

Voor elke ontvangen request wordt een nieuwe `SpanId` gegenereerd. Indien een service bestaat uit meerdere verwerkingsstappen (zoals authenticatie, validatie of routing), mag hiervoor per stap ook een aparte `SpanId` worden aangemaakt.

3.2 Toevoegen aan requests

Zowel de `TraceId` als de `SpanId` worden toegevoegd aan de headers van elk verzoek dat binnen het netwerkmodel naar een andere dienst wordt verstuurd.

Gebruik hiervoor de volgende headers, conform de [B3 Propagation-standaard](#):

- `X-B3-TraceId` – een unieke ID voor het volledige ketenverzoek.
- `X-B3-SpanId` – een unieke ID voor de huidige verwerkingsstap.

Let op:

HTTP-headers zijn niet hoofdlettergevoelig. Conform de B3-standaard wordt aanbevolen de headers te noteren als `X-B3-TraceId` en `X-B3-SpanId` (in kebab-case met hoofdletters).

3.3 Randvoorwaarden voor TraceId

Een `TraceId` moet:

- Exact 16 bytes groot zijn, wat overeenkomt met 32 hexadecimale tekens (lowercase).
- Niet uitsluitend uit nullen bestaan (bijv. `0000000000000000` is ongeldig).
- Uniek zijn. TraceIds dienen gegenereerd te worden met behulp van een UUID-generator of via de OpenTelemetry SDK om duplicaten binnen een trace te voorkomen.

Voorbeeld van een geldig TraceID:

```
X-B3-TraceId: 463ac35c9f6413ad48485a3953bb6124
```

3.4 Randvoorwaarden voor SpanId

Een `SpanId` moet:

- Exact 8 bytes groot zijn, wat overeenkomt met 16 hexadecimale tekens (lowercase).
- Niet uitsluitend uit nullen bestaan (bijv. `0000000000000000` is ongeldig).
- Uniek zijn. SpanIds worden gegenereerd met behulp van de OpenTelemetry SDK, zodat duplicaten binnen een trace worden voorkomen.

Voorbeeld van een geldig SpanId:

```
X-B3-SpanId: 0020000000000001
```

3.5 Validatie van TraceId

Bij binnenkomst wordt gecontroleerd of een `TraceId` aanwezig is. Indien aanwezig, wordt deze gebruikt voor verdere verwerking.

3.6 Voorbeeldimplementatie van tracelogging (niet-normatief)

Onderstaande flow toont een mogelijke implementatie van traceerbaarheid binnen een ketenverzoek. De flow omvat zowel het aanvragen van autorisatie als het uitvoeren van een gegevensopvraag (GraphQL) en laat zien hoe `TraceId` en `SpanId` zich door de verschillende onderdelen van het netwerkmodel verspreiden. Dit voorbeeld is afkomstig uit een specifieke context en dient ter illustratie van de werking; de exacte inrichting kan verschillen per ketenpartner of toepassing

Figuur 1 - Sequentiediagram Logging

8. Uitwisselprofielen

8.1 Uitwisselprofielen

Inleiding

De uitwisselprofielen bevatten specifieke afspraken per register. In ieder uitwisselprofiel worden de afspraken opgenomen over de gegevensuitwisselingen ten behoeve van één specifiek register. Het betreft de volgende uitwisselprofielen:

Uitwisselprofiel Indicatie

Specifieke afspraken en technische specificaties voor aansluiting op het Indicatieregister.

→ [lees verder](#)

Uitwisselprofiel Bemiddeling

Specifieke afspraken en technische specificaties voor aansluiting op het Bemiddelingsregister.

→ [lees verder](#)

Uitwisselprofiel Levering

Specifieke afspraken en technische specificaties voor aansluiting op het Leveringregister.

→ [lees verder](#)

8.2 Uitwisselprofiel Indicatie

8.2.1 1. Inleiding

Dit artikel beschrijft de specifieke afspraken aangaande het Indicatieregister.

De basis voor dit uitwisselprofiel wordt gevormd door de artikelen uit dit afsprakenstelsel. Het uitwisselprofiel bevat alleen die afspraken die aanvullend of specifiek zijn ten opzichte van de inhoud van andere artikelen. Om overlap te voorkomen is naar specifieke artikelen verwezen.

8.2.2 2. Doel en rationale

Doel

- Het doel van het indicatieregister is dat deelnemers in het iWlz-netwerk op basis van relevantie en grondslag op het juiste moment op de juiste plek de juiste indicatiegegevens kunnen raadplegen.
- De indicatiegegevens zijn het resultaat van het processtap *beoordelen en afgeven indicatiebesluit* en input voor de processtap *Toeleiden, bewaken passende zorg*.

Rationale

- Inzage in de juiste indicatiegegevens is randvoorwaardelijk voor bovengenoemd doel.

8.2.3 3. Organisatiebeleid

Op welke deelnemers is dit uitwisselprofiel van toepassing?

- het uitwisselprofiel Indicatie is van toepassing op deelnemers met de organisatorische rol Indicatiesteller (CIZ), Bemiddelaar (Zorgkantoor) en Zorgorganisatie (Zorgaanbieder).

Afspraken bij twijfels/vragen over de kwaliteit van data

- Wanneer het een afwijking is op de gegevensregels van de iStandaard iWlz (overtreding gegevensregel) verloopt de terugkoppeling aan de bronhouder via de (fout)melding. Zie het artikel [Notificeren en Melden > 4. meldingen](#).
- Gaat het om andere twijfels/vragen: dan contact opnemen met bronhouder Indicatiesteller CIZ via telefoon of notitieverkeer.

8.2.4 4. Wet- en regelgeving

In het artikel [Randvoorwaarden](#) is aangegeven welke wet- en regelgeving voor het Indicatieregister van toepassing is.

Specifiek voor het Indicatieregister zijn de volgende grondslagen van toepassing:

- Juridische grondslag van de afnemer voor de gegevensverwerking
- Noodzakelijkheid en proportionaliteit van de gegevensverwerking op basis van het doel

8.2.5 5. Proces

Het Indicatieregister ondersteund één proces.

Proces Beoordelen

Het proces beoordelen en afgeven indicatiebesluit is beschreven in het Artikel Proces. Zie [Procesmodel > 4. CIZ: Beoordelen en afgeven indicatiebesluit](#)

8.2.6 6. Informatie

? Question

Geen van de onderstaande criteria/voorwaarden staan in het artikel Informatie

Peildata/peilperiode van gegevens

- Zowel actuele als historische indicatiegegevens kunnen worden geraadpleegd mits geautoriseerd voor de periode.

In- en exclusiecriteria voor de informatievragen

- Organisaties met een rol Bemiddelaar (zorgkantoor) mogen de gegevens afnemen.
- Organisaties met de rol Zorgorganisatie (zorgaanbieder) mogen de gegevens afnemen.

Eisen aan de actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de data

- CIZ draagt zorg voor directe registratie van nieuwe en gewijzigde Indicatiebesluiten.

Aggregatieniveau

- Indicatiegegevens worden enkel niet-geaggregeerd aangeboden en uitgewisseld

Contextinformatie die wordt meegegeven vanuit bestaande kwalitatieve bronnen

- Basisregistratie Personen (BRP)

Welke criteria gelden voor het bepalen van het subject van de uitwisseling.

- De gegevensuitwisseling vindt plaats per indicatiebesluit op basis van een uniek identificatienummer van de indicatie. Gegevens hebben betrekking op een cliënt. Er is geen sprake van geanonimiseerde gegevens.

8.2.7 7. Informatiemodel

Het Informatiemodel brengt de samenhang in processen, regels en registerspecificaties in kaart. Deze elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: ze versterken óf beperken elkaar.

Het [Informatiemodel iStandaarden](#) bevat het informatiemodel van het **Indicatieregister** dat specifiek ingaat op het proces rondom en de inrichting van het Indicatieregister. Het bevat de volgende onderdelen:

? Question

Onderstaande verplaatsen naar het artikel Informatie > Informatiemodel. Het gaat hier nauwelijks om specifieke context

Proces

- de procesbeschrijving van het proces Beoordelen waarvoor het CIZ verantwoordelijk is.

Register

- beschrijving en opbouw van het register.
- *Klasse diagram* - onderlinge relatie klassen.
- *Definities*: Betekenis en aanvullende documentatie van de verschillende klassen en elementen.

Regel

- met betrekking tot het proces en het register.
- **Uitgangspunten:** geldend voor de gehele iWlz standaard.
- **Bedrijfsregels:** (ook wel operationele bedrijfsregel genoemd) is een regel die in algemene zin beschrijft wat de afspraken zijn in de keten, hoe er gehandeld dient te worden en op welke wijze informatie geïnterpreteerd moet worden.
- **Invulinstructies:** verduidelijkt de bedoelde invulling van een gegeven in een register voor specifieke situaties.
- **Gegevensregel:** een technisch te controleren beperking of verplichting t.a.v. de invulling van gegevens in een register.
- **Autorisatieregel:** beschrijft per rol onder welke voorwaarde(n) en voor welke periode toegang tot gegevens geldt.
- **Autorisatiematrix:** beschrijft per autorisatieregel de toegang op attribuutniveau. N.b. de Autorisatiematrix is beschikbaar bij de koppelvlakspecificatie.

Gegevens

- basis van de informatievoorziening
- **Datatypes (logische):** betekenis van het datatype, primaire datatype, restricties (maximale lengte etc.) en eventueel gekoppelde codelijst.
- **Codelijsten:** beschrijving van een codelijst en waarden

8.2.8 8. Applicatie

Dit hoofdstuk beschrijft de specifieke invulling van de applicatie laag voor het Indicatieregister.

8.1 Applicatiecomponenten

In het netwerkmodel voor het indicatieregister worden de **diensten**:

- Abonneren,
- Autoriseren,
- Notificeren en melden
- raadplegen gebruikt.

De **bronhouder** van het Indicatieregister is indicatiesteller CIZ.

Afnemers zijn - de zorgkantoren en - zorgorganisatie Care Expert

VECOZO treedt op als **operationeel netwerkbeheerder**.

8.2 nID netwerkstelsel - scopes

Het Access-token bevat specifieke gegevens die worden gebruikt om de toegang tot resources te autoriseren en te valideren. Een van de gegevens is de scope. Voor het indicatieregister zijn momenteel de volgende scopes actief.

Raadplegen van het indicatieregister

Voor het mogen raadplegen **van** het indicatieregister moet de volgende scope worden meegegeven:

```
registers/wlzindicatieregister/indicaties:read
```

Notificeren

Voor het mogen notificeren **door** CIZ aan een zorgkantoor respectievelijke zorgaanbieder moet een van de volgende scopes worden meegegeven:

```
organisaties/zorgkantoor/notificaties/notificatie:create
```

of

```
organisaties/zorgaanbieder/notificaties/notificatie:create
```

Melden aan het CIZ

Voor het mogen versturen van meldingen **aan** het indicatieorgaan moet de volgende scope worden meegegeven:

```
organisaties/indicatieorgaan/meldingen/melding:create
```

8.3 Dienst raadplegen

In het netwerkmodel vind informatiedeling plaats via GraphQL.

De volgende onderdelen voor het raadplegen van het Indicatieregister zijn beschikbaar in de [GitHub omgeving van het Indicatieregister](#):

Koppelvlakspecificatie

Elk register heeft een GraphQL-schema vertaling van het klasse diagram in het informatiemodel.

[GitHub - iStandaarden/iWlz-bemiddeling: Koppelvlak specificatie Indicatieregister](#)

Aanvullend bevat het schema de definitie(s) van de query/queries voor het raadplegen van de gegevens in het register.

Het GraphQL-schema bedoelt voor implementatie door de bronhouder.

GraphQL query templates en raadpleeg use-cases

Een raadpleger gebruikt een GraphQL query voor het raadplegen van de gegevens in een register. Wanneer de raadpleging aan de autorisatie voldoet, ontvangt de raadpleger de gegevens terug.

Omdat een raadpleger zich moet houden aan de autorisatieregels is de raadpleging gebonden aan voorwaarden. Het kan zijn dat een raadpleger geen toegang heeft tot alle gegevens in het schema of dat een raadpleger niet in een raadpleging informatie mag inzien die direct betrekking heeft op de raadpleger zelf en afgeleide informatie. Om die afgeleide informatie te mogen inzien moet de raadpleger soms extra context verschaffen die eerst geraadpleegd moet worden. Daarnaast moet er altijd één of meer verplichte parameters worden meegegeven in de raadpleging.

Om de raadpleger te begeleiden naar juiste raadplegingen zijn er specifieke *raadpleeg use-cases* opgesteld met een verwijzing naar een query-template. Het is niet nodig om deze query-templates letterlijk te volgen. Zo is het niet nodig altijd alle gegevens te raadplegen, maar kan dit naar wens worden aangepast.

De raadpleeg use-cases waarin ook een beschrijving is opgenomen van de bijbehorende toegangscontrole en query-template zijn te vinden via: [Raadplegen Indicatieregister](#)

De query-templates zijn direct te vinden via: [query-templates Indicatieregister](#)

Toegangscontrole

Naast de raadpleeg use-cases is per use-case ook toegangscontrole beschrijving opgenomen die beschrijft op en hoe de PDP eventueel met behulp van PIP de toegangscontrole op de raadpleging uitvoert.

De toegangscontrole en raadpleeg use-cases zijn te vinden via: [Raadplegen Indicatieregister](#)

ACCESS POLICY UITWISSELPROFIEL INDICATIE

De vertaling van autorisatieregels en autorisatiematrix naar machine-leesbare code is een policy. De PDP doet op basis van deze policy of een raadpleging is toegestaan.

Momenteel zijn de policies nog niet publiekelijk beschikbaar.

8.4 Dienst notificeren

De bronhouder is verantwoordelijk voor tijdige notificatie en correcte aflevering daarvan. Wanneer er aanleiding is voor het versturen van een notificatie, verstuurt het CIZ de notificatie die hoort bij die aanleiding en controleert of de notificatie is ontvangen.

Overzicht notificaties

Een overzicht van de notificaties die het CIZ moet versturen en de aanleiding daarvoor is beschikbaar in Github: [↗GitHub - iStandaarden/iWlz-indicatie: Koppelvlak specificatie Indicatieregister](#)

CONTROLE

Het CIZ verifieert door middel van de ontvangst van een HTTP 200 OK response zonder inhoudelijke verwijzing naar 'errors' dat een notificatie succesvol is afgeleverd. Is dit niet het geval dan onderzoekt CIZ de oorzaak, zo nodig herstelt en verzend de notificatie opnieuw.

8.2.9 9. IT-infrastructuur - Endpoints

Endpoint

Het Endpoint van het Indicatieregister is beschikbaar in het tijdelijke iWlz-Adresboek. Er zijn twee omgevingen beschikbaar. Per omgeving zijn ook de endpoints voor autorisatie en PEP beschreven.

De gegevensdienstID's zijn

- CIZ_REGISTER_TST: voor het benaderen van de testomgeving.
- CIZ_REGISTER_PRD: voor het benaderen van de productieomgeving.

Ga naar het [↗iWlz-adresboek](#) voor verdere details.

8.3 Uitwisselprofiel Bemiddeling

8.3.1 1. Inleiding

Dit artikel beschrijft de specifieke afspraken aangaande het Bemiddelingsregister.

De basis voor dit uitwisselprofiel wordt gevormd door de artikelen uit dit afsprakenstelsel. Het uitwisselprofiel bevat alleen die afspraken die aanvullend of specifiek zijn ten opzichte van de inhoud van andere artikelen. Om overlap te voorkomen is naar specifieke artikelen verwezen.

8.3.2 2. Doel en rationale

Doel

- Het doel van het bemiddelingsregister is dat deelnemers in het iWlz-netwerk op basis van relevantie en grondslag op het juiste moment op de juiste plek de juiste gegevens met betrekking tot de bemiddeling (toewijzing) kunnen raadplegen.

Rationale

- Inzage in de juiste bemiddelingsgegevens is randvoorwaardelijk voor bovengenoemd doel.

8.3.3 3. Organisatiebeleid

Voor welke deelnemers is dit uitwisselprofiel van toepassing?

- Het uitwisselprofiel Bemiddeling is van toepassing op deelnemers met de organisatorische rol: Zorgverlener, Indiciesteller (CIZ) en Bemiddelaar (Zorgkantoor).

Afspraken bij twijfels/vragen over de kwaliteit van data

- Wanneer het een afwijking is op de gegevensregels van de iStandaard iWlz (overtreding gegevensregel) verloopt de terugkoppeling aan de bronhouder via de (fout)melding. Zie het artikel [Notificeren en Melden > 4. meldingen](#).
- Gaat het om andere twijfels/vragen: dan contact opnemen met het verantwoordelijke zorgkantoor via telefoon of notitieverkeer.

8.3.4 4. Wet- en regelgeving

In het artikel [Randvoorwaarden](#) is aangegeven welke wet- en regelgeving voor het Bemiddelingsregister van toepassing is.

Specifiek voor het Bemiddelingsregister zijn de volgende grondslagen van toepassing:

- Juridische grondslag van de afnemer voor de gegevensverwerking
- Noodzakelijkheid en proportionaliteit van de gegevensverwerking op basis van het doel

8.3.5 5. Proces toeleiden en dossieroverdracht

Het Bemiddelingsregister ondersteunt twee processen.

Proces toeleiden

Het proces toeleiden en bewaken passende zorg is beschreven in het Artikel Proces. Zie [Procesmodel > 5. Zorgkantoor: Toeleiden, bewaken passende zorg](#)

5.2 Proces dossieroverdracht

Het proces dossieroverdracht is beschreven in het Artikel Proces. Zie [Procesmodel > 5.4 Dossieroverdracht](#)

8.3.6 6. Informatie

Peildata/peilperiode van gegevens

- Zowel actuele als historische bemiddelingsgegevens kunnen worden geraadpleegd mits geautoriseerd voor de periode.

In- en exclusiecriteria voor de informatie vragen:

- Organisaties met een rol zorgkantoor mogen de gegevens afnemen.
- Organisaties met de rol Zorgorganisatie (zorgaanbieder) mogen de gegevens afnemen.
- Organisaties met de rol indicatiesteller mogen de gegevens afnemen.

Eisen aan de actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de data:

- De zorgkantoren dragen zorg voor registratie van nieuwe en gewijzigde Bemiddelingen en Overdrachten.

Aggregatieniveau:

- Bemiddelingsgegevens worden enkel niet-geaggregeerd aangeboden en uitgewisseld.

Contextinformatie die wordt meegegeven vanuit bestaande kwalitatieve bronnen:

- Geen

Welke criteria gelden voor het bepalen van het subject van de uitwisseling?

- De gegevensuitwisseling met betrekking tot de toeleiding van zorg vindt plaats per bemiddelingspecificatie op basis van een uniek identificatienummer van de bemiddelingspecificatie. Gegevens hebben betrekking op een cliënt. Er is geen sprake van geanonimiseerde gegevens.
- De gegevensuitwisseling met betrekking tot dossieroverdracht vindt plaats per overdracht op basis van een uniek identificatienummer van de overdracht. Gegevens hebben betrekking op de dossieroverdracht van een client. Er is geen sprake van geanonimiseerde gegevens.

8.3.7 7 Informatiemodel

Het Informatiemodel brengt de samenhang in processen, regels en registerspecificaties in kaart. Deze elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: ze versterken óf beperken elkaar.

Het ² [Informatiemodel iStandaarden](#) bevat het informatiemodel van het **Bemiddelingsregister** dat specifiek ingaat op het proces rondom en de inrichting van het Bemiddelingsregister. Het bevat de volgende onderdelen:

? Question

Onderstaande verplaatsen naar het artikel Informatie > Informatiemodel. Het gaat hier nauwelijks om specifieke context

Proces

- de procesbeschrijvingen van het proces Toeleiden en proces Dossieroverdracht waarvoor het zorgkantoor verantwoordelijk is.

Register

- beschrijving en opbouw van het register.
- *Klasse diagram* - onderlinge relatie klassen.
- *Definities*: Betekenis en aanvullende documentatie van de verschillende klassen en elementen.

Regel

- met betrekking tot het proces en het register.
- **Uitgangspunten:** geldend voor de gehele iWlz standaard.
- **Bedrijfsregels:** (ook wel operationele bedrijfsregel genoemd) is een regel die in algemene zin beschrijft wat de afspraken zijn in de keten, hoe er gehandeld dient te worden en op welke wijze informatie geïnterpreteerd moet worden.
- **Invulinstructies:** verduidelijkt de bedoelde invulling van een gegeven in een register voor specifieke situaties.
- **Gegevensregel:** een technisch te controleren beperking of verplichting t.a.v. de invulling van gegevens in een register.
- **Autorisatieregel:** beschrijft per rol onder welke voorwaarde(n) en voor welke periode toegang tot gegevens geldt.
- **Autorisatiematrix:** beschrijft per autorisatieregel de toegang op attribuutniveau. N.b. de Autorisatiematrix is beschikbaar bij de koppelvlaakspecificatie.

Gegevens

- basis van de informatievoorziening
- *Datatypes (logische):* betekenis van het datatype, primaire datatype, restricties (maximale lengte etc.) en eventueel gekoppelde codelijst.
- *Codelijsten:* beschrijving van een codelijst en waarden

8.3.8 8. Applicatie

Dit hoofdstuk beschrijft de specifieke invulling van de applicatie laag voor het Bemiddelingsregister.

8.1 Applicatiecomponenten

In het netwerkmodel voor het indicatieregister worden de **diensten**:

- Abonneren,
- Autoriseren,
- Notificeren en Melden
- Raadplegen gebruikt.

Bronhouder: Zorgkantoor

Afnemer: Zorgaanbieder, CIZ

Operationeel netwerkbeheerder: VECOZO

8.2 nID netwerkstelsel - scopes

Het Access-token bevat specifieke gegevens die worden gebruikt om de toegang tot resources te autoriseren en te valideren. Een van de gegevens is de scope. Voor het bemiddelingsregister zijn momenteel de volgende scopes actief.

Raadplegen van het bemiddelingsregister

Voor het mogen raadplegen **van** het bemiddelingsregister moet de volgende scope worden meegegeven:

```
registers/wlzbemiddelingsregister/bemiddelingen/bemiddeling:read
```

Notificeren door het zorgkantoor

Voor het mogen notificeren **door** het zorgkantoor aan een zorgkantoor respectievelijke zorgaanbieder moet een van de volgende scopes worden meegegeven:

```
organisaties/zorgkantoor/notificaties/notificatie:create
```

of

```
organisaties/zorgaanbieder/notificaties/notificatie:create
```

Melden aan het zorgkantoor

Voor het mogen versturen van meldingen **aan** het zorgkantoor moet de volgende scope worden meegegeven:

```
organisaties/zorgkantoor/meldingen/melding:create
```

8.3 Dienst Raadplegen

In het netwerkmodel vind informatiedeling plaats via GraphQL.

De volgende onderdelen voor het raadplegen van het Bemiddelingsregister zijn beschikbaar in de [GitHub omgeving van het Bemiddelingsregister](#):

8.3.1 KOPPELVLAKSPECIFICATIE

Elk register heeft een GraphQL-schema vertaling van het klasse diagram in het informatiemodel. [GitHub - iStandaarden/iWlz-bemiddeling: Koppelvlak specificatie Bemiddelingsregister](#)

Aanvullend bevat het schema de definitie(s) van de query/queries voor het raadplegen van de gegevens in het register.

Het GraphQL-schema bedoelt voor implementatie door de bronhouder.

8.3.2 GRAPHQL QUERY TEMPLATES EN RAADPLEEG USE-CASES

Een raadpleger gebruikt een GraphQL query voor het raadplegen van de gegevens in een register. Wanneer de raadpleging aan de autorisatie voldoet, ontvangt de raadpleger de gegevens terug.

Omdat een raadpleger zich moet houden aan de autorisatieregels is de raadpleging gebonden aan voorwaarden. Het kan zijn dat een raadpleger geen toegang heeft tot alle gegevens in het schema of dat een raadpleger niet in een raadpleging informatie mag inzien die direct betrekking heeft op de raadpleger zelf en afgeleide informatie. Om die afgeleide informatie te mogen inzien moet de raadpleger soms extra context verschaffen die eerst geraadpleegd moet worden. Daarnaast moet er altijd één of meer verplichte parameters worden meegegeven in de raadpleging.

Om de raadpleger te begeleiden naar juiste raadplegingen zijn er specifieke *raadpleeg use-cases* opgesteld met een verwijzing naar een query-template. Het is niet nodig om deze query-templates letterlijk te volgen. Zo is het niet nodig altijd alle gegevens te raadplegen, maar kan dit naar wens worden aangepast.

De raadpleeg use-cases waarin ook een beschrijving is opgenomen van de bijbehorende toegangscontrole en query-template zijn te vinden via: [Raadplegen Bemiddelingsregister](#)

De query-templates zijn direct te vinden via: [query-templates Bemiddelingsregister](#)

8.3.3 TOEGANGSCONTROLE

Naast de raadpleeg use-cases is per use-case ook toegangscontrole beschrijving opgenomen die beschrijft op en hoe de PDP eventueel met behulp van PIP de toegangscontrole op de raadpleging uitvoert.

De de toegangscontrole en raadpleeg use-cases zijn te vinden via: [Raadplegen Bemiddelingsregister](#)

8.4 Dienst notificeren

De bronhouder is verantwoordelijk voor tijdige notificatie en correcte aflevering daarvan. Wanneer er aanleiding is voor het versturen van een notificatie, verstuurt het zorgkantoor de notificatie die hoort bij die aanleiding en controleert of de notificatie is ontvangen.

8.4.1 OVERZICHT NOTIFICATIES

Een overzicht van de notificaties die het zorgkantoor moet versturen en de aanleiding daarvoor is beschikbaar in Github: [GitHub - iStandaarden/iWlz-bemiddeling: Koppelvlak specificatie Bemiddelingsregister](#)

8.4.2 CONTROLE

Het zorgkantoor verifieert door middel van de ontvangst van een HTTP 200 OK response zonder inhoudelijke verwijzing naar 'errors' dat een notificatie succesvol is afgeleverd. Is dit niet het geval dan onderzoekt het zorgkantoor de oorzaak, zo nodig herstelt en verzend de notificatie opnieuw.

8.3.9 9. IT-infrastructuur - Endpoints

Endpoint

De Endpoints van de Bemiddelingsregisters zijn beschikbaar in het tijdelijke iWlz-Adresboek. Er zijn twee omgevingen beschikbaar. Per omgeving zijn ook de endpoints voor autorisatie en PEP beschreven.

Relevante gegevensdienstID's zijn:

<>

Ga naar het [iWlz-adresboek](#) voor verdere details.

8.4 Uitwisselprofiel Levering



Note

nog uit te werken