OpenClaw 配置 ChatGPT OAuth 完整指南

OpenClaw 配置 ChatGPT OAuth 完整指南

使用 OpenClaw（有时也称为 ClawdBot）结合 **ChatGPT OAuth** 是一种非常受欢迎的配置方式：它让你用固定费用的 **ChatGPT 订阅（Plus / Pro 等）** 来驱动本地 AI 代理，而不是走按 token 计费的 API Key 路线——对于“代理会自己反复思考、读文件、迭代”的场景，这通常能显著降低成本。

下面按“为什么 + 怎么配 + 怎么验 + 注意事项”的顺序讲清楚。

---

1) 为什么选择 OAuth 而不是 API 密钥?

1.1 大幅节省成本

AI 代理在后台会做大量自主工作：阅读、搜索、写代码、反复尝试与修正——这会很快消耗 **数十万到数百万 token**。
如果你用按量计费的 API Key，账单可能在短时间内飙升；而 OAuth 方式可以在很大程度上利用你每月订阅的额度（具体受你订阅层级限制影响）。

1.2 稳定性与生态现实

近期一些平台对“用固定费用计划的 OAuth 来驱动代理”限制更严格；相对而言，**OpenAI 的 OAuth / Codex 路线目前更稳定、更常见**，也是 OpenClaw 社区里实践最多的路径之一。

---

2) 在 OpenClaw 中配置 ChatGPT OAuth（推荐流程）

核心思路：用 OpenClaw CLI 走一次 OAuth 登录，把你的 ChatGPT 订阅与本机 OpenClaw 网关绑定，然后把默认模型切到支持的 **openai-codex** 模型。

步骤 1：启动引导向导（指定 OpenAI Codex 认证）

在终端运行：

代码块

```
openclaw onboard --auth-choice openai-codex
```

这会进入专门的认证流程，并生成一个授权用的 URL。

步骤 2：在浏览器里完成授权

1. 复制 CLI 输出的授权 URL
2. 打开浏览器访问
3. 登录你的 ChatGPT 账号并同意授权
4. 授权完成后通常会重定向到一个**空白页面**（这是正常现象）

完成后，CLI 一般会提示认证成功（或显示已写入凭据/令牌的提示信息）。

步骤 3：设置默认模型为 Codex 模型

认证完成后，把 OpenClaw 默认模型切到一个受支持的 Codex 模型，例如：

代码块

```
openclaw models set openai-codex/gpt-5.3-codex
```

如果你不确定有哪些可用模型，可以先列一下（不同安装版本命令可能略有差异）：

- 常见做法是先 `openclaw models` 或查看 docs/命令帮助，再决定设哪一个。

步骤 4：验证 OAuth 与模型是否生效

运行：

代码块

```
openclaw models status
```

你要重点确认两件事：

- 网关是否识别到了你设置的 `openai-codex/...` 默认模型
- OAuth 令牌/认证状态是否正常（无过期/无权限错误）

---

3) 重要注意事项（务必看）

3.1 速率限制依然存在

OAuth 不等于无限量。你仍受你的订阅层级约束（每小时/每日消息上限等）。
当代理执行大规模任务（比如长时间代码改造、批量整理文件）时，可能会触发限制，需要等待刷新。

建议：

- 降低不必要的“心跳/轮询频率”
- 优化记忆/任务拆分，减少无意义的反复调用

3.2 安全第一：不要把网关暴露到公网

OpenClaw 代理通常能访问本地文件、执行工作流；再叠加 OAuth 认证后，相当于“本机权限 + 账户权限”。
强烈建议只绑定在 localhost，本机使用，不要直接暴露到开放互联网。

---

4)（可选）给读者的“一句话速查版”

- 认证：`openclaw onboard --auth-choice openai-codex`
- 设模型：`openclaw models set openai-codex/<某个codex模型>`
- 验证：`openclaw models status`
- 注意：有速率限制；网关别上公网。