OpenClaw 飞书频道配置指南

OpenClaw 飞书频道配置指南

本文介绍如何将 OpenClaw AI 助手接入飞书，实现通过飞书机器人与 AI 对话。

第一步：登录飞书开放平台

打开 飞书开放平台，使用飞书 App 扫描二维码登录。

登录成功后进入开发者后台，可以看到已有应用列表和"创建企业自建应用"按钮。

第二步：创建企业自建应用

点击 "创建企业自建应用" 按钮，在弹窗中填写：

- **应用名称**: OpenClaw
- **应用描述**: OpenClaw AI 助手飞书机器人
- **应用图标**: 选择机器人图标

创建成功后自动跳转到"添加应用能力"页面，左上角可以看到应用名称和状态。

第三步：添加机器人能力

在"添加应用能力"页面，点击 **机器人** 卡片下的 "添加" 按钮。

添加成功后跳转到机器人配置页面，左侧导航栏出现"机器人"菜单项。

第四步：获取应用凭证

进入 **凭证与基础信息** 页面，获取以下凭证（后续服务器端配置需要）：

- **App ID**: cli_xxxxx (你的App ID)
- **App Secret**: 点击眼睛图标显示明文后复制

> ⚠ 请妥善保管 App Secret，不要泄露给他人。

第五步：配置权限

进入 **权限管理** 页面，使用批量导入功能一次性添加所需权限。

1. 点击 "批量导入/导出权限" 按钮
2. 在 Monaco 编辑器中粘贴以下 JSON：

```json
{
  "scopes": {
    "tenant": [
      "im:message",
      "im:message:send_as_bot",
      "im:message.group_at_msg:readonly",
      "im:message.p2p_msg:readonly",
      "contact:user.base:readonly"
    ]
  }
}
```

3. 点击 "下一步，确认新增权限"
4. 在弹出的开通权限面板中确认

> 💡 提示：Monaco 编辑器的自动缩进可能导致逐字符输入时 JSON 格式错乱。推荐使用剪贴板粘贴（Cmd+A 全选 → Cmd+V 粘贴）。

第六步：首次发布应用

进入 **版本管理与发布** 页面，创建 v1.0.0 版本并发布。

- 飞书个人版应用免审核，提交后自动通过。
- 首次发布是为了让应用处于"已启用"状态，后续才能完成服务器端 WebSocket 连接。

第七步：OpenClaw 服务器端配置

7.1 配置 openclaw

使用安装包里面的 `config.sh` 配置 feishu 的 appId 和 appSecret，然后重启网关验证。

第八步：配置事件订阅

WebSocket 连接成功后，返回飞书开放平台 **事件与回调** 页面。

8.1 保存长连接订阅方式

1. 点击 "订阅方式" 按钮
2. 确认已选中 "使用长连接接收事件（推荐）"
3. 点击 "保存"

> ⚠ 重要：必须先完成服务器端配置（第七步）并确认 WebSocket 连接成功，否则保存时会报错"未检测到应用连接信息"。

8.2 添加 im.message.receive_v1 事件

保存订阅方式后，"添加事件" 按钮变为可用。

1. 点击后在搜索框中输入"接收消息"
2. 勾选 **接收消息 v2.0 (im.message.receive_v1)**
3. 点击 "确认添加"

事件列表中可以看到：

- **接收消息 v2.0**: im.message.receive_v1
- **订阅类型**: 应用身份
- **所需权限**: 已开通

第九步：重新发布应用

添加事件订阅后，页面顶部提示"版本发布后，当前修改方可生效"。

1. 点击 "创建版本"
2. 填写版本号 1.1.0
3. 更新说明填写："添加事件订阅：接收消息 im.message.receive_v1"
4. 保存后确认发布

发布成功后：

- 版本详情显示 "已发布"
- 更新说明：添加事件订阅：接收消息 im.message.receive_v1
- 应用能力：机器人（已启用）
- 事件订阅变更：使用长连接接收事件
- 顶部提示变为 "当前修改均已发布"

第十步：配对与激活

10.1 飞书中搜索机器人

在飞书 App 中搜索 "OpenClaw" 机器人，发送任意消息（如"你好"）即可开始使用。

本文档由 OpenClaw AI 助手自动生成。