

UT 10 – BBDD relacionales – Ejercicios

Ejercicio 09 – Creación de una nueva ciudad y país.

Crear un programa en Java que permita añadir una nueva ciudad y (opcionalmente) país en la base de datos Sakila.

Para esto, el programa:

- Preguntará al usuario el nombre de la nueva ciudad.
- Si la ciudad existe (ciudad con el mismo nombre) avisará al usuario y terminará.
- Si la ciudad no existe preguntará al usuario el nombre del país.
- Si el país existe (país con el mismo nombre) avisará al usuario que, en lugar de crearse un país nuevo, se usará el ya existente.
- Si no existe país ni ciudad, creará ambos valores, relacionándolos entre sí.
- Si existe país, pero no ciudad, creará sólo la ciudad, relacionándola con el país existente.

Ejemplo 1: no existe ninguno.

- El usuario dice que quiere crear la ciudad “Cartagena”, y se comprueba que no existe en la BD otra ciudad con ese nombre.
- El usuario dice que quiere crear la ciudad en el país “Andorra”, y se comprueba que no existe en la BD otro país con este nombre.
- Se crea el país “Andorra”, al que la BD asigna un código nuevo, que tendremos que obtener.
- Se crea la ciudad “Cartagena” asociándola al país recién creado.

Ejemplo 2: no existe la ciudad, pero sí el país.

- El usuario dice que quiere crear la ciudad “Cartagena”, y se comprueba que no existe en la BD otra ciudad con ese nombre.
- El usuario dice que quiere crear la ciudad en el país “Colombia”, y se comprueba que ya existe en la BD otro país con este nombre. En este punto se informa al usuario y se guarda el identificador de Colombia en la BD.
- Se crea la ciudad “Cartagena” asociándola al país ya existente.