

--1. Crear un bloque PL que visualice el país de una tienda que se pida al usuario por teclado.

```
DECLARE
    v_tienda    tienda.codtienda%TYPE := '&codigo_tienda';
    v_pais      tienda.Pais%TYPE;
BEGIN
    SELECT pais INTO v_pais
    FROM tienda
    WHERE codtienda = v_tienda;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('La tienda ' || v_tienda || ' está en: ' || v_pais);
END;
/
```

--2. Dado un tipo de producto introducido por teclado, obtener el número de productos que hay asociados a este tipo de producto.

```
DECLARE
    v_tipo      producto.TipoProducto%TYPE := '&tipo_producto';
    v_cantidad  NUMBER;
BEGIN
    SELECT COUNT(*) INTO v_cantidad
    FROM producto
    WHERE tipoproducto = v_tipo;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('El tipo ' || v_tipo || ' tiene ' || v_cantidad || ' productos en la tienda.');
```

END;

/

--3. Incrementar el precio de venta en 5€ a todos productos para los que su stock sea menor de 25 unidades.

```
BEGIN
    UPDATE producto
    SET precioventa = precioventa + 5
    WHERE stock < 25;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Se ha actualizado el precio de ' || SQL%ROWCOUNT || ' productos');
    --COMMIT;
END;
/
```

--4. Haz un bloque anónimo que asigne a una variable declarada el código de un cliente y cuente el número de pedidos del cliente.

```
DECLARE
    v_cod_cliente cliente.codcliente%TYPE := &id_cliente;
    v_num_pedidos NUMBER;
BEGIN
    SELECT COUNT(*) INTO v_num_pedidos
    FROM pedido
    WHERE codcliente = v_cod_cliente;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('El cliente ' || v_cod_cliente || ' tiene ' || v_num_pedidos || ' pedidos.');
```

END;

/

--5. Pide dos tiendas por teclado e indica cuál de las dos tiendas ingresó más dinero por los pedidos hechos por sus clientes.

```
DECLARE
    v_tienda1 tienda.codtienda%TYPE := '&tienda_1';
    v_tienda2 tienda.codtienda%TYPE := '&tienda_2';
    v_ingreso1 NUMBER;
```

```

        v_ingreso2 NUMBER;
BEGIN
    -- Suma de ingresos Tienda 1
    SELECT NVL(SUM(p.importetotal), 0) INTO v_ingreso1 --SUM será NULL si la tienda no ha vendido
nada
    FROM pago p
    JOIN cliente c ON p.codcliente = c.codcliente
    JOIN empleado e ON c.codempleadoventas = e.codempleado
    WHERE e.codtienda = v_tienda1;

    -- Suma de ingresos Tienda 2
    SELECT NVL(SUM(p.importetotal), 0) INTO v_ingreso2
    FROM pago p
    JOIN cliente c ON p.codcliente = c.codcliente
    JOIN empleado e ON c.codempleadoventas = e.codempleado
    WHERE e.codtienda = v_tienda2;

    IF v_ingreso1 > v_ingreso2 THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Tienda ' || v_tienda1 || ' ingresó más: ' || v_ingreso1);
    ELSIF v_ingreso2 > v_ingreso1 THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Tienda ' || v_tienda2 || ' ingresó más: ' || v_ingreso2);
    ELSE
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Ambas ingresaron lo mismo.');
```

```

    END IF;
END;
/
```

--6. Para un producto introducido por teclado calcula y muestra si su margen de beneficio es alto (mayor o igual que el 30%), normal (entre el 30% y el 20%) o bajo (menor o igual que el 20%).

--1. El margen se calculará como $(\text{precio de venta} - \text{precio proveedor}) / \text{precio proveedor} * 100$ siempre el que precio proveedor sea distinto de 0. Si es 0 pondremos SIN DATOS.

```

DECLARE
    v_codproducto producto.CODPRODUCTO%TYPE := &codigo_producto;
    v_margen NUMBER;
    v_precioventa producto.PRECIOVENTA%TYPE;
    v_precioproveedor producto.PRECIOPROVEEDOR%TYPE;
BEGIN
    SELECT precioventa, precioproveedor INTO v_precioventa, v_precioproveedor
    FROM producto
    WHERE codproducto = v_codproducto;

    IF v_precioproveedor = 0 THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('SIN DATOS');
    ELSE
        v_margen := ((v_precioventa - v_precioproveedor) / v_precioproveedor) * 100;
        IF v_margen >= 30 THEN
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Margen alto');
        ELSIF v_margen > 20 THEN
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Margen normal');
        ELSE
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Margen bajo');
        END IF;
    END IF;
END;
/
```

--7. Para un cliente que se pase por teclado indica si su ciudad coincide con la de la tienda en la que trabaja el empleado que tiene asignado o no.

```

DECLARE
    v_codcliente cliente.CODCLIENTE%TYPE := &cod_cliente;
    v_ciudad_c cliente.CIUDAD%TYPE;
    v_ciudad_t tienda.CIUDAD%TYPE;
```

```
BEGIN
  SELECT c.ciudad, t.ciudad INTO v_ciudad_c, v_ciudad_t
  FROM cliente c
  JOIN empleado e ON c.codempleadoventas = e.codempleado
  JOIN tienda t ON e.codtienda = t.codtienda
  WHERE c.codcliente = v_codcliente;

  IF v_ciudad_c = v_ciudad_t THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('La ciudad es la misma');
  ELSE
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('La ciudad es distinta');
  END IF;
END;
/
```

--8. Renombra el tipo de producto Utensilios y llámalo Herramientas. Para ello tendrás que hacer los siguientes pasos

- 1. Inserta un nuevo tipo de producto llamado Herramientas. El resto de campos deben ser los que tenga actualmente el tipo de Utensilios.
- 2. Actualiza todos los productos que tuvieran como tipo Utensilios para que tengan el nuevo tipo de Herramientas.
- 3. Borra el tipo de producto Utensilios.
- 4. Al final de todo, haz commit.

```
DECLARE
  r_tipoproducto tipoproducto%rowtype;
BEGIN
  SELECT * INTO r_tipoproducto
  FROM tipoproducto
  WHERE tipo = 'Utensilios';

  r_tipoproducto.tipo := 'Herramientas';

  INSERT INTO tipoproducto VALUES r_tipoproducto;

  UPDATE producto
  SET tipoproducto = 'Herramientas'
  WHERE tipoproducto = 'Utensilios';

  DELETE FROM tipoproducto
  WHERE tipo = 'Utensilios';

  --COMMIT;
END;
/
```