

Отчёт по лабораторной работе №6

Знакомство с SELinux

Брезгулевский Иван Алексеевич

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
2.1	Подготовка	5
2.2	Изучение механики SetUID	5
3	Выводы	13
	Список литературы	14

List of Figures

2.1	запуск http	6
2.2	контекст безопасности http	6
2.3	переключатели SELinux для http	7
2.4	создание html-файла и доступ по http	8
2.5	ошибка доступа после изменения контекста	9
2.6	лог ошибок	10
2.7	переключение порта	11
2.8	доступ по http на 81 порт	12

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка

1. Установили httpd
2. Задали имя сервера
3. Открыли порты для работы с протоколом http

2.2 Изучение механики SetUID

1. Войдите в систему с полученными учётными данными и убедитесь, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`.
2. Обратитесь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на вашем компьютере, и убедитесь, что последний работает: `service httpd status` или `/etc/rc.d/init.d/httpd status` Если не работает, запустите его так же, но с параметром `start`.




Figure 2.1: запуск http

3. Найдите веб-сервер Apache в списке процессов, определите его контекст безопасности и занесите эту информацию в отчёт. Например, можно использовать команду `ps auxZ | grep httpd` или `ps -eZ | grep httpd`




Figure 2.2: контекст безопасности http

4. Посмотрите текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd` Обратите внимание, что многие из них находятся в положении «off».




Figure 2.3: переключатели SELinux для http

5. Посмотрите статистику по политике с помощью команды `seinfo`, также определите множество пользователей, ролей, типов.
6. Определите тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www`. В поддиректориях могут располагаться системные скрипты и контент для http.
7. Определите тип файлов, находящихся в директории `/var/www/html`: `ls -lZ /var/www/html`. В директории изначально нет файлов.
8. Определите круг пользователей, которым разрешено создание файлов в директории `/var/www/html`. Создавать файлы может только root.
9. Создайте от имени суперпользователя (так как в дистрибутиве после установки только ему разрешена запись в директорию) html-файл `/var/www/html/test.html` следующего содержания: Test
10. Проверьте контекст созданного вами файла. Занесите в отчёт контекст,

присваиваемый по умолчанию вновь созданным файлам в директории /var/www/html.

11. Обратитесь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Убедитесь, что файл был успешно отображён.




Figure 2.4: создание html-файла и доступ по http

12. Изучите справку `man httpd_selinux` и выясните, какие контексты файлов определены для httpd. Сопоставьте их с типом файла `test.html`. Проверить контекст файла можно командой `ls -Z`. `ls -Z /var/www/html/test.html`. Основным контекстом является `httpd_sys_content_t`, его мы и увидели в выводе команды.
13. Измените контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t` на любой другой, к которому процесс httpd не должен иметь доступа, например, на `samba_share_t`: `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html` `ls -Z /var/www/html/test.html` После этого проверьте, что контекст поменялся.
14. Попробуйте ещё раз получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Вы должны получить сообщение об ошибке: `Forbidden You don't have permission to access /test.html on this server.` При изменении контекста файл стал считаться чужим для http и программа не может его прочитать.





Figure 2.5: ошибка доступа после изменения контекста

15. Проанализируйте ситуацию. Почему файл не был отображён, если права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю? `ls -l /var/www/html/test.html` Просмотрите log-файлы веб-сервера Apache. Также просмотрите системный лог-файл: `tail /var/log/messages` Если в системе окажутся запущенными процессы `setroubleshootd` и `audtd`, то вы также сможете увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле `/var/log/audit/audit.log`. Проверьте это утверждение самостоятельно.



```
iabrezgulevskiy@iabrezgulevskiy:/var/www/html
туп getattr к файл /var/www/html/test.html. Для выполнения всех сообщений SELinux: sealert -
l f92370f3-1530-4df6-b1c0-33f704a6de1b
Oct 8 16:38:56 iabrezgulevskiy setroubleshoot[39845]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd дос
туп getattr к файл /var/www/html/test.html.#012#012***** Модуль restorecon предлагает (точн
ость 92.2) *****#012#012Если вы хотите исправить метку.$TARGETЗнак _PAT
Н по умолчанию должен быть httpd_sys_content_t#012То вы можете запустить restorecon. Возможн
о, попытка доступа была остановлена из-за недостаточных разрешений для доступа к родительско
му каталогу, и в этом случае попытайтесь соответствующим образом изменить следующую команду.
#012Сделать#012# /sbin/restorecon -v /var/www/html/test.html#012#012***** Модуль public_con
tent предлагает (точность 7.83) *****#012#012Если вы хотите лечить test.htm
l как общедоступный контент#012То необходимо изменить метку test.html с public_content_t на
public_content_rw_t.#012Сделать#012# semanage fcontext -a -t public_content_t '/var/www/html
/test.html'#012# restorecon -v '/var/www/html/test.html'#012#012***** Модуль catchall предл
агает (точность 1.41) *****#012#012Если вы считаете, что httpd должно
быть разрешено getattr доступ к test.html file по умолчанию.#012То рекомендуется создать от
чет об ошибке.#012Чтобы разрешить доступ, можно создать локальный модуль политики.#012Сделат
ь#012разрешить этот доступ сейчас, выполнив:#012# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allow -M
my-httpd#012# semodule -X 300 -i my-httpd.pp#012
Oct 8 16:38:56 iabrezgulevskiy setroubleshoot[39845]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd дос
туп getattr к файл /var/www/html/test.html. Для выполнения всех сообщений SELinux: sealert -
l f92370f3-1530-4df6-b1c0-33f704a6de1b
Oct 8 16:38:56 iabrezgulevskiy setroubleshoot[39845]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd дос
туп getattr к файл /var/www/html/test.html.#012#012***** Модуль restorecon предлагает (точн
ость 92.2) *****#012#012Если вы хотите исправить метку.$TARGETЗнак _PAT
Н по умолчанию должен быть httpd_sys_content_t#012То вы можете запустить restorecon. Возможн
о, попытка доступа была остановлена из-за недостаточных разрешений для доступа к родительско
му каталогу, и в этом случае попытайтесь соответствующим образом изменить следующую команду.
#012Сделать#012# /sbin/restorecon -v /var/www/html/test.html#012#012***** Модуль public_con
tent предлагает (точность 7.83) *****#012#012Если вы хотите лечить test.htm
l как общедоступный контент#012То необходимо изменить метку test.html с public_content_t на
public_content_rw_t.#012Сделать#012# semanage fcontext -a -t public_content_t '/var/www/html
/test.html'#012# restorecon -v '/var/www/html/test.html'#012#012***** Модуль catchall предл
агает (точность 1.41) *****#012#012Если вы считаете, что httpd должно
быть разрешено getattr доступ к test.html file по умолчанию.#012То рекомендуется создать от
```

Figure 2.6: лог ошибок

16. Попробуйте запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в /etc/services). Для этого в файле /etc/httpd/httpd.conf найдите строчку Listen 80 и замените её на Listen 81.




Figure 2.7: переключение порта

17. Выполните перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой? Поясните почему? Сбой не происходит, порт 81 уже вписан в разрешенные
18. Проанализируйте лог-файлы: `tail -nl /var/log/messages` Просмотрите файлы `/var/log/http/error_log`, `/var/log/http/access_log` и `/var/log/audit/audit.log` и выясните, в каких файлах появились записи.
19. Выполните команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81` После этого проверьте список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t` Убедитесь, что порт 81 появился в списке.
20. Попробуйте запустить веб-сервер Apache ещё раз.
21. Верните контекст `httpd_sys_content_t` к файлу `/var/www/html/test.html`: `chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html` После этого попробуйте получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1:81/test.html`. Вы должны увидеть содержимое файла — слово «test».

3 Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы мною были получены базовые навыки работы с технологией seLinux.

Список литературы

1. SELinux в CentOS
2. Веб-сервер Apache