



Rendimiento



Accesibilidad



Prácticas
recomendadas



SEO



Rendimiento

Los valores son estimaciones y pueden variar. La [puntuación del rendimiento se calcula](#) directamente a partir de estas métricas. [Ver calculadora.](#)

▲ 0–49 ■ 50–89 ● 90–100

MÉTRICAS

● First Contentful Paint
0,8 s

● Total Blocking Time



Ampliar vista

● Renderizado del mayor elemento con contenido
0,8 s

● Cambios de diseño acumulados

0 ms

0

● Speed Index

0,8 s



Mostrar auditorías relacionadas con: [All](#) [FCP](#) [LCP](#) [TBT](#) [CLS](#)

DIAGNÓSTICOS

▲ Minifica los archivos CSS — Ahorro estimado de 15 KiB

Si minificas los archivos CSS, se puede reducir el tamaño de la carga útil de la red. [Consulta cómo minificar archivos](#)

[CSS](#) [FCP](#) [LCP](#) [Unscored](#)

URL	Tamaño de la transferencia	Ahorro estimado
vercel.app Propio	20,9 KiB	15,4 KiB
...css/styles.css?v=2 (espaciox-f4oaduvsz-duartec.vercel.app)	20,9 KiB	15,4 KiB

▲ Elimina los recursos que bloqueen el renderizado — Ahorro estimado de 510 ms

Hay recursos que bloquean el primer renderizado de tu página. Te recomendamos que muestres los elementos de JavaScript y CSS críticos insertados y pospongas todos los que no sean esenciales. [Consulta cómo eliminar recursos](#)

[que bloquean el renderizado](#) [FCP](#) [LCP](#) [Unscored](#)

✓ Mostrar recursos externos (2)

URL	Tamaño de la transferencia	Duración
vercel.app Propio	20,9 KiB	80 ms
...css/styles.css?v=2 (espaciox-f4oaduvsz-duartec.vercel.app)	20,9 KiB	80 ms
Unpkg Cdn	2,3 KiB	220 ms
...dist/aos.css (unpkg.com)	2,3 KiB	220 ms
Google Fonts Cdn	0,9 KiB	230 ms
/css2?family=... (fonts.googleapis.com)	0,9 KiB	230 ms

■ Precargar la imagen de renderizado del mayor elemento con contenido

Si el elemento LCP se añade de forma dinámica a la página, tendrás que precargar la imagen para mejorar el LCP. [Más información sobre cómo precargar los elementos LCP](#) LCP Unscored

URL	Ahorro estimado
vercel.app Propio	0 ms
 <code>body > main > section.hero > div.hero-bg-parallax <div class="hero-bg-parallax"> ...img/salon-celebraciones.webp (espaciox-f4oaduvsz-duartec.vercel.app)</code>	0 ms

■ Minifica los recursos JavaScript — Ahorro estimado de 8 KiB

Si minificas los archivos de JavaScript, se puede reducir el tamaño de la carga útil y el tiempo de análisis de la secuencia de comandos. [Consulta cómo minificar JavaScript](#) FCP LCP Unscored

URL	Tamaño de la transferencia	Ahorro estimado
chrome-extension://odfafepnkmhbccpbejgmiehpchacaeak/js/contentscript.js	14,7 KiB	7,7 KiB

■ Publica recursos estáticos con una política de caché eficaz — Se ha encontrado 1 recurso ^

Una duración en caché más larga puede aumentar el número de visitas repetidas a tu página. [Más información sobre las políticas de caché eficaces](#) Unscored

URL	Tiempo de vida en caché	Tamaño de la transferencia
Google Maps Utility		23 KiB
...js/StaticMapService.GetMapImage?... (maps.googleapis.com)	1d	23 KiB

■ Evita usar JavaScript antiguo en navegadores modernos — Ahorro estimado de 0 KiB ^

Los polyfills y los transforms permiten que los navegadores antiguos utilicen las nuevas funciones de JavaScript. Sin embargo, muchos de estos polyfills y transforms no son necesarios para los navegadores modernos. Te recomendamos que modifiques tu proceso de compilación de JavaScript para que no transpile las funciones de [Baseline](#), a menos que sepas que debes admitir navegadores antiguos. [Descubre por qué la mayoría de los sitios pueden implementar código ES6+ sin transpilación](#). FCP LCP Unscored

☐ Mostrar recursos externos (1)

URL	Ahorro estimado				
No atribuible	0,4 KiB				
chrome-extension://jollcmlmongdaenbbcffkenckdflhafn/injected-web.js	0,4 KiB				
/injected-web.js:1:19124 (jollcmlmongdaenbbcffkenckdflhafn)	@babel/plugin-transform-spread				
○ Evitar cambios de diseño importantes — 1 cambio de diseño detectado ^					
Estos son los mayores cambios de diseño que se han observado en la página. Cada entrada de la tabla representa un solo cambio de diseño y muestra el elemento que más ha cambiado. Debajo de cada elemento se indican las posibles causas que han provocado el cambio de diseño. Puede que algunos de estos cambios de diseño no se incluyan en el valor de la métrica de CLS debido a la normalización. Descubre cómo mejorar el CLS CLS Unscored					
<table><tr><th>Elemento</th><th>Puntuación del cambio de diseño</th></tr><tr><td> Inicio Reservas Tarifas Instalaciones Blog Regalos <nav aria-label="Menú principal"> ...v40/nuFiD-vYS....woff2 (fonts.gstatic.com) Fuente web cargada ...v20/xn7gYHE41....woff2 (fonts.gstatic.com) Fuente web cargada </td><td>0,000</td></tr></table>		Elemento	Puntuación del cambio de diseño	 Inicio Reservas Tarifas Instalaciones Blog Regalos <nav aria-label="Menú principal"> ...v40/nuFiD-vYS....woff2 (fonts.gstatic.com) Fuente web cargada ...v20/xn7gYHE41....woff2 (fonts.gstatic.com) Fuente web cargada	0,000
Elemento	Puntuación del cambio de diseño				
 Inicio Reservas Tarifas Instalaciones Blog Regalos <nav aria-label="Menú principal"> ...v40/nuFiD-vYS....woff2 (fonts.gstatic.com) Fuente web cargada ...v20/xn7gYHE41....woff2 (fonts.gstatic.com) Fuente web cargada	0,000				
○ Evita encadenar solicitudes críticas — Se han encontrado 5 cadenas ^					
Las cadenas de solicitud crítica que se muestran a continuación indican qué recursos son de alta prioridad. Te recomendamos que reduzcas la longitud de las cadenas, disminuyas el tamaño de los recursos o pospongas la					

descarga de recursos innecesarios para mejorar la carga de la página. [Consulta cómo evitar encadenar solicitudes críticas](#) Unscored

Latencia de ruta crítica máxima: **182,43 ms**

Navegación inicial



○ Reducir el uso de código de terceros — El código de un tercero ha bloqueado el hilo principal durante 0 ms ^

El código externo puede afectar mucho a la velocidad de carga. Limita el número de proveedores externos redundantes e intenta cargar el código externo cuando se haya completado la carga principal de tu página. [Consulta cómo minimizar el impacto de terceros](#) TBT Unscored

Proveedor externo	Tamaño de la transferencia	Tiempo de bloqueo del hilo principal
Google Maps Utility	315 KiB	0 ms
...es_ALL/main.js (maps.googleapis.com)	81 KiB	0 ms
...es_ALL/util.js (maps.googleapis.com)	70 KiB	0 ms
...es_ALL/init_embed.js (maps.gstatic.com)	59 KiB	0 ms
...es_ALL/common.js (maps.googleapis.com)	37 KiB	0 ms
...es_ALL/map.js (maps.googleapis.com)	26 KiB	0 ms

Proveedor externo	Tamaño de la transferencia	Tiempo de bloqueo del hilo principal
...js/StaticMapService.GetMapImage?... (maps.googleapis.com)	23 KiB	0 ms
...es_ALL/onion.js (maps.googleapis.com)	10 KiB	0 ms
...api/js?client=... (maps.googleapis.com)	3 KiB	0 ms
...es_ALL/geometry.js (maps.googleapis.com)	3 KiB	0 ms
...es_ALL/search_impl.js (maps.googleapis.com)	1 KiB	0 ms
...es_ALL/overlay.js (maps.googleapis.com)	1 KiB	0 ms
...es_ALL/search.js (maps.googleapis.com)	1 KiB	0 ms
...mapsjs/gen_204?csp_test=true (maps.googleapis.com)	0 KiB	0 ms
Google Fonts Cdn	63 KiB	0 ms
...v40/nuFiD-vYS....woff2 (fonts.gstatic.com)	38 KiB	0 ms
...v20/xn7gYHE41....woff2 (fonts.gstatic.com)	24 KiB	0 ms
/css2?family=... (fonts.googleapis.com)	1 KiB	0 ms
Bitdefender SecurePass Chrome Extension	7 KiB	0 ms
chrome-extension://lnfflhmanffipgdmceonijdkpiacanc/data/css/contentscript.css	7 KiB	0 ms
Unpkg Cdn	7 KiB	0 ms
...dist/aos.js (unpkg.com)	5 KiB	0 ms
...dist/aos.css (unpkg.com)	2 KiB	0 ms
Other Google APIs/SDKs Utility	2 KiB	0 ms
/maps/embed?pb=... (www.google.com)	2 KiB	0 ms
vercel.com	0 KiB	0 ms

Proveedor externo	Tamaño de la transferencia	Tiempo de bloqueo del hilo principal
/analytics/script.js (vercel.com)	0 KiB	0 ms

Renderizado del mayor elemento con contenido — 830 ms

Este es el mayor elemento con contenido renderizado en el viewport. [Más información sobre el renderizado del mayor elemento con contenido](#) LCP Unscored

Elemento



body > main > section.hero > div.hero-bg-parallax
<div class="hero-bg-parallax">

Fase	Porcentaje de LCP	Tiempos
TTFB	23%	190 ms
Retraso de carga	45%	370 ms
Tiempo de carga	16%	140 ms
Retraso de renderizado	15%	130 ms

Consulta más información sobre el rendimiento de tu aplicación. Estos datos no [afectan directamente](#) a la puntuación del rendimiento.

● Usa un tamaño adecuado para las imágenes ^

Muestra imágenes con un tamaño adecuado para ahorrar datos móviles y mejorar el tiempo de carga. [Consulta cómo cambiar el tamaño de las imágenes](#) FCP LCP Unscored

● Pospón la carga de imágenes que no aparecen en pantalla ^

Te recomendamos que uses la carga en diferido con imágenes ocultas y que no aparecen en pantalla una vez que todos los recursos críticos hayan terminado de cargarse para reducir el tiempo que pasa hasta que la página es interactiva. [Consulta cómo posponer las imágenes que no aparecen en pantalla](#) FCP LCP Unscored

● Reduce el contenido CSS que no se use ^

Reduce las reglas que no se usen de las hojas de estilo y retrasa las reglas CSS que no se utilicen para el contenido de la parte visible a primera vista. Así, se reducirán los bytes consumidos por la actividad de red. [Consulta cómo reducir el contenido de CSS que no se use](#) FCP LCP Unscored

● Reduce el contenido JavaScript que no se use ^

Reduce el contenido JavaScript que no se use y retrasa la carga de secuencias de comandos hasta que se necesiten. Así, se reducirán los bytes consumidos por la actividad de red. [Consulta cómo reducir el contenido de JavaScript que no se use](#) FCP LCP Unscored

● Codifica las imágenes de forma eficaz ^

Las imágenes optimizadas se cargan más rápido y consumen menos datos móviles. [Consulta cómo codificar imágenes de forma eficaz](#) FCP LCP Unscored

● Publica imágenes con formatos de próxima generación ^

Los formatos como WebP y AVIF suelen comprimir mejor las imágenes que los formatos PNG o JPEG, lo que hace que se descarguen más rápido y consuman menos datos. [Más información sobre formatos de imagen modernos](#) FCP LCP Unscored

● Habilita la compresión de texto ^

Los recursos de texto se deberían publicar comprimidos (gzip, deflate o brotli) para minimizar el total de bytes de la red. [Más información sobre la compresión de texto](#) FCP LCP Unscored

● Establece conexión previamente con los orígenes necesarios ^

Puedes añadir sugerencias de recursos preconnect o dns-prefetch para establecer conexiones previas con orígenes importantes de terceros. [Consulta cómo establecer conexión previamente con orígenes necesarios](#) LCP FCP Unscored

● El tiempo de respuesta inicial del servidor fue breve — El documento raíz ha tardado 30 ms ^

Mantén breve el tiempo de respuesta del servidor para el documento principal, puesto que todas las demás solicitudes dependen de él. [Más información sobre la métrica Tiempo hasta el primer byte](#) FCP LCP Unscored

URL	Duración
vercel.app Propio	30 ms
/index.html (espaciox-f4oaduvsz-duartec.vercel.app)	30 ms
● Evita que haya varias redirecciones de página	
Las redirecciones provocan retrasos adicionales antes de que la página se pueda cargar. Consulta cómo evitar las redirecciones de página. LCP FCP Unscored	
● Usa HTTP/2	
HTTP/2 ofrece muchas ventajas con respecto a HTTP/1.1, como los encabezados binarios y la multiplexación. Más información sobre HTTP/2 LCP FCP Unscored	
● Usa formatos de vídeo para incluir contenido animado	
Los GIFs de gran tamaño no son eficientes para mostrar contenido animado. Para usar menos bytes de la red, te recomendamos que utilices los formatos de vídeo MPEG4 o WebM para incluir animaciones y los formatos PNG o WebP para añadir imágenes estáticas en lugar del formato GIF. Más información sobre formatos de vídeo eficientes FCP LCP Unscored	
● Quita los módulos duplicados de los paquetes de JavaScript	
Quita los módulos de JavaScript grandes y duplicados de los paquetes para reducir el número de bytes innecesarios que consume la actividad de red. FCP LCP Unscored	

● Evita cargas útiles de red de gran tamaño — Tamaño total: 588 KiB



Si la carga útil de la red es muy grande, los usuarios consumen más datos móviles y las páginas tardan más en cargarse. [Consulta cómo reducir el tamaño de la carga útil](#) Unscored

☒ Mostrar recursos externos (8)

URL	Tamaño de la transferencia
Google Maps Utility	296,5 KiB
...es_ALL/main.js (maps.googleapis.com)	81,3 KiB
...es_ALL/util.js (maps.googleapis.com)	70,2 KiB
...es_ALL/init_embed.js (maps.gstatic.com)	59,1 KiB
...es_ALL/common.js (maps.googleapis.com)	36,8 KiB
...es_ALL/map.js (maps.googleapis.com)	26,2 KiB
...js/StaticMapService.GetMapImage?... (maps.googleapis.com)	23,0 KiB
vercel.app Propio	170,0 KiB
...img/zonas-polivalentes.webp (espaciox-f4oaduvsz-duartec.vercel.app)	109,0 KiB
...img/salon-celebraciones.webp (espaciox-f4oaduvsz-duartec.vercel.app)	61,0 KiB
Google Fonts Cdn	61,7 KiB
...v40/nuFiD-vYS....woff2 (fonts.gstatic.com)	37,6 KiB

URL

Tamaño de la
transferencia


...v20/xn7gYHE41....woff2 (fonts.gstatic.com)

24,1 KiB

● Evita un tamaño excesivo de DOM — 172 elementos



Los DOM de gran tamaño aumentan el uso de memoria, hacen que los [cálculos de estilo](#) duren más y generan costosas [redistribuciones del diseño](#). [Consulta cómo evitar un tamaño de DOM excesivo](#) TBT Unscored

Estadística	Elemento	Valor
Total de elementos DOM		172
Profundidad máxima de DOM	 <code></code>	8
Número máximo de elementos secundarios	 <code></code>	6

○ Medidas y marcas de User Timing



Te recomendamos que uses la API User Timing en tu aplicación para calcular su rendimiento real durante las principales experiencias de usuario. [Más información sobre las marcas de User Timings](#) Unscored

● Tiempo de ejecución de JavaScript — 0,0 s



Te recomendamos que reduzcas el tiempo de análisis, compilación y ejecución de JavaScript. Para ello, puedes utilizar cargas útiles de JavaScript más pequeñas. [Consulta cómo reducir el tiempo de ejecución de JavaScript](#) TBT Unscored

URL	Tiempo de CPU total	Evaluación de la secuencia de comandos	Análisis de la secuencia de comandos
vercel.app Propio	123 ms	8 ms	3 ms
/index.html (espaciox-f4oaduvsz-duartec.vercel.app)	123 ms	8 ms	3 ms

● Minimiza el trabajo del hilo principal — 0,2 s



Te recomendamos que reduzcas el tiempo de análisis, compilación y ejecución de JavaScript. Para ello, puedes utilizar cargas útiles de JavaScript más pequeñas. [Consulta cómo minimizar el trabajo del hilo principal](#) TBT Unscored

Categoría	Duración
Style & Layout	80 ms
Other	66 ms
Script Evaluation	26 ms
Script Parsing & Compilation	7 ms
Parse HTML & CSS	7 ms
Rendering	6 ms

● Todo el texto permanece visible mientras se carga la fuente web



Usa la función CSS `font-display` para asegurarte de que los usuarios puedan ver el texto mientras se cargan las fuentes web. [Más información sobre font-display](#) Unscored


☐ Cargar recursos de terceros en diferido con fachadas ^

Algunas inserciones de terceros se pueden cargar en diferido. Puedes sustituirlas por una fachada hasta que sean necesarias. [Consulta cómo posponer elementos de terceros con una fachada](#) TBT Unscored

☒ La imagen del renderizado del mayor elemento con contenido no se ha cargado en diferido ^

Las imágenes de la parte visible a primera vista que se cargan en diferido se renderizan más tarde en el ciclo de vida de la página, lo que puede retrasar el renderizado del mayor elemento con contenido. [Más información sobre la carga en diferido óptima](#) LCP Unscored

Elemento



body > main > section.hero > div.hero-bg-parallax
`<div class="hero-bg-parallax">`

☒ Usa listeners pasivos para mejorar el desplazamiento ^

Se recomienda que los procesadores de eventos táctiles y de la rueda sean `passive` para mejorar el desplazamiento de tu página. [Más información sobre cómo adoptar procesadores de eventos pasivos](#) Unscored

☒ Evita `document.write()` ^

Las secuencias de comandos externas inyectadas dinámicamente mediante `document.write()` pueden retrasar la carga de la página varias decenas de segundos en conexiones lentas. [Consulta cómo evitar el elemento `document.write\(\)`](#). Unscored

☐ Evita tareas largas del hilo principal ^

Enumera las tareas más largas del hilo principal, lo que es útil para identificar las que más contribuyen a la latencia. [Consulta cómo evitar tareas largas del hilo principal](#). TBT Unscored

☐ Evita las animaciones no compuestas ^

Las animaciones no compuestas pueden aparecer entrecortadas e incrementar el CLS. [Consulta cómo evitar las animaciones no compuestas](#). CLS Unscored

☒ Los elementos de imagen tienen `width` y `height` explícitos ^

En los elementos de imagen, especifica un ancho y una altura explícitos para reducir los cambios de diseño y mejorar el CLS. [Consulta cómo configurar las dimensiones de una imagen](#). CLS Unscored

☒ Contiene una etiqueta `<meta name="viewport">` con `width` o `initial-scale` ^

El `<meta name="viewport">` no solo optimiza tu aplicación para los tamaños de pantalla de los dispositivos móviles, sino que también evita [el retraso de 300 milisegundos de las entradas del usuario](#). [Más información sobre cómo usar la etiqueta meta de viewport](#). Unscored

● La página no ha impedido la restauración de la caché de páginas completas ^

Muchos desplazamientos consisten en volver a una página anterior o regresar a una página posterior. La caché de páginas completas (bfcache) puede acelerar estos desplazamientos de regreso. [Más información sobre la caché de páginas completas](#) Unscored



Accesibilidad


Estas comprobaciones permiten identificar oportunidades para [mejorar la accesibilidad de tu aplicación web](#). La detección automática solo puede detectar un subconjunto de problemas y no garantiza la accesibilidad de tu aplicación web, por lo que también te recomendamos que hagas [pruebas manuales](#).

NOMBRES Y ETIQUETAS

▲ Los elementos de imagen tienen atributos `[alt]` que son texto redundante. ^

Los elementos informativos deberían incluir textos alternativos cortos y descriptivos. Si el texto alternativo es idéntico al texto situado junto a un enlace o una imagen, puede resultar confuso para los usuarios de lectores de pantalla, ya que el texto se leerá dos veces. [Más información sobre el atributo alt](#)

Elementos con errores



El Santuario

```

```

A continuación se indican consejos para mejorar la semántica de los controles de tu aplicación. Estos consejos pueden mejorar la experiencia de los usuarios de tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla.

ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (10)

Ocultar

☐ Interactive controls are keyboard focusable ^

Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. [Learn how to make custom controls focusable.](#) Unscored

☐ Interactive elements indicate their purpose and state ^

Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. [Learn how to decorate interactive elements with affordance hints.](#) Unscored

☐ The page has a logical tab order ^

Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen. [Learn more about logical tab ordering.](#) Unscored

☐ Visual order on the page follows DOM order ^

DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. [Learn more about DOM and visual ordering.](#) Unscored

☐ User focus is not accidentally trapped in a region	^
A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. Learn how to avoid focus traps. Unscored	
☐ The user's focus is directed to new content added to the page	^
If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. Learn how to direct focus to new content. Unscored	
☐ HTML5 landmark elements are used to improve navigation	^
Landmark elements (<main>, <nav>, etc.) are used to improve the keyboard navigation of the page for assistive technology. Learn more about landmark elements. Unscored	
☐ Offscreen content is hidden from assistive technology	^
Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. Learn how to properly hide offscreen content. Unscored	
☐ Custom controls have associated labels	^
Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. Learn more about custom controls and labels. Unscored	
☐ Custom controls have ARIA roles	^
Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. Learn how to add roles to custom controls. Unscored	

Estos elementos se ocupan de áreas que las herramientas de prueba automáticas no pueden analizar. Consulta más información sobre cómo [revisar la accesibilidad](#) en nuestra guía.

 Los atributos `[aria-*)` coinciden con sus funciones

Cada rol de ARIA admite un subconjunto determinado de atributos `aria-*)`. Si no coinciden, los atributos `aria-*)` se invalidarán. [Consulta cómo asociar atributos ARIA a sus funciones](#)

 `[aria-hidden="true"]` no se encuentra en el documento `<body>`

Las tecnologías asistenciales, como los lectores de pantalla, funcionan de forma inestable cuando se establece `aria-hidden="true"` en el documento `<body>`. [Consulta cómo afecta `aria-hidden` al cuerpo del documento](#)

 Todos los elementos `[role]` tienen los atributos `[aria-*)` obligatorios

Algunas funciones de ARIA incluyen atributos obligatorios que describen el estado del elemento a los lectores de pantalla. [Más información sobre las funciones y los atributos obligatorios](#)

 Los atributos `[aria-*)` tienen valores válidos

Las tecnologías asistenciales, como los lectores de pantalla, no pueden interpretar los atributos ARIA cuyos valores no sean válidos. [Más información sobre los valores válidos de los atributos ARIA](#)

 Los atributos `[aria-*)` son válidos y están bien escritos

Las tecnologías asistenciales, como los lectores de pantalla, no pueden interpretar los atributos ARIA con nombres no válidos. [Más información sobre los atributos ARIA válidos](#)

● Los botones tienen nombres accesibles ^

Si un botón no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leerán en voz alta como "botón", lo que hace que el botón no resulte útil a los usuarios que necesitan lectores de pantalla. [Consulta cómo hacer que los botones sean más accesibles](#)

● Los elementos de imagen tienen atributos `[alt]` ^

Los elementos informativos deberían incluir textos alternativos cortos y descriptivos. Los elementos decorativos se pueden omitir usando un atributo "alt" vacío. [Más información sobre el atributo alt](#)

● `[user-scalable="no"]` no se utiliza en el elemento `<meta name="viewport">` y el valor del atributo `[maximum-scale]` no es inferior a 5. ^

Inhabilitar el zoom provoca problemas a los usuarios con baja visión que necesitan ampliar la pantalla para poder ver correctamente el contenido de las páginas web. [Más información sobre la etiqueta meta de viewport](#)

● Los atributos ARIA se usan como se especifica para la función del elemento ^

Algunos atributos de ARIA solo se permiten en un elemento si se cumplen ciertas condiciones. [Más información sobre los atributos ARIA condicionales](#)

● Los elementos `[aria-hidden="true"]` no contienen ningún elemento inferior seleccionable ^

Los elementos inferiores enfocables que están dentro de un elemento [aria-hidden="true"] evitan que esos elementos interactivos estén disponibles para los usuarios de tecnologías asistenciales, como lectores de pantalla. [Consulta cómo aria-hidden afecta a los elementos enfocables.](#)

● Los elementos solo usan atributos ARIA permitidos ^

El uso de atributos ARIA en funciones donde están prohibidos puede impedir que se comunique información importante a los usuarios de tecnologías asistenciales. [Más información sobre los roles de ARIA prohibidos](#)

● Los valores de [role] son válidos ^

Las funciones de ARIA deben tener valores válidos para realizar las funciones de accesibilidad correspondientes. [Más información sobre las funciones de ARIA válidas](#)

● Los colores de fondo y de primer plano tienen una relación de contraste adecuada ^

Los textos con poco contraste resultan difíciles o imposibles de leer para muchos usuarios. [Consulta cómo crear suficiente contraste de color](#)

● El documento tiene un elemento <title> ^

Los títulos proporcionan una idea general sobre la página a los usuarios de lectores de pantalla. Además, los usuarios de buscadores se basan principalmente en los títulos para determinar si una página es relevante para su búsqueda o no. [Más información sobre los títulos de documentos](#)

● Los elementos `<frame>` o `<iframe>` tienen un título ^

Los usuarios de lectores de pantalla confían en que los títulos describan el contenido de los marcos. [Más información sobre los títulos de los marcos](#)

● El elemento `<html>` tiene un atributo `[lang]` ^

Si no se especifica ningún atributo `lang` en una página, el lector de pantalla asumirá que la página está en el idioma predeterminado que el usuario eligió al configurarlo. Si el idioma de la página es diferente del predeterminado, es posible que el lector de pantalla no lea correctamente el texto de la página. [Más información sobre el atributo `lang`](#)

● El atributo `[lang]` del elemento `<html>` tiene un valor válido ^

Especificar un [idioma BCP 47](#) válido permite a los lectores de pantalla leer el texto correctamente en voz alta. [Consulta cómo utilizar el atributo `lang`](#)

● Los elementos de formulario tienen etiquetas asociadas ^

Las etiquetas facilitan que las tecnologías asistenciales, como los lectores de pantalla, puedan leer los controles de los formularios de forma correcta. [Más información sobre las etiquetas de elementos de formulario](#)

● Los enlaces tienen nombres reconocibles ^

Usar textos de enlace (y textos alternativos para las imágenes, si estas se usan como enlaces) que sean reconocibles, únicos y que se puedan seleccionar mejora la experiencia de navegación de los usuarios de lectores de pantalla. [Consulta cómo hacer que los enlaces sean accesibles](#)



Las listas contienen únicamente elementos `<li>` y elementos que admiten secuencias de comandos (`<script>` y `<template>`).



Los lectores de pantalla leen las listas en voz alta de una forma concreta. Se recomienda utilizar una estructura de listas adecuada para que los lectores de pantalla puedan leer las listas de forma correcta. [Más información sobre estructuras de listas adecuadas](#)



Los elementos de lista (`<li>`) están incluidos dentro de elementos superiores `<ul>`, `<ol>` o `<menu>`



Los lectores de pantalla requieren que los elementos de lista (`<li>`) estén incluidos dentro de un elemento superior `<ul>`, `<ol>` o `<menu>` para poder leerlos correctamente en voz alta. [Más información sobre estructuras de listas adecuadas](#)



Las áreas táctiles deben tener un tamaño y un espaciado suficientes.



Las áreas táctiles con un tamaño y un espaciado suficientes ayudan a los usuarios con posibles dificultades para usar controles pequeños a activarlos. [Más información sobre las áreas táctiles](#)



Los elementos de encabezado aparecen en orden secuencial descendente



Los títulos ordenados correctamente que no saltan niveles transmiten la estructura semántica de la página, lo que facilita la navegación y la comprensión para los usuarios que usan tecnologías asistenciales. [Más información sobre el orden de los encabezados](#)

● Usa roles de ARIA solo en elementos compatibles



Hay muchos elementos HTML a los que solo se les pueden asignar determinados roles de ARIA. Usar roles de ARIA si no están permitidos puede afectar a la accesibilidad de la página web. [Más información sobre los roles de ARIA](#)

● No se han usado roles de ARIA obsoletos



Es posible que la tecnología asistencial no procese correctamente los roles de ARIA obsoletos. [Más información sobre los roles de ARIA obsoletos](#)

NO APLICABLE (31)

Ocultar

○ Los valores de `[accesskey]` son únicos



Las claves de acceso permiten a los usuarios dirigirse rápidamente a una parte concreta de la página. Para facilitar una navegación correcta, las claves de acceso deben ser únicas. [Más información sobre las claves de acceso](#) Unscored

○ Los elementos `button`, `link` y `menuitem` tienen nombres accesibles



Si un elemento no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leen diciendo un nombre genérico, lo que hace que el elemento no resulte útil a los usuarios que necesitan lectores de pantalla. [Consulta cómo hacer que los elementos de comando sean más accesibles](#) Unscored

○ Los elementos con `role="dialog"` o `role="alertdialog"` tienen nombres accesibles.



Los elementos del cuadro de diálogo de ARIA sin nombres accesibles pueden impedir que los usuarios de lectores de pantalla distingan la finalidad de esos elementos. [Consulta cómo hacer que los elementos del cuadro de diálogo de](#)

[ARIA sean más accesibles.](#) Unscored

- ☐ Los campos de entrada ARIA tienen nombres accesibles ^

Si un campo de entrada no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leerán en voz alta con un nombre genérico, lo que hace que el campo no resulte útil a los usuarios que necesitan lectores de pantalla. [Más información sobre las etiquetas de campos de entrada](#) Unscored

- ☐ Los elementos `meter` de ARIA tienen nombres accesibles ^

Si un elemento medidor no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leen diciendo un nombre genérico, lo que hace que no resulte útil para los usuarios que necesitan lectores de pantalla. [Consulta cómo asignar un nombre a los elementos `meter`.](#) Unscored

- ☐ Los elementos `progressbar` de ARIA tienen nombres accesibles ^

Si un elemento `progressbar` no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leen diciendo un nombre genérico, lo que hace que no resulte útil a los usuarios que necesitan lectores de pantalla. [Consulta cómo etiquetar elementos `progressbar`](#) Unscored

- ☐ Los elementos con un `[role]` ARIA que requieren que los elementos secundarios contengan un `[role]` específico tienen todos los elementos secundarios necesarios. ^

Algunas funciones principales de ARIA deben contener funciones secundarias específicas para llevar a cabo las funciones de accesibilidad correspondientes. [Más información sobre las funciones y los elementos secundarios obligatorios](#) Unscored

- ☐ Los atributos `[role]` están incluidos en los elementos principales correspondientes ^

Algunas funciones secundarias de ARIA se deben incluir dentro de funciones principales concretas para poder llevar a cabo las funciones de accesibilidad correspondientes. [Más información sobre las funciones de ARIA y el elemento superior obligatorio](#) Unscored

- ☐ Los elementos con el atributo `role=text` no tienen descendientes enfocables. ^

Añadir `role=text` alrededor de un nodo de texto dividido por etiquetas permite que VoiceOver lo trate como una sola frase, pero no se anunciarán los descendientes enfocables de ese elemento. [Obtén más información sobre el atributo `role=text`](#). Unscored

- ☐ Los campos de interruptores ARIA tienen nombres accesibles ^

Si un campo de interruptor no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leerán en voz alta con un nombre genérico, lo que hace que el campo no resulte útil a los usuarios que necesitan lectores de pantalla. [Más información sobre los campos de interruptores](#) Unscored

- ☐ Los elementos `tooltip` de ARIA tienen nombres accesibles ^

Si un elemento de descripción emergente no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leen diciendo un nombre genérico, lo que hace que no resulte útil para los usuarios que necesitan lectores de pantalla. [Consulta cómo asignar un nombre a los elementos `tooltip`](#). Unscored

- ☐ Los elementos `treeitem` de ARIA tienen nombres accesibles ^

Si un elemento `treeitem` no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leen diciendo un nombre genérico, lo que hace que no resulte útil a los usuarios que necesitan lectores de pantalla. [Más información sobre cómo etiquetar elementos `treeitem`](#) Unscored

- ☐ La página contiene un encabezado, un enlace de omisión o una región de punto de referencia ^

Incluir maneras de omitir el contenido repetitivo permite a los usuarios con teclado navegar por la página de forma más eficaz. [Más información sobre cómo omitir bloques](#) Unscored

- ☐ Los elementos `<d1>` contienen únicamente grupos de `<dt>` y `<dd>` o elementos `<script>`, `<template>` o `<div>` ordenados correctamente. ^

Si las listas de definiciones no están bien marcadas, es posible que los lectores de pantalla las interpreten de forma confusa o imprecisa. [Consulta cómo estructurar las listas de definición correctamente](#) Unscored

- ☐ Los elementos de la lista de definiciones están incluidos dentro de elementos `<d1>` ^

Los elementos de la lista de definiciones (`<dt>` y `<dd>`) deben estar incluidos en un elemento `<d1>` superior para asegurarte de que los lectores de pantalla puedan leerlos en voz alta correctamente. [Consulta cómo estructurar las listas de definición correctamente](#) Unscored

- ☐ Los ID de ARIA son únicos ^

El valor de un ID de ARIA debe ser único para evitar que las tecnologías asistenciales omitan otras instancias. [Consulta cómo corregir IDs de ARIA duplicados](#) Unscored

- ☐ Ningún campo de formulario tiene varias etiquetas ^

Las tecnologías asistenciales, como los lectores de pantalla, pueden leer de forma confusa los campos de formulario que tienen varias etiquetas, ya que pueden usar la primera etiqueta, la última o todas. [Consulta cómo utilizar las etiquetas de formularios](#) Unscored

- ☐ El elemento `<html>` tiene un atributo `[xml:lang]` con el mismo idioma base que el atributo `[lang]`. ^

Si la página web no indica un idioma de forma coherente, es posible que el lector de pantalla no lea correctamente el texto de la página. [Más información sobre el atributo lang](#) Unscored

☐ Los botones de entrada tienen texto reconocible. ^

Añadir texto reconocible y accesible a los botones de entrada puede ayudar a los usuarios de lectores de pantalla a entender la finalidad de estos botones. [Más información sobre los botones de entrada](#) Unscored

☐ Los elementos `<input type="image">` tienen texto `[alt]` ^

Cuando se usa una imagen como botón `<input>`, resulta útil proporcionar un texto alternativo para permitir que los usuarios de lectores de pantalla entiendan cuál es la función del botón. [Más información sobre añadir texto alternativo a las imágenes](#) Unscored

☐ Los enlaces se distinguen sin depender del color. ^

Los textos con poco contraste resultan difíciles o imposibles de leer para muchos usuarios. Usar textos de enlace que sean reconocibles mejora la experiencia para los usuarios con baja visión. [Obtén más información sobre cómo crear enlaces distinguibles.](#) Unscored

☐ El documento no usa `<meta http-equiv="refresh">` ^

Los usuarios no esperan que las páginas se actualicen automáticamente. Si es así, se les volverá a dirigir a la parte superior de la página. Esto puede dar lugar a una experiencia frustrante o confusa. [Más información sobre la etiqueta meta de actualización](#) Unscored

☐ Los elementos `<object>` tienen texto alternativo ^

Los lectores de pantalla no pueden traducir contenido que no sea texto. Si añades texto alternativo a los elementos `<object>`, los lectores de pantalla podrán transmitir su significado a los usuarios. [Más información sobre el texto alternativo de los elementos `object`](#) Unscored

- ☐ Los elementos `<select>` tienen elementos `<label>` asociados. ^

Los elementos `<form>` sin `<label>` eficaz pueden causar experiencias frustrantes para los usuarios de lectores de pantalla. [Obtén más información sobre el elemento `select`](#). Unscored

- ☐ Los enlaces de salto son enfocables. ^

Incluir un enlace de salto puede ayudar a los usuarios a ir directamente al contenido principal para ahorrar tiempo. [Más información sobre los enlaces de salto](#) Unscored

- ☐ No hay ningún elemento con un valor de `[tabindex]` superior a 0 ^

Si el valor es superior a 0, significa que el orden de navegación es explícito. Aunque técnicamente es válido, esto suele producir experiencias frustrantes para los usuarios que necesitan usar tecnologías asistenciales. [Más información sobre el atributo `tabindex`](#) Unscored

- ☐ Las tablas tienen contenido diferente en el atributo `summary` y en `<caption>`. ^

El atributo `summary` debe describir la estructura de la tabla y `<caption>` debe tener el título en pantalla. Etiquetar las tablas de forma precisa ayuda a los usuarios de lectores de pantalla. [Más información sobre `summary` y `caption`](#) Unscored

- ☐ Las celdas de un elemento `<table>` que usan el atributo `[headers]` hacen referencia a otras celdas de la misma tabla. ^

Los lectores de pantalla incluyen funciones para facilitar la navegación por las tablas. Asegurarse de que las celdas `<td>` que usan el atributo `[headers]` solo hacen referencia a otras celdas de la misma tabla mejora la experiencia de los usuarios de lectores de pantalla. [Más información sobre el atributo `headers`](#) Unscored

- Los elementos `<th>` y los elementos con atributos `[role="columnheader"/"rowheader"]` contienen las celdas de datos que describen. ^

Los lectores de pantalla incluyen funciones para facilitar la navegación por las tablas. Si te aseguras de que los encabezados de las tablas siempre hagan referencia a un conjunto de celdas, puedes mejorar la experiencia de los usuarios de lectores de pantalla. [Más información sobre los encabezados de tabla](#) Unscored

- Los atributos `[lang]` tienen un valor válido ^

Especificar un [idioma BCP 47](#) en los elementos ayuda a asegurar que los lectores de pantalla pronuncien correctamente las palabras del texto. [Consulta cómo utilizar el atributo lang](#) Unscored

- Los elementos `<video>` contienen un elemento `<track>` con el atributo `[kind="captions"]` ^

Si un vídeo tiene subtítulos, los usuarios sordos o con problemas auditivos pueden acceder a la información con más facilidad. [Más información sobre los subtítulos de los vídeos](#) Unscored



Prácticas recomendadas

CONFIANZA Y SEGURIDAD

☐ Asegura que la CSP sea efectiva frente a ataques XSS ^

Una política de seguridad de contenido (CSP) sólida reduce considerablemente el riesgo de ataques de cross-site scripting (XSS). [Consulta cómo usar una CSP para prevenir XSS](#) Unscored

Descripción	Directiva	Gravedad
No se ha encontrado ninguna CSP en el modo obligatorio		Alta

☐ Asegúrate de que el aislamiento de orígenes sea adecuado con COOP ^

La política de apertura de orígenes cruzados (COOP) se puede usar para aislar la ventana de nivel superior de otros documentos, como ventanas emergentes. [Más información sobre cómo implementar el encabezado COOP](#) Unscored

Descripción	Directiva	Gravedad
No se han encontrado encabezados COOP		Alta

☐ Mitiga el secuestro de clics con XFO o CSP ^

El encabezado X-Frame-Options (XFO) o la directiva frame-ancestors en el encabezado Content-Security-Policy (CSP) controlan dónde se puede insertar una página. Pueden mitigar los ataques de secuestro de clics impidiendo que algunos o todos los sitios puedan insertar la página. [Más información sobre cómo mitigar el secuestro de clics](#) Unscored

Descripción	Gravedad
No se han encontrado políticas de control de marcos	Alta

○ Mitigar el XSS basado en DOM con Trusted Types



La directiva `require-trusted-types-for` del encabezado Content-Security-Policy (CSP) indica a los user-agents que controlen los datos que se pasan a las funciones de sumidero de XSS basado en DOM. [Consulta más información sobre cómo mitigar el XSS basado en DOM con Trusted Types](#). Unscored

Descripción

Gravedad

No se ha encontrado ningún encabezado `Content-Security-Policy` con la directiva Trusted Types

Alta

AUDITORÍAS APROBADAS (14)

Ocultar

● Usa HTTPS



Todos los sitios deberían estar protegidos con el protocolo HTTPS, incluso los que no gestionen datos sensibles. Esto incluye evitar el [contenido mixto](#), en el que algunos recursos se cargan mediante HTTP a pesar de que la solicitud inicial se haya servido mediante HTTPS. HTTPS evita que los intrusos manipulen o escuchen de forma pasiva las comunicaciones entre tu aplicación y tus usuarios. Además, es un requisito previo para poder usar HTTP/2 y las APIs de muchas plataformas web nuevas. [Más información sobre HTTPS](#)

● Evita las API obsoletas



Las APIs obsoletas se eliminarán del navegador en el futuro. [Más información sobre las APIs obsoletas](#)

● No usa cookies de terceros



Las cookies de terceros podrían estar bloqueadas en algunos contextos. [Más información sobre cómo prepararse para las restricciones de las cookies de terceros](#)

 Permite que los usuarios peguen texto en campos de entrada	^
Impedir que los usuarios peguen datos afecta negativamente a la experiencia de usuario y reduce la seguridad porque bloquea los gestores de contraseñas. Más información sobre los campos de entrada fáciles de usar	
 Evita solicitar el permiso de geolocalización al cargar la página	^
Los usuarios dudan o desconfían de los sitios web que solicitan su ubicación sin contexto. Como alternativa, puedes vincular la solicitud a una acción del usuario. Más información sobre el permiso de geolocalización	
 Evita solicitar el permiso de notificación al cargar la página	^
Los usuarios dudan o desconfían de los sitios que solicitan enviar notificaciones sin contexto. Como alternativa, puedes vincular la solicitud a los gestos de los usuarios. Más información sobre cómo obtener permiso para recibir notificaciones de forma responsable	
 Muestra imágenes con la relación de aspecto adecuada	^
Las dimensiones de las imágenes mostradas deberían mantener su relación de aspecto natural. Más información sobre la relación de aspecto de imagen	
 Muestra imágenes con una resolución adecuada	^
Para maximizar la claridad de la imagen, las dimensiones normales de la imagen deberían ser proporcionales al tamaño de la pantalla y a la proporción de píxeles. Consulta cómo proporcionar imágenes adaptables	

● Contiene una etiqueta `<meta name="viewport">` con `width` o `initial-scale` ^

El `<meta name="viewport">` no solo optimiza tu aplicación para los tamaños de pantalla de los dispositivos móviles, sino que también evita [el retraso de 300 milisegundos de las entradas del usuario](#). [Más información sobre cómo usar la etiqueta meta de viewport](#)

● La página tiene el DOCTYPE de HTML ^

Especificar un DOCTYPE evita que el navegador cambie al modo Quirks. [Más información sobre la declaración de DOCTYPE](#)

● El conjunto de caracteres está definido correctamente ^

Es necesario declarar una codificación de caracteres. Puedes hacerlo utilizando una etiqueta `<meta>` situada en los primeros 1024 bytes del código HTML o en el encabezado de respuesta HTTP Content-Type. [Más información sobre cómo declarar la codificación de caracteres](#)

● No se ha registrado en la consola ningún error del navegador ^

Los errores registrados en la consola indican que hay problemas sin resolver. Pueden proceder de solicitudes fallidas de la red y otros errores del navegador. [Más información sobre estos errores en la auditoría de diagnóstico de la consola](#)

● No hay ningún problema en el panel `Issues` de las herramientas para desarrolladores de Chrome ^

Los problemas registrados en el panel Issues de las herramientas para desarrolladores de Chrome indican que hay errores sin resolver. Pueden proceder de solicitudes fallidas de red, controles de seguridad insuficientes y otros errores

del navegador. Abre el panel Issues de las herramientas para desarrolladores de Chrome para obtener más información sobre cada error.

 La página tiene mapas de origen válidos

Los mapas de origen traducen el código minificado al código fuente original. Esto ayuda a los desarrolladores a depurar en producción. Además, Lighthouse puede proporcionar sugerencias adicionales. Plantéate desplegar mapas de origen para disfrutar de estas ventajas. [Más información sobre los mapas de origen](#) Unscored

NO APLICABLE (4)

Ocultar

 Redirige el tráfico HTTP a HTTPS

Asegúrate de redirigir todo el tráfico HTTP a HTTPS para habilitar funciones web seguras para todos los usuarios. [Más información](#) Unscored

 Usa una política de HSTS sólida

La implementación del encabezado HSTS reduce considerablemente el riesgo de cambiar las conexiones HTTP a versiones inferiores y de recibir ataques de eavesdropping. Se recomienda implementarlo por fases, empezando con un valor de max-age bajo. [Más información sobre usar una política de HSTS sólida](#) Unscored

 El documento usa tamaños de fuente legibles


Las fuentes con un tamaño inferior a 12 px son demasiado pequeñas y poco legibles, lo que obliga a los visitantes que acceden con dispositivos móviles a pellizcar la pantalla para ampliarla y poder leer el texto. Intenta que más del 60 %

del texto de la página tenga un tamaño igual o superior a 12 px. [Más información sobre los tamaños de fuente legibles](#)

Unscored

○ Bibliotecas de JavaScript detectadas ^

Todas las bibliotecas frontend de JavaScript detectadas en la página. [Más información sobre esta auditoría de diagnóstico de detección de bibliotecas de JavaScript](#) Unscored



SEO

Estas comprobaciones aseguran que tu página siga las recomendaciones básicas sobre optimización en buscadores. Hay muchos otros factores adicionales que Lighthouse no valora aquí y que pueden afectar a tu posicionamiento en las búsquedas, como el rendimiento en las [Métricas web principales](#). [Consulta más información sobre las Directrices básicas de la Búsqueda de Google.](#)

RASTREAR E INDEXAR

▲ Se ha bloqueado la indexación de la página ^

Los buscadores no pueden incluir tus páginas en los resultados de búsqueda si no tienen permiso para rastrearlas. [Más información sobre las directivas del rastreador](#)

Blocking Directive Source

x-robots-tag: noindex

Para aparecer en los resultados de búsqueda, los rastreadores necesitan acceder a tu aplicación.

PRÁCTICAS RECOMENDADAS DE CONTENIDO

▲ El documento no tiene una metadescripción ^

Se pueden incluir metadescripciones en los resultados de búsqueda para resumir brevemente el contenido de la página. [Más información sobre la metadescripción](#)

Edita el código HTML de tu página web de forma que los rastreadores puedan entender mejor el contenido de tu aplicación.

ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (1)

Ocultar

○ Los datos estructurados son válidos ^

Ejecuta la [Herramienta de prueba de datos estructurados](#) y la herramienta [Structured Data Linter](#) para validar los datos estructurados. [Más información sobre los datos estructurados](#) Unscored

Ejecuta estos validadores adicionales en tu sitio web para comprobar más prácticas recomendadas de SEO.

AUDITORÍAS APROBADAS (6)

Ocultar

● El documento tiene un elemento `<title>` ^

Los títulos proporcionan una idea general sobre la página a los usuarios de lectores de pantalla. Además, los usuarios de buscadores se basan principalmente en los títulos para determinar si una página es relevante para su búsqueda o no. [Más información sobre los títulos de documentos](#)

● El código de estado HTTP de la página es válido ^

Es posible que las páginas con códigos de estado HTTP no válidos no estén bien indexadas. [Más información sobre los códigos de estado HTTP](#)

● Los enlaces tienen texto descriptivo ^

El texto descriptivo de los enlaces ayuda a los buscadores a entender tu contenido. [Consulta cómo hacer que los enlaces sean más accesibles](#)

● Los enlaces son rastreables ^

Es posible que los buscadores usen atributos href en los enlaces para rastrear sitios web. Asegúrate de que el atributo href de los elementos de ancla enlace con un destino adecuado para que se puedan descubrir más páginas del sitio. [Consulta cómo hacer que los enlaces sean rastreables](#)

● Los elementos de imagen tienen atributos `[alt]` ^

Los elementos informativos deberían incluir textos alternativos cortos y descriptivos. Los elementos decorativos se pueden omitir usando un atributo "alt" vacío. [Más información sobre el atributo alt](#)

El documento tiene un atributo hreflang válido

^

Los enlaces "hreflang" indican a los buscadores qué versiones de las páginas deben incluir en los resultados de búsqueda de una zona o un idioma determinados. [Más información sobre hreflang](#)

NO APLICABLE (2)

Ocultar

robots.txt es válido

^

Si el formato del archivo robots.txt no es correcto, es posible que los rastreadores no puedan interpretar cómo quieres que se rastree o indexe tu sitio web. [Más información sobre robots.txt](#) Unscored

El documento tiene un atributo rel=canonical válido

^

Los enlaces canónicos sugieren qué URL se debe mostrar en los resultados de búsqueda. [Más información sobre los enlaces canónicos](#) Unscored