Внешние курсы. 2-ая глава.

Королёв Иван Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	10
4	Работа на сервере 4.1 Знакомство с сервером 4.2 Обмен файлами 4.3 Запуск приложений 4.4 Контроль запускаемых программ 4.5 Многопоточные приложения 4.6 Менеджер терминалов tmux	12 15 17 21
5	Выводы	28

Список иллюстраций

4.1	Использование сервера	11
4.2	ssh-keygen	12
4.3		13
4.4		14
4.5	Filezilla	14
4.6		15
4.7	Сервер	15
4.8	Справочная информация	16
4.9	Справка по программе FastQC	16
4.10		17
		18
4.12	jobs	19
4.13	kill	20
4.14	kill	20
4.15	kill	21
4.16	kill	22
4.17	kill	22
4.18	kill	23
4.19	kill	24
4.20	kill	24
4.21	kill	25
4.22	kill	25
4.23	kill	26
4.24	kill	26
4 25	kill	2.7

Список таблиц

1 Цель работы

Научиться создавать и оформлять сайт на Hugo.

2 Задание

- 1. Для каких задач можно использовать удаленный сервер?
- 2. Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?
- 3. Для начала выполнения нажмите кнопку "Open Terminal". Открывшийся в браузере терминал будем называть "локальный". Зайдите с этого терминала по SSH на удаленный сервер server1.stepik-local. Для доступа к серверу используйте логин box и пароль supersecret, а порт указывать не нужно используется порт по умолчанию. Прочитайте содержимое файла /srv/files_on_server/secret на удалённом сервере и запишите его в локальный файл /home/box/secret (т.е. вам нужно будет выйти с сервера!).
- 4. Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?
- 5. Предположим, что вы устанавливаете программу program на свой компьютер при помощи команды sudo apt-get install program. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?
- 6. Для чего можно использовать программу Filezilla?
- 7. Для начала выполнения нажмите кнопку "Open Terminal". Открывшийся в браузере терминал будем называть "локальный". Скопируйте при помо-

щи SCP с удаленного сервера server1.stepik-local все файлы из директории /srv/files_on_server/ в локальную директорию /home/box/files_on_client/ (её нужно будет еще создать!). Для доступа к серверу используйте логин box и пароль supersecret, а порт указывать не нужно – используется порт по умолчанию.

- 8. Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?
- 9. Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе program?
- 10. Посмотрите справку по программе FastQC (имеется ввиду вариант для запуска в терминале) и определите, какие форматы данных он может принимать на вход.
- 11. Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и впишите в поле ниже команду, которая запускает в терминале Clustal на файле test.fasta и выполняет множественное выравнивание (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (только необходимые для выполнения этого задания)!
- 12. Информация о каких программах будет показана при выполнении команды jobs?
- 13. jobs, top и ps позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в jobs, top и ps?
- 14. С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?
- 15. Что произойдет, если использовать kill (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи Ctrl+Z?

- 16. Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?
- 17. Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?
- 18. Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?
- 19. Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.
- 20. Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда пргос). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в stderr) полностью совпали в обоих режимах!
- 21. Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав fg, вы добьетесь следующего:
- 22. Предположим, что в tmux осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду exit?
- 23. Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?
- 24. Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?
- 25. Задание на самостоятельное изучение tmux.

26. Предлагаем вам самостоятельное изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по tmux (например, man tmux) или просто попробовать воспроизвести эти утверждениях у себя на компьютере.

3 Теоретическое введение

Один из самых популярных генераторов статических сайтов с открытым исходным кодом, написан на языке Go. Благодаря своей удивительной скорости и гибкости, Hugo делает создание веб-сайтов увлекательным.

4 Работа на сервере

4.1 Знакомство с сервером


1. Для каких задач можно использовать удаленный сервер? (рис. 4.1)



Рис. 4.1: Использование сервера

2. Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету? (рис. 4.2)

Выберите один вариант из списка






Рис. 4.2: ssh-keygen

4.2 Обмен файлами

1. Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок? (рис. 4.3)

Выберите один вариант из списка




Рис. 4.3: Сервер

2. Предположим, что вы устанавливаете программу program на свой компьютер при помощи команды sudo apt-get install program. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему? (рис. 4.4)




Рис. 4.4: Сервер

3. Для чего можно использовать программу Filezilla? (рис. 4.5)




Рис. 4.5: Filezilla

4. Для начала выполнения нажмите кнопку "Open Terminal". Открывшийся в браузере терминал будем называть "локальный". Скопируйте при помощи SCP с удаленного сервера server1.stepik-local все файлы из директории

/srv/files_on_server/ в локальную директорию /home/box/files_on_client/ (её нужно будет еще создать!). Для доступа к серверу используйте логин box и пароль supersecret, а порт указывать не нужно – используется порт по умолчанию. (рис. 4.6)



Рис. 4.6: Задание в терминале

4.3 Запуск приложений

1. Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран? (рис. 4.7)




Рис. 4.7: Сервер

2. Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе program? (рис. 4.8)




Рис. 4.8: Справочная информация

3. Посмотрите справку по программе FastQC (имеется ввиду вариант для запуска в терминале) и определите, какие форматы данных он может принимать на вход. (рис. 4.9)




Рис. 4.9: Справка по программе FastQC

4. Посмотрите справку по программе (имеется в виду версия для терминала) и впишите в поле ниже команду, которая запускает в терминале Clustal на файле test.fasta и выполняет множественное выравнивание (multiple alignment). Никакие лишние опции указывать не нужно (только необходимые для выполнения этого задания)! (рис. 4.10)

Напишите текст






Рис. 4.10: Справочная информация

4.4 Контроль запускаемых программ

1. Информация о каких программах будет показана при выполнении команды jobs? (рис. 4.11)

Рис. 4.11: jobs

2. jobs, top и ps позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в jobs, top и ps? (рис. 4.12)

Выберите один вариант из списка






Рис. 4.12: jobs

3. С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс? (рис. 4.13)

Рис. 4.13: kill

4. Что произойдет, если использовать kill (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи Ctrl+Z? (рис. 4.14)

Выберите один вариант из списка				
Правильно.				
Это никак не повлияет на процесс				
Процесс будет завері	шен			
• Процесс приступит к	завершению, как только будет продолжен			
После этого действия	процесс невозможно будет вернуть к работе			
Следующий шаг	Решить снова			

Рис. 4.14: kill

4.5 Многопоточные приложения

1. Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение? (рис. 4.15)




Рис. 4.15: kill

2. Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение? (рис. 4.16)




Рис. 4.16: kill

3. Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения? (рис. 4.17)




Рис. 4.17: kill

4. Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2. (рис. 4.18)

Выберите один вариант из списка




Рис. 4.18: kill

5. Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: референсный геном (reference) и риды (reads). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напоминаем, что запуск состоит из двух этапов!). Вывод stderr второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. занятие про перенаправление ввода/вывода) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправлять вывод stdout в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала. (рис. 4.19)



Рис. 4.19: kill

4.6 Менеджер терминалов tmux

1. Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав fg, вы добьетесь следующего: (рис. 4.20)




Рис. 4.20: kill

2. Предположим, что в tmux осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если вы введете в этой вкладке в командную строку команду exit? (рис. 4.21)



Рис. 4.21: kill

3. Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал? (рис. 4.22)



Рис. 4.22: kill

4. Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)? (рис. 4.23)



Рис. 4.23: kill

5. Задание на самостоятельное изучение tmux. (рис. 4.24)



Рис. 4.24: kill

6. Кроме создания нескольких вкладок, tmux умеет еще и разделять (split) одну вкладку на несколько, например, горизонтальной чертой на верхнюю и нижнюю или вертикальной чертой на левую и правую. Разделение может быть полезно, например, чтобы запустить процесс в верхней половине вкладки, а продолжить работу в нижней и одновременно следить за тем, что происходит с процессом. Для "горизонтального" разделения используется (Ctrl+B и "), а для вертикального" – (Ctrl+B и %). (рис. 4.25)



Рис. 4.25: kill

5 Выводы

Научился создавать и оформлять сайт на Hugo. Перевел сайт на два языка. Закрепил умение создавать посты и отчёты.