



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY


王博震

15093588507

wang.bozhen@stu.xidian.edu.cn

2028 应届毕业生

AI Agent 开发 | 日常实习



教育经历

西安电子科技大学 双一流 / 211 网络与信息安全

硕士 (保送)

2025.09 ~ 2028.07

● 荣誉: 研究生特等奖学金

河南大学 双一流 计算机科学与技术

本科

2021.09 ~ 2025.07

● 荣誉: 专业排名 (6/177), 连续三年获得“河南大学奖学金”和“河南大学三好学生”, 河南大学优秀毕业生

● 竞赛: “蓝桥杯”大赛一等奖, 全国大学生算法设计与编程挑战赛二等奖, 全国高校密码数学挑战赛二等奖

● 技能证书: 英语 CET-6(516), 软考中级 (软件设计师)

专业技能

- **Agent 开发:** Agent Runtime / Harness、Tool Calling、Task Planning、Agent Skills、MCP
- **RAG:** 混合检索、Query Rewrite、Rerank、Embedding、文档解析与 Chunk、Grounding、ChromaDB
- **后端开发:** Python、Java、FastAPI、Spring Boot、Redis、MyBatis、MySQL、Caffeine、Redisson、Docker

项目经历

XDU-EchoGuide 西电校园智慧助手 | AI 应用开发

2026.04 - 至今

Python · FastAPI · Redis · ChromaDB · SQLite · BGE ONNX · Prometheus

- **项目概述:** 独立设计并实现面向西电校园的轻量 Agent Runtime, 覆盖学业、校园生活、校务与 IT 支持, 支持工具调用、复杂任务编排、RAG 与长期记忆。
- **任务编排:** 统一模型调用、Tool 生命周期、执行预算与 Trace, Planner 将复杂请求生成 Task DAG; 28 个真实 HTTP 场景中任务通过率 **96.4%**、领域 Macro-F1 **96.2%**。
- **Agentic RAG:** 构建 Query Rewrite → 多路召回 → 去重 → BGE Rerank → 引用溯源链路; 10 个版本化 RAG 探针达到 HitRate@5 **100%**、Recall@5 **95%**、MRR **0.84**。
- **长期记忆:** 构建 L0 原文、L1 原子事实、L2 场景记忆、L3 用户画像与 Redis Working Memory; 将长工具结果卸载到持久化 refs, 使上下文由 9,267 tokens 降至 591 (减少 **93.6%**)。
- **可靠性与评测:** 构建覆盖 Intent、RAG、Memory、Task Execution 的版本化回归集, 并以 Trace/Prometheus 记录模型调用、工具轨迹、延迟与 Token; 语义缓存、Guard 与限流均纳入真实 HTTP 链路。
- **项目地址:** github.com/iam-epiphany/XDU-EchoGuide

AI-OpenPlatform AI 开放平台 | Java 后端开发

2025.11 - 2026.06

Spring Boot · MySQL · Redis · Redisson · Canal · Caffeine · MyBatis-Plus

- **简介:** 服务于大模型运营活动场景, 为用户提供限量 Token 体验包抢购、模型调用与用量计费等功能。
- **主要工作:**
- **多级缓存:** 设计 L0 ThreadLocal → L1 Caffeine → L2 Redis → L3 MySQL 多级读链路, 命中后逐级回填; 通过空值短 TTL 防缓存穿透, 并使用 SETNX 互斥锁 + Double Check 降低热点 Key 击穿风险。
- **缓存一致性:** 使用 Canal 订阅 MySQL binlog, SKU 变更写透 Redis 并通过 Pub/Sub 广播各节点本地缓存失效; 活动聚合与用户额度缓存按变更删除, 实现多级缓存最终一致。
- **抢购一致性:** 使用 Redis Lua 原子完成库存校验、用户限购、防重复请求、库存预扣及 Redis Stream 入队; 消费端结合 Redisson 用户级锁、订单幂等与 MySQL 乐观锁兜底, 并在数据库扣减失败时回滚 Redis 预扣库存。
- **异步补偿:** Redis Stream 消费组异步发放 Token, 异常消息留在 PEL 并通过 XPENDING / XCLAIM 重放。