



Ingeniería en Software

Programación Orientada a Objetos.

M. en C. Arturo Austria Cornejo

Samanta Gisel Lara Flores

Matrícula: 202118304

16 de Junio de 2020

Marco teórico

¿Qué es un arreglo?	3
¿Cómo se declara e inicializa un arreglo?	4
¿Cómo se tiene acceso y se modifican los elementos de un arreglo?	5
¿Qué son los arreglos multidimensionales?	6
¿Cómo se declaran y se inicializa un Vector?	7
¿Cómo se tiene acceso y se modifican los elementos de un Vector?	8

Prácticas

VIDEO...053 Section Overview	9
VIDEO...054 What is an Array	9
VIDEO...055 Declaring and Initializing Arrays	10
VIDEO...055 Declaring and Initializing Arrays	11
VIDEO...056 Accessing and Modifying Array Elements	12
VIDEO...057 Multidimensional Arrays	15
VIDEO...058 Declaring and Initializing Vectors	17
VIDEO...060 and 061 Section Challenge	20
Bibliografía	22


¿Qué es un arreglo?

Se denomina como un conjunto de datos que se almacenan en memoria de manera continua con el mismo nombre. Para diferenciar los elementos de un arreglo se utilizan índices detrás del nombre de arreglo y encerrado por “[]”.

EJEMPLO:

```
int vector [10]; // array de 10 enteros:  
vector[0]..vector[9].
```

Índice de un arreglo: está compuesto por un número de elementos. El índice es un número correlativo que indica la posición de un elemento del arreglo. Los índices en C++ van desde la posición 0 hasta la posición tamaño -1.



Elemento de un arreglo: es un valor particular dentro de la estructura del arreglo. Para acceder a un elemento del arreglo es necesario indicar la posición o índice dentro del arreglo.

Ejemplo:

- arreglo[0] //Primer elemento del arreglo
- arreglo[3] //Cuarto elemento del arreglo

¿Cómo se declara e inicializa un arreglo?

Un arreglo debe tener un tipo (como int, char o float) y un nombre, además hay que especificar el número de valores que almacenara, todos los valores que se almacenen en un arreglo debe ser del mismo tipo.

Cuando el compilador encuentre la declaración de variable, asignara la suficiente memoria para que contenga 100 valores del tipo int, (cada valor es un elemento del arreglo).

```
valores[0] = 100;  
valores[1] = 200;  
valores[2] = 300;
```

Los corchetes “[]” definen una matriz con subíndice, todo ello definido como variable. En C, los subíndices empiezan desde 0, y se incrementan de uno en uno hasta el máximo valor.

```
int valores[5];  
  
int i;  
  
for (i=0; i<5; i++)
```

C++ permite inicializar las variables en el momento de su declaración. Especificando los valores iniciales colocándolos entre llaves.

Ejemplos:

```
float R[10] = {2, 32, 4.6, 2, 1, 0.5, 3, 8, 0, 12};  
float S[] = {2, 32, 4.6, 2, 1, 0.5, 3, 8, 0, 12};  
int N[] = {1, 2, 3, 6};  
int M[][3] = { 213, 32, 32, 32, 43, 32, 3, 43, 21};  
char Mensaje[] = "Error de lectura";  
char Saludo[] = {'H', 'o', 'l', 'a', 0};
```

¿Cómo se tiene acceso y se modifican los elementos de un arreglo?

Para acceder a un elemento por medio de un subíndice, para acceder al primer elemento tendremos que hacerlo de esta manera

`Int nro = arreglo [0],`

En la variable `nro` se almacenara el valor de 51, para acceder al segundo valor:

`Nro = arreglo [1],`

En la variable `nro` se almacenara el valor de 60, y así sucesivamente con los demás elementos.

<code>arreglo[0]</code>	51
<code>arreglo[1]</code>	60
<code>arreglo[2]</code>	70
<code>arreglo[3]</code>	95

Podemos reemplazar los valores de un arreglo utilizando el nombre del arreglo y el índice del elemento que queremos modificar. Se puede asignar elementos de un arreglo a otro, o a uno mismo.

```
arrTemp[2] = 22;
```

```
arrTemp[3] = arrTemp[4]; //arrTemp[3] recibirá el valor 100
```

Como se hace una a asignación directamente a un arreglo con una entrada del usuario desde el teclado.

```
cin >> arrTemp[4];
```

¿Qué son los arreglos multidimensionales?

También conocidos como tablas de cadenas, son comunes en la programación en C++.

Una tabla de cadenas de dos dimensiones es creada como otro cualquier arreglo de dos dimensiones. No obstante, la forma como se conceptualizara será levemente diferente.

Por ejemplo:

```
char nombres [10][50];
```

Esta especifica una tabla que puede contener hasta 10 cadenas, cada una de hasta 50 caracteres de longitud.

Para acceder a una cadena dentro de la tabla se especifica solamente el primer índice.

```
cout<<nombres[0]; //Obteniendo Leidys  
cout<<nombres[5]; //Obteniendo Estrella
```

¿Cómo se declaran y se inicializa un Vector?

Esto declara la variable nombre como un vector de tipo_elementos que podrá contener largo cantidad de elementos, y cada uno de estos elementos podrá contener un valor de tipo tipo-elemento.

Por ejemplo:

```
double valores[128];
```

Con este declaramos un vector de 128 elementos del tipo double, los índices de los elementos irían entre 0(para el primer elemento y 127 para el ultimo).

De la misma forma que con las otras declaraciones de variables que hemos visto se le puede asignar un valor inicial a los elementos.

```
tipo_elemento nombre[largo]={valor_0, valor_1, valor_2};
```

Estamos asignándole valores a los primero 3 elementos del vector nombre. Notar que largo debe ser mayor o igual a la cantidad de valores que le estamos asignando al vector, en el caso de ser la misma cantidad no aporta información, por lo que el lenguaje nos permite escribir.

```
tipo_elemento nombre[]={valor_0, valor_1, valor_2};
```

Para acceder a un elemento accederemos a través de su posición.

```
tipo_elemento elemento;  
...  
elemento = nombre[2];
```

¿Cómo se tiene acceso y se modifican los elementos de un Vector?

El acceso a un vector se puede hacer de tres maneras distintas. Por un lado, podemos acceder con el operador [], por otro lado, podemos acceder mediante los métodos front () y back () y, finalmente, podemos acceder mediante un iterado. En el primer caso, no se realiza ninguna comprobación y puede haber un acceso fuera de rango. En el segundo caso se hace una comprobación entre rango y límite del vector, este acceso es más lento, pero también más seguro. En el último caso utilizamos los iteradores podremos aplicar la aritmética de punteros explicada con el apartado 6.4.

```
vector<int> v(4);
```

Podemos acceder a un termino bien mediante el operador [], sin comprobación entre el límite y el rango.

```
v[0] = 10;  
v[2] = v[0];  
v[3] = 99;
```

O bien mediante los métodos correspondientes con comprobación de límites

```
int x, y, z;
```


Prácticas

VIDEO...053 Section Overview

Hablaremos como se declara una matriz, porque nos facilita el almacenamiento de un conjunto de datos.

Section Overview

Arrays and Vectors

- Arrays
 - What they are
 - Why we use arrays
 - Declaration and initialization
 - Accessing array elements
- Multi-dimensional arrays
- Vectors
 - What they are
 - Advantages vs. arrays
 - Declaration and initialization

Los vectores son mejores que las matrices de muchas maneras y discutiremos sus ventajas.

BEGINNING C++ PROGRAMMING
Section Overview

10:28

VIDEO...054 What is an Array

Está compuesta por datos compuestos, es decir por uno tipo de datos debemos de recordar que las matrices deben de estar compuesto por números del tipo que se declaró para evitar errores.

La necesidad de usar Matrices es muy grande ya que cuando nosotros comenzamos a trabajar con un código mucho más extenso y comenzamos a pedir y pedir datos tendríamos que usar infinidad de variables, por lo que por esto se usa una matriz para recopilar los datos.

Las matrices estáticas no pueden cambiar su tamaño, se compone de un índice que es el número que da como posición al número introducido por el usuario y comienza en 0...n, para poder recorrer y guardar los datos en la matriz necesitamos un bucle

Arrays

Characteristics

- Fixed size
- Elements are all the same type
- Stored contiguously in memory
- Individual elements can be accessed by their position or index
- First element is at index 0
- Last element is at index size-1
- No checking to see if you are out of bounds
- Always initialize arrays
- Very efficient
- Iteration (looping) is often used to process

test_scores

100	[0]
95	[1]
87	[2]
80	[3]
100	[4]
83	[5]
89	[6]
92	[7]
100	[8]
95	[9]

Las matrices son extremadamente eficientes en C++ ya que son matrices en bruto.

BEGINNING C++ PROGRAMMING
What is an Array?

Udacity

VIDEO...055 Declaring and Initializing Arrays

Para declarar una matriz es:

```
Element_Type array_name [constant number of elements];
```

El número que se encuentra dentro de los corchetes es solamente el número de datos que puede meter el usuario y como no está inicializado eso significa que puedes ser cualquier valor que este dentro de esa matriz.

Cuando se inicializan las matrices es porque vamos a empezar desde ese número y de ahí la secuencia que os has dado.

```
int test_scores [5] {100,95,99,87,88};

int high_score_per_level [10] {3,5};          // init to 3,5 and remaining to 0

const double days_in_year {365};
double hi_temperatures [days_in_year] {0}; // init all to zero

int another_array [] {1,2,3,4,5};           // size automatically calculated
```

VIDEO...055 Declaring and Initializing Arrays

Cuando estamos trabajando con las matrices a veces declaramos de mas, me refiero a que a lo mejor nos piden 30 datos por meter pero para no regarla el limite lo ponemos como 50 lo que está pasando ahí es el desperdicio de memoria y para que no sucedan estas cosas a veces es recomendable el uso de matrices dinámicas como vector

Los vectores nos estarán apoyando en este tipo de problemas, ya que estos si pueden reducir y aumentar de tamaño durante el proceso.

Declaración de un vector:

```
#include <vector>
using namespace std;

vector <char> vowels;

vector <int> test_scores;
```

SIN

NINGUN

NUMERO LÍMITE.

Y AQUÍ TENEMOS VECTORES CON UN LIMITE DE DATOS.

La diferencia entre una matriz es que el número limite automáticamente se establece en 0.

```
vector <char> vowels (5);  
  
vector <int> test_scores (10);
```

VIDEO...056 Accessing and Modifying Array Elements

Para poder acceder a un elemento de la matriz basta con poner el nombre de la matriz y la posición que te gustaría conocer, para obtener diferentes valores de los que ya están determinados lo que se puede hacer que el usuario los introduzca por medio de consola o asignación

array_name [element_index]

```
int test_scores [5] {100,95,99,87,88};  
  
cin >> test_scores[0];  
cin >> test_scores[1];  
cin >> test_scores[2];  
cin >> test_scores[3];  
cin >> test_scores[4];  
  
test_scores[0] = 90;           // assignment statement
```

Cuando el programador asigna un límite de números en una matriz y quiere acceder a un lugar que no está determinado en ella, la matriz enviara números basura aleatorios.

The screenshot shows the Microsoft Visual Studio IDE with a C++ file named `video 056.cpp`. The code defines a `main` function that declares a character array `vocales` with five elements: `'a', 'e', 'i', 'o', 'u'`. It then prints the first and last elements of the array. The debug console window at the bottom shows the output of the program:

```
La primera vocal es: a
La ultima vocal es: u

Lara Flores Samanta Gisela-----Matricula: 2021118304
C:\Users\gisel\source\repos\video 056\Debug\video 056.exe (proceso 20412) se cerró con el código 0.
Para que la consola se cierre automáticamente cuando se detiene la depuración, habilite la opción Herramientas->Opciones->Depuración->Cerrar automáticamente l
```

Cuando intentamos almacenar un nuevo valor en un espacio que no tiene la matriz puede parar el programa o simplemente saldrá un error.

The screenshot shows the same C++ file in Visual Studio, but with an additional line of code: `cin >> vocales[5];`. This line attempts to store input in a memory location outside the bounds of the `vocales` array. The program has crashed, and an exception dialog box is displayed with the message: "Run-Time Check Failure #2 - Stack around the variable 'vocales' was corrupted." Below the dialog, the "Automático" (Automatic) window shows the state of the `vocales` array. The `vocales[5]` element is highlighted with a red circle, showing a value of `65 'A'`, which is the result of the stack corruption.

Ahora en esta parte vemos cómo podemos hacer una asignación, esto quiere decir que durante el proceso puedes asignarle un nuevo valor a una posición ya existen.

```
1
2
3 #include <iostream>
4 using namespace std;
5
6 int main()
7 {
8     double temp[] { 90.1, 89.8, 77.5, 81.6 };
9     cout << "\nLa primera temperatura alta es: " << temp[0] << endl;
10
11     temp[0] = 100.7;
12
13     cout << "ahora la temperatura alta es: " << temp[0] << endl;
14 }
```

La primera temperatura alta es: 90.1
ahora la temperatura alta es: 100.7

Lara Flores Samanta Gisela-----Matricula: 2021118304
C:\Users\gisel\source\repos\video 056\Debug\video 056.exe (proceso 17068) se cerró con el código 0.
Para que la consola se cierre automáticamente cuando se detiene la depuración, habilite la opción Herramientas->Opciones->Depuración->Cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración.
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana.

Cuando no se inicializan las matrices a la hora de querer saber que hay en las posiciones veremos números basura, cuando dentro de las llaves esta espacio eso quiere decir que las posiciones estarán inicializadas en 0.

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     int puntajes[5];
7
8     cout << "\n Primer puntaje en el indice [0]: " << puntajes[0] << endl;
9     cout << "\n Segundo puntaje en el indice [1]: " << puntajes[1] << endl;
10    cout << "\n Tercer puntaje en el indice [2]: " << puntajes[2] << endl;
11    cout << "\n Cuarto puntaje en el indice [3]: " << puntajes[3] << endl;
12    cout << "\n Quinto puntaje en el indice [4]: " << puntajes[4] << endl;
13 }
```

Primer puntaje en el indice [0]: -858993460
Segundo puntaje en el indice [1]: -858993460
Tercer puntaje en el indice [2]: -858993460
Cuarto puntaje en el indice [3]: -858993460
Quinto puntaje en el indice [4]: -858993460


Lara Flores Samanta Gisela-----Matricula: 2021118304
C:\Users\gisel\source\repos\video 056\Debug\video 056.exe (proceso 25572) se cerró con el código 0.
Para que la consola se cierre automáticamente cuando se detiene la depuración, habilite la opción Herramientas->Opciones->Depuración->Cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración.
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana.

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     int puntajes[5] { };
7
8     cout << "\n Primer puntaje en el indice [0]: " << puntajes[0] << endl;
9     cout << "\n Segundo puntaje en el indice [1]: " << puntajes[1] << endl;
10    cout << "\n Tercer puntaje en el indice [2]: " << puntajes[2] << endl;
11    cout << "\n Cuarto puntaje en el indice [3]: " << puntajes[3] << endl;
12    cout << "\n Quinto puntaje en el indice [4]: " << puntajes[4] << endl;
13 }
```

Primer puntaje en el indice [0]: 0
Segundo puntaje en el indice [1]: 0
Tercer puntaje en el indice [2]: 0
Cuarto puntaje en el indice [3]: 0
Quinto puntaje en el indice [4]: 0

Lara Flores Samanta Gisela-----Matricula: 2021118304
C:\Users\gisel\source\repos\video 056\Debug\video 056.exe (proceso 22788) se cerró con el código 0.

Para poder leer los números que vamos a meter en el arreglo de puntajes es de la siguiente forma:




```
Primer puntaje en el indice [0]: 100
Segundo puntaje en el indice [1]: 90
Tercer puntaje en el indice [2]: 80
Cuarto puntaje en el indice [3]: 70
Quinto puntaje en el indice [4]: 60
Introduce los 5 puntajes:10
80
80
50
La actualizacion del array es:
Primer puntaje en el indice [0]: 10
Segundo puntaje en el indice [1]: 20
Tercer puntaje en el indice [2]: 30
Cuarto puntaje en el indice [3]: 40
Quinto puntaje en el indice [4]: 50

Lara Flores Samanta Gisel-----Matricula: 2021118304
C:\Users\gisel\source\repos\video 056\Debug\video 056.exe (proceso 23572) se
cerró con el código 0.
Para que la consola se cierre automáticamente cuando se detiene la depuración
la matriz.
```

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main(){
5
6     int puntajes[] {100,90,80,70,60};
7
8     cout << "\n Primer puntaje en el indice [0]: " << puntajes[0] << endl;
9     cout << "\n Segundo puntaje en el indice [1]: " << puntajes[1] << endl;
10    cout << "\n Tercer puntaje en el indice [2]: " << puntajes[2] << endl;
11    cout << "\n Cuarto puntaje en el indice [3]: " << puntajes[3] << endl;
12    cout << "\n Quinto puntaje en el indice [4]: " << puntajes[4] << endl;
13
14    cout << "\nIntroduce los 5 puntajes:";
15    cin >> puntajes[0];
16    cin >> puntajes[1];
17    cin >> puntajes[2];
18    cin >> puntajes[3];
19    cin >> puntajes[4];
20
21    cout << "\nLa actualizacion del array es: ";
22    cout << "\n Primer puntaje en el indice [0]: " << puntajes[0] << endl;
23    cout << "\n Segundo puntaje en el indice [1]: " << puntajes[1] << endl;
24    cout << "\n Tercer puntaje en el indice [2]: " << puntajes[2] << endl;
25    cout << "\n Cuarto puntaje en el indice [3]: " << puntajes[3] << endl;
26    cout << "\n Quinto puntaje en el indice [4]: " << puntajes[4] << endl;
27
28 }
```

Si queremos saber el nombre del arreglo este no, no lo va a regresar lo que nos va a regresar es la dirección de memoria, o sea su ubicación.



```
Cuarto puntaje en el indice [3]: 4
Quinto puntaje en el indice [4]: 5
El Nombre del arreglo es: 003AFDD8

Lara Flores Samanta Gisel-----Matricula: 2021118304
C:\Users\gisel\source\repos\video 056\Debug\video 056.exe (proceso 376) se
para que la consola se cierre automáticamente cuando se detiene la depurac
Depuración -> Cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depur
```

VIDEO...057 Multidimensional Arrays

Para definir las matrices multidimensionales ahora usamos un par de corchetes las cuales representan **“FILAS Y COLUMNAS”**

```
Element_Type array_name [dim1_size][dim2_size]
```

Lo podemos representar de la siguiente forma:

```
const int rows {3};  
const int cols {4};  
int movie_rating [rows][cols];
```

		<i>movie</i> (second index)			
		0	1	2	3
<i>reviewer</i> (first index)	0	0	4	3	5
	1	2	3	3	5
	2	1	4	4	5

Para acceder a un valor de la matriz necesitamos poner la posición en la que el usuario desea cambiar el valor y así poder leer el nuevo valor...

```
cin >> movie_rating [1][2];  
cout << movie_rating [1][2];
```

	0	1	2	3
0	0	4	3	5
1	2	3	5	5
2	1	4	4	5

Para inicializar una matriz se usa de la misma forma en la que se utiliza para inicializar un arreglo, pero la dividimos con los paréntesis y con comas

```
int movie_rating [3][4]  
{  
    { 0, 4 ,3, 5},  
    { 2, 3, 3, 5},  
    { 1, 4, 4, 5}  
};
```


VIDEO...058 Declaring and Initializing Vectors

como se vio en el video 055 Declaring and Initializing Arrays en donde nos mencion el cómo declarar los vectores ya que estos están predeterminados en nuestro lenguaje de programación porque vienen en nuestras librerías y también podemos decir que estos son dinámicos ya que pueden crecer o reducirse.

VIDEO...059 Accessing and Modifying Vector Elements

Para acceder a los datos de un vector elemental es como la forma en la que accedemos a un elemento en un arreglo, pero también existen otras formas usan **AT** esta nos le podemos pedir que nos dé un elemento en una posición específica

```
vector<int> test_scores {100,95,99,87,88};

cout << "First score at index 0: " << test_scores.at(0) << endl;
cout << "Second score at index 1: " << test_scores.at(1) << endl;
cout << "Third score at index 2: " << test_scores.at(2) << endl;
cout << "Fourth score at index 3: " << test_scores.at(3) << endl;
cout << "Fifth score at index 4: " << test_scores.at(4) << endl;
```

Veamos porque estos vectores son llamados dinámicos, estos vectores tienen un método llamada **"pushback"** que agrega un nuevo elemento al final del vector

```
vector<int> test_scores {100,95,99}; // size is 3

test_scores.push_back(80);           // 100, 95, 99, 80
test_scores.push_back(90);           // 100, 95, 99, 80, 90
```

Aquí podemos observar que primero agregamos el 80 y por ultimo agregar el 90, los vectores cómo funcionan tienen asignar o desasignar el espacio, cuando te sobrepasas ya del límite el programa de arrojar un error

The screenshot shows a Visual Studio window with a C++ file named 'video 056.cpp'. The code defines a vector of characters 'vocal' and prints its first and last elements. A debug console window is open, showing the output of the program.

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 using namespace std;
4
5 int main(){
6     // FORMAS DE DECLARAR UN VECTOR
7     //vector <char> vocal;      sin inicializacion
8     //vector <char> vocal{5};  Inicializacion en 0
9
10    vector <char> vocal{ 'a', 'e', 'i', 'o', 'u' };
11
12    cout << "\nLa primera vocal es: " << vocal[0] << endl;
13    cout << "\nLa ultima vocal es: " << vocal[4] << endl;
14
15    /*cin >> vocal[5];*/
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
```

Debug Console Output:

```
La primera vocal es: a
La ultima vocal es: u

Lara Flores Samanta Gisell-----Matricula: 202118304
C:\Users\gisel\source\repos\video 056\Debug\video 056.exe (proceso 26788) se cerró con el código 0.
Para que la consola se cierre automáticamente cuando se detiene la depuración, habilite la opción Herramientas > Opciones > Depuración > Cerrar automáticamente la consola de depuración.
```


Seguimos utilizando el método de un arreglo y nos sigue indicando lo que contienen esa posición

Veamos una nueva forma de saber el tamaño del arreglo con “**size()**”, es decir cuántos elementos tiene este.

The screenshot shows a Visual Studio window with a C++ file named 'video 056.cpp'. The code defines a vector of integers 'puntuajes' and prints its size. A debug console window is open, showing the output of the program.

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     vector <int> puntuajes{100,98,89};
7
8     cout << "usando sintaxis de un arreglo\n\n";
9     cout << "\n Primer puntaje en el indice [0]: " << puntuajes[0] << endl;
10    cout << "\n Segundo puntaje en el indice [1]: " << puntuajes[1] << endl;
11    cout << "\n Tercer puntaje en el indice [2]: " << puntuajes[2] << endl;
12
13    cout << "\n usando sintaxis de vector\n\n";
14    cout << puntuajes.at(0)<<endl;
15    cout << puntuajes.at(1)<<endl;
16    cout << puntuajes.at(2)<<endl;
17
18    cout << "\nEste es " << puntuajes.size() << " el puntaje en vector"
19
20    cout << "\n\n\tLara Flores Samanta Gisell-----Matricula: 202118304\n\n";
21
22    /*cout << "\nIntroduce los 5 puntajes:";
23    cin >> puntuajes[0];
24    cin >> puntuajes[1];
25    cin >> puntuajes[2];
26    cin >> puntuajes[3];
27    cin >> puntuajes[4];*/
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2
```

Ahora aplicando lo ya aprendido podemos ver que podemos agregar nuevos números sin que exista un error de que está llena el arreglo, entonces por eso los vectores son más fáciles de usar y tener más espacios en memoria y también ya podemos observar que después de tener solo 3 elementos, ahora hay 5



```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     vector<int> puntajes{ 100,98,89 };
7
8     cout << "actualizacion de los puntajes\n";
9     cout << "\n Primer puntaje en el índice [0]: " << puntajes[0] << endl;
10    cout << "\n Segundo puntaje en el índice [1]: " << puntajes[1] << endl;
11    cout << "\n Tercer puntaje en el índice [2]: " << puntajes[2] << endl;
12
13    cout << "\nIntroduce el puntaje que desea agregar al vector: ";
14    int pun_to_add(0);
15    cin >> pun_to_add;
16
17    puntajes.push_back(pun_to_add);
18    cout << "\n introduce un puntaje mas para el vector: ";
19    cin >> pun_to_add;
20
21    puntajes.push_back(pun_to_add);
22
23    cout << "\n los puntajes ahora son: ";
24    cout << puntajes.at(0) << endl;
25    cout << puntajes.at(1) << endl;
26    cout << puntajes.at(2) << endl;
27    cout << puntajes.at(3) << endl;
28    cout << puntajes.at(4) << endl;
29
30    cout << "\nEste es " << puntajes.size() << " el puntaje en vector" << endl;
31
32    cout << "\n\nLara Flores Samanta Gisel-----Matricula: 2021118304";
33
34    /*cout << "\n usando sintaxis de vector\n\n";
35
```

Console de depuración de Microsoft Visual Studio

actualizacion de los puntajes

Primer puntaje en el índice [0]: 100

Segundo puntaje en el índice [1]: 98

Tercer puntaje en el índice [2]: 89

Introduce el puntaje que desea agregar al vector: 55

introduce un puntaje mas para el vector: 78

los puntajes ahora son: 100

98

89

55

78

Este es 5 el puntaje en vector


Lara Flores Samanta Gisel-----Matricula: 2021118304

C:\Users\gisel\source\repos\video 056\Debug\video 056.exe (proceso 19756) se cerró con el código 0.

Para que la consola se cierre automáticamente cuando se detiene la depuración, habilite la opción Herramientas->Opciones->Depuración->Cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración.

Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana.

MATRIZ MULTIDIMENSIONAL.



```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     vector<vector<int>>>movie_ra
7     {
8         {1,2,3,4},
9         {1,2,3,4},
10        {1,2,3,4}
11    };
12
13    cout << "Here are the movie rating for reviewer #1 using array syntax: " << endl;
14    cout << movie_ra[0][0] << endl;
15    cout << movie_ra[0][1] << endl;
16    cout << movie_ra[0][2] << endl;
17    cout << movie_ra[0][3] << endl;
18    cout << "Here are the movie rating for reviewer #1 using vector syntax: " << endl;
19    cout << movie_ra.at(0).at(0) << endl;
20    cout << movie_ra.at(0).at(1) << endl;
21    cout << movie_ra.at(0).at(2) << endl;
22    cout << movie_ra.at(0).at(3) << endl;
23
24    cout << "\n\nLara Flores Samanta Gisel-----Matricula: 2021118304";
25
26
```

Console de depuración de Microsoft Visual Studio

Here are the movie rating for reviewer #1 using array syntax:

1

2

3

4

Here are the movie rating for reviewer #1 using vector syntax:

1

2

3

4

Lara Flores Samanta Gisel-----Matricula: 2021118304


C:\Users\gisel\source\repos\video 056\Debug\video 056.exe (proceso 13328) se cerró con el código 0.

Para que la consola se cierre automáticamente cuando se detiene la depuración, habilite la opción Herramientas->Opciones->Depuración->Cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración.

Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana.

VIDEO...060 and 061 Section Challenge

MI PROGRAMA



The screenshot shows a Visual Studio window with a C++ file named 'video 056.cpp'. The code defines two vectors, 'vector1' and 'vector2', and a 2D vector 'vector_2d'. It uses 'push_back' to add elements and 'at' to access them. The debug console shows the output of the program, including the size of the vectors and the elements stored in them.

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     vector<int> vector1;
7     vector1.push_back(10);
8     vector1.push_back(20);
9
10    cout << vector1.at(0) << endl;
11    cout << vector1.at(1) << endl;
12
13    cout << "no contiene " << vector1.size() << " lugares ocupados" << endl;
14    cout << "\n\n";
15
16    //-----
17
18    vector<int> vector2;
19
20    vector2.push_back(100);
21    vector2.push_back(200);
22
23    cout << vector2.at(0) << endl;
24    cout << vector2.at(1) << endl;
25
26    cout << "no contiene " << vector2.size() << " lugares ocupados" << endl;
27
28    //-----
29
30    cout << "\n\n";
31    vector<vector<int>> vector_2d;
32
33    vector_2d.push_back(vector1);
34    vector_2d.push_back(vector2);
35
36    cout << vector_2d.at(0).at(0) << "\t" << vector_2d.at(0).at(1) << endl;
37    cout << vector_2d.at(1).at(0) << "\t" << vector_2d.at(1).at(1) << endl;
38
39    cout << "\n\n";
40
41    cout << vector_2d.at(0).at(0) << " " << vector_2d.at(0).at(1) << endl;
42    cout << vector_2d.at(1).at(0) << " " << vector_2d.at(1).at(1) << endl;
43
44    cout << "\n\n";
45
46    //-----
47    vector<int> vector3;
48    vector3.at(0) = 1000;
49
50    cout << vector3.at(0) << endl;
51    cout << vector3.at(1) << endl;
52
53    cout << "no contiene " << vector3.size() << " lugares ocupados" << endl;
54
55    cout << "\n\nLara Flores Samanta Gisel-----Matricula: 2021118304";
56}
```

Consola de depuración de Microsoft Visual Studio

```
10
20
contiene 2 lugares ocupados

100
200
contiene 2 lugares ocupados


10    20
100   200

10    20
100   200

1000
20
contiene 2 lugares ocupados

Lara Flores Samanta Gisel-----Matricula: 2021118304
C:\Users\gisel\source\repos\video 056\Debug\video 056.exe (proceso 10280)
```

SU PROGRAMA



The screenshot shows a Visual Studio window with a C++ file named 'main.cpp'. The code defines two vectors, 'vector1' and 'vector2', and uses 'push_back' to add elements. It also displays the elements and size of the vectors using 'at' and 'size' methods.

```
31
32 #include <iostream>
33 #include <vector>
34
35 using namespace std;
36
37 int main() {
38
39     // Declare 2 empty vectors of integers named
40     // vector1 and vector2, respectively.
41
42     vector<int> vector1;
43     vector<int> vector2;
44
45     // Add 10 and 20 to vector1 dynamically using push_back
46
47     vector1.push_back(10);
48     vector1.push_back(20);
49
50     // Display the elements in vector1 using the at() method as well as its size using the size() method
51
52     cout << "vector1: " << endl;
53     cout << vector1.at(0) << endl;
54     cout << vector1.at(1) << endl;
55     cout << "vector1 contains " << vector1.size() << " elements" << endl;
56
57     // Add 100 and 200 to vector2 dynamically using push_back
58
59     vector2.push_back(100);
60     vector2.push_back(200);
61}
```

```

67     cout << "vector2 contains " << vector2.size() << " elements" << endl;
68
69     // Declare an empty 2D vector called vector_2d
70     // Remember, that a 2D vector is a vector of vector<int>
71
72     vector<vector<int>> vector_2d;
73
74     // Add vector1 to vector_2d dynamically using push_back
75     // Add vector2 to vector_2d dynamically using push_back
76
77     vector_2d.push_back(vector1);
78     vector_2d.push_back(vector2);
79
80     // Display the elements in vector_2d using the at() method
81
82     cout << "\nvector_2d:" << endl;
83     cout << vector_2d.at(0).at(0) << " " << vector_2d.at(0).at(1) << endl;
84     cout << vector_2d.at(1).at(0) << " " << vector_2d.at(1).at(1) << endl;
85
86     // Change vector1.at(0) to 1000
87
88     vector1.at(0) = 1000;
89
90     // Display the elements in vector_2d again using the at() method
91
92     cout << "\nvector_2d:" << endl;
93     cout << vector_2d.at(0).at(0) << " " << vector_2d.at(0).at(1) << endl;
94     cout << vector_2d.at(1).at(0) << " " << vector_2d.at(1).at(1) << endl;
95
96     // Display the elements in vector1
97

```

```

77     vector_2d.push_back(vector1);
78     vector_2d.push_back(vector2);
79

```

```

vector1:
10
20
vector1 contains 2 elements

vector2:
100
200
vector2 contains 2 elements

vector_2d:
10 20
100 200

vector_2d:
10 20
100 200

vector1:
1000
20
vector1 contains 2 elements

Time elapsed: 000:00:062
Press any key to continue

```

Bibliografía

Arrays (Matrices) . (2010). (9). Recuperado de https://webs.um.es/iverdu/AP08_Arrays.pdf

eHack. (s. f.). Arrays en C++ – I. Recuperado de <https://ehack.info/array-en-c-i/>

Gomez, M. J., Prat, M. A., Albareda, M. X., Alcocer, V. P. P., & Xhafa. (s. f.). *Programación en C++ para ingenieros (Informática) (Spanish Edition)* (1.^a ed.). Recuperado de <https://books.google.com.mx/books?id=KUI9OqsCYOQC&pg=PA187&lpg=PA187&dq=C%C3%B3mo+se+tiene+acceso+y+se+modifican+los+elementos+de+un+Vector+c%2B%2B&source=bl&ots=DaiB9p6ynJ&sig=ACfU3U3V4PvsSVG2L8nv8nyw1bhOImg1lg&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwja0JfOn4LqAhVMHs0KHdD4BB8Q6AEwAnoECAkQAQ#v=onepage&q&f=false>

Network. (s. f.). ARREGLOS Y CADENAS en C++ – Programación. Recuperado de <https://www.programacion.com.py/escritorio/c/arreglos-y-cadenas-en-c>

Paucar, J. (2013, 4 junio). Arreglos c++. Recuperado de <https://es.slideshare.net/jhonnyspch/arreglos-c#:~:text=DEFINICI%C3%93N%3AUn%20arreglo%20en%20C%2B%2B,%3Avector%5B0%5D..>

Programación en C/Vectores - Wikilibros. (s. f.). Recuperado de https://es.wikibooks.org/wiki/Programaci%C3%B3n_en_C/Vectores

Tutorial c++. (s. f.). Recuperado de http://www.omijal.org/pagina_c/arrays.html