

## **ASS 5640 | SELADORA EM L**

### **Título de banner carrossel:**

Até 1.500 embalagens/hora com eficiência!

### **Título de banners carrossel:**

- 1 - Automatize a embalagem dos seus produtos
- 2 - Alta performance para grandes produções
- 3 - Enclausuramento adequado a NR12
- 4 - Ajuste de acordo com seu produto

### **Principais setores:**

Gráfico | Alimentício | Vestuário | Cosméticos

### **Por que é a escolha certa?**

A ASS 5640 embala diversos produtos com plástico filme, garantindo proteção reforçada, acabamento profissional e até 1.500 embalagens/hora. Totalmente enclausurada, atende às normas NR12 e oferece máxima segurança ao operador.

Seu sistema de passagem de filme, mesa móvel ajustável e controladores de temperatura e velocidade permitem operar e ajustar diferentes tamanhos de embalagens com facilidade, de bandejas de alimentos a caixas de papelão e itens variados.

Com proteções integradas e alarmes de segurança, a máquina garante embalagens uniformes e confiáveis. Quando acoplada a túneis de encolhimento, adapta o plástico ao formato do produto, reforçando a apresentação profissional e a credibilidade da marca.

Ideal para varejo, e-commerces e indústrias, a ASS 5640 transforma o fechamento de embalagens em um diferencial de segurança, padronização e eficiência.

### **Vídeo:**

(falta gravar)

### **Título de impacto p/ banner estático:**

Produza com a segurança da NR12

### **4 títulos/subtítulos de benefícios (ao lado de desenho técnico)**

- Painel IHM intuitivo - Controle sua produção de forma simples
- Esteira regulável de acordo com seu produto - Personalize de acordo com a sua produção
- Compatível com as normas NR12 - Enclausuramento nas partes móveis e sensor
- Passagem do filme descomplicada - Pode ser feita por um único operador

## **6 títulos**

Selagem padronizada - Garanta a mesma medida de filme em cada embalagem, reduzindo desperdícios e aumentando a padronização.

Eficiência e flexibilidade - Ajuste facilmente a seladora conforme a largura e o comprimento do seu produto.

Painel IHM intuitivo - Controle temperatura, velocidade e demais configurações em um painel touchscreen prático e moderno.

Start-up e suporte especializado - Oferecemos start-up presencial com treinamento para sua equipe, além de suporte técnico remoto sempre disponível.

Sensor de segurança - Equipada com sensor de segurança que protege o operador de acidentes durante a operação.

Acople a túneis de encolhimento - Pode ser acoplada a túneis de encolhimento, para dar um acabamento ainda melhor ao produto.

## **Especificações técnicas (conferir manual)**

- Alimentação ou Voltagem: 220V | 50/60 Hz
- Potência: 1800W
- Produtividade: 0-25 peças/min
- Tamanho da máquina: C 1900 x L 1420 x A 1600mm
- Tamanho máximo de empacotamento: C 350 x L 400 x A 120mm
- Tamanho máximo de selagem e corte: C 500 x A 400mm
- Ar comprimido: 5-8Kg/cm<sup>3</sup>
- Peso da máquina: 300Kg

## **Perguntas frequentes**

1. Quantas embalagens por hora a Seladora ASS 5640 consegue selar?

Ela tem capacidade de até 1.500 embalagens por hora, garantindo alta produtividade.

2. A máquina atende às normas de segurança?

Sim, a ASS 5640 é totalmente enclausurada e segue as exigências da NR12, oferecendo proteção total ao operador.

3. É possível embalar diferentes tamanhos de produtos?

Sim, a máquina possui ajustes de esteira e mesa móvel, permitindo embalar produtos de diferentes larguras e comprimentos.

4. Preciso de treinamento para operar a seladora?

Sim, mas a operação é simples. A Tecfag oferece start-up presencial e treinamento para operadores, além de suporte técnico remoto sempre disponível.

5. A seladora pode ser acoplada a túneis de encolhimento?

Sim. Com o túnel, o filme se adapta ao formato do produto, proporcionando um acabamento ainda mais profissional.

## **Banner**

### **IMG1:**

Até 1.500 embalagens/hora com eficiência!

100% enclausurada

### **IMG2:**

100% enclausurada

Se adeque às normas NR12 com a Seladora em L ASS 5640, que possui enclausuramento total das áreas móveis além de sensor que elimina acidentes.

1.500 selagens/hora

Produção rápida e eficiente!

de 30 a 50%

Redução de custos operacionais

20 a 40%

Redução de desperdícios

de 12 a 30 meses

Retorno sob Investimento

Bloco de texto:

Com ASS 5640, você embala seu produto com excelência, acelera o ritmo da sua produção, reduz custos e aumenta a sua margem de lucro!

### **IMG3:**

Visão de mercado

Com alto padrão de acabamento a Seladora em L Automática ASS 5640 é ideal para embalar produtos diversos, como bandejas de alimentos, pizzas, ovos, brinquedos e roupas, garantindo proteção, padronização e apresentação profissional em cada embalagem.

Principais setores:

Gráfico | Alimentício | Vestuário | Cosméticos

### **Informações técnicas:**

- Alimentação ou Voltagem: 220V | 50/60 Hz
- Potência: 1800W
- Produtividade: 0-25 peças/min
- Tamanho da máquina: C 1900 x L 1420 x A 1600mm
- Tamanho máximo de empacotamento: C 350 x L 400 x A 120mm
- Tamanho máximo de selagem e corte: C 500 x A 400mm
- Ar comprimido: 5-8Kg/cm<sup>3</sup>
- Peso da máquina: 300Kg

### **IMG4:**

Dúvidas frequentes e informações adicionais

1. A máquina atende às normas de segurança?

Sim, a ASS 5640 é totalmente enclausurada e segue as exigências da NR12, oferecendo proteção total ao operador.

2. É possível embalar diferentes tamanhos de produtos?

Sim, a máquina possui ajustes de esteira e mesa móvel, permitindo embalar produtos de diferentes larguras e comprimentos.

3. Preciso de treinamento para operar a seladora?

Sim, mas a operação é simples. A Tecfag oferece start-up presencial e treinamento para operadores, além de suporte técnico remoto sempre disponível.

4. A seladora pode ser acoplada a túneis de encolhimento?

Sim. Com o túnel, o filme se adapta ao formato do produto, proporcionando um acabamento ainda mais profissional.

Manutenções preventivas:

Diariamente: Drenar água do filtro, Limpeza da lâmina de corte, Limpeza do cabeçote de selagem,

Semanalmente: Verificar teflon e borracha de silicone, verificar alinhamento das esteiras lonadas, verificar nível de óleo pneumático

Mensalmente: Verificar possíveis vazamentos pneumáticos, reaperto de Bornes/Conexões, Lubrificação de correntes, rolamentos, engrenagens e cremalheiras, lubrificação de guias, eixos e roscas sem fim.

Posso realizar manutenções corretivas na máquina por conta própria?

É de suma importância que a manutenção corretiva da máquina seja seguida por um profissional da área de manutenção para evitar possíveis danos à máquina ou ao proprietário.

**VTEX**

IMG1:

- Tempo de selagem: 1-3 segundos
- Painel IGM: touch screen
- Enclausurada: em conformidade com NR12

IMG2:

Produtividade: 0-1.500 selagens/hora

Tipos de produto: plásticos termoencolhíveis

Alimentação: 220V ou 380V | 3 fases

Versatilidade: esteira regulável