

HamSafar — deploy

HamSafar — деплой для тестирования

iOS → TestFlight **Android** → Firebase App Distribution

Разовая настройка занимает один вечер (TestFlight ~2 часа, FAD ~30 минут). Дальше каждая новая сборка — одна команда + 5 минут ожидания.

Часть 1. iOS / TestFlight

1.1 Что нужно один раз сделать (твоя часть)

А) Запись приложения в App Store Connect

1. Открыть <https://appstoreconnect.apple.com> → войти под Apple ID разработчика
2. **My Apps** → «+» → **New App**
3. Заполнить:
 - **Platform:** iOS
 - **Name:** HamSafar (или HamSafar — Попутки)
 - **Primary Language:** Russian

- **Bundle ID:** в дропдауне найди `com.hamsafar.hamsafar` (должен подгрузиться автоматически из developer.apple.com)
- **SKU:** `hamsafar-ios-flutter` (любая уникальная строка, видна только тебе)
- **User Access:** Full Access

4. Create

Б) Заполнить App Information (одно поле блокирует загрузку)

- **App Information → General Information:**
 - **Category:** Travel
 - **Content Rights:** Does NOT contain third-party content
- **App Information → Privacy:**
 - **Privacy Policy URL:** обязательно. Самый быстрый способ — сделать страничку на GitHub Pages или Notion с типовым текстом. Без него Apple не даст загрузить.

В) Приготовить ассеты

- **App Icon 1024×1024 PNG** без прозрачности и закруглений (Apple сам округлит). У нас уже есть в `assets/brand/icon.png` — нужна именно та же картинка в `1024×1024`.
- **Screenshots:** минимум по 3 штуки для двух размеров:
 - **6.7" (iPhone 15 Pro Max):** 1290 × 2796
 - **6.5" (iPhone 11 Pro Max / 14 Plus):** 1242 × 2688
 - Снять с симулятора через `xcrun simctl io booted screenshot --type=png screen.png`
- **Promo text** (170 символов) + **Description** (4000 символов) на русском

1.2 Что делаю я (когда скажешь «погнали»)

Подготовка проекта

```
cd /Users/iboboef/HamSafar-flutter

# 1. Поднять version + build number (см. pubspec.yaml: version: 1.0.0+1)
# Меняем на 1.0.0+2 перед каждой загрузкой
# (Я делаю это автоматически через `flutter pub run cider`, но и руками ок)

# 2. Собрать
flutter build ipa --release

# 3. На выходе:
# build/ios/ipa/Hamsafar.ipa
```

Загрузка

Два способа на выбор:

А) Через Xcode Organizer (нужен GUI): 1. Открыть Xcode → Window → Organizer → Archives 2. Найти свежий архив → **Distribute App** → **App Store Connect** → **Upload** 3. Auto-подпись с team DZKNW5XT7G 4. Ждать ~10-30 мин пока App Store Connect обрабатывает

Б) Через Transporter app (рекомендую): 1. Скачать **Transporter** из Mac App Store 2. Войти под Apple ID 3. Перетащить **Hamsafar.ipa** → **Deliver** 4. Та же обработка ~10-30 мин

В) Через CLI (без GUI):

```
xcrun altool --upload-app --type ios --file build/ios/ipa/Hamsafar.ipa \
  --username "your@apple.id" --password "@keychain:AC_PASSWORD"
```

(Нужен app-specific password — создаётся на appleid.apple.com)

1.3 Настройка TestFlight

В App Store Connect → твоё приложение → вкладка **TestFlight**:

1. **Build** появится через ~10-30 мин после загрузки

2. Кликнуть по сборке → **Test Information**:

- **Beta App Description** (что тестировать)
- **What to Test** (changelog для этой версии)
- **Email** (контакт фидбэка)

3. **Internal Testing** (быстро, без ревью Apple):

- Добавь тестеров: их Apple ID должны быть в App Store Connect → Users and Access
- Максимум 100 человек
- Сборка доступна сразу

4. **External Testing** (нужен beta-ревью Apple — ~1 день первый раз, потом мгновенно):

- До 10 000 тестеров
- Можно открыть **Public Link** — любой по ссылке зальёт сборку

1.4 Что видят тестеры

1. Получают email от Apple «You're invited to test HamSafar»
2. Ставят бесплатный TestFlight из App Store
3. Открывают invite → ставят сборку
4. Push-уведомления через TestFlight: «Available builds»

1.5 Цикл итераций

После первой настройки каждое обновление:

```
# 1. Поднять build number в pubspec.yaml
# 2. flutter build ipa --release
# 3. Залить через Transporter
# 4. В TestFlight убедиться что новая сборка появилась
# 5. Тестеры автоматически получают пуш «New build»
```

Время от commit'а до получения тестером: **15-40 минут.**

Часть 2. Android / Firebase App Distribution

2.1 Что нужно один раз сделать (твоя часть)

А) Включить App Distribution в Firebase Console

1. Открыть <https://console.firebase.google.com> → проект **hamsafar-2a318**
2. В левом меню → **Release & Monitor** → **App Distribution**
3. Кнопка **Get Started**
4. Выбрать наш Android-app (`com.hamsafar.hamsafar`) → **Done**

Б) Добавить тестеров

В App Distribution → **Testers and Groups** → **Add testers**: - Просто вписываешь email'ы (один на строку) - Можно сразу создать группу `qa` или `beta` — потом удобнее - Тестерам приходит email с инвайтом

2.2 Что делаю я (когда скажешь «погнали»)

Установка CLI один раз

```
# Firebase CLI
curl -sL https://firebase.tools | bash
firebase login
```

Сборка

```
cd /Users/iboboef/hamSafar-flutter

# Подписанный APK (debug keystore — для теста ок, для прода нужен свой)
flutter build apk --release

# Выход: build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk
```

⚠ **Важно про подпись:** сейчас в `android/app/build.gradle.kts` стоит `signingConfig = signingConfigs.getByName("debug")` — это ОК для FAD-теста, но не подходит для Google Play. Когда будем готовы к Play Store — настроим свой keystore.

Загрузка

```
firebase appdistribution:distribute \  
  build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk \  
  --app 1:645854339221:android:074df992563f8a07bcfb9c \  
  --groups "qa" \  
  --release-notes "Что нового в этой версии:  
- Активные поездки на публичном профиле  
- Push-уведомления на Android  
- Исправлено: фон стал менее ярким"
```

(`--app` — это `mobilesdk_app_id` из `google-services.json`)

2.3 Что видят тестеры

1. **Первый раз:** email от Firebase с инвайтом → принять → установить **Firebase App Tester APK**
2. **Каждая новая сборка:** push в App Tester + email
3. Открыть App Tester → найти HamSafar → **Install**
4. Android спросит «Разрешить установку из App Tester?» → разрешить → готово

2.4 Цикл итераций

```
# Одной строкой:  
flutter build apk --release && \  
firebase appdistribution:distribute \  
  build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk \  
  --app 1:645854339221:android:074df992563f8a07bcfb9c \  
  --groups "qa" \  
  --release-notes "Описание изменений"
```

Время от commit'a до пуша на тестера: **3-5 минут.**

Часть 3. Чек-лист «перед каждой раздачей»

Прежде чем выкатить новую сборку — обязательно:



`flutter analyze` — без ошибок



`flutter test` — все тесты зелёные (если есть)



Поднять `version` в `pubspec.yaml` (например, `1.0.0+1` → `1.0.0+2`)



Обновить `qa-checklist.md` если появились новые сценарии



Пройти **smoke-test** из `qa-checklist.md` §10 на одном устройстве



Подготовить **release notes** на русском — описать что нового и что чинили



Push токены: проверить что Supabase Edge Functions деплоились с актуальными секретами (`supabase secrets list`)

Часть 4. Production-релиз (когда дойдём)

Это уже не «для теста», но чтобы знал общую картину:

iOS (App Store)

- Тот же flow что TestFlight, но **Submit for Review** в App Store Connect
- Apple ревьюер проверяет ~1-3 дня (иногда быстрее)
- Скриншоты + описание + ключевые слова + категория
- После approve — релиз вручную или auto-release

Android (Google Play)

- Нужен **\$25 одноразово** + бизнес-аккаунт (если ИП/ООО)
- Создать свой keystore (`keytool -genkey ...`) и подписывать им release-сборку
- Build AAB: `flutter build appbundle --release`
- Загрузить в Play Console → Internal/Closed/Open testing → Production
- Ревью ~1-3 часа на первую загрузку, потом мгновенно

- Скриншоты + Feature Graphic 1024×500 + описание

Часть 5. Что делаю я vs что делаешь ты

Шаг	Я (Claude)	Ты
App Store Connect: создание записи app	✗ нет доступа	✓
Privacy Policy URL (страница)	могу написать markdown	✓ хостинг + ссылка
App Icon 1024×1024	могу сгенерить из существующей	✓ финальная утв.
Скриншоты	могу снять с симулятора через <code>xcrun simctl</code>	✓ выбрать лучшие
<code>flutter build ipa</code>	✓	—
Загрузка в TestFlight через Transporter	✗ нужен GUI	✓ или через <code>xcrun altool</code> если дашь app-specific password
TestFlight: добавление тестеров	✗	✓
Firebase App Distribution: включение	✗	✓ (2 клика)
FAD: добавление тестеров	через CLI — ✓ если дашь email'ы	можно и ты
<code>flutter build apk + firebase appdistribution:distribute</code>	✓	—
Release notes	предложу формулировки	✓ финальная утв.

Часть 6. Текущее состояние раздачи (по фактам)

Эта секция отражает то, что реально настроено в проекте — обновляй по мере изменений.

Android — Firebase App Distribution ✓ работает

- Project: `hamsafar-2a318`

- App ID: `1:645854339221:android:074df992563f8a07bcfb9c`
- Группа `qa` создана; добавлены email'ы тестеров
- Последняя сборка: см. <https://console.firebase.google.com/project/hamsafar-2a318/appdistribution>
- **Команда обновления:**

```
flutter build apk --release && \
firebase appdistribution:distribute \
  build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk \
  --app 1:645854339221:android:074df992563f8a07bcfb9c \
  --groups "qa" \
  --release-notes "Описание изменений"
```

iOS — TestFlight работает

- App Store Connect запись: «**HamSafar Beta**», bundle `com.hamsafar.hamsafar`, team `DZKNW5XT7G`
- Внутренняя группа `qa` создана
- **Export Compliance:** автоматизирован — `ITSAppeUsesNonExemptEncryption=NO` стоит в `ios/Runner/Info.plist`, Apple больше не задаёт вопрос про шифрование на каждую загрузку
- **Команда обновления:**

```
flutter build ipa --release
# → build/ios/ipa/hamsafar.ipa
# → загрузить через Transporter app (drag-and-drop)
```

Public-ссылка для любого тестера

- **Android:** Firebase Console → App Distribution → вкладка **Invite links** → New invite link → сгенерируется `https://appdistribution.firebase.dev/i/<code>`
- **iOS:** App Store Connect → TestFlight → Внешнее тестирование → группа → после Beta App Review (~1 день первый раз) появится

Public Link `https://testflight.apple.com/join/<code>` . Для review нужно заполнить «Информация о тестировании» + «Что тестировать» + дать тестовый логин/пароль ревьюеру Apple.

Не забывать перед каждой раздачей

☐

Поднять `version` в `pubspec.yaml`

☐

`flutter analyze` — без ошибок

☐

Описать что нового в release-notes