

HamSafar — spec

HamSafar — продуктовая спецификация

Mobile-приложение для совместных междугородних поездок (carpooling) в Таджикистане и Узбекистане. Пассажиры находят попутных водителей по маршруту, бронируют места, общаются в чате до и во время поездки.

1. Аудитория и роли

Роль	Что делает
Пассажир	Ищет поездку на нужную дату/маршрут, бронирует места, оплачивает на месте водителю, оставляет отзыв после поездки
Водитель	Создаёт поездку (маршрут, дата, цена, машина, места), получает запросы на бронь, подтверждает/отклоняет, везёт пассажиров
Гость	Может смотреть каталог, но не бронировать, не публиковать, не писать в чат

Один и тот же пользователь может быть и водителем, и пассажиром — роль определяется тем, что он публикует.

2. Поддерживаемые платформы

- **iOS** 13.0+ (iPhone X и новее; floor определяется `firebase_messaging` . Проверено на iPhone 14 / iOS 26.4)
- **Android** 10+ (API 29, август 2019 и новее. Проверено на Pixel 10 Pro AVD / Android 17)
- Язык интерфейса — **только русский** (приготовка под локализацию есть в коде, но пока строки захардкожены)
- Регионы тарификации — **Таджикистан** (TJS) и **Узбекистан** (UZS); выбирается в профиле, влияет на формат цен

3. Технический стек

- **Frontend:** Flutter 3.40+ / Dart 3.11+ / Riverpod 3 (state)
- **Backend:** Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + Edge Functions)
- **Push:** APNs (нативный через MethodChannel) на iOS, FCM на Android
- **Хранение картинок:** Supabase Storage bucket `chat-attachments` (вложения чата), аватары — base64 в `profiles.avatar_url`
- **Auth:** email+password, email OTP при регистрации

4. Карта экранов

Корневая вкладочная навигация (5 табов)

Таб	Экран	Назначение
 Главная	<code>HomeScreen</code>	Приветствие, форма поиска, история поиска
 Мои поездки	<code>MyTripsScreen</code>	Будущие и прошлые поездки пользователя (как водителя или пассажира)
+ Создать	<code>CreateRideScreen</code>	Публикация новой поездки (водитель) или запроса (пассажир)
 Чат	<code>ChatListScreen</code>	Все диалоги, открытие переписки
	<code>ProfileScreen</code>	Свой профиль, настройки, выход

Таб	Экран	Назначение
 Профиль		

Auth-флоу (вне вкладок)

AuthScreen — экран входа / регистрации: - Вход: email + пароль → **signIn** - Регистрация: email + пароль + ФИО → **signUp** → email OTP → **verifyEmailSignup0tp** - Восстановление пароля: email → ссылка по почте

Подэкраны (push-навигация)

Откуда	Куда	Что показывает
Главная → «Поиск»	SearchResultsScreen	Карточки поездок и запросов на маршрут, отфильтрованные по дате
Search / Trips	RideDetailScreen	Полная информация о поездке: маршрут, водитель, машина, отзывы, кнопка «Забронировать»
Trips (passenger requests)	PassengerRequestDetailScreen	Запрос пассажира на попутку — водитель может откликнуться
RideDetail (драйвер)	MatchingPassengersScreen	Список подходящих passenger_requests для своей поездки
PassengerRequest (пассажир)	MatchingDriversScreen	Список подходящих rides для своего запроса
RideDetail	RideBookingCheckoutScreen	Выбор мест → подтверждение брони
Главная (колокольчик)	ActivityNotificationsScreen	Лента уведомлений
Chat thread	ChatDetailScreen	Сообщения, ввод, вложения, system-сообщения о статусе поездки
Chat list (свайп)	ArchiveChatsScreen	Архив скрытых чатов
Профиль → редактировать	EditProfileScreen	ФИО, телефон, аватар, страна проживания, пол, дата рождения
Профиль → авто	CarSettingsScreen	Модель, цвет, номер, количество мест

Откуда	Куда	Что показывает
Профиль → настройки	<code>AppearanceSettingsScreen</code> / <code>NotificationSettingsScreen</code> / <code>PrivacySettingsScreen</code>	Тема, push-toggles, смена пароля
Профиль → удалить аккаунт	<code>DeleteAccountScreen</code>	Двухэтапное подтверждение, soft-delete на бэкенде
Драйвер/пассажир в карточке	<code>UserPublicProfileScreen</code>	Чужой профиль: аватар, рейтинг, поездки, отзывы, активные маршруты, кнопка «Пожаловаться»
Публичный профиль	<code>ReportUserScreen</code>	Форма жалобы
Профиль → инфо	<code>InfoScreens</code> (about / privacy / terms)	Статичные тексты

5. Бизнес-логика по областям

5.1 Аутентификация

- Сессия восстанавливается автоматически из Secure Storage при старте
- При выходе токен пуша помечается `is_active=false` в БД
- Гостевой режим (без логина) ограничен: можно листать, нельзя действовать

5.2 Маркетплейс поездок (Главная + Поиск)

- Загружаются **только будущие** активные поездки и запросы (Postgres filter по `departure_date >= now`)
- **Важно:** если в базе нет данных с будущими датами — каталог легитимно пустой, это не баг
- История поиска (последние 3 уникальных маршрута) сохраняется в Supabase `search_history` + локально

5.3 Создание поездки / запроса

- Двухрежимный экран: переключатель «Водитель» / «Пассажир»

- Водитель: from, to, дата, время, цена, число мест, авто, заметки, флаги «instant booking» / «макс 2 на заднем»
- Пассажир: from, to, дата, число пассажиров, комментарий
- Перед публикацией — двойная проверка даты (локальная + HEAD-запрос к серверу для часов)

5.4 Бронирование

- Кнопка «Забронировать» открывает `RideBookingCheckoutScreen` с выбором конкретных мест (1, 2, 3, 4 — водитель видит схему салона)
- После подтверждения создаётся `ride_passenger_booking` в статусе `pending` (или `confirmed`, если у поездки включён instant booking)
- Водитель получает push «Новая заявка», в чате открывается thread, выше composer-а появляется баннер с кнопками «Принять / Отклонить»

5.5 Лайфцикл поездки (TripLifecycleDomain)

Автоматические system-сообщения в чате на этих событиях: -

Поездка началась — когда `departure_date` наступила (in_progress) -

Поездка завершена — в течение 12 часов после расчётного

`arrival_date` - **Напоминание об отзыве** — пассажиру, через 10 мин — 7 дней после завершения, если отзыв ещё не оставлен

5.6 Чат

- Список диалогов сортируется по последнему сообщению (свежие сверху)
- Свайп влево скрывает чат в архив
- Внутри чата: текст, вложения (фото из галереи), system-сообщения, баннер review prompt у пассажира
- Pending-booking баннер у водителя (Accept / Decline)
- Тап по аватару/имени партнёра в шапке → его публичный профиль

5.7 Отзывы

- После завершённой поездки пассажир может оставить 1-5 звёзд + комментарий
- Баннер «Оставьте отзыв» в чате с водителем (можно дважды свернуть, на третий раз пропадает совсем)
- Отзывы видны на публичном профиле водителя (имя автора + рейтинг + комментарий + дата)
- Свой отзыв перезаписывает старый (1 пассажир — 1 отзыв на 1 поездку)

5.8 Активные поездки на публичном профиле

- На публичном профиле водителя показываются **его будущие поездки** из текущего маркетплейса (`departureDate > now`), отсортированные по дате
- Тап по строке → `RideDetailScreen`
- Пустое состояние: «Сейчас активных поездок нет.»

5.9 Настройки

- **Внешний вид:** светлая / тёмная / системная тема, выбор языка (косметика — всё на русском)
- **Уведомления:** глобальный toggle, по типам (бронирования / сообщения / напоминания) — хранится в Supabase + локально
- **Приватность:** возможность скрыть свой профиль от чужих (`allow_public_profile`), смена пароля (re-auth + update)

5.10 Push-уведомления

Триггерятся серверными Postgres-триггерами: - Новое сообщение в чате → пуш получателю (`enqueue_chat_message_push`) - Изменение статуса брони → пуш пассажиру (`enqueue_booking_status_push`)

Доставка через edge-функцию `smart-function` : - iOS — APNs HTTP/2 с JWT (один team key, оба бандла) - Android — FCM HTTP v1 API (service account JSON) - Мёртвые токены автоматически деактивируются

5.11 Активность (бэйджи)

- Колокольчик на главной показывает счётчик непрочитанных
- Открытие списка → массовая отметка «прочитано» (`mark_all_read`)

5.12 Жалобы и удаление аккаунта

- На любого юзера можно подать жалобу: причина (dropdown) + комментарий → отправляется в поддержку через edge-функцию `contact--intake` (email)
- Удаление аккаунта — двухэтапное (подтверждение текстом + чек-бокс), soft-delete в БД

6. Бэкенд: ключевые сущности

Таблицы (PostgreSQL)

Таблица	Назначение
<code>auth.users</code>	Supabase Auth (email, password hash, session)
<code>profiles</code>	ФИО, телефон, аватар (base64), пол, ДР, страна, флаги
<code>cars</code>	Автомобиль водителя (модель, цвет, номер, мест)
<code>rides</code>	Опубликованные поездки (driver_id, from, to, date, price, seats, notes)
<code>passenger_requests</code>	Запросы пассажиров на попутку
<code>ride_passenger_bookings</code>	Брони (ride_id, passenger_id, seats[], status)
<code>chat_threads</code>	Диалоги (двое участников + booking_id)
<code>chat_messages</code>	Сообщения (sender, body, kind: text/attachment/system, attachment_url)
<code>chat_participants</code>	Кто видит какие треды

Таблица	Назначение
<code>ride_reviews</code>	Отзывы (<code>ride_id</code> , <code>author_id</code> , <code>rating</code> , <code>comment</code>)
<code>activity_notifications</code>	Лента активности (<code>recipient</code> , <code>kind</code> , <code>payload</code> , <code>is_read</code>)
<code>search_history</code>	Последние маршруты поиска по юзеру
<code>push_device_tokens</code>	Токены устройств (<code>user_id</code> , <code>device_token</code> , <code>platform</code> , <code>push_environment</code> , <code>app_bundle_id</code> , <code>is_active</code>)
<code>push_jobs</code>	Очередь пушей (<code>user_id</code> , <code>title</code> , <code>body</code> , <code>data</code> , <code>status</code> : <code>pending/sent/failed</code>)
<code>user_reports</code>	Жалобы пользователей
<code>app_preferences</code>	Серверные настройки (<code>notif</code> + <code>appearance</code>) — дублируются в локальном <code>SharedPreferences</code>

Edge-функции (Deno на Supabase)

Slug	Назначение
<code>smart-function</code>	Push-диспетчер: читает <code>push_jobs</code> , шлёт APNs + FCM, помечает результат
<code>contact--intake</code>	Прокси формы поддержки/жалоб → email через Resend
<code>cleanup-chat-photos</code>	Cron: чистит осиротевшие вложения в Storage

RPC и триггеры

- `enqueue_push(target_user_id, push_title, push_body, push_data)` — кладёт job + дёргает диспетчер
- `dispatch_push_jobs_now()` — синхронный вызов `smart-function` через `pg_net`
- `enqueue_chat_message_push` (trigger AFTER INSERT on `chat_messages`)
- `enqueue_booking_status_push` (trigger AFTER UPDATE on `ride_passenger_bookings`)
- `public_profile_stats(user_id)` (RPC) — счётчики поездок водитель/пассажир

7. Идентификаторы и секреты

- **Supabase project:** `yixggnwrnlclcrhttzyo` (URL: `https://yixggnwrnlclcrhttzyo.supabase.co`)
- **Bundle IDs:**
 - iOS (Flutter): `com.hamsafar.hamsafar` (team `DZKNW5XT7G`)
 - iOS (Swift legacy): `com.iboboeff13.hamsafar` (тот же team, общие APNs ключи)
 - Android: `com.hamsafar.hamsafar`
- **Firebase project:** `hamsafar-2a318` (Android только)
- **APNs Auth Key:** `248GTU2852` (активный), `6354UB74N8` (резервный)

8. Известные ограничения и решения

Что	Почему
Все строки на русском, переключатель языка ничего не меняет	В iOS-Swift версии так же; локализация — задача будущая
На карте поездки нет визуальной карты, только текст «From → To»	В iOS тоже нет; <code>MapKit</code> импортируется, но не используется
Пустой каталог поездок	Базы данных могут не содержать будущих дат — это легитимно

9. Где исходники

	Путь
Flutter-приложение	<code>/Users/iboboeff/HamSafar-flutter</code>
iOS-приложение (Swift, эталон порта)	<code>/Users/iboboeff/Desktop/HamSafar13/HamSafar/HamSafar</code>
Supabase (migrations + edge functions)	<code>/Users/iboboeff/Documents/Hamsafar/supabase</code>
<code>google-services.json</code> (Android Firebase)	<code>/Users/iboboeff/HamSafar-flutter/android/app/google-services.json</code>
APNs ключи (.p8)	

Путь	
	<code>/Users/iboboeff/Downloads/AuthKey_*.p8</code> (тестовые / на руках, в репо HET)
Firebase Service Account JSON	<code>/Users/iboboeff/Downloads/hamsafar-2a318.json</code> (тестовый / на руках, в репо HET)