Szkriptnyelvek: tipikusan - de nem mindig - egy adott alkalmazás vagy működési környezet vezérlését teszik lehetővé elemi programutasítások segítségével. Szinte kivétel nélkül interpreter (értelmező) által kerülnek futtatásra. Az interpreter ugyanakkor tipikusan gépi kódra fordított natív programként fut a vezérelt célalkalmazáson vagy platformon. *Legismertebb szkriptnyelvek: PHP, Perl, JavaScript.* Típusfogalom nélküliek vagy gyengén típusosak.

Parancsértelmező/shell: lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a rendszerrel kommunikáljon (rendszerhívások), más programokat indítson el stb.

MS-DOS: egy parancsorientált operációs rendszer. Általános parancsfelépítés: **<parancs> [<file> [/<opció>]*]*** <parancs> /? - súgó hívása
A mai Windows-okban található parancssor (cmd.exe) egyfajta kompatibilitást ad az MS-DOS-szal.
Az MS-DOS lehetőséget nyújt fájlok kezelésére, futtatására, egyszerű (BAT) parancsfájlok (script) készítésére. A programok karakteres be- és kimenete összekapcsolható, átirányítható. Támogatja a környezeti változók kezelését. SET [változó=[karakterlánc]] paranccsal tudunk változót megadni.

Unix shell (héj)programok: mindegyik Unix shell-nek, azaz parancsértelmezőnek van egy saját kis programnyelv, amelyben interpretált kis programocskákat (ún. shell script-eket) írhatunk. A shell scriptek végrehajtási engedéllyel rendelkező állományok.
Pipe(|) (csővezeték): Bal oldalán álló program standard outputját hozzáköti a jobb oldalán lévő program inputjához.

Cygwin: egy Unix-szerű környezet és parancssoros felhasználói felület Windowshoz. Lehetővé teszi a natív Windows-alapú alkalmazások, adatok és egyéb rendszererőforrások Unix-szerű felhasználói környezetben, az ahhoz illeszkedő szoftveres eszközökkel történő használatát, és lehetővé teszi a Unix-alapú programok futtatását is.

Windows Script Host (WSH): egy Windows adminisztrációs eszköz, mely lehetőséget biztosít arra, hogy segítségével VBScript, PerlScript vagy JScript parancsállományokat futtassunk közvetlenül, futtatáskor objektumokat és szolgáltatásokat tesz elérhetővé a script számára, valamint menedzseli a script futását. Tulajdonképpen futtatórendszerként viselkedik, mely meghívja a megfelelő script-motorokat. Az általa elérhető műveletek: szöveges üzenet megjelenítése a képernyőn, hálózati meghajtók elérése, hálózati és lokális nyomtatók elérése, környezeti változók beállítása, regisztr.adatbázis kulcsainak módosítása, scriptfuttatás távoli számítógépeken.

Projektmenedzsment: az erőforrások szervezésével és azok irányításával foglalkozó szakterület, melynek célja, hogy az erőforrások által végzett munka eredményeként egy adott idő- és költségkereten belül sikeresen teljesüljenek a projekt céljai.

Tűzfal (firewall): célja a számítástechnikában annak biztosítása, hogy a hálózaton keresztül egy adott számítógépbe ne történhessen illetéktelen behatolás. Szoftver- és hardverkomponensekből áll.
Csoportosítás:
- Külső tűzfal: a teljes helyi hálózatot részben elválasztja az internettől.
- Belső tűzfal: a helyi hálózatnak egy különösen védendő részét zárja el annak többi részétől (így az internettől is).
Feladatok szerint:
- *Csomagszűrés*: adatcsomagok egyszerű szűrése a célport, forrás- és célcím szerint.
- *Állapot szerinti szűrés*: az alkalmazási rétegen hajt végre vizsgálatot, minden hálózati csomagról egyfajta adattáblát hoz létre, így felismeri a csomagok összefüggéseit. Tiltja pl. a kapcsolathoz nem rendelhető csomagokat.
- *Alkalmazás-szintű átjáró (proxy) tűzfal*: Proxy-k összessége. A proxy-k olyan speciális programok, amelyek adott alkalmazás szintű protokollon közvetítenek a kliens és a szerver között. Nem továbbítanak csomagot, tehát nem képeznek közvetlen kapcsolatot a két kommunikáló fél között. Ennek a felépítésnek köszönhetően aktívan képesek szűrni és ellenőrizni az alkalmazási réteg szintjén,hiszen a datagramokat összeillesztve egybe vizsgálják az adatokat.

- *Moduláris alkalmazás szintű tűzfal*: Napjainkban egyre elterjedtebb, hogy az alkalmazási rétegen több egymásba ágyazott protokollt használunk. Ilyen lehet az SSL-be ágyazott HTTP is, azaz a HTTPS.

DMZ (Demilitarizált Zóna): kívülről elérhető nyilvános szolgáltatásokat nyújtó hálózat, amely jól el van különítve a belső hálózattól. Feladata a megbízhatatlan kiszolgálók védelme. Külön hálózatot alakítunk ki ezeknek a gépeknek, szolgáltatásoknak, ez által növekszik a biztonság, a megbízhatóság, és a rendelkezésre állás. A leggyakrabban használt felépítésben a kívülről (internetről) érkező forgalmat egy külső tűzfal megszűri, majd egy router vagy a DMZ, vagy pedig a belső hálózat felé irányítja azt.