

DevTools_ошибки

1. ОПИСАНИЕ ОШИБКИ 400 Bad request:

Ошибка 400 Bad request переводится как «плохой запрос». Она возникает тогда, когда браузер пользователя отправляет некорректный запрос серверу, на котором находится сайт.

2. ОПИСАНИЕ ОШИБКИ 401 Unauthorized:

Ошибка 401 Unauthorized переводится как «отказ в доступе». Ошибка 401 выдается сервером в случае возникновения проблем с аутентификацией или авторизацией на сайте. Чаще всего она возникает при ошибочном вводе имени и/или пароля посетителем ресурса при входе в свой аккаунт.

3. ОПИСАНИЕ ОШИБКИ 404 Not Found:

Ошибка 404 Not Found переводится как «не найдено». Это стандартный код ответа HTTP о том, что клиент был в состоянии общаться с сервером, но сервер не может найти данные согласно запросу. Ошибку 404 не следует путать с ошибкой «Сервер не найден» или иными ошибками, указывающими на ограничение доступа к серверу.

4. ОПИСАНИЕ ОШИБКИ 422 Unprocessable Entity:

Ошибка 422 (необработываемый объект) обозначает ошибку со стороны пользователя, а не API. Ошибка 422 появляется если сервер понимает запрос со стороны клиента и может работать с типом содержимого, которые ему предоставил клиент.

Синтаксис запроса верный, но логическая ошибка делает выполнение запроса невозможным.

5. ОПИСАНИЕ ОШИБКИ 429 Too Many Requests:

Код ошибки 429 Too Many Requests говорит о том, что пользователь отправлял чересчур много запросов за единицу времени. Возвращаемый сервером ответ содержит пояснение, а также может включать заголовок

Retry-After. Этот заголовок указывает на время, которое необходимо подождать, прежде чем повторять запрос.