

第一个webpack的demo

1：创建一个文件夹 `webpack-demo` 并初始化npm（所有命令都在`webpack-demo`目录下执行，前提必须时已安装npm）

```
npm init -y
```


2：本地安装webpack

```
npm install --save-dev webpack
```

3：安装 webpack-cli（此工具用于在命令行中运行 webpack）：

```
npm install webpack webpack-cli --save-dev
```

4：新增src和dist目录和webpack.config.js文件



project

```
webpack-demo
|- package.json
+ |- webpack.config.js
|- /dist
  |- index.html
|- /src
  |- index.js
```

5：webpack.config.js 的内容

```
const path = require('path');

module.exports = {
  entry: './src/index.js',
  output: {
    filename: 'bundle.js',
    path: path.resolve(__dirname, 'dist')
  }
};
```

6: src/index.js 的内容

```
import _ from 'lodash';
function component() {
  var element = document.createElement('div');

  element.innerHTML = _.join(['Hello', 'webpack'], ' ');

  return element;
}

document.body.appendChild(component());
```

7: dist/index.html 的内容

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>起步</title>
  </head>
  <body>
    <script src="bundle.js"> </script>
  </body>
</html>
```

8：通过新配置文件执行构建：

```
npx webpack --config webpack.config.js
```

9：使用Chrome打开index.html,即可以看到输出的Hello webpack