Nama : Ahmad Hafidh Nasrulloh
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 3

Percobaan 1

1. Pada kode program for (int i = 1; i < 10; i++) {}, berisi:
   - Int i = 1: inisialisasi, nilai variabel perulangan dimulai dari 1.
   - i < 10: Kondisi, perulangan akan terus berjalan selama kondisi benar dan akan berhenti setalah mencapai angka ke-10.
   - i++ : update, nilai i bertambah 1 setiap selesai.
2. Variabel tertinggi diisi 0 agar nilai pertama yang diinput pasti lebih besar dari 0, sehingga bisa langsung menggantikan nilai tersebut. Sedangkan, variabel terendah diisi 100 agar nilai pertama pasti lebih kecil dari 100 , sehingga langsung menggantikan nilai tersebut. Kalau dibalik tertinggi diisi 100, sedangkan terendah diisi 0, tidak ada nilai valid yang bisa menggantikan nilai tersebut. Jadi program akan tetap menampilkan nilai tertinggi 100 dan terendah 0, padahal itu bukan nilai sebenarnya.
3. Fungsi dan alur kerja:
   - Setiap kita memasukkan nilai baru, program akan mengecek apakah nilai tersebut lebih besar dari tertinggi. Jika true, nilai tersebut akan langsung disimpan divariabel tertinggi yang baru.
   - Kalau nilai sebelumnya tidak memenuhi, maka program lanjut mengecek apakah nilai tersebut kurang dari terendah. Jika true, nilai tersebut akan langsung disimpan divariabel terendah yang baru.

Percobaan 2

1. Maksud kode program:
   a. Nilai <0 || nilai > 100, digunakan untuk memeriksa apakah nilai tidak valid, yaitu kurang dari 0 atau lebih besar dari 100.
   b. Continue, digunakan untuk melewati kode dibawahnya dan langsung kembali ke pengecekkan iterasi berikutnya.
2. i++ ditulis diakhir agar nilai i hanya bertambah setelah nilai valid selesai diproses. Kalau ditulis diawal, i sudah bertambah sebelum nilai dicek. Sehingga jumlah iterasi perulangan menjadi terpengaruh dan tidak presisi.
3. Perulangan akan berjalan sebanyak 19 kali, karena i dimulai dari 0 dan akan berhenti saat i < 19.

Percobaan 3

1. Perulangan berjalan 1 kali, karena DO-WHILE akan menjalankan blok kode di dalam do terlebih dahulu. Baru mengecek kondisi, atau memicu break untuk menghentikannya.
2. Kondisi berhenti ada di break didalam pemilihan if saat nama pelanggan diinput batal. Pada equalsIgnoreCase menandakan input yang dimasukkan huruf besar atau kecil akan dianggap sama.
3. Nilai true membuat kondisi selalu benar, sehingga perulangan akan terus berjalan tanpa henti (infinite loop). Untuk menghentikannya bisa diatur sendiri lewat break.

4. Inisialisasi dan update hanya diperlukan ketika kondisi perulangan bergantung pada variabel penghitung seperti i. Karena kondisi DO-WHILE tersebut sudah diatur true dan berhentinya lewat break, sehingga tidak membutuhkan variabel penghitung.