EV

# Proyecto Eurovip

## BackOffice + Base de Datos

Documento de planificación y registro de lo que se hará y de lo ejecutado en la Fase 1.

Fecha: 12/10/2026 | Solicitante: Nachely Rodríguez | Grupo VDT | Versión 1.0

## 1 Contexto y objetivo

Se crea Eurovip, un sistema nuevo e independiente para la nueva página web de Dominicana Tours, compuesto por un BackOffice web (BackEurovip) y su base de datos. El BackOffice sigue la estructura de BackTiTan, con un diseño nuevo y moderno, y permite la carga manual de producto turístico: hoteles, ofertas, excursiones, traslados y circuitos.

La diferencia funcional principal con BackTiTan / ViajeVDT es que en Eurovip los vuelos son OPCIONALES en la carga manual y en los circuitos. El resto del comportamiento replica ViajeVDT.

## 2 Reglas de base de datos

- Base de datos destino: TropitoursVDT en el servidor 93.
- Esquema: todas las tablas y procedimientos de Eurovip se crean en el esquema [Eurovip], NUNCA en [dbo]. Ejemplo: [TropitoursVDT].[Eurovip].[usuario].
- Origen de réplica: cuando una tabla o un procedimiento se duplique, el origen es la BD ViajeVDT del servidor 10.10.10.29.
- 10.10.10.29 es SOLO LECTURA: allí no se crea, modifica ni borra nada. Solo se lee la estructura (y los datos cuando corresponda).
- BackTiTan es solo referencia: no se modifica ningún archivo de BackTiTan1.

### Método de trabajo

| Operación | Cómo se hace |
|---|---|
| Lectura de estructura (29) | sqlcmd con consultas SELECT sobre sys.columns, sys.indexes y sys.foreign_keys. El script auxiliar rechaza cualquier sentencia que no sea SELECT. |
| Creación de objetos (93) | Scripts SQL numerados e idempotentes en BackEurovip/Database/, ejecutados con sqlcmd. Así queda historial versionado de cada cambio. |
| Verificación (93) | Consultas de solo lectura vía MCP sobre el catálogo de TropitoursVDT. |
| Copia de datos | Lectura en el 29 y SqlBulkCopy (KeepIdentity) hacia Eurovip.* en el 93, solo si la tabla destino está vacía. |

## 3 Proyecto de programación

Es un proyecto aparte, en una carpeta nueva fuera de BackTropi: C:\Users\nrodriguez\source\repos\BackEurovip

| Ruta | Contenido |
|---|---|
| BackEurovip.sln | Solución (.NET 8, igual que BackTiTan) |
| Common/Data/Entities/ | Entidades: Usuario, UsuarioAcceso, UsuarioModulos, Rol |
| Common/MensajesError.cs | Mensajes de Identity en español |
| EuroVip/Helpers/Repository.cs | IRepository<T> con Dapper, fijado al esquema Eurovip |
| EuroVip/Repositories/Security/ | UsuarioStore: Identity sobre Dapper, login por email |
| EuroVip/Controllers/ | AuthController (Login/Logout/Denied), HomeController |
| EuroVip/Views/ | Login, Home y _Layout (shell con sidebar) |
| EuroVip/wwwroot/css/eurovip.css | Sistema de diseño Eurovip |
| Database/ | Scripts SQL numerados (001_..., 002_...) |
| Docs/ | Este documento (PDF + HTML fuente) |

Stack: ASP.NET Core 8 MVC · Dapper · SQL Server · ASP.NET Identity con cookie · Serilog · Bootstrap Icons · fuente Plus Jakarta Sans. Las credenciales no van en appsettings.json; se leen de appsettings.Local.json, que está en .gitignore.

## 4 Diseño visual

El diseño parte del patrón de BackTiTan en /Diseno/Sistema?sistema=GRUPOVDT y ?sistema=Vuelokey: un hero con gradiente de tres colores (g1 → g2 → g3) e iconografía Bootstrap Icons. Ese patrón se lleva a una interfaz actual de tarjetas flotantes, inspirada en las referencias compartidas (Vitality, Travenly, MyCloud y Welcome).

| #B3FFF3 | #74F2E6 | #2BD4C4 | #FFFFFF | #0B1215 |
|---|---|---|---|---|
| Menta (g1) | Aqua (g2) | Aqua profundo (g3) | Blanco | Tinta (negro) |

- Shell: panel blanco flotante sobre un fondo menta con halos de luz. El sidebar es una tarjeta con gradiente, y la pestaña activa queda "recortada" y se funde con el panel.
- Login: tarjeta partida en dos. A la izquierda, una escena de viaje animada tipo video (avión en ruta, nubes y capas de montañas en movimiento) con borde curvo; a la derecha, el formulario con foco aqua.
- Home: hero con gradiente y saludo, KPIs, grilla de módulos de carga con microinteracciones, y un rail derecho con el anillo de avance y la hoja de ruta.
- Extras: modo oscuro (se guarda por usuario), atajo Ctrl+K para la búsqueda, diseño responsive con menú deslizable en móvil, y respeto a prefers-reduced-motion.

## 5 Alcance funcional

| Módulo | Descripción | Vuelo |
|---|---|---|
| Carga de Hoteles | Alojamientos, habitaciones, regímenes y fotos (base: AlojamientoController / Alojamiento_Habitacion). | N/A |
| Carga Manual | Oferta hotel + servicios (base: CargarOferta2). Se puede guardar sin segmentos de vuelo. | OPCIONAL |
| Carga Excursión | Excursiones por destino, con precio y cancelación (base: Servicio_Extra / servicio_excursion). | N/A |
| Carga Traslado | MÓDULO NUEVO: no existe en BackTiTan. Traslados aeropuerto ↔ hotel y entre ciudades. | N/A |
| Carga Circuito | Itinerario por días y hoteles (base: CargarCircuito). | OPCIONAL |
| Resto | Igual que ViajeVDT: catálogos, usuarios, accesos por módulo. | — |

**Cómo se hace opcional el vuelo**

En BackTiTan el vuelo es obligatorio por validación en el cliente (validarVuelosObligatorios() en CargarOferta2 y las validaciones por segmento en CargarCircuito/Index2). Además, el servidor escribe servicio_itinerario por cada segmento. En Eurovip:

- La validación del cliente solo se aplica si el usuario agrega al menos un segmento.
- El servidor solo inserta itinerario de vuelo cuando hay segmentos.
- Si los SPs replicados exigen datos de vuelo, se adaptan en Eurovip.* para aceptarlos como NULL.
- Existe el flag de configuración Eurovip:VuelosObligatorios = false.

## 6 Plan por fases

| Fase | Entregable | Tablas / SPs a replicar desde ViajeVDT (29) hacia Eurovip (93) | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Base, Login y Home | usuario, rol, UsuarioAcceso, UsuarioModulos | Hecho* |
| 2 | Carga de Hoteles | alojamiento, alojamiento_habitacion, filtro, alojamiento_filtro, destino, idioma, tipo_alojamiento, tipo_habitacion... | Pendiente |
| 3 | Carga Manual | servicio, servicio_detalle, servicio_itinerario, servicio_habitacion, suplementos, notas, campanya, tasa, proveedor, moneda + spInsertaServicio*, spActualiza* | Pendiente |
| 4 | Excursiones y Traslados | servicio_excursion + spInsertaServicioExtra; tabla nueva Eurovip.servicio_traslado | Pendiente |
| 5 | Circuitos | circuito, circuito_destino, circuito_itinerario, categoria, servicio_circuito, servicio_circuito_alojamiento + spActualizaAlojamientoCircuito | Pendiente |
| 6 | Administración | Pantallas de usuarios, accesos por módulo y catálogos | Pendiente |

* La estructura está creada y verificada. La copia de los datos de usuarios está pendiente de autorización (ver punto 7).

## 7 Registro de lo ejecutado — Fase 1 (12/10/2026)

| # | Acción | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Se verificó que el MCP de base de datos apunta al servidor 93. Ese MCP no permite DDL ni tiene linked server al 10.10.10.29. | OK |
| 2 | Por decisión de la solicitante: lectura del 10.10.10.29 (SRVREPDB01, ViajeVDT, 137 tablas / 40 SPs) con sqlcmd, solo SELECT, y DDL en el 93 con sqlcmd. | OK |
| 3 | Se leyó la estructura de dbo.usuario, dbo.rol, dbo.UsuarioAcceso y dbo.UsuarioModulos en el 29: columnas, PKs, defaults y FK UsuarioModulos → UsuarioAcceso. | OK |
| 4 | Script Database/001_Eurovip_Esquema_Login.sql: crea CREATE SCHEMA Eurovip y las 4 tablas con sus PK/FK/defaults. Ejecutado en TropitoursVDT del 93. | OK |
| 5 | Verificación vía MCP: Eurovip.rol (1 col), Eurovip.usuario (15), Eurovip.UsuarioAcceso (3), Eurovip.UsuarioModulos (4). | OK |
| 6 | Copia de datos (rol 3, usuario 24, UsuarioAcceso 60, UsuarioModulos 1260 filas). La herramienta la bloqueó porque copia hashes de contraseña. Requiere autorización explícita o ejecución manual. | PENDIENTE |
| 7 | Se creó la solución BackEurovip (Common + EuroVip, .NET 8) con Identity sobre Dapper, Login, Home, layout y design system. | OK |
| 8 | dotnet build: 0 errores, 0 advertencias. Login probado en el navegador local (http://localhost:5166). | OK |
| 9 | No se realizaron cambios en el 10.10.10.29, en BackTiTan1 ni en el esquema dbo de TropitoursVDT. | Confirmado |

## 8 Riesgos y notas

- Dos ViajeVDT distintos: el ViajeVDT del 93 (122 tablas / 35 SPs) no es igual al del 29 (137 / 40). El origen oficial es siempre el del 29.
- Credenciales: los appsettings.json de BackTiTan tienen contraseñas en texto plano. En Eurovip van en un archivo local fuera de git. Se recomienda crear un usuario SQL propio para Eurovip con permisos solo sobre el esquema Eurovip, en lugar de sa.
- SPs replicados: cada SP copiado se reescribe para referenciar Eurovip. en lugar de dbo., para no leer ni escribir tablas de Tropitours por error.
- Traslados: no hay tabla origen en ViajeVDT, así que se diseñará desde cero en la Fase 4.