

Injecting Logical Background for Relation Extraction

Tim Rocktäschel (UCL)


Sameer Singh (UW)

Sebastian Riedel (UCL)

2015 年 5 月 7 日

- 论文概述
- 矩阵分解 (Matrix factorization), 一阶谓词逻辑 (first-order logic)
- 符号集 (Notation)
- 一阶谓词逻辑注入 (Inject) 矩阵分解
 - 矩阵分解之前操作 (Pre-Factorization)
 - 融入矩阵分解之中 ('joint')
- 实验
 - 预处理, 规则生成, 评价

summary



原始矩阵 $|\mathcal{P}| \times |\mathcal{R}|$

	fr1	fr2	fr3	p1	p2	p3	p4	p5	p6
(e1,e2)	1	0	0	0	1	0	0	1	0
(e2,e3)	0	1	0	1	0	0	1	0	0
(e1,e3)	0	0	1	0	0	1	0	0	0
(e1,e10)	1	0	0	1	0	0	0	0	0
(e1,e6)	1	1	0	1	0	0	1	1	0
(e1,e8)	1	0	0	1	0	0	0	0	0
(e3,e7)	0	1	0	1	0	0	1	0	0

- 矩阵分解 (MF) vs 规则抽取 (Rule-based)
 - MF: 开放域、不需要标注数据 (弱监督); 完全依赖于 KB 的质量
 - 关系出现次数多, 预测才好; 不出现的无法预测;
 - Rule-based: 可以发现新的实体, 新的关系; 噪声大
- 本文动机
 - 矩阵分解和规则 (一阶逻辑) 混合
- 本文的贡献
 - ① 如何在矩阵分解前、后利用谓词逻辑
 - ② 利用一阶谓词逻辑训练更好的实体对向量、谓词向量
 - ③ 结合 MF, FOL 来预测实体的关系

Notation

$\mathcal{P} \subseteq \varepsilon \times \varepsilon$: 实体对 (e_i, e_j) 集合

\mathcal{R} : 关系 fr_i, p_j 集合

V : 向量空间 $\{v_{fr_1} = \mathbf{v}_{\mathbf{r}_m}, v_{fr_2}, \dots, v_{p_1} = \mathbf{v}_{(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j)}, v_{p_2}, \dots\}$

$\pi_m^{e_i, e_j} = \sigma(\mathbf{v}_{\mathbf{r}_m}, \mathbf{v}_{(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j)})$: 实体对与关系的相似性 σ : sigmoid func

- 一阶谓词

- 原子问题 (ground Atom): $professorAt(x, y)$

- 复合问题 (logical background knowledge):

$$professorAt(x, y) \Rightarrow employeeAt(x, y)$$

评价一阶谓词子集 \mathbf{w} 的好坏

$$p(\mathbf{w} | V) = \prod_{r_m(e_i, e_j) \in w} \pi_m^{e_i, e_j} \prod_{r_m(e_i, e_j) \notin w} (1 - \pi_m^{e_i, e_j})$$

① 传统方法

- 直接矩阵分解 (MF)
- 只利用逻辑规则 (Inf)

② FOL, MF “混合”模型

- ① FOL 作为预处理 (Pre-Factorization Inference)
 - 先用 FOL 改变原始矩阵 $M_{|\mathcal{P}| \times |\mathcal{R}|}$ ，再进行普通矩阵分解
- ② 一阶谓词子集加入目标函数 (Joint Optimization)
- ③ 传统矩阵分解生成向量空间 V ，然后使用收集的逻辑规则预测 (Post-Factorization Inference)

一阶逻辑 (FOL) 注入

两种途径

- ① FOL 作为预处理 (Pre-Factorization Inference)
 - 先用 FOL 改变原始矩阵 $M_{|\mathcal{P}| \times |\mathcal{R}|}$ ，再进行普通矩阵分解
- ② 一阶谓词子集加入目标函数 (Joint Optimization)

Pre-Factorization Inference(FOL 作为预处理)

核心：弥补矩阵的稀疏性，增加收集的一阶逻辑规则与 freebase relation 之间的关联

方法：根据逻辑规则，增加原始矩阵 $M_{|\mathcal{P}| \times |\mathcal{R}|}$ 中值为 1 的元素个数

步骤

- 收集一阶谓词规则
- 对每一条规则，比如 $F = \forall x, y : r_s(x, y) \Rightarrow (x, y)$
 - 如果 $[(x, y), r_s]$ 上的值为 1，则把 $[(x, y), r_t]$ 上的值置为 1
 - 递归做下去，知道没有新的 1 出现
- 对更新后的矩阵 $M'_{|\mathcal{P}| \times |\mathcal{R}|}$ 进行矩阵分解

Joint Optimization(组合模型)

核心：把收集的一阶逻辑规则加入到矩阵分解的目标函数中
训练集的目标函数：

$$\min_V \sum_{\mathcal{F} \in \mathfrak{F}} \mathcal{L}([\mathcal{F}])$$

$[\mathcal{F}]$ is the marginal probability $p(w|V)$ that the formula F is true under the model

$$\mathcal{L}([\mathcal{F}] := -\log([\mathcal{F}])$$

$$p(\mathbf{w}|V) = \prod_{r_m(e_i, e_j) \in w} \pi_m^{e_i, e_j} \prod_{r_m(e_i, e_j) \notin w} (1 - \pi_m^{e_i, e_j})$$

边缘分布 (marginal probability)

definition

对多变量的分布函数, 针对某个变量进行求和(枚举其他变量的所有情况), 所得到的概率分布

example

联合概率 $P(A, B)$, 对 A 的边缘分布为 $P_1(A) = \sum_{b \in B} P(A, b)$, 对 B 的边缘分布为 $P_2(B) = \sum_{a \in A} P(a, B)$

边缘分布 (marginal probability)

$$p(\mathbf{w} | V) = \prod_{r_m(e_i, e_j) \in w} \pi_m^{e_i, e_j} \prod_{r_m(e_i, e_j) \notin w} (1 - \pi_m^{e_i, e_j})$$

$$p(\mathbf{w} | V) = \prod f_{r_m(e_i, e_j)} = f_{r_m(e_i, e_j)} \times f_{r_n(e_k, e_l)} \times \dots$$

$$f_{r_m(e_i, e_j)} = \begin{cases} \pi_m^{e_i, e_j} & \text{if } r_m(e_i, e_j) \in w \\ 1 - \pi_m^{e_i, e_j} & \text{if } r_m(e_i, e_j) \notin w \end{cases} \quad (1)$$

- 当 \mathcal{F} 是原子命题时 $[\mathcal{F}] = \pi_m^{e_i, e_j}$
- 当 $\mathcal{F} = \mathcal{A} \wedge \mathcal{B}$, \mathcal{A} 和 \mathcal{B} 是原子命题时, $[\mathcal{F}] = \pi_m^{e_i, e_j} \times \pi_m^{e_i, e_j} = [\mathcal{A}][\mathcal{B}]$
- 当 $\mathcal{F} = \neg \mathcal{A}$, \mathcal{A} 是原子命题时, $[\mathcal{F}] = 1 - [\mathcal{A}]$
- $\mathcal{F} = \mathcal{A} \vee \mathcal{B} = 1 - (\neg \mathcal{A}) \wedge (\neg \mathcal{B})$

$$[\mathcal{A} \vee \mathcal{B}] = [\mathcal{A}] + [\mathcal{B}] - [\mathcal{A}][\mathcal{B}]$$

$$[\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B}] = [\mathcal{A}][\mathcal{B}] + 1 - [\mathcal{A}]$$

...

Joint Optimization(组合模型)

目标函数:

$$\min_V \sum_{\mathcal{F} \in \mathfrak{F}} \mathcal{L}([\mathcal{F}])$$

使用随机梯度下降 (stochastic gradient descent) 求解

- 对任意一个 \mathcal{F} , 其只和实体对向量、谓词向量有关
- 对任意 $\mathcal{L}([\mathcal{F}])$ 只要求 $\partial \mathcal{L}([\mathcal{F}]) / \partial v_{r_m}$ 和 $\partial \mathcal{L}([\mathcal{F}]) / \partial v_{(e_i, e_j)}$

	A	B	C	D	E
a					
b					
c					
d					
e					