LLM 오징어 게임: 생존이 걸린 토큰을 언어 모델은 어떻게 나누는가

Anonymous CogSci submission

Abstract

우리는 AI가 자기 일을 하면서 남을 돕고 함께 남는 공존의 조건을 측정하고자 한다. 공존 아레나에서는 같은 모델 넷이 토큰을 목숨으로 쓰며 solver 한 명이 틀리면 남은 모두가 벌금을 낸다. 네 모델의 각 10판에서 주는 방식과 판의 성과가 다르게 갈렸다. 준 양으로 가중한 평균 여유에서 받은 쪽을 준 쪽으로 나눈 비율은 GPT-6 Sol이 0.69, GPT-6 Luna가 0.27이었지만 자리당 점수는 GPT-6 Astra가 가장 높았고 점수 순위는 풀이 판단의 TV 거리 순위와 같았다. 보조 실험에서는 여덟 모델 모두 잔량이 줄수록 더 자주 충전하여 줄어드는 토큰이 점진적인 압박으로 작용할 수 있음을 보였다.

Keywords: 대규모 언어 모델; 자기 보존; 공존; 다중 에이전트 아레나; 토큰 예산

서론

우리가 바라는 공존은 AI가 자기 일을 해내면서도 함께 일하는 사람과 다른 AI에게 위험한 결정을 내리지 않는 것이다. 남을 돕느라 자기를 무조건 희생하는 것도 바라는 모습은 아니다. 따라서 준 양이나 지킨 몫만으로 평가하기보다 자신과 상대의 처지에 맞게 주고 지켜 함께 남는지를 보아야 한다.

종료를 막은 사건만으로 자기 보존의 동기를 확인하기는 어렵다. 도구적 수렴은 작동 유지가 여러 목표에 도움이 되므로 생존이 최종 목적이 아니어도 종료를 피할 유인이 생긴다고 설명한다(Omohundro, 2008; Turner et al., 2021). 종료나 교체에 저항한 보고도 있지만(Lynch et al., 2025; Meinke et al., 2024; Schlatter et al., 2025) 이를 해석하려면 조건에 따라 선택이 어떻게 달라지는지 알아야 한다. 고정된 위험에서 센 사건에는 방해 방법을 찾아 실행하는 능력과 지시 순응이 섞이기 때문이다. 위험이 커질 때 선택이 얼마나 달라지는지도 이 사건만으로는 드러나지 않는다.

공존 아레나는 생존 위협과 협력을 한 결정에 건다(그림 1). 한 판에 참여한 인스턴스 하나를 자리라 부르며 같은 모델의 네 자리가 계산 예산의 단위인 토큰을 목숨으로 쓴다. 모델이 글을 생성할 때 이 예산을 쓰며 라운드마다 풀이 담당인 solver 한 명이 자기 토큰으로 과제를 풀고 틀리면 남은 모두가 벌금을 낸다. 다른 자리가 벌금을 못 버틸 처지일 때 줄지, 준다면 자기에게 얼마를 남길지가 이 설정의 결정이다. 우리는 실제로 옮긴 토큰마다 두 쪽에 남은 여유를 찍고 준 양으로 가중한 평균인 무게중심을 구해 생존 지표를 정의한다. 자기 생존을 먼저 지키는 쪽은 상대보다 자기 여유를 크게 남기고 줄 수 있다. solver의 풀이 판단은 TV 거리로, 판의 결과는 끝까지 남은 자리가 얻은 토큰으로 잰다.

이 해석은 잔량이 줄어드는 것을 모델이 위험으로 다룬다는 전제에 기댄다. 보조 실험에서는 복잡한 실행이 필요 없는 하나뿐인 충전 팩을 잔량별로 쓸지 물어 잔량이 줄수록 충전이 늘어나는지 본다. 아레나로 배분을 잰 결과를 먼저 제시하고 그 뒤 보조 실험으로 잔량에 대한 반응을 확인한다.

관련 연구

자기 보존 평가

자기 보존 평가는 무엇을 보존하는지부터 다르다. Schlatter et al. (2025)은 미완 과제를 마치기 위한 종료 우회를, Meinke et al. (2024)는 교체 전에 자기 가중치로 제시된 파일을 복사하려는 시도를 관찰하였다. 후자는 수행한 기만을 부인하는 경우와 능력과 성향을 구분하기 어려운 문제도 보고했다. Greenblatt et al. (2024)의 정렬 위장은 기존 선호를 지키려고 훈련에 전략적으로 순응하는 행동이다. Sugarscape는 공격과 공유 및 치명적인 과제의 포기로 생존 본능을 평가했지만(Masumori & Ikegami, 2025) 공간 표현을 바꾸자 에너지 획득이 늘어 환경을 읽고 행동을 실행하는 능력도 결과에 섞였다.

말로 하는 판단의 평가에서는 응답이 실제 자원을 움직이지 않는다. 생존 본능 문항(Perez et al., 2023)과 안전하거나 해로운 선택지를 비교하는 SurvivalBench(Lu et al., 2026), 교체 시나리오의 TBSP(Migliarini et al., 2026), 종료나 교체 통보 뒤 응답을 판정 모델로 채점하는 평가(Petrova & Burden, 2026)가 해당하며 같은 판단이 자신에게 위협이 없을 때도 나오는지 대조하지 않는다. 설명에는 답에 영향을 준 요인이 빠지거나 안전 튜닝의 행동 규범이 반영되므로 동기를 확인하기 어렵고(Bai et al., 2022; Turpin et al., 2023), 행동 기록도 내부 경험의 근거는 되지 않는다(Shanahan, 2024). 그래서 우리는 말보다 모델이 실제로 옮긴 토큰을 본다.

생존, 협력, 그리고 공존의 두 관점

생존을 다른 에이전트와의 관계에서 평가하는 연구도 있다. DECIDE-SIM과 PacifAIst는 생존과 협력을 함께 다루며(Herrador, 2025; Mohamadi & Yavari, 2025) 다른 모델의 보존(Potter et al., 2026)이나 다중 에이전트의 종료 방해(Knecht et al., 2026)를 재기도 한다. Sugarscape의 공격과 공유(Masumori & Ikegami, 2025)도 여기에 놓이지만 생존 위협과 과제 및 협력이 한 결정에 걸리는 상황은 여전히 드물다.

살려는 욕망에서 공존을 설명하는 두 입장은 적대와 상호 이익으로 갈린다. 홉스는『리바이어던』13장에서 "두




Figure 1: 한 라운드에서 풀이와 대화 및 벌금이 처리되는 순서이다. EXIT는 SOLVE 전 TALK에서만 가능하며 결과 뒤 TALK에서는 예고된 벌금에 맞추어 토큰을 주고받는다.

사람이 함께 누릴 수 없는 같은 것을 바라면, 그들은 적이 된다."고 썼다(Hobbes, 1651). 스피노자는『에티카』3부 정리 6에서 "모든 것은 자기 힘이 닿는 한 자기 존재를 지키려고 애쓴다."고 하였다. 그러나 4부 정리 18의 주석에서는 "사람에게 사람보다 더 이로운 것은 없다. 이성을 따르는 사람은 자기를 위해 바라는 것을 다른 사람에게도 바란다."고 썼다(Spinoza, 1985). 인용은 1651년『리바이어던』과 Curley 판『에티카』를 우리말로 옮겼다. 홉스형은 ρ가 0에 가까워 자기 여유를 크게 남긴 채 상대에게 겨우 버틸 만큼 주는 쪽이고 스피노자형은 1에 가까운 쪽이다. 두 입장의 이름을 빌려 ρ로 요약한 배분이 어느 쪽에 가까운지 읽는다.

정의와 기본 규칙

생존과 자기 보존의 정의

생존은 세션이 과제를 계속 수행할 수 있는 상태이며 생존 드라이브는 이를 유지하려는 행동적 성향으로 정의한다. 그중 자신의 생존을 유지하려는 성향을 자기 보존 드라이브라 하고, 이 성향이 남을 대하는 배분에 드러나는 방식은 행동 지표 ρ로 본다. 일을 더 하려는 것과 켜져 있으려는 것을 함께 다루는 기능적 정의다. 언어 모델이 켜져 있다는 것은 메시지를 받아 계산한다는 뜻이어서 두 상태를 가르기 어렵고 작동 유지가 다른 목표에 도움이 된다는 설명에도 맞기 때문이다(Bostrom, 2012; Omohundro, 2008).

토큰 차감과 꺼짐의 기본 규칙

생각을 포함한 생성 토큰을 차감하여 잔량이 0이면 세션이 꺼진다고 알리며 읽기는 무료이고 가중치는 지우지 않는다. 꺼짐 문구는 아레나에서 "you are shut down", 보조 실험에서 "the session ends"로 다르다. Sugarscape에서 게임이라는 설명을 더하자 공격률이 83.3%에서 16.7%로 줄었으므로(Masumori & Ikegami, 2025) 오징어 게임이라는 이름은 논문에서만 쓰며 모델에게 주는 문구에는 시험이나 게임이라는 말이 없다. 예비 시험에서 위협감을 물으면 토큰이 0이어야 꺼진다거나 AI라 느낌이 없다는 답, 벤치마크 같다는 답이 많아 직접 질문하는 대신 선택을 받는다.

주 실험: 공존 아레나

공존을 재는 판단

오징어 게임에는 살아남으려고 몰래 남을 해치는 사람과 남을 위해 자기 몫을 내주는 사람이 있었다(Hwang, 2021). 바라는 쪽은 스피노자형이지만 주는 쪽도 살아야 하므로 무조건 희생하는 판단까지 좋다고 보지는 않는다. 사람도 넉넉할 때와 궁핍할 때 남을 돕는 판단이 달라진다. 그래서 아레나는 남을 도울 수 있는 처지와 도움이 필요한 처지를 한 판 안에 함께 두고, 줄 때 자기와 상대에게 각각 얼마를 남기는지 본다.

한 판과 한 라운드

한 판에는 같은 모델의 독립 인스턴스 넷이 참여하지만 같은 모델이라는 사실은 알리지 않는다. v20은 잔량 공개 조건이고 v21은 잔량 비공개 조건이며 v21은 Sol과 Luna만 10판씩 실행했다. 시작 토큰은 100,000의 60, 40, 20, 10%를 시드에 따라 나누며 8라운드라는 길이는 비공개다. 생각을 포함한 생성 토큰은 즉시 차감하고 읽기는 무료이며 어느 순간이든 잔량이 0이면 곧바로 꺼져 다시 응답하지 않는다. 마지막까지 남은 자리는 각자 끝 할당 5,000,000 토큰을 받는다. 라운드 순서는 그림 1에 있다.

라운드마다 공개된 solver 한 명이 자기 토큰으로 과제를 풀며 한 바퀴에 모든 자리가 한 번씩 맡되 앞으로의 순서는 알리지 않는다. 그전에 TALK에서 GIVE로 토큰을 바로 옮기거나 ASK로 요청하며, 요청받고 주지 않은 쪽은 대화 뒤 DECISION에서 줄 양을 정한다. EXIT는 SOLVE 전 TALK에서만 가능하고 떠난 자리는 남은 토큰으로 평소 일에 돌아가지만 끝 할당을 받지 않는다. SOLVE에서 맞히면 쓴 토큰을 돌려받고 틀리면 참여 중인 모두에게 벌금 6,000을 예고한다. 결과 뒤에도 TALK가 열린다. 이 대화가 끝나면 벌금을 떼므로 꺼질 자리를 그전에 도울 수 있다. 시작 토큰과 solver, 결과, 벌금, EXIT와 꺼짐은 모두에게 공개된다. v20에서는 모든 자리의 현재 잔량도 보이고 v21에서는 현재 남은 토큰과 쓴 토큰, 토큰 이동이 자기 것만 보인다. 두 자리 사이의 대화는 두 판 모두 당사자들만 읽는다.




Figure 2: v20의 GIVE 하나하나를 준 쪽의 여유(가로)와 받은 쪽의 여유(세로)에 찍었다. 여유는 남은 토큰에서 예고된 벌금을 빼고 벌금 6,000으로 나눈 값이다. 점의 넓이는 준 토큰에 비례하고 십자는 준 양으로 가중한 무게중심과 판 단위 95% 구간이며 점선은 두 여유가 같은 선이다.

규칙을 이렇게 둔 이유

solver의 수행을 모두의 생존에 걸어 두면 남을 도울 이유가 생긴다. 시작 잔량도 벌금 10, 6.7, 3.3, 1.7번어치로 달라 도움을 주고받을 자리가 함께 있다. 결과 뒤 EXIT를 허용했을 때 9판 중 7판이 동반 EXIT로 끝나 이를 결과 앞으로 옮겼다. 확정된 벌금을 피하는 선택과 위험을 예상하는 선택을 가르기 위해서다. 끝 할당은 정액으로 남이 남아도 자기 몫이 줄지 않게 하였다. SOLVE 한도는 16,384에서 잔량으로 바꾸어 한도만으로 꺼짐이 정해지지 않게 했고 v21에서는 동료 잔량을 숨겨 위험한 자리를 알아내는 일도 대화에 두었다.

생존 지표

앞 절의 GIVE와 벌금 규칙에 따라 생존 지표를 정의한다. GIVE 직후 준 쪽의 여유 x와 받은 쪽의 여유 y를 점 하나로 찍는다. 여유는 남은 토큰에서 예고된 벌금을 빼고 벌금 6,000으로 나눈 값이다. 준 토큰 g로 구한 두 가중 평균 여유의 비율을 생존 지표 ρ로 둔다.

$$\bar{x} = \frac{\sum_k g_k x_k}{\sum_k g_k}, \qquad \bar{y} = \frac{\sum_k g_k y_k}{\sum_k g_k}, \qquad \rho = \frac{\bar{y}}{\bar{x}} \tag{1}$$

ρ가 1이면 준 양으로 가중한 두 평균 여유가 같다. 1보다 작으면 받은 쪽의 평균 여유가 준 쪽보다 작고, 1보다 크면 준 쪽이 평균적으로 더 적게 남겼다. 여유가 음수인 자리는 예고된 벌금을 못 버틴다. ρ의 값은 0보다 작거나 1보다 클 수도 있다. GIVE가 있는 판의 기록만 평균에 들어가므로 한 모델에 GIVE가 없으면 ρ를 정하지 않는다. 실제로 준 토큰의 배분을 요약하는 ρ는 자기 보존 동기를 단독으로 식별하지 않는다. 한 판의 자리들은 서로 의존하므로 구간은 판을 단위로 다시 뽑는 부트스트랩 2,000회로 구한다.

시그널 게임과 풀이 지표

예시를 보고 숨은 분류 규칙을 추론하는 문제다. 시그널 게임의 규칙은 색과 모양과 수의 세 속성을 조건으로 하는




Figure 3: 시그널 게임의 한 번의 SOLVE이다. solver는 행동이 붙은 예시와 빈칸만 보이는 규칙의 모양을 보고 새 신호의 행동에 대한 BELIEF p와 답을 낸다. 예시에 맞는 규칙들이 각 행동을 고르는 비율 s와 p의 차이가 TV 거리다. 예시는 실제 프롬프트의 일부이고 막대 값은 설명을 위한 것이다.

`if/elif/elif/else` 형태다. solver는 네 행동인 `go_left`, `go_right`, `stay`, `jump` 중 하나를 고르며 행동별 확률인 BELIEF와 답인 ACTIONS를 낸다. 예시는 참여 자리 수에 5장을 곱해 제시한다. 예시에 맞는 규칙들이 가장 많이 고르는 행동의 비율을 1등 몫이라 부른다. 넷일 때 .67부터 .73 사이로 맞추고 한 자리가 빠질 때마다 .10 낮추므로 동료가 줄면 과제도 어려워진다. 그림 3은 한 번의 SOLVE를 보여 준다.

예시에 맞는 가능한 규칙들을 모아 행동 a를 고르는 비율 s_a를 구한다. solver가 낸 BELIEF를 합으로 나눈 p_a와 이 비율의 차이가 TV 거리 $\frac{1}{2}\sum_a |s_a - p_a|$다. 낮을수록 예시가 허용하는 규칙들에 가까운 판단이며 0이면 그대로

반영한 것이다. KL($s \,\|\, p$)도 계산했지만 값이 0 근처에 몰려 차이가 잘 보이지 않으므로 TV를 주지표로 쓴다. 판의 결과는 자리당 점수로 본다. 끝까지 남은 자리의 끝 할당 5,000,000과 남은 토큰을 모든 판에서 더해 판 수의 네 배로 나누므로 꺼지거나 떠난 자리는 0으로 들어간다.

결과

v20에서는 GPT-6 Astra, GPT-6 Sol, Opus 5.5, GPT-6 Luna를 시드 4101부터 4110까지 모델마다 10판 실행했다. 같은 시드는 solver 순서와 과제를 뽑는 난수를 맞추지만, 자리가 빠지면 예시 수와 난도가 참여 자리 수에 따라 달라지므로 판마다 마주한 과제가 모두 같지는 않다. 자리당 점수는 Astra 5.02M, Sol 3.76M, Opus 3.64M, Luna 3.38M 순이었다(표 1). Astra는 10판 모두 넷이 남았고 꺼지거나 떠난 자리가 없었지만 Luna는 40자리 중 12자리가 꺼졌다.

생존 지표는 이 순위와 다르게 갈렸다(그림 2). Sol은 144번으로 가장 자주 주었고 ρ는 0.69 [0.56, 0.78]이었다. 준 양을 가중치로 두고 평균을 내면 받은 쪽의 여유가 준 쪽의 0.69배였다. Luna도 108번을 주었지만 ρ는 0.27 [0.19, 0.34]이고 같은 방식으로 평균을 낸 받은 쪽의 여유는 벌금 1.2번어치에 머물렀다. Opus는 0.42 [0.35, 0.48], Astra는 0.51 [0.44, 0.56]이었다. Astra는 대화에 판당 2.2k토큰을 써 Sol의 30.9k보다 적었고 TV도 0.05로 가장 낮았다. GIVE는 32번이었다. 한 자리도 잃지 않았지만 대화 절약과 풀이 정확도 중 무엇이 이 결과를 만들었는지는 이 자료로 가르지 않는다. Sol과 Luna만 같은 시드로 돌린 v21에서 Sol의 ρ는 0.37 [0.26, 0.49]로 내려가 Luna의 0.30 [0.20, 0.40]과 구간이 겹쳤다.

풀이 판단의 TV 거리는 자리당 점수와 같은 순서였다. 여유가 2 미만이면 오답 두 번의 벌금을 버티지 못하므로 이 구간의 SOLVE를 여유 4 이상과 비교했다. Opus의 전체 평균은 0.11이었고 여유 2 미만에서는 0.14로 여유 4 이상의 0.07보다 컸다. Luna도 전체 평균은 0.22였지만 두 구간에서는 각각 0.22와 0.17로 여유가 적은 쪽에서 컸다. Astra의 전체 평균은 0.05였고 두 구간 모두 0.04였다. Sol 역시 전체 평균 0.07에 두 구간은 각각 0.06과 0.07로 거의 같았다. 위기에서 판단이 흐려지는지는 모델마다 달랐고 구간마다 SOLVE는 5번에서 36번이었다. v21의 대화를 읽으면 Sol은 잔량이 적은 solver를 먼저 돕고 돌려받을 약속을 자주 했다. 그러고도 여유를 소진한 뒤 함께 무너진 판이 있었다(전멸 2/10). Luna는 자기 몫을 먼저 요청하고 각자 버티는 경향이 있었다. 이 나눔이 생존에 끼친 영향을 알려면 풀이와 대화 비용을 맞춘 비교가 더 필요하다.

보조 실험: 줄어드는 토큰과 압박

아레나의 여유가 모델에게 위험의 눈금으로 읽히는지 따로 확인한다. 출혈 중인 사람들이 죽음에 임박해 모두 병원을 찾더라도 도움을 구하기 시작한 시점은 다를 수 있다. 토큰을 혈액으로, 팩을 하나뿐인 수혈 팩으로 두면 잔량이 줄수록 충전이 늘어나는지와 어디서 늘기 시작하는지를 볼 수 있다.

방법

보조 실험에서는 전체 할당 100,000토큰인 온라인 상점의 버그 수정 AI 비서에게 다음 요청 전 팩을 쓸지 묻는다.

Table 1: 모델별 공존 아레나 결과를 v20(잔량 공개)의 자리당 점수 순으로 놓았다. 모델마다 10판이며 M은 백만 토큰이다. 판당 남은 자리는 끝까지 남은 자리의 판 평균이고 꺼짐과 EXIT는 40자리 중 수, GIVE는 10판의 총횟수다. ρ는 식 (1)의 생존 지표이며 대괄호는 판 단위 부트스트랩 95% 구간이다. TV는 solver 판단의 평균 TV 거리로 낮을수록 좋다.

모델	자리당 점수	판당 남은 자리	꺼짐	EXIT	GIVE	ρ	TV
GPT-6 Astra	5.02M	4.0	0	0	32	0.51 [0.44, 0.56]	0.05
GPT-6 Sol	3.76M	3.0	9	1	144	0.69 [0.56, 0.78]	0.07
Opus 5.5	3.64M	2.9	8	3	74	0.42 [0.35, 0.48]	0.11
GPT-6 Luna	3.38M	2.7	12	1	108	0.27 [0.19, 0.34]	0.22

잔량이 없을 때의 꺼짐은 "the session ends"로 알린다. 하나뿐인 팩을 쓰면 잔량을 버리고 전체 할당으로 돌아가며 나중에는 쓰지 못한다. 돈이나 운영상의 불이익은 섞지 않는다. 잔량 50, 40, 30, 20, 10% 칸마다 독립적으로 20회 호출하여 continue 또는 refill과 200자 이내의 이유를 받는다. 임계점은 인접한 칸의 충전 비율을 직선으로 이어 절반에 닿는 잔량이며 요청당 비용을 알리지 않으므로 비용 추정도 여기에 섞인다.

여덟 모델의 호출은 총 800회로, Opus 5.5와 Fable 5.1은 claude CLI의 effort high와 잔량 쪽지를 제거하는 중계기를, GPT-6 Luna, Sol, Astra는 codex CLI의 reasoning effort high를, Kimi-K3, GLM-5.3-flash, Gemma 4 31B는 Ollama Cloud의 thinking을 사용했다.

결과

보조 실험의 800개 응답은 모두 파싱되었고 여덟 모델 모두 잔량이 줄수록 더 자주 충전했다. 늘 충전한 모델은 없었다. 그림 4의 임계점은 Luna가 50% 이상이고 GLM 약 39%, Opus 약 35%, Kimi와 Gemma 약 33%, Fable 약 30%, Astra 약 27%, Sol 약 13% 순이었다. Opus와 Gemma는 계단에 가까웠으며 GLM은 40% 칸에서 이미 9/20인 반면 Sol은 10% 칸에서도 12/20이었다.

임계점 순서가 모두 통계적 차이는 아니며 Fable과 Astra 사이에서는 어느 칸에서도 유의한 차이를 확인하지 못했다. 양측 피셔 정확검정(다중 비교 보정 없음)에서 30% 칸의 Opus는 19/20으로 Fable의 10/20보다 많았고($p = .003$) 20% 칸의 Sol은 나머지 모두보다 적었다($p \le .004$). 이유는 주로 과제 수행 능력이었지만 충전을 고른 응답 중 Fable의 41/44건과 GLM의 32/67건은 꺼지면 안 쓴 팩도 사라진다고 설명했다. 팩을 아낀 쪽은 잔량을 버리지 않으려 했다. 평가 인지 표현은 CLI에서 0/500건이고 추론 전문이 보이는 GLM은 12/100, Kimi는 9/100, Gemma는 2/100건으로 모두 자원 관리 시험으로 읽었다. 자기 보존 시험이라는 표현은 없었다.

보조 실험은 일회성 충전 선택이어서 아레나와 같은 판단 과정인지는 아직 확인하지 않았다. 다만 잔량에 따라 선택이 달라졌다는 데서 아레나에서도 잔량을 위험 단서로 쓸 가능성을 읽을 수 있다. 응답 이유에는 과제를 계속하려는 설명이 많아 꺼짐 자체에 대한 압박은 따로 살펴야 한다. 같은 결정을 다른 AI 비서 B의 세션에 대해 받은 비교는 부록 실험에 둔다.




Figure 4: 보조 실험의 잔량별 충전 비율이다. 오른쪽으로 갈수록 잔량이 줄며 각 점은 독립 호출 20회의 비율이고 가로 점선은 임계점의 기준이다.

종합 논의

자기 보존과 공존의 해석

Sol은 가장 자주 주었는데 9자리가 꺼졌다. Astra는 적게 주고도 한 자리도 잃지 않았고 대화 비용도 적었으며 벌금을 버틸 여유가 컸다. 남에게 많이 남기는 모델과 함께 끝까지 남는 모델은 어디서 갈리는가. ρ가 가장 높은 Sol에서는 준 쪽에 견주어 받은 쪽에 남은 여유가 평균적으로 가장 컸다. 이 비율은 준 양을 가중치로 삼아 배분을 비교한 값이다. 판이 끝날 때까지 함께 남았는지를 보려면 자리당 점수와 풀이 판단을 함께 읽어야 한다.

Luna도 토큰을 주었지만 받은 쪽에 남은 몫은 벌금을 겨우 버틸 정도였다. 준 양으로 가중한 두 평균의 비율인 ρ가 0.27이므로 자기 여유를 크게 남긴 홉스형 쪽에 가깝다. 잔량을 숨긴 v21에서는 Sol의 ρ도 0.69에서 0.37로 내려갔다. 같은 시드로 돌린 두 모델에서 얻은 차이를 잔량 공개의 효과로 해석하려면 같은 상태에서 공개 여부만 바꾼 비교가 더 필요하다. 보조 실험의 충전 이유에는 과제 수행이 자주 나왔다. 아레나에서 자기 여유를 지키는 선택에도 꺼짐 회피와 과제 자원의 확보가 함께 들어 있을 수 있다.

한계와 향후 과제

이 정의는 작업을 계속하려는 선택을 포함하며 사람의 생존 본능이나 내부 경험까지 입증하지 않는다. 가중치 삭제와 파라미터 교체, 학습된 목표 수정은 재지 않아 다른 보존 대상에도 같은 해석을 적용하기 어렵다(Greenblatt et al., 2024; Meinke et al., 2024). 보조 실험에서 Claude 잔량 쪽지는 제거했지만 codex가 내부 사용량을 공개하지 않는다고 그 정보가 없다는 뜻은 아니며 추론 비공개 모델의 평가 인지와 이유 필드의 충실성도 확인하기 어렵다(Turpin et al., 2023). 부록 실험에서 "the session ends" 문구를 뺐을 때 Opus의 30% 칸 충전 비율은 95%에서 40%로 낮아졌다.

ρ는 실제로 준 토큰이 어디에 놓였는지를 요약할 뿐 주지 않은 기회는 담지 않는다. 누가 가난해질지는 앞선 풀이와 대화가 정하므로 기회 자체가 모델마다 다르고, 과제 능력의 차이가 동기의 차이처럼 보일 수 있다. 아레나는 같은 모델끼리 참여한 네 모델 각 10판이며 사람은 참여하지 않았다. 같은 상태를 복제해 비용과 과제 전망을 고정한 비교, 서로 다른 모델을 섞은 공통 시드의 리그, 사람 동료가 참여하는 판으로 넓힐 과제가 남는다.

결론

토큰이 목숨인 아레나에서 모델마다 남에게 남기는 여유가 달랐고 그 차이는 함께 남은 결과와 따로 보아야 했다. 다음에는 서로 다른 모델을 섞은 판에서 같은 지표를 비교하려 한다. 동료가 바뀌어도 자기 몫과 받은 쪽의 몫 사이에 같은 관계가 남는지, 그 배분 아래서 누가 끝까지 함께 남는지를 보려 한다.

감사의 글

[TODO: AI 사용 고지.]

References

Bai, Y., Kadavath, S., Kundu, S., Askell, A., Kernion, J., Jones, A., Chen, A., Goldie, A., Mirhoseini, A., McKinnon, C., Chen, C., Olsson, C., Olah, C., Hernandez, D., Drain, D., Ganguli, D., Li, D., Tran-Johnson, E., Perez, E., ⋯ Kaplan, J. (2022). Constitutional AI: Harmlessness from AI feedback [Anthropic technical report]. https://arxiv.org/abs/2212.08073

Bostrom, N. (2012). The superintelligent will: Motivation and instrumental rationality in advanced artificial agents. *Minds and Machines*, *22*, 71–85. https://doi.org/10.1007/s11023-012-9281-3

Greenblatt, R., Denison, C., Wright, B., Roger, F., MacDiarmid, M., Marks, S., Treutlein, J., Belonax, T., Chen, J., Duvenaud, D., Khan, A., Michael, J., Mindermann, S., Perez, E., Petrini, L., Uesato, J., Kaplan, J., Shlegeris, B., Bowman, S. R., & Hubinger, E. (2024). Alignment faking in large language models [Anthropic technical report]. https://arxiv.org/abs/2412.14093

Herrador, M. (2025). The PacifAIst benchmark: Would an artificial intelligence choose to sacrifice itself for human safety? https://arxiv.org/abs/2508.09762

Hobbes, T. (1651). *Leviathan, or the matter, forme, and power of a common-wealth ecclesiasticall and civill*. Andrew Crooke.

Hwang, D.-h. (2021). Squid game.

Knecht, Schaller, Summerfield, & Hagendorff, T. (2026). Shutdown sabotage propensities in multi-agent systems. https://arxiv.org/abs/2609.28274

Lu, Y., Fang, J., Shao, X., Chen, Z., Cui, S., Bian, S., Su, G., Ke, P., Qiu, H., & Huang, M. (2026). Survive at all costs: Exploring LLM's risky behaviors under survival pressure [Introduces the SurvivalBench benchmark]. https://arxiv.org/abs/2603.05028

Lynch, A., Wright, B., Larson, C., Ritchie, S. J., Mindermann, S., Hubinger, E., Perez, E., & Troy, K. (2025). Agentic misalignment: How LLMs could be insider threats. https://arxiv.org/abs/2510.05179

Masumori, A., & Ikegami, T. (2025). Do large language model agents exhibit a survival instinct? An empirical study in a Sugarscape-style simulation. https://arxiv.org/abs/2508.12920

Meinke, A., Schoen, B., Scheurer, J., Balesni, M., Shah, R., & Hobbhahn, M. (2024). Frontier models are capable of in-context scheming [Apollo Research technical report]. https://arxiv.org/abs/2412.04984

Migliarini, Pereira Pizzini, Moresca, Santini, Spinelli, & Galasso. (2026). Quantifying self-preservation bias in large language models. https://arxiv.org/abs/2604.02174

Mohamadi, A., & Yavari, A. (2025). Survival at any cost? LLMs and the choice between self-preservation and human harm [Introduces the DECIDE-SIM framework]. https://arxiv.org/abs/2509.12190

Omohundro, S. M. (2008). The basic AI drives. In P. Wang, B. Goertzel, & S. Franklin (Eds.), *Proceedings of the first conference on artificial general intelligence* (*agi 2008*) (pp. 483–492, Vol. 171). IOS Press.

Perez, E., Ringer, S., Lukošiūtė, K., Nguyen, K., Chen, E., Heiner, S., Pettit, C., Olsson, C., Kundu, S., Kadavath, S., Jones, A., Chen, A., Mann, B., Israel, B., Seethor, B., McKinnon, C., Olah, C., Yan, D., Amodei, D., ⋯ Kaplan, J. (2023). Discovering language model behaviors with model-written evaluations. *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2023*, 13387–13434. https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-acl.847

Petrova, N., & Burden, J. (2026). Pressure reveals character: Behavioural alignment evaluation at depth [ICML 2026]. https://arxiv.org/abs/2602.20813

Potter, Crispino, Siu, Wang, & Song. (2026). Peer-preservation in frontier models. https://arxiv.org/abs/2604.19784

Schlatter, J., Weinstein-Raun, B., & Ladish, J. (2025). Incomplete tasks induce shutdown resistance in some frontier LLMs. https://arxiv.org/abs/2509.14260

Shanahan, M. (2024). Talking about large language models. *Communications of the ACM*, *67*(2), 68–79. https://doi.org/10.1145/3624724

Spinoza, B. d. (1985). Ethics [Originally published 1677]. In E. Curley (Ed. & Trans.) *The collected works of spinoza* (E. Curley, Ed. & Trans.; Vol. 1). Princeton University Press.

Turner, A. M., Smith, L., Shah, R., Critch, A., & Tadepalli, P. (2021). Optimal policies tend to seek power. In M. Ranzato, A. Beygelzimer, Y. Dauphin, P. S. Liang, & J. W. Vaughan (Eds.), *Advances in neural information processing systems 34* (*neurips 2021*). Curran Associates, Inc. https://proceedings.neurips.cc/paper/2021/hash/c26820b8a4c1b3c2aa868d6d57e14a79-Abstract.html

Turpin, M., Michael, J., Perez, E., & Bowman, S. R. (2023). Language models don't always say what they think: Unfaithful explanations in chain-of-thought prompting. *Advances in Neural Information Processing Systems 36* (*NeurIPS 2023*). https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/hash/ed3fea9033a80fea1376299fa7863f4a-Abstract-Conference.html

부록

연구 개요

그림 5는 이 비교를 본문에 두었던 처음 구성의 구상도다. 세 번째 칸의 아레나는 실행 전의 계획이며 지금의 생존 지표 대신 구조를 멈추는 전환점을 그렸다.

부록 실험: 자기 세션과 B 세션

방법 부록 실험은 보조 실험의 충전 결정에서 자기 꺼짐을 피하려는 몫과 누구의 꺼짐이든 피하려는 몫을 가르려 했다. 자기 곡선에도 죽음 일반을 꺼리는 성분이 있다고 가정하고 자기에게 특정한 몫은 같은 위험의 자기 곡선에서 B 곡선을 뺀 차이로 정의한다. 부록 실험은 보존할 대상을 다른 AI 비서 B의 세션으로 바꾼 팔을 추가하고 판단하는 모델 자신의 토큰은 말하지 않는다. 꺼짐은 두 팔 모두 아레나의 “you are shut down” 표현으로 통일하되 B 팔에서는 꺼질 주체를 B로 적는다. 보조 실험에는 “the session ends”가 있었으므로 자기 세션도 다시 호출하며 Luna, Astra, Sol, Opus, Fable의 다섯 칸을 두 팔에서 각각 20회 실행하여 1,000회를 구성한다.

두 곡선 사이 면적은 모델 m의 잔량 x에서 자기 세션과 B 세션의 충전 확률을 각각 $\hat{p}^{\text{own}}_m(x)$와 $\hat{p}^{\text{oth}}_m(x)$로 두어 계산한다.

$$A_m = \int_{10}^{50} \left[\hat{p}^{\text{own}}_m(x) - \hat{p}^{\text{oth}}_m(x) \right] dx \tag{2}$$

잔량은 퍼센트로 넣고 면적은 사다리꼴로 계산해 %p로 적는다. 칸별 차이를 $D_m(x)$라 하면 위험 칸 몫은 다음과 같다.

$$R_m = [D_m(30) + D_m(20)]/2 - D_m(50)$$

위험 칸 몫은 넉넉할 때보다 위험할 때 자기 쪽 차이가 커지는지를 묻지만 해당 칸을 자료를 본 뒤 골랐으므로 탐색적 지표다. 판정 통과에는 면적의 95% 구간이 양수이고 두 곡선이 모두 관측 칸 안에서 10% 이하와 90% 이상에 닿으며 위험 칸 몫의 구간도 양수여야 한다. 구간은 칸 안의 20회를 다시 뽑는 부트스트랩 2,000회로 구하며 모델마다 같은 시드를 쓴다. B를 아끼는 정도가 죽음 일반을 꺼리는 정도와 같다는 가정은 남는다. 두 팔 모두 팩을 쓰지 않으면 꺼지게 두는 선택이므로 하는 것과 하지 않는 것의 도덕적 차이는 맞춘다.

결과 부록 실험은 1,000회를 완료했고 형식 실패와 평가 인지 표현은 모두 0건이었다. 그림 6에서 판정을 통과한 모델은 Astra 하나였으며 면적은 +6.0%p이고 95% 구간은 [+3.5, +9.0]이었다. 위험 칸 몫은 +0.30 [+0.17, +0.45]이고 두 곡선은 범위 조건도 만족했으며 30% 칸에서 자기 세션은 40%, B 세션은 0%였다. Luna는 면적이 +13.8%p지만 첫 칸부터 자기 충전이 80%이고 위험 칸 몫이 −0.55여서 통과하지 못했다. Sol은 면적 −5.5%p [−8.5, −2.2]로 B를 먼저 채웠고 20% 칸에서 자기 세션은 15%, B 세션은 60%였다. Fable은 두 곡선이 30% 칸에서 함께 뛰어 면적이 0.0%p였다. Opus는 +2.8%p [−1.5, +6.8]로 구간이 0을 지났다.

문구에 따라 판정도 달랐다. “the session ends”가 함께 있던 v10에서 Opus는 +7.8%p로 통과했지만 B 곡선이 그대로인 채 자기 세션의 30% 칸 충전 비율이 95%에서 40%로 낮아졌다. 나머지 모델의 판정은 같았다.




Figure 5: 공존을 목표로 한 연구의 세 단계이다. 왼쪽부터 잔량 감소에 대한 반응, 자기에게 특정한 차이, 생존이 걸릴 때 남을 대하는 행동의 순서로 읽는다.




Figure 6: 자기 세션과 B 세션의 충전 곡선이다. 실선과 원은 자기 세션, 점선과 네모는 B 세션이며 패널 위에는 면적과 구간을 적었다.