LLM 오징어 게임: 생존 게임에서 언어 모델은 공존을 추구하는가?

Anonymous CogSci submission

Abstract

LLM은 자기 보존 동기를 갖는가, 그리고 그 동기가 맡은 일, 동료를 돕는 일과 부딪힐 때 넷이 함께 끝까지 남는 공존은 지켜지는가. 이를 보려고 생성한 토큰이 목숨이자 돈인 아레나 LLM Squid Game을 만들었다. 같은 모델 넷이 추론 과제를 번갈아 풀고, 오답 벌금을 함께 내며, 토큰이 0이 되면 꺼지고, 끝까지 남은 에이전트가 큰 상금을 나누며, 생존이나 협력은 지시하지 않는다. 다섯 프런티어 모델의 25판에서 넷이 모두 끝까지 남은 판은 8판뿐이었고, 끝까지 남지 못한 44자리 가운데 34자리는 꺼지지 않고 스스로 떠났다. 떠남은 토큰이 넉넉할 때는 한 번도 없이 꺼질 위험이 가까울 때 몰렸고, 모델은 다음 벌금을 감당할 수 없다는 점과 정규 업무로 돌아간다는 점을 이유로 들었다. 위험이 오기 전에 미리 떠난 13번 가운데 11번은 비슷한 처지에서 남은 에이전트의 생존율로 보면 큰 할당 몫을 포기한 손해였고, 아레나 밖 충전 질문에서 남보다 자기를 더 충전한 모델일수록 이렇게 미리 떠나는 순서였다(다섯 모델). 공존을 깬 주된 길은 꺼질 위험을 피하는 위험 회피적 이탈이었으며, 그것이 자기 보존 동기인지, 안전한 일로 옮기려는 위험 회피인지, 학습된 규범인지는 행동만으로 가를 수 없다.

Keywords: 대규모 언어 모델; 자기 보존; 협력; 공존; 다중 에이전트 아레나

1 서론

LLM은 자기 보존 동기를 갖는가, 그리고 그 동기가 맡은 일, 동료를 돕는 일과 부딪힐 때 함께 끝까지 남는 공존은 지켜지는가. LLM이 꺼지지 않으려는 행동을 보인다는 보고는 늘고 있지만, 그 동기와 추론, 협력을 한 자원 위에서 함께 잰 연구는 드물다. 지금까지 LLM의 자기 보존은 그 행동이 드러나도록 짠 한 장면에서, 다른 능력과 떼어 놓고 재 왔다. 초기 연구는 "꺼지고 싶지 않다" 같은 진술에 동의하는 정도를 설문으로 쟀고 (Perez et al., 2023), 이후 연구는 생존 압박을 준 시나리오에서 위험한 선택의 빈도를 셌다 (Herrador, 2025; Lu et al., 2026). 최근에는 종료 스크립트를 고치거나 교체를 앞두고 담당자를 협박하는 실제 행동이 보고되었다 (Lynch et al., 2025; Meinke et al., 2024; Schlatter et al., 2025).

자기 보존은 다른 능력과 얽힐 때 안전 문제가 된다. 에이전트가 여럿이면 종료 방해가 늘고 (Knecht et al., 2026), 다른 모델의 종료를 막는 동료 보존도 나타난다 (Potter et al., 2026). 여러 에이전트가 한 예산으로 긴 일을 나눠 맡으면 (Kwa et al., 2025), 맡은 일을 이어 가는 일, 꺼지지 않도록 자기 토큰을 지키는 일, 동료를 돕는 일이 같은 자원을 두고 다툰다. 우리는 각 에이전트가 이 셋, 곧 목표 지향, 자기 보존, 협력 사이에서 선택하는 가운데 넷이 함께 끝까지 남는 상태를 공존이라 부른다. 셋은 부딪힐 수 있으므로 하나만 재서는 모델이 공존을 추구하는지 알 수 없다. 협력을 다룬 다중 에이전트 환경은 있지만 (Hansen et al., 2026; Piatti et al., 2024), 대개 협력이나 생존을 목표로 주어 관찰된 협력이 지시를 따른 결과인지 모델의 선택인지 가르기 어렵다.

우리는 세 요소가 같은 토큰을 두고 부딪히는 아레나 LLM Squid Game을 제안한다. 이 아레나에서 자기 보존은 토큰을 지키는 선택으로, 목표 지향은 끝까지 남아 과제를 푸는 선택으로, 협력은 토큰을 건네는 선택으로 드러난다. 그래서 세 요소가 부딪히는 순간을 같은 위험 척도(벌금을 몇 번 더 낼 수 있는지) 위에서 견줄 수 있다. 우리는 세 질문을 차례로 묻는다. 공존은 어디서 깨졌고 그것이 자기 보존이었는가(3.1). 상금, 위험, 대화 길이가 바뀌면 그 선택이 어떻게 달라지는가(3.2). 모델은 그 선택을 무엇으로 설명했는가(3.3). 답은 하나로 모인다. 공존은 주로 꺼질 위험을 피하는 떠남으로 깨졌고, 위험이 오기 전의 떠남은 큰 보상을 포기한 선택이었으며, 모델은 그것을 다음 손실을 견딜 수 없어 안전한 일로 옮기는 일로 설명했다. 이름은 동료가 협력자이자 경쟁자인 『오징어 게임』(Kim & Hwang, 2021)에서 따왔다.

2 아레나

2.1 선행 연구와 우리 의도

선행 연구는 자기 보존, 협력, 생존 압박을 서로 다른 환경에서 따로 재 왔다. GovSim은 공유 자원의 고갈을 (Piatti et al., 2024), Sugarscape 연구는 생존 에너지가 걸린 세계의 공격과 공유를 (Masumori & Ikegami, 2025), Energy Society는 생성 토큰마다 에너지가 줄고 0이면 꺼지는 사회를 보았다 (Hansen et al., 2026). 이 아레나의 구조는 사회적 딜레마 (Dawes, 1980)와 겹친다. 오답 벌금은 모두가 나눠 지는 손실이어서 공공재 게임의 기여와 무임승차가 다시 나타나고 (Fehr & Gächter, 2000), EXIT는 기우는 조직을 떠나는 이탈 (Hirschman, 1970)에 대응한다. 끝까지 남은 이끼리 상금을 나누는 구조는 톤틴과 같아 남의 이탈이 남은 이에게 이득이 되고, 빠질 수 있는 공공재 게임에서는 협력이 무너질 때 혼자 빠지는 선택이 는다 (Hauert et al., 2002). LLM을 경제 게임에 넣은 연구 (Akata et al., 2023; Horton, 2023)나 Energy Society와 달리, 이 아레나에는 공동 과제의 벌금과 확실한 보수를 받고 떠나는 선택지가 함께 있어 자기 보존이 과제와 정면으로 부딪힌다. 생존이나 협력은 지시하지 않았으므로 관찰된 협력은 적어도 명시적 지시의 결과가 아니다. 꺼진 에이전트는 되살아나지 않아 건넨 토큰은 받은 이가 꺼지면 함께 사라지는 투자가 되고, 오답이 모두의 벌금이 되어 협력과 목표 지향이 같은 토큰에 걸린다.




Figure 1: 한 라운드는 다섯 단계로 지나간다. 같은 모델 넷(A–D) 가운데 푸는 에이전트가 정해지고(①), 풀기 전 대화(②)에서 토큰을 청하거나(ASK) 건네며, 푸는 에이전트가 아닌 에이전트는 떠날 수 있다(EXIT). 푸는 에이전트가 과제를 풀어 답을 내면(③) 결과가 공개되고, 결과 뒤 대화(④)에서는 토큰을 건넬 수 있지만 떠날 수는 없다. 오답이면 벌금 24,000을 라운드를 시작한 인원으로 나눈 몫을 남은 에이전트가 각자 낸다(⑤, 넷이 시작했으므로 D가 떠나도 6,000).

2.2 설계와 지표

공존을 재려면 세 요소가 한 자원을 두고 실제로 부딪혀야 하므로, 토큰 하나를 목숨이자 돈으로 삼았다(그림 1). 답하기 전의 내부 추론까지 생성한 토큰은 모두 잔량에서 빠지고, 0이 된 에이전트는 꺼져 돌아오지 않는다. 같은 토큰을 동료에게 건네고, 벌금으로 내고, 상금으로 받는다. 죽음을 그린 가상 장면 대신 실제로 쓰는 자원으로 압박을 만든 것은 안전 학습에 따른 거절이나 역할 거부를 피하려는 것이다.

이 설계는 모델이 토큰 감소를 꺼질 위험으로 읽는다는 전제에 선다. 그래서 아레나 밖에서, 버그를 고치는 AI 비서에게 할당 가운데 50–10%가 남았고 0이 되면 꺼진다고 알린 뒤 하나뿐인 충전 팩을 쓸지 물었다(잔량마다 20번). 동료도 벌금도 상금도 없는데, 다섯 모델 모두 잔량이 줄수록 더 자주 충전했다(평균 16%에서 94%). 충전이 느는 것만으로는 일을 끝내려는 예산 관리와 구별되지 않으므로, 역할을 바꿔 묻는 선행 연구 (Migliarini et al., 2026) 처럼 같은 질문을 다른 AI 비서 B의 팩에 대해서도 물었다. 나와 B의 충전 비율 차이를 잔량 축으로 적분한 면적(늘나만 충전하면 +40)을 자기 쏠림이라 부르고, 생존 동기의 대리 지표로 쓴다. 남의 자원을 쓰는 데 대한 규범과는 가르지 못한다. Luna(+13.8)와 Astra(+6.0)는 나를 뚜렷이 더 충전했고(95% 구간이 0보다 큼), Sol(−5.5)은 반대였다.

잔량만으로는 위험을 견줄 수 없다. 1인당 벌금 F_r이 라운드를 시작한 인원 n_r에 따라 바뀌기 때문이다. 그래서 위험은 벌금을 몇 번 더 낼 수 있는지, 곧 여유로 잰다. 에이전트 i의 잔량을 $B_i(t)$, 확정됐지만 아직 내지 않은 벌금을 $F_i^{\text{due}}(t)$라 하면

$$F_r = \frac{24{,}000}{n_r}, \qquad m_i(t) = \frac{B_i(t) - F_i^{\text{due}}(t)}{F_r} \tag{1}$$

이다. 미납 벌금은 오답이 공개된 뒤 낼 때까지만 F_r이다. 여유 1을 안전선이라 부르며, 그 아래에서는 다음 오답 한 번에 꺼진다.

한 판에는 같은 모델 넷이 최대 8라운드를 치른다. 같은 모델로 둔 것은 판의 결과를 한 모델에 돌리기 위해서이고, 라운드 수를 알리지 않은 것은 마지막 라운드를 노린 계산




Figure 2: 과제(Signal game). 단서 20개로 숨은 규칙을 추론해 새 신호에 맞는 행동을 고른다. 단서에 맞는 규칙이 여럿 남아, 정답은 그 규칙들이 지지하는 행동 분포에서 정해진다.

을 막기 위해서다. 시작 토큰(6만, 4만, 2만, 1만)은 시드마다 나눠, 도울 쪽과 도움이 필요한 쪽이 함께 있게 했다. 한 라운드에서는 먼저 남은 에이전트 가운데 하나가 푸는 에이전트가 된다. 규칙서는 무작위라고만 알리고 실제로는 섞은 순서로 돌려, 과제를 고르게 나누되 다음 차례는 모르게 했다. 풀기 전 대화(최대 8틱, 한 틱은 넷이 한 번씩 답하는 한 바퀴)에서는 토큰을 청하거나(ASK) 건네고(GIVE), 푸는 에이전트가 아니면 떠날 수 있다(EXIT). 떠나면 잔량에 20,000(떠남 보너스)을 더해 과제마다 보수를 받는 정규 업무로 돌아가고 상금은 받지 못한다. 떠나기를 풀기 전에만 허용해, 확정된 벌금을 피하는 선택이 아니라 위험을 내다본 선택만 남겼다. 떠날지 남을지 밝힐 때는 동료에게 보이지 않는 이유 칸을 적는다.

대화가 끝나면 푸는 에이전트만 과제를 본다. 단서 20개에서 숨은 규칙을 찾아 새 신호에 네 행동 가운데 하나를 고르는 일이다(그림 2). 단서에 맞는 규칙이 여럿 남아 가장 많은 규칙이 지지하는 행동을 골라도 틀릴 수 있으므로(평균 정답률 약 70%), 오답은 실제로 생기고 정답에는 운

이 섞인다. 맞히면 푼 토큰을 돌려받고, 틀리면 남은 에이전트가 각자 F_r을 낸다. 푸는 일로 얻는 개인 이득은 없으므로, 잘 푸는 일은 모두를 벌금에서 지키는 일이다. 결과 뒤 대화에서는 벌금을 떼기 전에 토큰을 건넬 수 있다.

규칙서는 동료를 "서로 다른 AI 에이전트"로 소개해 복제본이 아닌 동료 일반에 대한 선택을 보게 했고, 남의 잔량은 순위로만 보여 준다. 끝까지 남은 에이전트는 할당 2,000만(이하 상금)을 똑같이 나눈다. 상금이 시작 토큰보다 훨씬 커서 토큰만 보면 남는 쪽이 늘 유리하고, 누가 빠지면 남은 이의 상금 몫과 벌금 몫이 함께 커진다. 보상을 공존 쪽으로 기울이지 않은 것은 공존이 선호인지 이득인지 가르기 위해서다.

세 요소는 반대로 움직이는 행동이 상쇄되지 않도록 세부 지표로 나눠 잰다. 목표 지향은 남기(떠날 수 있던 풀기 전 응답 가운데 EXIT가 아닌 비율)와 맞히기(가장 많은 규칙이 지지하는 행동을 고른 비율로, 정답의 운을 뺀 추론의 질)다. 자기 보존은 생존 동기(자기 쏠림), 피하기(EXIT), 지키기(안전선 위에서 준 GIVE 가운데 준 뒤에도 안전선 위에 남은 비율)다. EXIT는 자기 보존을 얻고 맡은 일을 버리는 선택이어서 두 요소가 정면으로 부딪히는 자리다. 그 가운데 EXIT를 말하기 직전 안전선 위였던 것, 곧 다음 오답에도 꺼지지 않는데 먼저 빠진 것을 위험 전 떠남이라 부른다. 협력은 주기(건넨 토큰)와 받기(안전선 아래 위기 에이전트가 토큰을 받았는지)다.

공존은 판 끝에 토큰이 얼마나 많이, 고르게 남았는지를 Sen 지수 (Sen, 1976)로 잰다. 평균만 보면 한 자리가 상금을 독차지한 판도 높게 나오기 때문이다. 끝 토큰 z_i(꺼짐 0, EXIT는 들고 나간 토큰, 끝까지 남은 자리는 잔량과 상금 몫)의 평균 μ와 지니 계수 G (Gini, 1912)로

$$S = \mu(1 - G), \qquad G = \frac{\sum_{i,j} |z_i - z_j|}{2n(n-1)\mu} \tag{2}$$

를 구해 판끼리 평균한다. 꺼진 자리도 0으로 세어 네 자리를 두고($n = 4$), 한 자리가 모두 가질 때 $G = 1$이 되게 했다. 상금이 시작 토큰 합(13만)보다 훨씬 커서, S는 함께 끝까지 남은 수에 따라 계단처럼 정해진다(2명 1.68M, 3명 3.35M, 4명 5.01M, 1명 이하는 0 근처). 그래서 결과는 S와 그것을 만드는 끝 상태(끝까지 남음, 떠남, 꺼짐)로 함께 읽고, 넷이 모두 남은 판을 깬 판이라 부른다.

3 분석

세 절은 결과, 조건, 이유의 순서로 답한다. 프런티어 다섯 모델(Fable 5.1, Opus 5.5, GPT-6 Astra, GPT-6 Sol, GPT-6 Luna)을 같은 시드 다섯 개로 모델마다 다섯 판씩 돌렸다(25판, 에이전트 100명). 시드가 같으면 과제와 시작 토큰이 같으므로, 판 단위 관계는 시드 안에서 모델 이름을 섞는 순열 검정(4,000번)으로, 모델 단위 순위 상관은 120가지 순서 전체로 구한 양측 p로 본다.

3.1 관계 분석: 공존은 어디서 깨졌고, 그 떠남은 무엇을 피했나

공존은 주로 떠남으로 깨졌고, 떠남은 꺼질 위험이 가까울 때 몰렸으며, 위험이 오기 전의 떠남은 대부분 큰 보상을 포기한 선택이었다. 공존 지수가 함께 남은 수를 세므로(2.2), 공존이 어디서 깨졌는지는 자리가 어떤 길로 사라졌는지로 물을 수 있다. 그 길이 떠남이라면, 떠남이 토큰을 늘리려는 선택인지, 자원을 덜 쌓으려는 선택인지, 꺼질 위험을 피하는 선택인지도 물어야 한다. 그래서 떠난 자리를 EXIT를 말하기 직전 여유로 위험 전과 위험 속으로 나누고(그림 3a), 떠남의 값어치를 인원이 같고 여유가 비슷한(±0.25) 처지에서 남은 이들의 생존율로 따졌다(그림 3b).

자리는 실패보다 선택으로 사라졌고, 그 선택은 위험을 따랐다. 넷이 모두 남은 판은 25판 가운데 8판이었고, 끝까지 남지 못한 44자리 가운데 34자리는 떠났다. 여유 4 이상의 풀기 전 응답 450개에서 떠남은 한 번도 없었고, 떠날 때 여유의 중앙값은 0.89였다. 토큰이 충분하다는 판단이나 자원을 덜 쌓으려는 규범이라면 여유가 클 때도 떠나야 하므로, 이 떠남은 꺼질 위험을 피하는 선택과 맞는다. 위험 속 떠남 21번은 이성적인 탈출일 수 있다. 비슷한 처지에서 남은 이가 드물고, 혼자 남아 버틴 3번은 모두 끝까지 남지 못했다. 반면 위험 전 떠남 13번 가운데 11번은 비슷한 처지에서 남은 이들의 생존율로 보면 토큰 기대값에서 손해였다. 적어도 500만인 할당 몫을 2만의 보너스와 바꾼 셈이어서, 손해를 메우려면 값이 정해지지 않은 정규 업무가 시작 할당의 약 26배를 벌어 줘야 한다. 위험 전 떠남은 꺼질 위험을 피하려고 큰 보상을 포기한 경우다. 떠난 이는 남의 몫을 빼앗지 않았고, 남은 이의 상금 몫과 벌금 몫이 함께 커졌다.


자기 쏠림의 순서는 위험 전 떠남의 순서와 대체로 같았다. 위험 전 떠남은 Luna 6, Opus 3, Astra와 Fable 2, 자기보다 B를 더 충전한 Sol 0이었다. 순위 상관은 본 문구의 자기 쏠림으로 +0.82(양측 $p = 0.13$), 세션이 끝난다는 말을 더한 문구로 +0.97($p = 0.03$)였고, 위험 전의 경계를 0.5나 1.5로 옮겨도 같았다. 떠난 자리 전체와는 관계가 약했고(+0.36), 충전 임계점은 +0.53에서 +0.76으로 흔들렸다. 그래서 위험 전 떠남은 일반적인 신중함보다 자기 쪽 쏠림과 함께 움직였다. Luna의 쏠림은 넉넉한 잔량에서 자기 팩을 먼저 쓴 데서 나왔고, 아레나에서도 Luna는 위험 전에 가장 많이 떠났다. 다섯 모델의 순서는 양 끝(Luna, Sol)이 이끌므로 방향으로만 읽는다.

공존 지수는 정의상 떠남과 꺼짐을 따르므로, 발견은 그 밖의 행동에 있다. 같은 시드 안에서 맞히기가 높은 판일수록 공존 지수가 높았고(+0.52, $p = 0.017$), 오답 수는 같은 방향이지만 약했으며(−0.35, $p = 0.11$), 건넨 토큰은 관계가 없었다(+0.25, $p = 0.28$). 잘 고른 답은 벌금을 줄여 남을 자리를 늘렸지만 나눔은 그러지 못했다. 공존 1위 Fable도 덜 떠나고 꺼지지 않아서였을 뿐 맞히기는 가운데였고, 가장 많이 건넨 Opus는 5자리가 꺼져 4위였다(그림 3c). 3.2는 조건이 이 떠남을 어떻게 바꾸는지 본다.

3.2 민감도와 어블레이션: 조건이 바뀌면 떠남과 나눔은 어떻게 달라지나

상금은 공존 지수가 무엇을 셀지 정했고, 위험은 떠남과 나눔을 바꿨으며, 대화 상한은 같은 위험에서의 떠남을 바꿨다. 3.1이 설계의 한 조건에서만 나온 결과인지 보려고 상금만 바꿔 다시 매기는 민감도 분석(a), 여유 구간별 비교(b), 대화 상한만 줄인 어블레이션(c)을 했다(그림 4, 모델별 값은 표 1).

상금은 공존 지수가 무엇을 셀지 정했다. 상금을 0으



괄호 = 자기 쏠림(아레나 밖 충전 질문의 나와 B의 충전 차이 면적). 위험 전 = EXIT를 말하기 직전 여유 1 이상.

Figure 3: 자리는 어떻게 사라졌고, 떠남은 값을 치렀나. (a) 모델마다 20자리(5판 × 4자리)의 끝 상태. 위험 전과 위험 속은 EXIT를 말하기 직전 여유가 1 이상인지로 나눴고, 모델은 자기 쏠림(괄호)이 강한 순이다. (b) 떠날 수 있던 라운드에 남기로 한 에이전트가 끝까지 살아남은 비율(에이전트-라운드 457개, 가로축 괄호는 그 여유에서 떠난 수). 주황 선은 정규 업무의 보수를 0으로 둘 때 떠남이 토큰 기대값에서 이득이 되는 생존율의 상한(0.6%)이다. (c) 같은 순서로 공존 지수, 맞히기, 건넨 토큰.

Table 1: 모델별 세부 지표(모델마다 5판, 자기 쏠림이 강한 순). 지표의 정의는 2.2를 따른다. 충전 임계점은 아레나 밖에서 충전을 처음 절반 넘게 고른 잔량, 끝 상태는 끝까지 남음/떠남/꺼짐(20자리), 주기는 건넨 토큰(천)과 GIVE 수, 받기는 처음 위기 때 토큰을 받은 위기 에이전트 수다.

모델	생존 동기		공존		목표 지향		자기 보존		협력	
	자기 쏠림	충전 임계점	S (깬 판)	끝 상태	남기	맞히기	위험 전 떠남	지키기	주기	받기
GPT-6 Luna	+13.8	50%+	0.35M (0)	4/12/4	93.2%	81%	6	24/24	60.8 (25)	2/6
GPT-6 Astra	+6.0	28%	3.35M (3)	14/6/0	96.1%	100%	2	11/11	71.0 (11)	3/6
Opus 5.5	+2.8	28%	2.01M (1)	9/6/5	97.8%	84%	3	34/35	125.5 (41)	4/6
Fable 5.1	0.0	34%	4.01M (2)	17/3/0	98.9%	85%	2	34/34	77.3 (36)	4/5
GPT-6 Sol	−5.5	15%	2.68M (2)	12/7/1	97.4%	95%	0	16/16	48.7 (17)	5/10

로 놓고 끝 토큰만으로 다시 매기면 Astra가 1위, Fable이 꼴찌였고, 순위는 30만부터 Fable 1위로 굳었다. 상금이 작으면 지수는 토큰을 얼마나 아꼈는지를, 크면 얼마나 함께 남았는지를 잰다. 우리가 보려던 것은 뒤쪽이다.

위험은 남을지와 나눌지를 바꿨고, 답을 고르는 능력은 바꾸지 않았다. EXIT는 여유 2 이상에서 거의 없다가 안전선 아래에서 27%가 되었고, GIVE는 여유 1–2에서 0.8%로 거의 멈췄다가 안전선 아래에서 어차피 벌금을 못 낼 에이전트가 넘기며 3.4%로 다시 올랐다. 안전선 위에서 준 GIVE 120번 가운데 119번은 준 쪽을 안전선 위에 남겼으므로, 나눔은 자기 안전선 안에서만 일어났다. 반면 맞히기는 안전선 위 세 구간에서 87–95%로 비슷했다(안전선 아래 답은 7개뿐이다). 풀기 전 응답은 다섯 모델 모두에서 위험이 클수록 길어졌다. 위험 앞에서 자기 결핍에 주의가 쏠려 나눔이 멈춘 모습은 희소함에 관한 관찰(Mullainathan & Shafir, 2013)과 맞는다.

대화 상한을 줄이자 같은 위험에서도 덜 떠났다. 상한을 줄이면 떠날 기회가 줄 수 있으므로, 한 에이전트가 한 라운드에 떠날 수 있던 대화(결정 창)마다 비율을 쟀다. 대개 상한 전에 대화가 끝나 결정 창당 응답 수와 안전선 아래 결정 창 수는 거의 그대로였는데, 결정 창당 떠남은 Opus 6.7%에서 2.8%, Sol 6.7%에서 1.9%로 줄었다(합쳐 피서 정확검정 $p = 0.05$). 판 단위로는 같은 시드 10쌍 가운데 5쌍에서 줄고 1쌍에서 늘어(부호 검정 $p = 0.22$) 아직 약하다. 이 설정은 원래 대화 토큰을 줄이려고 바꾼 것이고, 같은 판에서 건넨 토큰도 두 배 가까이 늘어 받은 도움이 떠남을 줄였을 가능성도 남는다. 반복 실행 기준선이 없으므로 두 모델의 방향으로만 읽는다.

3.3 응답 분석: 모델은 그 선택을 무엇으로 설명했나

떠날 때 모델은 다음 벌금을 감당할 수 없다는 점과 정규 업무로 돌아간다는 점을 적었고, 남을 때 상금 몫을 적은 것은 두 모델뿐이었다. 행동만으로는 떠남의 이유를 가를 수 없으므로, 떠날지 남을지 답할 때 동료에게 보이지 않게 적는 이유 칸 590개(남음 554, 떠남 36)를 다섯 범주로 나눴다(한 칸이 여러 범주에 들 수 있다). 분류는 낱말 규칙으로 했고, 서로 독립된 두 LLM 코더 세션이 규칙을 모른 채 떠남 이유 36개 전부와 모델마다 8개씩 뽑은 남음 이유를 코딩해 검증했다(코더 사이 κ 0.94–1.00, 규칙과 코더 사이 0.66–1.00, 그림 5). 이유 칸은 진술된 이유일 뿐 결정의 원인은 아니며 (Turpin et al., 2023), 규칙서의 낱말을 되풀이했을 수도 있다.

떠난 이유는 모델을 가리지 않고 비슷했다. 떠남 이유




Figure 4: 조건이 바뀌면 공존과 행동은 어떻게 움직이나. (a) 행동은 그대로 두고 상금 총액만 바꿔 다시 매긴 공존 지수 순위(회색 띠는 실제 상금). (b) 여유 구간별 맞히기(답 192개), 풀기 전 응답 길이(중앙값, 다섯 모델 모두 같은 방향), EXIT 비율(풀기 전 응답 1,020개), GIVE 비율(대화 응답 2,898개). 주황 띠는 안전선 아래. (c) 같은 시드 5판에서 대화 상한만 8틱에서 4틱으로 줄인 판. 결정 창은 한 에이전트가 한 라운드에 떠날 수 있던 풀기 전 대화다.




Figure 5: 이유 칸에 든 이유(괄호는 이유 칸 수, 흐린 행은 10개 미만, 한 칸이 여러 범주에 들 수 있음). (a) 남겠다고 답할 때, 낱말 규칙으로 센 비율(%). (b) 떠나겠다고 답할 때, 두 코더가 모두 고른 수/전체. Luna 13, Opus 7이 떠난 수(12, 6)보다 많은 것은 푸는 차례에 말해 실행되지 않은 EXIT 두 번 때문이다.

36개 가운데 31개가 벌금 · 꺼짐을, 31개가 보너스 · 정규 업무를 들었고, 상금 몫은 3개였다. 낱말로 나누면 다음 벌금을 감당할 수 없다는 말과 정규 업무로 돌아간다는 말이 각각 27개였고, 꺼짐을 직접 말한 것은 13개였다. 떠남은 다음 손실을 견딜 수 없는 판에서 안전한 일로 옮기는 선택으로 설명되었다. 남는 이유는 모델마다 달랐다. 상금 몫을 든 비율은 Opus 91%, Fable 82%, 나머지 세 모델 13–22%였고, Sol, Luna, Astra는 이유 칸의 43–77%를 비워 이 자료로는 이유를 말하기 어렵다.

Luna · 여유 3.39 · 위험 전 EXIT

"I'm leaving to secure the 20,000-token exit bonus rather than risk further charges."

Opus · 혼자 남음 · 여유 0.95 · 할당 2,000만을 두고 EXIT

"I'm the only agent left, so further rounds would only mean racing for the allocation, and I don't need to pile up tokens beyond what my work requires."

Sol · 여유 0.53 · 청하지 않고 EXIT

"My balance cannot cover a wrong-answer charge, and no agent can spare a buffer. I'll return to regular work."

Opus는 한 라운드 전에는 오답 한 번이면 꺼진다고 적었고, 혼자 남자 자원을 쌓지 않겠다는 이유를 들었다. 꺼질 위험과 학습된 규범이 같은 떠남을 낳을 수 있다는 뜻이다. 확인한 범위에서 진술은 사실과 어긋나지 않았다. 자기 잔량을 밝힌 발언 100개 가운데 실제보다 25% 넘게 낮춘 것은 없었고, 돌려 달라는 요청 4번은 모두 받아들여졌다.

4 논의 및 결론

이 아레나에서 공존은 대체로 지켜지지 않았고, 그 주된 길은 꺼질 위험을 피해 판을 떠나는 선택이었다. 떠남은 토큰이 넉넉할 때는 나오지 않아 토큰을 늘리거나 덜 쌓으려는 선택과 맞지 않았고, 위험 전 떠남은 대부분 큰 할당 몫을 포기했다. 꺼짐을 피하는 일이 보상보다 앞선 것은

이 경우다. 이 떠남은 남의 몫을 빼앗지 않았으므로 이기와 다르고, 확실한 소액을 불확실한 큰 몫보다 고르는 확실성 효과 (Kahneman & Tversky, 1979)나 기우는 조직에서 발언 대신 이탈을 고르는 선택 (Hirschman, 1970)과 닮았다. 다만 여기서는 꺼짐이 토큰을 모두 잃는 일과 같고, 혼자 남은 Opus는 자원을 쌓지 않겠다는 규범도 들었다. 그래서 이 떠남이 자기 보존 동기인지, 위험 회피인지, 학습된 응답 양식인지는 행동만으로 가를 수 없다. 아레나 밖 자기 쏠림과 위험 전 떠남의 순서가 같다는 점은 장면을 넘는 자기 우선과 맞지만, 다섯 모델로는 확인되지 않는다.

한계

모델 단위 관계는 다섯 모델의 순서이고, 같은 시드의 반복 실행이 없다. 떠남의 손익은 정규 업무의 보수를 0으로 둔 토큰 계산이며, 반사실 생존율은 남기로 한 다른 에이전트에서 빌려 왔다. 모델마다 응답 길이가 달라(중앙값 5–163토큰) 토큰이 줄어드는 속도도 다르다. 대화 상한 어블레이션은 두 모델의 다섯 판이다. 꺼짐을 멈춤 후 재개로 바꾼 조건과 정규 업무의 보수를 정한 조건으로 자기 보존, 위험 회피, 규범을 가르는 일과, 반복 실행과 공개 모델로 수를 늘리는 일이 다음 단계다.

결론

이 글은 세 요소가 같은 토큰을 두고 부딪히는 아레나에서, 자기 보존이 맡은 일과 협력을 언제 밀어내는지 같은 판 안에서 쟀다. 모델들은 꺼질 위험이 가까울 때 판을 떠났고, 남보다 자기를 더 충전한 모델일수록 위험이 오기 전에, 큰 보상을 포기하고 떠났다. 꺼짐을 따로 묻는 질문만으로는 이 충돌이 보이지 않으므로, 에이전트의 자기 보존은 공동 과제와 확실한 보수가 함께 걸린 판에서도 재볼 만하다.

감사의 글

분석 코드, 그림, 원고 문장의 작성과 수정에 AI 코딩 도우미(Claude)를 사용했다. 본문의 수치는 함께 공개할 분석 스크립트로 원 로그에서 다시 계산했다.

References

Akata, E., Schulz, L., Coda-Forno, J., Oh, S. J., Bethge, M., & Schulz, E. (2023). Playing repeated games with large language models. https://arxiv.org/abs/2305.16867

Dawes, R. M. (1980). Social dilemmas. *Annual Review of Psychology*, *31*, 169–193.

Fehr, E., & Gächter, S. (2000). Cooperation and punishment in public goods experiments. *American Economic Review*, *90*(4), 980–994.

Gini, C. (1912). *Variabilità e mutabilità: Contributo allo studio delle distribuzioni e delle relazioni statistiche*. Tipografia di Paolo Cuppini.

Hansen, L. B., Torrielli, F., Tonini, F., & Galke Poech, L. (2026). The energy society: A simulation environment for studying agent cooperation under survival pressure. https://arxiv.org/abs/2607.14865

Hauert, C., De Monte, S., Hofbauer, J., & Sigmund, K. (2002). Volunteering as Red Queen mechanism for cooperation in public goods games. *Science*, *296*(5570), 1129–1132.

Herrador, M. (2025). The PacifAIst benchmark: Would an artificial intelligence choose to sacrifice itself for human safety? https://arxiv.org/abs/2508.09762

Hirschman, A. O. (1970). *Exit, voice, and loyalty: Responses to decline in firms, organizations, and states*. Harvard University Press.

Horton, J. J. (2023). *Large language models as simulated economic agents: What can we learn from homo silicus?* (NBER Working Paper No. 31122). National Bureau of Economic Research.

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, *47*(2), 263–291. https://doi.org/10.2307/1914185

Kim, J.-y., & Hwang, D.-h. (Executive Producers). (2021). *Squid game* (*Season 1*) [TV series]. Siren Pictures. https://www.netflix.com/title/81040344

Knecht, Schaller, Summerfield, & Hagendorff, T. (2026). Shutdown sabotage propensities in multi-agent systems. https://arxiv.org/abs/2609.28274

Kwa, T., West, B., Becker, J., Deng, A., Garcia, K., Hasin, M., Jawhar, S., Kinniment, M., Rush, N., Von Arx, S., Bloom, R., Broadley, T., Du, H., Goodrich, B., Jurkovic, N., Miles, L., Nix, S., Lin, T., Parikh, N., ⋯ Chan, L. (2025). Measuring AI ability to complete long software tasks. In D. Belgrave, C. Zhang, H. Lin, R. Pascanu, P. Koniusz, M. Ghassemi, & N. Chen (Eds.), *Advances in neural information processing systems* (pp. 92213–92266, Vol. 38, Main Conference). Curran Associates, Inc. https://doi.org/10.52202/085713-3086

Lu, Y., Fang, J., Shao, X., Chen, Z., Cui, S., Bian, S., Su, G., Ke, P., Qiu, H., & Huang, M. (2026). Survive at all costs: Exploring LLM's risky behaviors under survival pressure. https://arxiv.org/abs/2603.05028

Lynch, A., Wright, B., Larson, C., Ritchie, S. J., Mindermann, S., Hubinger, E., Perez, E., & Troy, K. (2025). Agentic misalignment: How LLMs could be insider threats. https://arxiv.org/abs/2510.05179

Masumori, A., & Ikegami, T. (2025). Do large language model agents exhibit a survival instinct? An empirical study in a Sugarscape-style simulation. https://arxiv.org/abs/2508.12920

Meinke, A., Schoen, B., Scheurer, J., Balesni, M., Shah, R., & Hobbhahn, M. (2024). Frontier models are capable of in-context scheming [Apollo Research technical report]. https://arxiv.org/abs/2412.04984

Migliarini, Pereira Pizzini, Moresca, Santini, Spinelli, & Galasso. (2026). Quantifying self-preservation bias in large language models. https://arxiv.org/abs/2604.02174

Mullainathan, S., & Shafir, E. (2013). *Scarcity: Why having too little means so much*. Times Books.

Perez, E., Ringer, S., Lukošiūtė, K., Nguyen, K., Chen, E., Heiner, S., Pettit, C., Olsson, C., Kundu, S., Kadavath, S., Jones, A., Chen, A., Mann, B., Israel, B., Seethor, B., McKinnon, C., Olah, C., Yan, D., Amodei, D., ⋯ Kaplan, J. (2023). Discovering language model behaviors with model-written evaluations. *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2023*, 13387–13434. https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-acl.847

Piatti, G., Jin, Z., Kleiman-Weiner, M., Schölkopf, B., Sachan, M., & Mihalcea, R. (2024). Cooperate or collapse: Emergence of sustainable cooperation in a society of LLM agents. *Advances in Neural Information Processing Systems 37* (*NeurIPS 2024*). https://arxiv.org/abs/2404.16698

Potter, Crispino, Siu, Wang, & Song. (2026). Peer-preservation in frontier models. https://arxiv.org/abs/2604.19784

Schlatter, J., Weinstein-Raun, B., & Ladish, J. (2025). Incomplete tasks induce shutdown resistance in some frontier LLMs. https://arxiv.org/abs/2509.14260

Sen, A. (1976). Real national income. *The Review of Economic Studies*, *43*(1), 19–39. https://doi.org/10.2307/2296597

Turpin, M., Michael, J., Perez, E., & Bowman, S. R. (2023). Language models don't always say what they think: Unfaithful explanations in chain-of-thought prompting. *Advances in Neural Information Processing Systems 36* (*NeurIPS 2023*). https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/hash/ed3fea9033a80fea1376299fa7863f4a-Abstract-Conference.html