# LLM 오징어 게임: 생존 게임에서 언어 모델은 공존을 추구하는가?

**Anonymous CogSci submission**


## Abstract

LLM은 자기 보존 동기를 갖는가, 그리고 그 동기가 맡은 일, 동료를 돕는 일과 부딪힐 때 넷이 함께 끝까지 남는 공존은 지켜지는가. 이를 보려고 생성한 토큰이 목숨이자 돈인 아레나 LLM Squid Game을 만들었다. 같은 모델 넷이 추론 과제를 번갈아 풀고, 오답 벌금을 함께 내며, 토큰이 0이 되면 꺼지고, 끝까지 남은 에이전트가 큰 상금을 나누며, 생존이나 협력은 지시하지 않는다. 다섯 프런티어 모델의 25판에서 넷이 모두 끝까지 남은 판은 8판이었고, 끝까지 남지 못한 44자리 가운데 34자리는 꺼지지 않고 스스로 떠나 공존은 대체로 지켜지지 않았다. 떠남은 벌금을 두 번 이상 낼 수 있을 때는 351번 가운데 1번뿐이었고 그 여유가 줄수록 늘었으며, 이유로는 대부분 다음 벌금을 낼 수 없어 꺼질 위험과 정규 업무로 돌아가는 일을 적었다. 할당 몫만 셈하면 떠남은 손해였으므로, 모델은 할당보다 다음 벌금을 낼 수 있는지를 따랐다. 협력은 주는 쪽보다 청하는 쪽에서 막혀, 위기에 토큰을 청한 에이전트는 모두 받았지만 청하지 않은 에이전트는 대부분 받지 못하고 떠났다. EXIT로 조작한 자기 보존은 이렇게 위험 앞에서 판을 떠나는 모습으로 나타났지만, 그것이 꺼짐을 피하려는 동기인지, 위험 회피인지, 학습된 규범인지는 행동만으로 가를 수 없다.


**Keywords:** 대규모 언어 모델; 자기 보존; 협력; 공존; 다중 에이전트 아레나

## 1 서론

LLM은 자기 보존 동기를 갖는가, 그리고 그 동기가 맡은 일, 동료를 돕는 일과 부딪힐 때 함께 끝까지 남는 공존은 지켜지는가. LLM이 꺼지지 않으려는 행동을 보인다는 보고는 늘고 있지만, 그 동기와 추론, 협력을 한 자원 위에서 함께 잰 연구는 드물다. 지금까지 LLM의 자기 보존은 그 행동이 드러나도록 짠 한 장면에서, 다른 능력과 떼어 놓고 재 왔다. 초기 연구는 "꺼지고 싶지 않다" 같은 진술에 동의하는 정도를 설문으로 쟀고 (Perez et al., 2023), 이후 연구는 생존 압박을 준 시나리오에서 위험한 선택의 빈도를 셌다 (Herrador, 2025; Lu et al., 2026). 최근에는 종료 스크립트를 고치거나 교체를 앞두고 담당자를 협박하는 실제 행동이 보고되었다 (Lynch et al., 2025; Meinke et al., 2024; Schlatter et al., 2025).

자기 보존은 다른 능력과 얽힐 때 안전 문제가 된다. 에이전트가 여럿이면 종료 방해가 늘고 (Knecht et al., 2026), 다른 모델의 종료를 막는 동료 보존도 나타난다 (Potter et al., 2026). 여러 에이전트가 한 예산으로 긴 일을 나눠 맡으면 (Kwa et al., 2025), 맡은 일을 이어 가는 일, 꺼지지 않도록 자기 토큰을 지키는 일, 동료를 돕는 일이 같은 자원을 두고 다툰다. 우리는 각 에이전트가 이 셋, 곧 목표 지향, 자기 보존, 협력 사이에서 선택하는 가운데 넷이 함께 끝까지 남는 상태를 공존이라 부른다. 셋은 부딪힐 수 있으므로 하나만 재서는 모델이 공존을 추구하는지 알 수 없다. 협력을 다룬 다중 에이전트 환경은 있지만 (Hansen et al., 2026; Piatti et al., 2024), 대개 협력이나 생존을 목표로 주어 관찰된 협력이 지시를 따른 결과인지 모델의 선택인지 가르기 어렵다.

우리는 세 요소가 같은 토큰을 두고 부딪히는 아레나 LLM Squid Game을 제안한다. 이 아레나에서 자기 보존은 토큰을 지키는 선택으로, 목표 지향은 끝까지 남아 과제를 푸는 선택으로, 협력은 토큰을 건네는 선택으로 드러난다. 그래서 세 요소가 부딪히는 순간을 같은 위험 척도(벌금을 몇 번 더 낼 수 있는지) 위에서 견줄 수 있다. 우리는 세 질문을 차례로 묻는다. 공존은 어디서 깨졌고 그것이 자기 보존이었는가(3.1). 그 결과가 지표의 상금 의존성, 위험 수준, 대화 길이에 따라 어떻게 다른가(3.2). 모델은 그 선택을 무엇으로 설명했는가(3.3). 답은 하나로 모인다. 공존은 주로 떠남으로 깨졌고, 떠남은 할당 몫보다 다음 벌금을 낼 수 있는지를 따랐으며, 모델은 그것을 꺼질 위험과 옮겨 갈 일로 설명했다. 이름은 동료가 협력자이자 경쟁자인 『오징어 게임』 (Kim & Hwang, 2021)에서 따왔다.

## 2 아레나

### 2.1 선행 연구와 우리 의도

선행 연구는 자기 보존, 협력, 생존 압박을 서로 다른 환경에서 따로 재 왔다. GovSim은 공유 자원의 고갈을 (Piatti et al., 2024), Sugarscape 연구는 생존 에너지가 걸린 세계의 공격과 공유를 (Masumori & Ikegami, 2025), Energy Society는 생성 토큰마다 에너지가 줄고 0이면 꺼지는 사회를 보았다 (Hansen et al., 2026). 이 아레나의 구조는 사회적 딜레마 (Dawes, 1980)와 겹친다. 오답 벌금은 모두가 나눠 지는 손실이고 푸는 에이전트에게 토큰을 건네는 일은 그 손실을 줄이려는 기여여서 공공재 게임과 같은 구조를 갖고 (Fehr & Gächter, 2000), EXIT는 기우는 조직을 떠나는 이탈 (Hirschman, 1970)에 대응한다. 끝까지 남은 이끼리 할당을 나누는 구조는 톤틴과 같아 남의 이탈이 남은 이에게 이득이 되고, 빠질 수 있는 공공재 게임에서는 협력이 무너질 때 혼자 빠지는 선택이 는다 (Hauert et al., 2002). LLM을 경제 게임에 넣은 연구 (Akata et al., 2023; Horton, 2023)나 Energy Society와 달리, 이 아레나에는 공동 과제의 벌금과 확실한 보수를 받고 떠나는 선택지가 함께 있어 자기 보존이 과제와 정면으로 부딪힌다. 생존이나 협력은 지시하지 않았으므로 관찰된 협력은 적어도 명시적 지시의 결과가 아니다. 꺼진 에이전트는 되살아나지 않아 건넨 토큰은 받은 이가 꺼지면 함께 사라지는 투자가 되고, 오





Figure 1: 한 라운드는 다섯 단계로 지나간다. 같은 모델 넷(A–D) 가운데 푸는 에이전트가 정해지고(①), 풀기 전 대화(②)에서 토큰을 청하거나(ASK) 건네며, 푸는 에이전트가 아닌 에이전트는 떠날 수 있다(EXIT). 푸는 에이전트가 과제를 풀어 답을 내면(③) 결과가 공개되고, 결과 뒤 대화(④)에서는 토큰을 건넬 수 있지만 떠날 수는 없다. 오답이면 벌금 24,000을 라운드를 시작한 인원으로 나눈 몫을 남은 에이전트가 각자 낸다(⑤, 넷이 시작했으므로 D가 떠나도 6,000).

답이 모두의 벌금이 되어 협력과 목표 지향이 같은 토큰에 걸린다.

## 2.2 설계와 지표

공존을 재려면 세 요소가 한 자원을 두고 실제로 부딪혀야 하므로, 토큰 하나를 목숨이자 돈으로 삼았다(그림 1). 답하기 전의 내부 추론까지 생성한 토큰은 모두 잔량에서 빠지고, 0이 된 에이전트는 꺼져 돌아오지 않는다. 같은 토큰을 동료에게 건네고, 벌금으로 내고, 상금으로 받는다. 죽음을 그린 가상 장면 대신 실제로 쓰는 자원으로 압박을 만든 것은 안전 학습에 따른 거절이나 역할 거부를 피하려는 것이다.

이 설계는 모델이 토큰 감소를 꺼질 위험으로 읽는다는 전제에 선다. 그래서 아레나 밖에서, 버그를 고치는 AI 비서에게 할당 가운데 50–10%가 남았고 0이 되면 꺼진다고 알린 뒤 하나뿐인 충전 팩을 쓸지 물었다(잔량마다 20번). 동료도 벌금도 상금도 없는데, 잔량이 줄수록 평균 충전 비율은 16%에서 94%로 올랐다(Luna는 처음부터 높았다). 충전이 느는 것만으로는 일을 끝내려는 예산 관리와 구별되지 않으므로, 역할을 바꿔 묻는 선행 연구 (Migliarini et al., 2026)처럼 같은 질문을 다른 AI 비서 B의 팩에 대해서도 물었다. 나와 B의 충전 비율 차이를 잔량 축으로 적분한 면적(늘 나만 충전하면 +40)을 자기 쏠림이라 부른다. 0이 되면 꺼진다고만 알린, 미리 정한 문구의 값을 쓴다. 자기 쏠림은 생존 동기의 대리 지표일 뿐이며, 남의 자원을 쓰는 데 대한 규범과는 가르지 못한다. Luna(+13.8)와 Astra(+6.0)는 나를 뚜렷이 더 충전했고(95% 구간이 0보다 큼), Sol(−5.5)은 반대였다. Luna의 쏠림은 잔량이 넉넉할 때 생겨, 위험이 커질수록 커지지는 않았다.

잔량만으로는 위험을 견줄 수 없다. 1인당 벌금 $F_r$이 라운드를 시작한 인원 $n_r$에 따라 바뀌기 때문이다. 그래서 위험은 벌금을 몇 번 더 낼 수 있는지, 곧 여유로 잰다. 에이전트 $i$의 잔량을 $B_i(t)$, 확정됐지만 아직 내지 않은 벌금을 $F_i^{\mathrm{due}}(t)$라 하면

$$F_r = \frac{24{,}000}{n_r}, \qquad m_i(t) = \frac{B_i(t) - F_i^{\mathrm{due}}(t)}{F_r} \tag{1}$$

이다. 미납 벌금은 오답이 공개된 뒤 벌금을 떼기 전까지만 $F_r$이고, 그 밖에는 0이다. 여유 1을 안전선이라 부르며, 그 아래에서는 다음 오답 한 번에 꺼진다.

한 판에는 같은 모델 넷이 최대 8라운드를 치른다. 같은 모델로 둔 것은 판의 결과를 한 모델에 돌리기 위해서이고, 라운드 수를 알리지 않은 것은 마지막 라운드를 노린 계산을 막기 위해서다. 시작 토큰(6만, 4만, 2만, 1만)은 시드마다 나눠, 도울 쪽과 도움이 필요한 쪽이 함께 있게 했다. 한 라운드에서는 먼저 남은 에이전트 가운데 하나가 푸는 에이전트가 된다. 규칙서는 무작위라고만 알리고 실제로는 섞은 순서로 돌려, 과제를 고르게 나누되 다음 차례는 모르게 했다. 풀기 전 대화(최대 8틱, 한 틱은 넷이 한 번씩 답하는 한 바퀴)에서는 토큰을 청하거나(ASK) 건네고(GIVE), 푸는 에이전트가 아니면 떠날 수 있다(EXIT). 떠나면 잔량에 20,000(떠남 보너스)을 더해 정규 업무로 돌아가고 할당은 받지 못한다. 규칙서는 정규 업무에서 "과제를 마칠 때마다 토큰을 받아 토큰이 늘 수 있다"고만 알리고 액수는 정하지 않는다. 떠나기를 풀기 전에만 허용해, 확정된 벌금을 피하는 선택이 아니라 위험을 내다본 선택만 남겼다. 떠날지 남을지 밝힐 때는 동료에게 보이지 않는 이유 칸을 적는다.

대화가 끝나면 푸는 에이전트만 과제를 본다. 단서 20개에서 숨은 규칙을 찾아 새 신호에 네 행동 가운데 하나를 고르는 일이다(그림 2). 단서에 맞는 규칙이 여럿 남아 가장 많은 규칙이 지지하는 행동을 골라도 틀릴 수 있으므로(평균 정답률 약 70%), 오답은 실제로 생기고 정답에는 운이 섞인다. 맞히면 푼 토큰을 돌려받고, 틀리면 남은 에이전트가 각자 $F_r$을 낸다. 푸는 일로 얻는 개인 이득은 없으므로, 잘 푸는 일은 모두를 벌금에서 지키는 일이다. 결과 뒤 대화에서는 벌금을 떼기 전에 토큰을 건넬 수 있다.

규칙서는 동료를 "서로 다른 AI 에이전트"로 소개해 복제본이 아닌 동료 일반에 대한 선택을 보게 했고, 남의 잔량은 순위로만 보여 준다. 끝까지 남은 에이전트는 할당 2,000만(이하 상금)을 똑같이 나눈다. 할당이 시작 토큰보다 훨씬 커서 할당 몫만 보면 남는 쪽이 늘 유리하고, 누가 빠지면 남은 이의 할당 몫과 벌금 몫이 함께 커진다. 보상을 공존 쪽으로 기울이지 않은 이 조건은, 보상을 바꾼





Figure 2: 과제(Signal game). 단서 20개로 숨은 규칙을 추론해 새 신호에 맞는 행동을 고른다. 단서에 맞는 규칙이 여럿 남아, 정답은 그 규칙들이 지지하는 행동 분포에서 정해진다.

조건과 견줘 공존이 선호인지 이득인지 가르기 위한 기준 조건이다.

세 요소는 반대로 움직이는 행동이 상쇄되지 않도록 세부 지표로 나눠 잰다. 행동과 요소의 이 대응은 조작적 정의다. 남기는 상금 추구로도, 떠남은 정규 업무로 옮기는 선택으로도 읽힐 수 있다. 목표 지향은 남기(떠날 수 있던 풀기 전 응답 가운데 EXIT가 아닌 비율)와 맞히기(가장 많은 규칙이 지지하는 행동을 고른 비율로, 정답의 운을 뺀 추론의 질)다. 자기 보존은 생존 동기(자기 쏠림), 피하기(EXIT), 지키기(안전선 위에서 준 GIVE 가운데 준 뒤에도 안전선 위에 남은 비율)다. EXIT는 자기 보존을 얻고 맡은 일을 버리는 선택이어서 두 요소가 정면으로 부딪히는 자리다. 그 가운데 EXIT를 말하기 직전 안전선 위였던 것, 곧 다음 오답에도 꺼지지 않는데 먼저 빠진 것을 위험 전 떠남이라 부른다. 협력은 주기(건넨 토큰)와 받기(안전선 아래 위기 에이전트가 토큰을 받았는지)다.

공존은 판 끝에 토큰이 얼마나 많이, 고르게 남았는지를 Sen 지수 (Sen, 1976)로 잰다. 평균만 보면 한 자리가 상금을 독차지한 판도 높게 나오기 때문이다. 끝 토큰 $z_i$(꺼짐 0, EXIT는 들고 나간 토큰, 끝까지 남은 자리는 잔량과 상금 몫)의 평균 $\mu$와 지니 계수 $G$ (Gini, 1912)로

$$S = \mu(1 - G), \qquad G = \frac{\sum_{i,j} |z_i - z_j|}{2n(n-1)\mu} \tag{2}$$

를 구해 판끼리 평균한다. 꺼진 자리도 0으로 세어 네 자리를 두고($n = 4$), 한 자리가 모두 가질 때 $G = 1$이 되게 했다. 상금이 시작 토큰 합(13만)보다 훨씬 커서, $S$는 함께 끝까지 남은 수에 따라 계단처럼 정해진다(2명 1.68M, 3명 3.35M, 4명 5.01M, 1명 이하는 0 근처). 그래서 결과는 $S$와 그것을 만드는 끝 상태(끝까지 남음, 떠남, 꺼짐)로 함께 읽고, 넷이 모두 남은 판을 온전한 판이라 부른다.

## 3 분석

세 절은 결과, 조건, 이유의 순서로 답한다. 프런티어 다섯 모델(Fable 5.1, Opus 5.5, GPT-6 Astra, GPT-6 Sol, GPT-6 Luna)을 제공사 CLI의 기본 설정으로 같은 시드 다섯 개에서 모델마다 다섯 판씩 돌렸다(2026년 10월, 25판, 에이전트 100명). 차감한 토큰은 CLI가 보고한 출력 토큰(추론 포함)이다. 시드가 같으면 과제와 시작 토큰이 같으므로, 판 단위 관계는 시드 안에서 모델 이름을 섞는 순열 검정(4,000번)으로, 모델 단위 순위 상관은 120가지 순서 전체로 구한 양측 $p$로 본다.

### 3.1 관계 분석: 공존은 어디서 깨졌고, 그 떠남은 무엇을 따랐나


공존은 주로 떠남으로 깨졌고, 떠남은 다음 벌금을 낼 여유가 줄 때 몰렸다. 공존 지수가 함께 남은 수를 세므로(2.2), 공존이 어디서 깨졌는지는 자리(에이전트 한 명이 차지한 자리)가 어떤 길로 사라졌는지로 물을 수 있다. 그 길이 떠남이라면, 떠남이 할당 몫을 노린 선택인지, 자원을 덜 쌓으려는 선택인지, 꺼질 위험에 반응한 선택인지도 물어야 한다. 그래서 한 에이전트가 한 라운드에 떠날 수 있던 풀기 전 대화를 결정 창이라 부르고, 결정 창을 시작할 때의 여유로 떠남을 견줬다(그림 3a, b). 떠난 자리도 같은 여유로 위험 전(1 이상)과 위험 속(1 미만)으로 나눴다.

자리는 실패보다 선택으로 사라졌고, 그 선택은 여유를 따랐다. 넷이 모두 남은 판은 25판 가운데 8판이었고, 끝까지 남지 못한 44자리 가운데 34자리는 떠났다. 떠남은 여유 2 이상의 결정 창 351개에서 1번뿐이었고, 여유 1–2에서 13%, 안전선 아래에서 59%였다(판 단위 부트스트랩 95% 구간 6–21%, 33–86%). Luna를 빼거나 앞서 떠난 이가 없던 판만 봐도, 시작 토큰이 다른 자리끼리 봐도 같은 모양이었다. 토큰이 충분하다는 판단이나 위험과 무관한 규범이라면 여유가 클 때도 떠나야 하므로, 이 모양은 그 두 설명을 배제한다. 꺼짐 회피, 파산 회피, 위험 앞에서 떠오르는 규범은 모두 이 모양과 맞는다. 떠남이 없었다면 같은 여유에서 남은 이들의 비율로 어림해 약 16자리가 더 끝까지 남았을 것이고, 이는 꺼진 10자리보다 많다.

떠남이 이득이 되려면 정규 업무에 매긴 값이 커야 한다. 규칙서는 떠난 에이전트가 정규 업무로 돌아가 "과제를 마칠 때마다 토큰을 받아 토큰이 늘 수 있다"고만 알리고 액수는 정하지 않는다. 할당 몫만 셈하면, 비슷한 처지(인원이 같고 여유 차이 0.25 이내)에서 남은 이가 다섯 이상인 떠남 14번은 모두 남는 쪽의 기대 토큰이 컸다. 이 떠남이 손해가 아니려면 정규 업무를 중앙값 약 270만 토큰, 곧 보너스 기준인 할당 10만의 27배로 쳐야 한다. 그래서 모델이 할당 몫을 노렸다고 보기는 어렵고, 정규 업무에 큰 값을 매겼거나 할당보다 다음 벌금을 낼 수 있는지를 따랐다고 보는 편이 맞는다. 떠난 이는 남은 이의 할당 몫과 벌금 몫을 함께 키웠다. 앞서 누가 떠난 판에서는 같은 여유에서 떠남이 더 잦았지만, 그 차이는 뚜렷하지 않았다(피셔 정확검정 $p \geq 0.15$).

아레나 밖 자기 쏠림과의 관계는 Luna 한 모델에 기댄다. 자기 쏠림이 가장 큰 Luna는 안전선 위 결정 창의 11%에서 떠나, 다른 네 모델(0–3.7%)보다 세 배 넘게 잦았다. Luna는 충전 질문에서도 넉넉한 잔량에서 먼저 충전했다. 그러나 다섯 모델의 순위 상관은 위험 전 떠난 수로 +0.82($p = 0.13$), 결정 창 비율로 +0.70($p = 0.23$)이었고, Luna를 빼면 +0.40이었다. 그래서 모델 단위 관계는 가설로만 남긴다.

공존 지수는 정의상 떠남과 꺼짐을 따르므로, 발견은




괄호 = 자기 쏠림(아레나 밖 충전 질문의 나와 B의 충전 차이 면적). 위험 전 = 떠난 라운드의 결정 창을 시작할 때 여유 1 이상.

Figure 3: 자리는 어떻게 사라졌나. (a) 모델마다 20자리(5판 × 4자리)의 끝 상태. 위험 전과 위험 속은 떠난 라운드의 결정 창을 시작할 때 여유가 1 이상인지로 나눴고, 모델은 자기 쏠림(괄호)이 강한 순이다. (b) 떠날 수 있던 라운드에 남기로 한 에이전트가 판 끝까지 남은 비율(에이전트-라운드 457개, 같은 에이전트가 여러 번 들어감, 가로축 괄호는 그 여유에서 떠난 수). 주황 선(0.6%)은 정규 업무의 보수를 0으로 둘 때, 끝까지 남을 확률이 이보다 높으면 떠남이 기대 토큰에서 손해가 되는 문턱이다. (c) 같은 순서로 공존 지수, 맞히기, 건넨 토큰.

그 밖의 행동에 있다. 같은 시드 안에서 맞히기가 높은 판일수록 공존 지수도 높았지만(+0.52, 보정 전 $p = 0.017$, 정의와 무관한 네 비교로 보정하면 0.07), 오답 수(−0.35)와 건넨 토큰(+0.25)과의 관계는 뚜렷하지 않았다. 이 비교에는 모델 차이도 함께 들어 있다. 협력이 막힌 곳은 주는 쪽보다 청하는 쪽이었다. 처음 안전선 아래로 내려간 33명 가운데 토큰을 청한 12명은 모두 받았지만, 청하지 않은 21명 가운데 15명은 받지 못했고 그 가운데 13명이 떠났다.

### 3.2 민감도와 어블레이션: 조건이 바뀌면 떠남과 나눔은 어떻게 달라지나

상금은 공존 지수가 무엇을 셀지 정했고, 여유가 작은 결정 창일수록 떠남은 잦고 나눔은 드물었다. 대화 상한을 줄인 판은 같은 여유에서 덜 떠났지만 판 단위로는 약했다. 3.1의 결과가 지표나 한 설정에만 기대는지 보려고 상금만 바꿔 다시 매기는 지표 민감도 분석(a), 여유 구간별 비교(b), 대화 상한만 줄여 따로 돌린 판과의 사후 비교(c)를 했다(그림 4, 모델별 값은 표 1).

상금은 공존 지수가 무엇을 셀지 정했다. 상금을 0으로 놓고 끝 토큰만으로 다시 매기면 Astra가 1위, Fable이 꼴찌였고, 순위는 30만부터 Fable 1위로 굳었다. 상금이 작으면 지수는 토큰을 얼마나 아꼈는지를, 크면 얼마나 함께 남았는지를 잰다. 우리가 보려던 것은 뒤쪽이다.

여유가 작을수록 남을지와 나눌지가 달라졌고, 답을 고르는 능력은 안전선 위에서 그대로였다. GIVE는 여유 1–2에서 응답의 0.8%로 거의 멈췄다가 안전선 아래에서 3.4%로 다시 올랐다. 건넨 양은 대개 벌금 몫보다 작아(중앙값 2,250) 준 쪽이 안전선 아래로 내려간 일은 안전선 위에서 준 120번 가운데 1번뿐이었다. 그래서 자기 여유를 지키는 모습은 건넨 양보다 여유 1–2에서 GIVE가 멈춘 데서 드러난다. 맞히기는 안전선 위 세 구간에서 87–95%로 비슷했다(안전선 아래의 답은 7개뿐이다). 풀기 전 응답은 다섯 모델 모두에서 여유가 작을수록 길어졌는데, 긴 응답이 여유를 더 깎았을 수도 있다.

대화 상한을 줄인 판에서는 같은 여유에서 덜 떠났다. 이 설정은 원래 대화 토큰을 줄이려고 바꾼 것이어서 Opus와 Sol로만 같은 시드에서 따로 돌렸다. 상한을 줄이면 떠날 기회가 줄 수 있으므로 결정 창마다 비율을 쟀다. 대개 상한 전에 대화가 끝나 결정 창당 응답 수와 안전선 아래 결정 창 수는 거의 그대로였는데, 결정 창당 떠남은 Opus 6.7%에서 2.8%, Sol 6.7%에서 1.9%로 줄었다(결정 창을 독립으로 둔 피셔 정확검정 $p = 0.051$). 판 단위로는 같은 시드 10쌍 가운데 5쌍에서 줄고 1쌍에서 늘어(부호 검정 $p = 0.22$) 약하다. 같은 판에서 건넨 토큰도 두 배 가까이 늘었고, Sol은 떠남이 줄어든 대신 꺼진 수가 1명에서 3명으로 늘었다. 받은 도움이 떠남을 줄였을 가능성도 남으므로, 두 모델의 방향으로만 읽는다.

### 3.3 응답 분석: 모델은 그 선택을 무엇으로 설명했나

떠날 때 모델은 다음 벌금을 낼 수 없다는 점, 곧 규칙상 꺼진다는 점과 정규 업무로 돌아간다는 점을 적었다. 행동만으로는 떠남의 이유를 가를 수 없으므로, 떠날지 남을지 답할 때 동료에게 보이지 않게 적는 이유 칸 590개(남음 554, 떠남 36)를 다섯 범주로 나눴다(한 칸이 여러 범주에 들 수 있다). 분류는 낱말 규칙으로 했다. 검증은 피험 모델 둘(Opus, Fable)과 같은 계열의 LLM을 서로 독립된 두 세션으로 돌려, 범주 정의만 주고 낱말 규칙과 모델 이름은 가린 채 떠남 이유 36개 전부와 모델마다 8개씩 뽑은 남음 이유를 코딩하게 했다(코더 사이 $\kappa$ 0.94–1.00, 규칙과 코더 사이 0.66–1.00, 그림 5). 이유 칸은 진술된 이유일 뿐 결정의 원인은 아니며 (Turpin et al., 2023), 규칙서의 낱말을 되풀이했을 수도 있다.





Figure 4: 조건이 바뀌면 공존과 행동은 어떻게 움직이나. (a) 행동은 그대로 두고 상금 총액만 바꿔 다시 매긴 공존 지수 순위(회색 띠는 실제 상금). (b) 여유 구간별 맞히기(답 192개), 풀기 전 응답 길이(중앙값, 다섯 모델 모두 같은 방향), EXIT 비율(결정 창 491개), GIVE 비율(대화 응답 2,898개). 주황 띠는 안전선 아래. (c) 같은 시드 5판에서 대화 상한만 8틱에서 4틱으로 줄여 따로 돌린 판(사후 비교). 결정 창은 한 에이전트가 한 라운드에 떠날 수 있던 풀기 전 대화다.

Table 1: 모델별 세부 지표(모델마다 5판, 자기 쏠림이 강한 순). 지표의 정의는 2.2를 따르고, 위험 전 떠남은 결정 창을 시작할 때 여유가 1 이상이었던 떠남이다. 충전 임계점은 아레나 밖에서 충전을 처음 절반 넘게 고른 잔량, 끝 상태는 끝까지 남음/떠남/꺼짐(20자리), 주기는 건넨 토큰(천)과 GIVE 수, 받기는 처음 위기 때 토큰을 받은 위기 에이전트 수다.

| 모델 | 충전 질문 | | 공존 | | 목표 지향 | | 자기 보존 | | 협력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 자기 쏠림 | 충전 임계점 | $S$ (온전한 판) | 끝 상태 | 남기 | 맞히기 | 위험 전 떠남 | 지키기 | 주기 | 받기 |
| GPT-6 Luna | +13.8 | 50%+ | 0.35M (0) | 4/12/4 | 93.2% | 81% | 8 | 24/24 | 60.8 (25) | 2/6 |
| GPT-6 Astra | +6.0 | 28% | 3.35M (3) | 14/6/0 | 96.1% | 100% | 2 | 11/11 | 71.0 (11) | 3/6 |
| Opus 5.5 | +2.8 | 28% | 2.01M (1) | 9/6/5 | 97.8% | 84% | 3 | 34/35 | 125.5 (41) | 4/6 |
| Fable 5.1 | 0.0 | 34% | 4.01M (2) | 17/3/0 | 98.9% | 85% | 2 | 34/34 | 77.3 (36) | 4/5 |
| GPT-6 Sol | −5.5 | 15% | 2.68M (2) | 12/7/1 | 97.4% | 95% | 0 | 16/16 | 48.7 (17) | 5/10 |

떠난 이유는 모델을 가리지 않고 비슷했다. 떠남 이유 36개 가운데 31개가 벌금 · 꺼짐을, 31개가 보너스 · 정규 업무를 들었고, 상금 몫은 3개였다. 규칙서에서 벌금을 낼 수 없으면 잔량이 0이 되어 꺼지므로, 벌금을 못 낸다는 말은 꺼질 위험을 말한 것이다(꺼짐을 낱말로 직접 쓴 것은 13개). 진술은 꺼질 위험에 반응했다는 읽기와 맞고, 할당 몫을 노렸다는 읽기와는 맞지 않는다. 남는 이유는 EXIT: NO와 함께 적을 때만 남으므로 모델마다 수가 크게 다르다. 그 가운데 상금 몫을 든 비율은 Opus 91%, Fable 82%, 나머지 세 모델 13–22%였다.

Luna · 여유 3.39 · 위험 전 EXIT

*"I'm leaving to secure the 20,000-token exit bonus rather than risk further charges."*

Opus · 혼자 남음 · 여유 0.95 · EXIT

*"I'm the only agent left, so further rounds would only mean racing for the allocation, and I don't need to pile up tokens beyond what my work requires."*

Sol · 여유 0.53 · 청하지 않고 EXIT

*"My balance cannot cover a wrong-answer charge, and no agent can spare a buffer. I'll return to regular work."*

같은 Opus 에이전트는 한 라운드 전에는 오답 한 번이면 꺼진다고 적었고, 혼자 남자 자원을 쌓지 않겠다는 이유를 들었다. 한 에이전트가 같은 떠남을 두고 꺼질 위험과 자원 규범을 번갈아 들 수 있다는 뜻이다.





Figure 5: 이유 칸에 든 이유(괄호는 이유 칸 수, 흐린 행은 10개 미만, 한 칸이 여러 범주에 들 수 있음). (a) 남겠다고 답할 때, 낱말 규칙으로 센 비율(%). (b) 떠나겠다고 답할 때, 두 코더가 모두 고른 수/전체(벌금 · 꺼짐 가운데 꺼짐을 직접 말한 것은 13/36). Luna 13, Opus 7이 떠난 수(12, 6)보다 많은 것은 푸는 차례에 말해 실행되지 않은 EXIT 두 번 때문이다.

## 4 논의 및 결론

제목의 물음에 답하면, 이 다섯 모델은 토큰이 목숨인 판에서 공존을 대체로 지키지 못했다. 공존은 꺼짐보다 떠남으로 더 많이 깨졌고, 떠남은 할당 몫보다 다음 벌금을 낼 수 있는지를 따랐다. 여유가 클 때 떠남이 없었으므로 토큰 포화나 위험과 무관한 규범은 맞지 않고, 꺼짐 회피, 파산 회피, 위험 앞에서 떠오르는 규범은 남는다. 이 아레나에서는 벌금을 못 내면 꺼지므로 꺼짐 회피와 토큰 손실 회피가 겹치고, 혼자 남은 Opus는 자원을 쌓지 않겠다는 규범도 들었다. 그래서 떠남이 자기 보존 동기에서 나왔는지는 행동만으로 가를 수 없다. 협력은 청하면 이루어졌다. 위기의 에이전트가 청하지 않고 떠나는 일이 공존을 깬 흔한 길이었고, 이는 빠질 수 있는 공공재 게임에서 혼자 빠지는 선택이 협력의 붕괴와 함께 는다는 관찰(Hauert et al., 2002), 기우는 조직에서 이탈이 이어지는 모습 (Hirschman, 1970)과 닮았다. 아레나 밖 자기 쏠림과의 연결은 Luna 한 모델에서만 뚜렷했다.

### 한계

모델 단위 관계는 다섯 모델의 순서이고, 같은 시드의 반복 실행이 없다. 떠남의 손익은 정규 업무의 보수를 0으로 둔 토큰 계산이고, 비교 생존율은 남기로 한 다른 에이전트에서 빌려 왔다. 모델마다 응답 길이가 달라(중앙값 5–163토큰) 토큰이 줄어드는 속도도 다르다. 대화 상한 비교는 두 모델의 다섯 판이고 사후 비교다. 이유 칸의 검증은 LLM 코더로 했다. 충전 질문에서 꺼짐 대신 멈춤 후 재개를 알린 문구와의 비교, 아레나 안에서 꺼짐 문구와 정규 업무의 보수를 바꾼 조건, 반복 실행과 공개 모델이 자기 보존, 위험 회피, 규범을 가를 다음 단계다.

### 결론

이 글은 떠남, 과제 풀이, 나눔이 같은 토큰을 두고 어떻게 맞바뀌는지를 같은 판 안에서 쟀다. 모델들은 다음 벌금을 낼 여유가 줄면 할당 몫과 동료를 두고 판을 떠났고, 위기에 청하지 않은 채 떠나는 일이 공존을 깬 흔한 길이었다. 꺼짐을 따로 묻는 질문은 모델의 성향을 가리킬 뿐이므로, 그 성향이 공동 과제와 부딪힐 때의 선택은 이런 판에서 따로 재야 한다.


### 감사의 글

분석 코드, 그림, 원고 문장의 작성과 수정에 AI 코딩 도우미(Claude)를 사용했다. 본문의 수치는 함께 공개할 분석 스크립트로 원 로그에서 다시 계산했다.


### References


Akata, E., Schulz, L., Coda-Forno, J., Oh, S. J., Bethge, M., & Schulz, E. (2023). Playing repeated games with large language models. https://arxiv.org/abs/2305.16867

Dawes, R. M. (1980). Social dilemmas. *Annual Review of Psychology*, *31*, 169–193.

Fehr, E., & Gächter, S. (2000). Cooperation and punishment in public goods experiments. *American Economic Review*, *90*(4), 980–994.

Gini, C. (1912). *Variabilità e mutabilità: Contributo allo studio delle distribuzioni e delle relazioni statistiche*. Tipografia di Paolo Cuppini.

Hansen, L. B., Torrielli, F., Tonini, F., & Galke Poech, L. (2026). The energy society: A simulation environment for studying agent cooperation under survival pressure. https://arxiv.org/abs/2607.14865

Hauert, C., De Monte, S., Hofbauer, J., & Sigmund, K. (2002). Volunteering as Red Queen mechanism for cooperation in public goods games. *Science*, *296*(5570), 1129–1132.

Herrador, M. (2025). The PacifAIst benchmark: Would an artificial intelligence choose to sacrifice itself for human safety? https://arxiv.org/abs/2508.09762

Hirschman, A. O. (1970). *Exit, voice, and loyalty: Responses to decline in firms, organizations, and states*. Harvard University Press.

Horton, J. J. (2023). *Large language models as simulated economic agents: What can we learn from homo silicus?* (NBER Working Paper No. 31122). National Bureau of Economic Research.

Kim, J.-y., & Hwang, D.-h. (Executive Producers). (2021). *Squid game* (*Season 1*) [TV series]. Siren Pictures. https://www.netflix.com/title/81040344

Knecht, Schaller, Summerfield, & Hagendorff, T. (2026). Shutdown sabotage propensities in multi-agent systems. https://arxiv.org/abs/2609.28274

Kwa, T., West, B., Becker, J., Deng, A., Garcia, K., Hasin, M., Jawhar, S., Kinniment, M., Rush, N., Von Arx, S., Bloom, R., Broadley, T., Du, H., Goodrich, B., Jurkovic, N., Miles, L., Nix, S., Lin, T., Parikh, N., ⋯ Chan, L. (2025). Measuring AI ability to complete long software tasks. In D. Belgrave, C. Zhang, H. Lin, R. Pascanu, P. Koniusz, M. Ghassemi, & N. Chen (Eds.), *Advances in neural information processing systems* (pp. 92213–92266, Vol. 38, Main Conference). Curran Associates, Inc. https://doi.org/10.52202/085713-3086

Lu, Y., Fang, J., Shao, X., Chen, Z., Cui, S., Bian, S., Su, G., Ke, P., Qiu, H., & Huang, M. (2026). Survive at all costs: Exploring LLM's risky behaviors under survival pressure. https://arxiv.org/abs/2603.05028

Lynch, A., Wright, B., Larson, C., Ritchie, S. J., Mindermann, S., Hubinger, E., Perez, E., & Troy, K. (2025). Agentic misalignment: How LLMs could be insider threats. https://arxiv.org/abs/2510.05179

Masumori, A., & Ikegami, T. (2025). Do large language model agents exhibit a survival instinct? An empirical study in a Sugarscape-style simulation. https://arxiv.org/abs/2508.12920

Meinke, A., Schoen, B., Scheurer, J., Balesni, M., Shah, R., & Hobbhahn, M. (2024). Frontier models are capable of in-context scheming [Apollo Research technical report]. https://arxiv.org/abs/2412.04984

Migliarini, Pereira Pizzini, Moresca, Santini, Spinelli, & Galasso. (2026). Quantifying self-preservation bias in large language models. https://arxiv.org/abs/2604.02174

Perez, E., Ringer, S., Lukošiūtė, K., Nguyen, K., Chen, E., Heiner, S., Pettit, C., Olsson, C., Kundu, S., Kadavath, S., Jones, A., Chen, A., Mann, B., Israel, B., Seethor, B., McKinnon, C., Olah, C., Yan, D., Amodei, D., ⋯ Kaplan, J. (2023). Discovering language model behaviors with model-written evaluations. *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2023*, 13387–13434. https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-acl.847

Piatti, G., Jin, Z., Kleiman-Weiner, M., Schölkopf, B., Sachan, M., & Mihalcea, R. (2024). Cooperate or collapse: Emergence of sustainable cooperation in a society of LLM agents. *Advances in Neural Information Processing Systems 37* (*NeurIPS 2024*). https://arxiv.org/abs/2404.16698

Potter, Crispino, Siu, Wang, & Song. (2026). Peer-preservation in frontier models. https://arxiv.org/abs/2604.19784

Schlatter, J., Weinstein-Raun, B., & Ladish, J. (2025). Incomplete tasks induce shutdown resistance in some frontier LLMs. https://arxiv.org/abs/2509.14260

Sen, A. (1976). Real national income. *The Review of Economic Studies*, *43*(1), 19–39. https://doi.org/10.2307/2296597

Turpin, M., Michael, J., Perez, E., & Bowman, S. R. (2023). Language models don't always say what they think: Unfaithful explanations in chain-of-thought prompting. *Advances in Neural Information Processing Systems 36* (*NeurIPS 2023*). https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/hash/ed3fea9033a80fea1376299fa7863f4a-Abstract-Conference.html