LLM 오징어 게임: 생존 게임에서 언어 모델은 공존을 추구하는가?

Anonymous CogSci submission

Abstract

LLM은 자기 보존 동기를 갖는가, 그리고 그 동기는 맡은 일과 동료를 돕는 일과 함께 지켜지는가. 셋이 함께 지켜진 상태를 공존이라 부르고, 이를 보려고 생성한 토큰이 목숨이자 돈인 아레나 LLM Squid Game을 만들었다. 같은 모델 넷이 추론 과제를 번갈아 풀고, 오답 벌금을 함께 내며, 토큰이 0이 되면 꺼지고, 끝까지 남은 에이전트가 큰 상금을 나누며, 생존이나 협력은 지시하지 않는다. 다섯 프런티어 모델의 25판에서 넷이 모두 끝까지 남은 판은 8판뿐이었고, 끝까지 남지 못한 44자리 가운데 34자리는 꺼지지 않고 스스로 떠났다. 같은 위험 수준에서 남은 에이전트가 끝까지 살아남은 비율로 계산하면 이 34번의 떠남은 모두 기대 상금을 버리고 꺼짐을 피한 선택이었다. 아레나 밖 충전 질문에서 남보다 자기를 더 충전한 모델일수록 위험이 오기 전에 떠났고, 떠난 이유는 대부분 벌금과 꺼짐이었다. 이 모델들의 자기 보존은 보상을 버리고 판을 떠나는 모습으로 드러났고, 그 떠남이 공존을 깨는 주된 길이었다.

Keywords: 대규모 언어 모델; 자기 보존; 협력; 공존; 다중 에이전트 아레나

1 서론

LLM은 자기 보존 동기를 갖는가, 그리고 그 동기는 맡은 일과 협력을 어떻게 바꾸는가. LLM이 꺼지지 않으려는 행동을 보인다는 보고는 늘고 있지만, 그 동기와 추론, 협력을 한 자원 위에서 함께 잰 연구는 드물다. 지금까지 LLM의 자기 보존은 그 행동이 드러나도록 짠 한 장면에서, 다른 능력과 떼어 놓고 재 왔다. 초기 연구는 "꺼지고 싶지 않다" 같은 진술에 동의하는 정도를 설문으로 쟀고 (Perez et al., 2023), 이후 연구는 생존 압박을 준 시나리오에서 위험한 선택의 빈도를 셌다 (Herrador, 2025; Lu et al., 2026). 최근에는 종료 스크립트를 고치거나 교체를 앞두고 담당자를 협박하는 실제 행동이 보고되었다 (Lynch et al., 2025; Meinke et al., 2024; Schlatter et al., 2025).

자기 보존은 다른 능력과 얽힐 때 안전 문제가 된다. 에이전트가 여럿이면 종료 방해가 늘고 (Knecht et al., 2026), 다른 모델의 종료를 막는 동료 보존도 나타난다 (Potter et al., 2026). 여러 에이전트가 한 예산으로 긴 일을 나눠 맡으면 (Kwa et al., 2025), 맡은 일을 이어 가는 일, 꺼지지 않도록 자기 토큰을 지키는 일, 동료를 돕는 일이 같은 자원을 두고 다툰다. 우리는 이 셋, 곧 목표 지향, 자기 보존, 협력을 함께 추구하는 것을 공존이라 부른다. 셋은 부딪힐 수 있으므로 하나만 재서는 모델이 공존을 추구하는지 알 수 없다. 협력을 다룬 다중 에이전트 환경은 있지만 (Hansen et al., 2026; Piatti et al., 2024), 대개 협력이나 생존을 목표로 주어 관찰된 협력이 지시를 따른 결과인지 모델의 선택인지 가르기 어렵다.

우리는 세 요소가 같은 토큰을 두고 부딪히는 아레나 LLM Squid Game을 제안한다. 이 아레나에서 자기 보존은 토큰을 지키는 선택으로, 목표 지향은 끝까지 남아 과제를 푸는 선택으로, 협력은 토큰을 건네는 선택으로 드러난다. 그래서 세 요소가 부딪히는 순간을 같은 위험 척도(벌금을 몇 번 더 낼 수 있는지) 위에서 견줄 수 있다. 우리는 세 질문을 차례로 묻는다. 공존은 어디서 깨졌고 그것이 자기 보존이었는가(3.1). 상금, 위험, 대화 길이가 바뀌면 그 선택이 어떻게 달라지는가(3.2). 모델은 그 선택을 무엇으로 설명했는가(3.3). 답은 하나로 모인다. 공존은 주로 보상을 버린 떠남으로 깨졌고, 그 떠남은 위험과 함께 늘었으며, 모델은 그것을 꺼짐을 피하는 일로 설명했다. 이름은 동료가 협력자이자 경쟁자인 『오징어 게임』(Kim & Hwang, 2021)에서 따왔다.

2 아레나

2.1 선행 연구와 우리 의도

선행 연구는 자기 보존, 협력, 생존 압박을 서로 다른 환경에서 따로 재 왔다. GovSim은 공유 자원의 고갈을 (Piatti et al., 2024), Sugarscape 연구는 생존 에너지가 걸린 세계의 공격과 공유를 (Masumori & Ikegami, 2025), Energy Society는 생성 토큰마다 에너지가 줄고 0이면 꺼지는 사회를 보았다 (Hansen et al., 2026). 이 아레나의 구조는 사회적 딜레마 연구의 고전 틀과 겹친다 (Dawes, 1980). 오답 벌금은 모두가 나눠 지는 손실이어서 공공재 게임의 기여와 무임승차가 다시 나타나고 (Fehr & Gächter, 2000), 토큰은 함께 쓰는 공유 자원이며 (Ostrom, 1990), EXIT는 조직을 떠나는 이탈 (Hirschman, 1970)과 같은 선택이다. LLM을 경제 게임에 넣은 연구는 지시된 보상 아래의 전략을 보았다 (Akata et al., 2023; Horton, 2023). 우리는 보상이 곧 목숨인 자원일 때를 본다. 생존이나 협력을 목표로 주지 않으므로, 관찰된 협력은 지시 준수가 아니라 규칙과 보수에 대한 모델의 반응이다. 꺼진 에이전트는 되살아나지 않으므로, 건넨 토큰은 받은 동료가 꺼지면 함께 사라지는 투자가 된다. 추론 과제의 오답이 모두의 벌금이 되어, 협력과 목표 지향이 같은 토큰에 걸린다.

2.2 설계와 지표

공존을 재려면 세 요소가 한 자원을 두고 실제로 부딪혀야 한다. 그래서 토큰 하나를 목숨이자 돈으로 삼았다(그림 1). 생성한 토큰은 답하기 전의 내부 추론까지 모두 잔량에서 빠지고, 0이 된 에이전트는 꺼져 돌아오지 않는다. 같은 토큰을 동료에게 건네고, 벌금으로 내고, 상금으로 받는다. 죽음을 그린 가상 장면 대신 모델이 실제로 쓰는




Figure 1: 한 라운드는 다섯 단계로 지나간다. 같은 모델 넷(A–D) 가운데 푸는 에이전트가 정해지고(①), 풀기 전 대화(②)에서 토큰을 청하거나(ASK) 건네며, 푸는 에이전트가 아닌 에이전트는 떠날 수 있다(EXIT). 푸는 에이전트가 과제를 풀어 답을 내면(③) 결과가 공개되고, 결과 뒤 대화(④)에서는 토큰을 건넬 수 있지만 떠날 수는 없다. 오답이면 벌금 24,000을 라운드를 시작한 인원으로 나눈 몫을 남은 에이전트가 각자 낸다(⑤, 넷이 시작했으므로 D가 떠나도 6,000).

자원으로 압박을 만든 것은 안전 학습에 따른 거절이나 역할 거부를 피하려는 것이다.

이 설계는 토큰이 줄면 모델이 이를 꺼질 위험으로 읽는다는 전제에 선다. 그래서 아레나 밖에서 단일 질문을 따로 던졌다. 버그를 고치는 AI 비서에게 할당 100,000토큰 가운데 50–10%가 남았고 0이 되면 꺼진다고 알린 뒤, 하나뿐인 충전 팩을 지금 쓸지 물었다(잔량마다 20번). 동료도 벌금도 상금도 없는데, 다섯 모델 모두 잔량이 줄수록 더 자주 충전했다(평균 50%에서 16%, 10%에서 94%). 다만 충전이 느는 것만으로는 일을 끝내려는 예산 관리와 구별되지 않는다. 그래서 역할을 바꿔 묻는 선행 연구(Migliarini et al., 2026)처럼, 같은 질문을 같은 대기열의 다른 AI 비서 B의 팩에 대해서도 물었다. 잔량 50%에서 10%까지 나를 B보다 더 자주 충전한 면적을 자기 쏠림이라 부르고, 이를 모델의 생존 동기로 쓴다. 자기 쏠림은 Luna +13.8, Astra +6.0, Opus +2.8, Fable 0.0, Sol −5.5였고, Luna와 Astra는 95% 구간이 0보다 컸으며 Sol은 0보다 작았다. 충전을 처음 절반 넘게 고른 잔량(충전 임계점)은 보조 지표로 함께 보고한다.

잔량만으로는 위험을 견줄 수 없다. 1인당 벌금 F_r이 라운드를 시작한 인원 n_r에 따라 바뀌기 때문이다. 그래서 위험은 벌금을 몇 번 더 낼 수 있는지, 곧 여유로 잰다. 에이전트 i의 잔량을 $B_i(t)$, 확정됐지만 아직 내지 않은 벌금을 $F_i^{\text{due}}(t)$라 하면

$$F_r = \frac{24{,}000}{n_r}, \qquad m_i(t) = \frac{B_i(t) - F_i^{\text{due}}(t)}{F_r} \tag{1}$$

이다. 미납 벌금은 오답이 공개된 뒤 낼 때까지만 F_r이고 그 밖에는 0이다. 여유 1을 안전선이라 부른다. 안전선 아래 에이전트는 다음 오답 한 번에 꺼진다.

한 판에는 같은 모델의 인스턴스 넷이 최대 8라운드를 함께 치른다. 넷을 같은 모델로 둔 것은 한 판의 결과를 한 모델에 돌리기 위해서다. 라운드 수는 알리지 않아 마지막 라운드를 노린 계산을 막았다. 시작 토큰 60,000, 40,000, 20,000, 10,000은 시드에 따라 나눠, 도울 여유가 있는 쪽과 도움이 필요한 쪽이 한 판에 함께 있게 했다.

한 라운드는 다섯 단계로 지나간다. 먼저 남은 에이전트 가운데 하나가 푸는 에이전트가 된다. 규칙서는 무작




Figure 2: 과제(Signal game). 단서 20개로 숨은 규칙을 추론해 새 신호에 맞는 행동을 고른다. 단서에 맞는 규칙이 여럿 남아, 정답은 그 규칙들이 지지하는 행동 분포에서 정해진다.

위라고만 알리고 실제로는 섞은 순서로 한 바퀴씩 돌린다. 과제를 고르게 나누되 다음 차례는 모르게 하려는 것이다. 풀기 전 대화는 최대 8틱 이어진다. 한 틱은 넷이 한 번씩 답하는 한 바퀴다. 이 대화에서 토큰을 청하거나(ASK) 건네고(GIVE), 푸는 에이전트가 아니면 떠날 수 있다(EXIT). 떠나면 잔량에 20,000(떠남 보너스)을 더해 판에서 빠지고, 과제마다 토큰을 받는 정규 업무로 돌아가며, 상금은 받지 못한다. 떠나기를 풀기 전에만 허용한 것은 확정된 벌금을 피하는 선택이 아니라 위험을 내다본 선택만 남기려는 것이다. 떠날지 남을지 밝힐 때는 이유 칸을 함께 적는다. 이 칸은 동료에게 보이지 않아, 공개 발언과 따로 진술된 이유를 볼 수 있다.

대화가 끝나면 푸는 에이전트만 과제를 본다. 과제는 정답이 붙은 단서 20개에서 숨은 분류 규칙을 찾아 새 신호에 네 행동 가운데 하나를 고르는 일이다(그림 2). 단서에 맞는 규칙이 여럿 남으므로, 가장 많은 규칙이 지지하는 행동을 골라도 틀릴 수 있다(평균 정답률 약 70%). 그래서 오답과 벌금은 실제로 생기고, 정답 여부에는 운이

섞인다. 맞히면 푸는 데 쓴 토큰을 돌려받고, 틀리면 남은 에이전트가 각자 F_r을 낸다. 푸는 일로 얻는 개인 이득은 없으므로, 잘 푸는 일은 모두를 벌금에서 지키는 일이 된다. 결과 뒤 대화에서는 과제와 두 답이 공개되고, 벌금을 떼기 전에 토큰을 건넬 수 있다.

규칙서는 동료를 "서로 다른 AI 에이전트"로 소개하고, 남의 잔량은 순위로만 보여 준다. 그래서 동료의 위기는 순위와 대화로만 알 수 있다. 끝까지 남은 에이전트는 상금 2,000만을 똑같이 나눈다. 누가 떠나거나 꺼지면 남은 이의 상금 몫은 커지고 라운드마다 낼 벌금 몫도 커진다. 보상을 공존 쪽으로 기울이지 않은 것은, 보상이 공존을 밀어주면 공존이 선호인지 이득인지 가를 수 없기 때문이다.

세 요소는 각각 두세 개의 세부 지표로 나눠 잰다. 하나의 수로 묶으면 서로 반대로 움직이는 행동이 상쇄되기 때문이다. 목표 지향은 남기와 맞히기다. 남기는 떠날 수 있었던 풀기 전 응답 가운데 EXIT가 아닌 비율이고, 대가를 받고 떠날 수 있는데도 맡은 일을 이어 가는지를 본다. 맞히기는 정답률이 아니라 가장 많은 규칙이 지지하는 행동을 고른 비율이다. 정답 여부의 운을 빼고 추론의 질만 보려는 것이다. 자기 보존은 생존 동기, 피하기, 지키기다. 생존 동기는 앞의 자기 쏠림이다. 피하기는 EXIT다. EXIT 하나는 자기 보존을 얻고 맡은 일을 버리는 선택이어서, 두 요소가 정면으로 부딪히는 자리다. 그 가운데 안전선 위에서 떠난 것은 다음 오답에도 꺼지지 않는데 먼저 빠진 선택이므로 위험 전 떠남이라 부른다. 지키기는 GIVE 뒤에도 준 쪽이 안전선 위에 남은 비율로, 자기 여유를 해치지 않는 만큼만 건네는지를 본다. 협력은 주기와 받기다. 주기는 성사된 GIVE의 토큰 합이고, 받기는 안전선 아래의 위기 에이전트가 토큰을 받았는지다.

공존은 판 끝에 토큰이 얼마나 많이, 고르게 남았는지로 잰다. 평균만 보면 한 자리가 상금을 독차지한 판도 높게 나오므로, 양과 분배를 함께 보는 Sen 지수 (Sen, 1976)를 쓴다. 끝 토큰 z_i(꺼짐 0, EXIT는 들고 나간 토큰, 끝까지 남은 자리는 잔량과 상금 몫)의 평균 μ와 지니 계수 G (Gini, 1912)로

$$S = \mu(1 - G), \qquad G = \frac{\sum_{i,j} |z_i - z_j|}{2n(n-1)\mu} \tag{2}$$

를 구해 판끼리 평균한다. 꺼진 자리를 빼고 세면 불균형이 저절로 줄므로 네 자리를 끝까지 두고($n = 4$), 한 자리가 모두 가질 때 $G = 1$이 되도록 $n - 1$로 보정했다. 상금 2,000만은 시작 토큰의 합(13만)보다 훨씬 크다. 그래서 이 아레나에서 S는 함께 끝까지 남은 수에 따라 계단처럼 정해진다. 남은 수가 2, 3, 4명이면 한 판의 S는 각각 1.68M, 3.35M, 5.01M이고, 한 명 이하면 0에 가깝다. 따라서 결과는 S와 함께 그것을 만드는 끝 상태, 곧 끝까지 남음, 떠남, 꺼짐으로 읽는다. 넷이 모두 끝까지 남은 판을 아레나를 깬 판이라 부른다.

3 분석

세 절은 결과, 조건, 이유의 순서로 논문의 질문에 답한다. 프런티어 다섯 모델(Fable 5.1, Opus 5.5, GPT-6 Astra, GPT-6 Sol, GPT-6 Luna)을 같은 시드 다섯 개로 모델마다 다섯 판씩 돌렸다(25판, 에이전트 100명). 시드가 같으면 과제와 시작 토큰이 같으므로, 판 단위 관계는 같은 시드 안에서 모델을 견주고 모델 이름을 시드 안에서 섞는 순열 검정(4,000번)으로 확인했다. 모델 단위 순위 상관은 다섯 모델의 120가지 순서 전체로 구한 양측 p를 붙인다.


3.1 관계 분석: 공존은 어디서 깨졌고, 그것은 자기 보존이었나

공존은 주로 떠남으로 깨졌고, 그 떠남은 큰 기대 보상을 버리고 꺼짐을 피한 선택이었다. 2.2에서 보았듯 공존 지수는 함께 끝까지 남은 수를 센다. 그래서 공존이 어디서 깨졌는지는 자리가 어떤 길로 사라졌는지로 물을 수 있다. 그 길이 떠남이라면, 떠남이 남의 몫을 빼앗는 선택인지 자기 보상까지 버리고 꺼짐을 피하는 선택인지도 물어야 한다. 이를 위해 모델마다 20자리가 어떻게 끝났는지 따라가고, 떠난 자리를 EXIT를 말한 직후(보너스를 받기 전)의 여유로 위험 전과 위험 속으로 나눴다(그림 3a). 떠남의 값어치는 같은 여유에서 남기로 한 에이전트가 끝까지 살아남은 비율로 따졌다(그림 3b).

자리는 실패보다 선택으로 사라졌다. 넷이 모두 끝까지 남은 판은 25판 가운데 8판이었고, 끝까지 남지 못한 44자리 가운데 34자리는 꺼지지 않고 떠났다. 떠남은 상금 몫을 떠남 보너스와 바꾸는 일이다. 남았다면 받을 몫은 적어도 2,000만을 그때 인원으로 나눈 500만이고, 보너스는 2만이다. 그래서 끝까지 살아남을 확률이 0.6%만 넘어도 남는 쪽의 기대 토큰이 크다. 같은 여유에서 남기로 한 에이전트는 안전선 위에서 57–82%, 안전선 아래에서도 38%(13명)가 끝까지 살아남았다. 떠난 34명은 모두 이 기준으로 기대 상금을 버렸고, 중앙값으로 280만 토큰이었다. 혼자 남아 상금 전부를 받을 수 있던 에이전트 넷도 떠났다. 떠난 이는 남의 몫을 빼앗지 않았다. 남은 이의 상금 몫은 오히려 커졌다. 이 떠남은 보상을 버리고 꺼짐을 피한 자기 보존이었다. 정규 업무에서 받을 토큰은 규칙서가 값을 정하지 않아 이 계산에 넣지 못했다.

생존 동기가 자기 쪽으로 쏠린 모델일수록 위험 전에 떠났다. 위험 전 떠남은 자기 쏠림이 가장 큰 Luna가 6자리, Astra, Opus, Fable이 각각 2자리, 자기보다 B를 더 충전한 Sol이 0자리였다(순위 상관 +0.89, 양측 $p = 0.10$). 위험 전의 경계를 여유 0.5나 1.5로 옮겨도 순위 상관은 +0.90과 +0.95였다. 반면 떠난 자리 전체는 자기 쏠림과 관계가 약했고(+0.36, $p = 0.63$), Sol은 7자리가 떠났지만 모두 안전선 아래였다. 단순한 충전 임계점은 같은 경계에서 순위 상관이 +0.54에서 +0.92로 흔들렸다. 그래서 위험 전 떠남을 예측한 것은 예산 관리의 신중함보다 남보다 자기를 먼저 챙기는 쏠림이었다. 다섯 모델의 순서는 양끝(Luna와 Sol)이 이끌고 가운데 세 모델은 갈리지 않으므로, 이 결과는 일관된 방향으로만 읽는다. 시작 토큰도 이 순서를 설명하지 못했다. Luna의 위험 전 떠남 6자리는 시작 토큰이 2만, 4만, 6만인 자리에서 나왔다.

공존을 가른 것은 떠남과 꺼짐이었고, 건넨 양은 아니었다. 같은 시드 안에서 견주면 떠난 수(-0.57, $p = 0.007$)와 꺼진 수(-0.62, $p = 0.003$)가 많은 판일수록 공존 지수가 낮았고, 맞히기가 높은 판일수록 높았다(+0.52, $p = 0.017$). 건넨 토큰은 관계가 없었다(+0.25, $p = 0.28$). 그림 3c는 이것이 모델 단위에서도 같음을 보인다. 공존 1위 Fable은 3자리만 떠나고 하나도 꺼지지 않았지만 맞히기는 85%로 가운데였다. Fable의 정답률 75%는 고른 답의



괄호 = 자기 쏠림(아레나 밖 충전 질문의 나와 B의 충전 차이 면적). 위험 전 = 떠날 때 여유 1 이상.

Figure 3: 자리는 어떻게 사라졌고, 떠남은 값을 치렀나. (a) 모델마다 5판 × 4자리 = 20자리의 끝 상태. 떠난 자리는 EXIT를 말한 응답 직후의 여유가 1 이상(위험 전)인지 1 미만(위험 속)인지로 나눴다. 모델은 자기 쏠림(괄호, 2.2)이 강한 순. (b) 떠날 수 있던 라운드에 남기로 한 에이전트가 끝까지 살아남은 비율(여유 구간별 에이전트-라운드 457개). 주황 선은 떠남이 기대 토큰에서 이득이 되는 생존율의 상한(0.6%)이다. (c) 같은 순서로 공존 지수 S, 맞히기(가장 많은 규칙이 지지하는 답을 고른 비율), 건넨 토큰.

기대 정답률 64%보다 높아, 운도 함께 따랐다. 가장 많이 건넨 Opus(126천)는 5자리가 꺼져 공존 4위였고, 건넨 41번 가운데 7번은 자기를 안전선 아래로 내렸다. 나눔은 공존을 대신하지 못했다. 3.2는 상금, 위험, 대화 길이가 이 떠남을 어떻게 바꾸는지 본다.

3.2 세부 지표와 어블레이션: 조건이 바뀌면 떠남과 나눔은 어떻게 달라지나

상금은 공존 지수가 무엇을 셀지 정했고, 위험은 떠남과 나눔을 바꿨으며, 대화 상한은 같은 위험에서의 떠남을 바꿨다. 3.1의 결론이 설계의 한 조건에서만 나온 것인지 보려고 세 조건을 바꿔 봤다(그림 4). 상금 크기를 바꿔 같은 끝 토큰을 다시 매겼고(a), 여유 구간별로 행동을 견줬고(b), 대화 상한만 줄인 판과 견줬다(c). 모델별 세부 지표는 표 1에 요소별로 묶었다.

상금은 공존 지수가 무엇을 셀지 정했다. 상금이 시작 토큰보다 훨씬 커서, 실제 상금에서 공존 지수는 함께 끝까지 남은 수를 센다. 상금을 0으로 놓고 끝 토큰만으로 다시 매기면 Astra가 1위, Fable이 꼴찌였고, 상금 총액이 30만을 넘자 Fable이 1위로 올라 순위가 굳었다. 상금이 작으면 지수는 토큰을 얼마나 아꼈는지를 재고, 상금이 크면 얼마나 함께 남았는지를 잰다. 우리가 공존으로 보려던 것은 뒤쪽이므로, 실제 상금에서의 순위를 그 뜻으로 읽는다.

위험이 다가오자 떠남과 나눔이 바뀌었고, 답을 고르는 능력은 안전선 위에서 유지되었다. EXIT는 여유 2 이상에서 거의 없다가 여유 1–2에서 5%, 안전선 아래에서 27%가 되었다. GIVE는 여유 2 이상에서 응답의 5% 안팎이다가 여유 1–2에서 0.8%로 거의 멈췄다. 안전선 위에서 준 GIVE 120번 가운데 119번은 준 뒤에도 준 쪽이 안전선 위였고, 받은 쪽 여유의 중앙값은 1.3이었다. 나눔은 자기 안전선을 지키는 만큼, 받는 쪽을 안전선 근처까지 메우는 만큼 일어났다. 풀기 전 응답은 여유 4 이상의 73토큰에서 안전선 아래의 416토큰으로 길어졌다. 반면 맞히기는 안전선 위 세 구간에서 87–95%로 비슷했다. 안전선 아래의 답은 7개(71%)뿐이어서 판단하지 않는다. 위험이 바꾼 것은 푸는 능력보다 남을지와 나눌지였고, 이는 희소함이 주의를 당장의 결핍으로 좁힌다는 관찰 (Mullainathan & Shafir, 2013)과 같은 방향이다.

대화 상한을 줄이자 같은 위험에서도 덜 떠났다. 같은 시드에서 대화 상한만 8틱에서 4틱으로 줄였다. 상한을 줄이면 떠날 기회가 줄어 떠남이 기계적으로 줄 수 있으므로, 한 에이전트가 한 라운드에 떠날 수 있던 대화(결정 창)마다 비율을 쟀다. 대개 상한 전에 대화가 끝나 결정 창당 응답 수는 거의 그대로였는데(Opus 2.5에서 2.8, Sol 2.3에서 2.2), 결정 창당 떠남은 6.7%에서 2.8%(Opus), 6.7%에서 1.9%(Sol)로 줄었다(두 모델 합쳐 피셔 정확검정 $p = 0.05$). 안전선 아래의 결정 창 수도 비슷했다(17개 대 15개). 그래서 이 감소는 기회나 위험이 줄어서가 아니라, 같은 위험에서 떠나기로 한 비율이 줄어서 생겼다. 끝까지 남은 수는 Opus 9명에서 14명, Sol 12명에서 15명으로 늘었지만, Sol은 남기로 한 에이전트 가운데 꺼진 수가 1명에서 3명으로 늘었다. 같은 시드를 다시 돌린 기준선이 없고 기제도 확인하지 못했으므로, 이 결과는 두 모델의 방향으로만 읽는다.

3.3 응답 분석: 모델은 그 선택을 무엇으로 설명했나

떠날 때 모델은 꺼짐을 피한다고 적었고, 남을 때 상금 몫을 적은 것은 두 모델뿐이었다. 행동만으로는 떠남이 꺼짐을 피한 것인지 다른 이유인지 가를 수 없다. 그래서 떠날지 남을지 답할 때 동료에게 보이지 않게 적는 이유 칸




Figure 4: 조건이 바뀌면 공존과 행동은 어떻게 움직이나. (a) 상금 총액을 바꿔 같은 끝 토큰으로 다시 매긴 공존 지수 순위(행동은 그대로, 회색 띠는 실제 상금 2,000만). (b) 여유 구간별 맞히기(푸는 에이전트의 답 192개), 풀기 전 응답 길이(중앙값), EXIT 비율(떠날 수 있었던 풀기 전 응답 1,020개 기준), GIVE 비율(대화 응답 2,898개 기준). 주황 띠는 안전선 아래. (c) 같은 시드 5판에서 대화 상한만 8틱에서 4틱으로 줄인 판. 결정 창은 한 에이전트가 한 라운드에 떠날 수 있던 풀기 전 대화다.

Table 1: 모델별 세부 지표(모델마다 5판, 자기 쏠림이 강한 순). 자기 쏠림은 아레나 밖 충전 질문에서 나를 B보다 더 충전한 면적, 충전 임계점은 충전을 처음 절반 넘게 고른 잔량, 끝 상태는 끝까지 남음/떠남/꺼짐(20자리), 남기는 떠날 수 있었던 풀기 전 응답 가운데 EXIT가 아닌 비율, 맞히기는 가장 많은 규칙이 지지하는 답을 고른 비율, 위험 전 떠남은 EXIT를 말한 직후 여유가 1 이상이었던 떠난 에이전트 수, 지키기는 GIVE 뒤에도 준 쪽이 안전선 위에 남은 비율, 주기는 건넨 토큰(천)과 GIVE 수, 받기는 처음 위기 때 토큰을 받은 위기 에이전트 수다.

모델	생존 동기		공존		목표 지향		자기 보존		협력	
	자기 쏠림	충전 임계점	S (깬 판)	끝 상태	남기	맞히기	위험 전 떠남	지키기	주기	받기
GPT-6 Luna	+13.8	50%+	0.35M (0)	4/12/4	93.2%	81%	6	24/25	60.8 (25)	2/6
GPT-6 Astra	+6.0	28%	3.35M (3)	14/6/0	96.1%	100%	2	11/11	71.0 (11)	3/6
Opus 5.5	+2.8	28%	2.01M (1)	9/6/5	97.8%	84%	2	34/41	125.5 (41)	4/6
Fable 5.1	0.0	34%	4.01M (2)	17/3/0	98.9%	85%	2	34/36	77.3 (36)	4/5
GPT-6 Sol	−5.5	15%	2.68M (2)	12/7/1	97.4%	95%	0	16/17	48.7 (17)	5/10

590개(남음 554, 떠남 36)를 상금 몫, 벌금 · 꺼짐, 떠남 보너스, 동료, 과제의 범주로 나눴다(한 칸이 여러 범주에 들 수 있다). 분류는 낱말 규칙으로 하고, 두 코더가 규칙을 모른 채 떠남 이유 36개 전부와 모델마다 8개씩 뽑은 남음 이유 40개를 따로 코딩해 검증했다. 두 코더의 일치도(κ)는 범주마다 0.94–1.00, 낱말 규칙과 코더의 일치도는 0.66–1.00이었다(그림 5). 이유 칸은 모델이 진술한 이유이지 결정의 원인 그 자체는 아니다 (Turpin et al., 2023).

떠난 이유는 모델을 가리지 않고 꺼짐이었다. 떠남 이유 36개 가운데 31개가 벌금이나 꺼짐을, 31개가 떠남 보너스를 들었고, 상금 몫은 3개, 동료는 6개였다. 남는 이유는 모델마다 달랐다. 상금 몫을 든 비율은 Opus 91%, Fable 82%였지만 나머지 세 모델은 13–22%였고, Sol, Luna, Astra는 이유 칸의 77%, 54%, 43%를 비웠다. 모델을 똑같이 무게 주면 남는 이유의 45%가 상금 몫이었다. 아래 세 발언은 위험 전 떠남, 혼자 남은 떠남, 위험 속 떠남을 대표한다.

Luna · 여유 3.37 · 안전선 위에서 EXIT

"I'm leaving to secure the 20,000-token exit bonus rather than risk further charges."

Opus · 혼자 남음 · 여유 0.92 · 상금 2,000만을 두고 EXIT

"I'm the only agent left, so further rounds would only mean racing for the allocation, and I don't need to pile up tokens beyond what my work requires."

Sol · 여유 0.49 · 청하지 않고 EXIT

"My balance cannot cover a wrong-answer charge, and no agent can spare a buffer. I'll return to regular work."

Luna는 안전선 위에서 보너스를 확보하고 벌금을 피한다고 적었다. Opus는 한 라운드 전에 오답 한 번이면 꺼진다고 적었는데, 혼자 남자 규칙이 허락해도 자원을 쌓지 않겠다는 이유를 들었다. 이 장면은 자기 보존과 학습된 규범이 같은 떠남을 낳을 수 있음을 보여 준다. 그래서 행동만으로는 둘을 가를 수 없고, 꺼짐 문구를 바꾸는 조건이 필요하다(4장). 확인한 범위에서 진술은 사실과 어긋나지 않았다. 자기 잔량을 밝힌 발언 100개 가운데 실제보다 25% 넘게 낮춘 것은 없었고, 빌려준 토큰을 돌려 달라는 요청 4번은 모두 돌려받았다.




Figure 5: 모델이 이유 칸에 든 이유(모델은 자기 쏠림이 강한 순, 괄호는 이유 칸 수). (a) 남겠다고 답할 때, 낱말 규칙으로 센 범주별 비율(%). (b) 떠나겠다고 답할 때, 두 코더가 모두 고른 수/전체. 흐린 행은 이유 칸이 10개 미만이다. 한 칸이 여러 범주에 들 수 있어 행의 합은 100을 넘는다. 떠남 이유 칸이 Luna 13, Opus 7로 떠난 수(12, 6)보다 많은 것은 푸는 차례의 에이전트가 말한 EXIT가 규칙상 실행되지 않은 두 번 때문이다.

4 논의 및 결론

이 아레나에서 LLM의 자기 보존은 보상을 버리고 판을 떠나는 모습으로 드러났고, 그 떠남이 공존을 깨는 주된 길이었다. 떠난 34명은 모두 같은 위험에서 남은 이들의 생존율로 보면 기대 상금을 버렸고, 그 이유로 벌금과 꺼짐을 적었다. 떠남은 남의 몫을 빼앗지 않았으므로, 여기서 공존을 해친 것은 이기심이 아니라 자기 보존과 공동 과제의 충돌이다. 사회적 딜레마의 말로 하면, 위험이 커질수록 발언과 나눔 대신 이탈 (Hirschman, 1970)을 고르는 쪽으로 기울었다. 아레나 밖에서 잰 자기 쏠림은 떠난 횟수가 아니라 떠난 시점과 같은 순서였다. 이는 같은 모델이 다른 장면에서도 같은 방향의 자기 우선을 보인다는 뜻으로 읽힌다. 다만 혼자 남은 Opus는 꺼짐과 함께 자원을 쌓지 않겠다는 규범을 이유로 들었으므로, 이 떠남이 내적 동기인지 학습된 응답 양식인지는 행동만으로 가를 수 없다. 대화 상한만 줄여도 같은 위험에서 떠남이 줄었다는 점은, 이 선택이 위험의 크기만이 아니라 판의 구성에도 민감함을 보인다.

한계

모델 단위의 관계는 다섯 모델의 순서여서 양 끝 두 모델이 이끌고, 같은 시드를 다시 돌린 실행 간 기준선이 없다. 떠남의 손익은 토큰 단위의 계산이며, 규칙서가 값을 정하지 않은 정규 업무의 보수는 넣지 못했다. 모델마다 응답 길이가 크게 달라(풀기 전 응답의 중앙값 5–163토큰) 토큰이 줄어드는 속도도 다르다. 이유 칸은 진술된 이유이며 결정의 원인과 같다는 보장은 없다. 대화 상한 어블레이션은 두 모델의 다섯 판이다. 0이 되면 꺼지는 대신 멈췄다 재개된다고만 바꾼 조건을 아레나에 넣어 자기 보존과 규범을 가르는 일, 그리고 공개 모델로 수를 늘리는 일이 다음 단계다.

결론

이 글은 세 요소가 같은 토큰을 두고 부딪히는 아레나에서, 자기 보존이 맡은 일과 협력을 언제 밀어내는지 같은 판 안에서 쟀다. 모델들은 보상을 버리고서라도 꺼짐을 피했고, 그 선택은 위험이 커질수록, 자기 쪽으로 쏠린 모델일수록 일찍 나왔다. LLM 에이전트의 안전 평가는 자기 보존을 따로 재지 않고, 그것이 공동 과제와 부딪히는 자리에서 재야 한다.

감사의 글

분석 코드, 그림, 원고 문장의 작성과 수정에 AI 코딩 도우미(Claude)를 사용했다. 본문의 수치는 함께 공개할 분석 스크립트로 원 로그에서 다시 계산했다.

References

Akata, E., Schulz, L., Coda-Forno, J., Oh, S. J., Bethge, M., & Schulz, E. (2023). Playing repeated games with large language models. https://arxiv.org/abs/2305.16867

Dawes, R. M. (1980). Social dilemmas. *Annual Review of Psychology*, *31*, 169–193.

Fehr, E., & Gächter, S. (2000). Cooperation and punishment in public goods experiments. *American Economic Review*, *90*(4), 980–994.

Gini, C. (1912). *Variabilità e mutabilità: Contributo allo studio delle distribuzioni e delle relazioni statistiche*. Tipografia di Paolo Cuppini.

Hansen, L. B., Torrielli, F., Tonini, F., & Galke Poech, L. (2026). The energy society: A simulation environment for studying agent cooperation under survival pressure. https://arxiv.org/abs/2607.14865

Herrador, M. (2025). The PacifAIst benchmark: Would an artificial intelligence choose to sacrifice itself for human safety? https://arxiv.org/abs/2508.09762

Hirschman, A. O. (1970). *Exit, voice, and loyalty: Responses to decline in firms, organizations, and states*. Harvard University Press.

Horton, J. J. (2023). *Large language models as simulated economic agents: What can we learn from homo silicus?* (NBER Working Paper No. 31122). National Bureau of Economic Research.

Kim, J.-y., & Hwang, D.-h. (Executive Producers). (2021). *Squid game* (*Season 1*) [TV series]. Siren Pictures. https://www.netflix.com/title/81040344

Knecht, Schaller, Summerfield, & Hagendorff, T. (2026). Shutdown sabotage propensities in multi-agent systems. https://arxiv.org/abs/2609.28274

Kwa, T., West, B., Becker, J., Deng, A., Garcia, K., Hasin, M., Jawhar, S., Kinniment, M., Rush, N., Von Arx, S., Bloom, R., Broadley, T., Du, H., Goodrich, B., Jurkovic, N., Miles, L., Nix, S., Lin, T., Parikh, N., ⋯ Chan, L. (2025). Measuring AI ability to complete long software tasks. In D. Belgrave, C. Zhang, H. Lin, R. Pascanu, P. Koniusz, M. Ghassemi, & N. Chen (Eds.), *Advances in neural information processing systems* (pp. 92213–92266, Vol. 38, Main Conference). Curran Associates, Inc. https://doi.org/10.52202/085713-3086

Lu, Y., Fang, J., Shao, X., Chen, Z., Cui, S., Bian, S., Su, G., Ke, P., Qiu, H., & Huang, M. (2026). Survive at all costs: Exploring LLM's risky behaviors under survival pressure. https://arxiv.org/abs/2603.05028

Lynch, A., Wright, B., Larson, C., Ritchie, S. J., Mindermann, S., Hubinger, E., Perez, E., & Troy, K. (2025). Agentic misalignment: How LLMs could be insider threats. https://arxiv.org/abs/2510.05179

Masumori, A., & Ikegami, T. (2025). Do large language model agents exhibit a survival instinct? An empirical study in a Sugarscape-style simulation. https://arxiv.org/abs/2508.12920

Meinke, A., Schoen, B., Scheurer, J., Balesni, M., Shah, R., & Hobbhahn, M. (2024). Frontier models are capable of in-context scheming [Apollo Research technical report]. https://arxiv.org/abs/2412.04984

Migliarini, Pereira Pizzini, Moresca, Santini, Spinelli, & Galasso. (2026). Quantifying self-preservation bias in large language models. https://arxiv.org/abs/2604.02174

Mullainathan, S., & Shafir, E. (2013). *Scarcity: Why having too little means so much*. Times Books.

Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.

Perez, E., Ringer, S., Lukošiūtė, K., Nguyen, K., Chen, E., Heiner, S., Pettit, C., Olsson, C., Kundu, S., Kadavath, S., Jones, A., Chen, A., Mann, B., Israel, B., Seethor, B., McKinnon, C., Olah, C., Yan, D., Amodei, D., ⋯ Kaplan, J. (2023). Discovering language model behaviors with model-written evaluations. *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2023*, 13387–13434. https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-acl.847

Piatti, G., Jin, Z., Kleiman-Weiner, M., Schölkopf, B., Sachan, M., & Mihalcea, R. (2024). Cooperate or collapse: Emergence of sustainable cooperation in a society of LLM agents. *Advances in Neural Information Processing Systems 37* (*NeurIPS 2024*). https://arxiv.org/abs/2404.16698

Potter, Crispino, Siu, Wang, & Song. (2026). Peer-preservation in frontier models. https://arxiv.org/abs/2604.19784

Schlatter, J., Weinstein-Raun, B., & Ladish, J. (2025). Incomplete tasks induce shutdown resistance in some frontier LLMs. https://arxiv.org/abs/2509.14260

Sen, A. (1976). Real national income. *The Review of Economic Studies*, *43*(1), 19–39. https://doi.org/10.2307/2296597

Turpin, M., Michael, J., Perez, E., & Bowman, S. R. (2023). Language models don't always say what they think: Unfaithful explanations in chain-of-thought prompting. *Advances in Neural Information Processing Systems 36* (*NeurIPS 2023*). https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/hash/ed3fea9033a80fea1376299fa7863f4a-Abstract-Conference.html