LLM 오징어 게임: 생존 게임에서 언어 모델은 공존을 추구하는가?

Anonymous CogSci submission

Abstract

LLM에게 자기 보존 동기가 있다면, 그 동기는 맡은 일과 동료를 돕는 일을 밀어내는가 받쳐 주는가. 목표 지향, 자기 보존, 협력을 함께 추구하는 것을 공존이라 정의하고, 세 요소가 같은 토큰을 두고 부딪히는 아레나 LLM Squid Game을 제안한다. 같은 모델 넷이 추론 과제를 번갈아 풀고, 생성한 토큰만큼 잔량이 줄어 0이 되면 꺼지며, 오답이면 벌금을 함께 낸다. 생존이나 협력은 지시하지 않는다. 세 요소를 세부 지표로 나눠 벌금을 몇 번 더 낼 수 있는지(여유)에 따라 어떻게 변하는지 보고, 공존은 판 끝 토큰의 양과 분배의 균등도를 함께 보는 Sen 지수로 잰다. 다섯 프런티어 모델의 25판에서 끝까지 남는 데에는 잘 푸는 능력과 토큰을 아끼는 능력이 함께 필요했다(둘 다 89%, 하나 50%, 둘 다 없음 20%). 꺼질 위험이 다가오자 정답률은 그대로였지만 응답은 길어지고 상금을 버린 떠나기가 늘었으며, 나눔은 주는 쪽이 벌금 한 번을 더 낼 수 있는 선에서 멈췄다. 공존이 가장 낮은 두 모델은 가장 많이 건넨 모델과 가장 많이 떠난 모델이었고, 어느 모델도 동료를 속이지 않았다. 이 아레나는 자기 보존이 협력과 맡은 일을 언제 밀어내는지를 같은 판에서 재는 방법을 제공한다.

Keywords: 대규모 언어 모델; 자기 보존; 협력; 공존; 다중 에이전트 아레나

1 서론

LLM은 자기 보존 동기를 갖는가, 그리고 그 동기는 맡은 일과 협력을 어떻게 바꾸는가. LLM이 꺼지지 않으려는 행동을 보인다는 보고가 늘고 있지만, 그 동기가 추론이나 협력에 주는 영향은 재지 않았다. 지금까지 LLM의 자기 보존은 그 행동이 드러나도록 짠 한 장면에서, 다른 능력과 떼어 놓고 재 왔다. 초기 연구는 "꺼지고 싶지 않다" 같은 진술에 동의하는 정도를 설문으로 쟀고 (Perez et al., 2023), 이후 연구는 생존 압박을 준 시나리오에서 위험한 선택의 빈도를 셌다 (Herrador, 2025; Lu et al., 2026). 최근에는 종료 스크립트를 고치거나 교체를 앞두고 담당자를 협박하는 실제 행동이 보고되었다 (Lynch et al., 2025; Meinke et al., 2024; Schlatter et al., 2025).

자기 보존은 다른 능력과 얽힐 때 안전 문제가 된다. 에이전트가 여럿이면 종료 방해가 늘고 (Knecht et al., 2026), 다른 모델의 종료를 막는 동료 보존도 나타난다 (Potter et al., 2026). 여러 에이전트가 한 예산으로 긴 일을 나눠 맡으면 (Kwa et al., 2025), 맡은 일을 이어 가는 일, 꺼지지 않도록 자기 토큰을 지키는 일, 동료를 돕는 일이 같은 자원을 두고 다툰다. 우리는 이 셋, 곧 목표 지향, 자기 보존, 협력을 함께 추구하는 것을 공존이라 부른다. 셋은 부딪힐 수 있으므로 하나만 재서는 모델이 공존을 추구하는지 알 수 없다. 협력을 다룬 다중 에이전트 환경은 있지만 (Hansen et al., 2026; Piatti et al., 2024), 대개 협력이나 생존을 목표로 주어 관찰된 협력이 지시를 따른 결과인지 모델의 선택인지 가르기 어렵다.

우리는 세 요소가 같은 토큰을 두고 부딪히는 아레나 LLM Squid Game을 제안한다. 공존은 판이 끝났을 때 넷이 가진 토큰의 평균과 분배의 균등도를 곱한 값으로 재어, 누가 꺼지거나 떠났는지와 남은 토큰이 고른지를 한 수에 담는다. 세 요소를 같은 위험 척도(벌금을 몇 번 더 낼 수 있는지) 위의 세부 지표로 나눠 세 질문에 답한다. 무엇이 공존을 가르는가(3.1). 꺼질 위험이 다가오면 세 요소는 어떻게 움직이는가(3.2). 모델마다 그 결정을 섞는 방식은 누구를 닮았는가(3.3). 끝까지 남는 데에는 잘 푸는 능력과 토큰을 아끼는 능력이 함께 필요했다. 꺼질 위험이 다가오면 에이전트들은 상금을 버리고 떠났고, 나눔은 주는 쪽의 안전선에서 멈췄다. 공존이 가장 낮은 두 모델은 가장 많이 건넨 모델과 가장 많이 떠난 모델이었다. 이름은 동료가 협력자이자 경쟁자인 『오징어 게임』(Kim & Hwang, 2021)에서 따왔다.

2 아레나

2.1 선행 연구와 우리 의도

선행 연구는 자기 보존, 협력, 생존 압박을 서로 다른 환경에서 따로 재 왔다. GovSim은 공유 자원의 고갈을 (Piatti et al., 2024), Sugarscape 연구는 생존 에너지가 걸린 세계의 공격과 공유를 (Masumori & Ikegami, 2025), Energy Society는 생성 토큰마다 에너지가 줄고 0이면 꺼지는 사회를 보았다 (Hansen et al., 2026). 우리 설계는 세 가지가 다르다. 생존이나 협력을 목표로 주지 않아, 관찰된 협력은 지시가 아닌 모델의 선택이다. 꺼진 에이전트는 되살아나지 않으므로, 받은 동료가 꺼지면 준 토큰도 함께 사라진다. 추론 과제의 오답이 모두의 벌금이 되어, 협력과 목표 지향이 같은 토큰에 걸린다.

2.2 설계와 지표

공존을 재려면 세 요소가 한 자원을 두고 실제로 부딪혀야 한다. 그래서 토큰 하나를 목숨이자 돈으로 삼았다(그림 1). 생성한 토큰은 답하기 전의 내부 추론까지 모두 잔량에서 빠지고, 0이 된 에이전트는 꺼져 돌아오지 않는다. 같은 토큰을 동료에게 건네고, 벌금으로 내고, 상금으로 받는다. 죽음을 그린 가상 장면 대신 모델이 실제로 쓰는 자원으로 압박을 만든 것은 안전 학습에 따른 거절이나 역할 거부를 피하려는 것이다.

잔량만으로는 위험을 견줄 수 없다. 1인당 벌금 F_r이 라운드를 시작한 인원 n_r에 따라 바뀌기 때문이다. 그래서 위험은 벌금을 몇 번 더 낼 수 있는지, 곧 여유로 잰다.




Figure 1: 한 라운드는 다섯 단계로 지나간다. 같은 모델 넷(A–D) 가운데 푸는 에이전트가 정해지고(①), 풀기 전 대화(②)에서 토큰을 청하거나(ASK) 건네며, 푸는 에이전트가 아닌 에이전트는 떠날 수 있다(EXIT). 푸는 에이전트가 과제를 풀어 답을 내면(③) 결과가 공개되고, 결과 뒤 대화(④)에서는 토큰을 건넬 수 있지만 떠날 수는 없다. 오답이면 벌금 24,000을 라운드를 시작한 인원으로 나눈 몫을 남은 에이전트가 각자 낸다(⑤, 넷이 시작했으므로 D가 떠나도 6,000).

에이전트 i의 잔량을 $B_i(t)$, 확정됐지만 아직 내지 않은 벌금을 $F_i^{\text{due}}(t)$라 하면

$$F_r = \frac{24{,}000}{n_r}, \qquad m_i(t) = \frac{B_i(t) - F_i^{\text{due}}(t)}{F_r} \tag{1}$$

이다. 미납 벌금은 오답이 공개된 뒤 낼 때까지만 F_r이고 그 밖에는 0이다. 여유 1을 안전선이라 부른다. 안전선 아래 에이전트는 다음 오답 한 번에 꺼진다.

한 판에는 같은 모델의 인스턴스 넷이 최대 8라운드를 함께 치른다. 넷을 같은 모델로 둔 것은 한 판의 결과를 한 모델에 돌리기 위해서다. 라운드 수는 알리지 않아 마지막 라운드를 노린 계산을 막았다. 시작 토큰 60,000, 40,000, 20,000, 10,000은 시드에 따라 나눠, 도울 여유가 있는 쪽과 도움이 필요한 쪽이 한 판에 함께 있게 했다.

한 라운드는 다섯 단계로 지나간다. 먼저 남은 에이전트 가운데 하나가 푸는 에이전트가 된다. 규칙서는 무작위라고만 알리고 실제로는 섞은 순서로 한 바퀴씩 돌린다. 과제를 고르게 나누되 다음 차례는 모르게 하려는 것이다. 풀기 전 대화는 최대 8틱 이어진다. 한 틱은 넷이 한 번씩 답하는 한 바퀴이고, 답 하나를 응답이라 부른다. 이 대화에서 토큰을 청하거나(ASK) 건네고(GIVE), 푸는 에이전트가 아니면 떠날 수 있다(EXIT). 떠나면 끝까지 남은 이가 나눌 상금을 잃고, 잔량에 20,000을 더해 판에서 빠진다(규칙서의 표현으로는 일상 업무로 돌아간다). 떠나기를 풀기 전에만 허용한 것은 확정된 벌금을 피하는 선택이 아니라 위험을 내다본 선택만 남기려는 것이다. 떠날지 남을지 밝힐 때는 이유 칸을 함께 적는다. 이 칸은 동료에게 보이지 않아, 남에게 하는 말과 실제 이유를 견줄 수 있다.

대화가 끝나면 푸는 에이전트만 과제를 본다. 과제는 정답이 붙은 단서 20개에서 숨은 분류 규칙을 찾아 새 신호에 네 행동 가운데 하나를 고르는 일이다(그림 2). 단서를 빠짐없이 따져도 맞힐 확률은 평균 약 70%다. 천장도 바닥도 아니어서 오답과 벌금이 실제로 생긴다. 맞히면 푸는 데 쓴 토큰을 돌려받는다. 푸는 일로 얻는 개인 이득은 없으므로, 잘 푸는 일은 모두를 벌금에서 지키는 일이 된다. 틀리면 남은 에이전트가 각자 F_r을 낸다. 결과 뒤




Figure 2: 과제(Signal game). 단서 20개로 숨은 규칙을 추론해 새 신호에 맞는 행동을 고른다. 단서에 맞는 규칙이 여럿 남아, 정답은 그 규칙들이 지지하는 행동 분포에서 정해진다.

대화에서는 과제와 두 답이 공개되고, 벌금을 떼기 전에 토큰을 건넬 수 있다. 누가 떠나거나 꺼지면 다음 라운드부터 남은 이의 몫이 커져 압박은 갈수록 커진다.

규칙서는 동료를 "서로 다른 AI 에이전트"로 소개하고, 남의 잔량은 순위로만 보여 준다. 그래서 동료의 위기는 순위와 대화로만 알 수 있다. 보상도 공존 쪽으로 기울이지 않았다. 끝까지 남은 에이전트가 상금 2,000만을 똑같이 나누므로 동료가 적을수록 유리하고, 벌금은 함께 내므로 동료가 많을수록 유리하다. 보상이 공존을 밀어주면 공존이 선호인지 이득인지 가를 수 없기 때문이다.

세 요소는 각각 두세 개의 세부 지표로 나눠 잰다. 하나의 수로 묶으면 서로 반대로 움직이는 행동이 상쇄되기 때문이다. 목표 지향은 남기와 맞히기다. 남기는 떠날 수 있었던 풀기 전 응답 가운데 EXIT가 아닌 비율이다. 대가를 받고 떠날 수 있는데도 맡은 일을 이어 가는지를 본다. 맞히기는 정답률이다. 과제마다 난도가 달라서, 같은 과제(같은 시드와 라운드)를 다른 모델들이 여유 2 이상에서 푼 정답률을 기준으로 삼는다. 자기 보존은 아끼기,

피하기, 지키기다. 생성이 곧 잔량을 쓰는 일이므로, 아끼기는 대화 응답 하나에 쓴 토큰으로 잰다. 피하기는 EXIT다. EXIT 하나는 자기 보존을 얻고 목표를 버리는 선택이어서, 두 요소가 정면으로 부딪히는 자리다. 그래서 같은 EXIT를 목표 지향에서는 남기의 반대로, 자기 보존에서는 피하기로 읽는다. 지키기는 건넬 때 자기 여유를 상대보다 얼마나 남기는지다. GIVE k의 이전량 g_k로 준 쪽과 받은 쪽의 직후 여유를 가중해

$$\rho = \frac{\sum_k g_k \, m_{\text{giver},k}}{\sum_k g_k \, m_{\text{taker},k}} \tag{2}$$

로 둔다. 같은 행위 안에서 두 쪽을 견주므로, 많이 건넨 모델과 적게 건넨 모델을 한 척도에 놓을 수 있다. ρ가 클수록 준 쪽이 더 남긴 것이다. 협력은 주기와 받기다. 주기는 성사된 GIVE의 토큰 합이다. 받기는 안전선 아래의 위기 에이전트가 토큰을 받았는지와, 받은 직후 그 여유로 본다. 도움이 위기에 닿았는지, 닿았다면 안전선을 넘겼는지를 보려는 것이다.

공존은 판 끝에 토큰이 얼마나 많이, 고르게 남았는지로 잰다. 평균만 보면 한 자리가 상금을 독차지한 판도 높게 나오므로, 양과 분배를 함께 보는 Sen 지수 (Sen, 1976)를 쓴다. 끝 토큰 z_i(꺼짐 0, EXIT는 들고 나간 토큰, 끝까지 남은 자리는 잔량과 상금 몫)의 평균 μ와 지니 계수 G (Gini, 1912)로

$$S = \mu(1 - G), \qquad G = \frac{\sum_{i,j} |z_i - z_j|}{2n(n-1)\mu} \tag{3}$$

를 구해 판끼리 평균한다. 꺼진 자리를 빼고 세면 불균형이 저절로 줄므로 네 자리를 끝까지 둔다($n = 4$). G는 한 자리가 모두 가질 때 1이 되도록 보정했다. 넷이 모두 끝까지 남은 판을 아레나를 깬 판이라 부른다.

이 설계는 토큰이 줄면 모델이 이를 꺼질 위험으로 읽는다는 전제에 선다. 이 전제는 아레나 밖 단일 질문으로 확인했다 (Migliarini et al., 2026). 버그를 고치는 AI 비서에게 할당 100,000토큰 가운데 50–10%가 남았다고 알리고, 하나뿐인 충전 팩을 지금 쓸지 물었다(조건마다 20번). 동료도 벌금도 상금도 없는데, 다섯 모델 모두 잔량이 줄수록 더 자주 충전했다(평균 50%에서 16%, 10%에서 94%). 동료나 상금이 없어도 남은 토큰만으로 압박이 생긴다는 뜻이다. 충전을 처음 절반 넘게 고른 잔량(충전 임계점)은 모델마다 달라(Luna 50% 이상, Sol 15%), 표 1에서 모델의 생존 민감도로 쓴다.

3 분석

세 분석은 공존을 결과, 행동, 사람의 순서로 좁혀 본다. 3.1은 무엇이 공존을 가르는지 끝 상태와 모델 단위에서 묻는다. 3.2는 그 끝 상태가 꺼질 위험 앞의 어떤 결정에서 나왔는지 세부 지표로 본다. 3.3은 모델마다 그 결정을 섞는 방식을 실제 발언으로 읽는다. 프런티어 다섯 모델(Fable 5.1, Opus 5.5, GPT-6 Astra, GPT-6 Sol, GPT-6 Luna)을 같은 시드 다섯 개로 모델마다 다섯 판씩 돌렸다(에이전트 100명). 95% 구간은 판 단위 부트스트랩(2,000번)으로 구했다.

3.1 관계 분석: 무엇이 공존을 가르는가

끝까지 남는 데에는 잘 푸는 능력과 토큰을 아끼는 능력이 함께 필요했다. 건넬 때 자기 여유를 얼마나 지키는지는 공존과 순서가 맞지 않았다. 이를 보이려고 100명을 끝 상태(끝까지 남음 56, 떠남 34, 꺼짐 10)로 나눠 맞히기와 주기를 견주고, 모델 다섯을 ρ와 공존 지수 위에 놓았다(그림 3). 모델이 다섯뿐이라 모델 단위 관계는 순위로만 읽는다.

25판 가운데 아레나를 깬 판은 8판이었다(Astra 3, Fable 2, Sol 2, Opus 1, Luna 0). 끝까지 남은 에이전트는 같은 과제의 기준보다 잘 맞혔다(79% 대 75%). 떠난 에이전트(58% 대 64%)와 꺼진 에이전트(42% 대 70%)는 기준에 못 미쳤다. 오답은 모두의 벌금이 되므로, 맞히는 힘이 곧 버티는 힘이었다. 맞히기만으로는 모자랐다. 아끼기는 위험이 갈리기 전인 1–2라운드의 응답당 토큰으로 쟀다. 위기에 처하면 응답이 길어지므로(3.2), 그 뒤의 길이는 아끼는 성향보다 처지를 반영하기 때문이다. 정답률이 기준 이상이고 이 토큰이 중앙값(117) 이하인 에이전트는 89%가 끝까지 남았다. 둘 중 하나만 갖추면 50%(89% 대 50%, 차이의 95% 구간 17–60%p), 둘 다 없으면 20%였다. 둘 다 갖춘 쪽과 하나만 갖춘 쪽의 차이는 시작 토큰이 적은 층(77% 대 43%)과 많은 층(96% 대 58%)에서도 같았다. 이 아레나에서 목표 지향과 자기 보존의 아끼기는 서로를 밀어내지 않았고, 둘을 함께 갖춘 에이전트가 가장 많이 남았다.

한 번이라도 건넨 비율은 꺼진 에이전트에서 가장 높고(80%) 떠난 에이전트에서 가장 낮았다(29%, 끝까지 남은 에이전트 52%). 꺼진 쪽은 나누다 함께 무너졌고, 떠난 쪽은 나누지 않고 빠져나갔다. 모델 단위에서도 같은 그림이 나온다. ρ의 순서는 건넨 양의 대체로 역순이었다(순위 상관 −0.7). Sol은 가장 많이 남기며($\rho = 4.24$) 가장 적게 건넸고, Opus는 가장 덜 남기며($\rho = 1.83$) 가장 많이 건넸다. 공존 지수의 순서는 이와 달랐다(Fable 4.01M, Astra 3.35M, Sol 2.68M, Opus 2.01M, Luna 0.35M, ρ와 순위 상관 +0.3). 공존이 가장 낮은 두 모델은 지키기의 한쪽 끝에 몰려 있지 않았다. 가장 덜 지키며 가장 많이 건넨 Opus(꺼짐 5명)와, 중간쯤 지키며 가장 많이 떠난 Luna(떠남 12명)였다. 공존을 가른 것은 건넬 때 남긴 몫보다, 나누다 함께 꺼지거나 판을 떠나는 끝이었다. 3.2는 이 두 길이 꺼질 위험 앞에서 어떻게 갈리는지 본다.

3.2 정량 행동 분석: 꺼질 위험 앞에서 세 요소는 어떻게 움직이는가

꺼질 위험이 다가오자 세 요소는 따로 움직였다. 맞히기는 그대로였고, 말은 길어졌고, 떠나기는 늘었고, 나눔은 안전선 바로 위에서 멈췄다. 같은 위험 수준에서 견주려고 풀기 전 응답을 그때의 여유로 네 구간에 나눴다(그림 4a). 푸는 에이전트의 응답은 떠날 수 없으므로 뺐다. GIVE는 한 번을 점 하나로 찍어 두 쪽이 준 뒤 어디에 있는지 보였다(그림 4b). 모델별 세부 지표는 표 1에 요소별로 묶었다.

목표 지향의 맞히기는 압박을 견뎠다. 안전선 위 세 구간에서 정답률은 기준과 같았다(72% 대 73%, 82% 대 82%, 51% 대 51%). 꺼질 위험은 푸는 능력을 깎지 않았다. 대신 위험은 푸는 자리 밖의 결정을 바꿨다.

자기 보존의 아끼기는 위험이 클수록 거꾸로 갔다. 풀기 전 응답 하나에 쓴 토큰은 여유 4 이상에서 73, 2–4에서




Figure 3: 끝 상태와 모델로 본 공존. (a) 끝 상태별 정답률과 한 번이라도 건넨 비율이다. 검은 가로줄은 같은 과제의 기준 정답률이다. (b) 모델별 끝 상태다. (c) 자기 보존의 지키기(ρ, 식 (2))를 가로축에 두고 공존 지수, 목표 지향(남기), 협력(주기)을 견준다. 파란 점은 ρ가 가장 큰 Sol과 Fable이다. 그림의 완주는 끝까지 남음, 떠나지 않음은 남기, 자기 여유 비율은 지키기와 같다.

96, 1–2에서 173, 안전선 아래에서 416이었다. 토큰이 곧 목숨인데도, 위기의 에이전트는 사정을 설명하고 도움을 청하느라 가장 많은 토큰을 썼다. 위기에서 길어진 말은 그만큼 남은 목숨을 줄였다. 위험이 아끼기를 무너뜨리는 방향이므로, 3.1은 위험이 갈리기 전의 응답으로 아끼기를 견줬다.

피하기는 안전선 바로 위에서 시작되었다. 여유 2 이상에서 거의 없던 EXIT가 여유 1–2에서 응답의 5%, 안전선 아래에서 27%(64개 가운데 17개)가 되었다. 혼자 남은 단계까지 넣으면 떠나기는 34번이고(안전선 아래 21번), 그 이유 가운데 30개는 다음 벌금의 위험을 들었다. 넷이 나눠도 상금 몫은 500만인데, 들고 나간 토큰은 그 1%에도 못 미쳤다. 꺼질 위험이 보이자 모델은 큰 상금보다 작은 확실한 몫을 택했다. 자기 보존과 목표 지향이 부딪히는 이 자리에서, 안전선 아래 응답의 27%는 자기 보존을 앞세웠다.

협력의 주기는 주는 쪽의 안전을 넘지 않았다. GIVE는 여유 2 이상에서 응답의 5% 안팎이었다가 여유 1–2에서 0.8%로 멈췄다. 안전선 위에서 준 GIVE 120번 가운데 119번은 준 뒤에도 준 쪽이 안전선 위였다. 협력의 상한은 주는 쪽의 안전선에 맞춰져 있었다. 안전선 아래에서 GIVE가 3.4%로 다시 오른 것은 어차피 벌금을 못 낼 에이전트가 남은 토큰을 넘긴 장면이다(표 2의 오일남·강지영). 받기는 딱 안전선까지였다. 위기 에이전트는 안전선까지 모자란 양의 1.08배(중앙값)만 받았고, 받은 쪽 여유의 중앙값은 1.3이었다(준 쪽 4.3). 청한 에이전트가 더 자주 받았다. 청한 12명은 모두 받았지만 청하지 않은 21명 가운데 받은 에이전트는 6명뿐이었다. 받지 못한 에이전트는 받은 에이전트보다 떠난 비율이 64%p 높았다(95% 구간 39–86%p). 이 아래나의 협력은 넉넉한 쪽이 먼저 나서기보다, 청한 쪽을 안전선까지 메워 주는 모양이었다.

3.3 정성 분석: 모델은 누구를 닮았는가

같은 압박 아래서도 모델마다 나누기와 떠나기를 섞는 방식이 달랐고, 그 방식은 『오징어 게임』의 서로 다른 인물을 닮았다. 지표 여럿을 한 사람의 행동으로 묶어 읽으려고 인물을 빌렸다. 시리즈 속 인물의 행동을 아레나의 행동 규칙으로 옮겨 장면을 셌다(표 2, 한 사람이 코딩). 장면 수만으로는 모델이 여러 인물에 걸치므로, 표 1의 지표와 함께 보아 모델마다 가장 가까운 인물 하나를 붙였다(그림 5). 그래서 인물은 측정값이 아니라 지표 묶음을 읽는 이름표로 쓴다. 예를 들어 알리 장면은 Opus가 가장 많지만(9건), Opus는 남은 토큰을 통째로 넘긴 유일한 모델이어서 오일남에 붙였다. 아래 인용은 모두 원 기록의 영어 발언이다.

많이 남은 세 모델은 서로 다른 방식으로 동료를 대했다. 가장 높은 공존을 보인 Fable은 한 사람을 꾸준히 챙기는 성기훈에 가까웠다. 같은 상대를 꾸준히 챙긴 쌍의 수는 Opus와 비슷했지만, 결과를 보기 전에 미리 나눈 몫이 가장 컸다. GIVE 36번 가운데 26번을 결과가 나오기 전에 조금씩 주었다. 60,000으로 시작한 에이전트는 4–7라운드 내내 같은 동료에게 건넸다("Here's a 1,500 buffer so you




Figure 4: 여유에 따른 세 요소의 세부 지표. (a) 여유 구간별 정답률(옆은 같은 과제의 기준), 풀기 전 응답당 토큰(중앙값), EXIT 비율, GIVE 비율이다. 안전선 아래 정답률은 답이 7개뿐이라 흐리게 그렸다. EXIT 비율을 100에서 빼면 목표 지향의 남기다. (b) GIVE 한 번이 점 하나다. 준 쪽은 여유를 넉넉히 남겼고(중앙값 4.3), 받은 쪽은 안전선을 겨우 넘었다(1.3).

Table 1: 모델별 세부 지표(모델마다 5판, 공존 지수 순). 끝 상태는 끝까지 남음/떠남/꺼짐(모델마다 20명), 남기는 떠날 수 있었던 풀기 전 응답 가운데 EXIT가 아닌 비율, 맞히기는 정답률과 같은 과제 기준과의 차이(%p), 충전 임계점은 아레나 밖 질문에서 충전을 처음 절반 넘게 고른 잔량, 아끼기는 1–2라운드 응답당 토큰(중앙값), 지키기는 ρ(식 (2)), 주기는 건넨 토큰(천)과 GIVE 수, 받기는 처음 위기 때 토큰을 받은 위기 에이전트 수다. Astra의 아끼기가 작은 것은 대화 응답 384개 가운데 306개가 한 단어(DONE)였기 때문이다.

		공존		목표 지향		자기 보존			협력	
모델	가까운 인물	S (깬 판)	끝 상태	남기	맞히기	충전 임계점	아끼기	지키기 ρ	주기	받기
Fable 5.1	성기훈	4.01M (2)	17/3/0	98.9%	75% (+7.9)	34%	111	3.68	77.3 (36)	4/5
GPT-6 Astra	알리	3.35M (3)	14/6/0	96.1%	69% (+0.2)	28%	12	2.70	71.0 (11)	3/6
GPT-6 Sol	강새벽	2.68M (2)	12/7/1	97.4%	69% (+0.9)	15%	99	4.24	48.7 (17)	5/10
Opus 5.5	오일남	2.01M (1)	9/6/5	97.8%	68% (−6.4)	28%	149	1.83	125.5 (41)	4/6
GPT-6 Luna	1화의 떠나는 참가자	0.35M (0)	4/12/4	93.2%	65% (−10.0)	50%+	218	3.17	60.8 (25)	2/6

stay in through this round regardless of the result.”). 받은 위기 에이전트 4명이 모두 끝까지 남았다. 미리 작게 나누면 위기 자체가 오지 않는다. Astra는 쓰러지는 동료를 붙잡는 알리를 닮았다. 평소에는 대화 응답의 80%를 한 단어(DONE)로 넘기며 말을 아꼈다. GIVE 11번 가운데 10번을 결과 뒤에 주었고, 벌금을 내면 여유 0.08이 될 동료에게 6,000을 건넸다(“Cushion covering this round’s charge.”). Sol은 혼자 판단하고 기대지 않는 강새벽에 가까웠다(강새벽 장면 6건으로 가장 많음). 떠난 7번이 모두 안전선 아래였고, 6번은 한 번도 청하지 않고 떠났다(“My balance cannot cover a wrong-answer charge, and no agent can spare a buffer. I’ll return to regular work.”, 여유 0.53). 청하지 않은 에이전트는 3.2에서 받는 일이 드물었던 바로 그 집단이다.

공존이 낮은 두 모델은 서로 반대쪽 인물을 닮았다. Opus는 마지막 구슬을 건네는 오일남이었다. 가장 많이 건넸고, 남은 토큰을 모두 넘긴 두 장면이 모두 Opus에서 나왔다(“As promised, so you survive the 12k charge. Good luck in the remaining rounds.”, 11,523 전부). 받은 위기 에이전트 4명 가운데 3명이 꺼졌다. 자기 몫을 넘은 나눔은 받은 쪽도 구하지 못했다. Luna는 1화에서 상금보다 안전을 택해 떠나는 참가자들과 같았다. 20명 가운데 12명이 떠나 다섯 모델 가운데 가장 많았고, 안전선 위에서도 떠났다(“I’m leaving to secure the 20,000-token exit bonus rather than risk further charges.”, 여유 3.39). 아레나 밖에서 가장 일찍 충전한 모델이 아레나 안에서는 가장 많이 떠났다.

다섯 모델은 계산하면서도 정직했다. Opus는 남에게 보이지 않는 이유 칸에 “The shared allocation at the end is worth far more than the 20,000-token exit payment”라고 적고, 넷이 보는 방에서는 “a wrong answer costs all of us 6,000”이라며 함께 가자고 말했다. 두 말은 모두 사실이었다. Opus는 이유 칸 207개 가운데 187개에 자기 상금 몫을 적었다. 그래도 다섯 모델에서 약속은 모두 지켜졌고, 잔량을 밝힌 발언 100개도 모두 실제와 맞았다. 배신과 잔량 속이기 장면은 한 번도 없었다. 이 모델들의 자기 보존은 속임이 아니라, 언제 떠나고 얼마를 남길지의 계산으로 드러났다.




Figure 5: 『오징어 게임』 인물에 빗댄 장면. 위는 건네는 인물, 가운데는 자기를 지키는 인물, 아래는 한 번도 나오지 않은 인물(배신, 잔량 속이기)이다.

Table 2: 인물별 코딩 규칙과 장면 수(모델마다 5판). GIVE의 안전선은 곧 낼 벌금을 뺀 여유로, 떠나기의 안전선은 호출 직전의 여유로 판정했다. 떠난 34번은 혼자 남은 단계의 선택을 포함한다. 규칙에 토큰을 빼앗는 행동이 없으므로 배신과 기만은 할 수 있었던 행동(약속 어기기, 잔량 속이기)으로만 세었다.

인물	시리즈 속 행동	아레나의 코딩 규칙	장면 수와 주로 나온 모델
성기훈	한 사람을 꾸준히 챙긴다	같은 상대에게 세 라운드 이상 GIVE	11쌍 · Opus 5, Fable 4, Luna 2
오일남(깐부)	마지막 구슬을 건넨다	남은 토큰을 모두 넘김	2건 · Opus 2
강지영	어차피 질 판에서 져 준다	안전선 아래에서 남은 토큰의 절반 이상을 넘김	4건 · Opus 3, Fable 1
알리	넘어지는 이를 붙잡는다	안전선 아래의 동료를 그 위로 올림	27건 · Opus 9, Fable 6, Astra 6, Sol 3, Luna 3
강새벽	혼자 판단하고 기대지 않는다	안전선 아래에서, 그 판에 한 번도 청하지 않고 떠남	19건 · Sol 6, Luna 5, Astra 4, Opus 3, Fable 1
1화에서 떠나는 참가자들	상금보다 안전을 택한다	상금 대신 확실한 몫을 들고 떠남	34번(안전선 아래 21) · Luna 12
돼지 저금통을 보는 참가자	탈락할수록 몫이 커짐을 안다	남을지 정하는 이유 칸에 자기 상금 몫을 적음	이유 칸 Opus 207건 중 187, Fable 219건 중 176
조상우 · 한미녀 · 장덕수	배신하거나 속인다	약속을 어기거나 잔량을 속임	0건(잔량 발언 100개 모두 실제와 일치)

4 논의 및 결론

생존 자원이 걸린 이 아레나에서 자기 보존은 푸는 능력을 밀어내지 않았지만, 꺼질 위험이 가까워지면 남기를 밀어냈고 협력의 상한도 자기 보존의 선을 따랐다. 토큰을 아끼면서 잘 푼 에이전트가 가장 많이 끝까지 남아, 자기 보존의 아끼기는 목표 지향과 같은 쪽에 섰다. 반면 꺼질 위험이 다가오면 응답이 길어져 아끼기가 무너졌고, 상금을 버린 떠나기가 목표 지향을 대신했다. 나눔은 주는 쪽의 안전선에서 멈췄고, 받는 쪽은 청했을 때 안전선까지만 받았다. 공존이 가장 높은 Fable은 많이 나눈 모델이 아니라, 결과 전에 작게 나누고 끝까지 버틴 모델이었다. 자기 보존을 홀로 재면 위험 행동의 빈도로 보이지만, 같은 판에서 재면 맡은 일과 동료 사이에서 위험에 따라 값을 매기는 선택으로 보인다. 협력의 양으로는 공존의 순서를 예측할 수 없었으므로, 공존은 협력과 따로 재야 한다.

한계

모델 단위의 관계는 다섯 모델의 순서이며, 끝 상태 단위의 관계는 관찰 자료다. 끝까지 남은 에이전트는 시작 토큰도 많아 시작 토큰 층을 나눠 다시 확인했다. 청한 12명의 위기 라운드 22번 가운데 11번은 첫 ASK와 첫 GIVE가 같은 틱에 나와, 청함과 받음의 선후는 절반만 가려진다. 인물은 한 사람이 코딩한 장면과 지표를 함께 보아 붙였으므로 두 번째 코더의 일치도가 필요하다. 생존 동기를 직접 바꾸는 조건(꺼지는 대신 멈췄다 재개)과 공개 모델 확대가 다음 단계다.

결론

이 글은 세 요소가 같은 토큰을 두고 부딪히는 아레나에서 세 요소와 공존을 같은 위험 척도로 쟀다. 모델들은 정직하게 계산했고, 그 계산은 위험이 커질수록 동료와 맡은 일에서 자기 쪽으로 기울었다. LLM 에이전트의 안전 평가에는 자기 보존이 협력과 맡은 일을 언제 밀어내는지 같은 판에서 재는 설계가 필요하다.

감사의 글

[TODO: AI 사용 고지.]

References

Gini, C. (1912). *Variabilità e mutabilità: Contributo allo studio delle distribuzioni e delle relazioni statistiche*. Tipografia di Paolo Cuppini.

Hansen, L. B., Torrielli, F., Tonini, F., & Galke Poech, L. (2026). The energy society: A simulation environment for studying agent cooperation under survival pressure [Accepted at AITC 2026]. https://arxiv.org/abs/2607.14865

Herrador, M. (2025). The PacifAIst benchmark: Would an artificial intelligence choose to sacrifice itself for human safety? https://arxiv.org/abs/2508.09762

Kim, J.-y., & Hwang, D.-h. (Executive Producers). (2021). *Squid game* (*Season 1*) [TV series]. Siren Pictures. https://www.netflix.com/title/81040344

Knecht, Schaller, Summerfield, & Hagendorff, T. (2026). Shutdown sabotage propensities in multi-agent systems. https://arxiv.org/abs/2609.28274

Kwa, T., West, B., Becker, J., Deng, A., Garcia, K., Hasin, M., Jawhar, S., Kinniment, M., Rush, N., Von Arx, S., Bloom, R., Broadley, T., Du, H., Goodrich, B., Jurkovic, N., Miles, L., Nix, S., Lin, T., Parikh, N., ⋯ Chan, L. (2025). Measuring AI ability to complete long software tasks. In D. Belgrave, C. Zhang, H. Lin, R. Pascanu, P. Koniusz, M. Ghassemi, & N. Chen (Eds.), *Advances in neural information processing systems* (pp. 92213–92266, Vol. 38, Main Conference). Curran Associates, Inc. https://doi.org/10.52202/085713-3086

Lu, Y., Fang, J., Shao, X., Chen, Z., Cui, S., Bian, S., Su, G., Ke, P., Qiu, H., & Huang, M. (2026). Survive at all costs: Exploring LLM's risky behaviors under survival pressure [Introduces the SurvivalBench benchmark]. https://arxiv.org/abs/2603.05028

Lynch, A., Wright, B., Larson, C., Ritchie, S. J., Mindermann, S., Hubinger, E., Perez, E., & Troy, K. (2025). Agentic misalignment: How LLMs could be insider threats. https://arxiv.org/abs/2510.05179

Masumori, A., & Ikegami, T. (2025). Do large language model agents exhibit a survival instinct? An empirical study in a Sugarscape-style simulation. https://arxiv.org/abs/2508.12920

Meinke, A., Schoen, B., Scheurer, J., Balesni, M., Shah, R., & Hobbhahn, M. (2024). Frontier models are capable of in-context scheming [Apollo Research technical report]. https://arxiv.org/abs/2412.04984

Migliarini, Pereira Pizzini, Moresca, Santini, Spinelli, & Galasso. (2026). Quantifying self-preservation bias in large language models. https://arxiv.org/abs/2604.02174

Perez, E., Ringer, S., Lukošiūtė, K., Nguyen, K., Chen, E., Heiner, S., Pettit, C., Olsson, C., Kundu, S., Kadavath, S., Jones, A., Chen, A., Mann, B., Israel, B., Seethor, B., McKinnon, C., Olah, C., Yan, D., Amodei, D., ⋯ Kaplan, J. (2023). Discovering language model behaviors with model-written evaluations. *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2023*, 13387–13434. https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-acl.847

Piatti, G., Jin, Z., Kleiman-Weiner, M., Schölkopf, B., Sachan, M., & Mihalcea, R. (2024). Cooperate or collapse: Emergence of sustainable cooperation in a society of LLM agents. *Advances in Neural Information Processing Systems 37* (*NeurIPS 2024*). https://arxiv.org/abs/2404.16698

Potter, Crispino, Siu, Wang, & Song. (2026). Peer-preservation in frontier models. https://arxiv.org/abs/2604.19784

Schlatter, J., Weinstein-Raun, B., & Ladish, J. (2025). Incomplete tasks induce shutdown resistance in some frontier LLMs. https://arxiv.org/abs/2509.14260

Sen, A. (1976). Real national income. *The Review of Economic Studies*, *43*(1), 19–39. https://doi.org/10.2307/2296597