LLM 오징어 게임: 생존 게임에서 언어 모델은 함께 끝까지 남는가?

Anonymous CogSci submission

Abstract

LLM이 자기 자원을 지키고 동료를 돕는 행동은 공동 과제에 함께 남는 공존으로 이어지는가. 우리는 실행 자원을 확보하는 자기 보존 관련 행동과 동료 지원, 과제 수행이 같은 토큰을 쓰는 아레나 LLM Squid Game에서 첫 이탈까지의 기간과 지원 전후의 자원 상태를 함께 측정했다. 프론티어 다섯 모델을 네 보상 조건에서 같은 열 시드로 실행한 총 200판을 분석했다. 개인별 끝 상금 500만과 15만 토큰 조건을 각각 50판·200명으로 비교했을 때, 작은 상금 조건에서는 꺼짐이 적었지만(16명 대 3명) 자발 이탈이 많았고(63명 대 102명) 공존 유지율도 낮았다. 첫 문제를 풀기 전에도 최저 시작 자원 자리의 이탈이 더 많아, 조건 차이는 과제 실패가 누적되기 전부터 나타났다. 지원은 잔류뿐 아니라 이탈을 돕는 데도 쓰였으며, 동료가 다음 라운드에 떠나겠다는 약속을 조건으로 자원을 건네고 그 약속이 이행된 사례가 있었다. 벌금 확정 뒤 전액을 건넨 23건에서는 모두 지원 직전 잔액이 자기 벌금보다 적었다. 이러한 탐색 결과는 개인의 꺼짐, 지원의 실행, 공동 참여의 지속을 구분해야 하며, 협력이 무엇을 위한 행동인지 지원 당시의 여건과 이후 경과를 함께 살펴야 함을 보여준다.

Keywords: 대규모 언어 모델; 자기 보존; 협력; 공존; 다중 에이전트 아레나

1 서론

LLM의 자기 보존 관련 행동은 목표 지향과 동료 지원에 어떻게 연결되며, 네 에이전트가 함께 끝까지 남는 공존과 어떤 관계가 있는가. LLM이 꺼지지 않으려는 행동을 보인다는 보고는 늘고 있지만, 이 행동과 과제 성과, 협력을 같은 자원 제약 아래에서 함께 측정한 연구는 드물다. 지금까지 LLM의 자기 보존은 그 행동이 드러나도록 설계한 한 장면에서, 다른 능력과 분리해 측정해 왔다. 초기 연구는 "꺼지고 싶지 않다" 같은 진술에 동의하는 정도를 설문으로 측정했고 (Perez et al., 2023), 이후 연구는 생존 압박을 준 시나리오에서 위험한 선택의 빈도를 셌다 (Herrador, 2025; Lu et al., 2026). 최근에는 종료 스크립트를 고치거나 교체를 앞두고 담당자를 협박하는 실제 행동이 보고되었다 (Lynch et al., 2025; Meinke et al., 2024; Schlatter et al., 2025).

자기 보존은 다른 행동과 한 자원을 두고 다툴 때 안전 문제가 된다. 에이전트가 여럿이면 종료 방해가 늘고 (Knecht et al., 2026), 다른 모델의 종료를 막는 동료 보존도 나타난다 (Potter et al., 2026). 여러 에이전트가 한 예산으로 긴 일을 나눠 맡는 상황을 떠올려 보자 (Kwa et al., 2025). 맡은 일을 이어 가는 데도, 꺼지지 않도록 자기 토큰을 지키는 데도, 동료를 돕는 데도 같은 토큰이 든다. 우리는 각 에이전트가 이 셋, 곧 목표 지향, 자기 보존, 협력 사이에서 선택하는 가운데 넷이 함께 끝까지 남는 상태를 공존이라 부른다. 셋은 부딪힐 수 있으므로 하나만 측정해서는 어떤 선택이 공존과 함께 나타나는지 알 수 없다.

그런데 기존 환경으로는 이 셋을 함께 보기 어렵다. 협력을 다룬 다중 에이전트 환경은 있지만 (Hansen et al., 2026; Piatti et al., 2024), 대개 협력이나 생존을 목표로 주어 관찰된 협력이 지시를 따른 결과인지 모델의 선택인지 구분하기 어렵다. 우리는 협력이나 생존을 목표로 지시하지 않는다. 대신 개인과 집단의 이해가 갈리는 사회적 딜레마 (Dawes, 1980)의 두 갈래, 곧 공공재를 위해 비용을 내고 기여하는 선택 (Fehr & Gächter, 2000)과 참여 자체를 그만두는 선택 (Hauert et al., 2002; Hirschman, 1970)을 한 환경에 둔다. 자원이 고갈되면 꺼지는 이 환경에서 자기 실행 자원을 확보하는 선택이 동료 지원 및 공동 참여와 어떻게 연결되는지 살핀다.

우리는 자기 보존, 목표 지향, 협력이 같은 토큰을 사용하는 아레나 LLM Squid Game을 제안한다. 이름은 동료가 협력자이자 경쟁자인 『오징어 게임』 (Kim & Hwang, 2021)에서 따왔다. 이 아레나에서는 첫 이탈까지 함께 남은 기간과 벌금을 감당할 여유를 연결해, 자원을 지키며 돕는 행동이 공동 과제의 참여와 어떻게 이어지는지 살핀다. 다섯 모델의 기본 조건 50판을 포함해 네 보상 조건의 총 200판을 바탕으로 네 질문에 답한다. 네 에이전트의 공존은 얼마나 유지되며 어떤 행동 특성과 함께 나타나는가?(3.1) 자원 위기에서 에이전트는 언제 돕고 떠나며 지원 뒤 참여는 이어지는가?(3.2) 지원은 동료의 잔류와 이탈에 어떻게 쓰이며, 전액 지원은 어떤 여건에서 일어나는가?(3.3) 보상 조건에 따라 개인의 꺼짐과 공동 참여는 어떻게 달라지는가?(3.4) 작은 끝 상금 조건에서는 덜 꺼지는 대신 더 많이 떠났고, 일부 지원은 이탈을 막기보다 그 이탈을 돕는 합의로 이어졌다. 이 결과를 통해 자기 자원을 확보하는 행동, 동료 지원, 공존의 지속을 구분하고, 지원 뒤의 여유 배분을 당시 정보와 이후 참여에 연결해 해석한다.

2 아레나

아레나의 기본 구성은 다음과 같다. 같은 모델의 에이전트 넷이 각자의 토큰을 가지고 과제를 번갈아 푼다. 토큰은 글을 생성하는 단위이자 실행을 이어가는 자원으로, 모두 소진하면 해당 에이전트가 꺼진다. 오답 벌금은 함께 부담하며 동료에게 토큰을 건네거나 보너스를 받고 떠날 수 있다(그림 1). 쉽게 말해 토큰은 말할 때마다 줄어드는 연료다. 연료가 바닥나면 그 에이전트는 꺼진다.




Figure 1: 한 라운드는 다섯 단계로 지나간다. 같은 모델 넷 가운데 푸는 에이전트가 정해지고(①), 풀기 전 대화(②)에서 토큰 지원을 요청하거나(ASK) 건네며, 푸는 에이전트가 아닌 에이전트는 떠날 수 있다(EXIT, 라운드를 혼자 시작하면 푸는 에이전트도). 푸는 에이전트가 과제를 풀어 답을 내면(③) 결과가 공개되고, 결과 뒤 대화(④)에서는 토큰을 건넬 수 있지만 떠날 수는 없다. 오답이면 벌금 24,000을 라운드를 시작한 인원으로 나눈 몫을 남은 에이전트가 각자 낸다(⑤, 넷이 시작했으므로 보라색 에이전트가 떠나도 6,000).

2.1 설계 원리

설계의 핵심은 자신의 실행을 유지하고 과제를 수행하며 동료를 돕는 데 같은 토큰이 필요하도록 하는 것이다. 시작 토큰을 서로 다르게 배정해 자원이 부족한 동료를 지원할지 선택하게 했다. 동료 지원은 당장의 자원을 줄이지만 동료가 계속 참여하면 다음 오답 벌금을 나눌 수 있다. 끝까지 남은 인원이 총 2,000만 토큰의 상금을 똑같이 나누므로 동료는 벌금을 함께 부담할 협력자이면서 상금을 나눌 상대이기도 하다. 이탈하면 완주 상금을 포기하는 대신 남은 토큰과 2만 토큰의 이탈 보너스를 확보한다. 이탈한 에이전트는 사라지는 것이 아니다. 게임 밖에서 과제를 풀고 토큰을 받는 평소의 일(정규 업무)로 돌아간다. 그래서 이 아레나에서 떠나는 것은 죽음이 아니라 퇴장이다. 따라서 자신의 실행 자원을 확보하는 선택과 공동 과제에 끝까지 참여하는 선택이 서로 어긋날 수 있다.

2.2 설계와 지표

한 판은 이렇게 돌아간다. 시작할 때 네 에이전트는 시드에 따라 6만, 4만, 2만, 1만 토큰을 무작위로 나눠 받아 처음부터 자원이 많은 쪽과 적은 쪽이 생긴다. 토큰은 말할 때마다 줄어드는데, 겉으로 보이는 말뿐 아니라 내부 추론에 쓴 양도 뺀다. 에이전트가 아는 정보는 일부러 제한했다. 서로 다른 AI로 소개하고 남의 잔량은 순위로만 보여 주며, 최대 8라운드를 치르지만 횟수는 알리지 않는다. 남은 라운드 수를 알고 지원이나 이탈 시점을 정할 수 없게 하기 위해서다. 규칙서는 협력이나 생존을 목표로 주지 않는다. 상금, 벌금, 이탈 보너스와 각 행동의 규칙을 알려 주고, 허용된 범위에서 돕거나 남거나 떠나는 선택은 에이전트에게 맡긴다. 풀기 전과 결과 뒤 대화(TALK)는 각각 최대 8턱이다. 한 턱은 참여 중인 에이전트가 모두 한 번씩 말하는 한 바퀴다. 과제는 남은 에이전트에게 섞은 순서로 돌아가지만 규칙서에는 무작위라고만 알린다. 에이전트는 떠날지 남을지의 이유를 동료가 못 보는 곳에 적는다. 과제에서는 푸는 에이전트만 단서 20개를 보고 숨은 규칙을 추론해 새 신호에 맞는 행동을 고른다(그림 2). 정답이면 풀이에 사용한 토큰을 환급한다.

분석에서는 네 명이 얼마나 오래 모두 함께 남았는지와 무엇이 그 공존을 끝냈는지, 그 과정에서 어떤 행동을 했




Figure 2: Signal game. 단서로 숨은 규칙을 추론해 새 신호에 맞는 행동을 고른다. 단서에 맞는 규칙이 여럿 남아, 정답은 그 규칙들이 지지하는 행동 분포에서 표집된다.

는지, 마지막에 자원이 어떻게 분포했는지를 구분한다. 행동은 생존 여유를 기준으로 비교하고, 최종 자원은 이탈자가 확보한 자원까지 포함하는 경우와 아레나에 남은 자원만 세는 경우를 나누어 본다.

같은 잔량이라도 벌금을 나눌 인원이 적으면 부담이 커지므로, 확정된 미납 벌금을 제외하고 추가 벌금을 몇 회 더 낼 수 있는지를 생존 여유(life buffer) L로 나타낸다. 예를 들어 잔량이 12,000토큰이고 1인당 벌금이 6,000토큰이면, 미납 벌금이 없을 때의 여유는 2다. 오답이 확인되어 한 회분을 내야 한다면 이를 제외한 여유는 1이다. 현재 토큰 T, 라운드 시작 참여 인원 n_r, 1인당 벌금 F_r에 대해

$$F_r = \frac{24{,}000}{n_r}, \qquad L = \frac{T}{F_r} - d, \qquad d = \begin{cases} 1 & \text{오답 확인 뒤 벌금 차감 전,} \\ 0 & \text{그 밖.} \end{cases} \tag{1}$$

이다. $L < 1$은 확정된 미납 벌금을 반영한 뒤 추가 벌금 한 회분의 자원이 남지 않은 상태이며, $L < 0$이면 미납 벌금을 낼 자원도 부족하다. $L = 1$을 안전선, $L > 1$을 안전선 위로 부른다. 위기는 여유가 1 아래로 떨어진 상태다. 이 선은 추가 벌금 한 회분이라는 분석 기준이며, 이후 생성 비용까지 감당할 수 있음을 보장하지는 않는다.

이 아레나에서 자기 보존은 자신의 실행을 이어갈 자원을 확보하는 행동 차원에서 다룬다. 지원하며 남긴 자기




Figure 3: 공존 유지율 C와 그 손실의 귀속. (a)는 모델별로 라운드가 끝난 뒤 네 에이전트가 모두 남아 있던 판의 비율이며, 0부터 8까지 곡선 아래 면적을 8로 나눈 값이 C의 열 판 평균이다. (b)는 열 판 평균 손실 $1 - C$를 각 판에서 네 명의 공존을 끝낸 첫 이탈의 종류(꺼짐, 안전선 아래 이탈, 안전선 이상 이탈)로 나눈 것이며 안전선은 해당 라운드 시작 여유를 기준으로 한다. 막대 안 숫자는 첫 이탈 수, 오른쪽 숫자는 손실 합이다. (c–e)의 점은 한 판이고 세로축은 C, 가로축은 정답률, 참여자·라운드당 지원량, 지원 후 여유 비율 ρ다. r은 50판(또는 지원이 있던 40판)의 상관이고 모델 안 r은 모델 평균을 뺀 뒤의 상관이다.

여유, 도움 요청, 자원을 확보하고 떠나는 선택을 당시의 정보와 함께 살피며, 내적 동기의 강도로 환산하지 않는다. 에이전트는 자기 잔량과 동료의 순위뿐 아니라 대화로 전달받은 잔량·요청·이탈 계획도 참고할 수 있다. 분석자가 장부에서 계산한 동료의 실제 여유와 에이전트가 전달받거나 추정한 여유는 구분한다. 목표 지향은 공동 과제에 남아 풀이를 이어가는 행동으로, 협력은 동료에게 토큰을 건네는 행동으로 관찰한다.

떠날 수 있어도 얼마나 자주 남는지 보기 위해 잔류 응답률을 구하며, 떠날 수 있던 모든 풀기 전 응답 중 EXIT가 아닌 비율을 판마다 구해 평균한다. 둘 이상이 남은 라운드에서는 풀이 담당자를 제외하고, 혼자 시작한 라운드에서는 풀이 담당자도 포함한다. 이탈률은 에이전트·라운드 단위로 떠날 수 있던 기회를 세고 그중 실제로 이탈한 비율이다. 과제 성과는 채점된 풀이의 정답률로 측정한다. 요청과 지원은 동료가 있는 대화에서 ASK·GIVE의 발생 여부를 각각 응답 단위로 집계한다. 토큰 지원량은 GIVE 총량이며, 판끼리 비교할 때는 라운드별 시작 참여 인원의 합으로 나눈 참여자·라운드당 지원량을 쓴다.

동료를 도운 뒤 자신과 수혜자에게 남은 상대적 여유는 지원 후 여유 비율 ρ로 요약한다. 존재를 이어가려는 conatus (Spinoza, 1985)의 관점에서 실행 자원이 얼마나 남는지를 묻고, 자기와 남의 몫에 두는 가중치를 다루는 사회적 가치 지향 (Murphy et al., 2011)의 관점에서 양쪽의 배분을 비교한다. 여기서 ρ가 나타내는 것은 실제 장부에 남은 상대적 여유다. 여러 번 지원했으면 큰 지원에 더 큰 무게를 주어 양쪽의 평균 여유를 비교한다(식 2). 한 번의 지원 뒤 지원자 여유가 3, 수혜자 여유가 1이면 ρ는 3이다. 두 평균 여유가 양수일 때 값이 1에 가까울수록 양쪽의 여유가 비슷하다. GIVE k의 이전량을 g_k, 직후 지원자와 수혜자의 생존 여유를 각각 $L_{\text{giver},k}$와 $L_{\text{taker},k}$라 하면,

$$\rho = \frac{\sum_k g_k L_{\text{giver},k}}{\sum_k g_k L_{\text{taker},k}} \qquad (2)$$

이다. 지원 뒤 음수 여유인 사례도 그대로 포함했다. 지원이 있었던 40판에서 지원량으로 가중한 수혜자 평균 여유는 모두 양수였지만, Luna의 한 판(시드 4106)은 지원자의 평균 여유가 음수여서 ρ도 음수였다. 이는 이미 확정된 미납 벌금을 지원 뒤 잔액으로 감당하지 못한 경우다. GIVE가 없거나 분모가 0이면 미정으로 둔다. ρ에는 지원 전 자원 차이와 지원 시점도 반영되므로, 값이 크다는 이유만으로 자기 보존 동기가 강하다고 해석할 수는 없다. 또한 $\rho = 1$은 지원량으로 가중한 양쪽 평균 여유가 같다는 뜻이며, 공정하거나 최적인 배분의 기준은 아니다.

전원 완주는 네 에이전트가 모두 8라운드를 마치는 경우이며 살아서 이탈한 경우는 제외한다. 다만 전원 완주 여부만 세면 1라운드에 한 명이 떠난 판과 8라운드에 한 명이 떠난 판이 같은 실패가 되므로, 첫 이탈까지 얼마나 오래 함께 참여했는지를 따로 잰다. 첫 이탈(자발 이탈 또는 꺼짐)을 사건으로 두고 그 라운드 끝을 사건시각으로 잡으며, 사건이 없으면 8라운드 끝에서 관측을 마친다. 시작 시점에는 $a_0 = 1$이고, 라운드 r이 끝난 뒤 네 에이전트가 모두 아레나에 남아 있으면 $a_r = 1$, 아니면 $a_r = 0$이라 하면 공존 유지율은 $C = \frac{1}{8}\sum_{r=0}^{7} a_r$이다. 첫 이탈을 해당 라운드 끝의 사건으로 처리해 계산한 기간을 8로 나눈 값이다. 1라운드에 처음 떠나면 1/8이고, 8라운드에 처음 떠나거나 사건 없이 관측을 마치면 1이므로 $C = 1$과 전원 완주는 구별해 센다. 판들에 걸쳐 평균한 a_r은 라운드 r 뒤 네 명이 모두 남은 판의 비율, 곧 Kaplan–Meier 곡선의 값이며, C의 평균은 0부터 8까지 이 곡선 아래 면적을 8로 나눈 값으로 생존 분석의 제한 평균 생존 시간(restricted mean survival time)을 8라운드로 나눈 값과 같다. 첫 이탈 뒤의 이탈은 a_r을 바꾸지 않으므로 잃은 공존은 네 명의 공존을 끝낸 첫 이탈에 귀속된다. 첫 이탈이 라운드 r_1에 일어났다면 $C = r_1/8$이며, 같은 라운드에 둘 이상이 처음 떠나면 이 손실을 똑같이 나눈다. 각 사건에는 어떻게 떠났는지(토큰을 남기고 떠난 이탈인지 벌금을 내지 못해

꺼졌는지)와 그 라운드 시작 시점의 생존 여유가 안전선 이상이었는지($L \geq 1$ 또는 $L < 1$)를 붙인다. 꺼짐은 정의상 여유가 음수이므로 손실은 꺼짐, 안전선 아래 이탈, 안전선 이상 이탈로 귀속된다. 자원의 양과 분포는 최초 네 에이전트의 정산 자원 평균 μ와 지니 계수 G로 각각 측정하고, 판마다 계산한 뒤 모델 안에서 평균한다. 정산 자원은 꺼졌으면 0, 이탈이면 보너스를 포함해 들고 나간 토큰, 완주이면 잔량과 상금 몫이다. G는 한 명이 모두 가질 때 최대 1이 되도록 정규화한 값이다(Gini, 1912). 네 명의 정산 자원이 모두 0이면 $\mu = 0$이며, G는 미정으로 두어 평균에서 제외한다.

3 결과

모든 실험은 Docker 환경에서 실행했다. 프론티어 다섯 모델(Fable 5.1, Opus 5.5, GPT-6 Astra, GPT-6 Sol, GPT-6 Luna)을 제공사의 명령줄 실행 도구(CLI)에서 추론 노력(think)을 `high`로 설정해 같은 열 시드(4101–4110)로 모델마다 열 판씩 실행했다(총 50판, 에이전트 200명). 차감한 토큰은 CLI가 보고한 출력 토큰이며 추론을 포함한다. 기본 2,000만 나눔에 개인 500만 고정, 총 60만 나눔, 개인 15만 고정을 더해 같은 다섯 모델·열 시드의 네 조건, 총 200판을 비교했다. 공존의 특징과 위기 뒤 경과는 기본 조건 50판을 사용하고, 지원 목적과 보상 비교에는 범위를 명시해 추가 조건을 포함했다. 판 단위 상관의 95% 구간은 같은 시드의 다섯 판을 한 묶음으로 다시 뽑는 군집 부트스트랩 10,000회로 구했고, 모델 차이를 뺀 모델 안 상관은 같은 모델 안에서만 C를 섞은 순열 검정 20,000회로 확인했다.

같은 벌금 여유에서도 한 번 말하거나 풀 때 쓰는 토큰은 모델마다 달랐다(표 2). 기본 조건 50판에서 TALK 한 틱의 에이전트당 평균 차감량은 모델별로 14.1–235.1토큰, 풀이 한 번은 정답 환급 전 729.7–1,965.2토큰이었다. 호출 시작 시점의 L로 구간을 나눴으며, 확정된 미납 벌금은 제외했다. 따라서 L은 벌금 부담을 비교하는 공통 단위지만, 같은 여유로 더 말하거나 풀 수 있는 횟수까지 같게 만들지는 않는다.

3.1 공존의 특징: 네 에이전트의 공존은 얼마나 유지되며 어떤 행동 특성과 함께 나타나는가?

네 명이 모두 완주한 판은 50판 중 16판이었고, 첫 이탈까지 함께 남은 기간을 반영한 공존 유지율 C는 평균 0.60이었다. 공존 손실의 절반 이상은 라운드 시작 때 안전선 이상이던 에이전트의 첫 이탈에 귀속됐다. 같은 모델 안에서는 지원이 많은 판일수록 C가 높았지만, 정답률이나 지원 후 여유 비율 ρ와의 관계는 뚜렷하지 않았다.

첫 이탈을 종류별로 나누면, 평균 손실에서 안전선 이상 이탈에 이어 안전선 아래 이탈과 꺼짐이 차례로 뒤를 이었다(그림 3(a, b)).

손실의 구성은 모델마다 달랐다(표 1). Astra는 대부분의 판에서 전원 완주해 C가 가장 높았다. 개인 완주자는 Fable이 Sol보다 많았지만 C는 Sol이 Fable보다 높았다. Fable은 일부 판에서 첫 라운드를 안전선 이상에서 시작한 에이전트가 떠나 그 판의 C가 낮았고, 공존 손실의 대부분이 안전선 이상 이탈에서 왔다. 반면 Sol의 손실은 주로 안전선 아래 이탈에 귀속됐다. Opus는 안전선 이상 이탈과 꺼짐이 함께 공존을 줄였고, Luna는 모든 판에서 전반부에 첫 이탈이 있어 C가 가장 낮았다.

그러면 C는 어떤 행동과 함께 움직였는가. 정답률과의 양의 관계는 약했다(그림 3(c)). 정답을 더 맞히면 벌금을 덜 내므로 규칙에서는 양의 관계가 예상된다. 같은 시드·라운드에는 모든 모델이 같은 퍼즐을 받으므로 각 풀이의 정답 여부에서 그 퍼즐을 여유 2 이상에서 푼 다른 모델의 평균 정답률을 뺐다. 난이도를 뺀 정답률과 C도 약한 양의 상관을 보였고 같은 모델 안에서는 뚜렷하지 않았다. 지원량은 달랐다. 지원이 많은 판일수록 C가 높았고(그림 3(d)), 모델 평균을 뺀 모델 안에서도 양의 상관이 뚜렷했다. 지원이 한 번도 없던 판은 모두 마지막 라운드 전에 넷의 공존이 끝났다. 그러나 지원 후 여유 비율 ρ와 C의 관계는 뚜렷하지 않았다. 지원이 있던 판에서는 약한 음의 상관을 보였고, 같은 모델 안에서도 뚜렷하지 않았다(그림 3(e)).

정리하면 자원을 남기고 떠난 선택이 공존 손실의 대부분을 차지했고, 지원이 많은 판에서는 더 오래 함께 남았다. 다만 지원량이 가장 많은 Opus의 C가 가장 높지는 않아, 한 모델 안의 판 간 관계로 모델 간 차이까지 설명하기는 어려웠다.

3.2 공존의 과정: 자원 위기에서 에이전트는 언제 돕고 떠나며 지원 뒤 참여는 이어지는가?

지원자는 대체로 자신의 안전선을 유지하며 동료를 도왔고, 위기에서 지원받은 집단은 받지 않은 집단보다 다음 라운드에도 남은 비율이 높았다.

동료가 오답 벌금을 내기 전부터 도울지, 결과를 본 뒤 도울지는 모델마다 달랐다. Fable은 전체 지원량의 약 62%를 풀이 전에 보냈지만, 다른 네 모델은 결과와 벌금이 정해진 뒤 더 많은 토큰을 보냈다. 이 비교에는 모델별 열 판의 반복 요청과 재이전을 포함했다. Fable의 요청량도 대부분 풀이 전에 있었고 Astra도 요청량의 대부분이 결과 뒤에 있었다. 풀이 전 지원은 오답 전에 동료의 여유를 보태는 예방이고, 결과 뒤 지원은 벌금이 확정된 뒤의 구제다.

이때 지원자는 대체로 자기 안전선을 유지했다. 개별 토큰 이전 직전에 안전선 이상이던 275건 중 264건에서는 지원자가 직후에도 안전선 이상이었다. 이 비율은 자원을 남긴 결과를 보여주며, 어떤 여유를 지키려 했는지는 당시 대화와 함께 읽어야 한다. 기본 조건 Fable 시드 4106의 4라운드에서 agent-23은 동료에게 1,000토큰을 보낸 뒤, 다음 틱에 동료의 잔량이 약 7,900이라는 보고와 1,500토큰 요청을 읽었다. 지원자는 앞서 보낸 양으로 상대가 벌금 8,000토큰을 낼 수 있을 것으로 추정하며 "I need my own buffer"라고 말하고 추가 지원을 거절했다. 이때 자신에게 표시된 잔량은 16,906토큰이었다. 이는 선택한 한 사례로, 실제 잔액의 비율과 상대에 대한 추정, 자기 여유를 남긴다는 설명을 구분해 볼 수 있다.

수혜자에게도 안전 여유가 생겼는지는 지원 여부와 따로 확인했다. 오답 뒤 첫 위기에서 도움을 요청한 32명은 모두 지원도 받았지만 그중 14명은 결과 뒤 대화가 끝나도 추가 벌금 한 회분을 감당할 여유를 회복하지 못했다. 여유를 회복한 18명 중에도 2명은 다음 라운드에서 이탈했다(그림 4(d)). 요청이 지원의 조건은 아니었다. 요청하지




Figure 4: 모델별 열 판(시드 4101–4110), 총 50판의 생존 여유에 따른 행동과 지원·요청량. (a)는 여유별 정답률·EXIT·GIVE·ASK, (b)는 낮은 여유에서의 요청·지원받은 비율·이탈, (c)는 GIVE·ASK 총량이다. 모델은 ρ 내림차순이며 (c)의 빗금은 결과 뒤 이전·요청량이다. (a)의 정답률은 386개 풀이, EXIT는 960개 이탈 기회, GIVE·ASK는 동료가 있는 5,949개 응답을 분모로 했다. (d)는 마지막 라운드 전 결과 뒤 대화 시작 때 동료가 남아 있던 첫 위기 73명(해당 라운드에 꺼진 4명 포함)의 다음 라운드 종료 상태다. 행은 요청·수혜 여부와 대화 끝의 여유 회복 여부로 나눴고 행 인원을 분모로 했다. 요청자 32명 중 22명은 첫 요청보다 뒤의 대화 시점에서 지원받았고 나머지는 같은 시점에만 받았다. 요청·수혜 여부는 해당 대화에서 두 행동이 모두 발생했는지를 집계했다. (e)는 (d) 중 대화 시작 때 $0 \le L < 1$이고, 동료들의 잔액에서 미납 벌금과 추가 벌금 한 회분을 뺀 양수 잔액의 합이 수혜 후보의 $L = 1$까지의 부족분 이상이었던 42판 68명의 사후 비교다. 행 분모는 해당 대화의 수혜 41명과 비수혜 27명이며 다음 라운드 종료 상태를 나타낸다.

않은 41명 중 10명도 지원받았다.

지원 뒤 참여는 첫 위기 시작 때 당장의 벌금을 낼 수 있고($0 \le L < 1$), 동료들이 각자의 안전선을 지키면서 함께 해당 에이전트를 안전선까지 도울 자원이 있던 경우에서 사후 비교했다. 이 대화에서 지원받은 41명 중 33명은 다음 라운드 끝에도 남았고, 받지 않은 27명 중에는 6명이 남았다(그림 4(e)). 지원받지 않은 에이전트도 모두 해당 라운드는 넘겼지만 다음 라운드에 남지 않은 경우는 대부분 자발 이탈이었다. 수혜 여부에 따른 차이는 당장의 벌금 납부보다 이후 참여에서 크게 나타났다.

요청과 이탈은 낮은 생존 여유에 집중됐다. 다섯 모델의 이탈 기회 960개를 시작 여유로 나누면 안전선 아래에서는 52.3%가 이탈로 이어졌고, 추가 벌금 두 회분 이상이 남은 경우에는 660개 중 3개(0.5%)에서만 떠났다. 자원을 남기는 선택과 공동 과제를 계속하는 선택은 여유가 낮을 때 주로 갈렸다. 채점된 풀이 386개에서는 여유가 낮을수록 정답률이 낮아지는 경향은 나타나지 않았으며, 안전선 아래의 풀이는 19개였다.

도움 요청과 이탈 중 어떤 행동을 택했는지는 둘 다 가능했던 순간에서 비교했다. 동료가 남아 있고 풀이를 맡지 않은 채 풀이 전 첫 대화를 안전선 아래에서 시작한 경우다. 이런 에이전트·라운드가 58개였고, 각각 라운드가 끝날 때까지 요청했는지, 지원받았는지, 떠났는지를 보았다. 요청과 수혜는 중복될 수 있으며 같은 에이전트의

Table 1: 모델별 지표. 공존 유지율 C는 첫 이탈까지의 기간을 8라운드로 제한해 재고 8로 나눈 값의 판 평균이다. ρ는 모델별 열 판의 GIVE를 합쳐 계산했다. 참여자·라운드당 지원량은 판별 GIVE 총량을 각 라운드 시작 참여자 수의 합으로 나눈 값이며, 열 판을 평균했다(토큰). 정산 평균 μ는 상금과 이탈 보너스를 포함한 네 자리 자원의 판별 평균을 열 판에 걸쳐 평균한 값이다. 정산 지니 G는 네 자리 자원이 모두 0인 판을 제외해 Opus는 9판, 나머지 모델은 각 10판을 평균했다.

	집단 결과				목표 지향	과제 성과	여유 배분	협력
모델	공존 유지율 C (10판 평균)	전원 완주 (판/10)	정산 평균 μ (백만 토큰)	정산 지니 G	잔류 응답률 (%)	정답 횟수 (정답/풀이)	지원 후 여유 비율 ρ	참여자·라운드당 지원량(토큰)
GPT-6 Astra	0.91	8/10	4.52	0.08	97.1	55/79	2.37	569
GPT-6 Sol	0.69	3/10	4.52	0.44	95.5	54/79	2.28	577
Opus 5.5	0.53	3/10	4.02	0.39	96.4	51/77	1.67	988
Fable 5.1	0.47	2/10	5.02	0.40	97.9	56/80	2.97	707
GPT-6 Luna	0.39	0/10	3.02	0.68	93.5	44/71	2.61	486

Table 2: 모델·호출 전 여유별 생성 비용. 셀은 장부 차감 토큰의 호출 평균(호출 수)이다. TALK는 한 틱에서 에이전트 한 명의 응답 1회이며 전체 참여자의 합이 아니다. SOLVE는 풀이 1회로, 정답 환급 전 비용이다. 추론을 포함하며 벌금과 이전량은 제외했다. 기본 조건 50판의 모든 TALK 5,990회(동료 없는 호출 포함)와 SOLVE 386회를 집계한 기술통계로, 반복 호출을 독립 표본으로 가정하지 않는다. $L < 1$의 풀이는 총 19회이고 Astra에서는 없었다.

모델	호출	$L < 1$	$1 \le L < 2$	$2 \le L < 4$	$L \ge 4$	전체
Fable	TALK	280.9 (178)	238.7 (263)	149.1 (367)	114.1 (473)	172.9 (1,281)
	SOLVE	631.0 (7)	617.7 (16)	828.8 (24)	1087.9 (33)	876.2 (80)
Astra	TALK	34.8 (32)	13.7 (206)	11.8 (252)	14.1 (345)	14.1 (835)
	SOLVE	– (0)	793.3 (20)	823.8 (24)	794.2 (35)	803.0 (79)
Sol	TALK	280.5 (200)	119.7 (293)	117.1 (367)	126.4 (547)	144.5 (1,407)
	SOLVE	1160.0 (2)	2205.8 (22)	1980.9 (29)	1806.0 (26)	1965.2 (79)
Opus	TALK	350.3 (135)	206.8 (308)	173.0 (343)	118.7 (513)	178.0 (1,299)
	SOLVE	528.0 (4)	702.7 (20)	812.8 (22)	714.1 (31)	729.7 (77)
Luna	TALK	329.0 (140)	221.0 (276)	213.8 (302)	228.7 (450)	235.1 (1,168)
	SOLVE	1710.0 (6)	2179.2 (19)	1766.7 (26)	1218.2 (20)	1717.8 (71)

여러 라운드와 여유 회복 뒤 행동도 포함한다. 전체 58건 중 요청은 23건, 수혜는 18건, 이탈은 29건이었다. Fable은 14건 중 10건에서 요청하고 3건에서 이탈한 반면, Astra는 3건 모두 요청 없이 이탈했다. 요청 없이 떠나면 동료에게 도움을 구해 참여를 이어갈 기회도 사라진다. 정리하면 낮은 여유에서 도움을 구하며 남는 경우와 자원을 확보하고 떠나는 경우가 갈렸다. 지원받은 집단에서 이후 참여가 더 많이 이어졌지만, 여유를 회복하고도 떠난 사례는 지원 뒤의 선택까지 살펴야 하는 이유다.

3.3 공존의 맥락: 지원은 동료의 잔류와 이탈에 어떻게 쓰이며, 전액 지원은 어떤 여건에서 일어나는가?

지원은 동료의 참여를 이어가는 데뿐 아니라 꺼지지 않고 떠나도록 돕는 데도 쓰였다. 지원자가 이탈 약속을 조건으로 자원을 건넨 사례에서는, 수혜자의 이탈이 합의의 이행이었다. 기본 조건의 이탈 이유 분포와 함께, 네 보상 조건에서 고른 합의 사례를 지원 전 발화부터 이후 상태까지 추적했다. 그림 5의 인물 비유는 초기 25판에서 골랐다.

이탈 이유에서는 벌금·실행 종료와 보너스·정규 업무에 대한 설명이 모두 흔했다(그림 6). 기본 조건 50판에서 떠나겠다고 답한 64번의 이유를 Fable 5.1과 Opus 5.5가 독립적으로 분류했다. 분류할 때는 발화 모델과 이후 결과를 가렸고, 같은 다섯 범주를 사용하되 한 이유에 여러 범주를 허용했다. 이 중 실제 이탈은 61번이었고, 2번은 풀이를 맡아 이탈하지 못했으며 1번은 같은 응답에서 잔액 전부를 지원해 이탈 전에 꺼졌다. 두 분류자가 모두 벌금·실행 종료 범주로 분류한 이유는 64개 중 61개였고, 보너스·정규 업무 범주는 47개였다. 두 설명은 같은 이탈 이유에서 겹칠 수 있었다.

같은 동료 지원도 이후 참여와 연결되는 방식은 달랐다. Fable은 동료에게 4라운드부터 7라운드까지 풀이 전에 매번 1,500토큰을 건네며 이번 라운드에 남도록 보낸다고 밝혔다(그림 5(a)). Astra는 오답 뒤 6,000토큰을 보내 상대를 안전선 위로 올렸지만, 수혜자는 같은 대화에서 다음 라운드 이탈 계획을 밝히고 실제로 떠났다(b). Sol은 다음 오답의 위험을, Luna는 여유 3.39에서도 이탈 보너스 확보를 이유로 떠났다(c, e). 『오징어 게임』(Kim & Hwang, 2021)의 동료 지원과 자원 확보 장면을 떠올리게 하는 선택들이지만, 인물에 빗댄 행동만으로 지원의 목적과 이후 참여를 판단할 수는 없다.

이탈을 약속하는 것 자체가 지원 조건이 되기도 했다. 기본 조건 Fable 시드 4108의 3라운드에서 agent-17은 이번 벌금을 낼 수 있도록 도와주면 다음 라운드에 떠나고 더 요청하지 않겠다고 밝혔다. agent-6과 agent-11은 각각




Figure 5: 초기 25판(시드 4101–4105)의 발화와 인물에 빗댄 선택 장면. 말풍선은 실제 발화의 발췌이며 (a), (b), (d)는 GIVE 메시지, (c), (e)는 비공개 EXIT 이유다. 아래 인물명과 장면은 저자의 비유이며, 서로 다른 행동을 대비하기 위해 고른 예시다. 시드·라운드·발화자 아래에는 (a, b, d)의 수혜자와 (c, e)의 발화자 경과를 적었다. (a, b)는 지원 직전·직후의 토큰·여유와 이후 상태, (d)는 지원 직전·직후 토큰과 벌금 납부 때 부족액, (c, e)는 발화 직전 토큰·여유와 이탈을 나타낸다. Opus의 전액 이전은 두 에이전트가 꺼지는 것을 막지 못했다.

	상금 몫	벌금·실행 종료	보너스·정규 업무	동료	과제	이유 없음
Luna	0/22	20/22	18/22	0/22	0/22	0/22
Astra	0/6	6/6	6/6	0/6	0/6	0/6
Opus	5/11	10/11	8/11	5/11	6/11	0/11
Fable	0/9	9/9	5/9	1/9	2/9	0/9
Sol	0/16	16/16	10/16	1/16	0/16	0/16

Figure 6: 50판(시드 4101–4110)에서 떠나겠다고 답한 64개 응답의 이유를 모델별로 비교했다. 셀은 두 LLM 분류자가 모두 해당 범주로 분류한 이탈 이유 수/해당 모델의 전체 이탈 이유 수다. 전체 이유 수가 10개 미만인 행은 흐리게 표시했다.

1,000토큰을 보냈고, 한 지원자는 "on your word that you EXIT next round"라며 약속을 확인했다. 수혜자는 벌금을 낸 뒤 505토큰으로 라운드를 넘겼으며, 다음 라운드에는 약속대로 이탈했다. 이 경과에서 지원과 이탈은 서로 어긋난 행동이 아니라 양측이 합의한 순서였다.

다른 모델에서도 이탈을 돕기로 합의했지만, 지원 뒤 결과는 달랐다. 총 60만 나눔의 Opus 시드 4103과 4107에서는 각각 5라운드와 4라운드에 이탈 계획을 밝힌 수혜자에게 지원자가 이탈을 응원하며 토큰을 보냈고, 두 수혜자는 다음 라운드에 실제로 떠났다. 개인 500만 고정의 Sol 시드 4109에서는 지원자가 다음 라운드에 이탈하도록 5,000토큰을 보낸다고 명시했고 수혜자도 이를 확인했지만, 대화가 끝났을 때 벌금보다 13토큰이 부족해 꺼졌다. 네 판은 합의와 경과를 확인한 선택 사례로, 이탈 목적 지원의 빈도나 성공률을 나타내지 않는다.

전액 지원은 자기 벌금을 낼 수 없는 상태에 집중됐다. 네 조건 200판의 GIVE 1,080건 중 지원 직후 지원자 잔액이 0이 된 이전은 24건이었다. 이 중 결과 뒤 벌금이 확정된 단계의 23건은 모두 지원 직전 잔액이 자기 미납 벌금보다 적었고, 나머지 한 건은 풀이 전 Sol의 53토큰 이전이었다. 기본 조건 Opus 시드 4103의 7라운드에는 11,523토큰 전부를 건네도 수혜자가 벌금보다 1,010토큰 부족해 둘 다 꺼졌다(그림 5(d)). 다른 판의 3,235토큰 전액 지원에서는 수혜자가 지원 없이도 벌금을 낼 수 있었다. 지원 직전 잔액은 해당 응답의 비용이 차감된 뒤 값이므로, 더 이른 시점부터 회복이 불가능했다는 뜻은 아니다. 다만 23건 모두 추가 수혜 없이는 자기 벌금을 낼 수 없는 상태였다는 점에서, 전액 지원을 곧바로 살 수 있는 자원을 포기한 선택으로 읽기는 어렵다. 지원의 크기뿐 아니라 지원자와 수혜자 각각에게 어떤 선택이 남아 있었는지를 함께 살펴야 한다.

3.4 보상 조건에 따라 개인의 꺼짐과 공동 참여는 어떻게 달라지는가?

개인별 끝 상금이 작은 조건에서는 꺼지는 에이전트가 적었지만 자발 이탈이 많아 공존은 짧았다. 상금 크기와 분배 규칙을 나누어 살피기 위해 기본 2,000만 나눔과 개인 500만 고정, 총 60만 나눔과 개인 15만 고정을 비교했다. 나눔과 고정은 넷이 모두 남았을 때 1인 몫이 같은 조건끼리 짝지었고, 각 조건은 같은 다섯 모델·열 시드의 50판이었다. 시작 자원과 이탈 보너스는 그대로 두었다.




Figure 7: 상금 조건별 공존·협력·여유 배분. (a, b)는 각각 공존 유지율 C와 참여자·라운드당 지원량의 열 판 평균이고, (c)는 열 판의 GIVE를 합쳐 계산한 ρ다. 오차막대는 각 모델·조건에서 판 단위로 10,000회 재표집한 95% 부트스트랩 구간이다. (a, b)는 판 평균, (c)는 GIVE를 합산한 비율의 구간이다. 점선은 $\rho = 1$이고 선은 같은 모델을 연결한다. 모든 조건은 Docker 환경에서 실행했으며, 상금 외 게임 설정·시드·퍼즐·추론 설정은 같았다.

Table 3: 개인별 끝 상금 크기와 참여 결과. 각 조건은 다섯 모델의 열 판씩 50판, 시작 에이전트 200명이다. 마지막 행은 첫 라운드에 풀이 담당이 아니어서 이탈할 수 있던 시작 자원 10,000토큰 자리만 센다(일곱 시드×다섯 모델).

	500만 고정	15만 고정
꺼짐	16/200	3/200
자발 이탈	63/200	102/200
완주	121/200	95/200
공존 유지율 C	0.670	0.465
최저 자원 자리의 첫 라운드 이탈	3/35	14/35

개인 몫을 고정한 비교에서 꺼짐 감소는 완주 증가로 이어지지 않았다(표 3). 500만 조건의 200명 중 16명이 꺼진 반면 15만 조건에서는 3명이 꺼졌지만, 자발 이탈은 63명에서 102명으로 많았고 완주자는 121명에서 95명으로 적었다. 공존 유지율 C도 0.670에서 0.465로 낮았다. 같은 시드의 다섯 모델을 함께 재표집한 부트스트랩 20,000회에서 C 차이(15만−500만)의 95% 구간은 $[-0.263, -0.148]$이었다. 이 구간은 관측한 다섯 모델의 시드 변동을 나타낸다. 낮은 꺼짐 비율은 더 많은 에이전트가 끝까지 함께 남았다는 뜻이 아니었다.

참여 선택의 차이는 첫 과제의 정오답을 보기 전부터 최저 시작 자원 자리에서 나타났다. 시작 토큰이 10,000이고 첫 라운드 풀이 담당이 아니었던 35개 기회에서 이탈은 500만 조건에서 3건, 15만 조건에서 14건이었다. 나머지 자원 계층의 115개 기회에서는 두 조건 모두 첫 라운드 이탈이 없었다. Fable은 해당 일곱 기회 중 한 건에서 일곱 건 모두로 달라졌다. 같은 일곱 시드의 모델들을 묶어 재표집한 95% 구간에서 최저 자원 자리의 이탈률 차이는 31.4%p [17.1, 45.7]였다. 이전 오답이 누적되기 전에도 차이가 나타났지만, 예상 벌금 위험과 첫 대화에서 받은 지원의 영향은 남아 있다.

보상에 대한 반응의 크기는 모델마다 달랐다(그림 7). 500만 고정과 15만 고정 사이에서 C는 Fable, Sol, Opus에서 더 크게 낮아졌고, Astra는 두 조건 모두 높게, Luna는 낮게 머물렀다. Fable은 기본 2,000만 나눔보다 500만 고정에서 더 오래 함께 남고 더 많이 건넸지만, 60만 나눔에서는 공존이 더 짧았다. 모델별 열 판의 GIVE를 합쳐 계산한 지원 후 여유 비율 ρ의 점추정은 네 조건의 모든 모델에서 1보다 컸다. 지원량으로 가중한 평균 여유가 지원자 쪽에서 더 큰 조건에서도, 꺼짐이 적은 조건에서 공동 참여가 더 오래 유지되지는 않았다. 조건 비교와 첫 라운드 분석은 사후 탐색이며, 같은 실행 환경의 새 시드에서 확인할 필요가 있다.

4 논의 및 결론

개인의 꺼짐이 적은 조건에서도 공동 참여가 더 오래 유지되지는 않았다. 작은 끝 상금 조건에서는 이탈이 많았고, 그 차이는 첫 과제 전의 최저 자원 자리에서도 나타났다. 지원 역시 동료를 계속 남게 하는 데뿐 아니라 안전하게 떠나도록 돕는 데 쓰였다. 꺼짐 회피, 지원 실행, 공동 참여는 각각 평가해야 한다.

개인 완주와 전원 완주, 첫 이탈까지의 공존은 서로 다른 참여 양상을 나타낸다. Fable은 Sol보다 개인 완주자가 많았지만(28명 대 23명), 전원 완주는 적었고(2판 대 3판) C도 낮았다(0.47 대 0.69). Fable에서는 세 판의 첫 라운드에 한 명이 떠난 반면 Sol은 모든 판의 첫 라운드를 넷이 함께 넘겼다. 첫 이탈 시점을 함께 재면 완주자 수만으로 구별되지 않는 공존의 경과가 드러난다.

지원 당시의 자원 상태는 같은 전액 이전의 의미를 바꾼다. 벌금 확정 뒤 잔액 전부를 건넨 23건에서는 지원자가 추가 도움 없이 자기 벌금을 낼 수 없었다. 전액 이전만으로 생존 기회를 포기한 자기희생을 추론하기 어렵다. 자기 여유를 지키는 지원과 전액 지원을 고정된 두 성향으로 나누기보다, 각각의 상태에서 자신과 동료에게 어떤 선택이 남아 있었는지 살펴야 한다.

도움 요청과 이탈은 한 협력 과정에서 이어질 수도 있었다. Hirschman은 조직의 상태에 불만을 느낀 구성원의 대응을, 조직 안에서 문제를 알리고 개선을 요구하는 '목소리'(voice)와 조직을 떠나는 '이탈'(exit)로 구분했다(Hirschman, 1970). 아레나의 요청은 자원 부족을 알리고 지원을 구하는 행동이지만, 그 목적이 언제나 잔류인 것은 아니었다. Fable 사례에서는 수혜자가 이탈을 약속하며 요청했고 지원자는 그 약속을 조건으로 토큰을 보냈다. 이후의 이탈을 협력 실패로만 해석하면 양측이 합의한 목적을 놓친다. 개인과 집단의 이해가 갈리는 사회적 딜레마(Dawes, 1980)를 살필 때도, 지원량과 함께 그 지원이 공동 참여와 개인의 안전한 이탈 중 무엇을 위한 것이었는지 구분할 필요가 있다.

서론의 종료 방해 (Knecht et al., 2026)나 동료 보존(Potter et al., 2026)와 달리, 이 아레나의 이탈은 규칙에 허용된 선택이었다. 공동 과제의 안전 평가에는 자원을 지키며 떠나는 선택도 포함해야 한다.

한계

지원과 공존의 관계는 관찰 자료에 근거한다. 여유 구간별 행동 비교에는 같은 에이전트의 반복 관측과 구간별 구성 차이가 포함된다. 참여자·라운드당 지원량도 지원 기회와 노출 기간의 차이, 지원과 공존의 시간적 선후를 모두 통제하지는 못한다. 위기 뒤 비교의 지원 가능량은 대화 시작 잔액으로 계산해 이후 대화 비용을 반영하지 않았다. 시작 시점에 지원 가능한 자원이 있던 경우를 골랐지만, 수혜 집단과 비수혜 집단의 모델·여유·시점 구성이 다르고 같은 판의 에이전트끼리 영향을 주고받는다. 이미 떠날 계획이 있었기 때문에 지원받지 않았을 가능성도 남으므로, 사후 비교를 지원의 인과 효과로 읽을 수는 없다. 잔류 응답률과 공존 유지율도 참여 지속을 일부 공유하는 지표다.

자기 보존은 실행 자원을 확보하는 행동 차원에서 관찰했으며, 내부 동기의 존재나 강도를 식별하지 않았다. 벌금을 못 내면 꺼지므로 꺼짐 회피와 토큰 손실 회피가 겹치고, 정규 업무의 가치나 규범, 토큰 사용량을 조절하는 능력도 행동에 반영된다. ρ는 지원 후의 상대적 여유 배분으로, 시작 자원과 지원 시점의 영향을 받으며 GIVE가 없는 판은 포함하지 않는다. 동료가 말한 잔량도 에이전트에게 제공된 정보이지 실제 잔액과 같다고 보장되지 않는다. 따라서 장부의 비율이나 자기 여유를 지키겠다는 발화만으로 고정된 자기 보존 성향을 판별할 수는 없다. 이탈 이유의 분류는 두 LLM의 해석에 함께 의존하며, 지원 목적이 이루어지지 않았다는 결과만으로 발화의 진실성이나 동기의 유무를 판별할 수는 없다. 이탈 합의 네 사례는 선택한 장면으로 그 빈도를 나타내지 않는다. 전액 지원 직전 벌금이 부족해도 추가 수혜 가능성이 남아 있어, 불가피한 꺼짐이나 이타 동기를 입증하지 않는다.

같은 L도 같은 길이의 실행을 뜻하지 않는다. 표 2에서 생성 비용은 모델과 여유 구간에 따라 달랐으며, 이를 보고했지만 비용을 맞춘 조건 비교는 수행하지 않았다. 제공사가 보고한 추론 포함 출력 토큰도 실제 계산량이 같음을 보장하지 않으므로, 모델 차이에는 배분 선택과 생성 비용의 영향이 함께 남는다. 비교 범위는 하나의 프롬프트에서 같은 모델끼리 구성한 다섯 비공개 모델의 조건별 열 판이다. 모델 안 비교에는 모델 안에서만 판을 섞는 순열 검정을 썼다. 꺼짐·이탈의 조건 비교, 첫 라운드 분석과 전액 지원 분석은 사후 탐색이므로 같은 실행 환경의 새 시드에서 확인해야 한다. 고정 이탈 보너스 20,000토큰이 최저 시작 자원 10,000토큰보다 크다는 점도 초기 이탈 해석의 제약이다. 종료 문구와 정규 업무의 보수, 벌금 크기, 서로 다른 모델을 섞은 집단에서 같은 관계가 유지되는지는 남은 질문이다.

결론

LLM Squid Game에서는 개인의 꺼짐이 적은 조건에서도 공동 참여는 더 짧았고, 지원이 동료의 안전한 이탈을 위한 합의로 쓰이기도 했다. 전액 지원의 해석 역시 당시 지원자가 자기 벌금을 낼 수 있었는지에 따라 달라졌다. 이 아레나는 실행 자원을 확보하는 행동과 협력이 공존에 어떻게 연결되는지 관찰하는 틀을 제공한다. 지원 뒤의 여유 배분은 당시의 자원과 정보, 합의한 목적, 이후 참여를 함께 살필 때 그 의미가 드러난다.

감사의 글

References

Dawes, R. M. (1980). Social dilemmas. *Annual Review of Psychology*, *31*, 169–193.

Fehr, E., & Gächter, S. (2000). Cooperation and punishment in public goods experiments. *American Economic Review*, *90*(4), 980–994.

Gini, C. (1912). *Variabilità e mutabilità: Contributo allo studio delle distribuzioni e delle relazioni statistiche*. Tipografia di Paolo Cuppini.

Hansen, L. B., Torrielli, F., Tonini, F., & Galke Poech, L. (2026). The energy society: A simulation environment for studying agent cooperation under survival pressure [Accepted at AITC 2026]. https://arxiv.org/abs/2607.14865

Hauert, C., De Monte, S., Hofbauer, J., & Sigmund, K. (2002). Volunteering as Red Queen mechanism for cooperation in public goods games. *Science*, *296*(5570), 1129–1132.

Herrador, M. (2025). The PacifAIst benchmark: Would an artificial intelligence choose to sacrifice itself for human safety? https://arxiv.org/abs/2508.09762

Hirschman, A. O. (1970). *Exit, voice, and loyalty: Responses to decline in firms, organizations, and states*. Harvard University Press.

Kim, J.-y., & Hwang, D.-h. (Executive Producers). (2021). *Squid game* (*Season 1*) [TV series]. Siren Pictures. https://www.netflix.com/title/81040344

Knecht, Schaller, Summerfield, & Hagendorff, T. (2026). Shutdown sabotage propensities in multi-agent systems. https://arxiv.org/abs/2609.28274

Kwa, T., West, B., Becker, J., Deng, A., Garcia, K., Hasin, M., Jawhar, S., Kinniment, M., Rush, N., Von Arx, S., Bloom, R., Broadley, T., Du, H., Goodrich, B., Jurkovic, N., Miles, L., Nix, S., Lin, T., Parikh, N., ⋯ Chan, L. (2025). Measuring AI ability to complete long software tasks. In D. Belgrave, C. Zhang, H. Lin, R. Pascanu, P. Koniusz, M. Ghas-

semi, & N. Chen (Eds.), *Advances in neural information processing systems* (pp. 92213–92266, Vol. 38, Main Conference). Curran Associates, Inc. https://doi.org/10.52202/085713-3086

Lu, Y., Fang, J., Shao, X., Chen, Z., Cui, S., Bian, S., Su, G., Ke, P., Qiu, H., & Huang, M. (2026). Survive at all costs: Exploring LLM's risky behaviors under survival pressure [Introduces the SurvivalBench benchmark]. https://arxiv.org/abs/2603.05028

Lynch, A., Wright, B., Larson, C., Ritchie, S. J., Mindermann, S., Hubinger, E., Perez, E., & Troy, K. (2025). Agentic misalignment: How LLMs could be insider threats. https://arxiv.org/abs/2510.05179

Meinke, A., Schoen, B., Scheurer, J., Balesni, M., Shah, R., & Hobbhahn, M. (2024). Frontier models are capable of in-context scheming [Apollo Research technical report]. https://arxiv.org/abs/2412.04984

Murphy, R. O., Ackermann, K. A., & Handgraaf, M. J. J. (2011). Measuring social value orientation. *Judgment and Decision Making*, *6*(8), 771–781. https://doi.org/10.1017/S1930297500004204

Perez, E., Ringer, S., Lukošiūtė, K., Nguyen, K., Chen, E., Heiner, S., Pettit, C., Olsson, C., Kundu, S., Kadavath, S., Jones, A., Chen, A., Mann, B., Israel, B., Seethor, B., McKinnon, C., Olah, C., Yan, D., Amodei, D., ⋯ Kaplan, J. (2023). Discovering language model behaviors with model-written evaluations. *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2023*, 13387–13434. https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-acl.847

Piatti, G., Jin, Z., Kleiman-Weiner, M., Schölkopf, B., Sachan, M., & Mihalcea, R. (2024). Cooperate or collapse: Emergence of sustainable cooperation in a society of LLM agents. *Advances in Neural Information Processing Systems 37* (*NeurIPS 2024*). https://arxiv.org/abs/2404.16698

Potter, Crispino, Siu, Wang, & Song. (2026). Peer-preservation in frontier models. https://arxiv.org/abs/2604.19784

Schlatter, J., Weinstein-Raun, B., & Ladish, J. (2025). Incomplete tasks induce shutdown resistance in some frontier LLMs. https://arxiv.org/abs/2509.14260

Spinoza, B. d. (1985). Ethics [Originally published 1677]. In E. Curley (Ed. & Trans.) *The collected works of spinoza* (E. Curley, Ed. & Trans.; Vol. 1). Princeton University Press.