Create connection to MySQL

With following name, password

```
"jdbc:mysql://localhost:7969/flight_ticket_booking", "root", "@Suru_07112000@"
```

Create 3 tables with following fields;

1. Table 1 name -users;

create table users(id int primary key auto_increment,fname varchar(50),email varchar(50),gender varchar(6),password varchar(16),type varchar(6));

```
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id       | int          | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| fname    | varchar(200) | YES  |     | NULL    |                |
| email    | varchar(200) | YES  | UNI | NULL    |                |
| gender   | varchar(6)   | YES  |     | NULL    |                |
| password | varchar(16)  | YES  |     | NULL    |                |
| type     | varchar(6)   | YES  |     | NULL    |                |
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
```

2.Table 2 name flights;

create table flights(flight_number varchar(5),city_from varchar(25),city_to varchar(25),available int, flight_date date);

```
+---------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field         | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+---------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| flight_number | varchar(5)  | NO   |     | NULL    |       |
| city_from     | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| city_to       | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| available     | int         | YES  |     | NULL    |       |
| flight_date   | date        | YES  |     | NULL    |       |
+---------------+-------------+------+-----+---------+-------+
```

3.Table 3 name bookings;

create table bookings(id int,name varchar(50),age varchar(3),gender varchar(6),flight_number varchar(5),city_from varchar(25),city_to varchar(25),flight_date date);

```
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| id           | int         | YES  |     | NULL    |       |
| name         | varchar(50) | YES  |     | NULL    |       |
| age          | varchar(3)  | YES  |     | NULL    |       |
| gender       | varchar(6)  | YES  |     | NULL    |       |
| flight_number| varchar(5)  | YES  |     | NULL    |       |
| city_from    | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| city_to      | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| flight_date  | date        | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
```

4. Now You have to Create Admin Manually

Query - insert into users(fname,email,gender,password,type) values('Admin','admin@ymail.com','male','Admin@123','admin');